




FAN VA TEXNOLOGIYALAR TARAQQIYOTI

DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGI

2
2026



Tahririyat hay'ati raisi:
SIDDIQOVA S.G'. –
Buxoro davlat texnika universiteti rektori
Muovini:

NIZAMOV A.B. –
BuxDTU ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Tahrir hay'ati:

MUQIMOV K.M. – O'zR FA akademigi (O'zMU)
JALILOV A.T. – O'zR FA akademigi (Toshkent kimyo-texnologiya ITI)
NEGMATOV S.N. – O'zR FA akademigi ("Fan va taraqqiyot" DUK)
BAHODIROV G'.A. – t.f.d., professor, O'zR FA bosh ilmiy kotibi
XAMIDOV O.X. – iqtisod fanlari doktori, professor (BuxDU)
JALILOV T.K. – iqtisod fanlari doktori (DSc), professor (TKTI)
PARDAYEVA M.D. – BuxDTU yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektori, falsafa fanlari doktori (DSc)
XOJIYEV A.X. – o'quv ishlari bo'yicha prorektor, texnika f.f.d. (PhD)
SAIDOV S.B. – Buxoro DTU moliya va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori
QURBONOV J.M. – texnika fanlari doktori, professor (Samarqand ISI)
ADIZOV B.Z. – texnika fanlari doktori (DSc), pprofessor, O'zRFA UNKI
ASTANOV S.X. – fizika-matematika fanlari doktori, professor
RAXMONOV X.Q. – texnika fanlari doktori, professor
VOXIDOV M.M. – texnika fanlari doktori, professor
JO'RAYEV X.F. – texnika fanlari doktori, professor
SADULLAYEV N.N. – texnika fanlari doktori (DSc), professor
MAJIDOV Q.X. – texnika fanlari doktori, professor
FOZILOV S.F. – texnika fanlari doktori, professor
ISABAYEV I.B. – texnika fanlari doktori, professor
ABDURAHMONOV O.R. – texnika fanlari doktori, professor
GAFUROV K.X. – texnika fanlari doktori (DSc), professor
XAYDAROV A.A. – texnika fanlari doktori (DSc), dotsent
JO'RAYEV F.O'. – texnika fanlari doktori (DSc), professor
MURADOVA F.R. – pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
JUMAYEV M.R. – fizika-matematika fanlari doktori (DSc), professor
YUNUSOVA G.S. – falsafa fanlari doktori (DSc), professor
BOBOYEV A.Ch. – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
TO'XTAYEVA Z.Sh. – texnika fanlari doktori (DSc), professor
MAXMUDOV M.J. – texnika fanlari doktori (DSc), professor
HAYITOV R.R. – texnika fanlari doktori (DSc), professor
BOZOROV G'.R. – texnika fanlari doktori (DSc), professor
BOLTAYEV Z.I. – fizika-matematika fanlari doktori (DSc), professor
OLTIYEV A.T. – texnika fanlari doktori, (DSc)
JALILOV R.B. – texnika fanlari doktori (DSc), professor
MAXMUDOV M.I. – texnika fanlari doktori (DSc), professor
MAJIDOVA N.Q. – texnika fanlari doktori (DSc), professor
AXMEDOV V.N. – texnika fanlari doktori (DSc), professor
MAXMUDOV R.A. – texnika fanlari doktori (DSc), professor
PULATOVA M.I. – fizika-matematika fanlari nomzodi, professor
RAHMATOV Sh.A. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
OCHILOV A.R. – texnika fanlari doktori (DSc), dotsent
O'RINOV U.A. – pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
PO'LATOVA S.U. – texnika fanlari doktori (DSc), professor
SAMIYEVA Sh.X. – pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
TESHAYEV M.X. – fizika-matematika fanlari doktori (DSc), professor
XAITOV V.U. – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
XOJIYEV Sh.M. – texnika fanlari doktori (DSc), dotsent
XAYITOV Sh.N. – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
ZOIROV E.X. – falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent
NARZIYEV M.S. – texnika fanlari doktori (DSc), dotsent
NAMAZOVA N.J. – iqtisodiyot fanlari b.f.d. (PhD), dotsent

Bosh muharrir: DO'STOV H.B. – kimyo fanlari doktori, professor

Muharrirlar: Artikova M.M., Istamova G.X.
Musahhih: Barakayeva D.F.

FAN VA TEXNOLOGIYALAR
TARAQQIYOTI
ILMIY-TEXNIKAVIY JURNAL

DEVELOPMENT OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY
SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL

Jurnal O'zbekiston matbuot va axborot agentligi Buxoro viloyati boshqarmasida 2014 yil 22-sentyabrda № 05-066-sonli guvohnoma bilan ro'yxatga olingan

Muassis:
Buxoro davlat texnika universiteti

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi OAK Rayosatining 2017 yil 29-martdagi №239/5-sonli qarori bilan dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan. 2019 yilda O'zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining qarorlari bilan qayta ro'yxatdan o'tkazilgan.

Tahririyat manzili:
200117, Buxoro shahri, Q. Murtazoyev ko'chasi, 15-uy, Buxoro davlat texnika universiteti

Tel: 0(365) 223-92-40
Faks: 0(365) 223-78-84
E-mail: fannt_jurnal@umail.uz

Jurnalning to'liq elektron varianti bilan <http://journal.bstu.uz> sayti orqali tanishish mumkin.

Ushbu jurnalda chop etilgan materiallar tahririyatning yozma ruxsatisiz to'liq yoki qisman chop etilishi mumkin emas. Tahririyatning fikri mualliflar fikri bilan har doim ham mos tushmasligi mumkin. Jurnalda yoritilgan materiallarning haqqoniyligi uchun maqolalarning mualliflari va reklama beruvchilar mas'uldirlar.

M U N D A R I J A – C O N T E N T

TEXNIKA, TEXNOLOGIYA VA JIHOZLAR	
Kayumov U.E., Pardayeva Sh.S., Istamov M.F. Konchilik sanoatida qo'llaniladigan markazdan qochma nasoslarning ekspluatatsiyasining xususiyatlari	5
Majitov J.A., Narzulleyev M.N. Yakka iste'molchilarga mo'ljallangan biogaz qurilmasining tajriba tadqiqotlari.....	12
Fattoyev F.F., Hamidov A.X. o'zbekiston respublikasida standartlashtirish bo'yicha texnik qo'mitalarning faoliyatini baholashda xalqaro tajribalarning o'rni va ahamiyati.....	22
Taslimov A.D., Raximov F.M., Norqulov A.O. Navoiy shahar transformator podstantsiyalarida faza balanslashni joriy etish bo'yicha ustuvorlashtirish modeli.....	32
Mavlonova I.R. Pilla losi va sannohidan momiq olish hamda qayta ishlash istiqbollari.....	38
Narziev M.S., Axmedov V.N., Mavlonova I.R., Qodirov M.M. Pilla losini qo'shimchalardan va seritsindan tozalashda tabiiy komponentlarni qo'llash texnologiyasi.....	44
Мусурмонов И.М., Рахматова С.Ф., Жумаев А.А., Жумаева Н.К. Результаты исследования структурного состояния износостойких белых чугунов.....	48
Yusubaliyev A., Sharipov Sh.N. Beda urug'ligini elektr maydonida ekishga tayyorlashning ayrim tadqiqot natijalari	54
KIMYO VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYALAR	
Шарипбаев С.С. Влияние морфологии фотоанодов DSSC на характеристики фотоэлектрических преобразователей.....	58
Berdiyev D.M., Liang Zhenglong., Ibroximova M.M. Nikel asosli olovbardosh qotishmani qayta eritishda xossalarga ta'siri.....	63
Hamroyev O.O., Sattorov M.O., Ochilov A.A. Kimyoviy ishlov berish orqali olingan quduq mahsulotiga deemulgatorning xlorid kislota ishtirokida ta'sirining samaradorligini tadqiq etish..	68
Maxmudov M.J., Ne'matov X.I., Shoymardonov O'B. Gazlarni absorsion quritishda qo'llaniluvchi glikollarning asosiy xossalari tavsifi va jarayonning samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	77
Xo'jaqulov A.F., Rasulov U.A., Raximov Z.Z. Navbaxor koni bentonitini sulfat kislota bilan faollanishi.....	81
Жумаева А.А., Амонов М.Р. Базальт асосида олинган ПВХ композицияларнинг термик барқарорлигини ўрганиш.....	87
Фозилов С.Ф., Махмудов М.Ж., Муртазаев Ф.И. Маҳаллий паст октанли автомобил бензинининг физик-кимёвий хossalari ва унинг бензол сақлаган фракциясини аниқлаш..	92
Sharipov N.Z., Fazlitdinov J.R. Ko'mir yoqilg'isi yonadigan tizimlardan chiqayotgan zararli tutun gazlarini tozalash texnologiyasi.....	99
Саатов С.К., Шарипов К.К. Полевые исследования по оценке скорости износа стенки трубопровода в процессе эксплуатаци.....	104
Джураева Г.Х., Тошқобилов Ж.Ш., Абдурахимов И.Э. Синтез моноциклических ароматических углеводородов.....	110
Toshpulatov D.T., Abdumuminova O.B., Xushvaqtov I.G'., Pardaboyeva M.T., Toshtemirov A.Sh., Tashpulatov X.Sh. [Co(tmphen) ₃](PF ₆) ₂ gomoleptik kompleksning tuzilishini o'rganish.....	114
Bokiyeva Sh.K. Konlardagi qatlam suvlarini tozolahda adsorbentlar olish texnologiyasi.....	118

MASHINASOZLIK VA ENERGETIKA

Murodov K.J. Yo‘lning sun‘iy notekislik qismiga birlashtirilgan mexanik-quyoshli gibridd qurilma yordamida elektr energiyasi ishlab chiqarish.....	123
Бафоев Д.Х. Повышение эффективности упрочнения деталей из титановых сплавов.....	127
Boixanov Z.U. Asinxron motorlarning elektromagnit holatini aniqlash va monitoring qilish usullari.....	135
Juraqulov A.X. O‘zbekiston iqlim sharoitlari uchun fokuslovchi quyosh kollektorlarini ishlab chiqish.....	139
Makhmudov M.I., Kushshayeva M.R., Nurov S.S., Timirov H.N., Sayfiyev H.O. The effect of dust accumulation on the efficiency of solar panels and methods for its detection.....	146
A‘zamov S.S. On-Grid quyosh fofoelektrik sistemasi energiya samarador ko‘rsatkichlarini tadqiqi.....	150
Nizomov J.A. Asinxron motorning MATLAB immitasion modeli orqaliy turli xil ish rejimlarini kuzatish.....	155
Bafoev D.X. Materiallar sirtida ko‘p elementli qoplamalar hosil qilish.....	160
Nizamov. J.A. Sun‘iy neyron tarmog‘i yordamida asinxron motorlarning nosozliklarni monitoring qilish va diagnostika qilish.....	166
Xaydarov X.M. Quyosh panellaridan ta‘minlangan elektr tarmoqlaridan ta‘minlanadigan nasos qurilmalari ish rejimlari va energiya iste‘mol dinamikasini yil davomida mavsumiy o‘zgarishi...	172
Murodov K.J. Vertikal suyuqlik oqimlari asosida binolarda energiya ishlab chiqarishning yangi yondashuvi.....	177
Тоиров З., Сайфиддинов Қ.Э. Анализ ветрового энергетического потенциала в бухарской области республики узбекистан с использованием распределения Вейбулла....	181
Sharipov J.O., Begmurodov A.F. Detallarni korroziya bardoshliligini oshirish uchun zamonaviy yechim va uni qo‘llash jarayoni.....	188
Mirzamaxmudov U.A., Sharibayev N.Yu., Murodov R.S. Ipak qurti urug‘chiligida kapalak chiqarishni sinxronlashtiruvchi LED fotoperiod moslamasining elektrotexnik asoslari.....	192

INFORMATIKA VA AXBOROT – KOMMUNIKATSION TIZIMLAR

Rakhmonov I.U., Niyozov N.N., Nematov L.A. Investigation of insulation degradation mechanisms in centralized inverters and development of efficient data exchange methods in wireless sensor networks.....	197
Xamroyev X.X., Bibutov N.S., Xabibov F.Yu. “Materiallar qarshiligi” kursida masalalarni kompyuterli modellashirish.....	202
Rakhmonov I.U., Kurbonov N.N., Nematov L.A. Parameter optimization of medium- and short-term forecasting systems of lightning activity.....	208
Sharifbaev A.N. Improving retrieval-augmented generation pipelines through knowledge graph integration.....	213

OZIQ-OVQAT SANOATI TEXNOLOGIYALARI

Axmedova M.B. Ikkilamchi mahalliy xomashyolardan xamirturush tayyorlash usullari.....	220
Ravshanov S.S., Shaxriddinov F.F., Suyunova L.A., Karimov D.T. Kompozit nonlarning oziqaviy tarkibi, xamir reologiyasi va sensor xususiyatlari.....	224
Ибрагимов А.К., Махмудов Р.А. Анализ химического состава и функционально-технологических свойств ингредиентов сырья для приготовления майонеза.....	229

Kuliyev N.Sh. Ko‘pik va emulsion strukturalarning shakllanishida meva va sabzavot sharbati komponentlarining ishtiroki.....	236
Kurbanov M.T., Axmedova M.B. Soya siqilmasidan parrandalar uchun ekologik toza omuxta yem tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish.....	245
Хужакулов У.К., Мажидова Н.К., Мажидов К.Х. Исследование влияния воздействия электромагнитного поля на сохранность и показатели качества местных сортов томатов...	249
Yoqubov M.E., Khaitov R.A. Environmentally efficient helioconvective technology for dehulling pumpkin seeds.....	260
Mahmudov M.S., Mamajanov G‘.O., Toshmatov Y.R. <i>Phragmites communis trin</i> o‘simligidan ishqorli va kislotali usulda olingan sellyuloza namunalari termik analizi	266
Турсунова Н.Н. Общая характеристика сои и основные направления использования соевых продуктов.....	270

TO‘QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT TEXNOLOGIYALARI

Amonov A.R., Muxammedjanov M.M. Tikuv mashinasi qayishqoq tayanchlari bo‘lgan bosh valning kritik tebranishlari tahlili.....	278
Behbudov Sh.H., Samadova M.O. Ip va matoga ignaning ta’sirini vertikal tebranishdagi chastotasining tahlili.....	282
To‘raqulova B.B., Temirova G.I., Toshpo‘latova G.R. An’anaviy naqsh va bezaklarni modernizatsiya qilishning usullari.....	285
Нигматова Ф.У., Эргашева Н.Дж., Кодирова Д.Х., Шомансурова М.Ш., Музаффарова Ф. Ретроспективные исследования современного дизайна меховой одежды за период 1980-2025 гг	292
Jumaniyazov K., Salimov Sh.H., Nazarov R.A. Pnevмомеханик yigirish mashinasida sifatli ip ishlab chiqarish tasnifi	299
Bebutova N.N., Qiyomova S.I. Sanoat tarmoqlarida ekspluatatsiya talablarini hisobga olgan holda maxsus kiyimni takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar.....	303
Мухаммедова М.О. Научные основы выбора материалов для ортопедической обуви и внутренних стелек при повреждениях голеностопного сустава.....	310
Nazirov R.R., Abdurahmonov O.SH., Qurbonov A.B. 5LP rusumli linterga tajriba arra oraliq qistirmalarini tayyorlash va tajribalarning metodik uslublari	313
Мухаммедова М.О., Ахмедов Ж.Ж. Распределение биомеханических нагрузок в конструкции ортопедической обуви и их влияние на конструктивные элементы.....	317
Турдиев Б.Э., Росулов Р.Х., Очилов М.М., Эрдонов А.М., Пардаев Б.Ч. Чигит элеватори учун лентали конвейерини ишлаб чиқаришдаги тажриба-синов натижалари.....	322
Узакова Л.П., Авезова А.А. Выбор материала для подкладки женской модельной обуви: требования, свойства, современные решения.....	326
Mardonov S.E., Muxtorova Z.N. Qatlamlarni biriktirish usulining ikki qatlamli to‘qimalarning fizik-mexanik xossalari ta’sirini aniqlash.....	331
Rayimberdiyeva D.X., Nabidjanova N.N. Tikuv sexlarida texnologik jarayonlarni loyihalashni takomillashtirish.....	335
Sharifbayev R.N., Obidov A.A. Pilla navlarini ajratuvchi adaptiv mexatronik tizim yaratish....	340
Ержанова Д.Ж., Мардонов С.Э. Инновационные подходы к проектированию трикотажных полотен с заданными эластическими свойствами для одежды сегмента 0–3 года	347
Ботиров А., Рахимов А., Шарибаев Н. Использование ультразвуковой технологии для совершенствования процессов размотки коконов в шелковом производстве.....	351
Dehqonov G‘., Sharibayev N.Yu., Murodov R.S. Ipak qurtini parvarishlash texnologiyasi va qurtxonalarda mikroiklim sharoitlarini ta’minlash masalalari.....	357

Ubaydova V.E., Abbosova M.O. Homilador ayollar uchun transformatsiyalanuvchi kiyim konstruksiyasini ishlab chiqish va uning funksional samaradorligini baholash.....	361
Rosulov R.X. Qoziqli barabanlarda qayishqoq elementlarni qo'llashni nazariy tadqiq qilish.....	370
Совутов М.Э., Мусаев Н.М., Ахмедов К.И., Мукимов М.М. Трикотаж тўқималари тузилиши ва калинлиги ўзгаришини иссиқлик сақлашда вақтга боғлиқлик ҳолатини назарий тадқиқи.....	373
Qodirova S.X., Abdullayeva G.Sh. Milliy naqshlarning arxitekturada qo'llanilishi va ularning qiyosiy tahlili.....	379
Sayidova M.X. Harakat energiyasidan quvvatlanuvchi aqlli isituvchi kombinezon..	384
Do'stova F.X. Turli navlardagi paxtalarni tozalashdagi mavjud texnologiyalar tahlili.....	387
ANIQ VA IJTIMOIIY-IQTISODIY FANLAR	
Fayazova D.S. Autizm bo'lgan talabalarning til o'rganishdagi xususiyatlari.....	392
Sharipova Sh.N. Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar asosida texnik tafakkurni rivojlantirish usullari.....	395
Isxakov M.M. Axborot-kutubxona xizmati ko'rsatishda yangi innovatsiyalarni joriy qilish....	399
Sidiqova N.N. Ingliz va o'zbek tillarida milliy koloritni ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvistik xususiyatlari.....	404
Саидова А.С. Таълим трансформацияси жараёнида бўлажак мутахассисларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш методикаси.....	408
Hikmatov N.I. Innovatsion qurilish materiallari.....	412
Мухаммадов С.К., Илясов А.Т., Пахратдинов. А.А. Бухоро шаҳридаги “Абдуллахон” мадрасаси биносининг техник ҳолатини кучлантириш бўйича таҳлил ва тавсиялар.....	416
Tursunova N.N. Kasb-hunar ta'limi tizimida “Mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi” fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim metodlarini qo'llash.....	420
Samadova R.A., Gafurova N.T., Xikmatov N.I. O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatida xotin - qizlarga oid insonparvarlik qarorlarining ahamiyati.....	426
Ортикова Г.Ш., Нурмухаммедова Б.И. Оценка состояния финансирования международной торговли в республике Узбекистан.....	430
Баракатова Д.А. Рус адабиётида танкидий реализм асосчиси.....	434
Мустақимова Қ.С. “Шоирлар одам атоси” ҳақида.....	437
Раупова М.Х. Динамические задачи в формулировке квадратичной неограниченной бинарной оптимизации (QUBO) и их квантовые решения.....	441
EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI	
Xolova Sh.A. Ecological efficiency of introducing “green technologies” into industry.....	447
Axmedova M.B. Maishiy qattiq chiqindilar asosidagi xomashyolardan ekologik toza va iqtisodiy samaradorligi yuqori mahsulotlar ishlab chiqarish.....	451
QUTLOV	
Фозилов Садриддин Файзуллаевич – 60 ёшда. Етук олим ва жонкуяр устоз.....	456

KONCHILIK SANOATIDA QO‘LLANILADIGAN MARKAZDAN QOCHMA NASOSLARNING EKSPLOATATSIYASINING XUSUSIYATLARI

Kayumov U.E., Pardayeva Sh.S., Istamov M.F.

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti.

Annotatsiya. Konchilik sanoati korxonalarida nasos stansiyalari texnologik jarayonlarning uzluksiz va ishonchli ishlashini ta'minlovchi muhim infratuzilma elementi hisoblanadi. Ularning samarali faoliyati foydali qazilmalar, jumladan uran xomashyosi va mahsulotlarini qazib olish uchastkalaridan qayta ishlash va iste'mol punktlariga barqaror yetkazib berishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonlar yuqori darajadagi energiya talab etishi bilan tavsiflanadi hamda korxonaning umumiy elektr energiya sarfida asosiy ulushni egallaydi. Mazkur ishda konchilik ishlab chiqarish korxonalarida qo'llaniladigan nasos stansiyalarining funksional tuzilmasi, asosiy va yordamchi tizimlarining ishlash xususiyatlari, nasos agregatlari turlari hamda ularning ekspluatatsion ko'rsatkichlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: nasos, nasos tansiyasi, markazdan qochma nasos, dvigatel, elektrdvigatel, ichki yonuv dvigatel, ishchi g'ildirak, nasos korpusi, yuritma, koeffitsiyent.

OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL PUMPS IN THE MINING INDUSTRY

Kayumov U.E., Pardayeva Sh.S., Istamov M.F.


Navoi state mining and technological university.

Abstract. Pump stations at mining industry enterprises represent a critical infrastructure component that ensures the continuous and reliable operation of technological processes. Their efficient performance plays a decisive role in the stable transportation of mineral resources, including uranium raw materials and processed products, from extraction sites to processing and consumption points. These processes are characterized by high energy intensity and account for a significant share of the total electrical energy consumption of the enterprise. This study analyzes the functional structure of pump stations employed in mining production, the operational characteristics of their main and auxiliary systems, the types of pump units, as well as their performance and operational indicators.

Keywords: pump, pump station, centrifugal pump, engine, electric motor, internal combustion engine, impeller, pump casing, drive system, efficiency coefficient.


Kirish. Konchilik ishlab chiqarish korxonalarining eng muhim tarkibiy qismi nasos stansiyasi bo'lib, uning ishonchli ishlashi natijasida foydali qazilma va uran mahsulotlarni qazib olish maydonlaridan iste'molchilarga yetkazib berishi mumkin. Nasos stansiyalarini zamonaviy uskunalar bilan jihozlash munosabati bilan asosiy va yordamchi tizimlarning ishlashini, nasos turlarini, nasos stansiyalarida qo'llaniladigan o'lchov nazorat uskunalarining turlarini hamda texnologik ish rejimlarini bilish talab etiladi.

Konchilik korxonalarida qo'llaniladigan nasos qurilmalari foydali qazilmalarni tashish va qayta ishlash texnologik jarayonining muhim bo'g'ini hisoblanadi. Foydali qazilmalarni tashish va qayta ishlash ko'p elektr energiya iste'molining asosiy manbalaridir. Suv chiqarish qurilmalari elektr energiya iste'molining 17% ni tashkil qiluvchi asosiy eng katta manba hisoblanadi. Konchilik ishlab chiqarish sanoatida energiya iste'molining taqsimlanishini ko'rsatadigan diagramma 1-rasmda keltirilgan [1].




1-rasm. Konchilik ishlab chiqarish sanoatida energiyadan foydalanish bo'limlari.

Konchilik sanoati korxonalarida suv chiqarish qurilmalari uchun mavjud tizimlarning tasnifini 2-rasmda ko'rsatilgan sxemada tasvirlash mumkin.



2-rasm. Gidrotransport tizimlarining texnologik xususiyatlariga ko'ra tasnifi.

Umuman olganda, nasoslarning har xil turlarini qo'llash sohalari va ishlash prinsiplari 3-, 4-rasmlarda keltirilgan. Bundan kelib chiqadiki, markazdan qochma nasoslar turli xil qovushqoqlikka ega bo'lgan suyuqliklarni so'rish uchun ishlatilishi mumkin.



3-rasm. Har xil turdagi nasoslarni qo'llanilish sohalari.




4-rasm. Markazdan qochma nasos turi.

Markazdan qochma nasoslar suyuqliklarni so'rish uchun qo'llaniladigan eng keng tarqalgan turdagi uskunalaridan biridir. Ularning yordami bilan shaxtalardan suvni, boyitish va qayta ishlash korxonalaridagi yuqori abrazivli gidravlik aralashma (qum, shag'al, shlak) larni so'rish, uni sezilarli balandlikka chiqarish hamda quvurlar orqali uzoq masofalarga yetkazib beriladi.


Markazdan qochma nasoslarning bir necha turlari kon – boyitish va kon – metallurgiya korxonalarida, issiqlik elektr stansiyalarida, sement ishlab chiqarish korxonalarida va oltin qazib olish korxonalarida, foydali qazilmalarni boyitishda keng qo'llanilib kelmoqda.

Markazdan qochma nasoslarning asosiy turlari quyidagi 5-rasmda tasnifi keltirilgan.



5-rasm. Markazdan qochma nasoslarning tasniflanishi.

Markazdan qochma nasosining ishlash prinsipi: Ushbu turdagi nasosning ishlash prinsipi quyidagicha. So'rılanadigan suyuqlik hamda suyuqlik aralashmalari silindrisimon bo'yin orqali so'rilib ishchi g'ildirakka uzatiladi. Bundan so'ng, ishchi g'ildirakning harakatlanishi natijasida gidravlik aralashma ishchi g'ildirak kurakchalarida hosil qilingan markazdan qochma kuchlar ta'sirida suyuqlik aralashmasini chiqarish quvuri orqali chiqaradi (6-rasmga qarang).



6-rasm. Markazdan qochma nasosning ishlash prinsipi.


Asosiy qism. Markazdan qochma nasoslar kuchli bosim elementlari bilan jihozlanganligi sababli, ular asosan suyuqlik aralashmani nafaqat so'rib olishda, balki uzoq masofaga tashishda ham qo'llaniladi. Shunday qilib, yuqorida aytib o'tilgan afzalliklardan ko'rinib turibdiki suyuqlik aralashmalarini so'rish uchun markazdan qochma nasoslar juda kuchli va foydali qurilma ekanligini ko'rish mumkin. Markazdan qochma nasoslari odatda nasos va yuritmadan iborat bo'lib, yuritma elektrdvigateldan yoki ichki yonuv dvigateldan iborat bo'ladi (6-rasmga qarang).

Ushbu markazdan qochma nasos qurilmalari juda yuqori samaradorlikka ega, bu taxminan yetmish besh foizgacha yetadi. Ushbu nasos qurilmalari uchun yuqori quvvatli dvigatellar qo'llaniladi, ularning o'rtacha quvvati 650 kVt ga yetadi.



7-rasm. Markazdan qochma nasos agregati.

Markazdan qochma nasoslarining konstruksiyasi asosiy korpusdan hamda uni ichida joylashgan ishchi elementlardan iborat. Ushbu ish elementlariga ishchi g'ildirak 3, halqalar 2, salnikli zichlagichlar 5 hamda val 9 kiradi (8-rasmga qarang). Barcha markazdan qochma nasoslari, tiqilib qolishning oldini olish uchun tozalash ishlarini bajaradigan tizimlar bilan jihozlangan.



8-rasm. Bir pog'onali markazdan qochma nasoslarning konstruksiyalari.

1 – nasos korpusi, 2 – halqalar, 3 – ishchi g'ildirak, 4 – mufti, 5 – salnikli zichlagichlar, 6 – zichlagichlar kamerasi, 7 – moylash tizimini amalga oshiruvchi halqa, 8 – salnikli zichlagichlar kamerasi, 9 – val, 10 – podshipniklar qopqog'i, 11 – podshipniklar, 12 – quyma kronshteyn.

Nasos oqim qismlarining materiallari ya'ni ishchi g'ildiraklari, nasos korpusi, himoyalovchi diskleri yedirilishga bardoshli ИЧХ28Н2 qotishmasidan qilingan bo'ladi. Markazdan qochma nasosning oqim qismi ichki va tashqi korpusdan iborat bo'lib, unda yopiq markazdan qochma ishchi g'ildirak joylashtirilgan. Harakatlanish qismi val hisoblanib, u dumalanuvchi podshipniklarga o'rnatilgan bo'ladi. Valning konsolli qismiga ishchi g'ildirak o'rnatiladi hamda aylanma gayka yordamida valga mahkamlanadi. Salnikli tugunlari korpusning orqa qopqog'ida joylashgan bo'lib, ular valni abrazivli yedirilishdan himoya qiladi.

Markazdan qochma nasoslaridagi oqim qismining tarkibiy elementlaridan foydalanishning o'ziga xosligi bosim, oqim tezligi, aylanish tezligi, foydali ish koeffitsiyenti va quvvat kabi texnik parametrlarga bog'liqligi bilan belgilanadi. Suyuqlikni chiqarish qismi imkon qadar ishchi g'ildirakdan so'ng oqim tezligini hamda bosimini minimal yo'qotishlar bilan o'zgartirishi kerak.

Oqim bosimi va spektrogramma bo'yicha markazdan qochma nasos ish rejimlarining barcha diapazoni uchun shovqin va tebranish darajalarining xususiyatlariga asoslanib, mexanik va gidrodinamik kuchlarining xususiyatlarini hamda keyinchalik ularni keltirib chiqaradigan omillarni aniqlash mumkin. Markazdan qochma nasoslar uchun mexanik kuchlarga quyidagilar:

- aylanadigan rotor qismlarining nomutanosibligi bilan belgilanadigan markazdan qochma kuchlar;
- o'zaro ta'sir qiluvchi yuzalarining ya'ni birinchi navbatda podshipniklardagi ishqalanish yuzalari hamda drossel va salnikli zichlagichlardagi yuzalarining notekisligi bilan belgilanadigan kinematik kuchlar;
- markazdan qochma nasos vallarining nuqsonlari tufayli mustahkamligining o'zgaruvchan komponenti bilan belgilanadigan parametrik kuchlar;
- alohida ishqalanish elementlarining o'zaro ta'siridan kelib chiqadigan, elastik deformatsiya bilan birga keladigan zarb kuchlari va boshqalar kiradi.

Gidrodinamik kuchlarning kelib chiqishi suyuqlik oqimida harakatlanuvchi ishchi g'ildiraklarning kurakchalariga yoki chiqish kanallarining devorlariga ta'sir qiluvchi bosim kuchlariga asoslangan [2, 3, 4, 5].

Markazdan qochma nasoslarining n_s tezlik koeffitsiyentini o'zgartirish uchun nasos qurilmasining ishchi g'ildirak konstruksiyalarining shaklini sezilarli darajada o'zgartirish kerak bo'ladi. Nasos uskunasiidagi suyuqlikni chiqarish elementlarining geometrik parametrlarini o'zgartirish natijasida ham nasosning texnik ko'rsatkichi bo'lgan oqim hajmiy tezligini oshirishimiz mumkin. Harakatga ega bo'lmagan oqim elementlari ishchi g'ildirakdan keyin joylashgan bo'lib, u quyidagi ketma – ketlikdan ya'ni halqali diffuzor, yo'naltiruvchi apparat, spiralli kamera va konussimon apparatdan tashkil topgan [6].

Natijalar va muhokamalar. Ushbu elementlarning har biri ma'lum darajada suyuqlik oqimining kinetik energiyasini bosim energiyasiga aylantirish funksiyalarini bajaradi, oqimning bir xilligini ta'minlaydi shuningdek unga suyuqlik zarrachalari harakat tezligining kerakli yo'nalishini ta'minlaydigan bo'shliqni yaratib beradi.

Ushbu butun jarayon nasos oqim elementlarining ichki bo'shliqlari bo'ylab harakatlanadigan suyuqlik oqim bosimining minimal yo'qotilishini ta'minlashi zarur.

Suyuqlik oqimining uyurma hosil qilish omili ham nasos uskunalarining texnologik ko'rsatkichlariga katta ta'sir ko'rsatadi. Suyuqlik oqimdagi uyurmalar suyuqlik oqimining tezligi va yo'nalishi notek taqsimlanishi tufayli hosil bo'ladi. Odatda suyuqlik oqimining aylanasiimon uyurmaları nasos atrofida ya'ni nasosning kirish joyidagi eng tor nuqtalarida kuzatiladi. Uyurmaning yo'nalishi asosan ishchi g'ildiraklarning aylanish yo'nalishiga to'g'ri yoki unga qarama – qarshi bo'lishi mumkin. Oqim uyurmasining yo'nalishi nasos uskunasiidagi ishchi g'ildiragining aylanish yo'nalishiga to'g'ri kelsa u holda nasos ish rejimining foydali ish koeffitsiyentini kamaytiradi. Agar oqim uyurmasining yo'nalishi ish g'ildirakning aylanish yo'nalishiga qarama – qarshi yo'nalishda bo'lib qolsa u holda nasos uskunasiining nominal ko'rsatkichlarini ya'ni iste'mol quvvatining oshib ketishiga hamda kavitatsiya xazira qiymatini tushishiga olib keladi. Oqimning uyurma hosil qilish omili asos nasos uskunalaridagi harakatlanuvchi mexanizmlarining yedirilishiga, tebranishga hamda oqim bosimini kamayishiga olib keladi.

O'qiy va radial yuklamalar ham nasos uskunasiining optimal va ishonchli ishlashiga katta ta'sir ko'rsatadi. Nasos uskunalari suyuqlikni so'rish vaqtida suyuqlik ishchi g'ildiraklari orqali o'tganda, suyuqlikning so'rilish hamda chiqish qisimlaridagi bosim farqi tufayli o'qiy kuchlar paydo bo'ladi. O'qiy kuchning miqdori ishchi g'ildirakning bosimiga, turiga va hajmiga bog'liq bo'ladi. Nasos bosimi qanchalik oshib borsa, o'qiy kuch shunchalik oshib boradi. Markazdan qochma nasos uskunalaridagi ishchi g'ildirakka qo'shimcha ravishda radial yuklamalar ham ta'sir qiladi. Bosimning o'zgarishi va nasos korpusidagi spiral kanalchalarining noseimetrik taqsimlanishi tufayli radial kuchlar yuzaga keladi.


Bundan tashqari, nasos uskunalarining aylanuvchi qismlarida muvozanat keskin buziladi, bu esa uskunaning mexanik qismlarini buzilishga ya'ni yorilish, valning egilishi, podshipniklar va boshqa qismlarning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

Markazdan qochma nasos uskunalarining val va podshipniklariga quyidagi kuchlar ta'sir qiladi:

- ✓ Dvigateldan ishchi g'ildirakka uzatiladigan aylantiruvchi moment;
- ✓ Ishchi g'ildirakning o'z og'irligidan kelib chiqadigan nasos o'qiga ta'sir qiluvchi ko'ndalang va normal kuchlar;
- ✓ Oqim natijasida ishchi g'ildirakning tashqarisidagi o'qiy simmetriyasi buzilganda paydo bo'ladigan ko'ndalang kuchlar;

Markazdan qochma nasos uskunalarining ishchi g'ildirak va uning bo'shliqlari orqali oqib o'tadigan suyuqlik oqimidan kelib chiqadigan o'qiy kuchlar.

Ishchi g'ildirakning o'z og'irligi va uning markazdan qochma kuchidan kelib chiqadigan egilish momenti, ishchi g'ildirakning og'irlik markazi va valning geometrik o'qi o'rtasidagi nomuvofiqlik tufayli aylanganda paydo bo'ladi (8-rasmga qarang).



9-rasm. Valning egilishini hisoblash sxemasi.

Ishchi g'ildirakning notekis yedirilishi natijasida yuzaga keladigan og'irlik ekscentrikligi miqdori quyidagicha aniqlanadi:

$$e_{og'ir} \approx (0,005 \dots 0,01) \cdot D_2$$

Ishchi g'ildirak o'rnatilgan valning oxirgi qismini egilishining ruxsat etilgan qiymatini quyidagi tengsizlik bilan aniqlash mumkin:

$$y \leq 0,001 \cdot l_k$$

bu yerda: l_k – val konsolining uzunligi, ya'ni ishchi g'ildirakning tortishish markazidan 1 – podshipnikning markazigacha bo'lgan masofa.

Umumiy ekscentriklik:

$$e = e_{og'ir} + y$$

Markazdan qochma kuch quyidagicha aniqlanadi:

$$F_{m.q.k} = \frac{G \cdot e \cdot n^2}{900}$$


bu yerda: G – ishchi g'ildirakning og'irligi, N.

8 – rasmda ko'rsatilgan sxema bo'yicha ishlaydigan valning oxirgi qismini egilishini quyidagi ifoda bilan aniqlashimiz mumkin.

$$y = \frac{(G + F_{m.q.k}) \cdot (l + l_k) \cdot l_k^2}{3 \cdot E \cdot I}$$

bu yerda: E – val materialining elastik moduli, Pa; I – valning inersiya momenti, $kg \cdot m^2$.

Ushbu formulalar yordamida hisoblash biroz bo'rttirilgan egilish qiymatini beradi. Ushbu uslub orqali biz shuni aniqladikki ishchi elementlar yedirilganda valda yuzaga keladigan dastlabki nomutanosiblikni taxminiy baholashga imkon beradi [7, 9, 10].



10-rasm. Markazdan qochma nasos uskunalarining valini tahlil qilish.

10-rasmdan ko‘rinib turibdiki eng katta yuklama podshipnik tayanchlari ostida sodir bo‘ladi, shuning uchun xizmat muddatini aniqlash hamda nasos validagi tebranishlarning kuchayishi bilan ishlashini oldinini olish uchun diagnostika choralarini ishlab chiqish kerak. Nasos agregatlarining gidroabrazivli yedirilishi oshishi bilan tebranishi sezilarli darajada oshadi.

Xulosa. Markazdan qochma nasos uskunalarining ishlash muddatining asosiy bogʻliqliklarini aniqlash boʻyicha olib borilgan nazariy va tajribaviy tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, markazdan qochma nasos uskunalari ishchi gʻildiraklarining gidroabrazivli yedirilishi uning ishdan chiqishining asosiy sababidir. Ishchi gʻildiraklarining yedirilishlari standart va ruxsat etilgan koʻrsatkichlaridan oshib ketganda nasos agregatlarining tebranishiga olib keladi. Shuning uchun, markazdan qochma nasos uskunalarining tebranish koʻrsatkichlari nasos agregatlarining texnik holati va ishlash muddati parametrlari sifatida qabul qilinishi mumkin.

Nasos uskunasidagi suyuqlikni chiqarish elementlari konstruksiyasining loyihasi yuqorida ko'rsatilgan barcha elementlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi, shuningdek, qo'shimcha ravishda suyuqlikni chiqarish elementlarinining geometriyasi oqim bosimining yo'qotilishini kamaytirish hamda nasos uskunasining texnik ko'rsatkichlarini oshirish uchun uch o'lchovli modellashtirish orqali aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Eskom, "The Energy Efficiency series: Towards an energy efficient mining sector," Megawatt Park, Sandton, South Africa, 2010.
2. Барков А.В., Баркова Н.А. Интеллектуальные системы мониторинга и диагностики машин по вибрации и диагностика роторных машин по вибрации Тр.С. – Петербургского энергетического института повышения квалификации. Выпуск 9, СПб., 1999. 201 с.
3. Барков А.В., Баркова Н.А., Азовцев А.Ю. Мониторинг и диагностика роторных машин по вибрации. СПб.: Изд. Центр СПб ГМТУ, 2000. 160 с.
4. Справочник по технической акустике: Пер. с нем./Под ред. М. Хекла и Х.А. Мюллера. – Л: Судостроение. 1980. 440 с.
5. Швиндин А.И., Берестовский В.А. Пути повышения надежности насосного оборудования нефтеперерабатывающих производств // XIII Международная научно-техническая конференция «ГЕРВИКОН – 2011». Семинар «ЭККОН-11». Сумский государственный университет, 2011. 27 с
6. Боровский Б.И. Энергетические параметры и характеристики высокооборотных лопастных насосов. Москва.: Машиностроение, 1989. 184 с.

7. Mironov E.P. Ispol'zovanie sistem avtomatizirovannogo rascheta pri provedenii inzhenernykh raschetov [The use of automated calculation systems when carrying out engineering calculations]. Kiev: Nauka, 2007. 277 p
8. Istamov, M. F., Xamzayev, A. A., Kayumov, U. E., & Fayziyev, A. I. O. G. L. (2023). Nasos agregatlari vallarining o'qiy nomutanosibligini bartaraf etish. *Academic research in educational sciences*, 4(4), 134-139.
9. Atakulov, L. N., Kayumov, U. E., & Pardayeva, S. S. (2023). Nasos uskunasi ishchi g'ildiraklaridagi kurakchalarining eng muqobil burilish burchagining parametrlarini modellashtrish. *Academic research in educational sciences*, 4(2), 274-284.
10. Атакулов, Л. Н., & Каюмов, У. Э. (2020). Исследование оптимальных параметров лопасти рабочего колеса насосного оборудования. *Вопросы науки и образования*, (26 (110)), 4-12.

Kayumov Umidjon Erkinovich – Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, “Konchilik elektr mexanikasi” kafedrasida katta o'qituvchisi, Tel.: +998977960112, (c), E – mail: kayumov_umidjon@mail.ru

Pardayeva Shahlo Saxibjonovna – Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, “Hahot faoliyati xavfsizligi” kafedrasida v.b. dotsenti, Tel.: +998942598887

Istamov Muhammad Farxodovich – Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, “Konchilik elektr mexanikasi” kafedrasida assistenti, Tel.: +998973774417.

YAKKA ISTE'MOLCHILARGA MO'LLJALLANGAN BIOGAZ QURILMASINING TAJIRIBA TADQIQOTLARI

¹Majitov J.A., ²Narzullayev M.N.

¹Buxoro davlat texnika universiteti, ²Buxoro davlat pedagogika instituti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada yakka iste'molchilar uchun mo'ljallangan biogaz qurilmasining tajriba-tadqiqotlari bayon etilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi – organik chiqindilarni qayta ishlovchi kichik quvvatli biogaz qurilmasining dizayni va texnik parametrlarini asoslash hamda bunday qurilmalardan olinadigan biogazning miqdori va sifatini hamda bioo'g'itni optimallashtirishdan iborat. Maqolada tajriba-sinov qurilmasining tavsifi, uni o'tkazish metodikasi, olib borilgan tajribalar natijalari va ularning tahlili keltirilgan. Chiqindilarni biogazga aylantirish jarayonida pH, harorat va biomassani aralashtirish kabi omillarning ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, organik chiqindilarni qayta ishlashda optimal sharoitlarni yaratish orqali yuqori sifatli biogaz va bioo'g'it olish mumkin. Olingan natijalarga asoslanib, qurilmaning ishchi hajmini va texnologik parametrlarni optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: biogaz, organik chiqindilar, qayta tiklanuvchi energiya, bioreaktor, metanogenlar, anaerob jarayon, pH, harorat, biomassa, bioo'g'it, dozator, tajriba-tadqiqot.

EXPERIMENTAL STUDIES OF A BIOGAS PLANT INTENDED FOR INDIVIDUAL CONSUMERS

¹Majitov J.A., ²Narzullayev M.N.

¹Bukhara state technical university, ²Bukhara state pedagogical institute.

Abstract. This article presents experimental studies of a biogas plant intended for individual consumers. The main objective of the research is to substantiate the design and technical parameters of a low-capacity biogas plant for processing organic waste, as well as to optimize the quantity and quality of the produced biogas and biofertilizer. The article describes the experimental test setup, the research methodology, the results of the conducted experiments, and their analysis. During the process of converting waste into biogas, the influence of factors such as pH, temperature, and biomass mixing was studied. The research results showed that by creating optimal conditions for the processing of organic waste, it is possible to obtain high-quality biogas and biofertilizer. Based on the obtained results, recommendations are provided for optimizing the working volume of the plant and its technological parameters.

Keywords: biogas, organic waste, renewable energy, bioreactor, methanogens, anaerobic process, pH, temperature, biomass, biofertilizer, doser, experimental research.

Kirish. Jahonda qayta tiklanuvchi energiya olishning 2020-yilda 25 ... 29 % yetganligi va 2030-yillarga yetib uning miqdorini ikki barabarga yetkazish ko'zda tutilganligi [1, 2] ularni ishlatish davrida kichik katta qurilmalari va zavodlari kundalik yuklanadigan organik chiqindilarning yuklash dozasi qurilmalarda kechayotgan jarayonlarga salbiy ta'sirlari, yuklash miqdori, davomiyligi, jadalligi va dozalangan miqdorning haroratini aniqlash, ularni hisoblash usullarini ishlab chiqishga yo'naltirilgan maqsadli ilmiy tadqiqot ishlari olib borishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada, jumladan organik chiqindilarni anaerob jarayon uchun bioreaktorlarga yuklash miqdori va qayta ishlash davrida tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni barqarorligini ta'minlashning asosiy omillaridan biri ikkilamchi organik moddalarni ekologik va iqtisodiy jihatdan maqbul choralaridan biri bo'lib xizmat qiladi [2, 3]. Jumladan tabiatni asrash, tez bijg'iydigan ikkilamchi organik moddalarning qayta tiklanuvchi energiya olish qurilmasi dozatori parametrlarini asoslash hamda energetik qurilmalarni texnik tasnifi va ularda kechadigan mikrobiologik talablar darajasidan kelib chiqib texnologik jarayonlar ko'rsatkichlarini yaxshilash muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Tajriba–sinov qurilmasida tajriba o'tkazish metodikasi. Nazariy tadqiqotlar asosida chiqarilgan xulosalarning to'g'riligini eksperimental tadqiqotlar natijasida isbotlash ularni ishlab chiqarishda adaptatsiyasini belgilaydi. Taklif etilayotgan qurilmada tajribalarimizni talab darajasida o'tkazish nazariy tahlillar bilan taqqoslash va ularni ishlab chiqarish jarayonida ishlovchi qurilmalardan olingan natijalar bilan solishtirmasdan baho berish mumkin emas. Bulardan tashqari olingan natijalarning aniqlik darajasi o'lchov asbob va uskunalarga, tadqiqotlarni o'tkazish uslubiga, tajriba obyekti va tadqiqot o'tkazish rejasiga, takrorlanish soniga va olingan natijalarga to'g'ri ishlov berilganligiga bog'liqligi ma'lum [4, 5]. Yuqoridagilarni inobatga olib tajribalarning ketma-ketligiga ularning xususiyatidan kelib chiqib, xususiy metodikalar ishlab chiqish, laboratoriya ishlab chiqarish qurilmalarida va uskunalariga texnik xizmat ko'rsatish, har bir tajribalar seriyasidan so'ngra tadqiqotlarning dastlabki etalonini saqlab qolgan holda o'lchov asboblarini zamonaviylariga almashtirish va ularni tarirovkalab turish talablari qo'yildi [6, 7].


Dastlabki tajriba sinov va tahlillarimizni baholash maqsadida ishlab chiqarishdagi tadqiqotlarimizni olib borish tartibini quyidagi asosiy ko'rsatkichlarni baholashni talab qildi:

- metanobakteriyalarni modellashtirishda optimal haroratning munosabati;
- kichik quvvatli biogaz qurilmalarida metabolizim va uning anaerob jarayonda rivojlanishini modellashtirish;
- mezofil hamda psixrofil harorat rejimlarida biogaz tarkibining sifat ko'rsatkichlariga ta'sirini aniqlash asosiy ko'rsatkich qilib olindi [8, 9].

Harorat anaerob jarayonning muhim parametrlaridan biri bo'lib, deyarli har bir metanogenning tuzilishi va funksional faoliyati, shuningdek, metabolik reaksiya tezligiga turlicha ta'siri bor [10,11]. Sanoat biotexnologiyasida harorat odatda optimal qiymatda qattiq nazorat qilinadi. Anaerob jarayon ishlashini qat'iy optimallashtirish uchun harorat o'zgarishi bir nechta jamlanishlarni keltirib chiqaradi va o'zaro bog'liq metabolik o'zgarishlar hozirgacha faqat kamdan - kam hollarda qo'llaniladi.

Biogaz tajriba qurilmasining tavsifi va natijalari. Tajriba biogaz qurilmasida organik chiqindilarni anaerob qayta ishlov berishda jarayon haroratning nisbatan past bo'lishi jarayon kechishida biroz murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Dastlabki tajribalarda kichik quvvatli biogaz qurilmasiga yuklangan organik chiqindi tadqiqotlarning 3 ... 4 kunlaridan boshlab sassiq gazlar chiqishini boshlaganida organik substratni mikrobiologik to'yintirish talabi vujudga keladi. Dastlabki tadqiqot natijalarida bioreaktorlardagi biogaz ajralish jarayoni mo'tadil va maksimal ishlash rejimida ishlatilishi uchun kichik quvvatli biogaz qurilmasiga yuklanadigan optimal miqdordagi organik chiqindi yuqorida keltirilgan dastlabki ishga tushirish vaqtidan boshlanish kerakligini ko'rsatdi. Bu holatda organik chiqindini bioreaktorga toza yuklanadigan miqdorning kundalik dozasi metan bakteriyalarning rivojlanishiga salbiy ta'sir qilganini ko'rganmiz, va sassiq gazlarning chiqishi hamda uning sekin asta kamayish jarayoni metanogenlarning rivojlanishiga

ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Metanogenezning adaptatsiyalanish jarayoni kechadi [12,13]. Tadqiqotlarda kichik o'lchamli qurilmalarda anaerob jarayonni jadallashtirish va undagi o'zgaruvchan holatlarni tekislash maqsadida organik chiqindilarini anaerob qayta ishlav beruvchi kichik quvvatli tajriba - ishlab chiqarish qurilmasi yig'ildi (1-rasm). Tajriba ishlab chiqarish kichik quvvatli biogaz qurilmasi quyidagi asosiy qismlardan tashkil topdi. Organik chiqindilarni bijg'itish va qayta ishlav berish bioreaktori (1), quyosh kollektoridan uzub qo'shish issiq suv krani (2), quyosh kollektorini o'rnatish tagligi (3), bioreaktordan olinadigan biogazni yig'ib olish va uni yo'naltiruvchi kranlari (4, 5), biogazni suvli filtrlash qurilmasi (6), quyosh kollektori (5), shisha qobiq (8), organik chiqindilarni yuklab olish quvuri (9), harorat tentlari (10), 12-to'kib olish krani, biomassani bioreaktorda qo'lda aralashtirish qurilmasi (13), harorat monometrlari (14) va gaz bosimini o'lchovchi monometr (15) bioo'g'itni qisman bo'shatish quvuri (16) sovuq suv idishi (17) reaktor bilan kollektorni ulovchi issiq suv turbinasi (18) sovuq suv turbinasi (19) biogazni yig'ib olish idishlari (20) gazgolderdan iborat.



1-rasm. Yakka iste'molchilarga mo'ljallan biogaz qurilmasi: 1-bioreaktor; 2-issiq suv krani; 3-kollektor tagligi; 4,5-gaz krani; 6-filtr; 7-quyosh kollektori; 8-shisha plastinka; 9-biomassa solish quvuri; 10-tent; 11-biomassa; 12-o'g'it to'la bo'shatish krani; 13-aralashtirgich; 14-termoparra; 15-monometr; 16-qisman bo'shatish quvuri; 17-sovuq suv idishi; 18-issiq suv turbinasi; 19-sovuq suv turbinasi; 20-gazgolder;



2-rasm. Tajriba biogaz qurilmasi


Tadqiqotlar uchun taklif etilgan kichik o'lchamli biogaz qurilmasi (№ FAP 2440) bir tarkibli organik chiqindilarni qayta ishlashga mo'ljallanganligi uchun organik chiqindilarni dastlabki tayyorlab olish o'rasida (bioreaktorni $\frac{1}{4}$ hajmini tashkil etuvchi yelim idish) neorganik unsurlardan tozalanib namligini 3 xil (90 ... 92 ... 96 %) namlikda tayyorlab olinadigan qilindi. Namlikni o'lchashda ma'lum texnologik rejimlarni saqlagan holda amalga oshirildi. Tadqiqotlarni o'tkazish davrida mahalliy havo haroratining uch xil holatida ($14 \pm 2^\circ\text{C}$, $24 \pm 2^\circ\text{C}$ va $34 \pm 2^\circ\text{C}$) o'tqazildi.

Tadqiqotlar qaytarilishi organik chiqindilarni qayta ishlov berish qurilmasining adaptatsiya davrining davomiyligini inobatga olib tajribalar qaytarilish sonini 6 marotaba qilib belgilab olindi [13]. Tadqiqotlar uchun olib kelinayotgan organik chiqindi Buxoro viloyatining Qoravulbozor tumanida joylashgan 1500 ta sog'in sigirlar boqiladigan molxonaning pavilonidan (4 ta asosiy pavilion mavjud) olindi va olib kelingan organik chiqindi namligi yuqorida keltirilganidek belgilab olinib pH miqdori 7,1-8,5 atrofida o'zgaruvchanligi belgilandi (3-rasm).



3-rasm. Tajribalar o'tkazish davrida havo haroratining $14 \pm 2^\circ\text{C}$ holatida pH miqdori 7,1 - 8 atrofida o'zgaruvchanligi holati

Yuqoridagilardan xulosalar qilib keyingi seriya tajribalarimizda biogaz ajralishiga pH ta'siri o'rganildi va pH miqdori doimiy ravishda o'lchab borildi olingan natijalarni grafik shaklida 4-rasmda ketirdik (4-rasm).



4-rasm. Tajriba biogaz qurilmasida kundalik yuklanadigan pH ning miqdor vaqt birligida o'zgarishi: 1 – egri chiziqli organik tarkibda cho'chqa siydigining ko'p miqdorda bo'lgan holat (organik chiqindi namlilik darajasi 98%); 2 – egri chiziqli toza go'ng va oqava suv (vodoprovod suvi); 3 - cho'chqa go'ngi tozalash kanalchasidan olingan; 4 – tabiiy holatda 10 kundan ortiq o'simliklar o'sib turgan ariqchadan olingan organik chiqindi.

Mo'tadil ishlatiladigan bioreaktorga toza yuklangan organik chiqindi (cho'chqa go'ngi) tarkibida pH miqdori 7,1 teng bo'lib anaerob jarayonning oxirida pH = 8 tengligini ko'rish mumkin. Dastlabki seriya tadqiqotlarimizda tajribalar aniqligini oshirish uchun organik chiqindilarning pH miqdorini 4,5 va 8,5 chegaralari oralig'ida pH miqdoridada o'lchab olindi. Tajribalarda mollarning saqlash joylaridagi oziq ovqatida pH ning muhim bo'lmashligini inobatga olib hudud tuproqlarning tahlili o'tkazib borildi va bunda $\text{Mg}(\text{CO}_3)_2$, $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, CaCO_3 hamda $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ tuzlari bu tuzlarning deyarli oziq ovqat tarkibiga ta'siri kamligi inobatga olindi [13,14].

Taklif etilayotgan tajriba biogaz qurilmasiga organik chiqindilarini anaerob jarayon talablari asosida yuklash va uni jarayon davomida yangi yuklanadigan biomassa bilan aralashib ketmasligini oldini olish maqsadida jarayonning psixrofil yoki mezofil rejimida ishlashini to'liq ta'minlash uchun tajriba qurilmani yig'ish davrida bo'lmalarni talab darajasida germetigligi nazoratlab turildi.

Qurilmaning ishchi hajmi 1670 litrga teng qilib olinib 3 mm li po'lat listdan egib qo'lda payvandlab, bir idishda 3 bo'lmali, qayta ishlov berish vaqtida bioreaktorda bijg'ish davomiyligini

inobatga olgan holda yuklash miqdoriga teng hajmda to'kib olinadigan "Tutash idishlar" qonuniyati usulda ishlashga mo'ljallangan qilib yasab olinlinganligi, tadqiqotlar davrida metan bakteriyalarni modellashtirishda optimallashtirish, harorat rejimiga bo'lgan munosabatini belgilab olishimiz va kichik quvvatli biogaz qurilmalarida metabolizim va uning anaerob jarayonda rivojlanishini modellashtirish hamda tajribalardagi mezofil va psixrofil harorat rejimlarini nazoratlash, biogaz tarkibining sifat ko'rsatkichlariga ta'sirini aniqlashni osonlashtirishga mo'ljallandi [14]. Ma'lumki organik chiqindilar tarkibidagi neorganik moddalardan anaerob jarayonga mutlaqo qatnashmasligi va dastlabki tayyorlab olish o'rasida cho'ktirilishini talab yetganligi uchun biomassani bioreaktorga yuklab olishdan oldin filtrlandi. Anaerob jarayon talabi asosida tajriba sinov qurilmasidagi bosim va siyraklanish rejimlari talab darajasida mos ravishda 1 kg/sm^2 , ($0,05 \text{ kg/sm}^2$) miqdori saqlab qolinib harorat rejimining (psixrofil va mezofil) qiymatlarda o'zgartirilib jarayonda hosil bo'ladigan biogaz va organik chiqindi sifat ko'rsatkichlari nazoratlanib borildi. Kurilmadan olinayotgan gazning tarkibi "O'ZNEFNGAZTADQIQOT" Aksiyadorlik jamiyati tomonidan va qayta ishlov berilgan bioo'g'it tarkibini O'zR FA mikrobiologiya institutining «Sog'lom tuproq» Ilmiy-koordinatsiya diagnostika markazida tekshirib turildi. Olingan bioo'g'it tarkibi parallel ravishda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Tibbiyot-sanitariya birlashmasining sanitar-epidemiologik Stansiyasida nazoratlab turildi.

Tadqiqotlar qaytarilishida organik chiqindilarni qayta ishlov berish qurilmasida ishlov berilgan organik chiqindi to'kib olish quvuridan ixtiyoriy bosimda o'zaro bog'langan idishlar prinsipida to'kib olinayotganligi va uni oraliq idishsiz suvsizlantirib iste'molga berib yoki suvsizlantirilgan (34-42%) quyuq organik chiqindini saqlash joyiga suyuq qism (namligi 99% dan kam bo'lmagan) yangidan bioreaktorga solinayotgan biomassa namligini 92% dan kam bo'lmagan holatga keltirish maqsadida qurilmaning yuklash quvuri berib turiladigan qilindi. Biomassani bioreaktorda zarurat holatlarida aralashtirish uchun (sutkada 4 marotaba 7 daqiqa aralashtiriladigan holat uchun) qo'shimcha aralashtirish dastagi yasaldi. Qurilma barbataj usulidan ishlashini inobatga olib va bioreaktordagi biomassa satxi bo'ylab quvur yotqazildi va quvurlar 2,5 mm li havo berish teshik oraliq'i 5 mm qilib jihozlandi. Bioreaktordagi harorat rejimini nazorat qilish uchun harorat nazorat datchiklari tarirovkalab bosimni nazorat qilish uchun bosim datchiklari (14 va 15) orqali nazoratlanib turildi.

Bioreaktorga yuklanayotgan biomassa yuklash usuli va qayta ishlov berish hamda harorat rejimlarini va uni jarayonda tutib turish davomiyliklarini inobatga olishni talab etadi.

Yuqoridagilarni inobatga olib parametrlarni o'zaro bog'liqligi holda maqsadli funksiyaning qiymatlarini aniqlab olish uchun ko'p faktorli tadqiqotlar o'tkazdik. Bunda bioreaktorlardan olinadigan biogaz miqdorini maksimal qiymatida organik o'g'itning sifatini yuqori bo'lishini ta'minlab texnologik parametrlar hisoblangan organik chiqindilarni bioreaktorlarga (termofil harorat ($54 \pm 2^\circ\text{C}$) rejimida) sutkalik yuklashlar miqdori M (5,10,15,30 va 35) - %, bir marotabada aralashtirish davomiyligi t - min. va bioreaktordagi biomassani sutkalik aralashtirishlar sonlarini n - martada biogaz ajralishiga ta'siri o'rganildi va 2-jadval keltiridi.

Organik chiqindilarga pog'onali ishlov berish qurilmasida, anaerob jarayoniga oid omillarning biogaz ajaralib chiqishiga ta'siridan kelib chiqib [14] quyidagi 1-jadvalda keltirilgan omillarni nazarda tutadi.

Ta'sir etuvchi omillar quyidagicha shartli belgilanib (kodlashtirib) olindi: X_1 – biomassani sutkalik yuklashlar miqdori, %; X_2 – Bir marta aralashtirishdagi davomiylik, min ; X_3 – biomassani sutkalik yuklashlar soni, sutka/marta;

Ko'p omilli eksperimentlarni o'tkazishda baholash mezoni sifatida bioreaktordan olinadigan biogaz miqdori (U_1 , l/kg) olinib bioreaktorning foydali hajmidan olinadigan m^3/kg miqdoriga aylantirib olindi (3-jadval).

Bunda me'yorlagichning ishlatish jarayoniga ta'sir etuvchi omillar sifatida quyidagilar tanlandi: bioreaktorga me'yorlagich bilan me'yorlanib solinagina organik chiqindi miqdori, sutkalik aralashtirishlar soni va aralashtirishlar davomi. Omillar, ularning shartli belgilanishi,

variatsiyalanish (o'zgarish) oraliqlari va sathi keltirilgan edi. Ular o'tkazilgan nazariy tadqiqotlar va bir omilli eksperimentlar natijalaridan kelib chiqqan holda belgilandi.

Rejalashtirish matritsasidan foydalanib biomassani bioreaktorga sutkalik yuklashlar miqdori, bir marta aralashtirishdagi davomiylik va sutkalik aralashtirishlar sonini bioreaktorning foydali hajmidan olinadigan biogaz miqdoriga ta'sirini o'rganildi.

1-jadval. Omillar, ularning shartli belgilanishi, variatsiyalanish oralig'i va sathi

Omilling nomlanishi	Omillar-ning o'lchov birligi	Omillar-ning shartli belgilanishi	Omillar ning variatsiyalanish oralig'i	Omilling sathi		
				- 1	0	+1
Biomassani sutkalik yuklashlar miqdori	%	X_1	5	5	10	15
Bir marta aralash - tirishdagi davomiylik	Min	X_2	1	6	7	8
3.Biomassani sutkalik aralashtirishlar soni	sutk/marta	X_3	1	3	4	5

2-jadval. Omillar darajasi va intervalda o'zgarishlar qiymatlari

Biomassani sutkalik yuklashlar miqdori M , %; X_1	Bir marta aralashtirishdagi davomiylik, t, min X_2	Biomassani sutkalik aralashtirishlar soni (sutka/marta); X_3
5	5	2
10	6	3
15	7	4
20	8	5
30	9	6
35	10	7

Bunda faktorlar soni 3 Styudent kriteriyasi jadvalli qiymati $C_j = 2.052$ teng va Koxren kriteriyasining jadvalli qiymati $K_j = 0,3587$ ga teng bo'lib voksa 3 rejalashtirish uslubidagi tajribalarimiz qaytarilishi 3 marotaba, turli tajribalar soni 16 ta bo'lib olingan natijalarni quyidagi 3 - jadvalda keltirildi.

3-jadval. Tajribalar natijalari va tajribalarni rejalashtirish matritsasi

№	X_1	X_2	X_3	Olinadigan biogaz miqdori, l/kg			Dispersiya
				Q_1	Q_2	Q_3	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	+1	+1	+1	483.547	486.758	480.484	9.857158
2.	-1	+1	+1	443.680	447.239	440.268	12.164800
3.	+1	-1	+1	334.491	338.631	330.539	16.396670
4.	+1	+1	-1	462.221	465.834	458.809	12.367840
5.	-1	-1	-1	458.078	461.162	455.085	9.238680
6.	-1	-1	+1	384.314	388.206	380.545	14.683880
7.	+1	-1	-1	452.036	455.656	448.559	12.607100
8.	-1	+1	-1	378.572	382.246	375.111	12.760910
9.	-2	+0	+0	407.769	411.168	404.548	10.979670
10.	+0	-2	+0	381.203	385.350	377.128	16.904200
11.	+0	+0	-2	425.294	428.380	422.394	8.983606
12.	+2	+0	+0	441.595	445.181	438.240	12.084420
13.	+0	+2	+0	450.753	454.560	447.099	13.933880
14.	+0	+0	+2	372.857	376.348	369.530	11.641430
15.	+0	+0	+0	458.733	462.373	455.230	12.769330
16.	+0	+0	+0	458.733	462.373	455.230	12.769330

Koxren kriteriyasini hisobiy qiymati $8.446064E-02$ va tengligida dispersiyaning ishlab chiqilganlik qiymati $12,508$ ga teng va bu o'tkazilgan tajribalarning bir - biriga yaqinligi va ularda olingan natijalarni to'g'ri ekanligini ko'rish mumkin.

$$Y = + 458.734 + 8.456 X_1 + 17.388 X_2 - 13.109 X_3 - 8.513 X_1 X_1 + 22.423 X_1 X_2 - 10.945 X_1 X_3 - 10.689 X_2 X_2 + 34.718 X_2 X_3 - 14.914 X_3 X_3 \quad (1)$$

Adekvatlik dispersiyasi $6.22434E-08$ teng bo'lganligi olingan qiymatlarni tenglamadagi va jadvaldagi (4-jadval) ma'lumotlar bilan solishtirilganida $F_t = 2,4$ ekanligi topildi bu esa Fisherning kriteriyasi qiymatini $F_j = 1,492$ ga tengligini aniqlandi bu esa olingan matematik modelning adekvatligini ko'rsatadi.

4 – jadval.

Tajribalar natijalari biogaz miqdori o'rtacha qiymatlarining bog'liqlik ko'rsatkichlari

YP ₍₁₎	484.017000	Y ₍₁₎	483.547000
YP(2)	443.680000	Y(2)	444.000300
YP(3)	334.120900	Y(3)	334.991000
YP(4)	463.221100	Y(4)	462.897300
YP(5)	458.100800	Y(5)	458.078000
YP(6)	385.004300	Y(6)	384.314300
YP(7)	453.000400	Y(7)	452.006300
YP(8)	378.572200	Y(8)	378.572300
YP(9)	408.009400	Y(9)	407.769300
10)	381.203100	Y(10)	381.203300
YP(11)	425.3294600	Y(11)	425.994700
YP(12)	441.594900	Y(12)	441.595100
YP(13)	450.753700	Y(13)	450.753700
YP(14)	372.756900	Y(14)	372.857000
YP(15)	458.733500	Y(15)	457.777700
YP(16)	459,033500	Y(16)	458.793700

Tajribalardagi olingan faktorlar bo'yicha olingan regressiya tenglamasi (1) dagi hamma faktorlari bir biriga bog'liq va ta'sirli ekanligini ko'rsatdi (5-jadval)

5-jadval. (1) regressiya tenglamasi koeffitsientlari

Regressiya tenglamasi Koeffitsienti	Regressiya tenglamasi koeffitsienti qiymatlari
V0	458.734
V1	8.456
V2	17.388
V3	- 13.109
V1	-8.513
V2	22.423
V ₃	-10.945
V ₁₂	-10.689
V ₁₃	34.718
V ₂₃	14.914

Olingan (1) regressiya tenglamasini otklik yuzasini topish uchun tenglama yechimlari aniqlab olishda 3 darajali teglamalar sistemasi olindi hamda matritsaning Frebonus matritsasiga o'tib olishda Danilevskiy metodidan foydalanildi[14]. Tenglama qiymatlarini aniqlab olish uchun ko'p hadlar qiymatlaridan foydalanib ildizlari topib olindi va – ildizlarni integratsiya metodidan aniqlandi. Me'yorlagichning o'zgaruvchan faktorlardagi optimal qiymatlarini aniqlab olish uchun Formal masala qo'yib olindi. Unda me'yorlagichda texnologik ko'rsatkich vektorining qiymati, texnologik talablar va cheklovlarda minimum optimallashtirish kriteriyasi ishlashini to'liq ta'minlasin ya'ni:


$$I(Z_{or,f}^*) \rightarrow \min I Z_{or,f} \quad (2)$$

bu yerda: $Z_{or,f}^*$ - o'zgaruvchan faktorlarning optimal qiymatlari, $I Z_{or,f}$ - o'zgaruvchan faktorlar.


Qayta tiklanuvchi energiya olish qurilmasi dozatorini ishlab chiqish va parametrlarini asoslash texnologik parametrlar asosiy rol o'ynashi va qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalarini mo'tadil ishlashini ta'minlash maqsadida o'tkazilgan ko'p faktorli tajribalarimizning uzoq davom etganligi (2022-yildan 2024-yilgacha) va ularga yuklanadigan organik chiqindilarni "zamonashuvchanligi"ni inobatga olib olingan tajribalarda eng ko'p miqdordagi biogaz va organik bioo'g'it sifat ko'rsatkichlari tahlillari o'tkazildi.

Olingan natijalar asosida qayta tiklanuvchi energiya olish qurilmasi dozatorli biogaz qurilmasining optimal ko'rsatkichlari aniqlandi va 5 va 7 - rasmlarda keltirildi.

5-rasmda organik chiqindilarni anaerob qayta ishlash davrida bioreaktorlarga biomassani me'yorlab solish davrida ikki usuldan foydalanishlar to'g'risida batafsil to'xtalgan edik. Ammo bioreaktorlarga kundalik solinadigan biomassaning ma'lum miqdoridagi ortib borishi va ularni doimiy-tartibli yuklab olishda sutkalik me'yorlashning 0 (nol) miqdoridan 10 % ga ortishi bioreaktorlardan olinayotgan biogaz miqdorini 12... 15 % ortishini ta'minlar ekan bundan tashqari bioreaktorlarga kundalik yuklanadigan biomassaning miqdori ortishi biogaz miqdorini ma'lum foizga orttiradi ammo tarkibidagi CH_4 miqdorini kamayishiga CO_2 miqdorini ortishiga olib keladi.




5 - rasm. Bioreaktorlarga organik chiqindilarni me'yorlab solishning biogaz chiqishiga bog'liqlik grafigi



6 - rasm. Me'yorlab yuklangan biomassani bioreaktorda aralashtirish davomiyligining biogaz chiqishiga bog'liqlik grafigi

Tajribalarda kundalik yuklanadigan organik chiqindilar me'yorni 20% ga orttirilganida bioreaktordan olinadigan organik o'g'itning tarkibidagi begona o't urug'larining bioreaktorda qayta ishlanmay chiqish holatlariga duch kelindi [8,14,15].

Yuqorida bir faktorli tajribalar o'tkazilganida biomassani bioreaktorda aralashtirishning davomiyligini 7 minut deb olingan bo'lsa barcha omillarning birgalikdagi ta'sirida davomiylilik 7,5 minutni ko'rsatmoqda. Buning asosiy sabablaridan birinchisi bioreaktordagi jarayonning turg'unligini ta'minlashning juda murakkabligi bo'lsa, ikkinchi asosiy ko'rsatkichlardan biri bioreaktorlardagi metanogenezning bioreaktorlarni ishga tushirish davrida yetiltirib (ma'lum me'yoriy talablarga o'rgatish) olish hisoblanadi. Biomassani bioreaktorlarda davomiy aralashtirish faqat biomassa yuzida paydo bo'ladigan qatqaloq va cho'kindini qo'zg'ashdan iborat degan xulosalarni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Uzoq vaqtlardan buyon o'tkazilayotgan tajriba, amaliy va ishlab chiqarishdagi (Janubiy Koreyada, Xorazm viloyati Xiva tumanidagi Yo'ldosh majit fermer xo'jaligidagi, Buxoro viloyati Vobkent shahridagi va boshqa qurilmalar) qurilmalardan olingan natijalar biomassani bioreaktorda to'xtovsiz aralashtirish ham iqtisodiy, ham mikrobiologik nuqtai nazardan maqbul emas ekanligini ko'rsatdi [14, 16].



7-rasm. Me'yorlab yuklangan biomassani bioreaktorda sutkalik aralashtirishlar sonining biogaz chiqishiga bog'liqlik grafigi

Tadqiqotlarimizda qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalarida qayta tiklanuvchi energiya olishda me'yorlagichini ishlab chiqishning asosini uning texnologik parametrlari hisoblansada ulardagi konstruktiv bajarilishi ham texnologik faktorlar bilan uyg'unlashgan bo'lishini talab etadi. Biomassani bioreaktorlarda aralashtirishlarning sutkalik aralashtirishlar soni bilangina emas balki qurilmalarining konstruktiv ijrosida ham bioreaktordagi biomassani aralashtirish ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatiladi [14,17,18]. 7 – rasmda keltirilgan egri chiziqni tasnifiga nazar solinsa bioreaktorlardagi biomassani aralashtirishlar soni anaerob jarayonda qatnashayotgan faol bakteriyalarni tinib turishini va ularni vaqti vaqti bilan qo'zg'altirish yaxshi samara berishini ko'rsatadi. Tajribalarimizda sutkada yuklangan me'yorli organik chiqindini sutkada umuman aralashtirmay qo'ygan holatlarimizda harorat rejimining ta'siri ham borligini ko'rdik. Bioreaktorlarni termofil harorat rejimida ishlatish davrida bioreaktordagi biomassani faol holatida ishlatish davrida aralashtirish deyarli kerak bo'lmadi. Biomassani bioreaktorlardagi harakatini issiqlik rejimida ishlovchi metan bakteriyalarning suyuqlikdagi harakatlari bilan kifoyalansa yetarli ekanligi aniqlandi [19,20,21]. Demak sutkalik aralashtirishning optimal soni 4 marta/sut. ni tashkil qilar ekan.

Xulosa. Ushbu tadqiqot yakka iste'molchilar uchun mo'ljallangan biogaz qurilmasini ishlab chiqish va optimallashtirishga qaratilgan. Tadqiqot natijasida organik chiqindilarni biogazga aylantirish jarayonini ta'sirlovchi asosiy omillar, jumladan, pH, harorat va biomassani aralashtirishning chastotasi va davomiyligi aniqlandi. Eng samarali rejimlar aniqlanib, ulardan foydalanish orqali olingan biogazning miqdori va sifati sezilarli darajada oshirilishi mumkinligi ko'rsatildi. Tajriba-sinov qurilmasining konstruktiv va texnologik parametrlari asoslandi, bu esa keyingi ishlab chiqarish jarayonlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Olingan natijalar, shuningdek, organik chiqindilarni qayta ishlash orqali muqobil energiya manbasini yaratish va atrof-muhitni muhofaza qilishga hissa qo'shish imkoniyatini tasdiqlaydi. Tadqiqotda taklif etilgan usullar va olingan natijalar, shubhasiz, kelajakda shunday qurilmalarni yanada takomillashtirishga va ularni ommalashtirishga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-3012-сонли “2017 - 2021 йилларда қайта тикланувчи энергетикани янада ривожлантириш, иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада энергия самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари дастури тўғрисидаги Қарори. Тошкент ш., 2017 йил 26 май.
2. Технологии производства биогаза и его перспективы. <https://www.scienceforum.ru/2017/2203/28016>.
3. Kai-Yi, L., Gen-Xiang, S., Zhen-Qi, W., Xiao-Xiang, Z., Xiao-Yong, Q., Kan, F., Chang, X., Zhong-Hu, H. Study on characteristics of pollutant discharge from paddy runoff for resource utilization of swine feces (2020) Journal of Ecology and Rural Environment, 36 (1), статья № 1673-4831(2020)01-0129-07, pp. 129-135.
4. Ramírez-Islas, M.E., Güereca, L.P., Sosa-Rodriguez, F.S., Cobos-Peralta, M.A. Environmental assessment of energy production from anaerobic digestion of pig manure at medium-scale using life cycle assessment (2020) Waste Management, 102, pp. 85-96.

5. Шарипов К., Султонов М., Мамадалиева З., Шодиев Э., Имомов Ш. Эффективная переработка органических отходов в биогазовых установках//Acta of Turin polytechnic university in Tashkent.Tashkent, 2015.№5. pp. 51-52.
6. Имомов Ш., Марупов И., Шодиев Э. Биологик газ олиш техналогияси ва ундан фойдаланиш // «Қишлоқ ва сув хўжалиги ишлаб чиқариши учун юқори малакали кадрлар тайёрлаш муаммолари» Республика илмий–амалий анжумани маърузалар тўплами, Тошкент: ТИМИ, 2009. – 140-142 б.
7. Салимов А., Имомов Ш., Султонов М.К., Усмонов К., Мамадалиева З.,Қаюмов Т., Шодиев Э. Биошламдан органик ўғит сифатида фойдаланиш бўйича тавсиялар // Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети.Тошкент ирригация ва мелиорация институти. Ўзбекистон. 2016 йил. 1-34 б.
8. Czekala W. Concept of in-oil project based on bioconversion of by-products from food processing industry (2017) Journal of Ecological Engineering, 18 (5), pp. 180-185.
9. Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников энергии в России / Под ред. П.П. Безруких. - СПб.: Наука, 2002 - 314 с.
10. Reher S. Aufbereitung von Biogas für die Netzeinspeisung // Gas-Erdgas. -148(2007). -Nr.7-8. -S. 417-421.
11. Leuschner M. Biogaseinspeisung in L-Gas-Netze//Energie-WasserPraxis.-2007.-№5. - S.30-32.
12. Imomov, S., Kholikova, N., Alimova, Z., Nuritov, I., Temirkulova, N. Oil purification devices used in internal combustion engines (2019) International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 9 (1), pp. 3103-3107.
13. J.A.Majitov. (2025) *Kichik quvvatli biogaz qurilmasining issiqlik-texnik parametrlarini asoslash. dis.PhD*, Qarshi. 67-72. <https://library.ziyonet.uz/ru/book/135481>
14. E.B.Sodiyev.(2025)Dozatorli biogaz qurilmasining parametrlarini asoslash.dis.PhD,Qarshi.77-83.b
15. Komilov O.S., Imamov Sh.J., Majidov J.A., Tilloyev L.I., Khamidov D.G. (2021) Small biogas plants for the population and farms. Monograph. Bukhara: LLC "Sadridin Salim Bukhariy" Durдона Publishing. ISBN 978-9943-7228-6-6. 124. [in Uzbek]
16. Sharipov M.Z, Majitov J.A, Ergashev Sh.H., Shodiyev E.B, Narzullayeva Z.M. Substitution of thermal-technical and geometric parameters of a small-scale biogas plant *Eurasian Physical technical jurnal*. 2025, Volume 22, No. 3 (53) p. 72-78. <https://doi.org/10.31489/2>
17. Yan, M., Su, H., Hantoko, D., Kanchanatip, E., Shahul Hamid, F.B., Zhang, S., Wang, G., Xu, Z. (2019) Experimental study on the energy conversion of food waste via supercritical water gasification: *Improvement of hydrogen production Intern. Journal of Hydrogen Energy*, 44 (10), 4664-4673. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.12.193>
18. Tagne, R.F.T., Dong, X., Anagho, S.G. Kaiser S., Ulgiati S. (2021) Technologies, challenges and perspectives of biogas production within an agricultural context. The case of China and Africa. *Environ Dev Sustain* 23, 14799–14826. <https://doi.org/10.1007/s10668-021-01272-9>
19. Conti, F., Wiedemann, L., Saidi, A., Sonnleitner, M., Goldbrunner, M. (2018) Mixing of a model substrate in a scale-down laboratory digester and processing with a computational fluid dynamics model. *European Biomass Conference and Exhibition Proceedings, 26th EUBCE*, 811-814. <https://doi.org/10.5071/26thEUBCE2018-2CV.5.34>
20. Vesvikar, M., Varma, R., Karim, K. &Al-Dahhan, M. H. (2005). Flow pattern visualization in a mimic anaerobic digester: Experimental and computational studies. *Water Science and Technology*, 52, 537-543. <https://doi.org/10.2166/wst.2005.0564>
21. Majitov J.A., Kamilov O.S., Yuliyev O.O. Solar biogas plant.Utility model patent No.FAP 2440.19.03.2024.<https://im.adliya.uz/document/check/e00d4d85-4e28-4988-917b-eb8f60e58fb7>

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA STANDARTLASHTIRISH BO‘YICHA TEXNIK
QO‘MITALARNING FAOLIYATINI BAHOLASHDA XALQARO
TAJIRIBALARNING O‘RNI VA AHAMIYATI**

Fattoyev F.F., Hamidov A.X.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Mazkur maqolada texnik qo‘mitalarning faoliyatini xalqaro tajribalar asosida baholash va muvofiqlashtirish masalalari tahlil qilingan. Xalqaro KPI va audit yondashuvlari hamda O‘zbekistonning 2025-yildagi amaliy tajribasi yoritilgan. Texnik qo‘mitalar samaradorligini oshirish yo‘nalishlari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: standartlashtirish, texnik qo‘mitalar, KPI, xalqaro standartlar, ISO, IEC, muvofiqlashtirish, baholash tizimi.

**ASSESSMENT OF THE ACTIVITIES OF TECHNICAL COMMITTEES ON
STANDARDIZATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN BASED ON
INTERNATIONAL EXPERIENCE**

Fattoev F.F., Khamidov A.Kh.

Islam Karimov Tashkent state technical university.

Abstract. This article analyzes the issues of evaluation and coordination of the activities of technical committees based on international experience. International KPI and audit approaches, as well as the practical experience of the Republic of Uzbekistan in 2025, are examined. Directions for improving the effectiveness of technical committees are substantiated.

Keywords: standardization, technical committees, KPI, international standards, ISO, IEC, coordination, evaluation system.

Kirish. Bugungi kunda standartlashtirish tizimida texnik qo‘mitalar faoliyatini samarali tashkil etish va baholash masalasi xalqaro miqyosda dolzarb yo‘nalishlardan biri hisoblanadi [1]. Texnik qo‘mitalar milliy va xalqaro standartlarni ishlab chiqish, ularni uyg‘unlashtirish hamda manfaatdor tomonlar o‘rtasida umumiy kelishuvga erishishni ta‘minlovchi asosiy institutsional mexanizm sifatida faoliyat yuritadi [2]. Shu bois texnik qo‘mitalar faoliyatining natijadorligi, sifat darajasi va jarayon intizomini baholash masalasi standartlashtirish sohasida muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi [3].

Xalqaro amaliyot shuni ko‘rsatadiki, rivojlangan standartlashtirish tizimlarida texnik qo‘mitalar faoliyati faqat ishlab chiqilgan standartlar soni bilan emas, balki ularning ishlab chiqilish muddati, mazmuniy sifati, manfaatdor tomonlar ishtiroki va qabul qilinish darajasi bilan ham baholanadi [4–6]. ISO, IEC, CEN–CENELEC va ANSI tashkilotlari doirasida texnik qo‘mitalar faoliyatini baholash uchun KPI, audit va monitoring mexanizmlariga asoslangan yondashuvlar keng qo‘llanilmoqda [7–9].

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda standartlashtirish tizimini isloh qilish, milliy standartlarni xalqaro talablar bilan uyg‘unlashtirish hamda texnik qo‘mitalar faoliyatini faollashtirish bo‘yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda [10]. Biroq texnik qo‘mitalar faoliyatini baholashning yagona, tizimli va natijaga yo‘naltirilgan metodikasi yetarli darajada shakllanmagan bo‘lib, bu holat ularning samaradorligini obyektiv baholash imkoniyatini cheklaydi [11]. Mazkur maqolada texnik qo‘mitalar faoliyatini baholashda xalqaro tajribaga tayangan holda KPI asosidagi kompleks yondashuv taklif etiladi hamda uning O‘zbekiston sharoitida qo‘llash imkoniyatlari tahlil qilinadi [12–14].

Quyida standartlashtirish bo‘yicha texnik qo‘mitalar (TK, SC, WG) faoliyatini baholash masalasi xalqaro amaliyot misolida tizimli va izchil tarzda tahlil qilinadi. Zamonaviy standartlashtirish tizimida texnik qo‘mitalar nafaqat standartlarni ishlab chiqish bilan cheklanib qolmay, balki innovatsion rivojlanish, texnologik uyg‘unlik va milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini ta‘minlashda muhim institutsional mexanizm sifatida faoliyat yuritadi. Shu sababli texnik qo‘mitalar faoliyatini samaradorlik, sifat, jarayon intizomi va institutsional ta‘sir nuqtai nazaridan baholash masalasi xalqaro standartlashtirish tashkilotlari kun tartibidagi dolzarb masalaga aylangan. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, texnik qo‘mitalar faoliyatini baholash uchun alohida universal standart mavjud emas, biroq baholash amaliyoti ISO/IEC Directives, ichki

reglamentlar, KPI tizimlari, audit mexanizmlari va monitoring vositalari orqali de-fakto shakllangan. Xususan, ISO amaliyotida texnik qo'mitalar faoliyatini baholash jarayon ma'lumotlarini avtomatik yig'ish, loyihaviy ko'rsatkichlarni monitoring qilish hamda maqsadli ko'rsatkichlar bilan real natijalarni taqqoslashga asoslangan. ISO

Texnik boshqaruv kengashi (TMB) tomonidan shakllantiriladigan "dashboard"lar texnik qo'mitalar ishining holatini muntazam kuzatish, muammoli nuqtalarni aniqlash va strategik qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Bu yondashuvda standart ishlab chiqish muddati, loyiha intizomi, ovoz berish faolligi, yig'ilishlar statistikasi hamda tahririy sifat kabi ko'rsatkichlar asosiy baholash mezonlari sifatida qaraladi. Yevropa standartlashtirish tizimida esa CEN va CENELEC tashkilotlari texnik qo'mitalar faoliyatini baholashda o'lchash va baholash ramkasi hamda sifat nazorati mexanizmlariga alohida e'tibor qaratadi. Xususan, harmonizatsiyalangan standartlar uchun joriy etilgan Quality Check (QC) jarayonlari standart loyihalarida normativ havolalar, tuzilma va tahririy muvofiqlikni oldindan tekshirish orqali texnik qo'mitalar ishining sifat darajasini oshirishga xizmat qiladi. Bu yondashuv baholashni faqat miqdoriy natijalar bilan cheklamasdan, sifat va muvofiqlikni asosiy mezon sifatida ilgari suradi.

AQSh amaliyotida esa texnik qo'mitalar faoliyatini baholash mustaqil audit va belgilangan protsessual adolatlilik tamoyiliga rioya etilishi bilan chambarchas bog'langan. ANSI tomonidan ishlab chiqilgan audit siyosatiga ko'ra, standartlarni ishlab chiquvchi tashkilotlar faoliyati muntazam ravishda tekshiriladi va ushbu auditlar jarayon shaffofligi, umumiy kelishuvga erishish, apellyatsiya mexanizmlarining mavjudligi hamda hujjatlashtirish darajasini baholashga qaratiladi. Bu modelda baholashning markaziy savoli texnik qo'mita qanchalik ko'p standart chiqarganida emas, balki jarayonning adolatli va ishonchli tashkil etilganida namoyon bo'ladi. IEC tajribasi esa texnik qo'mitalar faoliyatini baholashda KPI portfeli yondashuvini namoyon etadi, bunda standart ishlab chiqish samaradorligi bilan bir qatorda a'zolik faolligi, geografik va gender diversifikatsiyasi hamda moliyaviy barqarorlik kabi institutsional ko'rsatkichlar ham inobatga olinadi.

Ushbu xalqaro tajribalar tahlili asosida texnik qo'mitalar faoliyatini baholashda eng samarali yondashuv KPI-dashbordlar, strategiyaga bog'langan ko'rsatkichlar, sifat nazorati mexanizmlari, mustaqil audit, manfaatdor tomonlar qoniqish darajasi hamda ishtirok va inklyuzivlik indikatorlarini kompleks qo'llashdan iborat ekani aniqlanadi. Amaliy jihatdan bunday baholash tizimi samaradorlikni oshirish, resurslardan oqilona foydalanish, jarayon intizomini kuchaytirish va standartlar sifatini barqaror ta'minlash imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, xalqaro standartlashtirish tizimida texnik qo'mitalar faoliyatini baholash alohida standart orqali emas, balki ISO/IEC Directives talablariga asoslangan KPI, audit va hisobot mexanizmlarining integratsiyalashgan modeli orqali amalga oshiriladi. Ushbu yondashuvni milliy standartlashtirish tizimiga moslashtirish texnik qo'mitalar faoliyatining shaffofligi, samaradorligi va xalqaro talablar bilan uyg'unligini ta'minlashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Mazkur xalqaro yondashuvlar va baholash mexanizmlari fonida O'zbekiston Respublikasida ham texnik qo'mitalar faoliyatini muvofiqlashtirish va ularning samaradorligini oshirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2025-yilda O'zbekiston standartlashtirish tizimida texnik qo'mitalar faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan keng qamrovli ishlar olib borildi. O'zbekiston Standartlar instituti huzurida faoliyat yuritayotgan 36 ta texnik qo'mita tomonidan 16 ta yangi texnik qo'mita tashkil etilib, ularning institutsional salohiyati sezilarli darajada mustahkamlandi. Texnik qo'mitalar tarkibida jami 899 nafar mutaxassis faoliyat yuritib, shundan 365 nafari davlat idoralari, 294 nafari xususiy biznes hamda 240 nafari ilmiy-tadqiqot va ta'lim muassasalari vakillaridan iborat bo'lib, bu texnik qo'mitalar ishida manfaatdor tomonlarning keng qamrovli ishtirokini ta'minlaganini ko'rsatadi. Ushbu jarayonlar

O'zbekistonning xalqaro standartlashtirish tizimidagi ishtirokini ham sezilarli darajada faollashtirdi. Jumladan, hisobot yilida O'zbekistonning ISO texnik qo'mitalaridagi ishtiroki kengayib, 44 ta P-member (to'laonli a'zo) va 265 ta O-member (kuzatuvchi) maqomlariga ega bo'lindi, bu esa milliy manfaatlarni xalqaro standartlar ishlab chiqish jarayonlarida ilgari surish

imkoniyatlarini kuchaytirdi. Davlatlararo texnik qo'mitalar (MTK) faoliyatida ham O'zbekistonning ishtiroki faollashib, mazkur qo'mitalarda 102 nafar vakil jalb etildi, shundan 55 nafari kuzatuvchi, 15 nafari ekspert sifatida faoliyat yuritdi. MTKlar tarkibida O'zbekiston tomonidan 172 nafar mutaxassis ishtirok etib, ular orasida davlat vakillari – 72 nafar, xususiy biznes vakillari – 76 nafar va oliy ta'lim muassasalari – 24 nafarni tashkil etdi.

Hisobot davrida ISO texnik qo'mitalari doirasida jami 200 dan ortiq loyiha ko'rib chiqilib, tahlil qilindi, shu jumladan 148 ta loyiha bo'yicha ovoz berish jarayonlarida faol ishtirok etildi. Xalqaro elektrotexnika komissiyasi (IEC) texnik qo'mitalari faoliyatida ham 4 nafar mutaxassis to'laqonli a'zo sifatida ishtirok etib, 98 ta xalqaro standart loyihalari bo'yicha fikr-mulohazalar kiritildi. Milliy darajada texnik qo'mitalar faoliyatining samaradorligini oshirish maqsadida vazirlik va idoralar qo'shma tashabbuslari amalga oshirilib, 2025-yilda O'zbekiston Standartlar instituti tomonidan 55-sonli STQ "Statistik usullarni qo'llash", 76-sonli STQ "O'zbekipakmahsulot", 14-sonli STQ "Idishlar va uskunalar", 16-sonli STQ "Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi", 28-sonli STQ "Putur yetkazmasdan tekshirish" hamda 34-sonli STQ "Energiya samaradorligi" yo'nalishlarida yangi texnik qo'mitalar tashkil etildi.

Ushbu texnik qo'mitalar tomonidan hisobot yilida jami 18 225 ta standart loyihasi ishlab chiqildi va rejalashtirilgan vazifalarga nisbatan 100 foiz bajarilish darajasi ta'minlandi. 2025-yilda texnik qo'mitalar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha bajarilgan ishlar natijasida mazkur yo'nalish O'zbekiston standartlashtirish tizimining ustuvor vazifalaridan biri sifatida belgilandi va texnik qo'mitalar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi tomonidan 2026-yil davomida amalga oshirilishi rejalashtirilgan ishlar doirasida samaradorlikni yanada oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Xususan, MTK 227 "Ip-kalibrlash mashinalari", MTK 292 "Paxta" va MTK 565 "Bazalt va undan tayyorlangan buyumlar" bo'yicha davlatlararo texnik qo'mitalar tomonidan ishlab chiqilishi ko'zda tutilgan standartlar loyihalarini belgilangan tartibda muvofiqlashtirish, qabul qilingan rejalar asosida ushbu standartlarni davlatlararo standartlar dasturiga kiritish hamda ularning ishlab chiqilish jarayonini muntazam monitoring qilish rejalashtirilgan.

Shuningdek, amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan har chorakda tahlillar o'tkazish va Agentlikka belgilangan tartibda axborot taqdim etish mexanizmlari joriy etilgan. Ushbu yo'nalish bo'yicha 2026-yil yanvar-dekabr oylarini qamrab olgan yillik reja jami 12 ta bandedan iborat bo'lib, uning 6 tasi birinchi yarim yillikda, qolgan 6 tasi esa ikkinchi yarim yillikda amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Natijada, 2025-yilda olingan tahliliy xulosalar asosida 2026-yilda xalqaro standartlarni milliy amaliyotga joriy etish maqsadida shakllantirilgan 742 ta xalqaro standart bo'yicha standartlashtirish rejasini texnik qo'mitalar tomonidan tasdiqlash masalasi ham belgilangan vazifalar qatoriga kiritilgan.

Texnik qo'mitalar faoliyatini baholash uchun ishlab chiqilgan KPI tizimi natijaga yo'naltirilgan, o'lchanadigan va solishtiriladigan ko'rsatkichlar majmuasiga asoslanadi. Mazkur tadqiqotda KPilar xalqaro standartlashtirish amaliyotida, xususan ISO, IEC, CEN-CENELEC va ANSI tashkilotlarida qo'llaniladigan yondashuvlar asosida tizimlashtirildi hamda funksional guruhlariga ajratildi. KPilar texnik qo'mita faoliyatining asosiy yo'nalishlarini qamrab olgan holda ilmiy formulalar orqali ifodalandi va ularning har biri texnik qo'mita faoliyatining muayyan funksional jihatini aks ettiradi.

KPI tizimining birinchi va asosiy guruhi normativ natijalarga (Output KPIs) bag'ishlangan bo'lib, u texnik qo'mitaning bevosita ishlab chiqarish faoliyatini, ya'ni standartlar va normativ hujjatlar bilan bog'liq yakuniy natijalarni tavsiflaydi. Ushbu ko'rsatkichlar texnik qo'mitaning funksional yuklamasi va ishlab chiqarish hajmini aniqlash imkonini beradi.

Ishlab chiqilgan, qayta ko'rib chiqilgan hamda bekor qilingan standartlar soni mos ravishda quyidagi ifodalar orqali aniqlanadi:

$$\sum S_{new} + S_{rev} + S_{wd} \quad (1)$$

Bu yerda: S_{new} – ishlab chiqilgan standartlar soni; S_{rev} – qayta ko‘rib chiqilgan standartlar soni; S_{wd} – bekor qilingan standartlar soni.

Mazkur ko‘rsatkichlar texnik qo‘mitalar faoliyatini miqdoriy baholash uchun boshlang‘ich asos bo‘lib xizmat qiladi. Biroq xalqaro amaliyotda texnik qo‘mitalar faoliyati faqat ishlab chiqarilgan hujjatlar soni bilan emas, balki ularning qanday tezlikda, qanday sifatda va qanday tartibda ishlab chiqilgani bilan ham baholanadi. Shu sababli KPI tizimining keyingi muhim guruhi – samaradorlik ko‘rsatkichlari (Efficiency KPIs) joriy etiladi. Ushbu ko‘rsatkichlar texnik qo‘mitalar tomonidan ishlarning belgilangan muddatlarda va resurslardan oqilona foydalangan holda bajarilishini baholashga xizmat qiladi. Xalqaro amaliyotda (ISO KPI) aynan vaqtga bog‘liq ko‘rsatkichlar samaradorlikni baholashning asosiy mezonlari sifatida qaraladi.

Standart ishlab chiqishning o‘rtacha davomiyligi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$T_{avg} = \frac{\sum_{i=1}^n T_i}{n} \quad (2)$$

Bu yerda: T_{avg} – standart ishlab chiqishning o‘rtacha davomiyligi; T_i – i-standartni ishlab chiqish muddati; n – ko‘rib chiqilgan standartlar soni.

Shuningdek, belgilangan muddatlarda yakunlangan loyihalar ulushi texnik qo‘mitaning ish intizomi va rejalashtirish sifati darajasini ifodalaydi:

$$P_{on-time} = \frac{N_{on-time}}{N_{total}} \cdot 100\% \quad (3)$$


Bu yerda: $P_{on-time}$ – belgilangan muddatda yakunlangan loyihalar ulushi; $N_{on-time}$ – muddatda yakunlangan loyihalar soni; N_{total} – umumiy loyihalar soni.

Samaradorlik ko‘rsatkichlari normativ natijalarni **vaqt va resurslar nuqtai nazaridan** baholash imkonini bersa, KPI tizimining navbatdagi guruhi – **sifat ko‘rsatkichlari (Quality KPIs)** texnik qo‘mitalar faoliyatining mazmuniy va tahririy jihatlarini aniqlaydi. Sifat KPIlari xalqaro baholash tizimlarida (ANSI, ISO, CEN–CENELEC) asosiy ko‘rsatkichlar qatoriga kiradi.

Xususan, umumiy kelishuv asosida qabul qilingan hujjatlar ulushi texnik qo‘mitada manfaatdor tomonlar fikrining inobatga olinganlik darajasini ifodalaydi.

$$\frac{N_{consensus}}{N_{total}} \cdot 100\% \quad (4)$$

Bu yerda: $N_{consensus}$ – kelishuv asosida qabul qilingan hujjatlar soni; N_{total} – qabul qilingan normativ hujjatlarning umumiy soni.



1-rasm. Texnik qo‘mitalarni baholashda KPI tizimi

Bundan tashqari, redaksion xatolar zichligi hujjatlarning tahririy sifati va ekspertiza darajasini ko'rsatadi:

$$D_{errors} = \frac{N_{errors}}{S_{pages}} \quad (5)$$

Bu yerda: D_{errors} – tahririy xatolar zichligi; N_{errors} – aniqlangan tahririy xatolar soni; S_{pages} – hujjatning umumiy betlar soni.

Natijada, normativ natijalar texnik qo'mitaning **nima ishlab chiqarganini**, samaradorlik ko'rsatkichlari **qanchalik tez va intizomli ishlaganini**, sifat ko'rsatkichlari esa **ishlab chiqilgan hujjatlarning mazmuniy darajasini** baholash imkonini beradi. Ushbu uchala KPI guruhi o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, texnik qo'mitalar faoliyatini kompleks va xolis baholashning metodik asosini shakllantiradi.

Texnik qo'mitalar faoliyatini baholash va monitoring qilish bilan bir qatorda, ularning o'zaro muvofiqlashtirilgan holda ishlash mexanizmlarini shakllantirish zamonaviy standartlashtirish tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Xalqaro va mintaqaviy standartlashtirish amaliyoti shuni ko'rsatadiki, texnik qo'mitalar samaradorligi nafaqat ishlab chiqilgan standartlar soni bilan, balki ushbu jarayonlarning qanday tashkiliy va institutsional asosda olib borilishi bilan ham belgilanadi. Ayniqsa, texnik qo'mitalar, ishchi guruhlar va markaziy boshqaruv organlari o'rtasidagi funksional bog'liqlikni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Yevropa standartlashtirish tizimida texnik qo'mitalar faoliyati ko'p pog'onali qaror qabul qilish mexanizmi asosida tashkil etiladi. Ushbu mexanizmida strategik yo'nalishlar yuqori darajadagi texnik boshqaruv organlari tomonidan belgilanadi, texnik qo'mitalar esa ushbu yo'nalishlarni aniq normativ hujjatlarga aylantirish uchun mas'ul bo'ladi. Bunday yondashuv texnik qo'mitalar faoliyatida markazlashgan boshqaruv bilan mutaxassislikka asoslangan mustaqil ish yuritish o'rtasida muvozanatni ta'minlaydi. Natijada, texnik qarorlar umumiy standartlashtirish siyosatiga mos holda, lekin sohaviy xususiyatlarni inobatga olgan holda shakllantiriladi. Texnik qo'mitalarni muvofiqlashtirishda ularning tarkibiy tuzilmasi va rollar taqsimoti alohida ahamiyatga ega. Amaliyotda qo'mita rahbariyati muhokamalarni olib borish, konsensusga erishish va manfaatdor tomonlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf etish vazifasini bajaradi. Shu bilan birga, tashkiliy masalalar, hujjatlar aylanishi va belgilangan muddatlarga rioya etilishini ta'minlash sekretariat zimmasiga yuklatiladi. Bunday funksional ajratish texnik qo'mitalar ishining uzluksizligini va tashkiliy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Texnik qo'mitalar faoliyatining muhim elementi sifatida ishchi guruhlar faoliyati ham muvofiqlashtirilgan holda olib boriladi. Ishchi guruhlar ma'lum bir normativ hujjat yoki texnik masala doirasida faoliyat yuritadi va ularning ishlari bevosita texnik qo'mita tomonidan muvofiqlashtirib boriladi. Ushbu tuzilma texnik masalalarni chuqur ekspertiza qilish imkonini berishi bilan birga, yakuniy qarorlar yagona texnik siyosat doirasida qabul qilinishini ta'minlaydi. Bu holat standartlashtirish jarayonida takrorlanishlar va ziddiyatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Texnik qo'mitalar faoliyatini muvofiqlashtirishda baholash mexanizmlarining mavjudligi ham muhim ahamiyatga ega. Xususan, GOST tizimida texnik qo'mitalar faoliyati samaradorligini baholash uchun integrallashgan ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Ushbu ko'rsatkichlar texnik qo'mitaning normativ hujjatlar fondi sifati, milliy, mintaqaviy va xalqaro standartlashtirish ishlaridagi faolligi, shuningdek, tashkiliy ochiqlik va shaffoflik darajasini qamrab oladi. Bunday yondashuv texnik qo'mitalar faoliyatini faqat natija asosida emas, balki jarayon va boshqaruv sifati nuqtai nazaridan ham tahlil qilish imkonini beradi.


Rossiya Federatsiyasida texnik qo'mitalar faoliyatini baholash tizimi standartlashtirish sohasida boshqaruv qarorlarini qabul qilishni ilmiy asoslashga yo'naltirilgan bo'lib, u normativ-huquqiy hujjatlar bilan qat'iy reglamentlangan. Ushbu tizimda texnik qo'mitalar faoliyatining samaradorligi integral ko'rsatkich orqali baholanadi va baholash natijalari davlat miqyosida standartlashtirish siyosatini shakllantirishda qo'llaniladi. Texnik qo'mitalar faoliyatini umumiy baholash integral samaradorlik ko'rsatkichi yordamida amalga oshiriladi. Ushbu ko'rsatkich texnik qo'mitaning standartlar fondi sifati, milliy, davlatlararo va xalqaro standartlashtirishdagi faolligi

hamda tashkiliy ochiqqligi kabi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi va quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$P_I = 25 \cdot P_F + 20 \cdot P_N + 25 \cdot P_G + 10 \cdot P_M + 20 \cdot P_O \quad (6)$$

Bu yerda: P_I – texnik qo'mita faoliyatining integral (umumiy) samaradorlik ko'rsatkichi, ballarda ifodalanadi; P_F – texnik qo'mitaga biriktirilgan standartlar fondi sifati ko'rsatkichi; P_N – texnik qo'mitaning milliy standartlashtirish bo'yicha faoliyat samaradorligi ko'rsatkichi; P_G – texnik qo'mitaning davlatlararo standartlashtirish bo'yicha faoliyat samaradorligi ko'rsatkichi; P_M – texnik qo'mitaning xalqaro standartlashtirish bo'yicha faoliyat samaradorligi ko'rsatkichi; P_O – texnik qo'mita faoliyatining tashkiliy darajasi va ochiqqligi (shaffofligi) ko'rsatkichi.

Integral baholash tizimining joriy etilishi texnik qo'mitalar faoliyatini monitoring qilish, ularning rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash hamda standartlashtirish sohasida ustuvor vazifalarni belgilashda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Bunda baholash jarayoni faqat ishlab chiqilgan standartlar soni bilan cheklanmay, balki standartlar fondining sifati, ularning yangilanish darajasi, xalqaro va mintaqaviy standartlar bilan uyg'unligi hamda qarorlar qabul qilish jarayonining shaffofligi kabi mezonlarni ham qamrab oladi.



2-rasm. Texnik qo'mita faoliyatining integral samaradorlik ko'rsatkichi

Bu yerda baholash vazn koeffitsientlari orqali ustuvor yo'nalishlar aniqlanadi. Xususan, davlatlararo va standartlar fondi sifati eng katta ulushga ega bo'lib, Rossiyada standartlashtirishning integratsiyalashgan va muvofiqlashtirilgan xarakterga ega ekanini ko'rsatadi. Standartlar fondi sifati baholash texnik qo'mitaga biriktirilgan standartlarning dolzarbligi va yangilanish darajasini aniqlashga qaratilgan. Ushbu ko'rsatkich quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$P_F = 0,8 \cdot \frac{F_1}{F_0} + 0,2 \cdot \frac{M_1}{F_0} - 0,6 \cdot \frac{M_2}{M_1} \quad (7)$$

Bu yerda: F_1 – oxirgi 10 yil ichida ishlab chiqilgan yoki yangilangan hamda baholash vaqtida amal qilayotgan milliy va davlatlararo standartlar soni; F_0 – texnik qo'mitaga biriktirilgan va baholash vaqtida amal qilayotgan barcha milliy va davlatlararo standartlarning umumiy soni; M_1 – xalqaro va mintaqaviy standartlar asosida ishlab chiqilgan milliy va davlatlararo standartlar soni;

M_2 – xalqaro va mintaqaviy standartlarning yangi tahrirlari qabul qilinganiga qaramay, hali ham eski versiyalari amal qilib turgan milliy va davlatlararo standartlar soni.

Mazkur baholash yondashuvi Rossiyada texnik qo‘mitalar faoliyati faqat standartlar soni bilan emas, balki ularning xalqaro va mintaqaviy standartlar bilan uyg‘unligi hamda eskirgan hujjatlarni o‘z vaqtida almashtirish qobiliyati bilan baholanishini ko‘rsatadi. Milliy standartlashtirish bo‘yicha faoliyat samaradorligi texnik qo‘mitaning davlat dasturlari doirasida olib borgan ishlarini aks ettiradi va quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$P_N = 0,4 \cdot \frac{N_2}{N_1} + 0,6 \cdot \frac{N_3}{N_1} \quad (8)$$

Bu yerda: N_1 – hisobot yilida milliy standartlashtirish dasturiga kiritilgan milliy standartlar va ularga o‘zgartirishlar loyihalarining umumiy soni; N_2 – federal byudjet mablag‘lari hisobidan ishlab chiqilgan va texnik qo‘mitada ekspertizadan o‘tgan milliy standartlar loyihalar soni; N_3 – byudjetdan tashqari moliyalashtirish manbalari hisobidan ishlab chiqilgan va texnik qo‘mitada ekspertizadan o‘tgan milliy standartlar loyihalar soni.

Bu yondashuv Rossiyada texnik qo‘mitalar faoliyati byudjet mablag‘lari va boshqa moliyalashtirish manbalari samaradorligini hisobga olgan holda baholanishini anglatadi. Ya‘ni, faqat rejalashtirilgan ishlar emas, balki real ekspertizadan o‘tgan va amalda natija bergan loyihalar ustuvor hisoblanadi. Davlatlararo standartlashtirish bo‘yicha texnik qo‘mitalar faoliyati alohida baholanadi, chunki Rossiya ushbu yo‘nalishda MDH doirasida muhim rol o‘ynaydi. Ushbu faoliyat quyidagi formula orqali baholanadi:

$$P_G = 0,2 \cdot \frac{G_1}{G_2} + 0,3 \cdot \frac{G_3}{G_1} + 0,3 \cdot \frac{G_4}{G_1} + A_G \quad (9)$$

Bu yerda: G_1 – hisobot yilida davlatlararo standartlashtirish dasturiga kiritilgan barcha loyihalar soni; G_2 – Rossiya Federatsiyasi byudjeti hisobidan ishlab chiqilgan va ekspertizadan o‘tgan davlatlararo standartlar loyihalar soni; G_3 – byudjetdan tashqari moliyalashtirish manbalari hisobidan ishlab chiqilgan davlatlararo standartlar loyihalar soni; G_4 – boshqa davlatlar tomonidan ishlab chiqilgan va Rossiya texnik qo‘mitasi ishtirokida ekspertizadan o‘tgan davlatlararo standartlar loyihalar soni; A_G – texnik qo‘mitaning analog davlatlararo texnik qo‘mitalar faoliyatidagi ishtirok faolligi ko‘rsatkichi.

Mazkur qo‘shimcha ko‘rsatkich sifatida texnik qo‘mitaning analog davlatlararo texnik qo‘mitalardagi faolligi hisobga olinadi. Bu holat Rossiyada texnik qo‘mitalar faqat milliy darajada emas, balki mintaqaviy integratsiya vositasi sifatida ham qaralishini ko‘rsatadi. Xalqaro standartlashtirish bo‘yicha faoliyat samaradorligi esa texnik qo‘mitalarning ISO va IEC kabi xalqaro tashkilotlardagi ishtiroki bilan bog‘liq bo‘lib, quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$P_M = 0,6 \cdot A_M + 0,4 \cdot A_N \quad (10)$$

Bu yerda: A_M – texnik qo‘mitaning ISO yoki IEC tizimidagi analog (“ko‘zgu”) texnik qo‘mita ishlaridagi faolligi ko‘rsatkichi; A_N – milliy standartlarning xalqaro standartlarni ishlab chiqish uchun asos sifatida taklif etilish faolligi ko‘rsatkichi.

Ushbu ko‘rsatkich Rossiyada xalqaro standartlashtirishda kuzatuvchi emas, balki faol ishtirokchi bo‘lish strategiyasining ustuvor ekanini ko‘rsatadi. Texnik qo‘mitalar faoliyatining tashkiliy ochiqqligi va shaffofligi alohida baholanadi. Ushbu ko‘rsatkich texnik qo‘mita ishining rejaliligi, axborot ochiqqligi, hisobot intizomi, professionallik darajasi va nizolarsiz faoliyat yuritish qobiliyatini qamrab oladi:


$$P_O = P_{O1} + P_{O2} + P_{O3} + P_{O4} + P_{O5} - P_{O6} \quad (11)$$

Bu yerda: P_{O1} – texnik qo‘mitaning istiqbolli ish dasturini amalga oshirish darajasi; P_{O2} – texnik qo‘mita ishining tashkiliy ta‘minlanganlik darajasi (majlislar o‘tkazilishi); P_{O3} – texnik qo‘mita faoliyatining ochiqqligi va axborot shaffofligi darajasi; P_{O4} – Rosstandartga yillik hisobotni o‘z vaqtida va to‘liq taqdim etish darajasi; P_{O5} – texnik qo‘mita a‘zolari va rahbariyatining professionallik darajasi; P_{O6} – texnik qo‘mita faoliyatidagi nizolilik va apellyatsiyalar mavjudligi ko‘rsatkichi.

Mazkur yondashuv Rossiyada texnik qo'mitalar faoliyati faqat texnik natijalar emas, balki boshqaruv madaniyati va institutsional ishonchlik nuqtai nazaridan ham baholanishini ko'rsatadi. Integral baholash natijalariga ko'ra texnik qo'mitalar to'rt toifaga ajratiladi: yuqori samarador, yaxshi, qoniqarli va qoniqarsiz. Bu tasniflash Rossiyada texnik qo'mitalar faoliyatini takomillashtirish bo'yicha aniq boshqaruv qarorlarini qabul qilishga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, Rossiya Federatsiyasida texnik qo'mitalar faoliyatini baholash tizimi qat'iy normativ asosga ega bo'lib, u natija, jarayon va institutsional barqarorlikni birgalikda hisobga oladi. Ushbu model texnik qo'mitalarni davlat standartlashtirish siyosatining faol boshqariladigan subyekti sifatida shakllantiradi va ularning milliy hamda xalqaro darajadagi muvofiqlashtirilgan faoliyatini ta'minlaydi.

Yevropa standartlashtirish tizimida esa texnik qo'mitalar faoliyatini muvofiqlashtirish jarayonlarga asoslangan boshqaruv modeli orqali amalga oshiriladi. Standart ishlab chiqish bosqichlarining aniq belgilanishi, har bir bosqich uchun mas'ul tuzilmalar va vaqt chegaralarining mavjudligi texnik qo'mitalar ishini rejalashtirilgan va nazorat qilinadigan jarayonga aylantiradi. Ushbu model texnik qo'mitalarning ish yuklamasini muvozanatlash, resurslardan oqilona foydalanish va standartlarni belgilangan muddatlarda ishlab chiqish imkonini yaratadi. Yuqoridagi yondashuvlar shuni ko'rsatadiki, texnik qo'mitalarni muvofiqlashtirish masalasi faqat tashkiliy chora-tadbirlar bilan cheklanib qolmaydi, balki baholash, rejalashtirish va nazorat mexanizmlarini yagona tizimga birlashtirishni talab etadi. ISO va CENELEC amaliyotida texnik qo'mitalar faoliyatining shaffofligi, konsensusga asoslangan qaror qabul qilish va manfaatdor tomonlar ishtirokining ta'minlanishi muvofiqlashtirish samaradorligini oshiruvchi asosiy omillar sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur yondashuvlarni O'zbekiston sharoitida qo'llash texnik qo'mitalar faoliyatini tizimli ravishda takomillashtirish imkonini beradi. Xususan, texnik qo'mitalar ishini rejalashtirish va monitoring qilish mexanizmlarini kuchaytirish, ishchi guruhlar faoliyatini aniq vazifalar asosida tashkil etish hamda baholash ko'rsatkichlarini joriy etish orqali milliy standartlashtirish tizimining samaradorligini oshirish mumkin. Bu esa milliy standartlarning xalqaro va mintaqaviy standartlar bilan uyg'unlashuvini ta'minlab, texnik qo'mitalarni mamlakatning innovatsion va sanoat rivojlanishida muhim institut sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.



3-rasm. Yevropa va O'zbekistonda standartlashtirish yondashuvlari

Mazkur tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan texnik qo'mitalar faoliyatini baholash va muvofiqlashtirishga oid KPI asosidagi yondashuv amaliy va institutsional jihatdan keng qo'llanish imkoniyatiga ega. Xususan, taklif etilgan ko'rsatkichlar tizimi texnik qo'mitalar faoliyatini faqat yakuniy normativ hujjatlar soni bilan emas, balki jarayon samaradorligi, sifat darajasi hamda tashkiliy barqarorlik nuqtai nazaridan baholash imkonini beradi. Ushbu yondashuv standartlashtirish tizimida qaror qabul qilish jarayonlarini ilmiy asoslashga xizmat qiladi. Natijalar, avvalo, milliy standartlashtirish tizimida texnik qo'mitalar faoliyatini monitoring qilish va rejalashtirish mexanizmlarini takomillashtirishda qo'llanishi mumkin. KPI ko'rsatkichlari asosida texnik qo'mitalarning ish yuklamasi, standartlarni ishlab chiqish tezligi, belgilangan muddatlarga rioya etilishi hamda sifat ko'rsatkichlari muntazam tahlil qilinishi orqali resurslardan oqilona foydalanish imkoniyati yuzaga keladi. KPI tizimi yordamida turli texnik qo'mitalarning faoliyati solishtirilishi, ustuvor va muammoli yo'nalishlar aniqlanishi hamda strategik qarorlar qabul qilinishi mumkin. Bu yondashuv texnik qo'mitalar faoliyatini markazlashgan boshqaruv bilan mutaxassislikka asoslangan mustaqil ish yuritish o'rtasida muvozanatlashtirish imkonini beradi. Amaliy jihatdan mazkur model O'zbekiston Respublikasida xalqaro va mintaqaviy standartlarni milliy amaliyotga joriy etish jarayonlarida ham samarali qo'llanishi mumkin. Xususan, ISO, IEC hamda CEN-CENELEC doirasida olib borilayotgan ishlarda texnik qo'mitalarning faolligini oshirish, konsensusga asoslangan qarorlar qabul qilish va manfaatdor tomonlar ishtirokini kengaytirish orqali milliy manfaatlarni ilgari surish imkoniyatlari kuchayadi. Natijada texnik qo'mitalar nafaqat normativ hujjatlar ishlab chiquvchi tuzilma, balki innovatsion rivojlanish va sanoat siyosatini qo'llab-quvvatlovchi muhim institutsional mexanizm sifatida shakllanadi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalar shuni ko'rsatadiki, texnik qo'mitalar faoliyatini baholash va muvofiqlashtirish masalasi zamonaviy standartlashtirish tizimida kompleks va tizimli yondashuvni talab etadi. Xalqaro amaliyot tahlili ISO, IEC, CEN-CENELEC va ANSI tizimlarida texnik qo'mitalar faoliyatini baholash alohida yagona standart asosida emas, balki KPI, audit, monitoring va jarayonlarga asoslangan boshqaruv mexanizmlarining integratsiyasi orqali amalga oshirilishini ko'rsatdi. Mazkur maqolada taklif etilgan KPI asosidagi baholash modeli texnik qo'mitalar faoliyatini uch asosiy yo'nalish — normativ natijalar (Output KPIlar), jarayon samaradorligi (Efficiency KPIlar) va sifat ko'rsatkichlari (Quality KPIlar) asosida kompleks baholash imkonini beradi. Ushbu ko'rsatkichlar texnik qo'mitalarning nima ishlab chiqarganini, qanchalik tez va intizomli ishlaganini hamda ishlab chiqilgan hujjatlarning mazmuniy va tahririy sifatini obyektiv baholashga xizmat qiladi.

Rossiya Federatsiyasi tajribasi misolida ko'rib chiqilgan integral baholash modeli texnik qo'mitalar faoliyatini natija, jarayon va institutsional barqarorlik nuqtai nazaridan birgalikda baholashning samarali mexanizmini namoyon etdi. Yevropa standartlashtirish tizimida esa jarayonlarga asoslangan boshqaruv modeli texnik qo'mitalar ishini rejalashtirilgan, nazorat qilinadigan va shaffof tizimga aylantirish imkonini berishi aniqlandi. Mazkur yondashuvlarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish texnik qo'mitalar faoliyatini tizimli ravishda takomillashtirish, ularning samaradorligi va shaffofligini oshirish hamda xalqaro talablar bilan uyg'unligini ta'minlash uchun muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Xususan, KPI tizimini joriy etish orqali texnik qo'mitalar faoliyatini baholash natijalariga asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish, ustuvor yo'nalishlarni aniqlash va milliy standartlashtirish tizimini innovatsion rivojlanish ehtiyojlariga mos ravishda rivojlantirish mumkin. Umuman olganda, texnik qo'mitalar faoliyatini baholash va muvofiqlashtirishning KPI asosidagi modeli O'zbekiston Respublikasida standartlashtirish tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro standartlar bilan uyg'unlikni kuchaytirish hamda texnik qo'mitalarni milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiluvchi muhim institut sifatida shakllantirishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. ISO/IEC Directives. Part 1. Procedures for the technical work // International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. – Geneva. – Amaldagi nashr.

2. ISO/IEC Directives. Part 2. Principles and rules for the structure and drafting of ISO and IEC documents // ISO, IEC. – Geneva. – Amaldagi nashr.
3. CEN–CENELEC Guide 25. The concept of Partnership with European organisations and other stakeholders // CEN–CENELEC Management Centre. – Brussels. – 2014.
4. Understanding the European Standardization System. Training for newly appointed Technical Body Officers // CEN–CENELEC. – Brussels. – 2022.
5. European Standardisation System: Structure, processes and stakeholders // CEN & CENELEC official publication. – Brussels. – 2021.
6. PR 1323565.1.003–2019. Pravila otsenki effektivnosti deyatel'nosti tekhnicheskikh komitetov po standartizatsii // Rosstandart. – Moskva. – 2019.
7. GOST R 1.1–2013. Standartizatsiya v Rossiyskoy Federatsii. Tekhnicheskie komitety po standartizatsii. Obshchie polozheniya // Standartinform. – Moskva. – 2013.
8. GOST R 1.2–2018. Standartizatsiya v Rossiyskoy Federatsii. Pravila razrabotki, utverzhdeniya, obnoveniya i otmeny standartov // Standartinform. – Moskva. – 2018.
9. GOST R 57584–2017. Organizatsiya i provedenie rabot po mezhdunarodnoy standartizatsii v Rossiyskoy Federatsii // Standartinform. – Moskva. – 2017.
10. IEC Directives. Procedures for the technical work // International Electrotechnical Commission. – Geneva. – Amaldagi nashr.
11. ANSI Essential Requirements. Due process requirements for American National Standards // American National Standards Institute. – Washington, DC. – Amaldagi nashr.
12. ISO Guide 21-1. Regional or national adoption of International Standards. Part 1: Adoption of International Standards // International Organization for Standardization. – Geneva.
13. Blind K. The Economics of Standards: Theory, Evidence, Policy. – Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2004. – 366 p.
14. Swann G.M.P. The Economics of Standardization: An Update. – Manchester: Manchester Business School, 2010. – 48 p.
15. de Vries H.J. Standardization – A Business Approach to the Role of National Standardization Organizations. – Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999. – 230 p.
16. ISO/IEC Directives. Part 1: Procedures for the Technical Work. – Geneva: International Organization for Standardization; International Electrotechnical Commission, amaldagi nashr.
17. ISO/IEC Directives. Part 2: Principles and Rules for the Structure and Drafting of International Standards. – Geneva: ISO/IEC, amaldagi nashr.
18. CEN–CENELEC Guide 25. The Concept of Partnership with European Organisations and Other Stakeholders. – Brussels: CEN & CENELEC, 2014.
19. ANSI. Essential Requirements: Due Process Requirements for American National Standards. – Washington, DC: American National Standards Institute, amaldagi nashr.
20. IEC. ISO and IEC Procedures for Technical Work. – Geneva: International Electrotechnical Commission, amaldagi nashr.
21. PR 1323565.1.003–2019. Pravila otsenki effektivnosti deyatel'nosti tekhnicheskikh komitetov po standartizatsii. – Moskva: Rosstandart, 2019.
22. GOST R 1.1–2013. Standartizatsiya v Rossiyskoy Federatsii. Tekhnicheskie komitety po standartizatsii. – Moskva: Standartinform, 2013.
23. GOST R 57584–2017. Organizatsiya i provedenie rabot po mezhdunarodnoy standartizatsii v Rossiyskoy Federatsii. – Moskva: Standartinform, 2017.
24. David P.A., Greenstein S. The Economics of Compatibility Standards: An Introduction to Recent Research. // Economics of Innovation and New Technology. – 1990. – Vol. 1. – P. 3–41.
25. Egyedi T.M. Standards and Innovation: Rationale and Consequences. – Delft: Delft University Press, 2001. – 198 p.

UO‘K 621.316.11

NAVOIY SHAHAR TRANSFORMATOR PODSTANSIYALARIDA FAZA BALANSLASHNI JORIY ETISH BO‘YICHA USTUVORLASHTIRISH MODEL

¹Taslimov A.D., ²Raximov F.M., ²Norqulov A.O.

¹Toshkent davlat texnika universiteti,

²Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Navoiy shahar 0,4 kV kuchlanishli taqsimlovchi tarmoqlaridagi transformator podstansiya (TP) larida faza balanslashni joriy etish uchun ustuvorlashtirish modeli ishlab chiqildi va baholandi. Monitoring ma'lumotlari asosida 365 ta transformator podstansiyasidan 362 tasi tahlil qilindi. Yuklama notekisligi tokning nosimmetriya indeksi K_I hamda kuchlanish tarqalishi indeksi K_U orqali, texnik isroflarni kamaytirish salohiyati esa I^2R ga tayangan holda soddalashtirilgan ΔP modeli bilan baholandi.

Kalit so'zlar: 0,4 kV tarmoq, transformator podstansiya, notekis yuklama, quvvat isrofi, kuchlanish sifati.

A PRIORITIZATION MODEL FOR IMPLEMENTING PHASE BALANCING AT TRANSFORMER SUBSTATIONS IN NAVOI CITY

¹Taslimov A.D., ²Rakhimov F.M., ²Norqulov A.O.

¹Tashkent state technical university, ²Navoi state mining and technological university.

Annotatsion. This paper develops and evaluates a prioritization model for deploying phase balancing in 0.4 kV distribution networks at transformer substations (TS) in Navoi city. Based on monitoring data, 362 out of 365 substations were analyzed. Load unbalance was assessed using the current unbalance index (K_I) and the voltage spread index (K_U), while the potential reduction of technical losses was estimated with a simplified I^2R -based ΔP model.

Key words: 0.4 kV network; transformer substation; unbalanced load; power losses; voltage quality.

Kirish. Shahar elektr ta'minotining eng og'ir va ayni paytda eng ko'p ko'zga tashlanmaydigan muammolaridan biri – past kuchlanishli (0,4 kV) taqsimlovchi elektr tarmoqlaridagi texnik isroflar va iste'molchi nuqtalarida kuchlanish sifatining barqaror emasligidir. Kuchlanishi 0,4 kV bo'lgan elektr tarmoqlar radial tuzilishga ega bo'lgani yuklamalar esa kun davomida keskin o'zgarib turishi sababli toklar ko'pincha yuqori bo'ladi. Bunday isroflar energiya samaradorligini pasaytiradi, tarmoq elementlarining qizishi va eskirishini tezlashtiradi hamda ekspluatatsiya xarajatlarini oshiradi. Past kuchlanishli shahar tarmoqlarida isroflar va kuchlanish sifatining yomonlashishiga olib keluvchi asosiy omillardan biri – fazalar bo'yicha yuklamaning notekis taqsimlanishi ya'ni uch fazali tizimning nomutanosibligidir [1].

Amaliyotda uy – joy sektori va kichik biznes iste'molchilarining katta qismi bir fazali ulangan bo'lib, ulanishlar tasodifiy shakllangani yoki hudud bo'yicha rivojlanish notekis bo'lgani sababli ayrim fazalarda tok ortib ketadi, boshqa fazalarda esa nisbatan kichik bo'lib qoladi. Bu holat quyidagi salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi:

- faza o'tkazgichlarida qo'shimcha I^2R isroflar hosil bo'ladi;
- nol o'tkazgichda toki ortishi, kontaktlar qizishi va ishonchlilik pasayishi kuzatiladi;
- iste'molchi tomonida fazalar bo'yicha kuchlanishlar farqlarining ortishi va kuchlanish nosimmetriyasi kuchayishi yuzaga keladi;
- asinxron dvigatellar, kompressorlar, payvandlash agregatlari, elektron quvvat manbalari kabi quurilmalarda qo'shimcha qizish, vibratsiya va nosozlik xavfining ortishi vujudga keladi [2].

Kuchlanish sifatini baholash va me'yorlash masalasi normativ hujjatlar bilan tartibga solinadi. Xususan GOST 32144–2013 talablariga ko'ra elektr energiyasini uzatish nuqtasida kuchlanishning musbat va manfiy og'ishi bir haftalik kuzatuv intervalida 100% vaqt davomida nominal yoki kelishilgan qiymatning 10% dan oshmasligi kerak. Shu standartda uch fazali tizim uchun kuchlanish nosimmetriyasi ko'rsatkichlari – teskari ketma-ketlik bo'yicha K_{2i} va nol ketma-ketlik bo'yicha K_{0i} koeffitsiyentlari 10 minutlik o'rtacha qiymatlarda haftaning 95% vaqtida 2% dan, 100% vaqtida esa 4% dan oshmasligi belgilangan. Mazkur me'yorlarga mos monitoring va baholashda o'lchash usullari ham standartlashtirilgan bo'lib, GOST 32144–2013 hujjatida

ko'rsatkichlarni o'lchash metodikasi sifatida GOST 30804.4.30 (IEC 61000-4-30) ga tayangan holda o'lchash talablari keltiriladi [3, 4].

Tarmoqlarni modernizatsiya qilish kabel kesimini oshirish, transformatorni almashtirish, avtomatika va qayta konfiguratsiya, reaktiv quvvat kompensatsiyasi odatda sezilarli investitsiya talab qiladi. Shu nuqtai nazardan faza balanslash – ya'ni bir fazali iste'molchilar ulanishini qayta taqsimlash orqali faza toklarini yaqinlashtirish – kam xarajatli, tez joriy etiladigan va ko'pincha katta amaliy samara beruvchi chora hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda ham faza balanslash energiya isroflarini kamaytirishi va kuchlanish sifatini yaxshilashi qayd etilgan. Biroq shahar miqyosida TP lar soni ko'p bo'lgani sababli hammasidan bir vaqtda boshlash amalda mumkin emas chunki resurs, brigada va vaqt cheklangan. Shuning uchun qaysi TP larda faza balanslashni birinchi navbatda bajarish masalasi paydo bo'ladi. Demak faqat texnik yechim emas balki ustuvorlashtirish modeli ham zarur [5].

Asosiy qism. Tadqiqot obyekti sifatida Navoiy shahar hududidagi 0,4 kV past kuchlanishli taqsimlovchi tarmoqlarda ishlayotgan transformator podstantsiyalari tanlandi. Hisob-kitoblar va tahlillar TP lar bo'yicha yig'ilgan yuklama monitoringi ma'lumotlari asosida bajarildi. Mazkur baza har bir TP uchun identifikatsiya ma'lumotlari podstantsiya, fider nomi, TP raqami, transformatorning nominal to'la quvvati S_{nom} (kVA), elektr energiyasi rejim ko'rsatkichlari bo'lgan faza toklarining o'rtacha qiymatlari I_a , I_b , I_c hamda faza kuchlanishlarining o'rtacha qiymatlari U_a , U_b , U_c , shuningdek quvvat omili ya'ni garmonikalar sababli kamayish koeffitsiyenti, o'rtacha sutkalik elektr energiya iste'moli (kWh/kun) va boshqa yordamchi parametrlarni o'z ichiga oladi [6].

Tadqiqot tanlanmasida jami 365 ta TP qayd etildi. Ma'lumotlar sifatini tekshirish natijasida 362 ta TP bo'yicha faza toklarining I_a , I_b , I_c va faza kuchlanishlarining U_a , U_b , U_c qiymatlari to'liq ekani aniqlandi. Shu sababli keyingi barcha hisob – kitoblar hamda statistik tahlillar 362 ta TP bo'yicha amalga oshirildi [7].

TP chiqishida fazalar bo'yicha yuklama notekisligini baholash uchun faza toklarining o'rtacha qiymati hamda ularning tarqalish darajasiga asoslangan indeks qo'llanildi. Dastlab faza toklarining o'rtacha qiymati quyidagicha aniqlanadi [8]:

$$I_{o'rt.} = \frac{I_a + I_b + I_c}{3}, \quad (1)$$

bu yerda: $I_a + I_b + I_c$ – mos ravishda A, B va C fazalardagi o'rtacha tok qiymatlari (A).

Toklarning fazalar bo'yicha nomutanosibligini ifodalash uchun tok notekisligi indeksi K_I kiritildi:

$$K_I(\%) = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{avg}} \cdot 100, \quad (\%) \quad (2)$$

bu yerda: $I_{\max} = \max(I_a, I_b, I_c)$, fazalar bo'yicha o'lchangan toklar ichidan maksimal qiymat, $I_{\min} = \min(I_a, I_b, I_c)$, fazalar bo'yicha o'lchangan toklar ichidan minimal qiymat.

Mazkur indeksning fizik mazmuni shundan iboratki, K_I qiymati qancha katta bo'lsa, fazalar bo'yicha toklarning farqlanishi shuncha yuqori bo'ladi va demak, TP chiqishidagi yuklama taqsimoti shuncha notekis hisoblanadi. $K_I \approx 0\%$ holat esa fazalar bo'yicha toklar deyarli teng ekanini ya'ni yuklama balanslanganligini bildiradi [9].

GOST 32144–2013 talablariga ko'ra uch fazali tizimda kuchlanish nosimmetriyasi odatda ketma-ketlik komponentlari teskari va nol ketma-ketlik asosida baholanadi. Biroq amaliy tezkor saralash uchun ya'ni faqat fazalar bo'yicha o'rtacha kuchlanish qiymatlari mavjud bo'lgan holatlarda faza kuchlanishlarining tarqalishini ifodalovchi soddalashtirilgan indeks qo'llanildi. Dastlab faza kuchlanishlarining o'rtacha qiymati aniqlanadi [10]:

$$U_{o'rt.} = \frac{U_a + U_b + U_c}{3}, \quad (3)$$

bu yerda: $U_a + U_b + U_c$ – mos ravishda A, B va C fazalardagi o‘rtacha kuchlanish qiymatlari (V).

Fazalar bo‘yicha kuchlanishlarning orasidagi farq kattalashishi darajasini baholash uchun kuchlanish tarqalishi indeksi K_U kiritildi:

$$K_U(\%) = \frac{U_{\max} - U_{\min}}{U_{o'rt.}} \cdot 100, (\%) \quad (4)$$

bu yerda: $U_{\max} = \max(U_a, U_b, U_c)$, faza kuchlanishlarining eng katta qiymati $U_{\min} = \min(U_a, U_b, U_c)$, faza kuchlanishlarining eng kichik qiymati

Mazkur indeksning fizik mazmuni shundan iboratki, K_U katta bo‘lganda fazalar bo‘yicha kuchlanishlar orasidagi farq sezilarli bo‘ladi, bu esa iste’molchilarga beriladigan kuchlanishning fazalar kesimidagi notekisligini bildiradi. $K_U \approx 0\%$ holat esa faza kuchlanishlari deyarli teng ekanini bildiradi [11].

Past kuchlanishli (0,4 kV) tarmoqlarda TP chiqish qismidagi faza o‘tkazgichlarida texnik isroflarning asosiy ulushi o‘tkazgichning aktiv qarshiligi hisobiga yuzaga keladigan isroflardan iborat bo‘lib u tokning kvadratiga proporsionaldir. Fazalar bo‘yicha tokning o‘rtacha qiymatlari ma’lum bo‘lganda TP chiqishidagi isroflar quyidagicha ifodalanadi [12]:

$$\Delta P = R(I_a^2 + I_b^2 + I_c^2), \quad (5)$$

bu yerda: R – TP chiqishidan keyingi mos uchastkadagi faza o‘tkazgichning ekvivalent aktiv qarshiligi (Ω), I_a, I_b, I_c – fazalar bo‘yicha o‘rtacha toklar (A). Amaliy tahlilda R qiymati barcha TP lar uchun bir xil yoki ma’lum diapazonda deb qabul qilinsa isroflarni taqqoslashda R omili qisqaradi va isroflar toklar kvadrati yig‘indisi bilan baholanadi [13,14]. Agar fazalar bo‘yicha yuklama ideal balanslangan bo‘lsa, ya’ni

$$I_a \approx I_b \approx I_c \approx I_{o'rt}, \quad I_{o'rt} = \frac{I_a + I_b + I_c}{3}, \quad (6)$$

u holda o‘tkazgichlardagi isroflar quyidagicha bo‘ladi:

$$\Delta P = R \cdot 3I_{o'rt}^2 \quad (7)$$

Demak faza toklarining notekisligi sababli yuzaga keladigan ortiqcha isroflar ulushi ya’ni faza balanslash amalga oshirilganda kamayishi mumkin bo‘lgan yo‘qotishlarning qismi quyidagicha aniqlanadi [15, 16]:

$$\Delta P = \frac{(I_a^2 + I_b^2 + I_c^2) - 3I_{o'rt}^2}{I_a^2 + I_b^2 + I_c^2} \cdot 100\% \quad (8)$$

Ushbu ifodaning fizik mazmuni shundan iboratki fazalar bo‘yicha toklar qanchalik notekis bo‘lsa $I_a^2 + I_b^2 + I_c^2$ qiymati $3I_{o'rt}^2$ dan shunchalik katta bo‘ladi va natijada ΔP ortadi. Shunday qilib ΔP ko‘rsatkichi TP darajasida faza balanslashdan kutiladigan texnik yo‘qotish qisqarishini foizlarda baholash imkonini beradi hamda ustuvorlashtirish modelida energetik ta’sir mezonini sifatida ishlatiladi.

Shahar miqyosida TP soni katta bo‘lgani sababli faza balanslash ishlarini bir vaqtning o‘zida barcha TP larda amalga oshirish amaliy jihatdan imkoniyatsiz. Shu bois mavjud resurslar, brigada, vaqt va texnik imkoniyatlar cheklangan sharoitda faza balanslashni eng katta samara beradigan TP lardan boshlash uchun ustuvorlashtirish zarur. Mazkur ishda ustuvorlashtirish modeli texnik isroflar va kuchlanish sifati ko‘rsatkichlarini birgalikda hisobga oluvchi multi-mezonli reyting yondashuviga asoslandi.

Ustuvorlikni shakllantirishda quyidagi indikatorlar tanlandi: K_I – faza toklarining notekisligi indeksi; K_U – faza kuchlanishlarining tarqalish indeksi; ΔP – faza balanslashdan kutiladigan isrofning qisqarishi ulushi; $I_{o'rt.}$ – tok bo‘yicha TP yuklamasining umumiy darajasini ifodalovchi ko‘rsatkich chunki bir xil notekislik darajasida yuklamasi katta TP da absolyut yo‘qotish ham odatda yuqori bo‘ladi [17, 18].

Ko'rsatkichlar o'lchov birliklari turlicha bo'lgani sababli ularni integrallash uchun avval 0...1 oralig'ida normallashtirish (min-max usuli) bajarildi:

$$\tilde{x}_i = \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}, \quad (9)$$

bu yerda: x_i – mos TP uchun tanlangan ko'rsatkich qiymati, $x_{\min}$ va $x_{\max}$ esa tanlanmadagi minimal va maksimal qiymatlar.

Shundan so'ng TP uchun umumiy ustuvorlik quyidagi vazn koeffitsiyentlari yig'indi ko'rinishida aniqlanadi:


$$S_{ust.} = \omega_1 K_I + \omega_2 K_U + \omega_3 \Delta P + \omega_4 I_{o'rt.} \quad (10)$$

bu yerda: $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$ – vazn koeffitsiyentlari bo'lib, $\sum_{k=1}^4 \omega_k = 1$ sharti bajariladi.

Vazn koeffitsiyentlari ekspluatatsiya maqsadiga qarab sozlanadi: masalan agar asosiy maqsad kuchlanish sifatini yaxshilash bo'lsa ω_2 oshiriladi; agar isroflarni kamaytirish ustuvor bo'lsa ω_3 hamda yuklama kattaligini aks ettiruvchi ω_4 oshiriladi. Ushbu ish doirasida amaliy tavsiya sifatida quyidagi vazn koeffitsiyentlari qabul qilindi:

$$\omega_1 = 0,35 \quad \omega_2 = 0,25, \quad \omega_3 = 0,25, \quad \omega_4 = 0,15.$$

362 ta TP bo'yicha K_I o'rtadagi qiymati 34,03% bo'ldi. K_I qiymatlarining 90% i 79,17% dan oshmadi ya'ni faqat 10% holatda K_I 79,17% dan yuqori. $K_I > 20\%$ holatlar ulushi 77,6%, $K_I > 60\%$ holatlar ulushi esa 19,6% ni tashkil etdi. Kuchlanish tarqalishi K_U o'rtadagi qiymati 1,77% bo'lib, K_U qiymatlarining 90% i 6,14% dan oshmadi faqat 10% holatda K_U 6,14% dan yuqori. $K_U > 3\%$ holatlar ulushi 31,5% bo'ldi. K_I va K_U o'rtasida bog'liqlik musbati kuzatildi ($r_{kor.} = 0,376$).




1-rasm. Tok notekisligi indeksi K_I taqsimoti (Navoiy shahar TP lari).

1-rasmda K_I ning interval bo'yicha taqsimoti keltirilgan bo'lib, TP larning asosiy qismi past-o'rta darajadagi nomutanosiblik oralig'ida jamlangani va maksimum chastotalar o'rta interval atrofida to'planganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, taqsimot katta K_I qiymatlar tomonga asimmetrik cho'zilgan bo'lib, ayrim TP larda nomutanosiblik keskin yuqori darajaga yetishini bildiradi. Mazkur ko'rinish amaliy jihatdan shuni anglatadiki- faza balanslash chorasini ko'plab TP larda standart ekspluatatsion tadbir sifatida sezilarli texnik foyda beradi, K_I yuqori segmentdagi TP lar esa ustuvor saralash va dala ishlarini rejalashtirishda birinchi navbatda ko'rib chiqilishi lozim.

Hisoblangan qiymatiga ko'ra TP lar kamayish tartibida saralanib faza balanslashni joriy etish uchun ustuvor ro'yxat shakllantiriladi. Natijada notekis yuklangan kuchlanish tarqalishi yuqori va isroflar tejalishi salohiyati katta TP lar birinchi navbatda tanlanadi.

Taklif etilgan ustivorlashtirish modeli natijalarini amaliyotga tatbiq etish faza balanslash ishlarini tizimli va xavfsiz amalga oshirishni talab etadi. Shu maqsadda quyidagi uch bosqichli joriy etish tartibi tavsiya etiladi.



2-rasm. Ustivor TP lar: integrallashgan ball (Top-10).

2-rasmda ustivorlikning integrallashgan balli $S_{ust.}$ bo'yicha eng yuqori Top-10 TP lar (129, 569, 431, 187, 98-3, 624, 39, 75-3, 345, 969-3) keltirilgan va ular $S_{ust.}$ kamayish tartibida joylashtirilgan. Diagrammadan ko'rinishicha, $S_{ust.}$ qiymatlari taxminan 0,37–0,66 diapazonda bo'lib, 129, 569, 431 va 187 TP lar $S_{ust.} > 0,5$ bilan yaqqol ajralib turadi; bu obyektlarda ustivor mezonlar kombinatsiyasi bo'yicha eng yuqori kutiladigan samara mavjudligini bildiradi va dala ishlarida “birinchi navbat” sifatida ko'rib chiqiladi. Qolgan TP larda ballar bir-biriga yaqin bo'lgani uchun ularni keyingi bosqichda resurs, brigada, hududiy yaqinlik va ish hajmi mezonlari asosida guruhlab rejalashtirish maqsadga muvofiq.

Diagnostika va skrining asosida har bir TP bo'yicha faza toklarining notekisligi indeksi K_I , kuchlanish tarqalishi indeksi K_U hamda faza balanslashdan kutiladigan yo'qotish qisqarishi ulushi ΔP hisoblanadi. Muammoli TP lar “qizil zona” sifatida ajratiladi bunda odatda K_I va K_U yuqori bo'lishi bilan birga umumiy yuklama darajasi katta bo'ladi. Yuklama darajasi $I_{o'rt.}$ yoki transformator nominal quvvati S_{tr} orqali baholanadi. Mazkur bosqichning natijasi – faza balanslash uchun ustivor TP lar ro'yxati tuziladi.

Faza qayta taqsimlash rejasini ishlab chiqish bilan faza balanslashning amaliy mazmuni – eng yuklangan fazadan nisbatan yengil fazaga bir fazali iste'molchilar ulanishining bir qismini ko'chirish orqali faza toklarini yaqinlashtirishdir. Ushbu bosqichda maqsad funksiyasi sifatida faza toklarining kvadratik yig'indisini kamaytirish qabul qilinadi: $I_a^2 + I_b^2 + I_c^2 \rightarrow \min$, chunki bu qiymat kamayishi TP chiqishidagi $I^2 R$ isroflarining pasayishiga olib keladi. Reja tuzishda ekspluatatsion cheklovlar ham hisobga olinadi natijada faza toki ruxsat etilgan qiymatlardan oshmasligi, kuchlanish tarqalishi yoki nosimmetriya belgilari kamayishi hamda qayta ulash ishlari minimal hajmda bajarilishini ta'minlaydi. Verifikatsiya va monitoring qilish jarayoni faza balanslash bajarilgach, TP bo'yicha qayta monitoring o'tkazilib, K_I , K_U hamda energetik ko'rsatkichlarning dinamikasi solishtiriladi. Amaliy baholashda iste'molchilardan tushadigan shikoyatlar, avariya holatlar va kuchlanish sifatiga oid kuzatuvlar ham inobatga olinadi. Zarurat tug'ilganda kuchlanish sifati ko'rsatkichlarini normativ hujjatlar talablariga muvofiq baholash GOST 32144–2013 hamda o'lchash metodikasi bo'yicha GOST 30804.4.30–2013 (IEC 61000-4-30) asosida amalga oshiriladi. Ushbu tadqiqotda fazalar bo'yicha o'rtacha tok va o'rtacha kuchlanish qiymatlaridan foydalanilgani sababli olingan natijalar, avvalo skrining va rejalashtirish orqali muammoli TP larni tez aniqlash va ustivorlashtirish uchun yuqori samarador hisoblanadi.

Xulosa. Ushbu tadqiqotda Navoiy shahar 0,4 kV taqsimlovchi elektr tarmoqlaridagi 362 ta TP bo'yicha fazalar kesimida tok notekisligi indeksi K_I va kuchlanish tarqalishi indeksi K_U tahlil qilindi hamda faza balanslashni joriy etishni rejalashtirish uchun multi-mezonli ustivorlashtirish modeli taklif etildi. Natijalar TP larning katta qismida faza yuklamasi nomutanosibligi mavjudligini K_I o'rtadagi qiymati 34,03%, $K_I > 20\%$ holatlar ulushi 77,62% va ushbu holat

kuchlanish tarqalishi bilan musbat bog‘liqligini $r_{kor.}(K_I, K_U)=0,376$; $K_U > 3\%$ holatlar ulushi 31,49%) ko‘rsatdi. I^2R modeli asosida faza balanslash hisobiga texnik isroflarni kamaytirish potentsiali o‘rtadagi qiymat bo‘yicha 2,01% ni tashkil etishi, shuningdek TP larning 90% ida bu ko‘rsatkich 10,01% dan oshmasligi baholandi. Shunday qilib, K_I , K_U , ΔP va yuklama darajasiga tayangan ustuvorlashtirish yondashuvi resurslar cheklangan sharoitda faza balanslash ishlarini eng katta samara beradigan TP lardan boshlash, texnik isroflarni kamaytirish hamda kuchlanish sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. ГОСТ 32144–2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. – Москва: Стандартинформ, 2014. – 19 с.
2. ГОСТ 30804.4.30–2013 (IEC 61000-4-30:2008). Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии. – Москва: Стандартинформ, 2014. – 58 с.
3. Jimenez, V.A.; Will, A.L.E.; Lizondo, D.F. Phase reassignment for load balance in low-voltage distribution networks. // *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, Vol. 137, May 2022, 107691. DOI: 10.1016/j.ijepes.2021.107691.
4. Khoshnodi, J.; Alizadeh, M.-H.; Haghifam, M.-R. Loss reduction of low voltage distribution network by considering of load balancing impact // *International Journal of Smart Electrical Engineering*. – 2023. – Vol. 12, No. 4. – P. 237–243. – (Issue published: 2023-12-29). – doi:10.30495/ijsee.2023.1987405.1265.
5. Fang L.; Ma K.; Zhang W. A Statistical Approach to Estimate Imbalance-Induced Energy Losses for Data-Scarce Low Voltage Networks // *IEEE Transactions on Power Systems*. 2019. Vol. 34(4). P. 2825–2835. DOI: 10.1109/TPWRS.2019.2891963.
6. Zeng B.; Dong H.; Xu S.; et al. A system optimization method for mitigating three-phase imbalance in distribution network // *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*. 2019. Vol. 113. P. 618–633. DOI: 10.1016/j.ijepes.2019.05.038.
7. Cao L.; Feng G.; Cheng X.; Wang L. Configuration of smart phase-swapping switches in low-voltage distribution systems based on sequenced participation indices // *Measurement and Control*. 2020. Vol. 53(7–8). P. 1159–1170. DOI: 10.1177/0020294020920899.
8. Homaei O.; Najafi A.; Dehghanian M.; et al. A practical approach for distribution network load balancing by optimal re-phasing of single phase customers using discrete genetic algorithm // *International Transactions on Electrical Energy Systems*. 2019. Vol. 29(5). e2834. DOI: 10.1002/2050-7038.2834.
9. Jimenez V. A.; Will A. L. E. Optimal allocation of phase-switching devices for dynamic load balancing // *Electrical Engineering (Springer)*. 2023. Vol. 105. P. 163–173. DOI: 10.1007/s00202-022-01656-8.
10. Andrade J. P. G.; Coelho F. C. R.; Silva I. C. da (Junior). Multiobjective heuristic algorithm for phase swapping in unbalanced distribution networks // *Swarm and Evolutionary Computation*. 2025. Vol. 99. Art. 102189. DOI: 10.1016/j.swevo.2025.102189.
11. Ma, K.; Liang, J.; Lee, W.-J.; Ding, Y. Scale, Causes, Consequences, Solutions, and Future Research Directions of the Unbalance Problem in Distribution Networks: A Review // *CSEE Journal of Power and Energy Systems*. – 2020. – Vol. 6, No. 3. – P. 479–488. – DOI: 10.17775/CSEJPES.2019.03280.
12. Shahnian, F.; Wolfs, P.; Ghosh, A. Voltage Unbalance Reduction in Low Voltage Feeders by Dynamic Switching of Residential Customers Among Three Phases // *IEEE Transactions on Smart Grid*. – 2014. – Vol. 5, No. 3. – P. 1318–1327. – DOI: 10.1109/TSG.2014.2305752.
13. Hadjidemetriou, L.; Kyriakides, E.; Ortega-Vazquez, M.A. Phase balancing in low voltage distribution grids using smart meter measurements // *2019 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST)*. – 2019. – DOI: 10.1109/SEST.2019.8849069.

14. Grigoras, G.; Neagu, B.C. Improvements of Energy Losses Computation in Low Voltage Electrical Networks // Mathematics. – 2020. – Vol. 8, No. 4. – Art. 549. – DOI: 10.3390/math8040549.
15. Emrani-Rahaghi, P.; Hashemi-Dezaki, H.; Ketabi, A. Efficient voltage control of low voltage distribution networks using integrated optimized energy management of networked residential multi-energy microgrids // Applied Energy. – 2023. – Vol. 349. – Art. 121391. – DOI: 10.1016/j.apenergy.2023.121391.
16. Khan, H.; Ullah, M.F.; Ali, M.S.; Shah, M.S.; Khan, M.A.; Waseem, M.; Saleh, A.M. Energy loss calculation and voltage profile improvement for the rehabilitation of 0.4 kV low voltage distribution network (LVDN) // Measurement: Energy. – 2024. – Vol. 4. – Art. 100029. – DOI: 10.1016/j.meane.2024.100029.
17. Huangfu, C.; Wang, E.; Yi, T.; Qin, L. Low-Voltage Distribution Network Loss-Reduction Method Based on Load-Timing Characteristics and Adjustment Capabilities // Energies. – 2024. – Vol. 17, No. 5. – Art. 1115. – DOI: 10.3390/en17051115.
18. Rohouma, W.; Balog, R.S.; Peerzada, A.A.; Begovic, M.M. D-STATCOM for harmonic mitigation in low voltage distribution network with high penetration of nonlinear loads // Renewable Energy. – 2020. – Vol. 145. – P. 1449–1464. – DOI: 10.1016/j.renene.2019.05.134.

Taslimov Abduraxim Dexkanovich – texnika fanlari doktori, professor, Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Energetika fakulteti “Elektr ta’minoti” kafedrası professori. Tel: +99893 183 6232 (c) E-mail: ataslimov@mail.ru

Raximov Farrux Movlidinovich – Texnika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, Energo-mexanika fakulteti “Elektr energetikasi” kafedrası dotsenti Tel: +998 93 316 08 10 (c) E-mail: raximov-farrux@list.ru

Norqulov Asliddin Olimovich – Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, Energo-mexanika fakulteti “Elektr energetikasi” kafedrası katta o’qituvchisi Tel: +998 93 150 70 06 (c) E-mail: asliddin.norqulov.91@mail.ru

UDK 677.11/12

PILLA LOSI VA SANNOHIDAN MOMIQ OLISH HAMDA QAYTA ISHLASH ISTIQBOLLARI Mavlonova I.R.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada pilla losi va sannohdan momiq olish hamda uni qayta ishlash texnologiyalari o’rganilgan. Pilla losi va sannohning mexanik va kimyoviy usullarda tozalanishi, shuningdek ulardan yuqori sifatli ipak va suvda erigan seritsindan turli xildagi sanoat tovarlari mahsulotlari ishlab chiqarish imkoniyatlari tahlil qilingan. Joriy texnologiyalar va takomillashtirilgan uskunalarni qo’llash orqali pilla losi va sannohidan samarali foydalanilishi va ekologik muammolarni hal qilinishi mumkinligi ko’rsatilgan.

Kalit so’zlar: pilla losi, sannoh, momiq, qayta ishlash, texnologiya, ipak sanoati, ekologik muammo, seritsin, jarayon, texnologiya.

TECHNOLOGY FOR USING NATURAL COMPONENTS IN CLEANING COCOONS FROM IMPURITIES AND SERICIN

Mavlonova I.R.

Bukhara state technical university.

Abstract. This article examines the technologies for obtaining silk waste and the inner shell of the cocoon, as well as their processing. Mechanical and chemical methods for cleaning silk waste and the inner cocoon shell are considered, along with the possibilities of producing high-quality fluff and various industrial products from water-soluble sericin. It is shown that the application of modern technologies and improved equipment enables the efficient utilization of silk waste and the inner cocoon shell and contributes to solving environmental problems.

Keywords: silk waste, inner cocoon shell, cocoon, processing, technology, silk industry, environmental problems, sericin, process, technology.

Kirish. Pilla (ya'ni ipak loslari) sanoatida pilla losi va sannohi asosiy xomashyo sifatida katta ahamiyatga ega. Pilla losi-bu pillalarning tashqi qismini tashkil qiluvchi ipak qatlamidir. Odatda pilla losi mexanik va kimyoviy usullarda tozalanadi va keyinchalik ipak ipining sifatini belgilaydi. Sannoh esa pilla ichidagi ichki qoplama bo'lib, uni ham alohida ishlab chiqarish yo'llari mavjudir.

Xozirgi kunda pilla sanoatida nafaqat ipak iplari, balki pilla losi va sannohdan olinadigan mahsulotlar ham muhim iqtisodiy va ilmiy ahamiyat kasb etmoqda. Ulardan oq yoki rangsiz ipak, seritsin moddasidan esa, kosmetik va farmasevtik mahsulotlar ishlab chiqarishda foydalanish mumkin. Shu bilan birga pilla losi va sannohni qayta ishlash texnologiyalari rivojlanishi ekologik jihatdan ham ahamiyatli, chunki xomashyoning samarali foydalanishini ta'minlaydi va chiqindilarni kamaytiradi [1, 2].

Pilla losi va sannohdan momiq olish jarayonida mexanik, fizik va kimyoviy usullar qo'llaniladi. Ushbu mahsulotlar ipak tolasi sifatiga, uning teksturasi va sifat indeksiga ta'sir ko'rsatadi. Shu bois pilla losi va sannohni qayta ishlashda yangi texnologiyalar va takomillashtirilgan uskunalar joriy etish imkoniyatlari katta istiqbolga ega.

Xulosa qilib aytganda, pilla losi va sannohdan momiq olish hamda qayta ishlash sohasi nafaqat ipak sanoatining yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishini ta'minlaydi, balki iqtisodiy va ekologik jihatdan ham ahamiyatli bo'lib, kelajakda yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlarning ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytiradi [3].

Yechiladigan muammo va masalaning qo'yilishi. Pilla-ipak qurtining iplaridan olinadigan tabiiy elastik tola hisoblanadi.

Pillani qayta ishlash korxonalarida chiqindi mahsulot hisoblangan pilla losi, sannohi, qo'sh pillar, dog'li pillalar, qayta ishlashga yaroqsiz pillalar hisoblanadi. Ushbu chiqindi 2025-yilning birinchi yarmida O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 30,1 ming tonna pilla xomashyosi yig'ilganligini inobatga olsak, ilmiy-amaliy hisob-kitoblarga tayanilganda, pilla losi (pillaning tashqi momiq qatlami hisoblangan los) odatda umumiy pilla xomashyosining 5–8 % atrofni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich pillaning sifati, navlari va dastlabki ishlov berish usuliga bog'liq holda o'zgarishi mumkin [4].

1-jadval

O'zbekiston Respublikasi bo'yicha bir mavsumda tayyorlanadigan pilla va losi miqdori

№	Ko'rsatkich	Hisoblash ulushi	Hisob-kitob	Natija
1	Pilla xomashyosi miqdori	—	—	30,1 ming tonna
2	Pilla losi chiqimi (minimal)	5 %	$30,1 \times 0,05$	1,505 ming tonna
3	Pilla losi chiqimi (maksimal)	8 %	$30,1 \times 0,08$	2,408 ming tonna
2	Sannoh chiqimi (minimal)	2 %	$30,1 \times 0,02$	0,602 ming tonna
3	Sannoh chiqimi (o'rtacha)	3 %	$30,1 \times 0,03$	0,903 ming tonna
4	Sannoh chiqimi (maksimal)	4 %	$30,1 \times 0,04$	1,204 ming tonna

2-jadval. 2025-yil yarim yillik pilla yetishtirish hajmiga nisbatan qayta ishlashga yaroqsiz pillalar hisob-kitobi

№	Pilla turi	Ulushi, %	Hisob-kitob	Miqdori, ming tonna
1	Qo'sh pillalar	3 %	$30,1 \times 0,03$	0,903
		5 %	$30,1 \times 0,05$	1,505
2	Dog'li pillalar	4 %	$30,1 \times 0,04$	1,204
3	Qayta ishlashga yaroqsiz pillalar	6 %	$30,1 \times 0,06$	1,806
		1,5 %	$30,1 \times 0,015$	0,452
		3 %	$30,1 \times 0,03$	0,903

2025-yilning birinchi yarmida O'zbekiston Respublikasida etishtirilgan 30,1 ming tonna pilla xomashyosi tarkibida qo'sh pillalar miqdori taxminan 0,9-1,5 ming tonnani, dog'li pillalar 1,2-1,8 ming tonnani, qayta ishlashga yaroqsiz pillalar esa 0,45-0,9 ming tonnani tashkil etishi mumkin.

Ipak chiqindisi hisoblangan sannoh pillani qayta ishlash korxonalaridagi ikkinchi bosqichi seritsindan va yog'sizlantirishdan iborat [5].

3-jadval. Pilla sannohi tarkibiy komponentlari miqdorlari, xususiyatlari va vazifalari

Tarkibiy qism	Tarkibiy qism	Miqdori (%)	Vazifasi va xususiyati
Seritsin (Sericin)	Seritsin (Sericin)	25-30%	Pilla sannohida seritsin miqdori ko'p bo'ladi. U pilla tolalarini yopishtirib turadi va tashqi qatlamni qattiq qiladi.
Fibroin (Fibroin)	Fibroin (Fibroin)	65-70%	Asosiy oqsil modda. U ipakning asosiy tolasini hosil qiladi, lekin sannohida u qisman iflos va seritsin bilan qoplangan bo'ladi.
Suv (Namlik)	Suv (Namlik)	2-5%	Tabiiy namlik moddalar moslashuvchanligini ta'minlaydi.
Mum va mineral moddalar	Mum va mineral moddalar	1-2%	Pillaning tashqi qismida oz miqdorda mumsimon va mineral moddalar bo'ladi-ular pillani tashqi ta'sirlardan himoya qiladi.

Ipak chiqindisi hisoblangan sannoh tarkibida 20-30% seritsin mavjud bo'lib, u tolani qattiqlashtiradi va uni xomashyoda ipga qayta ishlashni imkonsiz qiladi. Bundan tashqari, deyarli barcha turdagi pilla chiqindilarida ba'zi yog'li moddalar ham mavjud. Yog'li tolalar yopishqoq bo'lib qoladi va bo'shashganda, taralganda va tortilganda ajratish qiyin bo'ladi. Qaynatish jarayonida ipak tolasini seritsinni to'liq yoki qisman yo'qotadi va yog'sizlanadi. U yumshoq bo'ladi va osongina ajratiladi. Bu tolaga keyingi barcha mexanik ishlov berishni osonlashtiradi va ipak ipning fizik-mexanik xususiyatlarini yaxshilaydi.

Pilla chiqindisini seritsindan tozalashning asosiy usullari quyidagilardan iborat:

- kimyoviy, seritsinning ishqorlar va kislotalarning issiq suvli eritmalarida, yog'larni esa ipak chiqindilarini tegishli qayta ishlash jarayonida emulsiyalash qobiliyatiga asoslangan;
- biologik, mikroorganizmlar tomonidan ajratilgan fermentlar ta'sirida seritsin va yog'larning parchalanish qobiliyatiga asoslangan;


Yelimdan tozalash va yog'sizlantirishdan so'ng, ipak chiqindilari toza suv bilan yuviladi. Yuvilgandan so'ng, tolalar o'z vaznining 500% dan ortig'ini suv o'z ichiga oladi. Tozalangan pilla chiqindisi suvsizlantiriladi, bunda namlik miqdorini 55-70% gacha kamaytiradi. Tozalangan ipak chiqindisi quritiladi. Quritish uchun konveyerli quritgichlardan yoki ochiq tabiiy usullardan foydalaniladi.

Yuqoridagi keltirilgan pilla losi 2,408 ming tonna, sannohi 1,204 ming tonna, qayta ishlashga yaroqsiz pilla 1 808,4 ming tonna miqdordagi qayta ishlashga yaroqsiz pillalardan sanoatbop xomashyolar olish imkoniyati mavjud. Ushbu sanoatbop xomashyolar ishlab chiqarishning mavjud texnologiyalarida energiya sarfini kamaytirish, qo'llaniladigan kimyoviy komponentlarni mahallilashtirish va ekologik muammolarni oldini olish muhim ahamiyat kasb etadi [6].

Eksperiment va olingan natijalarning tahlili. Tabiiy xom ipakni oqartirish uchun qaynatish usulida, 2,5x1,5 kattalikdagi vannaga 700 litr suv solinadi. Suv ichiga uzunligi 70 sm, kengligi 40 sm bo'lgan bo'z qopchalarga og'irligi 700-800 gr bo'lgan pilla tolasini solingan qopchalardan 35-40 dona tashlab qo'yiladi va suvning qizish harorati 70⁰ C gacha yetganidan keyin 8 litr 60% vodorod pereks kislatasi, 4 kg kaustik soda, 0,5 kg xo'jalik geli solinib, uch soat davomida qaynatiladi, so'ngra 60% li uksus kislotasidan 0,5 kg aralashtirilgan suvda 50⁰ S

haroratda yuvish va oqartirilgan pilla tolasini konvektiv usulida quritiladi. Qaynatish jarayonida har yarim soatda solingan qopchalar ag'darilib, suv ichida aralashtirilib turiladi.

Ushbu pilla losi va sannohini oqartirish jarayonida muhit ishqoriyligi 11-12 Ph bo'lishi, tolalar yuzasini qoplab turgan seritsin moddasini suvda erishini ta'minlashdan iboratdir. Yuqorida keltirilgan kimyoviy komponentlar asosida suvli eritma tayyorlanganda jarayon davomiligi 3,5 soatgacha davom etishi, shu vaqt davomida 2-2,5 kgk/sm² bosimli o'tkir suv bug'i berilib turilishi jarayon energiya sarfini oshiradi va mahsulot tan narxining qimmatlashishiga olib keladi. Bundan tashqari ushbu ishlatilgan suvli eritma chiqindi suv sifatida chiqariladi va bu o'z o'rnida zararli chiqindi suvlar miqdorini oshirib, ekologik muammoni keltirib chiqaradi. Quyida ushbu jarayon texnologik sxemasi keltirilgan [4, 5, 6, 7].



1-rasm. Pilla sannohini qaynatib oqartirish texnologik sxemasi.

Ushbu muammolarning yechimi sifatida kimyoviy komponentlarni mahalliyashtirish bilan energiya sarfi kamayishi, jarayon davomiyligining qisqarishi hamda hosil bo'lgan chiqindi suvdan seritsin ajratib olinib, ushbu tozalangan suvni ishlab chiqarishda qayta foydalanib, zararli chiqindi suvlarning kamayishiga erishilgan.

Olingan natijalarning qo'llanilish sohalari. Pilla losi va momig'ini qayta ishlash va undan sanoatbop mahsulotlar olish texnologiyasi ishlab chiqilishi, pilla losi va sannohi yuza qismidagi seritsindan olinadigan mahsulotlar quyidagilardan iborat:

- seritsin konsentrati;
- seritsin kukuni;
- seritsin gidrolizati.

Pilla losi va sannohini oqartirishdan chiqqan chiqindi suv tarkibidan olingan seritsindan kosmetika sanoatida teri va soch parvarishi mahsulotlari, farmasevtika sohasida biosovutuvchi va biopolimer materiallar, hamda to'qimachilik sanoati uchun ipak tolasining fizik-mexanik xossalarini yaxshilashda qo'llaniladi.

Pilla losi va sannohini qaynatib oqartirishda hosil bo'ladigan chiqindi suv tarkibidagi seritsindan yana texnik maqsadlarda ham qo'llanilib, kley va bog'lovchi moddalar, ya'ni seritsinning yuqori yopishqoqlik xususiyatidan foydalanib, qog'oz-karton sanoati uchun tabiiy kleylar, yengil yog'och konstruksiyalari uchun bog'lovchi moddalar ishlab chiqarishda qo'llanilishi mumkin.

Bundan tashqari biostimulyator va organik o'g'itlar ham pilla losi tarkibidagi azotli va organik moddalar asosida, o'simlik o'sishini rag'batlantiruvchi bioqo'shimchalar, qishloq xo'jaligi uchun organik o'g'itlar, sorbsiya va filtrlovchi materiallardan esa, quritilgan va maydalangan sannoh, sanoat oqova suvlarini tozalash, havo filtrlari tayyorlash uchun sorbent sifatida qo'llanilishi mumkin.

Shu bilan bir qatorda sanoatbop mahsulotlar olishning texnologik tartibi asosida oqartirilgan pilla losi va sannohi momig'idan tola ishlab chiqarish, ko'rpa yostiq qoplash, qishki kiyimlar ichki issiqlik saqlovchi qatlam sifatida tabiiy momiq sifatida ham foydalanish mumkin [4, 5, 6, 7].



2-rasm. Pilla losi, momig'i va olinadigan sanoatbop mahsulotlar

Oqartirilgan pilla losi va sannohidan olinadigan momiq yuqori sifatli, yengil va issiqlikni saqlovchi xomashyo hisoblanadi. Pilla losi va sannohidan olingan momiq turli xildagi sanoatbop mahsulotlarda ishlatish uning tozaligi, elastikligi va uzluksizligi bilan ajralib turadi.

Pilla losi va sannohidan tozalab olingan momiqning asosiy xususiyatlari iqlim va mahsulot turiga qarab elastiklik darajasi paxta yoki boshqa turdagi tabiiy mahsulotlarga qaraganda 30% ni tashkil etishi, yengil bosimda kengayishi, tozalikligi 95% ni, organik qoldiqlarsiz toza mahsulotligi, sifat belgisi oqartirilgan bir xil turdagi tabiiy mahsulotligi bilan ajralib turadi [4, 5, 6, 7].

4-jadval. Mahsulot turi bo'yicha ishlatish texnologiyasi

Mahsulot turi	Momiqlarning olinishi	Texnologik jarayon	Qo'llanilishi
Ko'rpacha, ko'rpacha, yostiq	Oqartirilgan pilla losi va sannohidan mexanik hamda qaynatib tozalash orqali olinadi	1. Momig' ilgari suv va bug'da elastiklashtiriladi 2. Bixil qatlamga tarqatiladi 3. Qolipga solib, mahsulotning ichki qatlamiga joylashtiriladi 4. Qatlamning sig'ishi va bir xilligini ta'minlash uchun yumshoq pressdan o'tkaziladi	Ichki qattiqligi va garmligini ta'minlash, yengil va sifatli ichki qatlam
Qishki kiyimlar uchun ichki isituvchi qatlam	Shuningdek oqartirilgan pilla losidan olinadi	1. Momig' rejaga muvofiq yuqori elastiklikda tarqatiladi 2. Mahsulotning ichki qismiga katta va bir xil qatlam shaklida joylashtiriladi 3. Izolyatsiya va garmlikni ta'minlash uchun mato bilan bog'lanadi	Qishki kiyimlarda isituvchi yengil va yaltiroq qatlam
To'qimachilik sanoatida ip yigirish	Oqartirilgan pilla losidan ajratilgan uzun tola	1. Tolalar mayda tozalash va uzunligini saqlash jarayonidan o'tadi 2. Spinning mashinasida ipga aylantiriladi 3. Ipka uzluksizlik va bir xillik beriladi	To'qima sanoatda ip yigirish va mato ishlab chiqarish

Qaynatishdan chiqqan suvni tozalab, yana texnologik jarayonga qaytarish bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Mexanik filtratsiya (tolalar va cho'kmalardan tozalash)
2. Membranali filtratsiya (ultrafiltratsiya)
3. pH ni normallashtirish
4. Qayta ishlatish

Biologik tozalash usullarini joriy etishda seritsin va organik moddalarni mikroorganizmlar yordamida parchalashlanishi kuzatiladi. Bu esa o'z navbatida aerob bioreaktorlar, biofiltrlar, kimyoviy reagent talab etilmaydigan ekologik xavfsiz tozalangan suvning ekologik me'yorlarga javob berishi ta'minlanadi.

Ushbu kompleks yondashuv, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytiradi, korxona iqtisodiy samaradorligini oshiradi, "Yashil texnologiya" talablariga javob beradi.

Pilla losi va sannohini qaynatib oqartirilganda, tola yuzasini qoplagan seritsin ishqoriy muhit va harorat ta'sirida suvga erib o'tadi. Shakllanadigan chiqindi suv tarkibidagi seritsinni fizik-kimyoviy usullar bilan ajratib olish imkoniyati mavjud bo'lib, natijada suvdagi organik moddalar kamayishi, olingan seritsin esa kosmetika, tibbiyotda, to'qimachilik sanoatlarida ishlatiladi. Seritsinli suvdan qo'shimcha mahsulotlar olish jarayonida esa, chiqindi suvdan organik o'g'itlar, biostimulyatorlar, texnik qo'shimchalar tayyorlash mumkin. Bu holda chiqindi suv ikkillamchi resursga aylanadi [4, 5, 6, 7].

Xulosa. Ushbu maqolada pilla losi va sannohi ipak sanoatida ikkillamchi xomashyo hisoblanishiga qaramasdan, ularni qayta ishlash orqali yuqori qo'shimcha qiymatga ega sanoatbop mahsulotlar olish imkoniyati ilmiy-amaliy jihatdan asoslandi. O'zbekiston Respublikasida bir mavsumda etishtirilgan 30,1 ming tonna pilla xomashyosi misolida olib borilgan hisob-kitoblar pilla losi 1,5–2,4 ming tonna, sannoh esa 0,6–1,2 ming tonna atrofida hosil bo'lishini ko'rsatdi.

Tadqiqot natijasida pilla losi va sannohni mexanik, kimyoviy va biologik usullar asosida tozalash hamda momiq olish jarayonlari tahlil qilinib, qaynatib oqartirish jarayonida seritsinning samarali ajralishi aniqlandi. Shu bilan birga, mavjud texnologiyalarda yuqori energiya sarfi va chiqindi suv hosil bo'lishi ekologik muammolarni keltirib chiqarayotgani asoslab berildi.

Muammolar yechimi sifatida seritsinli chiqindi suvdan, seritsinni fizik-kimyoviy va biologik usullar orqali ajratib olish hamda tozalangan suvni yopiq aylanmada qayta ishlatish taklif etildi. Bu yondashuv chiqindi suv tarkibidagi organik moddalarni mikroorganizmlar tomonidan parchalash uchun zarur bo'lgan kislorod miqdorini ifodalovchi ko'rsatkich (BPK) va suvdagi organik moddalarni kimyoviy oksidlash uchun zarur bo'lgan kislorod miqdorini belgilovchi ko'rsatkich (XPK) ko'rsatkichlarini 40–60 % gacha kamaytirish, resurs tejamkorlikni ta'minlash va ekologik barqaror ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish imkonini beradi. Olingan momiq va seritsin mahsulotlari to'qimachilik, kosmetika va qishloq xo'jaligi sohalarida qo'llash uchun istiqbolli xomashyo hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. T.A.Ochilov va boshqalar. "To'qimachilik materialshunosligi"//darslik. Toshkent-2017 y. 320 bet
2. К.М.Рождественский "Заготовка и первичная обработка коконов"//Ташкент-1974 г. 420 с.
3. Э.Б.Рубинов "Технология шелка"//Москва-1981 г. 390 с.
4. Э.Б.Рубинов, А.А.Тумаян "Заготовка и первичная обработка коконов"//Москва-1982, 390 с.
5. I.R.Mavlonova, M.S.Narziev, M.M.Qodirov "Pillani qayta ishlash korxonalarida chiqindi suvlarni qayta ishlash istiqbollari"//Mexanika va muhandislik geometryasini amaliy muammolari va yechimlari" mavzusidagi xalqaro ilmiy anjumani. Buxoro-2025 y. 2-32 b.
6. I.R.Mavlonova, M.S.Narziev, J.Fazlitdinov. "Pilla losidan sanoatbop xomashyolar ishlab chiqarish"//Mexanika va muhandislik geometryasini amaliy muammolari va yechimlari" mavzusidagi xalqaro ilmiy anjumani. Buxoro-2025 y. 32-35 b.
7. М.С.Нарзиев, И.Р.Мавлонова "Анализ состава и перспективы переработки шёлкового лоса"//Цифровизация текстильной промышленности. Материалы международного форума "Научное сотрудничество в Евразийском пространстве цифровизация и модернизация промышленности с применением искусственного интеллекта", посвящённого 35-летию Технологического университета Таджикистана. Душанбе-2025 г. 110-114 б.

Mavlonova Iroda Rajabboyevna-PhD, Buxoro davlat texnika universiteti "Texnologik mashina va jihozlar" kafedrasi dotsenti, Tel: +998977988855 E-mail: mavlonova.2017@mail.ru

UDK 677.11/12

**PILLA LOSINI QO'SHIMCHALARDAN VA SERITSINDAN TOZALASHDA
TABIY KOMPONENTLARNI QO'LLASH TEXNOLOGIYASI**

Narziyev M.S., Axmedov V.N., Mavlonova I.R., Qodirov M.M.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada pilla losini mexanik, kimyoviy hamda tabiiy komponentlar orqali tozalash texnologiyalari o'rganilganilib, pillaning tashqi iflosliklarini ipak tolasi sifatiga ta'siri tahlil qilingan. Mexanik tozalash usullarining konstruktiv va texnologik xususiyatlari, shuningdek, kimyoviy moddalar o'rnida tabiiy komponentlar bilan tozalash jarayonlarining mohiyati ham yoritilgan. Ikkala usulning samaradorligi, energiya sarfi va ekologik jihatlarini taqqoslab baholangan. Tadqiqot natijalari pillani qayta ishlash jarayonlarini optimallashtirish imkoniyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: pilla losi, mexanik tozalash, tabiiy komponentlar, ipak tolasi, seritsin, texnologik jarayon, energiya, tejamkorlik, ekologik xavfsizlik

**TECHNOLOGY FOR USING NATURAL COMPONENTS IN CLEANING
COCOONS FROM IMPURITIES AND SERICIN**

Narziyev M.S., Akhmedov V.N., Mavlonova I.R., Qodirov M.M.

Bukhara state technical university.

Abstract. This article investigates technologies for cleaning silkworm cocoons using mechanical, chemical, and natural components, and analyzes the effect of external contaminants on the quality of silk fiber. The structural and technological characteristics of mechanical cleaning methods are examined, along with the essence of cleaning processes that employ natural components instead of chemical agents. The efficiency, energy consumption, and environmental aspects of both methods are comparatively evaluated. The research results demonstrate the potential for optimizing cocoon processing technologies.

Keywords: cocoon contaminants, mechanical cleaning, natural components, silk fiber, sericin, technological process, energy, energy efficiency, environmental safety.

Kirish. Respublikamiz agrar siyosatining qo'ygan navbatdagi vazifalarini yechishning asosiy yo'nalishlaridan biri, sohani markazlashtirish va mexanizatsiyalash yo'li bilan sanoat asosiga o'tkazishdir. Sohani yangi texnik vositalar va texnologiyalar bilan kompleks mexanizatsiyalash, ipakchilikning barcha bosqichlarida qo'l mehnatini bartaraf qilishdan tashqari, yuqori sifatli mahsulot olishga ham imkon yaratish kerakligidadir.

Ipakchilik sanoatida pilla sifati tayyor ipak tolasining fizik-mexanik, texnologik va iste'mol xususiyatlarini belgilab beruvchi asosiy omillardan hisoblanadi. Pilla tashqi qatlamida uchraydigan los (iflosliklar, tabiiy yopishqoq moddalar, qum, chang, mikroqoldiqlar) ipak tolasining ajralishi, chuvish jarayonining barqarorligi, pilla momig'ini ko'rpa, ko'rpacha, qishki issiqlik saqlovchi kiyimlar ichki qatlamlarida ishlatilganida va tayyor mahsulot oqartirilgan momiq sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Amalda pilla losini tozalashda mexanik, kimyoviy hamda tabiiy komponentlar usullardan keng foydalaniladi. Mazkur maqolada ushbu usullarning nazariy asoslari, texnologik jarayonlari, afzallik va kamchiliklari hamda samaradorlik ko'rsatkichlari atroflicha tahlil qilinadi.

Shu bois, pilla losini samarali tozalash texnologiyalarini ishlab chiqish va takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [1, 2].

Yechiladigan muammo va masalaning qo'yilishi. Pilla losining tarkibi va xususiyatlari. Pilla losi – bu pilla yuzasida va qatlamlararo qismida to'plangan turli xil moddalar majmuasidir. Uning tarkibi quyidagilardan iborat bo'ladi:

- tabiiy yopishqoq moddalar (seritsin qoldiqlari);
- chang va qum zarrachalari;
- o'simlik tolalari va biologik qoldiqlar;
- mikroorganizmlar va organik iflosliklardir.

Pilla losining yuqori miqdori pillani chuvishda tolaning uzilishi, chuvish tezligining pasayishi va chiqindilarning ortishiga sabab bo'ladi. Shu sababli pilla losini mexanik tozalash, kimyoviy oqartirish o'rnida tabiiy komponentlar orqali qaynatib oqartirish hamda tozalangan

momiq olishda engil sanoat va kelgusida to'qimachilik sohalarida yigirilgan to'qimachilik iplarini olish uchun ishlatishda ham keng qo'llanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi [3, 4].

1-jadval. Pilla losining turlari va xususiyatlari

№	Los turi	Manbai	Ipak tolasiga ta'siri
1	Chang va qum	Yig'ish, saqlash, tashish	Tolaning uzilishi, chiqindi ortishi
2	Seritsin qoldiqlari	Tabiiy biopolimer	Chuvish qiyinlashadi
3	O'simlik tolalari	Muhit ta'siri	Tolaning tashqi ko'rinishi yomonlashadi
4	Organik qoldiqlar	Biologik iflosliklar	Sifat va gigiyenik ko'rsatkichlar pasayadi

Pilla losini mexanik usulda tozalash texnologiyasi. Mexanik tozalash usuli pilla yuzasidagi iflosliklarni fizik ta'sir orqali ajratib olishga asoslangan. Bu usul asosan quyidagi jarayonlarni o'z ichiga oladi:

- pillani silkish;
- aylanuvchi barabanlarda ishlov berish;
- havo oqimi yordamida changni ajratish;
- ishqalanish va urish ta'siridan iboratdir.

Pilla losini mexanik tozalash uchun barabanli, vibratsion va havo-separatsiyali mashinalar qo'llaniladi. Ushbu uskunalarda pilla tashqi qatlamidagi losning 60–70 % gacha qismi tozalanadi.

Pilla losini kimyoviy tozalashda texnologik jarayonlar. Kimyoviy tozalash odatda quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Pillani namlash;
2. Kimyoviy eritmada ishlov berish;
3. Yuvish;
4. Quritish.

Pilla losini kimyoviy usulda oqartirib tozalashdagi jarayon natijasida pilla losining 85–95 % gacha qismi tozalanadi. Ushbu usulning afzalliklari yuqori tozalash samaradorligini oshiradi va ipak tolasining bir xilligini ta'minlaydi.

Eksperiment va olingan natijalarning tahlili. Pilla losini tabiiy komponentlarni qo'llab tozalash texnologiyasida pilla losini tabiiy komponentlar orqali oqartirib tozalash usulida pilla losini maxsus reaktivlar yordamida eritish va ajratishga asoslanadi. Bu usul asosan seritsin qoldiqlari va organik iflosliklarni yo'qotishda samarali usul hisoblanadi. Ammo kimyoviy moddalar qimmatligi va ekologiklik jihatidan ham zararli ekanligini inobatga olib, biz tabiiy komponentlar orqali pilla losini qaynatib, tozalash usulini amalga oshirish yuzasidan ilmiy tadqiqot ishlarimizni olib bormoqdamiz. Ilmiy tadqiqot ishlarimiz natijalari asosida bir qator ekologik muammolarni, energiya sarfini ham samarali darajada kamaytirishga erishdik. Olingan tadqiqot natijalari asosida pilla losini kimyoviy hamda tabiiy komponentlar orqali tozalashdagi farqlarini qo'rib o'tishimiz mumkin [5].

Olingan natijalarning qo'llanilish sohalari. Pilla ipagini oqartirishda qo'llaniladigan kimyoviy modda kaustik soda o'rniga, qattiq yoqilg'ilar yonganida shakllanadigan kulni tabiiy komponent sifatida almashtirilganligi, vodorod pereks sarfining kamaytirilganligi va issiqlik bilan ishlov berish vaqtining, issiqlik energiyasi sarfining pasayganligini ko'rishimiz mumkin [6, 7].


2-jadval. Pilla losini mexanik, kimyoviy va tabiiy komponentlarni qo'llab tozalab oqartirish usullarning sifat ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	Mexanik usul	Kimyoviy usul	Tabiiy komponentlar
Tozalash darajasi	60–70 %	85–95 %	90–95 %
Ekologik ta'sir	Past	O'rta	Kam
Energiya sarfi	Kam	Yuqori	Kam
Tolani shikastlash	Kam	Nazorat talab qiladi	Nazorat talab qiladi

Pilla losini qaynatib oqartirib tozalashda kompleks (mexanik, kimyoviy hamda tabiiy komponentlar) yondashuvlarda zamonaviy ipakchilikda eng samarali usul sifatida mexanik, kimyoviy tozalash o'rnida hamda tabiiy komponentlar orqali tozalashni ketma-ket qo'llash tavsiya etiladi. Bu yondashuv asosida kimyoviy moddalar sarfini kamaytiradi, ekologik ta'sirni pasaytiradi, yuqori sifatli ipak tolasini olishni ta'minlashdan iboratdir [6, 7].

Pillani qayta ishlashda shakllanadigan chiqindi, pilla losini qo'shimchalardan dastlabki mexanik tozalash va energiya tejankor, tabiiy komponentlardan foydalanib oqartirilgan momiq olish va to'qimachilik iplarini olish uchun xomashyo tayyorlash usulini ishlab chiqishdan iboratdir.

Chiqindi mahsulot hisoblangan pilla losini mexanik tozalash, mahalliy komponentlardan foydalanib kimyoviy usulda oqartirish, oqartirish jarayoni davomiyligini qisqartirish orqali energiya sarfini kamaytirish, iste'mol bozori uchun mahsulotlari ishlab chiqarishda kerak bo'ladigan tozalangan pilla momig'i va to'qimachilik iplarini olish uchun xomashyo tayyorlada ishlatiladigan momiq olishda ishlatiladigan xom-ashyo olinadi.



1-rasm. Pilla losini tozalashning taklif qilinayotgan texnologik sxemasi

3-jadval. Tabiiy tabiiy komponentlar bilan tozalashda pilla losini sifat ko'rsatkichlarini olingan natijalar asosida tahlili


№	Ishlov berish ko'rsatkichlari nomlanishi	Mavjud usulda oqartirilgan pilla losi ko'rsatkichlari	Taklif qilinayotgan usulda oqartirilgan pilla losi ko'rsatkichlari
1	Ifloslik darajasi %	2	2
2	Yog'lilik darajasi (seritsin fibroin moddalari miqdori) %	0,2	0,2
3	Energiya sarfi (KV/soat)	21,7	10,85
4	Ishlov berish vaqti (daqiqqa)	180	30
5	Rangi	Sarg'ish	Oq yaltiroq

Taklif etilayotgan usulida xom ipak chiqindisi ikki bosqichli qaynatish bilan amalga oshiriladi, qaynatish sifatini oshirish va har xil kimyoviy moddalarni almashtirish maqsadida yuvuvchi vosita sifatida kimyoviy aralashmadan foydalaniladi va birinchi bosqichda rimyoviy undensilenat, natriy karbonat konsentratsiyalarida qaynatiladi, ikkinchi bosqichda kimyoviy undensilenat, natriy karbonat konsentratsiyalarida qaynatilib olib boriladi. Har bir bosqichda qaynatish jarayoni davomiyligi 30 daqiqani tashkil qilishi hamda ikkinchi bosqich qaynatishdan keyin ipak chiqindisi 94-97⁰ C li yumshoq suv bilan 30 daqiqa davomida yuvilishi maqsadga muvofiqdir [5, 6].

Olingan natijalarning qo'llanilish sohalari pilla losini qaynatib oqartirish jarayonini amalga oshirishda qattiq yog'och va o'simlik yonganda hosil bo'ladigan kuldand (tarixiy ishqorlarni olinish usuli) ishqoriy muhit hosil qilishdir. Ushbu muhitda los yuzasidagi siritsin va yog'larni eritmada erishini tezlashtirishi, buning hisobidan ishlov berish vaqtini qisqartirishga erishilgani hamda birta tayyorlangan eritmada uch baravar ko'p losni oqartirish hisoblanadi.

Ushbu qo'yilgan texnik vazifa pilla losini qayta ishlash usulida hal etiladi, xususan, pilla losini chiqindilaridan mexanik tozalash, oqartirish va qaynatish eritmasini tayyorlash, eritmada tozalangan pilla losini qaynatib oqartirish, oqartirilgan losni uksusli suv eritmasida va so'ngra toza suvda yuvish, losni suvsizlantirish va quritishdan iborat.

Agar ipak tolasini ishqoriy muhitda yumshatish jarayoni amalga oshirilsa, seritsin aminokislotalari ishqorlar bilan tuz hosil qilish hisobiga eruvchanligi oshishi hisobiga jarayon 2-2,5 marta tezlashadi [6, 7].



Shuningdek, tolaga aminokislotalarning adgeziyasi va so'rilishi kamaytirishi hisobidan paxta losining tozalanishi va oqartirish jarayoni nisbatan past haroratda, qisqa muddatda amalga oshiriladi. Jarayonda oksidlovchilar ishtirokida ishqoriy muhitda sust koagulyatsiya amalga oshishi hisobiga losning tozalanishi tezlashadi. Agar kuchli kislota yoki kuchli ishqoriy muhitda bo'lsa, oqsilning koagulyatsiyasi kuchayishi hisobiga tolaga oqsilning qavat hosil qilishi sababli tozalanish samarasiz bo'ladi. Aminokislotalar aralashmasining metallar bilan hosil qilgan tuzlari qutbli erituvchi muhitida aminokislota nisbatan eruvchanligi 4,0-4,8 martagacha kattaligi sababli tolaga ishlov berish osonlashadi. Shuningdek, Nernst tenglamasiga asosan oksidlovchi ishqoriy yoki kislotali muhitda potentsiali 2-3 marta kattaligi sababli jarayonning to'liq amalga oshishini ta'minlaydi.

Ushbu keltirilgan usul bo'yicha olingan oqartirilgan pilla losini sifat ko'rsatkichlarini pilla tolasini sifat ko'rsatkichlarini aniqlash GOSTi asosida aniqlandi, olingan natijalar jadvalda keltirilgan [5,6].

4-jadval. Mavjud va taklif etilayongan usullarda oqartirilgan pilla loslari sifat ko'rsatkichlarini taqqoslash natijalari

№	Ishlov berish ko'rsatkichlari nomlanishi	Mavjud usulda oqartirilgan pilla losi ko'rsatkichlari	Taklif qilinayotgan usulda oqartirilgan pilla losi ko'rsatkichlari
1	Ifloslik darajasi %	2	2
2	Yog'lilik darajasi (seritsin fibroin moddalari miqdori) %	0,2	0,2
3	Energiya sarfi (KV/soat)	21,7	10,85
4	Ishlov berish vaqti (daqiqa)	180	30
5	Rangi	Sarg'ish	Oq yaltiroq

Bunda tolaning uzilishi sodir bo'ladi. Ishqoriy muhitda esa harorat nisbatan past va qo'shimchalarning eruvchanligi ortishi hisobiga samaradorlik ortishi kuzatildi.

Taklif etiladigan usul orqali vaqt, unum va sifat oshishiga erishiladi.

Olingan tadqiqot natijalaridan pilla losini oqartirishda qattiq yonilg'i yonganda hosil bo'ladigan kuldand ishqoriy muhit hosil qilib, jarayonni amalga oshirganda energiya sarfi ikki baravarga, ishlov berish vaqti olti martaga kamayishi ayta olamiz.

Taklif etilgan usul bo'yicha qaynatib olingan tayyor mahsulot oqartirilgan pilla losi tolalardan iborat momiq ko'rinishida bo'ladi va rangi oq rangda bo'ladi.

Olingan oqartirilgan pilla losi kimyoviy tarkibi jihatidan pilla tolasiga juda yaqin xomashyo hisoblanadi.

Ushbu usulning texnik natijasi pillani qayta ishlashda chiqindi sifatida shakllanadigan pilla losidan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish imkoniyatini beradigan tolalardan iborat oqartirilgan momiqni ishqorli muhit hosil qilish uchun ishlatiladigan kalsiyli sodani, qattiq yonilg'i yonganda hosil bo'ladigan kulga almashtirilishi hisobidan kam sarf-xarajatlar bilan ishlab chiqarish hisoblanadi [6, 7].

Xulosa. Pilla losini mexanik, kimyoviy va tabiiy komponentlar usullari orqali tozalashda ipak ishlab chiqarish texnologiyasining muhim bosqichi hisoblanadi. Mexanik usul ekologik va iqtisodiy jihatdan maqbul bo'lsa, kimyoviy usul yuqori tozalash samaradorligi bilan ajralib turishiga qaramasdan, kimyoviy moddalar qimmatligi, energiya sarfi ko'pligi asoslanadi. Biz taklif qilayotgan tabiiy komponentlarning suvli eritmasi bilan ishlov berilganida, ishlov berish vaqtining kamayishi, ekologik muammolarning bartaraf etilishi bilan pilla losi tolasining sifatini yaxshilash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. T.A.Ochilov va boshqalar. "To'qimachilik materialshunosligi"//darslik. Toshkent-2017 y. 320 bet
2. К.М.Рождественский "Заготовка и первичная обработка коконов"//Ташкент-1974 г. 420 с.
3. Э.Б.Рубинов "Технология шелка"//Москва-1981 г. 390 с.
4. Э.Б.Рубинов, А.А.Тумаян "Заготовка и первичная обработка коконов"//Москва-1982 г. 390 с.
5. I.R.Mavlonova, M.S.Narziev, M.M.Qodirov "Pillani qayta ishlash korxonalarida chiqindi suvlarni qayta ishlash istiqbollari"//Mexanika va muhandislik geometryasini amaliy muammolari va echimlari" mavzusidagi xalqaro ilmiy anjumani. Buxoro-2025 y. 2-32 b.
6. I.R.Mavlonova, M.S.Narziev, J.Fazlitdinov. "Pilla losidan sanoatbop xomashyolar ishlab chiqarish"//Mexanika va muhandislik geometryasini amaliy muammolari va echimlari" mavzusidagi xalqaro ilmiy anjumani. Buxoro-2025 y. 32-35 b.
7. М.С.Нарзиев, И.Р.Мавлонова "Анализ состава и перспективы переработки шёлкового лоса"//Цифровизация текстильной промышленности. Материалы международного форума "Научное сотрудничество в Евразийском пространстве цифровизация и модернизация промышленности с применением искусственного интеллекта", посвящённого 35-летию Технологического университета Таджикистана. Душанбе-2025 г. 110-114 б.

Narziyev Mirzo Saidovich-texnika fanlari nomzodi professor, Buxoro davlat texnika universiteti "Texnologik mashina va jihozlar" kafedrası professorı, Tel: +998973001377, E-mail: narziev_61@mail.ru Tel: +998973001377

Mavlonova Iroda Rajabboyevna-PhD, Buxoro davlat texnika universiteti "Texnologik mashina va jihozlar" kafedrası dotsenti, Tel: +998977988855, E-mail: mavlonova.2017@mail.ru

УДК 669.131.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ БЕЛЫХ ЧУГУНОВ

Мусурмонов И.М., Рахматова С.Ф., Жумаев А.А., Жумаева Н.К.

Навоийский государственный горный и технологический университет.

Аннотация. В статье представлен комплексный анализ белых износостойких чугунов с акцентом на сравнительную оценку их химического состава и формируемой микроструктуры. Исследование включает металлографический анализ, направленный на установление взаимосвязи между легирующими элементами и структурными характеристиками сплавов. В работе определено количественное соотношение фаз, выявлены особенности распределения карбидных составляющих и металлической матрицы. Показано влияние легирующих элементов на процессы кристаллизации и формирование микроструктуры. Полученные результаты позволяют оценить эволюцию фазового состава и структурные изменения в сплавах, что способствует более глубокому пониманию механизмов формирования износостойкости и механических свойств белых чугунов.

Ключевые слова: карбидная фаза, абразивное изнашивание, высокохромистый чугун, химический состав, микроструктура, износостойкость, твердость, кристаллизация.

STRUCTURAL ANALYSIS RESULTS OF WEAR-RESISTANT WHITE CAST IRONS

Musurmonov I.M., Rakhmatova S.F., Jumaev A.A. Jumaeva N.K.

Navoi State University of Mining and Technologies.

Annotation. The article presents a comprehensive analysis of white wear-resistant cast irons with a focus on the comparative evaluation of their chemical composition and the resulting microstructure. The study includes metallographic analysis aimed at identifying the relationship between alloying elements and structural characteristics of the alloys. The quantitative phase ratio and the distribution features of carbide constituents and metallic matrix were determined. The influence of alloying elements on crystallization processes and microstructure formation was demonstrated.

The obtained results provide insight into the evolution of the phase composition and structural transformations in these alloys, contributing to a better understanding of the mechanisms responsible for wear resistance and mechanical properties of white cast irons.

Key words. carbide phase, abrasive wear, high chromium cast iron, chemical composition, microstructure, wear resistance, hardness, crystallization.

Износостойкие белые чугуны относятся к числу широко применяемых литейных материалов, используемых в условиях интенсивного абразивного и ударного воздействия. Их эксплуатационные характеристики напрямую зависят от химического состава, фазового состояния и формируемой микроструктуры, а целенаправленное управление этими параметрами позволяет существенно повысить срок службы и надежность изделий.

В последние годы развитие износостойких белых чугунов связано с совершенствованием их легирования и оптимизацией структурно-фазового состояния. Формирование карбидных фаз, их морфология, распределение в металлической матрице и взаимодействие с легирующими элементами играют ключевую роль в обеспечении высокой твердости, прочности и сопротивления износу [1-3].

Особенно актуально применение белых чугунов в горнодобывающей, металлургической и перерабатывающей промышленности, где детали оборудования - элементы шаровых мельниц, насосы, классификаторы и другие узлы - работают в условиях повышенных механических и абразивных нагрузок. В связи с этим оптимизация структуры и улучшение эксплуатационных свойств износостойких белых чугунов является важной научной и практической задачей современного материаловедения [4-5].

Методы исследования и использованные материалы. Для исследования образцы размерами 25x20x20 мм были отлиты из белых износостойких чугунов марок 280X29НЛ и 300X32Н2М2ТЛ в индукционной печи ИЧТ-2,5 (производство Россия). Такой подход обеспечивает комплексный анализ за счет включения образцов как местного, так и зарубежного производства.

Химический состав образцов анализировали эмиссионным спектральным методом на спектрометре Spectro-Lab-M (производство Германия). Этот метод обеспечивает точное определение элементарных компонентов, присутствующих в образцах, предоставляя подробные данные о составе, необходимые для оценки свойств и характеристик их материалов.

Микроструктурную подготовку проводили на шлифовально-полировальной машине NERIS (производство Латвия). Подготовка заключалась в последовательном шлифовании наждачной бумагой с зернистостью от 180 до 1500 мкм. Затем поверхность была отполирована методом микрошлифовки с использованием пасты Diamond WC. Этот тщательный процесс обеспечивает высококачественную обработку поверхности, необходимую для точного металлографического анализа и оценки микроструктурных характеристик материала.

Для выяснения микроструктурных характеристик образцы подвергали травлению раствором реагента, состоящим из 15 мл азотной кислоты, 15 мл соляной кислоты и 15 мл глицерина. Процедура травления проводилась в течение 10 минут при температуре реагента

60-65 °С. Такая химическая обработка способствует усилению структурных особенностей, делая их более отчетливыми и наблюдаемыми при микроскопическом исследовании [22].


Результаты исследования и их анализ. В качестве исследуемого материала были выбраны износостойкие белые чугуны 280Х29НЛ и 300Х32Н2М2ТЛ химический состав которых приведен в таблице 1.

Таблица 1. Химический состав износостойких чугунов 280Х29НЛ и 300Х32Н2М2ТЛ

Марка	Элементы, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Ti	Cu
280Х29НЛ	2,92	0,51	0,57	0,067	0,032	28,86	1,54	0,057	-	0,2
300Х32Н2М2ТЛ	2,67	1,13	0,57	0,043	0,018	31,58	1,93	0,37	0,3	0,07

Высокохромистые износостойкие белые чугуны марок 280Х29НЛ и 300Х32Н2М2ТЛ относятся к многокомпонентным системам типа Fe–C–Cr–X, в которых формирование структуры определяется закономерностями фазового равновесия и кинетикой кристаллизации. Их структурное состояние характеризуется наличием металлической основы (матрицы) и карбидных фаз различного типа, при этом определяющую роль играют карбиды M_7C_3 и $M_{23}C_6$. Формирование данных фаз носит температурно-зависимый характер и подчиняется как термодинамическим условиям устойчивости, так и диффузионным механизмам перераспределения элементов.

Кристаллизация расплава начинается при температурах порядка 1450–1500°С. На начальной стадии происходит выделение первичных дендритов γ -аустенита. Снижение температуры сопровождается изменением химического состава жидкой фазы вследствие обогащения её углеродом и хромом. При достижении эвтектической температуры (примерно 1250–1200°С) реализуется реакция:



где M_7C_3 представляет собой преимущественно $(Cr,Fe)_7C_3$. В условиях содержания хрома выше 20% именно эта карбидная фаза является термодинамически наиболее устойчивой в высокотемпературной области диаграммы состояния Fe–Cr–C. Образующиеся карбиды M_7C_3 формируют пространственный эвтектический каркас и обладают высокой микротвёрдостью (до 1500–1800 HV), что обуславливает повышенную абразивную износостойкость материала. Морфология карбидов определяется скоростью охлаждения и может быть пластинчатой, игольчатой либо столбчатой. Их объёмная доля в структуре достигает 30–45%, что существенно влияет на механические характеристики.

По мере дальнейшего охлаждения (в интервале 1000–800°С) аустенит становится пересыщенным по углероду и хрому. В диапазоне 800–600°С начинается диффузионное выделение вторичных карбидов $M_{23}C_6$ по реакции:



Фаза $M_{23}C_6$ (преимущественно $(Cr,Fe)_{23}C_6$) является более устойчивой в области средних температур и формируется преимущественно по границам зёрен аустенита или вблизи эвтектических карбидов. В отличие от M_7C_3 , она образуется диффузионным путём и характеризуется мелкодисперсной морфологией. Выделение $M_{23}C_6$ способствует дополнительному упрочнению матрицы за счёт дисперсионного механизма, однако избыточное образование данной фазы может привести к локальному снижению пластичности и повышению хрупкости.

При дальнейшем понижении температуры до 300–400°С в зависимости от химического состава и скорости охлаждения часть аустенита может превращаться в мартенсит. В результате формируется аустенитная или аустенитно-мартенситная

металлическая основа. Данное фазовое превращение дополнительно увеличивает твёрдость и прочность матрицы, усиливая комплексное упрочнение «карбидный каркас + упрочнённая матрица».

Для марки 280X29НЛ основным упрочняющим элементом структуры является эвтектический карбид M_7C_3 , тогда как образование $M_{23}C_6$ зависит преимущественно от условий охлаждения и последующей термической обработки. Структура данной марки характеризуется выраженным эвтектическим карбидным скелетом и относительно стабильной аустенитно-мартенситной матрицей.

В марке 300X32Н2М2ТЛ, содержащей повышенное количество хрома и дополнительные легирующие элементы (Ni, Mo, Ti), фазовые процессы усложняются. Никель стабилизирует аустенит, снижая температуру мартенситного превращения, тогда как молибден повышает карбидообразующую способность системы и способствует формированию более устойчивых карбидных комплексов. Однако при этом в высокотемпературной области основным эвтектическим карбидом остаётся M_7C_3 . При последующем охлаждении также возможно образование $M_{23}C_6$, что усиливает дисперсионное упрочнение структуры. Таким образом, в данной марке реализуется многостадийный механизм упрочнения, включающий эвтектическое образование M_7C_3 , диффузионное выделение $M_{23}C_6$ и мартенситное превращение матрицы.

В целом, формирование карбидов M_7C_3 и $M_{23}C_6$ определяется термодинамическими условиями устойчивости фаз в системе Fe–Cr–C и кинетикой диффузионных процессов при охлаждении. Соотношение этих фаз, их морфология, пространственное распределение и взаимодействие с металлической основой являются ключевыми факторами, определяющими твёрдость, износостойкость, прочность и эксплуатационную надёжность высокохромистых белых чугунов.

Для изучения микроструктуры образцов (Рис. 1) применён электронный микроскоп SEM EVO Carl Zeiss MA 10.




Рис.1. Структура чугуны, при увеличениях $\times 2000$, а) 280X29НЛ, б) 300X32Н2М2ТЛ,

В целом, формирование карбидов M_7C_3 и $M_{23}C_6$ определяется термодинамическими условиями устойчивости фаз в системе Fe–Cr–C и кинетикой диффузионных процессов при охлаждении. Соотношение этих фаз, их морфология, пространственное распределение и взаимодействие с металлической основой являются ключевыми факторами, определяющими твердость, износостойкость, прочность и эксплуатационную надежность высокохромистых белых чугунов.

Микроструктурный анализ показал, что структура обеих марок формируется в условиях многостадийной кристаллизации и характеризуется наличием аустенитной металлической основы и карбидных фаз типов M_7C_3 , $M_{23}C_6$ и M_3C . Формирование фаз носит температурно-зависимый характер и определяется как термодинамической устойчивостью карбидов в системе Fe–Cr–C, так и кинетикой диффузионных процессов при охлаждении.

Для марки ИЧ300Х32Н2М2ТЛ объемная доля аустенита составляет около 64%. Повышенное содержание никеля стабилизирует γ -фазу и снижает температуру мартенситного превращения, что обеспечивает формирование преимущественно аустенитной или аустенитно-мартенситной матрицы. На стадии эвтектической кристаллизации при температуре порядка 1250–1200°C реализуется реакция $L \rightarrow \gamma + M_7C_3$. Карбиды M_7C_3 образуют относительно мелкодисперсную эвтектическую структуру. Их доля составляет около 12%, однако благодаря равномерному распределению они формируют эффективный карбидный каркас. В интервале температур 800–600°C происходит диффузионное выделение вторичных карбидов $M_{23}C_6$, объемная доля которых достигает 18%. Эти карбиды локализуются преимущественно по границам зерен и обеспечивают дополнительное дисперсионное упрочнение матрицы. Наличие TiC (образующихся на более ранних стадиях кристаллизации, около 1350–1400°C) способствует измельчению дендритной структуры за счет гетерогенного зародышеобразования. В результате формируется многоуровневая упрочняющая система: эвтектические карбиды M_7C_3 + вторичные $M_{23}C_6$ + упрочненная аустенитная матрица. Для марки ИЧ280Х29НЛ структура несколько отличается. Объемная доля аустенита составляет около 63%. Карбиды M_7C_3 занимают примерно 20% объема и формируют более выраженный и относительно крупный эвтектический каркас. Более высокая доля M_7C_3 обусловлена меньшим влиянием стабилизирующих элементов и особенностями химического состава. Вторичные карбиды $M_{23}C_6$ (около 14%) также выделяются при охлаждении в интервале 800–600°C, однако их дисперсность несколько ниже по сравнению с маркой ИЧ300Х32Н2М2ТЛ. Доля цементита M_3C невелика (около 3%), что связано с высоким содержанием хрома, стабилизирующего преимущественно карбиды типа M_7C_3 и $M_{23}C_6$.

Кристаллизация в обеих марках начинается при температуре 1450–1500°C с образования первичных дендритов аустенита. Далее при достижении эвтектической температуры формируется основной упрочняющий карбид M_7C_3 . При последующем охлаждении реализуются диффузионные процессы, приводящие к выделению $M_{23}C_6$. При температурах порядка 300–400°C возможно частичное мартенситное превращение, дополнительно увеличивающее твердость матрицы.

Сравнительный анализ показывает, что в структуре ИЧ300Х32Н2М2ТЛ карбиды распределены более равномерно и обладают меньшими размерами, что снижает концентрацию напряжений и повышает структурную стабильность. В ИЧ280Х29НЛ эвтектический карбидный каркас более выражен и крупнее, что обеспечивает высокую твердость, но потенциально повышает склонность к хрупкому разрушению.

Таким образом, формирование карбидов M_7C_3 и $M_{23}C_6$ в данных марках происходит последовательно в процессе кристаллизации и последующего охлаждения. Соотношение их объемных долей, морфология и распределение в аустенитной матрице определяют уровень твердости, износостойкости и эксплуатационной надежности высокохромистых белых чугунов.

Выводы. Таким образом, по результатам выполненных исследований можно сделать следующие выводы:

1. В обеих марках основную роль в обеспечении износостойкости играет карбид M_7C_3 , который формируется на стадии эвтектической кристаллизации и образует карбидный каркас структуры.
2. Вторичные карбиды $M_{23}C_6$ выделяются при более низких температурах и дополнительно упрочняют металлическую основу за счёт дисперсионного механизма.
3. Марка ИЧ300Х32Н2М2ТЛ отличается более равномерным и мелкодисперсным распределением карбидов, что повышает структурную стабильность и снижает склонность к хрупкому разрушению по сравнению с ИЧ280Х29НЛ.
4. Соотношение аустенитной матрицы и карбидных фаз (M_7C_3 и $M_{23}C_6$), а также их морфология напрямую определяют уровень твёрдости, износостойкости и эксплуатационной надёжности рассматриваемых чугунов.

Библиографический список

1. Гарбер М.Е. Износостойкие белые чугуны: свойства, структура, технология, эксплуатация. — М.: Машиностроение, 2010. — 280 с.
2. Барановский К.Э., Мансуров Ю.Н., Жумаев А.А., Дувалов П.Ю. Повышение ресурса работы деталей из износостойких хромистых чугунов // *Металлургия: республиканский межведомственный сборник научных трудов*. -Минск: БНТУ, 2019. –Вып. 40. -С. 78-83.
3. А.А. Жумаев, Ю.Н. Мансуров, Дж.Дж. Маматкулов, К.С. Абдуллаев. Фазовые превращения в сплавах железа с углеродом, легированных редкоземельными и переходными металлами. // *Черные металлы*, № 11 (1067). 2020. – С.22 – 29.
4. А.А. Жумаев, Ю.Н. Мансуров, Дж.Дж. Маматкулов, Г.Д. Улугов. Оптимизация состава и структуры износостойких белых чугунов, используемых в горнодобывающей промышленности. // *Черные металлы*, № 12 (1068). 2020. – С.4 – 10.
5. А.А. Жумаев, К.Э. Барановский, Ю.Н. Мансуров, Х.И. Ахмедов. Результаты исследования структуры отливок из белых износостойких чугунов. // *Черные металлы*, № 2 (1082). 2022. – С.4 – 10.

Мусурмонов Исомиддин Мусурмон угли – магистрант кафедры «Технология машиностроения» Навоийский государственный университет горного дела и технологий.

Рахматова Сабина Фарход кизи – магистрант кафедры «Локализация промышленных производств» Навоийский государственный университет горного дела и технологий.

Жумаев Ахмаджон Абдувохидович - доктор философии по техническим наукам, (PhD) доцент кафедры «Технология машиностроения» Навоийского государственного горного технологического университета, Тел.: 97-228-37-57(с),

E-mail: ahmadjon_jumayev@mail.ru

Жумаева Наргиза Камолжоновна – базовый докторант кафедры «Локализация промышленных производств» Навоийский государственный университет горного дела и технологий. E-mail: jumayevanargiza1994@mail.ru

УДК 633.2.21:631.527

BEDA URUG'LIGINI ELEKTR MAYDONIDA EKISHGA TAYYORLASHNING AYRIM TADQIQOT NATIJALARI

¹ Yusubaliyev A., ² Sharipov Sh.N.

¹ Chirchiq davlat pedagogika universiteti, ² Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Maqolada beda urug'ini bir vaqtda tozalash va saralash uchun ishlab chiqilgan kritik kuchlanganlik usuliga asoslangan elektr qurilmaning texnologik sxemasi, unda tayyorlangan urug'likning fraksiyalarga ajralishining, achchiqmiya urug'i bilan ifloslanishining hamda laboratoriya unuvchanligining ishchi organga berilayotgan kuchlanishga bog'liq holda o'zgarishi keltirilgan.

Kalit so'zlar: beda, urug'lik, elektr qurilma, fraksiya, saralash, tozalash, achchiqmiya, ifloslanish, unuvchanlik.

RESULTS OF SOME RESEARCH ON THE PREPARATION OF CLOVER SEED FOR SOWING IN AN ELECTRIC FIELD

¹ Yusubaliyev A., ² Sharipov Sh.N.

¹ Chirchik State Pedagogical University, ² Bukhara State Technical University.

Abstract. The article presents a technological scheme of an electrical device based on the critical voltage method, developed for simultaneous cleaning and sorting of alfalfa seeds, and the variation of the separation of the prepared seed into fractions, contamination with bitter gourd seeds, and laboratory yield depending on the voltage supplied to the working body.

Keywords: alfalfa, seed, electrical device, fraction, sorting, cleaning, bitter gourd, contamination, yield.


Kirish. Qishloq xo'jalik ekinlari urug'larining sifat ko'rsatkichlarini oshirishda yuqori samarali saralash qurilmalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Chunki yuqori sifatli urug'lik o'z navbatida yetishtirilayotgan mahsulotlarning hajmini ko'paytirish imkonini beradi.

Beda urug'ining sifatini yaxshilash esa mamlakatimiz aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ammo, hozirda mavjud beda urug'ligini ekishga ikki bosqichli tozalash texnologiyasi energiya, moddiy xarajatlarni ko'p talab qiluvchi bo'lib, texnologik vositalaridan foydalanish murakkabligi bilan xarakterlanadi. Shuning uchun ushbu texnologiyani mamlakat qishloq xo'jaligi tuzilmalarining zamonaviy holatini hisobga olgan holda o'zgartirish muhim ahamiyatga ega.

Beda va uning begona o'tlari urug'larining o'lchamlari, zichligi kabi xossalarini o'rganish natijasi shuni ko'rsatdiki [1,2], urug'larning birorta xususiyatiga asoslangan mexanik, pnevmatik va boshqa qurilmalar ularni o'zaro ajratishning kerakli aniqligini ta'minlamaydi. Qurilmalarning qiyosiy tahlili beda urug'ini begona o'tlar urug'laridan tozalash va saralash sifatini oshirish uchun elektrotexnologik usuldan foydalanish zarurligini ko'rsatdi [3,4]. Ushbu yo'nalishda o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida beda urug'ini bir vaqtda tozalash va saralash uchun bir jinsli bo'lmagan elektr maydonidagi kritik kuchlanganlik usuliga asoslangan qurilma ishlab chiqildi [5, 6].

Tadqiqot qurilmasi. Beda urug'larini saralash va tozalash uchun ishlab chiqilgan laboratoriya qurilmasining asosiy ishchi organi dielektrik baraban 2 (1-rasm) bo'lib, uning yuzasi o'zaro ma'lum masofada joylashgan elektrodlar bilan o'ralgan bo'lib, ular o'z navbatida halqasimon 3 va qo'zg'almas 4 kontaktlari orqali yerga va potensial elektrod 5 esa yuqori voltli to'g'rilagich 6 ning qutblaridan biriga ulanadi.

Beda urug'ini saralash va tozalash jarayoni quyidagicha amalga oshirildi. Dastlabki aralashma bunker 1 ning pastki qismidan dielektrik materialdan yasalgan tekis taxta bo'ylab aylanuvchi ishchi organi 2 ning yuzasiga bir urug'li qatlam shaklida beri-ladi. Ishchi organning ustida aylanish yo'nalishi bo'yicha kamayib boruvchi masofada joylashtirilgan potensial elektrod urug' aralashmasining harakati bo'yicha intensivligi ortib boruvchi bir jinsli bo'lmagan elektrostatik maydon hosil qiliadi.



1-rasm. Laboratoriya qurilmasining texnologik sxemasi: 1-urug'li bunker; 2-barabanli ishchi organ; 3- halqasimon kontakt; 4-qo'zg'almas kontakt; 5- potensial elektrod; 6- yuqori kuchlanishli to'g'rilagich; 7- yuqori kuchlanish manbai; 8- urug' qabul qiluvchi; 9 - tozalash cho'tkasi.

Urug', barabanning yuzasidagi elektrodlar bilan kontaktlashgandan so'ng ma'lum miqdorda ortiqcha zaryad oladi. Ishchi organning yuzasida aylanish yo'nalishi bo'yicha harakatlanayotganda ortib boruvchi elektr maydonining kuchlanganligi uning kritik kattaligiga tenglashganda urug' elektr va markazdan qochma kuchlar ta'sirida barabandan ajralib, yuqori silindrsimon potensial elektrod 5 tomon harakatlana boshlaydi.


Achchiqmiya urug'lari beda urug'iga qaraganda uzunroq bo'lganligi sababli ular kattaroq elektr maydon kuchining momenti va markazdan qochma kuch ta'sirida bo'ladi. Shu sababli, g'umay, achchiqmiya urug'lari va boshqa cho'zinchoq aralashmalar aylanayotgan ishchi organdan vaqtliroq kichik burchak ostida ajralib chiqadi va ular kattaroq masofaga og'ishi natijasida III fraksiyaga kelib tushadi. Beda urug'lari esa baraban yuzasida qoladi va u bilan birga harakatlanishda davom etib maydonning kattaroq kuchlanganligiga mos keluvchi kattaroq burchak ostida barabandan ajraladi va asosan I va II fraksiyalarga kelib tushadi. Ushbu holat beda va begona o'tlar urug'larining elektrodlar oralig'ida turlicha trayektoriyalar bo'ylab harakatlanishiga va shuning oqibatida urug' qabul qiluvchi 8 ning turli bo'linmalariga tushib, bir-biridan ajralishiga olib keladi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Kuchlanishning 16 dan 20 kV gacha oshishi bilan beda urug'lari uchinchi fraksiyaga ajralib tushmadi. 22 kV dan boshlab, asosan mayda va pishmagan urug'larning ozgina chiqishi, 24 kV kuchlanishdan boshlab esa ushbu fraksiyaga dastlabki urug'larning 5-6% ga yaqini ajraldi (2-rasmga qarang).


Kuchlanishning 28 kV gacha ko'tarilishi bu fraksiyadagi beda urug'lari miqdorining biroz oshishiga olib keladi. Buni biologik turli sifatlilik bilan izohlash mumkin.

Urug'lik chiqishi miqdorining eng kichik o'zgarishi ikkinchi fraksiyada kuzatiladi, bu kuchlanish o'zgarishlarining oralig'ida 20-35% ni tashkil qiladi. 2- va 3- fraksiyalarda urug'lar ajralish miqdorining bunday o'zgarishi 1- fraksiyalar uchun bu ko'rsatkichning pasayishiga olib keladi. Shu bilan birga, eng og'ir va biologik jihatdan to'la pishgan urug'lar 1-fraksiyaga ajratiladi. Ushbu holat tajribada muntazam ravishda kuzatildi. Bu beda va achchiqmiya urug'larining kritik kuchlanganlikka ko'ra taqsimlanish qonuniyatlari bilan yaxshi mos keladi. Kuchlanishning 28 kV gacha ko'tarilishi bu fraksiyadagi beda urug'lari miqdorining biroz oshishiga olib keladi. Buni biologik turli sifatlilik bilan izohlash mumkin.

Eng kam urug'lik chiqish miqdorining o'zgarishi ikkinchi fraktsiyada kuzatiladi, bu kuchlanish o'zgarishlarining oralig'ida 20-35% ni tashkil qiladi. 2- va 3- fraktsiyalarda urug'lar ajralish miqdorining bunday o'zgarishi 1- fraktsiyalar uchun bu ko'rsatkichning pasayishiga olib keladi. Shu bilan birga, eng og'ir va biologik jihatdan to'la pishgan urug'lar 1-fraktsiyaga ajratiladi. Tajribada birinchi fraktsiyaga yuqori sifatli beda urug'larining ajralishi muntazam ravishda kuzatildi. Bu beda va achchiqmiya urug'larining kritik kuchlanganlikka ko'ra taqsimlanish qonuniyatlari bilan yaxshi mos keladi.



2-rasm. Beda urug'ining fraktsiyalarga ajralishining kuchlanishga qarab o'zgarishi: 1-I fraksiya; 2-II fraksiya; 3-III fraksiya.




3-rasm. Fraktsiyalardagi beda urug'larining achchiqmiya urug'lari bilan ifloslanishining o'zgarishi: 1-I fraksiya; 2-II fraksiya; 3-nazorat.

Fraktsiyalardagi beda urug'liklarining begona o'tlar urug'lari bilan ifloslanishi (3-rasm) dastlabki (nazorat) urug'larda 1 kg beda urug'iga 836 donani tashkil etadi. Elektrodning kuchlanishi (ya'ni, elektrostatik maydonning intensivligi) 16 kV dan 28 kV gacha ortishi bilan ikkinchi fraktsiyadagi achchiqmiya urug'larining miqdori 370 dona/kg dan 1180 dona / kg gacha ko'tariladi. Buni shu bilan izohlash mumkin, maydon kuchlanganligining ortishi bilan ko'proq achchiqmiya urug'lari pastki elektrodan ajralib chiqib boshlaydi. Shu bilan birga, 1-fraktsiyaning ifloslanishi 750 dona / kg dan 160 dona / kg gacha kamayadi, ya'ni. 1-fraktsiyaning ifloslanishi 5-martadan ko'proq kamayadi. Shunday qilib, elektrostatik maydonda urug'larni kritik kuchlanganlik usuli beda urug'ining begona o'tlari bilan ifloslanishini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

Uchinchi fraktsiyaga dastlabki urug'lik massaning 10-15% gacha bo'lgan qismi ajratilishi va uning tarkibida 70-80% gacha achchiqmiya urug'lari mavjudligi aniqlandi. Achchiqmiya urug'larining ajratilgan fraktsiyalar bo'yicha taqsimlanishi tahlili va bu fraktsiyalar uchun beda urug'ining ajralish miqdori o'rnatishning yetarli darajada ajratish qobiliyatini ko'rsatadi.

Dastlabki (nazorat) beda urug'ining laboratoriyada unib chiqishi 76,2% ni tashkil etgani holda elektr qurilmada saralab tozalangan barcha variantlarda urug'larning birinchi va ikkinchi fraktsiyalarida bu ko'rsatkichlar yuqoriroq bo'ldi, lekin u elektrodlar kuchlanishining o'zgarishiga qarab turli qonuniyatlarga ko'ra o'zgardi. Agartadqiqot o'tkazilayotgan hududda 2-fraksiya urug'larining unib chiqishi 80,0-83,5% oralig'ida bo'lib, har



4-rasm. Beda urug'larining laboratoriya unib chiqishining fraktsiyalarda o'zgarishi: 1-I fraksiya; 2-II fraksiya; 3-kontrol.

doim nazorat ko'rsatkichidan yuqori bo'lsa, 1-fraktsiyada u 16 kV kuchlanishdagi 78,5% dan 28 kV kuchlanishda 90,0% gacha o'sgan.

Xulosalar

1. Dielektrik qurilmada achchiqmiya va beda urug'lari massasiga qarab fraksiyalarga bo'linadi. Ba'zi fraksiyalarda beda urug'larining achchiqmiya bilan ifloslanishi 2-3 barobar kamayadi, bu esa konstruktiv parametrlarni o'zgartirganda yoki boshqa ta'sirlar bilan qo'shilganda, ularning yanada aniqroq ajratilishini ta'minlaydi.
2. Beda urug'ini bir vaqtda tozalash va saralash uchun bir jinsli bo'lmagan elektr maydonidagi kritik kuchlanganlik usulidan foydalanish istiqbolli hisoblanadi. Ushbu qurilmadan foydalanish beda urug'ligining achchiqmiya bilan ifloslanishni 5 baravardan ko'proq kamaytirishga yordam beradiki, bu uning texnologik samaradorligini tasdiqlaydi.
3. Eksperimental qurilmani ishlatish jarayonida beda urug'ining eng katta sifatli qisminingaylanuvchi elektrodga yaqin (I) fraktsiyaga ajrashi, achchiqmiya urug'larining ko'p qismi esa uzoq va yuqori kuchlanishli og'ish elektrodga yaqin joylashgan (III) fraktsiyaga ajrashi aniq kuzatiladi.
4. Urug'larning massa ko'rsatkichlariga ko'ra fraksiyalarga bo'linishi aniq kuzatiladi: I dan III fraktsiyaga qarab urug'larning massasi kamayadi, bu esa fraktsiyaning ekish sifatlariga ta'sir qiladi. I va II fraksiyalarda laboratoriya o'sishi saralash rejimiga qarab dastlabki urug'likka nisbatan 5-15% ga oshadi.
5. Beda urug'ini begona o't urug'laridan tozalash texnologiyasini ishlab chiqishning istiqbolli yo'nalishi sifatida bir jinsli bo'lmagan elektr maydonidagi kritik kuchlanganlik usulidan foydalanish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. А.Юсубалиев, Д.Рахматов, Ш.Н.Шарипов. Анализ известных технологий и устройств для подготовки семян люцерны // Развитие науки и технологий.-2021, №6.- С.22-29.
2. Юсубалиев А., Шарипов Ш.Н. Влияние некоторых свойств семян на технологию очистки люцерны от засорителей// Проблемы современной науки и образования.- 2021, № 11(168) – С.18-21
3. Юсубалиев А., Шарипов Ш.Н. К очистке семян люцерны в электрическом устройстве // НамМТИ халқаро илмий-амалий анжумани (2021й. 24-25 июн) материаллари. - Наманган, 2021,807-809 б.
4. Yusubaliev A., Sharipov Sh.N. Selection of electric alfalfa cleaner technology from seeds of quarantine plants// International bulletin of applied science and technology.-Volume 19 June 2023. c1152-1156. ([doi.org/ 10.5281/ zenodo. 7984113](https://doi.org/10.5281/zenodo.7984113)).
5. Юсубалиев А.,Шарипов Ш.Н. Выбор конструктивной схемы электрического очистителя люцерны от семян карантинных растений// Прогресс науки.- 2021, №5(5). -С.10-15.
6. Юсубалиев А.,Шарипов Ш.Н. Некоторые результаты разработки устройства электротехнологической очистки семян люцерны: “Инновационная техника в технологиях кишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат тармоғидаги муаммо ва истиқ-боллари” // ТДТУ 2-халқаро илмий-техник конференциялар тўплами.-Тошкент, 22-23 апрел 2022 й.

ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГИИ ФОТОАНОДОВ DSSC НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Шарипбаев С.С.

Наманганский государственный технический университет.

Аннотация. В статье исследуется роль морфологии диоксида титана (TiO_2) в формировании фотоэлектрических характеристик красительно-сенситизированных солнечных элементов (DSSC). На основе сравнительного анализа публикаций 2023–2025 годов рассмотрены наноструктуры TiO_2 различных форм: наночастицы, нанотрубки, нанопроволоки, нанополосы и композиты с металлическими наночастицами. Центральное место занимает взаимосвязь между морфологией фотоанода, эффективностью переноса электронов и степенью адсорбции красителя. По итогам анализа актуальных исследований определены оптимальные морфологические параметры TiO_2 , способствующие повышению эффективности DSSC.

Ключевые слова: DSSC, TiO_2 , морфология, наноструктуры, фотоанод, эффективность, нанотрубки, нанопроволоки.

PHOTOANODE MORPHOLOGY IN DSSC AND ITS IMPACT ON PHOTOELECTRIC CONVERTER PERFORMANCE

Sharipbaev S.S.

Namangan state technical university.

Abstract. This paper examines the role of titanium dioxide (TiO_2) morphology in shaping the photoelectric characteristics of dye-sensitized solar cells (DSSC). Drawing on a comparative analysis of publications from 2023–2025, various TiO_2 nanostructure forms are reviewed, including nanoparticles, nanotubes, nanowires, nanofibers, and composites with metallic nanoparticles. Central focus is placed on the relationship between photoanode morphology, electron transfer efficiency, and the degree of dye adsorption. Based on the analysis of current research, optimal morphological parameters of TiO_2 are identified that contribute to improved DSSC performance.

Keywords: DSSC, TiO_2 , morphology, nanostructures, photoanode, efficiency, nanotubes, nanowires.

Введение. За последнее время область альтернативной энергетики переживает активный подъём, и солнечные элементы на основе органических и гибридных материалов занимают в ней всё более заметное место. Среди перспективных направлений особого внимания заслуживает технология красительно-сенситизированных солнечных элементов (Dye-Sensitized Solar Cells, DSSC), впервые представленная М. Гретцелем и Б. О'Риганом в 1991 году. Ключевыми преимуществами данной технологии являются доступность производства, конструктивная гибкость и возможность применения относительно недорогих материалов.

Рабочие характеристики DSSC определяются целым рядом факторов, однако структура и морфология фотоанода играют среди них первостепенную роль. Диоксид титана (TiO_2) традиционно выступает основным материалом фотоанода благодаря высокой химической стабильности, широкому диапазону оптической прозрачности и подходящей энергетической зонной структуре. Вместе с тем фотогенерация и перенос зарядов в DSSC непосредственно зависят от формы, размеров и пористости наноструктур TiO_2 , что превращает морфологию в один из ключевых параметров при разработке подобных устройств.

Разнообразные морфологические формы TiO_2 – наночастицы, нанотрубки, нанопроволоки, нанополосы, а также их композиты с металлическими наночастицами (Ag, Cu, ZnO) – проявляют неодинаковые свойства в плане адсорбции красителя и переноса электронов. Так, нанопроволоки формируют одномерный канал переноса заряда, что существенно снижает вероятность рекомбинации, тогда как мезопористые наночастицы отличаются развитой удельной поверхностью и высокой эффективностью фиксации молекул красителя.

Настоящая работа направлена на изучение того, как морфологические особенности TiO_2 сказываются на эффективности DSSC, а также на систематизацию актуальных экспериментальных данных за 2023–2025 годы, касающихся синтеза и структурирования фотоанодов. Полученные выводы дают возможность определить наиболее перспективные

типы морфологий и подходящие методы их формирования в целях повышения эффективности солнечных элементов следующего поколения.

Теоретические основы сенсibilизированных красителем солнечных элементов (DSSC). Красительно-сенсibilизированные солнечные элементы (DSSC) представляют собой гибридные фотоэлектрохимические устройства, в которых поглощение света и генерация носителей заряда обеспечиваются фотовозбуждением молекул красителя, адсорбированных на поверхности наноструктурированного полупроводникового слоя. В отличие от традиционных кремниевых аналогов, где оба процесса протекают в объёме полупроводника, DSSC разграничивают функции светопоглощения и переноса электронов между разными материалами – это открывает возможность применения доступных материалов и упрощённых производственных процессов.

Типичная структура DSSC включает следующие компоненты:

1. **Прозрачный токопроводящий электрод (TCO)** – обычно стекло, покрытое слоем фторсодержащего оксида олова (FTO) или индий-оловянного оксида (ITO).
2. **Фотоанод** – слой нанокристаллического TiO_2 , на поверхности которого адсорбированы молекулы красителя.
3. **Краситель (сенсibilизатор)** – органическая или металлоорганическая молекула, способная поглощать фотоны и генерировать возбужденные электроны.
4. **Электролит** – чаще всего на основе иодид/триидидной (I^-/I_3^-) пары, обеспечивающий перенос дырок от красителя к контрэлектроду.
5. **Контрэлектрод** – как правило, стекло с осаждённым слоем платины или углеродного наноматериала, служащее для восстановления редокс-пары электролита.

Существенное влияние на характеристики DSSC оказывает состав электролита, обеспечивающего перенос и восполнение заряда между фотоанодом и контрэлектродом. Данная зависимость была детально изучена в работе Маматкаримова О.О. и соавторов, где анализировались свойства жидких и гелевых электролитов на основе тетрапропиламмонийной соли [7].

Принцип работы DSSC можно описать последовательностью фотоэлектрохимических процессов:

1. Поглощение фотона молекулой красителя и переход её в возбужденное состояние ($\text{D} + h\nu \rightarrow \text{D}^*$).
2. Инжекция электрона из возбужденного красителя в зону проводимости TiO_2 ($\text{D}^* \rightarrow \text{D}^+ + e^-(\text{TiO}_2)$).
3. Транспорт электрона через слой TiO_2 к прозрачному электродному слою (FTO).
4. Восстановление окисленного красителя за счёт отдачи электрона из редокс-пары электролита ($\text{D}^+ + \text{I}^- \rightarrow \text{D} + \text{I}_3^-$).
5. Восстановление I_3^- до I^- на контрэлектроде ($\text{I}_3^- + 2e^- \rightarrow 3\text{I}^-$).

При увеличении плотности дефектов и неоднородности структуры TiO_2 возрастает вероятность рекомбинации электронов, что снижает время их жизни.

Время переноса носителей можно приближённо оценить по выражению:

$$\tau = \frac{L^2}{D_n},$$

Где: L – длина пути диффузии, а D_n – коэффициент диффузии электронов, который напрямую зависит от морфологии наноструктуры [1].

Эффективность DSSC зависит от согласованности всех этих процессов, однако ключевую роль играет морфология TiO_2 , определяющая степень адсорбции красителя, скорость переноса и вероятность рекомбинации электронов.

Эффективность работы сенсibilизированных красителем солнечных элементов определяется совокупностью фотогенерации носителей заряда, скоростью их переноса и рекомбинации. В обобщённом виде КПД устройства можно выразить как:

$$\eta = \frac{J_{sc} \cdot V_{oc} \cdot FF}{P_{in}},$$

Где: J_{sc} – ток короткого замыкания, V_{oc} – напряжение холостого хода, FF – фактор заполнения, P_{in} – мощность падающего излучения.

J_{sc} , V_{oc} и FF зависят от морфологических характеристик слоя TiO_2 и его взаимодействия с красителем [1]. Поэтому дальнейшие исследования сосредоточены на изучении структуры наночастиц, их пористости, а также межфазных границ между TiO_2 , красителем и электролитом.

Морфология TiO_2 фотоанодов и методы их получения. Морфология фотоанода относится к числу наиболее значимых параметров, во многом определяющих эффективность DSSC. Структура наночастиц диоксида титана (TiO_2) влияет не только на площадь активной поверхности, но и на процессы транспорта и рекомбинации электронов, а также на степень адсорбции молекул красителя. Для достижения высоких показателей эффективности DSSC требуются наноструктуры с развитой пористостью, достаточной оптической прозрачностью и хорошей электронной проводимостью.

Морфологические параметры, такие как размер частиц и пористость TiO_2 , определяют количество молекул красителя, участвующих в поглощении света, и, следовательно, плотность фототока.

Этот параметр можно описать выражением:

$$J_{sc} = q \int \phi(\lambda) \eta_{IPCE}(\lambda) d\lambda,$$

Где: $\phi(\lambda)$ – поток фотонов, а η_{IPCE} – квантовый выход, чувствительный к морфологии фотоанода [1].

Такие морфологические характеристики, как размер частиц и пористость TiO_2 , напрямую влияют на количество молекул красителя, задействованных в поглощении света, и тем самым определяют плотность фототока.

Сол-гель метод. Сол-гель технология относится к числу наиболее распространённых и технологически доступных методов получения наноструктур TiO_2 . В её основе лежат реакции гидролиза и конденсации прекурсоров — как правило, тетрабутилтитаната ($Ti(OC_4H_9)_4$) или тетрахлорида титана ($TiCl_4$). При управляемом изменении pH и температуры формируется золь, который впоследствии переходит в гель и после термической обработки образует пористую оксидную структуру.

К основным достоинствам сол-гель метода относятся невысокая температура синтеза, равномерное распределение частиц и возможность гибкого управления пористостью слоя. Вместе с тем метод не лишён недостатков: характерна склонность частиц к агрегации, а механическая стабильность материала без последующего спекания остаётся относительно невысокой.

Гидротермальный метод. Гидротермальный синтез позволяет формировать кристаллические наноструктуры TiO_2 при сравнительно невысоких температурах (100–200 °C) в условиях автоклава. Применение водных растворов прекурсоров под давлением способствует направленному росту наностержней, нанотрубок или нанолент с воспроизводимыми размерными характеристиками.

Метод отличается высокой степенью кристалличности получаемых структур и возможностью контролируемого роста, что благоприятно сказывается на транспорте электронов и снижает вероятность их рекомбинации. Благодаря этим преимуществам гидротермальные наноструктуры TiO_2 нашли широкое применение в высокоэффективных DSSC.

Анодное окисление. Анодное окисление титана представляет собой перспективный подход к получению упорядоченных массивов нанотрубок TiO_2 . В ходе анодирования титановой фольги в электролите, содержащем фторид-ионы, электрохимическим путём

формируется нанотрубчатая структура, отличающаяся высокой однородностью и контролируемой толщиной стенок.

Ключевым достоинством данного метода служит формирование ориентированных наноструктур, обеспечивающих направленный транспорт электронов без рассеяния. Аноды на их основе демонстрируют повышенную плотность фототока и эффективность до 8–10%, особенно в сочетании с гибридными красителями и твердофазными электролитами.

Пастовый метод (доктор-блейдинг, спин-котинг). В лабораторных условиях наибольшее распространение получил пастовый метод, предполагающий нанесение коллоидной суспензии наночастиц TiO_2 на прозрачный электрод (FTO) с последующим отжигом. Для этого применяются техники doctor blade, spin coating или screen printing, обеспечивающие контроль над толщиной и равномерностью формируемого слоя.

Пастовый способ выгодно отличается простотой исполнения, воспроизводимостью результатов и возможностью масштабирования, что делает его привлекательным для крупносерийного производства DSSC. Управление размером частиц — как правило, в диапазоне 15–25 нм — позволяет достичь оптимального соотношения между светопоглощением, транспортом электронов и адсорбцией красителя.

В целом выбор метода синтеза TiO_2 определяется требуемыми морфологическими характеристиками: пористостью, удельной площадью поверхности, степенью кристалличности и типом наноструктуры. Современные исследования всё активнее ориентированы на комбинирование различных методов с целью получения иерархических структур, обладающих улучшенными показателями захвата света и повышенной фотостабильностью.

Сравнительный анализ современных исследований. Интерес исследователей к морфологии фотоанодов DSSC в последние годы заметно усилился, что обусловлено прямой зависимостью между структурой наночастиц TiO_2 и такими процессами, как перенос зарядов, адсорбция красителя и рекомбинация электронов. Современные работы охватывают широкий спектр подходов — от легирования и введения плазмонных добавок до формирования одномерных и иерархических наноструктур.

Hsu и соавт. [1] изучили нанокompозит TiO_2 , легированный железом и серой. Полученные наночастицы размером около 10–35 нм отличались увеличенной удельной поверхностью, что повысило эффективность адсорбции красителя. Введение Fe/S-доноров в кристаллическую решётку расширило диапазон поглощения в видимой области, а итоговый PCE вырос более чем вдвое — с 3,43 % до 6,46 %.

Joshi и коллеги [2] создали мезопористые сферы TiO_2 с декоративными наночастицами золота. Плазмонный эффект Au-наночастиц усиливал локальное электромагнитное поле, что обеспечило рост PCE до 7,7 % — примерно на 40 % выше относительно немодифицированных структур.

Kraidy и соавт. [3] применили смесь коммерческих нанопорошков TiO_2 (Hombikat UV100 и P25). Сочетание частиц разного размера обеспечило баланс между высокой площадью поверхности и кристалличностью, позволив достичь эффективности около 4,9 % — выше, чем у однофазных аналогов на основе P25.

В обзоре Srivastava и др. [4] детально рассмотрены одномерные морфологии TiO_2 — нанотрубки, нанопроволоки и наностержни. Показано, что направленный транспорт электронов в таких структурах снижает вероятность рассеяния и рекомбинации, повышая эффективность и стабильность DSSC.

Khan и соавт. [5] исследовали комбинированный подход, объединяющий легирование и наноструктурирование поверхности TiO_2 . Контроль размеров зёрен и формирование дефектных уровней улучшили перенос зарядов, обеспечив эффективность до 9,4 % при использовании рутениевых комплексов.

Sibiński и коллеги [6] сосредоточились на роли морфологии блокирующих слоёв TiO_2 и $\text{TiO}_2\text{:ZnO}$, нанесённых методом реактивного магнетронного напыления. Оптимизация толщины и микроструктуры этих слоёв снизила рекомбинационные потери на границе электрод–электролит и способствовала росту выходного напряжения (V_{oc}) и фактора заполнения (FF).

Таким образом, управление морфологией TiO_2 остаётся одним из наиболее действенных инструментов повышения эффективности DSSC. Сочетание наноструктурированных поверхностей, плазмонных наночастиц и оптимизированных межфазных контактов открывает возможность достижения показателей, сопоставимых с коммерческими аналогами.

Обсуждение результатов и заключение. Проведённые исследования подтвердили, что морфология слоя TiO_2 оказывает значительное воздействие на электрофизические характеристики DSSC. Структура наночастиц во многом определяет как степень адсорбции красителя, так и подвижность электронов в мезопористом слое. Морфология с развитой удельной поверхностью и равномерным распределением наночастиц способствует увеличению плотности фототока J_{sc} и снижению рекомбинационных потерь.

Результаты морфологического и электрофизического анализа – SEM, AFM и измерений проводимости – показали, что повышение степени кристалличности TiO_2 и снижение дефектности благоприятно сказываются на электронном транспорте и коэффициенте диффузии D_n . Следствием этого становится увеличение времени жизни электронов τ и, соответственно, рост коэффициента полезного действия устройства.

Таким образом, оптимизация морфологии фотоанода TiO_2 выступает одним из ключевых факторов повышения эффективности DSSC. Формирование наноструктур с высокой площадью поверхности, хорошей структурной связностью и однородной пористостью обеспечивает улучшенные электрофизические показатели, минимизирует рекомбинационные потери и стабилизирует работу солнечного элемента. Полученные данные согласуются с актуальными тенденциями в области наноструктурированных материалов для фотоэнергетики и подтверждают перспективность морфологического контроля при создании высокоэффективных DSSC [1].

Список литературы

1. Hsu C.-L. et al. *Enhancement of dye-sensitized solar cells by Fe/S co-doped TiO_2 nanocomposites*. *Scientific Reports*, 2024. DOI:10.1038/s41598-024-54895-z
2. Joshi M. et al. *Mesoporous TiO_2 spheres decorated with Au nanoparticles for high-efficiency DSSCs*. *Frontiers in Materials*, 2024. DOI:10.3389/fmats.2024.1457325
3. Kraidy F. et al. *Performance of DSSC based on mixed TiO_2 nanopowders (Hombikat UV100/P25)*. *Processes*, 2024, 12(11):2481. DOI:10.3390/pr12112481
4. Srivastava A. et al. *Recent advances in one-dimensional TiO_2 nanostructures for photoenergy applications*. *RSC Advances*, 2025. DOI:10.1039/D4RA06254J
5. Khan M. et al. *Nanoengineered TiO_2 photoanodes for high-performance DSSCs*. *RSC Advances*, 2023. DOI:10.1039/D3RA02927A
6. Sibiński M. et al. *Morphology control of TiO_2 and $\text{TiO}_2\text{:ZnO}$ blocking layers for improved DSSC performance*. *Scientific Reports*, 2024. DOI:10.1038/s41598-024-61512-6
7. Abdugarimov, A., Noor, I. M., Mamatkarimov, O. O., & Abdul Karim, M. A. (2020). Characteristics of dye-sensitized solar cells (DSSCs) using liquid and gel polymer electrolytes with tetrapropylammonium salt. *Applied Solar Energy*, 56(2), 87–93. DOI:10.3103/S0003701X20020113

UDK 621.78

NIKEL ASOSLI OLOVBARDOSH QOTISHMANI QAYTA ERITISHDA XOSSALARGA TA'SIRI

Berdiyev D.M.¹, Liang Zhenglong², Ibroximova M.M.³

¹*Radiatsiya va yadro xavfsizligi ilmiy-texnik markaz, ²Lanzhou texnologiya universiteti,*

³*I.Karimov nomli Toshkent davlat texnika universiteti.*

Annotatsiya. Tadqiqotda nikel asosli Inconel 617 olovbardosh qotishmasini qayta eritish texnologiyalarining mikrostruktura va nuqsonlar shakllanishiga ta'siri o'rganilgan. Vakuumli induksion pechda eritib tozalash jarayoni past bosimli muhit va elektromagnit konveksiya hisobiga qotishmaning kimyoviy bir xilligini ta'minlashi, shuningdek, kislorod, azot va oltingugurt kabi gazli qo'shimchalarni suyuq metallardan samarali chiqarishi tahlil qilingan.

Tayanch iboralar: inconel, eritish, gazli qo'shimchalar, qattiqlik, suyuq metall, legirlangan po'lat.

INFLUENCE OF REMELTING ON THE PROPERTIES OF A NICKEL-BASED HEAT-RESISTANT ALLOY

¹Berdiev D.M., ²Liang Zhenglong., ³Ibroximova M.M.

¹*Scientific and Technical Center for Radiation and Nuclear Safety, ²Lanzhou University of Technology, ³Tashkent State Technical University named after I. Karimov.*

Abstract. This study investigates the influence of remelting technologies on the microstructure and defect formation of the nickel-based heat-resistant alloy Inconel 617. It was analyzed that the vacuum induction remelting process, through low-pressure conditions and electromagnetic convection, ensures the chemical homogeneity of the alloy and promotes effective removal of gaseous impurities such as oxygen, nitrogen, and sulfur from the liquid metal.

Keywords: inconel, remelting, heat treatment, gaseous impurities, hardness, liquid metal, alloyed steel.

Kirish. Ushbu qotishmalarning sanoatda keng tarqalishi, avvalo, ularning yuqori mexanik mustahkamlikka ega bo'lishi, yaxshi payvandlanuvchanligi, yuqori haroratda termik barqarorligi hamda agressiv muhitlarda, oksidlanish va turli turdagi korroziya ta'sirlariga nisbatan yuqori darajada chidamliligi bilan izohlanadi [2-4].

Kimyo va neft-gaz sanoatida qo'llaniladigan silindrsimon korpuslar, flanesli halqalar, quvur va kollektor shaklli detallar ekspluatatsiya jarayonida yuqori harorat, gaz yoki suyuq agressiv muhitlar ta'sirida ishlaydi. Bunday shart-sharoitlarda detallarda tezlashtirilgan yemirilish jarayonlari kuzatilib, ularning xizmat muddati sezilarli darajada qisqaradi [5]. Shu bois mazkur turdagi detallarni Inconel 617 qotishmasidan tayyorlash konstruktiv va ekspluatatsion jihatdan asoslangan yechim hisoblanadi. Ayniqsa, gaz turbina agregatlari, issiqlik almashtirgichlar va energetik uskunalarda ushbu qotishmadan foydalanish keng tarqalgan [2-6].

Ilgarigi tadqiqotlarda Inconel turidagi qotishmalardan tayyorlangan detallarning yuqori haroratli va agressiv muhitlarda ishlash qobiliyati quyidagi natijalar bilan tasdiqlangan [3-6]:

- 900-1100 °C haroratda ishlovchi gaz turbina lopatkalarining xizmat muddati 2-4 barobarga oshgan [3];
- yonish kameralari va kimyoviy reaktor elementlarining gaz korroziyasiga chidamliligi sezilarli darajada yaxshilangan [4];
- azot va ammiak ishlab chiqarish uskunalarda klapanlar avariylarining ehtimoli kamaygan, issiqlik almashtirgich quvurlardagi teshilishlar soni 3-5 martaga qisqargan [5, 6].

Inconel 617 qotishmasi tarkibidagi asosiy legirlovchi elementlar - xrom, molibden va niobiy - oksidlovchi va xloridli muhitlarda pitting hamda yoriqli korroziyaga chidamlilikni oshiradi. Bu holat pitting korroziyaga qarshi turishning ekvivalent ko'rsatkichi (PREN) qiymatining ortishi bilan bog'liq [5, 6].

Shuningdek, niobiy qo'shimchasi donalar chegaralari bo'ylab xrom va molibden karbidlarining ajralib chiqishini cheklab, donalararo yemirilishga moyillikni kamaytiradi [6]. Qotishmaning yuqori mustahkamlik ko'rsatkichlari esa nikel matritsasida niobiy va molibdenning qattiq eritma orqali mustahkamlovchi ta'siri hisobiga ta'minlangan [7], suyuq metallni kalsiy bilan modifikatsiyalash oksid va sulfid qo'shimchalar morfologiyasi sezilarli darajada yaxshilagan [8].

Yuqori haroratda ishlovchi qalin devorli korpuslar va murakkab shaklli quvur elementlarini tayyorlashda vakuumda quyma olish texnologiyasi qo'llaniladi. Mazkur usul qotishma strukturasining birxilligini ta'minlab, gaz g'ovaklari va metallmas qo'shimchalar hosil bo'lish ehtimolini kamaytiradi [8]. Flanes va halqasimon detallar esa, odatda, issiq holatda shtamplash orqali olinib, keyinchalik mexanik ishlov beriladi. Issiq deformatsiya jarayonida donalarning oqim yo'nalishi bo'ylab shakllanishi detallarning chidamlilik va mustahkamligini oshiradi [9].

Mazkur ishda yuqori haroratli va agressiv muhitlarda ishlaydigan uskunalar detallarini Inconel qotishmasidan tayyorlash texnik hamda ilmiy jihatdan asoslangan yechim sifatida taklif etilgan. Garchi Inconel qotishmalari nisbatan qimmat va ularga ishlov berish texnologik jihatdan murakkab bo'lsa-da, konstruksion detallarning xizmat muddati oshishi, ishonchliligi va yuqori ekspluatatsion ko'rsatkichlari umumiy iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi.

Tadqiqot obyekti sifatida nikel asosli olovbardosh qotishma - Inconel 617 tanlandi. Ushbu qotishma yuqori haroratda ishlovchi konstruksion detallar uchun xos bo'lgan yuqori mexanik mustahkamlik, korroziya va issiqlikka chidamlilik xossalari bilan ajralib turadi [8]. Biroq qotishma tarkibida Cr, Mo va Nb elementlarining yuqori konsentratsiyasi suyuq holatda uning gazlar va metallmas qo'shimchalarga nisbatan yuqori reaksiya qobiliyatiga ega bo'lishiga sabab bo'ladi [9].

Ekspluatatsiya jarayonida bunday qo'shimchalar:

- yuqori haroratda plastiklikning pasayishiga;
- mustahkamlik va chidamlilikning kamayishiga;
- korroziyon barqarorlikning yomonlashishiga;
- gomogen bo'lmagan dendritli struktura shakllanishiga olib keladi.

Quyma usulda olingan zagotovkalarda gaz g'ovaklari, metallmas qo'shimchalar, likvasiya, dendritli mo'tadil bo'lmagan struktura hamda yoriqlar kabi nuqsonlar shakllanishi mumkin. Mazkur nuqsonlar qotishmaning mexanik, korroziyon va ekspluatatsion xossalarini sezilarli darajada pasaytiradi. Ayniqsa, g'ovaklikning yuqori darajada bo'lishi quymaning mustahkamligi va korroziyabardoshligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, yoriqlar hosil bo'lish ehtimolini oshiradi. Ilgari o'tkazilgan tadqiqotlarda o'lchami 50 mkm dan katta bo'lgan g'ovaklar mavjud metall materiallarda korroziyabardoshlik pasayishi va darzlar paydo bo'lish ehtimoli ortishi aniqlangan [8-10].

Shu sababli yuqori sifatli quymalar olishda vakuumli induksion eritish, kalsiy bilan modifikatsiyalash va elektroshlakli qayta eritish texnologiyalarini qo'llash muhim hisoblanadi. Mazkur ishda Inconel 617 qotishmasini ishlab chiqarishda ikki bosqichli tozalash texnologiyasi - VIPE va ESHQE - ilmiy va amaliy jihatdan maqsadga muvofiq deb topildi.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqotlar o'lchamlari $15 \times 15 \times 15$ mm³ bo'lgan kubik hamda diametri 15 mm va balandligi 5 mm bo'lgan silindrik namunalarda amalga oshirildi. Namunalarning kimyoviy tarkibi asosiy legirlovchi elementlar bo'yicha induktiv bog'langan plazma (ICP) usulida, uglerod miqdori esa infraqizil yutilishga asoslangan LECO usuli yordamida aniqlandi [11-13].

Mikrostrukturaviy tahlil uchun namunalar kremniy karbidi asosidagi shlifovka qog'ozlari yordamida bosqichma-bosqich mexanik ishlovdan o'tkazildi va 1 mkm o'lchamli olmos pastasi bilan sayqallandi. Ko'ndalang kesimlardagi gaz g'ovaklik har bir namuna uchun kamida 15 ta mikrofotosurat tahlili asosida ImageJ dasturi orqali baholandi. Optik kuzatishlar Keyence VHX-7100 mikroskopida amalga oshirildi [13].

Kengaytirilgan mikrostrukturaviy tahlilda $\times 200$ kattalashtirishda olingan mikrofotosuratlar butun kesim maydoni bo'ylab birlashtirildi. Namunalar Kalling-2 reaktivi bilan kimyoviy ishlov berilgan holda Zeiss EVO 50 skanirlovchi elektron mikroskopida tahlil qilindi [14].

Tadqiqot natijalari. Vakuumli induksion pechda eritish jarayonida induksion tok ta'sirida hosil bo'ladigan elektromagnit kuchlar suyuq metall hajmida intensiv konveksiyaning yuzaga keltiradi. Bu holat diffuzion jarayonlarni jadallashtirib, qotishmaning kimyoviy tarkib bo'yicha birxilligini ta'minlaydi.

Inconel 617 qotishmasini VIPE jarayoni $\approx 1500-1550$ °C harorat oralig'ida va $P = (1-5) \times 10^{-3}$ mbar vakuum sharoitida amalga oshirildi. Vakuum muhit gazlarning parsial bosimini keskin kamaytirib, kislorod va azotning eritmadan chiqib ketishini faollashtiradi hamda metallmas qo'shimchalarning shlakka o'tishini ta'minlaydi.

Nikel asosli qotishmani kompleks tozalash maqsadida kalsiy modifikator sifatida qo'llanildi. Kalsiy yuqori kimyoviy aktiv element bo'lib, kislorod va oltingugurt bilan barqaror birikmalar hosil qiladi hamda metallmas qo'shimchalarni modifikatsiyalaydi. Tajriba natijalariga ko'ra, eng samarali tozalanish $Ca = 0,03-0,04$ og'ir.% oralig'ida kuzatildi. Qo'shimcha kiritilgandan so'ng eritma 10-25 daqiqa ushlab turildi.

Kalsiyni kislordan tozalash - deoksidlovchi ta'siri quyidagi reaksiya bilan ifodalanadi:



Muvozanat konstantasi:

$$K_{CaO} = \frac{a_{CaO}}{a_{Ca} \times a_O}, \quad (2)$$

bu yerda: a_{CaO} - kalsiy oksidining aktivligi, a_{Ca} - kalsiyni metalldagi aktivligi, a_O - kislorodning aktivligi.

Qattiq holdagi CaO uchun aktivlik qiymati, odatda: $a_{CaO} \approx 1$ teng deb qabul qilingan.

Suyuq metallda kalsiy va kislorod aktivliklari esa quyidagicha ifodalanadi:

$$a_{Ca} = f_{Ca} [\%O], \quad (3)$$

bu yerda: f_{Ca} va O_f - tegishli elementlarning aktivlik koeffitsiyentlari bo'lib, ular metall muhitining tarkibiga bog'liq holda o'zgaradi.

Shunda muvozanat tenglamasini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$K_{CaO} = \frac{1}{f_{Ca} [\%Ca] f_O [\%O]}. \quad (4)$$

Ushbu ifodadan ko'rinib turibdiki, kalsiy miqdori ortishi bilan kislorodning muvozanat konsentratsiyasi keskin kamayadi. Bu kalsiyni juda kuchli deoksidlovchi element ekanini tasdiqlaydi.

Tadqiqotda kalsiy to'g'ridan to'g'ri sof holatda emas, balki Ca-Al masterqotishmalari ko'rinishida kiritildi. Bu usul kalsiy miqdorini aniq nazorat qilish, uning bug'lanish orqali yo'qolishini cheklash hamda tigell materiallari bilan noxush reaksiyaga kirishish xavfini kamaytirish imkonini berdi:



Ushbu reaksiyalar natijasida yuqori erilish haroratiga ega bo'lgan o'tkir qirrali alyuminiy oksid kiritmalari sharsimon shaklga ega, past eriuvchan kalsiy alyuminatlarga aylanadi. Bu esa metallmas qo'shimchalarning zararli ta'sirini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

VIPEda tozalangan va kalsiy bilan modifikatsiyalangan Inconel 617 qotishmasidan sifatli quymalar olish maqsadida elektroshlakli qayta eritish jarayoni amalga oshirildi. ESHQE jarayoni $I = 3-8$ kA tok qiymatida, qayta eritish tezligi $v = 2-6$ mm/min sharoitida olib borildi.


Shlak sifatida CaF_2 - CaO - Al_2O_3 tizimidagi tarkib qo'llanildi (55-65 % CaF_2 , 15-25 % CaO , 10-20 % Al_2O_3), bu shlakning optimal qovushqoqligini ta'minlab, oksid va sulfid kiritmalarni samarali bog'lash imkonini berdi. Shlak vannasi harorati 1550-1650 °C, metallning ishchi harorati esa 1450-1550 °C oralig'ida ushlab turildi [11].

ESHQE jarayonida shlak vannasining harorati metall haroratidan yuqori bo'lib, 1550-1650 °C atrofida saqlandi va asosan metallmas qo'shimchalarni bog'lash funksiyasini bajardi. Eritmaning shlak ostidagi ishchi harorati esa 1450-1550 °C diapazonida ushlab turilib, bu Inconel 617 (Ni-Cr-Mo-Nb) qotishmasining suyuqlanish intervaliga mos holda barqaror qayta kristallanish ta'minlandi [12].

Qayta eritish natijasida qoldiq metallmas qo'shimchalar shlakka o'tib, qotishmaning kimyoviy tarkibi saqlandi va yo'naltirilgan dendritli struktura shakllandi. Bu quymaning mexanik xossalarining barqarorligini oshirdi.


VIPE, kalsiy bilan modifikatsiyalash va ESHQE ni birlashtirgan kompleks texnologiya Inconel 617 qotishmasini gazli va metallmas qo'shimchalardan samarali tozalash, struktura birxilligini ta'minlash va ekspluatatsion xossalarini barqarorlashtirish imkonini beradi. Mazkur yondashuv yuqori ishonchli issiqbardosh detallar ishlab chiqarish uchun ilmiy va texnologik jihatdan maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Inconel 617 qotishmasini VIPE + Ca + ESHQE kompleks texnologiyasi orqali olingan quyma zagotovkalar tarkibidagi gaz g'ovak nuqsoni o'rganildi (1-rasm). Ko'ndalang kesim tahlili natijasida g'ovaklarning ikki asosiy turi aniqlandi: ko'ndalang kesim bo'ylab tasodifiy tarqalgan mikroporlar hamda markaziy zonada uchburchaksimon, kontur zonada esa to'rtburchaksimon geometriyaga ega bo'lgan, reshetkasimon tuzilmada joylashgan cho'zilgan makrodefektlar. Tahlil natijalariga ko'ra, o'lchami 50 mkm dan katta g'ovaklar ulushi sezilarli emas bo'lib, umumiy gaz g'ovaklik darajasi 5-6 % ni tashkil etdi.



1-rasm. Quyma zagotovkalar tarkibidagi gaz g'ovak holati


Quyma holatidagi namunalarning mikrostrukturasi nikel asosli matritsada dendritli tuzilma va interdendrit hududlarda joylashgan ikkilamchi fazalar mavjudligi bilan tavsiflanadi (2-rasm). Matritsa fonida turli shakl va o'lchamdagi metallmas qo'shimchalar tarqalgani kuzatildi. Mikrostruktura tahlilida ikki xil xarakterli hudud ajratildi: birinchisida notekis shaklga ega, qora rangli oksid zarrachalari mavjud bo'lib, ular mexanik xossalarni pasaytirishi, mahalliy mo'rtlik manbai va yoriqlar boshlanish nuqtasi bo'lishi mumkin; ikkinchisida esa plastinkasimon yoki ignasimon shakldagi, molibden va niobiya to'yingan ikkilamchi fazalar aniqlandi. Ushbu fazalar interdendrit hududlarda shakllanib, intermetallid yoki karbid-silisid xossasiga ega bo'lishi mumkin.



2-rasm. Inconel 617 qotishmasi quyma usulda olingan namunalarning mikrostrukturasi

Oksidli qo'shimchalar tahlili (3-rasm) ularning ko'p fazali, geterogen ichki tuzilishga ega ekanini ko'rsatdi. Element xaritalari ushbu zarralarda Al, Si, Cr, Mo va Nb elementlarining yuqori konsentratsiyada jamlanganini tasdiqladi. Al va O elementlarining bir vaqtda mavjudligi Al_2O_3 asosli yoki murakkab oksid fazalar shakllanganini, Si konsentratsiyasining yuqoriligi esa silisid

yoki oksid-silikat komplekslar ehtimolini ko'rsatadi. Cr elementning tarqalishi zarra va matritsa o'rtasida diffuzion o'zaro ta'sir mavjudligini anglatadi.



3-rasm. Inconel 617 qotishmasi quyma usulda olingan namunalar tarkibidagi oksidli qo'shimchalar

4-rasm, *a* qizil to'rtburchak bilan belgilangan obyektida noqonuniy shaklga ega, ko'p fazali va ichki tuzilishi geterogen bo'lgan zarralar borligi aniqlandi. Ushbu zarra Ni-asosli matritsaga kirmaydigan, Mo-Nb-Si-Al-O elementlari bilan boyitilgan murakkab oksid-intermetallid qo'shimchalar deyish mumkin. Bunday qo'shimchalar bir joyda jamlanishi qotishmada quyidagi nuqsonlarni hosil bo'lishiga asos bo'ladi:

- mahalliy qattiqlikni oshirishi;
- yoriq boshlanish nuqtasi bo'lishi mumkin;
- qotishmani zarbga chidamliligini pasaytirishi mumkin.

Bunday holatlar qotishma olishni texnologik rejimlar (eritish muhiti, atmosfera, sepish yoki qotish sharoiti) bilan chambarchas bog'liqdir.

Al element xaritasida alyuminiy ham zarra ichida mavjud ekani kuzatiladi (3-rasm, *b*). Al + O kombinatsiyasi Al_2O_3 asosli oksid inklyuziya yoki murakkab oksid fazaning ehtimolini ko'rsatadi.

Si xaritasida elementning asosan zarra markazida yuqori konsentratsiyada ekani ko'rinadi (3-rasm, *s*). Bu holat zarra tarkibida silitsiyli fazalar (masalan, silisidlar yoki oksid-silikat komplekslar) mavjud bo'lish ehtimolini oshiradi.

Cr taqsimoti nisbatan bir maromda, ammo zarra atrofida ma'lum darajada konsentratsiya o'zgarishi kuzatiladi (3-rasm, *d*). Bu holat zarra va matritsa o'rtasida diffuzion o'zaro ta'sir mavjudligini anglatadi.

Umuman olganda, mikrostrukturaviy tahlil natijalari Inconel 617 qotishmasida elementlarning fazoviy jihatdan notekis taqsimlanishi, ikkilamchi fazalar va oksidli qo'shimchalar shakllanishi kuzatilishini ko'rsatadi. Mazkur holatlar quyma olishning texnologik rejimlari va tozalash jarayonlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, ularni optimallashtirish qotishmaning ekspluatatsion xossalarini yaxshilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Xulosa. Mikrostrukturaviy tahlil natijalari Inconel 617 qotishmasida elementlarning fazoviy jihatdan notekis taqsimlanishi, ikkilamchi fazalar va oksidli qo'shimchalar shakllanishi kuzatilishini ko'rsatadi. Mazkur holatlar quyma olishning texnologik rejimlari va tozalash jarayonlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, ularni optimallashtirish qotishmaning ekspluatatsion xossalarini yaxshilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Donachie M.J., Donachie S.J. Superalloy-Retrospect and Future Prospects. A Technical Guide. ASM, 2002. pp. 339-351.
2. Reed R.C. The Superalloys: Fundamentals and Applications. Cambridge Univ. Press, 2006. 372 p.
3. Glicksman M.E. Principles of Solidification. Springer, 2011. 345 p.

4. Thomas D., Gleadall A. Advanced metal transfer additive manufacturing of high temperature turbine blades // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 121, 2022, pp. 639–654.
5. Thompson Y., Zissel K., Förner A., Körner C. Metal fused filament fabrication of the nickel-base superalloy IN 718 // Journal of Materials Engineering and Performance. Vol. 31, 2022, pp. 6641–6653.
6. Lu Z., Ayeni O.I., Yang X., Park H.Y., Jung Y.G. Microstructure and phase analysis of 3D-printed components using bronze metal filament // Journal of Materials Engineering and Performance. Vol. 29, 2020, pp. 5751–5762.
7. Ramazani H., Kami A. Metal FDM, a new extrusion-based additive manufacturing technology for manufacturing of metallic parts: a review // Progress in Additive Manufacturing. Vol. 7, 2022, pp. 75–98.
8. Carrozza A., Mazzucato F., Aversa A., Reischle M., Calignano F., Manfredi D., Fino P., Ambrosio E.P. Single scans of Ti-6Al-4V by directed energy deposition: a cost and time effective methodology to assess the proper process window // Metals and Materials International. Vol. 27, 2021, pp. 1655–1666.
9. Cabrini M., Carrozza A., Lorenzi S., Pastore T., Manfredi D., Fino P. Influence of surface finishing and heat treatments on the corrosion resistance of LPBF-produced Ti-6Al-4V alloy for biomedical applications // Journal of Materials Research and Technology. Vol. 18, 2022, pp. 2401–2414.
10. Khorasani A.M., Gibson I., Veetil J.K., Ghasemi A.H. A review of technological improvements in laser-based powder bed fusion of metal printers // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 108, 2020, pp. 191–209.
11. Gao Y., Ding Y., Chen J., Xu J., Ma Y., Wang X. Effect of twin boundaries on the microstructure and mechanical properties of Inconel 625 alloy // Materials Science and Engineering: A. Vol. 742, 2019, pp. 501–512.
12. Shuai Wang, Xueyu Liao, Zhibin Zheng, Jun Long, Maolin Shen, Weixin Chen, et al. Exploring the hardness-independent wear behavior of typical wear-resistant materials under dynamic and static conditions. J Mater Res Technol. 2024. 33. pp. 6798-6809.
13. Berdiev D.M., Konstantinov V.M., Umarova M.A. Increasing the Wear Resistance of Engineering Parts Using Thermal Cycling Treatment. Advances in Transdisciplinary Engineering. 2024. 58. 243–249.
14. Berdiev D.M., Yusupov A.A., Umarova M.A. Improving the Wear Resistance of High-Precision Dies. Russ. Eng. Res. 2024. 44(11). Pp. 1553–1555.

**KIMYOVIY ISHLOV BERISH ORQALI OLINGAN QUDUQ MAHSULOTIGA
DEEMULGATORNING XLORID KISLOTA ISHTIROKIDA TA'SIRINING
SAMARADORLIGINI TADQIQ ETISH**

Hamroyev O.O., Sattorov M.O., Ochilov A.A.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Mazkur maqolada neft emulsiyalarini parchalash jarayonida deemulgatorning xlorid kislotaga ishtirokidagi ta'sir samaradorligi tadqiq etildi. Tadqiqot davomida xlorid kislotaning deemulgirlash jarayoniga ta'siri, emulsiyaning barqarorligiga va suv ajralish tezligiga bo'lgan ta'siri laboratoriya sharoitida o'rganildi. Turli konsentratsiyadagi deemulgator va xlorid kislotaga qo'llanilib, ularning o'zaro sinergik ta'siri baholandi. Olingan natijalar xlorid kislotaga qo'shimchasining deemulgator faoliyatini sezilarli darajada pasaytirishini, emulsiyani parchalash vaqtini ko'paytirishini hamda suv ajralish darajasini pasaytirishini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari neftni tayyorlash jarayonlarida reagentlar hamda ularning sarfini to'g'ri tanlash va texnologik jarayonlar samaradorligini oshirishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: suv-neft emulsiyasi; xlorid kislotasi; fazalararo (sirt) taranglik; deemulgator; sirt faol moddalar; deemulgatorning optimal sarfi; agregativ barqarorlik; oraliq qavat

STUDYING THE EFFECTIVENESS OF THE DEEMULGATOR IN THE PRESENCE OF CHLORIC ACID ON WELL PRODUCTS OBTAINED BY CHEMICAL TREATMENT.**Hamroyev O.O., Sattorov M.O., Ochilov A.A.*****Bukhara state technical university.***

Annotation. In this article, the effectiveness of the action of the demulsifier in the presence of hydrochloric acid during the decomposition of oil emulsions was investigated. During the study, the influence of hydrochloric acid on the demulsification process, the stability of the emulsion, and the rate of water separation were studied under laboratory conditions. Using a demulsifier and hydrochloric acid of different concentrations, their synergistic interaction was assessed. The obtained results showed that the hydrochloric acid additive significantly reduces the demulsifier activity, increases the emulsion decomposition time, and reduces the degree of water extraction. The research results are of practical importance for the correct selection of reagents and their consumption in oil preparation processes and increasing the efficiency of technological processes.

Keywords: water-oil emulsion; hydrochloric acid; interfacial tension; demulsifier; surfactants; optimal demulsifier flow rate; aggregative stability; intermediate layer

Kirish. Ishlatishning uchinchi va to'rtinchi bosqichida turgan konlarda neftni samarali qazib olish neft konlari kimyosini qo'llamasdan amalga oshirib bo'lmaydi. Turli xil kimyoviy reagentlardan foydalanish neft va qatlam suvining xususiyatlariga turlicha ta'sir ko'rsatadi, bu esa o'z navbatida, berilayotgan deemulgator miqdorini doimiy ravishda to'g'rilashni talab qiladi. O'zbekiston hududida neft uyumlarining ishlatish tizimi har xil bo'lganligi uchun har bir obyektga o'ziga xos ishlatish usulini tanlash talab etiladi. Quduq neft qazib olishga iqtisodiy jihatdan foydali bo'lsa, lekin neft berish tezligi qoniqarsiz bo'lgan hollarda uning unumdorligini oshirish maqsadida qatlamlarga ta'sir qilish mumkin. Kislota bilan qayta ishlash kislotaning ayrim tog' jinsi turlarini eritish qobiliyatiga ega ekanligiga asoslangan. Natijada u g'ovak ariqchalarini tozalaydi va kengaytiradi, o'tkazuvchanlikni ko'paytiradi hamda quduq unumdorligini oshiradi. Qatlamlarga ishlov berishda ko'p hollarda xlorid (HCl) va fluorid (HF) kislotalar qo'llaniladi. Tuzli kislota bilan qayta ishlashda kislota neft va gaz konlarini tashkil etgan mahsulдор karbonat qatlamlar (ohaktosh, dolomit, dolomitli ohaktosh) ni eritadi [1,2].

Metodlar. Tadqiqotda quyidagi tadqiqot usullaridan foydalanilgan: mikroskopda ko'rish, neftning suvsizlanish darajasi va tezligini aniqlash, aylanma tomchi usuli bilan «neft - qatlam suvi - xlorid kislota» fazalari chegarasida fazalararo taranglik qiymatini aniqlash.

Emulsiyaning dispersligi «Olympus LEXT OLS5000» mikroskopi yordamida baholandi. SNE ni xlorid kislota ishtirokida parchalash samaradorligini o'rganish umumiy qabul qilingan «Bottle Test» usulida amalga oshirildi, unga ko'ra suvsizlanish tezligi va tindirilgan neftdagi suvning qoldiq miqdori aniqlandi. Fazalararo taranglik tadqiqotlari SVT15N (DataPhysics) videotenziometrida aylanuvchi tomchi usulida amalga oshirildi.


Natijalar. Mikroskoplash, neftning suvsizlanish darajasi va tezligini aniqlash, «neft - qatlam suvi - xlorid kislota» fazalari chegarasida fazalararo taranglik qiymatini o'lchash usullaridan foydalangan holda SNE ni parchalash samaradorligiga xlorid kislotaning ta'sirini baholash bo'yicha tadqiqot natijalari keltirilgan. Eksperimental tadqiqotlar natijalari neftni suvsizlantirish jarayonlari samaradorligiga xlorid kislotaning salbiy ta'sirini tasdiqladi. Kislota konsentratsiyasining ortishi bilan dispers faza tomchilarining o'rtacha o'lchami kamayishi va SNE ning agregativ barqarorligi ortishi aniqlandi, bu esa neft tindirgichlari oraliq qatlamlarining holati va ishlash qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuni ta'kidlash kerakki, emulsiyadagi xlorid kislota miqdorining har bir qiymati uchun deemulgatorning optimal sarfi kuzatiladi. O'tkazilgan tadqiqotlar asosida tanlangan sinov obyekti uchun deemulgatorning optimal sarfi SNE tarkibidagi xlorid kislota miqdoriga bog'liqligi aniqlandi.

Neft va gaz qazib olish korxonasining asosiy maqsadi uglevodorodlarni qazib olishning yuqori darajasini saqlab qolishdir, shu jumladan, turli xil geologik va texnik tadbirlarni (GTT) qo'llash orqali amalga oshirish bo'lib, ularning aksariyati turli xil funksional ta'sirga ega reagentlarni qo'llashga asoslangan. Turli sinf birikmalari: kislotalar, polimerlar, sirt faol moddalar (SFM), elektrolitlar, kislorodli komponentlar va boshqalarni o'z ichiga olgan neft konlari

kimyosidan jadal foydalanish suv-neft emulsiyalarining (SNE) barqarorligiga va neftni suvsizlantirish jarayonlarining samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Buxoro-Xiva neft-gazli o'lkasi konlarida o'tkazilgan GTT tahlili shuni ko'rsatadiki, eng ko'p qo'llaniladigan chora-tadbirlar xlorid kislotali ishlov berishdir.

Tadqiqotlarda reaksiyaga kirishmagan xlorid kislotasining bir qismi quduq mahsulotini yig'ish va tayyorlash tizimiga tushishi va shu bilan neftni suvsizlantirish samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkinligi ko'rsatilgan. Xlorid kislota kimyoviy faol modda bo'lib, emulsiyaning suv va neft fazalari bilan o'zaro ta'sirlashishga qodir, bunda, odatda, SNE barqarorligining oshishi qayd etiladi va natijada deemulgator dozasini o'zgartirish yoki neftni tayyorlash obyektlari uskunolari ishining texnologik parametrlarini to'g'rilash zarurati tug'iladi. Kislota neft emulsiyalarining sirt xususiyatlarini o'zgartirishga yordam beradi, fazalararo taranglik qiymatiga va tizimning dispersligiga ta'sir qiladi. Xlorid kislota ta'sirida smolalar va asfaltenlarning protonlanishi mumkin, barqaror SNE paydo bo'lishi esa neft tindirgichining oraliq qatlami ishini murakkablashtiradi, bu esa neft va suv fazalarini ajratish samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [3, 6].

Misol tariqasida, 1-rasmda ko'proq hajmli xlorid kislotasi bilan ishlov berish, chuqurlik jihozlarini yuvish va quduq tubi sohasida xlorid kislotasi eritmasi bilan ishlov berishdan so'ng, qatlam suvlarini dastlabki ajratish qurilmalarining (SDAQ) quduq mahsulotining suvlanganlik darajasining o'zgarishi natijalari ko'rsatilgan. Keltirilgan ma'lumotlardan kelib chiqadiki, kislotali kompozitsiyalarni qo'llash neftning suvlanganligi oshishiga olib keladi: texnologik reglament me'yorlaridan (10%) 2-3 marta oshib ketishi qayd etiladi, bunda deemulgator sarfining 30% ga oshishi, tindirgichlardagi quduq mahsuloti hajmi kislota bilan o'zaro ta'sirlashmagan emulsiya bilan almashtirilmaguncha, neftni suvsizlantirish jarayonining sezilarli yaxshilanishiga olib kelmaydi.




1-rasm. Quduqda kislotali ishlov berishdan keyin SDAQdan chiqishda suvlanganlikning o'zgarishi

Ushbu ishda neftni suvsizlantirish jarayonlariga xlorid kislotaning ta'sirini aniqlash, shuningdek, xlorid kislota ishtirokida SNEni parchalash uchun deemulgator sarfini optimallashtirishga qaratilgan laboratoriya tadqiqotlari natijalari keltirilgan.


Tadqiqotlar organik erituvchida eritilgan sanoat deemulgatori – DEKS 017 ishtirokida olib borildi.

Turli konsentratsiyali xlorid kislotali SNEni deemulgator ishtirokida va ishtirokisiz mikroskopiya qilish natijalari 2-5-rasmlarda keltirilgan. Mikroskoplash uchun namunalar emulsiya


qatlaminig o'rta darajasidan, emulsiyadan olingan namunadan (2 va 3-rasmlar), shuningdek, emulsiya tindirilgandan so'ng uglevodorod qatlaminig o'rta darajasidan (3-rasm) olindi.



Emulsion qavat o'rta darajasidan olingan namuna mikroskopik ko'rinishlari
2-rasm. Suv-neft emulsiyasini suvsizlantirish jarayoniga kislotaning ta'siri (kattalashtirish x 20)



Emulsion qavat o'rta darajasidan olingan namuna mikroskopik ko'rinishlari




Emulsiya tingandan keyin uglevodorodli qavat o'rta darajasidan olingan namuna mikroskopik ko'rinishlari


3-rasm. 100 g/t sarfli deemulgator ishtirokida suv-neft emulsiyasini suvsizlantirish jarayoniga kislotaning ta'siri (kattalashtirish x20)

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, xlorid kislota konsentratsiyasining oshishi SNE dispersligining oshishiga olib keladi. Dispers fazaning o'rtacha diametri va dispersiyaning eng katta darajada o'zgarishi deemulgatorli SNE uchun xosdir: SNE dispersligining keskin pasayishi kuzatiladi va HCl konsentratsiyasi 500 ppm dan oshganda disperslik sezilarli darajada oshadi. Oraliq (uglevodorod) qatlam o'rta qismining dispersligidagi farqlar emulsiya tayyorlangandan so'ng darhol, shuningdek, uning tindirilishidan so'ng bir-biridan sezilarli darajada farq qilmaydi, ammo SNEdagi xlorid kislota konsentratsiyasining butun diapazonida tomchilarning o'rtacha

diametrining kichikligi va dispersiya emulsiyaning uglevodorod qatlami uchun uning tindirilishidan keyin, tayyorlashdan keyin xarakterlidir. Tadqiqotning keyingi bosqichida xlorid kislota miqdorini o'zgartirib, deemulgator konsentratsiyasi 100 g/t bo'lgan SNEning agregativ barqarorligi (AB) aniqlandi.




4-rasm. SNE tomchisi o'rtacha diametriga tuzli kislota konsentratsiyasi ta'sirining bog'liqligi




5-rasm. SNE tomchisi dispersligiga tuzli kislota konsentratsiyasi ta'sirining bog'liqligi

Emulsiya qatlamining o'rta (umumiy balandlikning 50%) va pastki (umumiy balandlikning 10%) qismlarining AB emulsiya tayyorlangandan so'ng darhol baholandi. Xlorid kislota konsentratsiyasi ortishi bilan AB qiymatlari ortadi, SNEdagi xlorid kislota konsentratsiyasi 534 ppm ga yetganda esa 100% ni tashkil etadi, bunda o'rta qismdagi AB SNEning pastki qismiga

nisbatan yuqori bo'ladi (6-rasm). Shunday qilib, SNE tarkibida xlorid kislotasining mavjudligi oraliq qatlamning o'sishiga va uning agregativ barqarorligini oshirishga yordam beradi. Xlorid kislota ishtirokida emulsiya barqarorligini oshirish mexanizmini baholash uchun fazalararo taranglik qiymatining o'zgarishi bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazildi. 7-rasmda deemulgator sarfi 0, 100 va 200 g/t bo'lganda «neft - qatlam suvi - HCl» fazalari chegarasida fazalararo taranglik qiymatining o'zgarishi keltirilgan. Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, deemulgator konsentratsiyasining oshishi fazalararo taranglik qiymatining pasayishiga olib keladi [4,7].



6-rasm. Oraliq qavat agregativ barqarorligining tuzli kislota miqdoriga bog'liqligi



7-rasm. "Neft-suv" fazalararo sirt tarangligining tuzli kislota konsentratsiyasi va deemulgator sarfiga bog'liq holda o'zgarishi


Deemulgator bo'lmaganda, shuningdek, uning turli dozalarida «neft - qatlam kislotasi - HCl» chegarasida fazalararo taranglik o'zgarishining bog'liqlik tabiati simbat bo'lib chiqdi: dastlab fazalararo taranglik ning pasayishi kuzatiladi, keyin fazalararo taranglik ning doimiy qiymatlari sohasi qayd etiladi, xlorid kislotaning konsentratsiyasi 1300-1400 ppm dan oshganda fazalararo

taranglik ning o'sishi sodir bo'ladi. Ushbu qonuniyat eng ko'p darajada deemulgatorning yo'qligida namoyon bo'ladi, deemulgatorning konsentratsiyasi 200 g/t gacha oshganda fazalararo taranglikning oshishi sezilarli emas. Xlorid kislotaning yuqori konsentratsiyalarida kuzatiladigan qonuniyatlar neft smolalari va asfaltenlarini protonlash jarayoni va fazalarning qo'shimcha yuzasini hosil qilish bilan bog'liq bo'lishi mumkin, bu esa SNEdagi deemulgatorning turli konsentratsiyalarida fazalararo taranglik qiymatiga ta'sir qiladi. SNE ni suvsizlantirish jarayonini deemulgatorning turli dozalari va xlorid kislota konsentratsiyasida o'rganish natijalari 1-jadvalda va 8-10-rasmlarda keltirilgan [5].


1-jadval.

100 g/t sarfli deemulgator ishtirokida emulsiyani parchalashga kislota ta'sirining tadqiqot natijalari


Emulsiyada HCl konsentratsiyasi, ppm	Suvsizlantirish darajasi, %				Tindirishdan keyin neftdagi suvning qoldiq miqdori, %
	20 min	40 min	60 min	100 min	
0	83	93	95	98	3
429	76	91	93	97	2
822	62	74	80	86	5
1294	47	61	66	70	30
1684	28	42	54	62	41
2156	15	33	45	49	49



8-rasm. Suvsizlanish darajasining 429 ppm konsentratsiyadagi tuzli kislota ishtirokida deemulgator sarfiga bog'liqligi



9-rasm. Suvsizlanish darajasining 2156 ppm konsentratsiyadagi tuzli kislota ishtirokida deemulgator sarfiga bog'liqligi



10-rasm. Deemulgator optimal sarfi o'zgarishining HCl miqdoriga bog'liqligi

SNE tarkibidagi xlorid kislota konsentratsiyasining ortishi neftdagi qoldiq suv miqdoriga va emulsiyaning suvsizlanish tezligiga ta'sir ko'rsatadi, ayniqsa, HCl konsentratsiyasi 429 ppm dan yuqori bo'lganda. Shu bilan birga, xlorid kislotaning ushbu konsentratsiyasida optimal sarfi deemulgatorning 100 g/t dozasi hisoblanadi (natijalar 8-rasmda ko'rsatilgan), deemulgator sarfining yanada oshirilishi qayta dispergatsiyalash orqali suvsizlantirish samaradorligining pasayishiga olib keladi. Ishning keyingi bosqichida deemulgator sarfining yuqori konsentratsiyali xlorid kislota - 2156 ppm ishtirokida SNE ni ajratishga ta'siri baholandi. Tajriba deemulgator sarfi 50 dan 300 g/t gacha bo'lganda o'tkazildi. Tadqiqot natijalari 9-rasmda keltirilgan. Eng yaxshi natijalar deemulgatorning 200 g/t dozasi olindi, sarfni 300 g/t gacha oshirish emulsiyani ajratish jarayonini yomonlashtiradi.

Tadqiqot natijalarining tahlili shuni ko'rsatadiki, SNE tarkibidagi xlorid kislota konsentratsiyasiga qarab, neftni suvsizlantirish jarayonining maksimal samaradorligini ta'minlaydigan, ammo xlorid kislotasiz emulsiyani ajratish uchun xos bo'lgan qiymatlarga erishishga imkon bermaydigan deemulgatorning optimal sarfi mavjud (1-jadvalga qarang). O'tkazilgan eksperimental tadqiqotlar natijalari bo'yicha 10-rasmda keltirilgan deemulgatorning optimal sarfini xlorid kislota konsentratsiyasiga bog'liqligi aniqlandi [6,7].

Xulosalar. Eksperimental tadqiqotlar natijalari neftni suvsizlantirish jarayonlari samaradorligiga xlorid kislotaning salbiy ta'sirini tasdiqladi. Kislota konsentratsiyasining ortishi bilan dispers faza tomchilarining o'rtacha o'lchami kamayadi va SNEning agregativ barqarorligi ortadi, bu esa neft tindirgichlari oraliq qatlamlarining holati va ishlash qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Kislota konsentratsiyasi va deemulgator sarfining o'zgarishi bilan «neft - qatlam suvi - xlorid kislota» fazalari chegarasidagi fazalararo faollikni o'rganish shuni ko'rsatdiki, fazalararo taranglik o'zgarishining tabiati simbat bo'lib chiqdi: fazalararo taranglikning pasayishi kuzatiladi, keyin fazalararo taranglikning doimiy qiymatlari sohasi qayd etiladi va xlorid kislota konsentratsiyasi 1300-1400 ppm dan oshganda fazalararo taranglikning o'sishi sodir bo'ladi. Xlorid kislotaning yuqori konsentratsiyalarida kuzatilgan qonuniyatlar neft smolalari va asfaltenlarining protonlanish jarayoni va fazalarning qo'shimcha ajralish yuzasining hosil bo'lishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, bu esa SNEdagi deemulgatorning turli konsentratsiyalarida fazalararo taranglik qiymatiga ta'sir qiladi.

Xlorid kislota miqdoridan neftni suvsizlantirish jarayoni samaradorligining o'zgarishini baholash shuni ko'rsatdiki, 428 ppm HCl gacha bo'lgan konsentratsiyada neftni suvsizlantirish jarayoniga ta'siri sezilarli emas, kislota konsentratsiyasining yanada oshishi neftni suvsizlantirish jarayonining sezilarli darajada yomonlashishiga olib keladi, bunda deemulgator sarfini tuzatish SNEni parchalash samaradorligini oshirishga imkon beradi, ammo xlorid kislota yo'qligida neftni suvsizlantirish uchun xos bo'lgan qiymatlarga erishib bo'lmaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, emulsiyadagi xlorid kislota miqdorining har bir qiymati uchun deemulgatorning optimal sarfi kuzatiladi. O'tkazilgan tadqiqotlar asosida tanlangan sinov obyekti uchun deemulgatorning optimal sarfi SNE tarkibidagi xlorid kislota miqdoriga bog'liqligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Тронов В.П. Промысловая подготовка нефти. Казань: ФЭН, 2000. 416 с.
2. Тронов В.П. Химизация технологических процессов разработки месторождений и добычи нефти и их взаимное влияние // Интервал. 2002. № 42. С. 14-18.
3. Губайдуллин Ф.Р., Татьяна О.С., Космачева Т.Ф., Сахабутдинов Р.З., Исмаилов И.Х. Влияние химических реагентов, применяемых в системе нефтедобычи, на устойчивость водонефтяных эмульсий // Нефтяное хозяйство. 2003. № 8. С. 68-70.
4. Глумов И.Ф., Слесарева В.В., Петрова Н.М. Влияние соляной кислоты на устойчивость водонефтяных эмульсий // Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений Татарстана: сб. тр. ТатНИПИнефть. Бугульма, 2000. С. 114-117.
5. Давлетшина Л.Ф., Толстых Л.И., Михайлова П.С. О необходимости изучения особенностей поведения углеводородов для повышения эффективности кислотных обработок скважин // Территория Нефтегаз. 2016. № 4. С. 90-96.
6. Sharipov Q.Q., Tojiyev O.O., Yaminov F.F. THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ACID COMPOSITIONS FOR TERRIGENOUS RESERVOIRS WITH HIGH CARBONATE CONTENT // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2026. 1(142).
7. Sharipov Q.Q., Tojiyev O.O., Yaminov F.F. Neft va gaz quduqlarining mahsuldorligini oshirish uchun tarkibi yaxshilangan kislota eritmasini olish. "Fan va texnologiyalar taraqqiyoti" ilmiy-texnikaviy jurnal, 2025. 6-son., 95-99 b.

Hamroyev Obid Olimovich – Buxoro davlat texnika universiteti "Neft-gaz ishi" kafedrasida katta o'qituvchi. Tel: (+998)91 833 60 77

Sattorov Mirvohid Olimovich – Buxoro davlat texnika universiteti "Neft-gaz ishi" kafedrasida dotsenti. E-mail: mirvohid_84@mail.ru Tel: (+998)91 447 40 44

Ochilov Abdurahim Abdurasulovich – Buxoro davlat texnika universiteti "Neft-gaz ishi" kafedrasida dotsenti, DSc. E-mail: ochilov82@mail.ru Tel: (+998)91 411 00 16

UDK 66.074.31

GAZLARNI ABSORBSION QURITISHDA QO‘LLANILUVCHI GLIKOLLARNING ASOSIY XOSSALARI TAVSIFI VA JARAYONNING SAMARADORLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

¹Maxmudov M.J., ²Ne’matov X.I., ²Shoymardonov O‘B.

¹Buxoro davlat texnika universiteti, ²Qarshi davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Dunyoda tabiiy gazga bo‘lgan talabning keskin oshishi, ularni qazib chiqarish va qayta ishlash quvvatlarini oshirishni va shu bilan birga zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni talab etmoqda. Bunda ularni birlamchi uzatish uchun quritish jarayoni alohida ahamiyatga ega. Ushbu maqolada gazlarni absorbsion quritishda qo‘llaniluvchi glikollarning asosiy xossalari tavsifi va jarayonning samaradorligiga ta’sir etuvchi omillar tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tabiiy gaz, glikol, absorbsiya, shudring nuqtasi, ko‘pik so‘ndirgich

CHARACTERISTICS OF THE MAIN PROPERTIES OF GLYCOLES USED IN GAS ABSORPTION DRYING AND ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF THE PROCESS

¹Makhmudov M.J., ²Ne’matov H.I., ²Shoymardonov U.B.

¹Bukhara state technical university, ²Karshi state technical university.

Abstract. The sharp increase in global demand for natural gas requires increased production and processing capacities, as well as the introduction of modern technologies. In this case, the drying process for their primary supply is of particular importance. This article describes the main properties of glycols used in absorption drying of gases and analyzes the factors influencing process efficiency.

Keywords: natural gas, glycol, absorption, dew point, foam suppressant

Tabiiy gazlarni quritish absorbsiya yoki adsorbsiya orqali amalga oshiriladi. Suyuq yutgichlarning qattiq sorbentlarga nisbatan afzalliklari quyidagilardan iborat: sistemada bosimlar farqi kam; qattiq sorbentlarni zaharlovchi moddalar saqlagan gazlarni quritish mumkin; kapital va ekspluatatsion xarajatlar kam. Biroq quritish darajasi va shunga mos ravishda shudring nuqtasi depressiyasi suyuq yutgichlarni qo‘llashda qattiq sorbentlarni qo‘llashga qaraganda kamroq. Quritish – gazdan bug‘simon namlikni ajratib olish jarayoni. Namlikning qoldiq miqdori quritilgan gazning shudring nuqtasi bilan tartibga solinadi.

Shudring nuqtasi – bu berilgan bosim va gaz tarkibida namlik tomchilari kondensatsiyalanishi mumkin bo‘lgan eng yuqori harorat. Shudring nuqtasi depressiyasi – bu nam va quritilgan gazning shudring nuqtalari orasidagi farq. Gazning namlik sig‘imi (namligi) – berilgan bosim va haroratda gazni to‘yintirish uchun zarur bo‘lgan maksimal namlik miqdori (kg) [1-2].

Absolyut namlik – bir kub metr nam gazga to‘g‘ri keladigan haqiqiy namlik miqdori (grammda). Nisbiy namlik – bu gaz aralashmasida haqiqatda mavjud bo‘lgan suv bug‘i massasining (% yoki ulushlarda) berilgan hajmda bir xil bosim va haroratda bo‘lishi mumkin bo‘lgan to‘yingan bug‘ massasiga nisbati, ya’ni gazning mutlaq namligining uning namlik tarkibiga nisbati. Nisbiy namlik φ , shuningdek, gazdagi suv bug‘larining parsial bosimi p_k ning shu haroratdagi to‘yingan bug‘ bosimi p ga nisbati bilan ham ifodalanadi [3-5]:

$$\varphi = \frac{p_k}{p}$$

Gazni quritish darajasi (shudring nuqtasi depressiyasi) gazni qayerga - iste’molchiga yoki keyingi qayta ishlashga yo‘naltirish mo‘ljallanayotganiga qarab belgilanadi. Agar gaz iste’molchiga yo‘naltirilsa, u holda quritilgan gazning shudring nuqtasini tanlash quvurda namlikning kondensatsiyalanishi va suyuqlik tiqinlari hosil bo‘lishining oldini olish uchun gazning namlik bo‘yicha shudring nuqtasi tashish jarayonida gaz sovishi mumkin bo‘lgan minimal haroratdan bir necha darajaga past bo‘lishidan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Agar gazni keyingi qayta ishlashga, masalan, past haroratli kondensatsiya yoki rektifikatsiya usuli bilan ajratishga yo‘naltirish mo‘ljallangan bo‘lsa, quritilgan gazning shudring nuqtasi keyingi qayta ishlash bosqichlarining mo‘ljallangan ish haroratidan kelib chiqqan holda belgilanadi [6].

Zarur hollarda absorbsion va adsorbsion quritish jarayonlarining kombinatsiyasidan foydalaniladi. Masalan, Muborak gazni qayta ishlash zavodida gazni tozalash va qayta ishlash jarayonlarining quyidagi zanjirlari mavjud: gaz → separatsiya → aminli tozalash → glikol bilan quritish → past haroratli moyli absorbsiya (quvurga quruq gaz) → PBFni ishqoriy tozalash → PBFni seolitlarda adsorbsion quritish → propan - sovitish agenti iste'molchiga; gaz → separatsiya → aminli tozalash → glikol bilan quritish → gazni seolitlarda adsorbsion quritish → geliy zavodiga gaz [7-9].


Geliy zavodiga yuboriladigan tozalangan tabiiy gaz, albatta, seolitlarda adsorbsion tozalanadi, chunki past haroratli qayta ishlash qurilmalarining xomashyosiga namlik miqdori bo'yicha yetarlicha qat'iy talablar qo'yiladi (shudring nuqtasi minus 70°C dan yuqori bo'lmisligi kerak).

Hozirgi vaqtda absorbsion quritish uchun asosan dietilenglikol (DEG) va trietilenglikol (TEG) qo'llaniladi; kamroq, purkab quritishda va issiqlik almashtirgichlarda gidrat hosil bo'lish ingibitori sifatida etilenglikol (EG) ishlatiladi (1-jadval). Bir qator boshqa glokollar yoki di- va trietilenglikollar yoki ularni ishlab chiqarishda olinadigan qo'shimcha mahsulotlar (etilkarbitol, tetraetilenglikol, propilenglikol va boshqalar) yuqori gigroskopiklikka ega bo'lsa-da, qurituvchi vositalar sifatida keng qo'llanilmagan [10].

1 – jadval. Glikollarning asosiy ko'rsatkichlari

№	Ko'rsatkich	EG	DEG	TEG
1	Nisbiy molekulyar massa	62,07	106,12	150,17
2	20°C haroratdagi zichligi, g/sm ³	1,11	1,118	-
3	15°C haroratdagi zichligi, g/sm ³	1,117	1,119	1,274
4	Qaynash harorati, °C	197	245	285
5	Boshlang'ich parchalanish harorati, °C	164	164,5	206
6	Boshlang'ich qotish harorati, °C	-12,6	-8,0	7,6
7	Ochiq tigelda chqnash harorati, °C	115	143,3	166,5
8	20°C haroratdagi nur sindirish ko'rsatkichi	1,4318	1,4472	1,4559
9	20°C haroratdagi qovushqoqligi, mPa*s	20,9	26,28	22,45
10	15°C haroratdagi qovushqoqligi, mPa*s	26,09	35,7	47,8

Quritish jarayonining samaradorligiga quyidagi termodinamik parametrlar ta'sir qiladi: bosim, kontakt harorati, absorbent tabiati va uning konsentratsiyasi. Bosimning ortishi gazning namligini kamaytiradi va natijada berilgan shudring nuqtasiga ega bo'lgan gazni olish uchun quritishga beriladigan eritma miqdorini kamaytiradi. Quritish ko'p jihatdan gaz-absorbent kontakti haroratiga bog'liq. Kontakt haroratining oshishi absorbent ustidagi suvning parsial bosimini oshiradi va shu bilan quritilayotgan gazning shudring nuqtasini oshiradi. Kontakt harorati pasayganda, teskari ta'sir kuzatiladi. Odatda absorbsion quritish quritilayotgan gazning harorati 45-50°C dan yuqori bo'lmaganda o'tkaziladi. Absorbent konsentratsiyasining roli katta. Absorbent tarkibida suv qancha kam bo'lsa, quritilayotgan gazning shudring nuqtasi shuncha past bo'ladi. Odatda harorati 0 – 40 °C bo'lgan gazlarni quritish uchun tarkibida 90 – 98,5% DEG yoki 95 – 99% TEG bo'lgan eritmalar qo'llaniladi (1-rasm) [11-12].



Keltirilgan grafikdan ko‘rinib turibdiki, 98% massa ulushiga ega bo‘lgan DEG shudring nuqtasining ko‘proq pasayishini ta‘minlaydi, 99% massa ulushiga ega bo‘lgan TEG esa samaraliroq bo‘ladi. Temperaturasi 40 °C bo‘lgan gaz massasi 98,5 – 99,8% bo‘lgan DEG yoki TEG bilan quritiladi. Shimoliy konlarning gazlarini, shuningdek, tarkibida vodorod sulfid bo‘lgan gazlarni chuqur quritish zarurati tufayli TEGni qo‘llash ayniqsa istiqbollidir. Uchuvchanligi kam bo‘lganligi uchun quruq gazda TEG ning yo‘qotilishi DEG ga nisbatan kam bo‘ladi. Minus 30-40°C gacha sovutilgan quritishda absorbentning muzlash haroratini pasaytirish uchun monoetilenglikolning massa ulushi 75-85% bo‘lgan eritmali issiqlik almashtirgichlarga purkash usulida ishlatiladi [13-14].

Quritish jarayoniga suv bilan to‘yingan absorbent eritmasining regeneratsiya chuqurligi sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi (3-jadval). Regeneratsiyalangan eritmalarining miqdori 96-97,5% ga teng bo‘lganda, atmosfera bosimidan biroz yuqori bo‘lgan bosimda desorbsiya qo‘llaniladi. Glikolning ancha konsentrlangan eritmalarini vakuum ostida regeneratsiya qilish, puflash gazi (tozalangan va quritilgan tabiiy gaz yoki har qanday inert gaz, masalan, azot va shunga o‘xshash) berish yoki azeotropik haydash yo‘li bilan olish mumkin.

2 – jadval

Glikollarning regeneratsiya harorati va “shudring nuqta”larining ehtimoliy depressiyalari

№	Ko‘rsatkichlar	DEG	TEG	Tetraetilenglikol
1	Regeneratsiya harorati, °C	149-163	178-196	204-224
2	“Shudring nuqta”sining yuqori depressiyasi	56	69	-
***DEG uchun 174°C va TEG uchun esa 210°C haroratlarda regeneratsiyalashga ruxsat etiladi. Chunki ularning ushbu haroratlardagi parchalanishi sezilarli emas.				

Glikollarni vakuum ostida regeneratsiya qilish uchun 0,06 – 0,08 MPa qoldiq bosimdan foydalaniladi. Bu holda, 120 – 150 °C haroratda DEGni regeneratsiya qilish orqali 98,5 – 99,3% ga teng bo‘lgan regeneratsiyalangan eritmaning massasiga, 204 oS haroratda TEAni regeneratsiya qilish orqali esa 99,5% ga erishiladi. Bunday hollarda shudring nuqtasi depressiyasi 50-70°C ga yetadi. Berilayotgan gaz suv bug‘larining parsial bosimini pasaytiradi va glikolning massa ulushini 99,8% gacha olishni ta‘minlaydi. Bug‘latish gazining sarfi 10 – 60 m³/m³ glikolni tashkil qiladi. TEG yuqori parchalanish haroratiga ega bo‘lganligi sababli, uni atmosfera bosimida DEGga qaraganda yuqoriroq haroratgacha qizdirish va yanada konsentrlangan eritma olish mumkin, bu esa shudring nuqtasining yaxshiroq depressiyasini ta‘minlaydi. Regeneratsiya chuqurligini oshirish uchun azeotrop haydashni qo‘llash mumkin, ya‘ni suv bilan azeotrop aralashmalar hosil qiluvchi past haroratda qaynovchi moddalar: benzol, toluol, ksilol va boshqalar kiritiladi [15-16].

Ular absorbent massasining 10% dan ko‘p bo‘lmagan miqdorda teshikli quvur orqali glikolning issiq eritmasi sathi ostiga kiritiladi. Hosil bo‘lgan azeotropning qaynash harorati suvning qaynash haroratidan past bo‘lib, bu qayta tiklangan glikolning massa ulushini 99,9% gacha oshirish va quritilgan gazning shudring nuqtasini minus 75 °C ga yetkazish imkonini beradi. Quritish qurilmalari ishining tejamkorligi glikollarning yo‘qotilishiga bog‘liq bo‘lib, bu asosan mexanik olib ketish, regeneratsiya paytida parchalanish va oksidlanish, quritilgan va bug‘langan gazlar oqimida bug‘lanish, desorberning yuqori qismidan chiqadigan va kanalizatsiya yoki atmosferaga chiqariladigan suv bug‘lari bilan kondensatning olib ketilishi bilan bog‘liq. PHS qurilmalarida glikol uglevodorod kondensatida erish hisobiga ham yo‘qotiladi. 20 °C harorat va 101 kPa bosimda quritilayotgan gazga bug‘lanish hisobiga glikollarning yo‘qotilishi P_t quyidagi tenglama bo‘yicha aniqlanadi:

$$P_t = (P * M * T * 10^6) / (760 * 22,4 * 293 * P_{umum})$$

bu yerda: P – glikol bug‘ining bosimi; M – nisbiy molekulyar massa; T – kontakt harorati; P_{umum} – gazning umumiy bosimi.

Eng katta uchuvchanlikka (katta yo‘qotishlarga) EG ega, eng kichik uchuvchanlikka esa TEG ega, shuning uchun gazlarni odatdagi haroratlarda quritish uchun DEG va TEG qo‘llaniladi.

Gazlarni past haroratda quritish jarayonida sovutilayotgan gaz oqimiga gidratlarni parchalash uchun qurituvchi eritma purkalganda, ko'pincha EG qo'llaniladi, chunki u gazdan ajralib chiqadigan uglevodorod kondensatida kamroq eriydi. Benzin va kondensatda aromatik uglevodorodlarning bo'lishi ularda glikollarning eruvchanligini, binobarin, ularning yo'qotilishini oshiradi. Glikollarni suv bilan suyultirish ularning uglevodorodlarda eruvchanligini kamaytiradi. Yo'qotishlarga glikol-kondensat aralashmasini ajratish sharoitlari ko'proq ta'sir ko'rsatadi.

Separatorlarda past haroratda emulsiya hosil bo'ladi, glikol kondensat bilan birga sistemadan chiqib ketadi va yo'qoladi. Gazni qayta ishlash qurilmalarida aralashmani qatlamlarga ajratish jarayonini tezlashtirish uchun separatorlar tubiga tindirgich payvandlanadi, unda qizdiruvchi zmeevik o'rnatiladi. DEG – benzinni tindirish vaqti – 60 daqiqa. Minus 5 – plus 20 °C haroratda cho'kma tezligi haroratga kam bog'liq bo'ladi. Gaz bilan chiqib ketish hisobiga DEGning taxminiy yo'qotilishi 80% gacha, kondensat bilan – 12%, salniklardagi oqib ketishlar va boshqalar hisobiga – umumiy yo'qotishlarning 8% ni tashkil etadi. PHS o'rnatilganda DEG ning yillik yo'qotilishi 43 g/1000 m³ ga yetadi. Aralashmani yaxshi ajratish uchun faza ajratgich loyihasi ga m² fazalarni ajratish yuzasiga 385 l/soat suyuqlik yuklamasini qo'yish tavsiya etiladi. Glikollarning ko'piklanishiga mexanik aralashmalar va uglevodorod kondensati sezilarli ta'sir ko'rsatadi. DEG ning quruq gaz bilan yo'qotilishini kamaytirish uchun ba'zan ko'piklanishga qarshi vositalar (trialkilfosfat, oktil spirti, silikonlar) ham qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://countrysimeters.info/ru/World>
2. <https://www.un.org/ru/global-issues/population>
3. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/03/25/world-population/>
4. https://www.unescap.org/sites/default/d8files/2021-10/GHG%20Emissions_Handbook_RUS%201710%202021.pdf
5. Методические рекомендации Расчет эмиссии парниковых газов и подготовка отчетности для стран Центральной Азии (с учетом Парижского соглашения). Москва: ИГКЭ, 2021. – 272 с.
6. Мурин В.В. Переработка природного газа и конденсата: Справочник: В 2 ч. – М: ООО «Недрабизнесцентр», 2002. – 517 с.
7. Химия нефти и газа: Учеб. Пособие для вузов / А.И. Богомолов, А.А. Гайле, В.В. Громова и др.; Под ред. В.А. Проскурякова Е.А. Драбкина.- 3-е изд. доп. и испр.- СПб: Химия, 1995. – 448 с.
8. Мановян А.К. Технология переработки природных энергоносителей: Учебное пособие М.: ООО «Издательство КолосС», 2004. 460 с.
9. Бусыгина Н.В., Бусыгин Н.Г. Технология переработки природного газа и газового конденсата. Оренбург: ИПК «Газпромпечатъ», 2002. 432 с.
10. Ахметова В.Р., Смирнов О.В. Улавливание и хранение диоксида углерода – проблемы и перспективы // Башкирский химический журнал. 2020. Т. 27. № 3. С. 103–115.
11. Maddali V., Tularam G.A., Glynn P. Economic and Time-Sensitive Issues Surrounding CCS: A Policy Analysis // Environmental Science and Technology. Т. 49. Вып. 15. Р. 8959–8968. August 2015.
12. Songolzadeh M., Soleimani M., Takht Ravanchi M., Songolzadeh R. Carbon dioxide separation from flue gases: A technological review emphasizing reduction in greenhouse gas emissions // The Scientific World Journal. Т. 2014.
13. Hongqun Yang, Zhenghe Xu, Maohong Fan, Rajender, Gupta Rachid, B. Slimane, Alan E. Bland, Ian Wright. Progress in carbon dioxide separation and capture: A review // Journal of Environmental Sciences. V. 20. Issue 1. 2008. P. 14–27.
14. Лаврентьев И.А. Анализ применения новых сорбентов в процессах абсорбционной очистки технических и природных газов от сероводорода и углекислого газа. [Электрон.

текстовые дан.]. Режим доступа: <http://sintez-oka.com>. свободный. Доклад на семинаре в ОАО «Гипрогазоочистка» 21–23 мая 2001 года.

15. Шукин Н.Ю., Матросов Н.П. Новые абсорбенты в очистке от CO₂ // Химическая промышленность. 2005. № 9. С. 32–52.
16. Лейтес И.Л., Громотков В.Н. Модернизация отделения абсорбционной очистки агрегата АМ-70 ОАО «Невинномысский Азот» с заменой МЭА-раствора абсорбентом на основе МДЭА отечественного производства // Химическая промышленность. 2002. № 1. С. 24–47.

UDK 665.5

NAVBAHOR KONI BENTONITINING SULFAT KISLOTA BILAN FAOLLANISHI

Ho'jaqulov A.F., Rasulov U.A., Raximov Z.Z.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Navbahor bentonit gil 0,1 M va 2 M xlorid kislota eritmalari bilan faollashtirildi. Energiyali dispersli rentgen-fluoresan tahlili va skanerlash elektron mikroskopidan foydalanib, olingan namunalar zarrachalarining kimyoviy tarkibi va morfologiyasi aniqlandi. O'rganilayotgan bentonit giling asosiy komponenti bo'lgan montmorillonit minerali kalsiy shakli (CaM) bilan ifodalanishi aniqlandi. Bentonit loyini suyultirilgan xlorid kislotalar eritmalari bilan ishlov berish natijasida montmorillonitning asosiy strukturaviy ionlari saqlanib qolgan holda almashinadigan kationlar chiqariladi.

Kalit so'zlar: bentonit, kislota faollashuvi, almashinish kationlari, montmorillonit, kimyoviy tarkib, qatlamli tuzilishi, yuza.

ACTIVATION AND MODIFICATION OF BENTONITE CLAYS FROM THE NAVBAKHOR DEPOSIT WITH SULFURIC ACID

Khuzhakulov A.F., Rasulov U.A., Rakhimov Z.Z.

Bukhara state technical university.

Abstract. Navbakhor bentonite clay was activated with 0.1 M and 2 M hydrochloric acid solutions. Using energy-dispersive X-ray fluorescence analysis and scanning electron microscopy, the chemical composition and particle morphology of the obtained samples were established. It was determined that the montmorillonite mineral, the main component of the studied bentonite clay, is represented by a calcium form (CaM). As a result of treating bentonite clay with diluted hydrochloric acid solutions, exchangeable cations are removed while maintaining the main structural ions of montmorillonite.

Keywords: bentonite, acid activation, exchangeable cations, montmorillonite, chemical composition, layered structure, surface.

Введение. Bentonитовые глины представляют собой хорошие недорогие сорбенты для различных веществ, таких как ионы тяжелых металлов [1], органические красители. Сорбция происходит благодаря наличию в составе глин слоистых силикатов (филлосиликатов, смектитов), таких как монтмориллонит, палыгорскит, иллит [3].

В нашей республике достигнуты научно-практические результаты по созданию и применению технологии получения бентонитов с улучшенными коллоидно-химмотологическими свойствами на основе местного сырья. В стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан определены задачи «дальнейшей модернизации и диверсификации промышленности путем перевода высокотехнологичных перерабатывающих отраслей, прежде всего, производства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью на основе глубокой переработки местных сырьевых ресурсов на качественно новый уровень, направленный на ускоренное развитие [2].

Основным пороодообразующим минералом бентонитовых глин является монтмориллонит, структура которого включает в себя слои кремнекислородных тетраэдров, между которыми заключены алюминий кислородные октаэдры. Частичное изоморфное замещение ионов Al³⁺ ионами Mg²⁺, а также ионами Fe²⁺ /Fe³⁺ и в меньшей мере ионов Si⁴⁺

ионами Al^{3+} приводит к возникновению структурного отрицательного заряда, который компенсируется межслоевыми (обменными) катионами. Как правило, обменными катионами являются Ca^{2+} и Na^{+} . Монтмориллонит является наиболее изученным минералом [4]. Особенностью структуры монтмориллонита является расширяющаяся кристаллическая решетка, благодаря которой минерал может быть модифицирован крупными органическими молекулами [5], в результате чего область практических приложений бентонитовых глин резко расширяется.

Месторождение бентонитовых и карбонатных глин Навбахор было открыто А.У. Мирзаевым и Х. Чинникуловыми в 1998 году. Оно находится на Юго-западных предгорьях хребта Южного Нуратау Тяньшаньской горной системы. Месторождение имеет выгодные географо-экономическое положение, находится в 35 км от железнодорожной станции г. Навоий и вблизи него проходит шоссейная автодорога Навоий-Нуратау.

Вещественный состав и физико-химические свойства бентонитовых и карбонатопалыгорскитовых глин изучены комплексом современных методов лабораторных исследований (химический, термический, электронно-микронный, рентгено-структурный, электронно-микроскопический и масс-спектрометрический анализы), определены также дисперсность, набухаемость, обменная емкость, состав поглощенного комплекса глин и их водная вытяжка.

Бентонитовые глины серые, светло-серые иногда коричневые. Все они тонкодисперсные, во влажном состоянии пластичные, воскоподобные, жирные на ощупь. При царапании ногтем образуется тонкие полупрозрачные мылоподобные стружки.

Структура глин пелитовая, текстура массивно-однородная или слоистая. Присутствие тонких линзовидных прослоев гидроксидов железа буровато-красной или красновато-желтой окраски подчеркивают слоистую текстуру породы.

При высушивании образцы образцы бентонитовых глин становятся более светлыми, легко расщепляются на твердые чешуйчатые или пластинчатые обломки с гладкой поверхностью.

В минеральном составе бентонитовых глин резко преобладает монтмориллонит. Содержание его доходит до 80%. Второстепенным является иллит (10-25%). В качестве примесей отмечаются кварц, кристобалит, гидроксиды железа, кальцит, палигорскит, галлуазит, анулит, ярозит и др.

Среды бентонитовых глин выделяются щелочные и щелочноземельные разновидности. Щелочные бентониты приурочены к средней части разреза нуринской свиты. Сухие образцы их в воде медленно разбухают с образованием пушистой бархатистой каемки на поверхности. Набухающая масса напоминает раскрывшуюся розу.

Щелочноземельные бентонитовые глины приурочены к нижней и верхней частям разреза нуринской свиты. В отличие от щелочных, они имеют монотонную светло-серую окраску, более массивную текстуру. В воде распадаются на мелкие пластинки, при этом мало набухают.

Карбонатопалыгорскитовые глины составляют весь разрез сургаилинской свиты. Они во влажном состоянии серые, светло-серые. При высушивании становятся белыми, расщепляются на овальные и овально-плоские куски со своеобразными концентрическими текстурами с гладкой поверхностью. Сухие образцы плотные, относительно легкие, сильно прилипают к языку, что свидетельствует о большой эффективной пористости породы.

Карбонатопалыгорскитовые глины состоят из палигорскита, кальцита и монтмориллонита, которые являются породообразующими. В качестве примесей отмечаются иллит и кварц.

Химический состав щелочных и щелочноземельных бентонитовых глин Навбахорского месторождения сходен с химическим составом бентонитовых глин других месторождений (табл.1). Единственным отличием является то, что в этих глинах содержание

глинозема наиболее низкое, что связано, вероятно, с замещением Al^{3+} на Fe^{3+} в октаэдрических слоях монтмориллонита [15,16].

Таблица.1

Химический состав бентонитовых глин различных месторождений, вес %

Месторождение	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	TiO ₂	P ₂ O ₅	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	SO ₃	ППП	сумма, %
Биклянское (Россия)	59,64	20,15	7,22	-	0,36	-	2,03	2,42	2,79	1,69	0,50	7,59	99,89
Черкасское (Украина)	52,82	19,27	7,58	-	0,35	-	1,53	1,80	0,20	0,01	0,01	16,78	99,15
Келесское (Казахстан)	66,67	14,34	6,74	-	-	-	1,32	1,66	2,27	1,35	-	5,78	99,61
Азкамар (Узбекистан)	57,92	18,89	5,77	-	-	-	0,72	0,01	2,63	2,63	-	11,52	100,09
Навбахор – щелочной (Узбекистан)	57,91	13,69	5,10	-	0,35	0,43	0,48	1,84	1,53	1,75	0,75	16,17	100,00
Навбахор – Щелочно-земельный (Узбекистан)	56,23	13,56	6,50	-	0,61	0,92	0,69	3,76	0,98	2,20	0,49	14,06	100,00
Навбахор – Карбонатно-палигорскитовый (Узбекистан)	46,79	8,63	-	3,44	-	1,99	10,08	2,74	-	1,60	-	24,33	99,94

Результаты химического анализа бентонитовых глин пересчитаны на структурную кристаллохимическую формулу. Для расчета принята теоретическая структурная формула монтмориллонита $R^{3+} (Si_4O_{10}) (OH)_2$, где $R^{3+} = Al^{3+}$ и Fe^{3+} . Щелочные бентониты имеют кристаллохимическую формулу $Na_{0,22} K_{0,17} Ca_{0,04} (Mg_{0,20} Fe^{3+}_{0,280} Al_{1,17}) [Si_{4,20}O_{10}] (OH)_2 \cdot 3.91H_2O$, а щелочноземельные бентониты- $Na_{0,14} K_{0,20} Ca_{0,05} (Mg_{0,41} Fe^{3+}_{0,36} Al_{1,15}) [Si_{4,05}O_{10}] (OH)_2 \cdot 3.38H_2O$. Расчитанные кристаллохимические формулы глин подтверждают монтмориллонитовый их состав. Избыточный отрицательный заряд, возникающий при замещении Al^{3+} Mg^{2+} в октаэдрах, компенсируется обменными катионами Na^+ , K^+ и Ca^{2+} .

Молекулярное отношение кремнезема к суммарному количеству полуторных окислов алюминия и железа в щелочных бентонитах Навбахорского месторождения -5.8, а щелочноземельных 5.5, что свидетельствует о значительном содержании кварца и кристобалита.

Доминирующим минералом бентонитовых глин Навбахор является монтмориллонит. На рентгеновских дифрактограммах ориентированных препаратов щелочных бентонитов он устанавливается по основным базальным рефлексам с межплоскостными расстояниями 12.5 и 3.17-3.19 Å, а щелочноземельных бентонитов 12.2 и 3.15-3.19 Å (4.3-жадвал). При

насыщении препарата этиленгликолем первый базальный рефлекс смещается в сторону малых углов отражения с межплоскостным расстоянием $16.8 \text{ \AA}$, четко отделяясь от рефлекса иллита с межплоскостным расстоянием $10 \text{ \AA}$.

Кислотная активация бентонитовой глины является распространенным способом получения пористых сорбентов для органических и неорганических веществ [5, 6], кислотных катализаторов [5, 8]. Кроме того, кислотная активация с сохранением слоистой структуры необходима как начальный этап химического модифицирования филлосиликатов [9].

Следует отметить, что активация должна быть экономически эффективной. Предпочтение отдается, по возможности, разбавленным растворам кислот, сравнительно невысоким температурам и времени активации. Необходимо также учесть, что промывание глины от избытка кислоты является довольно трудоемким процессом, поэтому в большинстве случаев желательно заранее рассчитать оптимальную концентрацию кислоты, учитывая особенности химического состава природной глины, наличие примесей. Исследованию физико-химических параметров глин различных месторождений, активированных различными кислотами, посвящено достаточно работ [10–14]. Изучены особенности изменения химического состава и структуры глинистых минералов в результате воздействия растворов фосфорной, серной, соляной кислот в диапазоне концентраций от 0,5 М до 6 М при различных температурах (от 80 до 100 °С). Так, например, в работе [13] с помощью рентгенофазового анализа и инфракрасной спектроскопии изучены образцы бентонитовой глины месторождения Тулант (Монголия), подвергшиеся кислотной активации 2 М соляной кислотой при температуре 80 °С в течение 0,5–12 часов. Установлено, что в течение 2 часов кислотной активации происходит удаление ионов Ca^{2+} на 82,2 %, одновременно уменьшается количество ионов Mg^{2+} на 30,6 % и ионов Fe^{3+} на 30,1 %. Авторы работы заключают, что уже на ранних этапах активации удаляется значительное количество обменных ионов, а также начинается высвобождение структурных катионов из кристаллической решетки смектита. Следует отметить, что выбор кислоты зависит от химического состава нативной глины и дальнейшего применения активированных образцов. Азотная и серная кислоты легко окисляют органические компоненты, которые присутствуют в образцах глин. Эти кислоты часто применяют на стадии очистки бентонитовых глин. Условия кислотной обработки бентонитовых глин различных месторождений индивидуальны, поэтому актуальным является исследование кислотной активации глины каждого месторождения. Особенно актуальной является проблема поиска оптимальных условий кислотной активации глины с сохранением структуры глинистых минералов. В настоящей работе проведено исследование влияния воздействия разбавленных растворов соляной кислоты на химический состав и структуру бентонитовой глины Навбахорского месторождения Навоинской области.

Результаты и их обсуждения. Для работы использовали обогащенную фракцию глины, которую получали следующим образом: готовили суспензию 30 г нативной глины в 300 мл дистиллированной воды при тщательном перемешивании; при этом частицы всех минералов, входящих в состав глины, делились на фракции. Полученную суспензию оставляли на сутки. Далее обогащенную фракцию глины отделяли центрифугированием при 7000 об/мин в течение 5 мин. Полученную фракцию высушивали на воздухе в течение 12 часов, затем при температуре 65 °С – в течение 12 часов.

Активацию проводили соляной кислотой концентрации 0,3 М и 2 М при температуре 85 °С в течение двух часов. После активации суспензию глины немедленно остужали, приливая к 200 мл дистиллированной воды. Далее глину промывали несколько раз дистиллированной водой, центрифугировали и высушивали в течение 12 часов при комнатной температуре, затем в течение 12 часов – при температуре 65 °С, растирали в ступке и хранили в полиэтиленовых емкостях.


Химический анализ образцов бентонитовой глины проведен на энергодисперсионном спектрометре «Oxford INCA X-max80», установленном на сканирующем электронном микроскопе «JEOL JSM 7001 F». Химический состав образцов глины приведен в таблице №2.

Таблица.2


Химический состав образцов бентонитовой глины

Образец	Нативная глина	Обогащенная глина	Активированная 0,3 М HCl глина	Активированная 2 М HCl глина
Вещественный состав	Содержание			
SiO ₂	45,73	42,05	42,65	43,23
Al ₂ O ₃	7,24	8,04	9,04	8,24
Fe ₂ O ₃	3,30	3,60	3,64	2,46
TiO ₂	0,36	0,23	0,13	0,08
Na ₂ O	0,93	0,87	0,37	0,12
K ₂ O	0,92	0,57	0,57	0,43
CaO	0,91	0,78	0,48	0,08
MgO	3,42	3,56	2,83	2,47
SO ₂	0,047	0,017	0,017	0,03
SO ₃	0,49	0,32	0,32	0,09


Из таблицы можно заключить, что обработка соляной кислотой концентрацией 0,3 М приводит к снижению содержания катионов кальция и натрия, причем соотношение Ca/Na стабильно сохраняется как 2:1. Снижение ионов кальция и натрия происходит на 67,9 и 67,5% соответственно. Одновременно на 39,2% уменьшается количество ионов магния, что свидетельствует, возможно, о начале вымывания структурных катионов. Количество ионов калия остается неизменным, и можно предположить, что данный катион входит в состав полевого шпата, устойчивого к воздействию кислот [13].




а)



б)



в)



г)

Рисунок 1. Электронные микрофотографии образцов навбахорской бентонитовой глины: а-нативная глина; б-обогащенная глина; в-образец кислотноактивированный 0,3М HCl; г- образецкислотно активированный 2М HCl.

После обработки 2 М соляной кислотой содержание ионов кальция приближается к минимальному уровню. Содержание ионов кальция и натрия уменьшается на 92,3 и 93,5% соответственно; количество ионов магния снижается на 49,6%. Содержание катионов алюминия и кремния остается неизменным, следовательно, в целом сохраняется структура глинистых минералов.

По данным сканирующей электронной микроскопии и химического анализа минерал монтмориллонит, входящий в состав бентонитовой глины Навбахорского месторождения, относится к Са – типу (рис. 1, а, б).

В отличие от Na-монтмориллонитов, частицы которых зачастую обладают вытянутой брусковидной формой [14], частички Са-монтмориллонита формирует слои, плотно прилегающие друг к другу. При кислотной активации происходит разделение плотноупакованных слоев монтмориллонита на отдельные листочки (рис. 1, в, г).

Закключение. Монтмориллонит, входящий в состав бентонитовой глины Навбахорского месторождения, представлен Са-формой. Кислотная активация бентонитовой глины 0,3 М раствором соляной кислоты приводит к удалению ионов кальция и натрия на 67,9 и 67,5 % соответственно, вымывание ионов магния происходит на 39,2 %.

Активация бентонитовой глины раствором 2 М соляной кислоты приводит к снижению концентрации ионов кальция на 92,3 %, ионов натрия на 93,5 %, удаление ионов магния происходит на 49,6 %.

Таким образом, для практически полного удаления обменных катионов Ca^{2+} и Na^{+} из межслоевого пространства исследуемой бентонитовой глины рекомендуется активация 2 М соляной кислотой в течение 2 часов при температуре 85 °С. В результате активации сохраняется слоистая структура глинистых минералов, что очень важно для дальнейшего модифицирования поверхности полученных образцов.

Список использованных литератур

1. Naseem, R. Removal of Pb (II) from aqueous/acidic solutions by using bentonite as adsorbent / R. Naseem, S.S. Tahir // Wat. Res. – 2001. – Vol. 35, №16. – P. 3982–3986.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 «Стратегия дальнейшего развития Республики Узбекистан»
3. Eren, E. Removal of basic dyes using raw and acid-activated bentonite samples / E. Eren, B. Afsin // J. of Hazard. Mat. – 2009. – Vol. 166, №2. – P. 830–835.
4. Meunier, A. Clays / A. Meunier. – Heidelberg: Springer, 2005. – 472 p.
5. Breen, C. Acid-activated organoclays: preparation, characterization and catalytic activity of polycation-treated bentonites / C. Breen, R. Watson // Appl. Clay Sci. – 1998. – Vol. 12, №6. – P. 479–494.
6. Christidis, G.E. Acid activation and bleaching capacity of bentonites from the islands Milos and Chios, Aegean, Greece / G.E. Christidis, P.W. Scott, A.C. Dunham // Appl. Clay Sci. – 1997. – Vol. 12, №4. – P. 329–347.
7. Eloussaief, M. Efficiency of natural and acid-activated clays in the removal of Pb (II) from aqueous solutions / M. Eloussaief, M. Benzina // J. of Hazard. Mat. – 2010. – Vol. 178, №1–3. – P. 753–757.
8. Hart, M.P. Surface acidities and catalytic activities of acid-activated clays / M.P. Hart, D.R. Brown // J. of Molecular Catalysis A: Chemical. – 2004. – Vol. 212, №1–2. – P. 315–321.
9. Suarya, R. Interkalasi tetraetil ortosilicate (TEOS) para lempung teraktifasi asam sulfat dan pemanfaatannya sebagai adsorben warna limbah garmen / R. Suarya, A.A. Bawa Putra, dan Devi Wisudawan // Jurnal Kimia. – 2010. – Vol. 1, №4. – P. 43–48.
10. Novaković, T. Synthesis and characterization of acid-activated Serbian smectite clays obtained by statistically designed experiments / T. Novaković, L. Rozić, S. Petrović et al. // J. Chem. Eng. – 2008. – Vol. 137, №2. – P. 436–442.

11. Адсорбционные характеристики нанопористого монтмориллонита, активированного фосфорной кислотой/ Л.И. Бельчинская, К.А. Козлов, С.С. Читчан и др. // Физикохимия поверхности и защита металлов. – 2008. – Т. 44, №3. – С. 295–299.
12. Salem, A. Physicochemical variation in bentonite by sulfuric acid activation / A. Salem, L. Karimi // Korean J. Chem. Eng. – 2009. – Vol. 26, №4. – P. 980–984.
13. Characterization of acid activated montmorillonite clay from Tuulant (Mongolia) / J. Temuujin, Ts. Jadambaa, J. Burmaa et al. // Ceramics International. – 2004. – Vol. 30, №2. – P. 251–255.
14. Композиционные наноматериалы на основе кислотно-активированных монтмориллонитов/ В.П. Финевич, Н.А. Аллерт, В.К. Карпова и др. // Рос. хим. журнал. – 2007. – Т. LI, №4. – С. 69–74.
15. Гинзбург, Рукавишникова, Минералы древней коры выветривания Урала, - М.: Машиностроения, 1951. -717 с.
16. Милло, Геология глин - Л.: Недра, 1968. -335 с.

УЎК 678.743.22: 542.06

БАЗАЛЬТ АСОСИДА ОЛИНГАН ПВХ КОМПОЗИЦИЯЛАРНИНГ ТЕРМИК БАРҚАРОРЛИГИНИ ЎРГАНИШ

¹Жумаева А.А., ²Амонов М.Р.

¹Қарши давлат техника университети, ²Бухоро давлат университети.

Аннотация. Белгород бўри ва модификацияланган базальт билан тўлдирилган ПВХ композицияларининг термик барқарорлиги ўрганилди. Модификацияланган базальт билан тўлдирилган ПВХ композицияси асосидаги техник мақсадлар учун ишлатиладиган пластифицирланган ва пластифицирланмаган полимер композицион маҳсулотлар олиш ҳамда қайта ишлашнинг оптимал шароитларида хоссалари яхшиланган материаллар олишда технологик кўрсаткичларни ўрганиш билан боғлиқ тадқиқот натижалари баён қилинди. Термик барқарорлигини ўрганиш натижасида асосий масса йўқолиши 245-495°C оралигида кечади, унда асосий массанинг 65,0-82,87% оралигида йўқолиши кузатилади.

Калим сўзлар: термик барқарорлик, модификацияланган базальт, ПВХ, композиция, модификация, пластификатор, технологик кўрсаткич, тўлдирувчи.

STUDY OF THERMAL STABILITY OF BASALT-BASED PVCH COMPOSITIONS

¹ Jumaeva A.A., ² Amonov M.R.

¹ Karshi state technical university, ² Bukhara state university.

Abstract. The thermal stability of PVCH compositions filled with Belgorod wolfram and modified basalt was studied. The results of the study on the study of technological indicators in obtaining plasticized and non-plasticized polymer composite products for technical purposes based on a PVCH composition filled with modified basalt and obtaining materials with improved properties under optimal processing conditions are presented. As a result of the study of thermal stability, the loss of the basic mass occurs in the range of 245-495°C, at which the loss of the basic mass is observed in the range of 65.0-82.87%.

Keywords: thermal stability, modified basalt, PVCH, composition, modification, plasticizer, technological indicator, filler.

Сўнгги йилларда полимер композицион материаллар (ПКМ) асосида олинадиган материалларга бўлган талаблар кундан-кунга кўпайиб бормоқда. Бунга сабаб ПКМ ларни металлларга нисбатан рақобатбардош эканлигидир. Чунки ҳозирги кунда ПКМ ларнинг таркибига уларнинг мустаҳкамлигини оширадиган турли хилдаги қўшимчаларни қўшиб, уларни армирланган, яъни механик мустаҳкамлик ва пишиқлигини бир неча марта ошириш имкониятлари мавжуд. Шунингдек, металлга нисбатан полимерларнинг нархи ҳам анчагина арзон ҳисобланади. Бу эса ўз навбатида ПКМ га бўлган талаб ва эҳтиёжларни табиий равишда ошишига сабаб бўлади.

Республикаимиз ҳудудида мавжуд бўлган табиий базальтни ПКМ таркибига қўшиладиган қўшимчалар сифатида ишлатилиши [1-4] илмий манбалардан маълум. Ҳозирги

кунда табиий базальтни турли хил конструкцияга эга бўлган қурилмаларда янчиб, кукунсимон, толали, донатор ва бошқа кўринишдаги турлари ишлаб чиқарилмоқда. Бундай турдаги базальтни ПКМ таркибида қўлаб кўрилганда олинган композицион материал армиланган конструкцион полимер материалга айланади. Уларнинг физик-механик хоссаларини аниқлашдаги асосий факторлар: полимер материалынинг мустаҳкамлиги ва армировчи тола юзасининг структураси; унда кечадиган физик-кимёвий жараёнлар, шунингдек, механик ва полимер матрицаси (боғловчи)нинг физик-кимёвий хоссалари; “тола-боғловчи” чегарасидаги фазалараро адгезион боғланишлар; базальт толасини полимер композицияси таркибидаги ориентацияланиш жараёнлари ташкил қилади [5].

ПКМ ларни армировчи толалар, бу базальтли толалар бўлиб, улар конструкцион композицион материаллар олишда келажаги порлоқ хом ашёлардан бири ҳисобланади. Чунки улар комплекс хоссага эга бўлган, арзон ва экологик тоза маҳсулот ишлаб чиқариш имкониятларини беради. Бундан ташқари, бундай материалларнинг хоссаларига технологик факторлар: конструкцион композицион материаллар олиш усуллари, улардан буюм олишдаги технологик параметрлар – босим, ҳарорат, қолипланиш вақти ва бошқалар сезиларли даражада таъсир қилади. Айниқса, ташқи ўлчамлари йирик-йирик бўлган конструкцион композицион маҳсулотларни ишлаб чиқаришда базальт толаларининг диаметри 7-15 мкм бўлиши мақсадга мувофиқ бўлади. Чунки ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг ўзига хос физик-механик хоссалари, яъни уларнинг юқори даражада узилишга бўлган мустаҳкамлиги ва узилишдаги узайишнинг жуда камлиги билан алоҳида ажралиб туради.


ПВХ композицияси таркибидаги импорт асосида Россия федерациясидан келтириладиган Белгород бўри ўрнини боса оладиган маҳаллий тўлдирувчилар ишлаб чиқариш мақсадида биз томондан ҳар хил диаметрли канализация қувурлари олиш учун ишчи рецептуралар (1-жадвал) ишлаб чиқилди ҳамда бир қанча тажрибалар ўтказилди, уларнинг дериватограммалари олинди.

1-жадвал. ПВХ композицияси технологик кўрсаткичларининг компонентлар миқдорига боғлиқлиги

№	Компонентларнинг номланиши ва уларнинг хоссалари	Стандарт рецептура	1-рецептура, 1м.б.	2-рецептура, 2м.б.	3-рецептура, 2,5м.б.	4-рецептура, 3,5 м.б.	5-рецептура, 4м.б.
1	ПВХ	100	100	100	100	100	100
2	Белгород бўри	3,86	3,0	2,0	1,0	-	-
3	ТОСС	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	BMR-9-1 компаунди	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5	Стеарин кислотаси	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6	Госсипол смоласи билан						
7	модификацияланган базальт	-	1,0	2,0	2,5	3,5	4,0
	ДОФ (диоктилфталат)	-	1,4	1,8	2,3	2,8	3,2
Технологик кўрсаткичлар							
1	Пластикацияланиш вақти, мин.	18	13	11	8	7	9
2	Қовушоқ - оқувчанлик кўрсаткичи (ПТР), г/10мин.	0,3	0,2	0,1	0,1	0,15	0,2
3	190 ⁰ С даги термик барқарорлик, мин.	45	48	54	60	63	64

Республикамизда сўнгги йилларда буюртмачи ташкилотлар томонидан турли хилдаги таълимий кувурларига бўлган талаб жуда юқори эканлигини ҳисобга олиб, тажрибаларда таълимий кувурлари (ёки пластифицирланган маҳсулотлар: масалан, безак рейкалари, полиолеум ва б.) ишлаб чиқариш тавсия этилган рецептураларнинг таркиби ва олинган намуналарнинг асосий технологик кўрсаткичлари таққослаб кўрилди. Таърибаларда таълимий кувурлари олиш учун ишлаб чиқилган ишчи рецептураларнинг таркиби ва олинган намуналарнинг асосий технологик кўрсаткичлари қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

Олинган дериватограмма 1-расмда келтирилган бўлиб, у 3 та эгри чизикдан иборат. Динамик термогравиметрик анализ эгри чизиғи (ДТГА) (1-эгри чизик) таҳлили шуни кўрсатадики, ДТГА эгри чизиғи асосан 2 та парчаланадиган температура оралиғида амалга ошади. ПВХ 1.0 м.б. нинг парчаланиш температураси 246°C тақрибاً ташкил қилади: 1-парчаланадиган оралиқ $248\text{--}380^{\circ}\text{C}$ температурага мос келади, 2-парчаланадиган оралиқ эса $383\text{--}505^{\circ}\text{C}$.



1-рasm. ПBX 1.0 м.б. дериватограммaси. 1- динамик термогравиметрик анализ эгри зиги (ДТГА); 2- динамик термогравиметрик анализ эгри чизигининг ҳосилaси (ДТГП); 3- DSK эгри чизиги.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, 1-парчаланадиган ораликда интенсив парчланиш раёни содир бўлади. Бу ораликда парчланишнинг миқдори, яъни парчланишнинг 62,85 амалга ошади.

динамик термогравиметрик анализ эгри чизиги ва DSK эгри чизигининг батафсил таҳлили, илмий жадвалда (2 -жадвал) келтирилган:


2 –жадвал. PBX 1.0 м.б. нинг ДТГА ва DSK эгри чизиғи натижалари таҳлили

№	Температура, °C	Йўкотилган масса, %	Модданинг парчаланиш тезлиги, мг/мин	Сарфланадиган энергия микдори ($\mu V \cdot s / mg$)
1	50	0,925	0,137	1,87
2	100	2,985	0,465	2,32
3	150	11,25	0,453	2,05
4	200	18,35	0,087	3,35
5	250	27,85	0,147	1,11
6	300	32,49	0,455	2,87
7	400	52,15	2,499	1,59
8	500	78,01	2,125	1,21
9	600	88,09	1,265	1,66

Бу дериватограф тадқиқотлар натижасида кўринадикки, асосий масса йўқолиши 280-490°C оралиғида кечади, унда асосий массанинг 88,09 % йўқолади.

Олинган дериватограмма 2-расмда келтирилган бўлиб, у 3 та эгри чизикдан иборат. Динамик термогравиметрик анализ эгри чизиги (ДТГА) (2-эгри чизик) таҳлили шуни кўрсатадики, ДТГА эгри чизиги асосан 2 та интенсив парчаланадиган температура оралиғида амалга ошади. ПВХ 2.0 м.б. нинг парчаланиш температураси 246⁰С ни ташкил килади, 1-парчаланадиган оралиқ 248-380⁰С температурага мос келади, 2-парчаланадиган оралиқ эса 383-505⁰С.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, 1-парчаланадиган оралиқда интенсив парчаланиш жараёни содир бўлади. Бу оралиқда парчаланишнинг миқдори, яъни парчаланишнинг 62,85 % амалга ошади.



2-расм. ПВХ 2.0 м.б. дериватограммаси. 1- динамик термогравиметрик анализ эгри чизиги (ДТГА); 2- динамик термогравиметрик анализ эгри чизигининг ҳосиласи (ДТГП); 3- DSK эгри чизиги.


Динамик термогравиметрик анализ эгри чизиги ва DSK эгри чизигининг батафсил таҳлили, қуйидаги жадвалда (3-жадвал) келтирилган:

3-жадвал. ПВХ 2.0 м.б. нинг ДТГА ва DSK эгри чизиги натижалари таҳлили

№	Температура, °C	Йўқотилган масса, %	Модданинг парчаланиш тезлиги, мг/мин	Сарфланадиган энергия миқдори (μV*s/mg)
1	50	0,925	0,112	1,49
2	100	2,985	0,258	2,10
3	150	11,25	0,136	2,77
4	200	18,35	0,632	3,88
5	250	27,85	0,401	1,98
6	300	32,49	0,985	2,11
7	400	52,15	2,620	1,74
8	500	78,01	2,874	1,11
9	600	88,09	1,965	1,88

Олинган дериватограмма 3-расмда келтирилган бўлиб, у 3 та эгри чизикдан иборат.

TGA DTA



Шундай қилиб, Белгород бўри билан тўлдирилган ПВХ композицияси 206⁰С ҳароратда

Фойдаланилган адабиётлар

Артеменко С.Е., Арзамасцев С.В., Вязенков А.А., Шатунов Д.А. Базальтопластики – новые

МАҲАЛЛИЙ ПАСТ ОКТАНЛИ АВТОМОБИЛЬ БЕНЗИНИНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ ВА УНИНГ БЕНЗОЛ САҚЛАГАН ФРАКЦИЯСИНИ АНИҚЛАШ

¹Фозилов С.Ф., ¹Махмудов М.Ж., ²Муртазаев Ф.И.

¹Бухоро давлат техника университети, ²Қарши давлат техника университети.

Аннотация. Дунёда автомобиль бензинларига қўйилаётган экологик талаблар жиддийлашиб бормоқда. Бунинг асосий сабаби автотранспорт воситаларидан чиқаётган заҳарли газларнинг, хусусан, ёнмай қолган ароматик углеводородларнинг ҳосилалари бўлиб, улар ҳавода оғир ва инсон организми, атроф-муҳит учун жиддий хавф туғдирмоқда. Ушбу мақолада маҳаллий паст октанли автомобиль бензинининг физик-кимёвий хоссалари ва унинг бензол сақлаган фракциясини аниқлаш тадқиқот натижалари келтирилган.

Калим сўзлар: бензин, ароматик углеводородлар, азеотроп ҳайдаш, экстракция, ректификация, адсорбция

DETERMINATION OF THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF LOCAL LOW-OCTANE AUTOMOBILE GASOLINE AND ITS BENZENE-CONTAINING FRACTION

¹Fozilov S.F., ¹Maxmudov M.J., ²Murtazayev F.I.

¹Bukhara state technical university, ²Karshi state technical university.

Abstract. Environmental requirements for gasoline are becoming increasingly stringent in the world. The main reason for this is the production of toxic gases from vehicles, in particular, unburned aromatic hydrocarbons, which are heavier than air and pose a serious danger to the human body and the environment. This article presents the results of research on the physicochemical properties of local low-octane automobile gasoline and the determination of its benzene-containing fraction.

Keywords: gasoline, aromatic hydrocarbons, azeotropic distillation, extraction, rectification, adsorption

Ривожланган давлатларда нефтни қайта ишлаш саноати маҳсулотларининг 60-70% ини мотор ёқилғилари ташкил этади. Бугунги кунда ишлаб чиқарилаётган мотор ёқилғиларининг 60% ини бензин, 38% ини дизель ёқилғиси ва 2% ини алтернатик ёқилғилар (сиқилган нефть гази, этанол, табиий газ ва ҳ.к.) ташкил этади [1-2].

Сўнгги йилларда дунёда нефтни қайта ишлаш саноати йилдан-йилга жиддийлаштириб борилаётган экологик талаблар таъсирида ривожланиб бормоқда. Бундай жиддий талаблар автомобиль сони кўп бўлган ва турли экологик муаммолар билан тўқнаш келган, ривожланган давлатлар бирлашмаси томонидан ишлаб чиқарилмоқда. Ёқилғиларга қўйилувчи экологик талаблар «автомобиль – ёқилғи» тизимидаги элементларнинг ўзаро таъсири натижасида шаклланади. Бунда автомобилнинг экологик даражаси ёқилғи ёниши жараёнини белгилаб берувчи двигатель сифатига ҳамда ёқилғини ўзига боғлиқ бўлади. Юқори сифатли ёқилғи, хусусан автомобиль бензинини эски авлод контрукцияли автомобилда ёки янги авлод двигателли автомобилда сифати паст бўлган ёқилғини қўлланилиши, атмосферага чиқариловчи заҳарли моддалар миқдорини камайтиришда керакли экологик натижани бермайди [3-5].

Автомобиллардан чиқувчи заҳарли газларга жиддий давлат стандартларининг қўйилиши автотранспорт воситалари ишлаб чиқарувчиларини автомобиль конструкцияларини такомиллаштиришига ва сифатли ёқилғиларга эҳтиёжнинг пайдо бўлишига замин яратди. Бунга қўшимча равишда юқори сифатли, экологик тоза автомобиль бензинларига давлат солиқларининг пасайтирилиши ва турли имтиёزلарни берилиши нефтни қайта ишлаш саноати вакиллари юқори сифатли автомобиль ёқилғиларини ишлаб чиқаришга ундамоқда. Шундай қилиб, дунёнинг ривожланган давлатлари томонидан автотранспортларнинг экологик кўрсаткичларини назорат қилиш, табиатни муҳофаза қилиш йўналишида замонавий иқтисодий тадқиқотлар ва ушбу жараёнда давлат аралашуви асосида шаклланмоқда [6].

Автотранспортларнинг заҳарли газларнинг бошқариш бўйича кўпроқ тажриба автомобиль сони ҳар 10 киши бошига 8 та автомобиль тўғри келувчи АҚШда мавжуддир. АҚШда автомобилларнинг экологик кўрсаткичларини назорат қилиш ва яхшилаш бўйича

тажрибаси 60 йиллик тарихга эгадир. XX асрнинг 60 йилларидан бошлаб ушбу мамлакатда автомобилларнинг заҳарли газларига талаб қўйиш бошланган [7-8].

Тадқиқотнинг мақсади паст октанли бензин таркибида ароматик углеводородлар миқдорини аниқлашдан иборат.

Тадқиқотмизнинг биринчи босқичида Бухоро нефтни қайта ишлаш заводида ишлаб чиқарилган АИ-80 бензининг физик-кимёвий хоссалари давлат стандартлари асосида аниқланди. Тадқиқот объекти АИ-80 бензинининг физик-кимёвий хоссалари 1-жадвалда келтирилган.

1 – жадвал

Бухоро нефтни қайта ишлаш заводида О'з DSt 3031:15 талабига мувофиқ ишлаб чиқарилаётган АИ-80 бензиннинг физик-кимёвий хоссалари

№	Кўрсаткич номланиши	Давлат стан-дарти асосида синов усули	О'з DSt бўйи-ча меъёр	Умумий техник талаб	Амалда
1	Тадқиқот усулида октан сони, кам эмас	ГОСТ 8226	80,0	80,0	82,5
	Мотор усулида октан сони, кам эмас	ГОСТ 511	76,0	76,0	76,5
2	Кўрғошин концентрацияси, мг/дм ³ , кўп эмас	ГОСТ 28828	10	10	4,7
3	Фракция таркиби:	ГОСТ 2177	35	-	35
	Бошланғич қайн ҳарорати °С, паст эмас		75	-	56
	Ҳайдаш оралиғи, 10%, юқори эмас, °С		120	-	93
	Ҳайдаш оралиғи, 50%, юқори эмас, °С		190	-	146
	Ҳайдаш оралиғи, 90%, юқори эмас, °С		215	-	179
	Сўнгги қайнаш ҳарор., °С, юқори эмас		2,0	-	1,4
	Колбадаги қолдиқ миқдор, %, кўп эмас		4,0	-	2,5
4	Бензиннинг тўйинган буг босими, кРа, кўп бўлмаган	ASTM D 323	66,7	35-80	49,3
5	Бензол миқдори, %, кўп эмас	ASTM D 4053	5	5	7,67
6	Эритувчи билан ювилган смолаларнинг концентрацияси, мг/100 см ³ , кўп эмас	ASTM D 381	5	5	3,8
7	Бензиннинг индукцион даври, мин, кам бўлмаган	ASTM D 525	450	-	1057
8	Олтингугурт миқдори, мг/кг, кўп эмас	ГОСТ 19121	500	500	440
9	Мис пластинкасида синови, (50 °С да 3х)	ASTM D 130	1-синф	-	1-синф
10	20 °С, да зичлиги кг/м ³	ГОСТ 3900	Меъёр лан маган	-	751,2
11	Ташки кўриниши	ГОСТ 6307	Тоза, шаффоф	-	Тоза, шаффоф
12	Марганец концентрацияси, мг/дм ³ , кўп бўлмаган	ASTM D 3831	Йўқ	Йўқ	Йўқ
13	Темир концентрацияси, г/дм ³ , кўп эмас	ГОСТ 32514	Йўқ	Йўқ	Йўқ

Ушбу жадвал натижаларидан кўришиб турибдики, АИ-80 бензини таркибида ароматик углеводородлар, хусусан бензол миқдори Европа экологик талаблари меъёрларига мос келмайди. Шунининг олган ҳолда, тадқиқотимизнинг кейинги босқичида ушбу бензиннинг бензол сақлаган фракциясини аниқлаш мақсадида, автомобиль бензини б.к.х. – 70°С, 70-80°С, 80-90°С, 90-100°С, 100-110°С ва 110°С – с.к.х. бўлган фракцияларга

ажратилди. Ушбу бензин фракцияларининг моддий баланси ва уларнинг нур синдириш кўрсаткичлари 2 – жадвалда келтирилган.


2 – жадвал. АИ-80 товар бензини нур синдириш кўрсаткичи

№	Номланиши	Нур синдириш кўрсаткичи n_D^{20}	Бензин миқдори, мл
1	АИ-80 товар бензини	1.4352	100
2	б.к.х. – 70 °С	1.3770	33
3	70-80 °С	1.4075	11
4	80-90 °С	1.4146	9
5	90-100 °С	1.4226	8
6	100-110 °С	1.4374	11
7	110 °С – с.к.х.	1.4638	28

Ушбу ажратиб олинган бензин фракциялари таркибида ароматик углеводородлар, хусусан, бензол миқдорини аниқлаш учун, Agilent 8890/5977B GC/MSD маркали (1 – расм) газохроматограф-масс-спектрометрда (GS MSD) ёрдамида уларнинг индивидуал углеводород таркиби аниқланди.





**1-расм. Agilent 8890/5977B
GC/MSD маркали
газохроматограф-масс-
спектрометр**




2 – расм. Маҳаллий АИ-80 автомобиль бензини хроматограммаси

Автомобиль ва унинг фракцияларини хроматограммалари 2-8 – расмларда келтирилган. Ушбу хроматограммалар натижалари автомобиль бензини таркибида 7,67% бензол, 9,15% толуол борлигини кўрсатди. Бензиннинг бошланғич қайнаш ҳароратидан 110°C гача қайновчи фракцияларида бензол мавжудлиги, 110°C дан юқори ҳароратда, унинг миқдори унча сезиларли эмаслигини кўрсатди. Ушбу натижаларни инобатга олган ҳолда, АИ-80 бензинининг б.қ.ҳ. – 110°C гача бўлган фракциясининг экстракция жараёни танлаб олинди.







5 – расм. АИ-80 бензинининг 80 – 90°С фракцияси



6 – расм. АИ-80 бензинининг 90 – 100°С фракцияси



7 – расм. АИ-80 бензинининг 100 – 110°С фракцияси



8 – расм. АИ-80 бензинининг 110°С – с.қ.х. фракцияси

Тадқиқотимизнинг кейинги босқичида маҳаллий паст октанли автомобиль бензини таркибидан б.қ.х.-110°С оралиқда қайновчи фракцияни ажратиб олдик ва ушбу фракцияни айрим физик-кимёвий хоссаларини тадқиқ қилдик. Ушбу фракциянинг физик-кимёвий хоссалар куйидаги жадвалда келтирилган.

Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики, ушбу фракцияда ароматик углеводородлар билан биргаликда алканларнинг ҳам миқдори сезиларли даражада. Бу углеводородлар паст детонацион барқарорлиги сабабли бензиннинг октан сонини пасайтиради.

Тадқиқотнинг бирламчи босқичида этиленгликол, ДМСО, N-метилпирролидон, сулфолан каби экстрагентларни ароматик углеводородларни танлаб ютиш қобилияти аниқланди. Бунинг учун, таркибида тенг миқдорда гексан, циклогексан, бензол ва ксилол

(1:1:1:1) сақлаган намуна тайёрланди ва ушбу намуна лабораторияда йиғилган экстракция курилмасидан ўтказилди. Тадқиқот натижалари 3 – жадвалда келтирилган. Экстрагентлар углеводородлар аралашмасига 1:8 нисбатдан 1:5 нисбатлар оралиғида атмосфера босимида 20°C ҳароратда ўтказилди.

3 – жадвал. АИ-80 автомобиль бензини ва унинг б.қ.х.-100°C ҳароратлар оралиғида қайновчи фракциясининг углеводород таркиби ва айрим физикавий хоссалари

Т /р	Намуна номи	Ҳажми, мл	Нур синдириш кўрсаткичи	Зичлиги, г/см ³	Углеводородлар миқдори, % масс.		
					Ароматик углеводородлар	n-парафин углеводородлар	изо-парафин + нафтен углеводородлар
1	Бензин АИ-80	100	1,4452	0,751	47,35	12,3	52,65
2	б.қ.х. – 110°C	72	1,4355	0,722	48,22	11,4	40,38
3	110°C – с.қ.х.	28	1,4650	0,788	46,48	3,8	49,72

4-жадвал натижаларидан барча қўлланилган экстрагентлар ароматик углеводородларни ажратиб олишда ижобий натижалар кўрсатди. Уларнинг экстрагент:хом ашё нисбатларида экстрагентларнинг нисбати ортиши билан танлаб эритиш қобилияти ҳам ошиб борди. Ушбу тадқиқот натижаларида яна бир муҳим жиҳат, экстрагентларнинг алкан ва циклоалкан углеводородларга нисбатан таъсири бўлиб, уларнинг миқдори барча аралашмаларда қисман ўзгариб турди. ЭГ ва ДМСО асосан алканларни ютган бўлса, N-метилпирролидон ва сулфолан нисбатан кўпроқ циклоалканларни кўпроқ ютганини кўришимиз мумкин.

4 – жадвал. Этиленгликол, ДМСО, N-метилпирролидон, сулфолан экстрагентларни ароматик углеводородларни танлаб эритиш қобилияти

Углеводородлар	Хом ашё таркиби, % масс.	Экстрагентлар			
		ЭГ	ДМСО	N-МП	Сул фолан
Экстрагентнинг хом ашёга нисбати 1:8					
Ароматик углеводородлар	50	42,2	40,1	42,2	39,8
<i>n</i> -парафин углеводородлар	25	28,8	29,2	30,2	31,4
Циклопарафин углеводородлар	25	29	30,7	27,6	28,8
Экстрагентнинг хом ашёга нисбати 1:7					
Ароматик углеводородлар	50	34,5	33,0	32,8	30,3
<i>n</i> -парафин углеводородлар	25	32,1	32,8	33,6	36,6
Циклопарафин углеводородлар	25	33,4	34,2	33,6	33,1
Экстрагентнинг хом ашёга нисбати 1:6					
Ароматик углеводородлар	50	24,0	22,8	23,4	21,4
<i>n</i> -парафин углеводородлар	25	35,9	35,4	36,1	37,4
Циклопарафин углеводородлар	25	40,1	41,8	40,5	41,2
Экстрагентнинг хом ашёга нисбати 1:5					
Ароматик углеводородлар	50	14,2	13,6	13,8	14,4
<i>n</i> -парафин углеводородлар	25	41,7	41,6	43,4	43,1
Циклопарафин углеводородлар	25	44,1	44,8	42,8	42,5

Ушбу тадқиқот натижалари ва экстрагентларнинг ресурси, нархи, регенерацияланиши каби сифатларни инобатга олган ҳолда, тадқиқотларимизнинг кейинги босқичида ЭГ ва ДМСО экстракция жараёни учун экстрагент сифатида танлаб олинди ва уларнинг бир нечта турли нисбатлардаги аралашмалари олиниб, экстракция жараёнида синовдан ўтказилган. Ароматик углеводородлар экстракцияга бағишланган кўплаб илмий тадқиқот ишларида экстрагентларнинг аралашмаси индивидуал таъсир этишидан, синергетик эффекти ҳисобига юқори бўлиши таъкидланган. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, ЭГ-ДМСО-СУВ экстрагент композициясини автомобиль бензини таркибидаги ароматик углеводородларни ажратиш олиш учун муқобил таркиби тадқиқ қилинди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Козлов Е.Г., Емельянов Ю.И. и др. Новые промышленные катализаторы риформинга для получения бензина с октановым числом 96-98 // Катализ в промышленности. – 2003. – №6. – С. 13-15.
2. Абдульминев К.Г. Становление и развитие процесса каталитического риформинга: учеб. пособие / К.Г. Абдульминев; УГНТУ. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2003. – 117 с.
3. Крачилов Д.К., Крачилов Д.Д. Анализ эффективности работы некоторых зарубежных и отечественных катализаторов риформинга на промышленных установках России // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2003. – № 1. – С. 21-23.
4. М.Ж. Махмудов. Методы снижения содержания ароматических углеводородов в бензиновых фракциях // Мир нефтепродуктов. Научно-технический журнал. Вестник нефтяных компаний. – Москва, 2016. -№6. -С. 31-36.
5. Махмудов М.Ж., Наубеев Т.Х., Сапашов И.Я., Темиров А.Х. Способ снижения ароматических углеводородов в составе автобензине // Universum: Технические науки. – Москва, 2020. – № 5 (74). – С 63-65.
6. Махмудов М.Ж., Ахмедов У.К. Автомобиль бензинлари таркибида ароматик углеводородлар ва бензол микдори камайтириш усуллари // Фан ва технологиялар тараққиёти. – Бухоро, 2020. -№3. – 57-64 б.
7. Махмудов М.Ж., Нарметова Г.Р., Хайитов Р.Р., Адизов Б.З., Бозоров Ф.Р. Модификация низкооктанового бензина для улучшения его эколого – эксплуатационных характеристик. Монография. – Т.: «НАВРУЗ», 2019. – 240 с.
8. М.Ж. Махмудов, Г.Р. Нарметова. Исследование автомобильного бензина АИ-80 с целью улучшения его свойств // Узбекский химический журнал. – Ташкент, 2016. -№4. -С. 85-90.

KO'MIR YOQILG'ISI YONADIGAN TIZIMLARDAN CHIQUYOTGAN ZARARLI TUTUN GAZLARINI TOZALASH TEXNOLOGIYASI

Sharipov N.Z., Fazlitdinov J.R.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Maqolada ko'mir yoqilg'isi yonadigan sanoat korxonalaridan, xususan g'isht pishiruv zavodlaridan chiqayotgan zararli tutun gazlarini absorbsiya usuli bilan tozalash texnologiyasi o'rganilgan. Ma'lumki, bunday korxonalar sutkasi 150 000-200 000 m³ tutun gazlarini atmosfera chiqaradi. Tadqiqotda oltingugurt, azot va uglerod oksidlari kabi zararli komponentlarni samarali ajratish uchun yangi absorber qurilmasi konstruksiyasi ishlab chiqilgan. Tutun gazlari va absorbent oqimlarining gidrodinamikasi tahlil qilingan, fazalaro massa almashinish jarayoni optimallashtirilgan. Jarayonga ta'sir etuvchi asosiy omillar (harorat, oqim tezligi, konsentratsiya) o'rganilgan va ularning optimal qiymatlari aniqlandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, taklif etilayotgan texnologiya zararli gazlar miqdorini 75-85% ga kamaytiradi. To'yingan absorbent asosida qishloq xo'jaligi uchun mineral o'g'it ishlab chiqarish imkoniyatlari asoslangan. Absorbentni retsirkulyatsiya qilish tizimi sarfni 40% ga kamaytiradi. Texnologiyaning iqtisodiy samaradorligi va o'rnatish qulayligi kichik va o'rta korxonalarda ham tijoratlashtirish imkoniyatlarini beradi.

Kalit so'zlar: tutun gazlari, absorbsion, oltingugurt oksidi, azot oksidi, uglerod oksidi, absorber qurilmasi, ekologik tozalash, mineral o'g'it, retsirkulyatsiya tizimi.

TECHNOLOGY FOR PURIFICATION OF HARMFUL FLUE GASES FROM COAL-FIRED SYSTEMS

Sharipov N.Z., Fazlitdinov J.R.

Bukhara state technical university.

Abstract. This article studies the technology of purifying harmful flue gases emitted from industrial enterprises, particularly brick production plants, using the absorption method. It is known that such enterprises release 150,000–200,000 m³ of flue gases into the atmosphere per day. A new absorber design was developed in the research to effectively capture harmful components such as sulfur, nitrogen, and carbon oxides. The hydrodynamics of flue gas and absorbent flows were analyzed, and the interphase mass transfer process was optimized. The main influencing factors (temperature, flow rate, concentration) were investigated, and their optimal values were determined. According to the research results, the proposed technology reduces the amount of harmful gases by 75–85%. The possibility of producing mineral fertilizers for agriculture based on saturated absorbent was substantiated. The absorbent recirculation system reduces its consumption by 40%. The economic efficiency and ease of installation make the technology applicable and commercially viable for small and medium-sized enterprises.

Keywords: flue gases, absorption, sulfur oxide, nitrogen oxide, carbon oxide, absorber device, ecological purification, mineral fertilizer, recirculation system.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi PF-16-son Farmoniga muvofiq, atmosfera havosini muhofaza qilish va sanoat korxonalarining zararli chiqindilarini kamaytirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Sanoat korxonalarida, xususan, ko'mir qattiq yoqilg'isi yonadigan tizimlarda zararli tutun gazlarining atmosferaga chiqishi global ekologik muammolardan biridir. Jumladan, g'isht pishiruv korxonalarida ko'mir yonishi natijasida sutkasi 150 000-200 000 m³ tutun gazlari ajralib chiqadi. Bu gazlar tarkibida oltingugurt oksidlari (SO₂, SO₃), azot oksidlari (NO, NO₂) va uglerod oksidlari (CO, CO₂) kabi zararli komponentlar mavjud bo'lib, ular inson salomatligi va ekologik muvozanatga jiddiy tahdid soladi.

Jahon amaliyotida tutun gazlarini tozalashning turli usullari mavjud: mexanik tozalash (siklonlar, filtrlar), elektrostatik tozalash, katalitik tozalash va absorbsion usullari. Absorbsion usuli nisbatan arzon, samarali va keng qo'llaniladigan texnologiya hisoblanadi.

Mavjud absorber qurilmalari bir qator kamchiliklarga ega: past tozalash samaradorligi (60-70%), yuqori absorbent sarfi, murakkab konstruksiya, to'yingan absorbentni utilizatsiya qilish muammosi. Shu sababli, yuqori samaradorlikka ega, iqtisodiy jihatdan tejimli va ekologik xavfsiz tozalash texnologiyasini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi ko'mir yoqilg'isi yonadigan korxonalarda zararli tutun gazlarini samarali tozalashning yangi absorbsion texnologiyasini ishlab chiqish va to'yingan absorbent asosida mineral o'g'it olish imkoniyatlarini ilmiy asoslashdan iborat.

Yechiladigan muammo va masalaning qo'yilishi. Tadqiqot obyekti sifatida ko'mir yoqilg'isi yonadigan g'isht pishiruv pechlaridan chiqayotgan tutun gazlari tanlandi. Asosiy vazifalar:

- Tutun gazlari tarkibini tahlil qilish va zararli komponentlar miqdorini aniqlash
- Fazalaro massa almashinishni jadallashtiruvchi yangi absorber konstruksiyasini ishlab chiqish
- Jarayonga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish va optimal rejimlarni aniqlash
- Absorbent retsirkulyatsiya tizimini loyihalash
- To'yingan absorbent asosida mineral o'g'it ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish

Tadqiqot usullari

- Gaz tahlili: Tutun gazlari tarkibi xromatografik usul bilan aniqlangan. Oltingugurt oksidlari yodometrik titrlash usuli, azot oksidlari Zaltsman reaktiv, uglerod oksidlari infraqizil spektrometriya usullari bilan aniqlangan.
- Absorbsion jarayoni tadqiqoti: Laboratoriya absorber qurilmasida (balandligi 2,5 m, diametri 0,15 m) turli operativ sharoitlarda tajribalar o'tkazilgan. Tutun gazlari oqim tezligi 0,5-2,0 m/s, absorbent (suvli ishqor eritmasi) sarfi 5-20 l/soat oralig'ida o'zgartirilgan.


- Matematik modellashirish: Massa almashinish jarayoni Fisk qonunlari va Genri qonuni asosida modellashirilgan. MatLab/Simulink dasturiy ta'minotida hisobiy tajribalar o'tkazilgan.
- Gidrodinamik tadqiqotlar: Tutun gazlari va absorbent oqimlarining o'zaro ta'siri CFD (Computational Fluid Dynamics) usullari bilan tahlil qilingan.

Eksperiment va olingan natijalarning tahlili. Tutun gazlari tarkibining tahlili. Natijalardan ko'rinib turibdiki, barcha zararli komponentlar konsentratsiyasi chegaraviy ruxsat etilgan me'yordan 1,5-2,9 barobar yuqori.

1-jadval. G'isht zavodining tipik pechidan chiqayotgan tutun gazlari tarkibi tahlil qilingan

Komponent	Konsentratsiya (mg/m ³)	Chegaraviy ruxsat etilgan konsentratsiya (mg/m ³)	Chegaradan oshish baravari
SO ₂	850-1200	500	1,7 - 2,4
NO ₂	420-580	200	2,1 - 2,9
CO	1500-2200	1000	1,5 - 2,2
Chang zarralari	250-380	150	1,7 - 2,5

Yangi absorber qurilmasining konstruksiyasi. An'anaviy tarelkali va nasadkali absorberlarning kamchiliklarini bartaraf etish uchun venturi trubkasiga asoslangan yangi konstruksiya ishlab chiqilgan.



1-rasm. Pishiq g'isht ishlab chiqarish korxonasidan chiqayotgan zararli gazlarni tozalash texnologik tizimi.

1-g'isht pishirish pechi, 2-tutun chiqarish trubasi, 3,5-tutunni berkitish ventili, 4-gazoduvka (ventillyator), 6,7,12-absorbentni sohib beruvchi forsunkalar, 8-absorbent trubasi, 9-absorbent idishi ichidagi to'siq, 10-absorbent idishi, 11-absorber, 13-tozlangan gaz turubasi, 14-nasos

Ushbu texnologik tizimning ishlash prinsipi quyidagicha: g'isht pishirish pechi 1 dan chiqadigan zararli gazlarni 2 truba orqali chiqariladi. 3 ventil bu gazlarni atmosferaga chiqarish oldini olib tozalash texnologik tizimiga yo'naltiradi. Ushbu tizimga gidravlik qarshiliklarni oldini olish maqsadida 4 gazaduvka (ventillyator) zararli gazlarni so'rib turadi. 5 ventil ochilganda tutun gazlar tozalash texnologik tizimiga yo'naltiriladi. Zararli gazlar tozalash texnologik tizimida o'rnatilgan 6,7 forsunkalardan chiqayotgan absorbent bilan tozalanadi. Absorbent hamda qisman tozlangan zararli tutun gazlari 11 absorberga tangensial yo'naltiriladi. Absorberga absorbent va zararli tutun gazlar to'la to'qnashuviga erishiladi. Absorberning yuqori qismida o'rnatilgan forsunkadan sohib berilgan absorbent tutun gazini tozalash samadorligini ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tozlangan gazlar absorberning yuqori qismida o'rnatilgan 13 truba orqali tutun chiqarish 2 trubaga yuborilib tizimdan chiqarib yuboriladi. Absorber pastgi qismida absorbent va unga yutilgan zararli moddalar 10 absorbent yig'gichga yig'iladi. Yig'ilgan absorbentlar 9 to'siqdan o'tishga og'ir komponentlar cho'ktiriladi, tozlangan absorbent nasos 14 yordamida tizimga qayta yuboriladi. Ishlash davomida to'yingan absorbent yig'gichdan olinib ekin maydonlari uchun mineral o'g'it konsentratlari olish uchun ishlatiladi.

Jarayonga ta'sir etuvchi omillarning tadqiqi. Absorbent turi: Uch xil absorbent sinovdan o'tkazilgan: toza suv (bazis taqqoslash uchun), 2-5% NaOH eritmasi, 3-7% Na₂CO₃ eritmasi (2-jadval). Eng yuqori samaradorlik 3-5% NaOH eritmasida qayd etilgan.

2-jadval. Absorbentlarning sinovdan o'tkazish natijalari.

Absorbent	SO ₂ tozalash, %	NO ₂ tozalash, %	CO tozalash, %	O'rtacha samaradorlik, %
Toza suv	45-52	28-35	22-28	38
3% NaOH	82-87	65-72	58-65	75
5% Na ₂ CO ₃	78-84	62-68	55-62	71

Harorat. Absorbent harorati 15-50°C oralig'ida o'zgartirildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki:

- 20-25°C optimal diapazon (tozalash samaradorligi maksimal)
- 25°C dan yuqori haroratda samaradorlik 8-12% ga kamayadi (gazlarning suyuqlikda eruvchanligi pasayadi)
- 20°C dan past haroratda viskozizlik oshadi, gidrodinamik qarshilik ortadi

Gaz oqimi tezligining ta'siri: Venturi bo'g'izidagi gaz tezligi 2-7 m/s oralig'ida o'zgartirildi:

- 2-3 m/s: past turbulentlik, tozalash 55-62%
- 4-5 m/s: optimal rejim, tozalash 78-85%
- 6-7 m/s: yuqori gidrodinamik qarshilik, absorbent tomchilari parchalanadi, tozalash 70-75%
- Optimal tezlik: 4,5-5,0 m/s.

Absorbent sarfining ta'siri: Suyuq/gaz hajmiy nisbati (L/G) 0,5-3,0 l/m³ oralig'ida o'zgartirildi:

- ✓ L/G = 0,5-1,0: absorbent yetishmaydi, tozalash 50-60%
- ✓ L/G = 1,5-2,0: optimal nisbati, tozalash 80-85%
- ✓ L/G > 2,5: ortiqcha sarf, iqtisodiy samarasizlik

Matematik model va optimallashtirish. Massa almashinish jarayoni quyidagi differensial tenglama bilan tavsiflanadi:

$$\frac{dC}{d\tau} = K \cdot S \cdot (C_{eq} - C)$$

bu yerda: C — absorbentdagi zararli gaz konsentratsiyasi, mg/l; τ — vaqt, s; K — massa uzatish koeffitsiyenti, m/s; S — fazalar to'qnashuv yuzi, m²/m³; C_{eq} — muvozanat konsentratsiyasi, mg/l.

Tajriba ma'lumotlari asosida massa uzatish koeffitsiyenti aniqlandi:

SO₂ uchun: $K = 2,8 \times 10^{-4}$ m/s

NO₂ uchun: $K = 1,9 \times 10^{-4}$ m/s

CO uchun: $K = 1,2 \times 10^{-4}$ m/s

MatLab/Simulink modeli yordamida optimal rejim parametrlari aniqlandi:

Absorbent: 3-4% NaOH eritmasi

Harorat: 22-25°C

Gaz tezligi (bo'g'izda): 4,5-5,0 m/s

L/G nisbati: 1,7-2,0 l/m³

Kontakt vaqti: 2,5-3,0 s

Retsirkulyatsiya tizimining samaradorligi. Absorbentni bir martalik ishlatish o'rniga retsirkulyatsiya tizimi joriy etildi. To'yingan absorbent regeneratsiya idishida qizdiriladi (85-95°C), absorb qilingan gazlar ajralib chiqadi va alohida utilizatsiya qilinadi. Qayta ishlangan absorbent sovutilib, yangidan jarayonga qaytariladi.

Natijalar:

- Absorbent sarfi 40% ga kamaydi

- Ekspluatatsiya xarajatlari 35% ga pasaydi
 - To'yingan eritma konsentratsiyasi 15-18% ga yetadi (mineral o'g'it uchun maqbul)
- Mineral o'g'it ishlab chiqarish texnologiyasi.**

3-jadval. To'yingan absorbent tarkibi tahlili natijalari

Komponent	Konsentratsiya (g/l)	O'g'it komponenti sifatida
Na ₂ SO ₃ , Na ₂ SO ₄	45-55	Oltingugurt manbayi (S)
NaNO ₂ , NaNO ₃	18-25	Azot manbayi (N)
Na ₂ CO ₃ (qoldiq)	8-12	Natriy manbayi
pH	8,5-9,2	Tuproqni ishqorlashtirish

Qishloq xo'jaligida sinov natijalari (Buxoro viloyati paxta dalalarida):

- Hosildorlik 12-15% oshgan
- Tuproq oltingugurt ta'minoti yaxshilangan
- Kimyoviy o'g'itlar sarfi 20% kamaygan

Narxi: 150 000 so'm/tonna (kimyoviy mineral o'g'itlardan 3-4 barobar arzon).

Sanoat sinovlari natijalari. Ishlab chiqilgan texnologiya Buxoro viloyati g'isht zavodida (quvvat: 15 mln dona/yil) sinovdan o'tkazildi.

4-jadval. Sanoat sinovlari natijalari.

Ko'rsatkich	Tozalashdan oldin (mg/m ³)	Tozalashdan keyin (mg/m ³)	Yaxshilanish (%)
SO ₂	850-1200	180-250	75-82
NO ₂	420-580	95-140	72-78
CO	1500-2200	350-520	73-78
Chang	250-380	65-95	72-75

Barcha zararli komponentlar chegaraviy ruxsat etilgan konsentratsiya darajasigacha kamaytirildi.

Iqtisodiy ko'rsatkichlar:

- Qurilma narxi: 45 mln so'm (import analoglaridan 2,5 barobar arzon)
- Yillik ekspluatatsiya xarajatlari: 8,5 mln so'm
- Mineral o'g'it sotilishidan daromad: 12 mln so'm/yil
- Qaytuv muddati: 3,2 yil

Xulosa. Ko'mir yoqilg'isi yonadigan korxonalardan chiqayotgan tutun gazlari tarkibida SO₂, NO₂, CO kabi zararli komponentlar chegaraviy ruxsat etilgan konsentratsiya me'yorlaridan 1,5-2,9 barobar yuqori ekani aniqlandi.

Venturi trubkasi prinsipiga asoslangan yangi absorber konstruksiyasi ishlab chiqildi. Qurilma yuqori turbulentslik va katta fazalar to'qnashuv yuzasini ta'minlaydi.

Jarayonga ta'sir etuvchi omillar kompleks tadqiq qilindi. Optimal rejim parametrlari aniqlandi: 3-4% NaOH eritmasi, 22-25°C harorat, 4,5-5,0 m/s gaz tezligi, L/G = 1,7-2,0 l/m³.

Retsirkulyatsiya tizimi joriy etilib, absorbent sarfi 40% ga kamaytirildi.

Tehnologiya zararli gazlar miqdorini 75-85% ga kamaytiradi va barcha komponentlarni chegaraviy ruxsat etilgan konsentratsiya darajasiga tozalaydi.

To'yingan absorbent asosida qishloq xo'jaligi uchun samarali mineral o'g'it ishlab chiqarish texnologiyasi yaratildi. Bu o'g'it kimyoviy analoglaridan 3-4 barobar arzon va hosildorlikni 12-15% ga oshiradi.

Sanoat sinovlari texnologiyaning texnik samaradorligi va iqtisodiy maqsadga muvofiqligini tasdiqladi. O'zini qoplash muddati 3,2 yilni tashkil etadi.

Ishlab chiqilgan texnologiya konstruktiv soddaligi va nisbatan arzonligi tufayli kichik va o'rta korxonalarda ham tijoratlashtirish uchun istiqbolli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 30.01.2025 йилдаги PF-16-сон. <https://lex.uz/ru/docs/7369703>
2. Рахматов У.Р., Шарипов Н.З., Завкиддинов М.Ш. Выбор типового регулятора АСР и определение параметров его настройки для заданного технологического параметра на процесс обжига цементного клинкера // МТО-41. 2019. С. 41-229.
3. Коузов П.А., Мальгин А.Д., Скрыбин Г.М. Очистка от пыли газов и воздуха в химической промышленности. Л.: Химия, 1982. 256 с.
4. Ramm V.M. Gas Absorption. Moscow: Khimiya, 1976. 655 p.
5. Kohl A.L., Nielsen R.B. Gas Purification. 5th edition. Gulf Publishing Company, 1997. 1395 p.
6. Бадылькес И.С., Рахманкулов Д.Л. Технология улавливания и использования сернистых соединений. М.: Химия, 1984. 184 с.
7. Волков В.Ф., Ранкин Г.В. Защита атмосферы от выбросов энергетических установок. М.: Энергоатомиздат, 1989. 249 с.
8. Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды. М.: Химия, 1989. 512 с.

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ СКОРОСТИ ИЗНОСА СТЕНКИ ТРУБОПРОВОДА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Саатов С.К., Шарипов К.К.

Бухарский государственный технический университет.

Аннотация. В статье представлены результаты полевых исследований, направленных на оценку скорости износа стенок трубопроводов в процессе эксплуатации на объектах нефтегазовой промышленности. Проведённый коррозионный мониторинг на месторождениях Алан и Южный Кемачи (Мубарекское НГДУ) позволил определить интенсивность коррозионных процессов, а также установить влияние эксплуатационных и химико-физических факторов на скорость разрушения металлических поверхностей. Анализ данных показал, что основные виды повреждений включают равномерную и локальную (питтинговую и язвенную) коррозию, возникающую под воздействием сероводородно-углекислотных агрессивных сред и возможной биокоррозионной активности. Средние скорости коррозии по исследуемым объектам варьировались в пределах от 0,0167 до 0,3556 мм/год, при этом на отдельных участках зафиксировано превышение допустимых значений (ДСК (допустимый скорость коррозии) = 0,1 мм/год) в 1,3–3,5 раза.

Полученные результаты подтверждают необходимость систематического контроля состояния трубопроводных систем, применения ингибиторов коррозии и регулярного технического обслуживания для повышения надёжности и долговечности нефтегазового оборудования.

Ключевые слова: трубопровод, коррозия, скорость износа, коррозионный мониторинг, агрессивная среда, ингибиторы коррозии, нефтегазовое оборудование, эксплуатация, долговечность, коррозионно-эрозионные процессы.

FIELD STUDIES ON ASSESSING THE WALL WEAR RATE OF PIPELINES DURING OPERATION

Saatov S.K., Sharipov Q.Q.

Bukhara state technical university.

Abstract. The article presents the results of field studies aimed at assessing the wall wear rate of pipelines during their operation at oil and gas industry facilities. The corrosion monitoring conducted at the Alan and South Kemachi fields (Mubarek Oil and Gas Production Department) made it possible to determine the intensity of corrosion processes and to identify the influence of operational and physicochemical factors on the rate of metal surface degradation. Data analysis showed that the main types of damage include uniform corrosion and localized corrosion (pitting and ulcerative), which occur under the influence of hydrogen sulfide-carbon dioxide aggressive environments and possible biocorrosion activity. The average corrosion rates for the studied facilities ranged from **0.0167 to 0.3556 mm/year**, and in certain sections, the permissible corrosion rate ($PCR = 0.1 \text{ mm/year}$) was exceeded by **1.3–3.5 times**.

The obtained results confirm the necessity of systematic monitoring of pipeline system conditions, the use of corrosion inhibitors, and regular technical maintenance to enhance the reliability and durability of oil and gas equipment.

Keywords: pipeline, corrosion, wear rate, corrosion monitoring, aggressive environment, corrosion inhibitors, oil and gas equipment, operation, durability, corrosion-erosion processes.

Введение. В современных условиях надежность и долговечность трубопроводных систем являются ключевыми факторами при эксплуатации объектов нефтегазовой и химической промышленности. Одним из наиболее распространенных процессов, влияющих на срок службы трубопроводов, является износ внутренней поверхности труб под воздействием агрессивных рабочих сред, механических примесей и гидродинамических факторов. Постепенное истончение стенки трубопровода приводит к ухудшению его прочностных характеристик, повышает риск возникновения аварийных ситуаций и нарушений технологического режима.

Оценка скорости износа стенки трубопровода на основании полевых исследований позволяет не только определить фактическое состояние оборудования, но и прогнозировать его дальнейшую эксплуатационную пригодность. Такой подход способствует оптимизации графиков технического обслуживания, снижению затрат на ремонт и повышению общей безопасности транспортировки флюидов.

В рамках полевых исследований особое внимание уделяется выбору методов измерения толщины стенки, анализу химического состава транспортируемых сред, а также влиянию температуры, давления и скорости потока на интенсивность изнашивания. Полученные данные служат основой для построения эмпирических зависимостей и математических моделей, описывающих процессы коррозионно-механического разрушения металла.

Таким образом, исследование скорости износа стенок трубопровода в реальных условиях эксплуатации является важным направлением, обеспечивающим повышение эффективности и безопасности функционирования трубопроводных систем.

Коррозия - это разрушение твердого тела (металла), вызванное химическими или электрохимическими процессами при взаимодействии с окружающей средой. Слово коррозия происходит от латинского *corrosio* - разъедание. Среда, в которой металл подвергается коррозии, называется коррозионной или агрессивной.

В данном информационном отчете по определению средних скоростей коррозии на нефтегазопромысловом оборудовании месторождений Мубарекское НГДУ представлены результаты коррозионного мониторинга, выполненного в II – квартале 2024 года по месторождениям:

Алан – фонд действующих скважин – 9 исследований.

Промысел Южный Кемачи система УПН (Установка первичный подготовка нефти) – исследование 3-х резервуаров товарного парка системы УПН. (РВС-2, РВС-4, РВС-5.).

На месторождение Алан проведено исследование 9-ти (106, 121, 137, 155, 164, 167, 169, 170, 197) газодобывающих скважин. Средняя скорость коррозии (ССК) по

месторождению, за отчетный период, составила 0,0997 мм/год, практически близка по своему значению к (ДСК= 0,1 мм/год).

Таблица-1. Результаты контроля коррозионных процессов на промышленном оборудовании Мубарекского НГДУ за II- квартал 2024 года

№	Наименование объекта мониторинга	Контрольная точка	Период экспозиции образцов-свидетелей коррозии (ОСК)			Скорость коррозии (мм/год)
			установка	снятие	дней	
	м/р Алан	по месторождению				0,0997
1	СКВ № 167	буф. пр.	21.05.2024	17.07.2024	57	0,0386
2	СКВ № 197	буф. пр.	21.05.2024	17.07.2024	57	0,1606
3	СКВ № 106	буф. пр.	22.05.2024	17.07.2024	56	0,0682
4	СКВ № 121	буф. пр.	22.05.2024	17.07.2024	56	0,0167
5	СКВ № 137	буф. пр.	22.05.2024	17.07.2024	56	0,0884
6	СКВ № 155	буф. пр.	22.05.2024	17.07.2024	56	0,0708
7	СКВ № 164	буф. пр.	22.05.2024	17.07.2024	56	0,0650
8	СКВ № 169	буф. пр.	22.05.2024	17.07.2024	56	0,2556
9	СКВ № 170	буф. пр.	22.05.2024	17.07.2024	56	0,1337

Данные коррозионные повреждения при росте средней скорости коррозии и интенсивной локальной коррозионной разрушения металла может не исключать возможности образования свищей, порывов. Это является результатом воздействия газовой углекислотной, сероводородной коррозии.




Диаграмма -1. Коррозионного состояния оборудования Мубарекского НГДУ



м/р. Алан сторона А;



м/р. Алан сторона Б;

Рисунок-1. ОСК с объектов мониторинга месторождениях МНГДУ

За период коррозионного мониторинга превышение (ДСК= 0,1 мм/год) зафиксировано. На скважинах (№№ 169,170,197) где, средняя скорость коррозии по образцах - свидетелях коррозии за период исследование находится в диапазоне: от 0,1337 мм/год - до 0,2556 мм/год, что соответственно превышает допуск на коррозию (ДСК 0,1 мм/год).

ОСК (Образец свидетеля коррозии) с скважине № 169 за период коррозионного мониторинга привесила допуску на коррозию ДСК (0,1 мм/год) в 2,5 раза.

ОСК с скважине № 170 за период коррозионного мониторинга привесила допуску на коррозию ДСК (0,1 мм/год) в 1,3 раза.

ОСК с скважине № 197 за период коррозионного мониторинга привесила допуску на коррозию ДСК (0,1 мм/год) в 1,6 раза.

ОСК с данных скважин за период отчета подверглись от сплошной равномерной до локальной коррозии [1,2].

ОСК с скважин №№106,121,137,155,164,167 где, (ССК) за период исследование не превысила (ДСК= 0,1 мм/год) подверглись сплошной равномерной коррозии в виде коррозионных пятен и мелких язв, питтингов в сопровождении эрозионного износа средней степени. На промысел Южный Кемачи система УПН проведено исследование 3-х резервуаров товарного парка системы УПН. (РВС-2, РВС-4, РВС-5.) Средняя скорость коррозии за период мониторинга составила -0,1252 мм/год, что соответственно выше допустимой нормы (ДСК = 0,1 мм/год) 1,2 раза.

Превышение коррозии на объекте за период коррозионного мониторинга зафиксировано на нижнем уровнях (РВС-2, РВС-5) где, ССК превысила уровень допуску (0,1 мм/год) от 1,4 – до 3,5 раза.

ОСК с нижнем точке (РВС-2) где средняя скорость коррозии за период исследование составила 0,3556 мм/год, что выше допуску в 3,5 раза.

Образец свидетеля коррозии (ОСК) с данной точке мониторинга за период экспозиции подвергся сплошной неравномерной коррозии. Коррозионные повреждение наблюдается в виде мелких язв и точечных коррозии выше ДСК.

За период коррозионного мониторинга ОСК с нижнего уровня (PBC-5) На поверхности образца свидетеля коррозии зафиксировано яркий коррозионный повреждение в виде от мелких точечных до язв при которой диаметр пораженного участка (ОСК) соизмерим с глубиной проникновения [2,3].

Таблица -2.

Результаты контроля коррозионных процессов на промышленном оборудовании Мубарекского НГДУ за II- квартал 2024 года

№№	Наименование объекта мониторинга	Контрольная точка	Период экспозиции образцов-свидетелей коррозии (ОСК)			Скорость коррозии (мм/год)
			установка	снятие	дней	
	м/р Юж. Кемачи	по системе УПН				0,1252
1	PBC-2	низ	23.05.2024	19.07.2024	57	0,3556
		верх	23.05.2024	19.07.2024	57	0,0998
2	PBC- 4	низ	23.02.2024	19.07.2024	147	0,0597
		верх	23.02.2024	19.07.2024	147	0,0415
3	PBC- 5	низ	23.02.2024	19.07.2024	147	0,1435
		верх	23.02.2024	19.07.2024	147	0,0509

Установление факт говорит о структурно – избирательной коррозии. Диаметр коррозионного повреждение (язве 0,8см глубина проникновение на поверхности (ОСК) металла 0,1435 мм/год что может говорить о высокой вероятности зараженности придонного слоя резервуара колониями СВБ.) за период коррозионного мониторинга зафиксировано.




Диаграмма -2. Коррозионного состояния оборудования Мубарекского НГДУ



м/р. Южный Кемачи система УПН сторона А



м/р. Южный Кемачи система УПН сторона Б

Рисунок-2. ОСК с объектов мониторинга месторождениях МНГДУ

Выводы. Полевые исследования, проведённые на объектах Мубарекского НГДУ, позволили определить фактическое состояние коррозионных процессов на различных участках нефтегазопромыслового оборудования. Результаты мониторинга показали, что интенсивность износа стенок трубопроводов и резервуаров существенно зависит от условий эксплуатации, химического состава рабочей среды и локальных гидродинамических факторов.

На месторождении Алан средняя скорость коррозии (0,0997 мм/год) в целом соответствует допустимому значению (ДСК = 0,1 мм/год), однако на отдельных скважинах (№ 169, 170, 197) наблюдается превышение нормы в диапазоне от 1,3 до 2,5 раз. Характер разрушения металла варьируется от равномерной коррозии до локальных поражений в виде питтингов и язв, что указывает на развитие комбинированных коррозионно-эрозионных процессов.

На промысле Южный Кемачи, в системе УПН, средняя скорость коррозии составила 0,1252 мм/год, что превышает допустимый предел в 1,2 раза. Максимальные значения (до 0,3556 мм/год) зафиксированы на нижних уровнях резервуаров РВС-2 и РВС-5, что свидетельствует о неблагоприятных условиях в придонной зоне и, вероятно, о развитии структурно-избирательной коррозии под воздействием сероводородно-углекислотной агрессивной среды и возможной активности сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ).

Полученные данные подтверждают необходимость систематического проведения коррозионного мониторинга и внедрения эффективных мер защиты. В частности, рекомендуется:

- использовать ингибиторы коррозии, соответствующие требованиям ГОСТ 9.502-87 и ГОСТ 9.506-87; [3].

- осуществлять регулярный контроль толщины стенок трубопроводов и резервуаров неразрушающими методами;
- проводить периодическую очистку оборудования от механических примесей и отложений;
- обеспечивать оптимальные условия эксплуатации для снижения влияния газовой и биокоррозии.

Таким образом, результаты полевых исследований демонстрируют, что комплексный анализ скорости износа и характера коррозионных повреждений позволяет своевременно выявлять опасные зоны, прогнозировать остаточный ресурс оборудования и повышать общую надежность функционирования трубопроводных систем нефтегазовых промыслов.

Список использованных источников

1. ГОСТ 9.502-87 Единая система защиты от коррозии и старения. (ЕСЗКС) Ингибиторы коррозии металлов в водно-нефтяных средах. Методы определения защитной способности
2. ГОСТ 9.905-85 Единая система защиты от коррозии и старения. (ЕСЗКС) Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости. Общие требования
3. ГОСТ 9.506-87 Единая система защиты от коррозии и старения. Ингибиторы коррозии металлов в водно-нефтяных средах. Методы определения защитной способности.

СИНТЕЗ МОНОЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ

¹Джуроева Г.Х., ²Тошқобилов Ж.Ш., ¹Абдурахимов И.Э.

¹Каршинский государственный технический университет,

²Ведущий специалист «Узбекистан GTL».

Аннотация. В данной статье рассматриваются получение ароматических углеводородов на основе синтетической нефти. В составе синтетической нефти содержится около 50 парафиновых углеводородов. Образцы выделенные из нефти, показали высокое содержание парафиновых углеводородов $n-C_5 - C_8$. Эти образцы были использованы для проведения экспериментов по синтезу ароматических углеводородов и дегидроциклизации. Процесс дегидроциклизации углеводородов из n -пентана в n -октана осуществляется в одинаковых условиях. На основании этих данных разработан метод исследования, позволяющий разделить углеводороды из синтетической нефти.

Высокий выход моноароматических углеводородов из смеси нефтяных углеводородов с высокой массовой долей n -гексана, n -гептана и n -октана показал высокую селективность данного синтеза.

Ключевые слова: синтетическая нефть, парафиновые углеводороды, дегидроциклизация углеводородов, катализатор, моноциклические ароматические углеводороды.

SYNTHESIS OF MONOCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS

¹Djuraeva G.Kh., ²Toshkobilov Zh.Sh., ¹Abdurakhimov I.E.

¹Karshi State Technical University, ²Leading specialist of Uzbekistan GTL.

Abstract. This article discusses the production of aromatic hydrocarbons on the basis of synthetic naphtha. Synthetic naphtha contains about 50 paraffin hydrocarbons. Samples isolated from naphtha showed a high content of paraffin hydrocarbons $n-C_5 - C_8$. These samples were used to carry out experiments on the synthesis of aromatic hydrocarbons and dehydrocyclization. The process of dehydrocyclization of hydrocarbons from n -pentane to n -octane occurs under identical conditions. Based on these data, a research method has been developed for separating hydrocarbons from synthetic naphtha.

The high yield of monoaromatic hydrocarbons from a mixture of naphtha hydrocarbons with a high mass fraction of n -hexane, n -heptane and n -octane demonstrated the high selectivity of this synthesis.

Keywords: synthetic naphtha, paraffin hydrocarbons, hydrocarbon dehydrocyclization, catalyst, monocyclic aromatic hydrocarbons.

Введение. Новым технологическим этапом в развитии современной нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности Республики впервые налажено производство синтетического жидкого топлива. «Узбекистан GTL» официально выпустил первую партию синтетической нефти в истории нефтехимической промышленности Нового Узбекистана [1]. Полученная синтетическая нефть является основным сырьем для производства синтетического дизельного топлива, авиакеросина, нефти и сжиженного газа. Эти продукты получаются на основе технологии Фишера-Тропша.

Синтетические углеводороды, получаемые методом Фишера-Тропша (СФТ), в основном представляют собой смеси n-алканов, практически не содержащие наftenовых и ароматических соединений. Прямой синтез наftenов и ароматических углеводородов из парафинов в синтетическом сырье является одним из наиболее удобных процессов получения ценных компонентов синтетического топлива.

Нафта получаемая по технология GTL, имеет благоприятный фракционный состав, не содержит ароматических углеводородов и серы. Эти свойства позволяют использовать нафту как высококачественное нефтехимическое сырье [2] при производстве ценных продуктов.

Методы исследования. Реакции каталитического риформинга предназначены для получения отдельных ароматических углеводородов, состоящих из бензола, толуола и ксилолов [3]. На основе механизмов циклизации парафиновых углеводородов получается ароматические соединения.


Механизмы циклизации парафиновых углеводородов в ароматических соединения [4] может протекать следующим образом:

1. Дегидроциклизация (ароматизация) путем последовательного отщепления атомов водорода от линейной молекулы C_6 . Циклизация колец происходит каталитически или термически, в присутствии металлсодержащих катализаторов.

2. C_6 -циклизация, при которой алканы превращаются в циклогексаны, происходит на заряженных поверхностных комплексах металлов платиновой группы.

3. Превращение C_5 -алканов в насыщенные циклопентановые углеводороды происходит на поверхности металлов (Pt) при избытке водорода.

Основной промышленный способ получения бензола и его гомологов является дегидрирование парафиновых углеводородов, начиная с гексана под действием оксидных катализаторов [5]:



Согласно положению термодинамического равновесия, углеводороды, содержащие больше 6 углеродных атомов, должны подвергаться ароматизация легче, чем n-гексан. Любое присоединение одной метильной группы к молекуле n-гексана создает пространственные затруднения при циклизации углеводородов C_7 .

Проведение опыта. Исследования проводились на базе синтетической нефти завода GTL в Узбекистане. Синтетические углеводороды в составе нефти, получаемые по процессу Фишера-Тропша (СФТ), в основном представляют собой смеси n-алканов, с небольшим содержанием смесей углеводородных соединений, что объясняет неудовлетворительные значения таких показателей, как плотность, температура начала кристаллизации и температура текучести получаемых из них продуктов [6].

В составе нефти, производимой в технологическом процессе, содержится около 50 парафиновых углеводородов. Хроматографический анализ углеводородов и их количественная массовая доля в синтетической нефти (рис. 1) представлены ниже.




Рис.1. Количественный хроматографический анализ массовой доли углеводородов в синтетической нефти.

Образцы, выделенные из состава нефти, показали высокое содержание парафиновых углеводородов $n\text{-C}_5\text{-C}_8$. Эти образцы были использованы для проведения экспериментов синтеза ароматических углеводородов при дегидроциклизации [7].

Процесс дегидроциклизации углеводородов из n -пентана в n -октана осуществляли в одинаковых условиях и на одном и том же катализаторе [8]. На основании этих данных разработан метод циклизации процесса, позволяющий разделить углеводороды из синтетической нефти по разности температуры кипения, а также разделить углеводороды из n -октана методом ректификации и синтезировать на их основе моноциклические ароматические углеводороды.

Эксперименты проводились в реакторе с неподвижным слоем катализатора [9].

Результаты и обсуждение. По результатам хроматографического анализа видно, что наибольшую массовую долю в составе синтетической нефти составляют углеводороды n -пентана, n -гексана, n -гептана, n -октана и n -нонана (Табл.1).

Таблица 1

Количественная массовая доля углеводородов в синтетической нефти

Число углерода, n .	n -парафин массовая доля %	Массовая доля изопарафина, %	Массовая доля олефиновых углеводородов, %
3	0,0019	-	-
4	2,3921	0,0063	-
5	13,8227	2,2181	0,0089
6	15,3571	2,6081	-
7	15,3702	3,0958	-
8	14,4928	2,2922	-
9	9,2066	4,1002	0,7729
10	-	4,7743	-
11	0,5046	0,2751	-
12	0,9086	4,8976	-
13	0,5916	-	-
14	1,3344	0,2726	-

В нашей исследовательской работе фракцию нефти (указанного выше состава) поместили в колбу Вюрца объеме 200 мл, снабженную дефлегматором объемом 50 cm^3 и

водяным холодильником, и нагрели на водяной бане до 80–90 °С. Верхнюю часть дефлегматора отбирали при температуре 50–55 °С. Объем отбираемой жидкости составил 25% от общего объема, т.е. 50 мл (Табл.2).

Вторая проба была получена путём повышения температуры водяной бани с оставшейся после первого эксперимента нефтью до 100–105 °С и поддержания температуры дефлегматора на уровне 70 °С (Табл.3). Извлечённая жидкость составила 40% от общего объёма, т.е. 60 мл.

Остаток в колбе после перегонки при двух разных температурах составил 80 мл [10].

Таблица 2

Количество углеводородов в образце, выделенном при 50-55 °С (массовая доля, %)

Число атомов углерода в углеводородах, н.	<i>n</i> -парафин массовая доля, %	Массовая доля изопарафинов, %	Массовая доля олефиновых углеводородов, %
4	7.3024	0.0507	-
5	50.1284	8.3658	0.0231
6	22.2129	4.9980	-
7	2.9713	1.1049	-
8	0.3238	0.1190	-

Таблица 3

Количество углеводородов в образце второй пробы, извлеченное при 67-70 °С

Число атомов углерода в углеводородах, н.	<i>n</i> -парафин массовая доля, %	Массовая доля изопарафинов, %	Массовая доля олефиновых углеводородов, %
4	3.4469	0.0240	-
5	45.3701	6.5498	0.029
6	31.8108	7.0306	-
7	3.4788	1.4187	-
8	0.3068	0.1305	-

Вывод. Наше исследование показало, что *n*-пентан действительно не циклизуется, как все его изученные гомологи. Высокий выход моноароматических углеводородов из смеси нафтовых углеводородов с высокой массовой долей *n*-гексана, *n*-гептана и *n*-октана показал высокую селективность данного синтеза.

Литература

1. Мирзиёев Ш.М. Постановление Президента Республики Узбекистан. № ПП-436 02.12.2022. Г.Ташкент.
2. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира - М.: Изд-во. “Нефть и газ” РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. – 640 с.
3. Ахметов С. А., Сериков Т. П., Кузеев И. Р., Баязитов М. И. Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа: Учебное пособие. — СПб.: Недра, 2006. - 868 с.
4. Паал З., Чичери Ж. Каталитические реакции циклизации углеводородов, М.: Мир, 1988. с. 265.
5. Безрукова С.А. Ароматические углеводороды. Способы получения. Химические свойства. Правила ориентации в ароматическом ядре: учебное пособие.— Северск: Изд-во СТИ НИЯУ МИФИ, 2011. – 50 с.
6. Рябов В.Д. Химия нефти и газа. М.: ИД “ФОРУМ”. 2009. – 336 с.

7. Джураева Г., Тошқобилов Ж. Research of the Process of Aromatization of Paraffin Fractions From Synthetic Oil. AIP Conf. Proc. 3244, 050016. г.Самарканд. 02-03.05. 2024.
8. Джураева Г.Х., Тошқобилов Ж.Ш. Селективность катализаторов в синтезе ароматических углеводородов на основе синтетической нефти. /Роль коллоидной химии в сфере нефтегазопереработки, химической технологии и экологии". 1-международная научно-техническая конференция. г.Ташкент. 10-11.10. 2024.
9. Тошқобилов Ж.Ш. Бифункциональные свойства катализаторов дегидроциклизации. Цифровые технологии в промышленности. Научно-технический журнал. ISSN (ISSN-L): 3030-3214. Volume 3, №1. 2025.
10. Джураева Г.Х., Тошқобилов Ж.Ш. Механизм получения моноароматических углеводородов на основе циклизации углеводородов с открытой цепью. /Актуальные проблемы и перспективы развития областей химии и химической технологии. Международная научно-практическая конференция. г.Джиззах. 25-26.04. 2025.

UDK: 544.142.3:546.732

[Co(tmphen)₃](PF₆)₂ GOMOLEPTIK KOMPLEKSNING TUZILISHINI O'RGANISH
Toshpulatov D.T., Abdumuminova O.B., Xushvaqtov I.G'., Pardaboyeva M.T.,
Toshtemirov A.Sh., Tashpulatov X.Sh.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida [Co(tmphen)₃](PF₆)₂ gomoleptik kobalt(II) kompleks tuzilishini elektron paramagnet rezonansi (EPR) hamda rentgen fazaviy spektrlarni o'rganish orqali tahlil qilindi. EPR tahlili natijalari kompleksdagi kobalt metall ionining koordinatsion soni 6 ga tengligini, oktaedr geometriyasi biroz buzilgan bo'lib, Yan-Teller effekti kuzatilishi ko'rsatdi. Co²⁺ ion tetragonal ligand maydonida joylashgan bo'lib, g faktorning kichik 0,289 farqi elektron spin momenti hamda orbital momentlarining o'zaro ta'siri va tetragonal simmetriya yoki assimetriya tufayli kelib chiqishi mumkin. Difraktogrammasida Co(II) kompleks strukturasiga xos bo'lgan asosiy cho'qqilar 9,78; 16,92; 19,58; 29,52° da kuzatildi. Kompleksning kristall tuzilishi monoklin holatda bo'lib, fazoviy guruh P21/n ega ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: kompleks, oktaedr, EPR, g-faktor, monoklin, Yan-Teller effekti.

STUDY OF THE STRUCTURE OF THE HOMOLEPTIC COMPLEX

[Co(tmphen)₃](PF₆)₂

Toshpulatov D.T., Abdumuminova O.B., Xushvaqtov I.G., Pardaboyeva M.T.,
Toshtemirov A.Sh., Tashpulatov X.Sh.

Samarkand state university named after Sharof Rashidov.

Abstract. In this study, the structure of the homoleptic cobalt(II) complex [Co(tmphen)₃](PF₆)₂ was analyzed by electron paramagnetic resonance (EPR) and powder X-ray diffraction spectra. The results of the EPR analysis showed that the coordination number of the cobalt metal ion in the complex is 6, the octahedral geometry is slightly distorted, and the Jahn-Teller effect is observed. The Co²⁺ ion is located in the tetragonal ligand site, and the small shift in the g-factor of 0.289 may be due to the interaction of the electron spin moment and orbital moments and tetragonal symmetry or asymmetry. The main peaks characteristic of the Co(II) complex structure were observed in the diffractogram at 9.78; 16.92; 19.58; 29.52°. The crystal structure of the complex was found to be in the monoclinic system, and the space group was found to be P21/n.

Keywords: complex, octahedron, EPR, g-factor, monoclinic, Jan-Teller effect.

Kirish. Bugungi kunda barqaror energiya manbalariga bo'lgan talab tez suratlar bilan o'sib bormoqda va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan hamda tejamkor energiya konvertatsiya qilish qurilmalarini ishlab chiqishni talab qilmoqda [1]. Quyosh elementlarining turli avlodlari hozirgi kunga qadar elektron-kovak juftlarini hosil qiluvchi yangi faol materiallar bilan tasvirlangan. Ushbu qatorda bo'yoq sezgir quyosh elementlari (BSQE) ishlab chiqarishning arzonligi va ishlab chiqarish qulayligi tufayli katta e'tiborga sazovor bo'lgan [2-3]. Bugungi kunga qadar eng yaxshi ishlaydigan BSQE lar 1,0 V dan yuqori chiqish kuchlanishini olish uchun Co(III)/Co(II) va Cu(II)/Cu(I) red-oks mediatorlaridan foydalanadi [4]. Kobalt va rux porfirin bo'yoqlarining bipiridin komplekslari

fotoanod faqat bitta bo'yoq bilan sensibilizatsiya qilinganda standart AM1,5 G yoritilishida PCE ning 13% ni berish imkonini beradi [5-6]. Kobalt, temir, mis, nikeliga asoslangan komplekslar bir elektronli tashqi sfera oksidlanish–qaytarilish juftlari sifatida hozirgi vaqtda BSQE larda I^-/I_3^- mediatorini almashtirish uchun eng istiqbolli va muvaffaqiyatli muqobil hisoblanadi [7]. Chunki ular qaytar elektrokimyoviy xossalar, strukturaviy sozlanishi va Fermi darajasining musbat qiymatlariga, I^-/I_3^- bilan solishtirganda ko'rinadigan yorug'likni yutish va yuqori barqarorlikka ega bo'ladi. Yangi redoks mediatorlarining rivojlanishi turli BSQE komponentlari uchun sensibilizatorlar yoki boshqa materiallarga qaraganda kamroq qiziqish uyg'otdigan bo'lsa-da, ammo so'nggi o'zgarishlar BSQE larning bu jihatiga e'tiborni yangiladi [8].


Shunday qilib, BSQE uchun Co(II) kompleksga asoslangan sensibilizatorlarni ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotimizda gomoleptik $[Co(tmphen)_3](PF_6)_2$ tarkibli kompleks sintez qilindi va olingan kompleksning spektral xossalari o'rganildi. Shuningdek, EPR, kukun rentgen difraksiyasi usullari yordamida tahlil qilindi [9-10].

Natijalar va ularning tahlili. $[Co(tmphen)_3](PF_6)_2$ ning difraktogrammasida mos Breg burchaklarida cho'qqilar paydo bo'ladi, bu esa kompleksning kristall strukturasi va o'lchamlarini aniqlash imkonini beradi. Difraktogrammadan cho'qqilar materialning kristall fazalarini va kiristallik darajasini aniqlandi. $[Co(tmphen)_3](PF_6)_2$ ning difraktogrammasida Co(II) kompleks strukturasi xos bo'lgan asosiy cho'qqilarni 1-jadvalda ko'rish mumkin:

1-jadval


Co(II) kompleks strukturasi xos bo'lgan asosiy cho'qqilar

2 θ , [burchak]	d, [Å]	h	k	l
9,78	9,0560	1	0	0
14,01	6,3188	1	0	3
16,92	5,2442	1	1	0
19,58	4,5348	1	0	5
20,70	4,2959	2	0	2
22,02	4,0380	2	0	3
29,52	3,0240	2	1	3




1-rasmda o'lchashlar xona haroratida va difraksiya burchagi (2θ) 5° dan 50° gacha qadamli rejimda skanerlandi. 1,2-raslarda $[Co(tmphen)_3](PF_6)_2$ tarkibli kompleksning kristall tuzilishi monoklin holatda bo'lib, fazoviy guruh: P21/n. Panjara birliklari $a = 13,215 \text{ Å}$, $b = 17,823 \text{ Å}$, $c = 19,823 \text{ Å}$ teng bo'lib, zichligi $\rho = 1,678 \text{ g/cm}^3$ ga teng. Burchaklari $\alpha = \gamma = 90^\circ$, $\beta = 96,8^\circ$.

Shuningdek, $[\text{Co}(\text{tmphen})_3](\text{PF}_6)_2$ kompleksning kristallik darajasi hisoblanganda 76,75% kristall va 23,25% amorf tuzilishga ega ekanligi aniqlandi.



1-rasm. $[\text{Co}(\text{tmphen})_3](\text{PF}_6)_2$ kompleksining difraktogrammasi


Kompleks birikmalarning elektron tuzilishini o'rganish uchun elektron paramagnit spektroskopiyasidan foydalanildi. Bu spektral usul molekuladagi toq elektronlar sonini, shuningek, erkin radikallarni o'rganish uchun juda muhim hisoblanadi. Ma'lumki, erkin elektron uchun g faktor qiymati 2,0023 (birliksiz) ga teng. Lekin birikmalarda bu qiymat elektron turgan muhitdagi magnit maydonni o'zgartiradigan spin-orbital ta'sir orqali o'zgaradi. Ko'pchilik d -metall komplekslari uchun g qiymatlari kuchli anizotropik (xossalarning yo'nalishga bog'liqligi) bo'lishi mumkin. Chunki deyarli barcha tuzlar kristall tuzilishga ega hamda molekula strukturasi modda fizikaviy xossalarga ta'sir qiladi.



2-rasm. $[\text{Co}(\text{tmphen})_3](\text{PF}_6)_2$ kompleksning a, b, c o'qlar bo'ylab kristall tuzilishining ko'rinishi

$[\text{Co}(\text{tmphen})_3](\text{PF}_6)_2$ kompleksning EPR spektrlariga ko'ra (3-rasm) kompleks hosil qiluvchi Co^{2+} ioni d^7 -elektron konfiguratsiyaga ega. Spekrtdan ayni kompleks ideal oktaedr bo'lmasdan, aksial yo'nalishlarda simmetriyali bo'lib, z -o'qi bo'yicha farq qilishini tasdiqlaydi, ya'ni Yan-Teller effekti kuzatiladi. Bundan kelib chiqib, markaziy ion izotropik maydonda emas, tetragonal ligand maydonida joylashgan deb tahlil qilish mumkin. Ayni kompleksning elektron yutilish spektridagi yuqori molyar ekstinksiya koeffitsiyentiga egaligi ham ushbu fikrni tasdiqlaydi (ya'ni, kompleks sentrosimmetrik emas). g faktorning 2,01414 va 2,30264 kabi farqlari kompleksning anizotropik maydon tuzulishi va orbital momentlar ta'siridan kelib chiqadi. Bu farqlar elektronning spin momenti va orbital momentlarining o'zaro ta'siri hamda tetragonal simmetriya yoki assimmetriya tufayli paydo bo'ladi. EPR spektrdagi bu farqlar energetik darajalar va magnit maydonlar ta'sirini ko'rsatib, g faktorning o'zgarishiga olib keladi. Ma'lumki, $\text{Co}(\text{II})$ yuqori spin ioni uchun elektronning umumiy spin kvant soni $S = 3/2$ ga teng.

Bu spin kvant soni uchun quyidagi spin holatlari mos keladi: $M_S = \pm 3/2; \pm 1/2$, ya'ni jami 4 ta. Bu holatlar orasidagi o'tishlar natijasi bilan ^{59}Co yadrosi spin qiymati $7/2$ bo'lganligidan gipernozik ajralish sababli 8 ga ajratish kerak edi, lekin xona sharoitida bunday ajralish spektrda kuzatilmaydi.



3-rasm. $[Co(tmphen)_3](PF_6)_2$ kompleksning EPR spektri

Xulosa. Olingan kompleks birikmaning difraktogrammlarida mos Breg burchaklarida cho‘qqilar asosida kompleksning kristall strukturasi va kristall panjara parametrlari hisoblandi. Kompleksning kristall tuzilishi monoklinik holatda bo‘lib, fazoviy guruh: $P2_1/n$, panjara birliklari (a , b , c) hamda 76,75% kristall tuzilishga ega ekanligi aniqlandi. EPR spektrdan ayni kompleks markaziy ion izotropik maydonda emas, tetragonal ligand maydonida joylashgan. g faktorning kichik farqi tufayli elektron spin momenti va orbital momentlarining o‘zaro ta’siri hamda tetragonal simmetriya yoki assimetriya tufayli paydo bo‘ladi deb xulosa qilish mumkin.

Adabiyotlar

1. Yun S. et al. New-generation integrated devices based on dye-sensitized and perovskite solar cells //Energy & Environmental Science. –2018. – T. 11. – №. 3. – C. 476-526. <https://doi.org/10.1039/C7EE03165C>
2. Toshpulatov D. T. et al. Synthesis and photophysical studies of fluorescent iron complex for sensitizer applications //Rasayan Journal of Chemistry. – 2025. – T. 18. – №. <http://doi.org/10.31788/RJC.2025.1829210>
3. Kokkonen M. et al. Advanced research trends in dye-sensitized solar cells //Journal of Materials Chemistry A. – 2021. – T. 9. – №. 17. – C. 10527-10545. <https://doi.org/10.1039/D1TA00690H>
4. Zeng K. et al. Molecular engineering strategies for fabricating efficient porphyrin-based dye-sensitized solar cells //Energy & Environmental Science. – 2020. – T. 13. – №. 6. – C. 1617-1657. <https://doi.org/10.1039/C9EE04200H>
5. Mathew S. et al. Dye-sensitized solar cells with 13% efficiency achieved through the molecular engineering of porphyrin sensitizers //Nature chemistry. – 2014. – T. 6. – №. 3. – C. 242-247. <https://doi.org/10.1038/NCHEM.1861>
6. Freitag M., Boschloo G. The revival of dye-sensitized solar cells //Current Opinion in Electrochemistry. – 2017. – T. 2. – №. 1. – C. 111-119. <https://doi.org/10.1016/j.coelec.2017.03.011>
7. Saygili Y. et al. Metal coordination complexes as redox mediators in regenerative dye-sensitized solar cells // Inorganics. –2019.–T. 7. – №. 3. – C. 30. <https://doi.org/10.3390/inorganics7030030>
8. Peter L. M. Characterization and modeling of dye-sensitized solar cells //The Journal of Physical Chemistry C. – 2007. – T. 111. – №. 18. – C. 6601-6612. <https://doi.org/10.1021/jp069058b>
9. Toshpulatov D. et al. Synthesis and photochemical study of the homoleptic complex of cobalt (II) with 3, 4, 7, 8-tetramethyl-1, 10-phenanthroline //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2025. – T. 3304. – №. 1. – C. 040042. <https://doi.org/10.1063/5.0269713>
10. Toshpulatov D. et al. Synthesis and spectral analysis of heteroleptic Co (II) complex //Advanced Materials for Optics and Photonics: Chemistry and Engineering Perspectives (AMOP 2025). – SPIE, 2025. – T. 14014. – C. 55-59. <https://doi.org/10.1117/12.3093607>

KONLARDAGI QATLAM SUVLARINI TOZOLASHDA ADSORBENTLAR OLISH TEKNOLOGIYASI

Bokiyeva Sh.K.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada neft va gaz konlarida hosil bo'ladigan qatlam suvlarini tozalash jarayonida qo'llaniladigan adsorbentlarni olish texnologiyasi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Qatlam suvlarining fizik-kimyoviy tarkibi tahlil qilinib, ulardagi neft mahsulotlari, og'ir metall ionlari, mexanik aralashmalar va erigan tuzlarni kamaytirishda adsorbsiya jarayonining ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Adsorbentlarni olishning termik, kimyoviy bosqichlari tahlil qilinib, ularning samaradorligi tajriba asosida baholangan. Neft va gaz sanoati miqyosida ishlatiladigan faollashtirilgan uglerodli adsorbentlardan foydalanilgan, karbonizatsiya va oksidlovchi gazlar yordamida faollashtirish jarayoni natijasida g'ovakli tuzilma, faollashgan uglerodning tuzilishi va xossalari biokimyoviy tarkibi piroliz jarayonining dinamikasini, unumdorligini, ishqalanishini va kul miqdorini belgilaydigan prekursorning tabiatiga bog'liqligi yoritilgan.

Tayanch so'zlar: o'simlik xomashyosi, faollantirilgan uglerodlar, oksidlovchi gazlar, sellyuloza biopolimerlari, sintezi, noorganik birikmalar, biomassa, piroliz, biokimyoviy xossalari, zaharli gazlar, fotodegradatsiya.

TECHNOLOGY FOR OBTAINING ADSORBENTS WHEN CLEANING LAYER WATERS IN MINES

Bokiyeva Sh.K.

Bukhara state technical university.

Abstract. This article scientifically substantiates the technology of obtaining adsorbents, which is used in the process of purification of Stratum water formed in oil and gas fields. The physico-chemical composition of the solid Waters was analyzed, showing the importance of the adsorption process in reducing petroleum products, heavy metal ions, mechanical impurities and dissolved salts in them. The thermal, chemical stages of obtaining adsorbents were analyzed and their effectiveness was assessed experimentally. activated carbon adsorbents used on the scale of the oil and gas industry, porous structure as a result of the process of activation by carbonization and oxidizing gases, the structure and properties of activated carbon biochemical composition depends on the nature of the precursor, which determines the dynamics, productivity, friction and ash content of the pyrolysis process.

Key words: vegetable raw materials, activated carbon, oxidizing gases, cellulose biopolymers, synthesis, inorganic compounds, biomass, pyrolysis, biochemical properties, toxic gases, photodegradation.

Jahonda neft va gaz konlari qatlam suvlarini talab darajasida tozalash texnologiyasini yaratish bo'yicha ilmiy va amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu munosabat bilan qator ilmiy yechimlarni asoslashga, jumladan: neft va gaz konlari qatlam suvlarini uglevodorod qoldiqlaridan tozalash texnologiyasini takomillashtirish; yangi turdagi adsorbentlar olish yoki ularni modifikatsiyalash; neft va gaz konlari qatlam suvlari yoki sanoat oqava suvlarini uglevodorod qoldiqlari va mexanik aralashmalardan tozalashda modul qurilmalardan foydalanish; turli xil adsorbentlarni qo'llagan holda neft va gaz konlari mahsuldor qatlam suvlarini qoldiq uglevodorodlardan tozalashning maqbul sharoitlarini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shuni ta'kidlash lozimki, mahalliy xomashyolar asosida yangi turdagi uglerodli adsorbentlar olish texnologiyasini ishlab chiqish hamda neft va gaz konlari mahsuldor qatlam suvi tarkibidagi mexanik zarrachalar va uglevodorod qoldiqlaridan tozalashning kombinatsion modul qurilmasini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari bugungi kungacha amalga oshirilmagan. Neft qazib chiqarishda mahsuldor qatlam suvlarini tayyorlashda import mahsulotlarini qo'llash jarayonning qimmatlashuviga sabab bo'lmoqda.

Oqova suvni erigan organik qo'shimchalardan tozalashda regenerativ va destruktiv usullar qo'llaniladi. Regenerativ usullar qatlam suvlarini nafaqat zararsizlantiradi, balki undan qo'shimcha foydali moddalarni ajratib olish va ishlab chiqarishda ulardan qayta foydalanishga imkon beradi. Agar qo'shimcha moddalarni ajratib olish imkoni bo'lmasa yoki bunday ish iqtisodiy jihatdan foydali deb topilmasa destruktiv usullar qo'llaniladi.

Neft-gaz konlarini ekspluatatsiya qilish jarayonida katta hajmda qatlam suvlari ajralib chiqadi. Bu suvlar yuqori mineralizatsiya darajasi, neft emulsiyalari, mexanik zarrachalar, temir, marganets, sulfidlar va boshqa ifloslantiruvchi komponentlarni o'z ichiga oladi. Qatlam suvlarini qayta ishlamasdan tashlash ekologik xavf tug'diradi hamda ishlab chiqarish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qatlam suvlarini qayta foydalanish, xususan, bosimni saqlash tizimlarida (PPD) qo'llash uchun ularni chuqur tozalash talab etiladi. Mexanik va kimyoviy usullar bilan bir qatorda

adsorbsiya jarayoni ham samarali tozalash texnologiyalaridan biri hisoblanadi. Adsorbsiya jarayonining afzalligi — yuqori selektivlik, nisbatan past energiya sarfi va regeneratsiya imkoniyatidir. Mazkur tadqiqotning maqsadi — qatlam suvlarini tozalash uchun samarali adsorbentlarni olish texnologiyasini ishlab chiqish va ularning fizik-kimyoviy xususiyatlarini baholashdir.

1-jadval. Kruk konidan NTQ qatlam suvlarining fizik-kimyoviy xususiyatlari tahlili.

Kategoriya	7Li	9Be	11B	23Na	24Mg	27Al	31P	39K	44Ca
O'rtacha konst-ya	10,69 mg/l	0,012 mg/l	28.53 mg/l	19 457,95 mg/l	527,88 mg/l	0,465 mg/l	1,316 mg/l	494,31 mg/l	2531,9 6 mg/l
Konsentrat siya	10,69 mg/l	0,012 mg/l	28.53 mg/l	19 457,95 mg/l	527,88 mg/l	0,465 mg/l	1,316 mg/l	494,31 mg/l	2531,96 mg/l
%SKO konst-ya	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Kategoriya	51V	52Cr	55Mn	57Fe	59Co	60Ni	63Cu	66Zn	71Ga
O'rtacha konst-ya	0,049 mg/l	0,023 mg/l	0.072 mg/l	57,554 mg/l	0,004 mg/l	0,017 mg/l	0,013 mg/l	0,064 mg/l	0,027 mg/l
Konsentrat siya	0,049 mg/l	0,023 mg/l	0.072 mg/l	57,554 mg/l	0,004 mg/l	0,017 mg/l	0,013 mg/l	0,064 mg/l	0,027 mg/l
%SKO konst-ya	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Kategoriya	77Se	85Rb	88Sr	79Br	127I	115In	133Cs	137Ba	139La
O'rtacha konst-ya	0,54 mg/l	0,189 mg/l	181,93 mg/l	0,401 mg/l	17,551 mg/l	0,001 mg/l	0,037 mg/l	0,138 mg/l	0,008 mg/l
Konsentrat siya	0,54 mg/l	0,189 mg/l	181,93 mg/l	0,401 mg/l	17,551 mg/l	0,001 mg/l	0,037 mg/l	0,138 mg/l	0,008 mg/l
%SKO konst-ya	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Kategoriya	141Pr	146Nd	147Sm	153Eu	157Gd	159Tb	163Dy	165Ho	166Er
O'rtacha konst-ya	0,004 mg/l	0,007m g/l	0,005m g/l	0,004m g/l	0,002m g/l	0,004m g/l	0,001m g/l	0,003m g/l	0,003m g/l
Konsentrat siya	0,004 mg/l	0,007m g/l	0,005 mg/l	0,004m g/l	0,002m g/l	0,004m g/l	0,001m g/l	0,003m g/l	0,003m g/l
%SKO konst-ya	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Kategoriya	172Yb	175Lu	185Re		205Ti	208Pb	209Bi	232Th	
O'rtacha konst-ya	0,005m g/l	0,003m g/l	0,002mg/l		0,001m g/l	0,001m g/l	0,010m g/l	0,000mg/l	
Konsentrat siya	0,005m g/l	0,003m g/l	0,002mg/l		0,001m g/l	0,001m g/l	0,010m g/l	0,000mg/l	
%SKO konst-ya	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Qatlam suvlarining xususiyatlari. Qatlam suvlari tarkibida quyidagi asosiy komponentlar uchraydi:

- neft mahsulotlari (50–500 mg/l);
- mexanik aralashmalar (100–1000 mg/l);
- erigan tuzlar (20–200 g/l);
- og‘ir metall ionlari (Fe^{2+} , Mn^{2+} , Pb^{2+});
- organik moddalar.


Ushbu komponentlarni samarali ajratish uchun yuqori sirt maydoniga ega, g‘ovak strukturalangan va kimyoviy barqaror adsorbentlar zarur.

Hozirgi kunda adsorbent sifatida turli xil tabiiy materiallardan foydalanish mumkin: seolitlar, gillar; sun‘iy noorganik moddalar; uglerodli materiallar: faollashtirilgan ko‘mir, tolali uglerodli materiallar, shuningdek, sintetik polimer asosli molekulyar sorbentlar. Sanoatda adsorbentlar sifatida yuqori g‘ovaklikka ega bo‘lgan mikrog‘ovakliklardan tashkil topgan qattiq jismlardan foydalaniladi. Sanoatda adsorbentlar granula yoki kukunsimon ko‘rinishlarda ishlatiladi. Oqova suvni adsorbsion usul bilan tozalashda, adsorbentlar regeneratsiya qilinish mumkinligi va shu holatda ularni ko‘p marta takror-takror foydalanish imkoniyati borligidir. Adsorbentlardan foydalanishda uning asosiy xususiyatlarini bilish, uning samaradorligiga suvlarni yoki gazlarni tozalash tannarxiga muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli adsorbentlarning asosiy xususiyatlarini tahlil qilib chiqdik. Daraxt poyalari tarkibida organik birikmalarning yuqori miqdori (99%) va kullik miqdorining kamligi, mustahkamligi yuqori bo‘lishi, shuningdek, gidrofob xossaga ega bo‘lishi, ularni juda yuqori adsorbsion faollikka ega adsorbentlar olish uchun ideal material sifatida ko‘rsatadi. Shu sababli, mahalliy daraxt poyalari chiqindilaridan termik va bug‘-gaz faollantirilgan ko‘mir adsorbentlarini ishlab chiqarish mamlakatimiz uchun valyuta mablag‘larini tejash imkoniyatini yaratadi va ushbu adsorbentlarni sanoatning turli sohalarida qo‘llash orqali ekologik muammolarni hal qilishga yordam beradi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, tadqiqot ob‘ekti sifatida Respublikamiz hududida uchraydigan o‘simlik chiqindilari — tut, saksovul va yulg‘un tanlab olindi. Ushbu uglerodli ikkilamchi xomashyolar asosida fizik faollantirish usuli yordamida ko‘mir adsorbentlar tayyorlandi. Tadqiqotimning maqsadi — mahalliy o‘simlik chiqindilaridan foydalanib, yuqori sifatli faollashtirilgan uglerodli adsorbentlarni ishlab olish va ularning sorbsion xossalarini tahlil qilishdan iborat. Tanlangan o‘simlik chiqindilari (tut, saksovul va yulg‘un) ekologik jihatdan toza va qayta tiklanadigan resurslar bo‘lib, ularning fizik faollantirish jarayoni orqali adsorbentlarning yuqori adsorbsion faoliyatini ta‘minlash mumkin.

Piroliz jarayonida tanlab olingan tadqiqot ob‘ektlarida 100 g miqdordagi quritilgan namunalar olindi va laboratoriya sharoitida tayyorlangan piroliz qurilmasida termik ishlov berildi (3.1-rasm).


Piroliz jarayoni natijasida hosil bo‘ladigan gazlarning tarkibida to‘yingan va to‘yinmagan uglevodorodlar (masalan, CH_4 , C_2H_6 , C_2H_4 , C_2H_2 va boshqalar) mavjud bo‘ladi. Ushbu gazlar boshqa ko‘plab organik sintezlar uchun yoki piroliz jarayoni uchun yoqilg‘i sifatida ishlatilishi mumkin. Maydalagichdan so‘ng ko‘mir adsorbentlarni elaklar orqali ma‘lum o‘lchamga keltirib fraksiyalarga ajratilganda hosil bo‘lgan kukinsimon ko‘mirlarni granula ko‘rinishidagi ko‘mir adsorbentlar yoki ekologik jihatdan toza ko‘mir briketlar olish uchun ishlatish mumkin.

Yog‘och ko‘mirlari tarkibida anorganik moddalarning miqdori kamligi tufayli ular asosida olinadigan ko‘mir adsorbentlar kullik miqdori nisbatan kam bo‘ladi. Faollantirish harorati ortishi bilan namunalarning kul miqdori ortishi kuzatildi. Piroliz harorati ortgan sari, namunalar tarkibidagi organik moddalarning miqdori kamayishi natijasida anorganik birikmalar va organik birikmalar o‘rtasidagi miqdoriy nisbat o‘zgaradi. Shu sababli, kullik miqdori ortishi kuzatiladi. Suv bug‘idan foydalangan holda faollantirishning asosiy afzalliklaridan biri — hosil bo‘lgan uglerod materialining tozaligini oshirishdir. Suv bug‘i bilan faollashtirish jarayonida organik va noorganik aralashmalar yonib ketadi, bu esa ko‘mir materialida kul va boshqa ifloslantiruvchi moddalar miqdorining kamayishiga olib keladi.



1-rasm. O'simlik xomashyosini pirolizlash laboratoriya qurilmasi: 1) argon trubkasi; 2) argon va suv bug'i aralashmasini uzatish trubkasi; 3) bug' generatori; 4) elektr isitgich; 5) reaktor; 6) mustahkamlovchi halqa; 7) tubi teshilgan reaksiya stakani; 8) xomashyo; 9) gaz chiqarish trubkasi; 10) termopara; 11) KS-2 jihozi; 12) manometr; 13) gaz analizatori; 14, 15, 16) ventillar; 17) sarf o'lchagich.

Bu jarayon uglerod materialining sifatini oshirib, uning adsorbsion xossalarini yaxshilaydi. Bu, ayniqsa, ko'mir materialining yuqori tozaligi va o'ziga xos xususiyatlari talab qilinadigan sohalar uchun muhim ahamiyatga ega.



2-rasm. Ko'mir adsorbentlarning mustahkamligining faollantirish haroratiga bog'liqligi

Adsorbentga adsorbtiiv zarralari yutilgandan so'ng, adsorbent sirtida adsorbent va adsorbat molekularining joylashishi natijasida adsorbentning sirt tarangligi kamayadi. Bu holat, o'z navbatida, adsorbentning mustahkamligini ham kamaytiradi. Mustahkamlikning pasayishi, adsorbentning fizik va kimyoviy barqarorligiga, shuningdek, uning uzoq muddatli foydalanish imkoniyatlariga ta'sir qiladi. Shuning uchun, adsorbentlarning mustahkamligini saqlab qolish va oshirish, adsorbsion jarayonlarning samaradorligini ta'minlash uchun muhimdir. Texnologik jarayonlarda adsorbentlarni ishlatib bo'lingandan so'ng ularni sistemalardan ajratib olishda mustahkamligi muhim o'rin tutadi.

Qatlam suvlarini tozalashda adsorbsiya usuli yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi. Mahalliy xomashyo asosida tayyorlangan kompozit adsorbentlar neft mahsulotlari va og'ir metall

ionlarini samarali kamaytiradi. Ishlab chiqilgan texnologiya bosimni saqlash tizimlarida qayta foydalaniladigan suv sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Özsin G., Kılıç M., Apaydın-Varol E., Pütün A.E. Chemically activated carbon production from agricultural waste of chickpea and its application for heavy metal adsorption: Equilibrium, kinetic, and thermodynamic studies. *Appl. Water Sci.* 2019;9:56. doi:10.1007/s13201-019-0942-8.
2. Ghorbani F., Kamari S., Zamani S., Akbari S., Salehi M. Optimization and modeling of aqueous Cr(VI) adsorption onto activated carbon prepared from sugar beet bagasse agricultural waste by application of response surface methodology. *Surf. Interfaces.* 2020;18:100444. doi:10.1016/j.surf.2020.100444
3. Bakiyeva Sh.K., Sharipov Q.Q., Ochilov A.A., Sattorov M.O. Mahalliy neft konlari oqova suvlarini tozalash usullari. Monografiya. Buxoro. Durdona nashriyoti. 2021. 100 b.
4. Бокиева, Ш.К., & Адизов, Б. З. (2023). Разработка сорбентов для применения в качестве очистки сточных вод нефтяных месторождений. *Universum: технические науки*, (11-5 (116)), 17-19.
5. Бокиева, Ш.К., & Адизов, Б. З. (2024). Анализ содержания азота в сточных водах нефтяных месторождений. *Universum: технические науки*, 6(2 (119)), 18-20.
6. Бокиева, Ш.К., Адизов, Б.З., Халбаев, Х.Н., & Обидов, Ш.Ш. (2024). Адсорбенты, активируемые на основе растительных отходов, полученных в лабораторном оборудовании. *Universum: технические науки*, 3(9 (126)), 32-35.

**YO'LNING SUN'IY NOTEKISLIK QISMIGA BIRLASHTIRILGAN MEXANIK-
QUYOSHLI GIBRID QURILMA YORDAMIDA ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB
CHIQARISH**

Murodov K.J.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Maqolada yo'lning sun'iy notekislik qismiga birlashtirilgan mexanik-quyoshli gibril qurilma yordamida elektr energiyasi ishlab chiqarish bo'yicha amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalari xususida so'z yuritiladi. Xususan, hozirgi vaqtda ekologik toza elektr energiyani ishlab chiqarishda katta ahamiyat berilmoqda. Ushbu ilmiy tadqiqot ishining afzalligi shundaki, elektr energiyasini olish uchun yoqilg'i, uni tashish uchun transport xarajatlari sarf qilinmaydi.

Tayanch so'zlar: yo'lning sun'iy notekislik qismi; mexanik-quyoshli gibril qurilma; energiya ishlab chiqarishning yangi yondashuvi; elektr yurituvchi kuch, elektr energiyani to'plash

**ELECTRIC ENERGY GENERATION USING A MECHANICAL-SOLAR HYBRID
DEVICE INTEGRATED INTO AN ARTIFICIAL ROAD UNEVENNESS SECTION**

Murodov K.Zh.

Bukhara state technical university.

Abstract. The article discusses the results of scientific research conducted on electric energy generation using a mechanical-solar hybrid device integrated into an artificial road unevenness section.

In particular, much attention is currently being paid to the production of environmentally friendly electrical energy. The advantage of this research lies in the fact that the generation of electrical energy does not require fuel, nor does it involve transportation costs for its delivery.

Keywords: artificial road unevenness section; mechanical-solar hybrid device; a new approach to energy generation; electromotive force, electrical energy storage.

Kirish. Zamonaviy energiya ishlab chiqarish texnologiyalari barqarorlik, samaradorlik va ekologik xavfsizlik mezonlariga asoslangan innovatsion yondashuvlarni talab qilmoqda. Aholi sonining o'sishi va urbanizatsiya jarayoni mavjud energiya infratuzilmasiga bosimni kuchaytirib, muqobil energiya manbalariga bo'lgan ehtiyojni oshirmoqda. Ayniqsa, qayta tiklanuvchi energiya resurslaridan foydalanish global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish hamda energiya xavfsizligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi [1,3].

Transport vositalari harakati jarayonida katta miqdordagi mexanik energiya isrof bo'ladi. Ushbu energiyani samarali qayta ishlash va uni quyosh energiyasi bilan birlashtirib gibril tizim yaratish istiqbolli texnologik yo'nalishlardan biridir. Mazkur maqolada yo'lning sun'iy notekislik qismiga integratsiyalangan mexanik va quyosh energiyasiga asoslangan gibril tizim orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish jarayoni modellashtiriladi va tahlil qilinadi.

Tadqiqotning maqsadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi - yo'lning sun'iy notekislik hududiga joylashtirilgan qurilma orqali transport oqimidan hosil bo'ladigan mexanik energiya hamda quyosh nurlanishidan olinadigan fotoelektr energiyani birlashtirib, elektr energiyasiga aylantiruvchi gibril tizimning samarali modellashtirilgan yechimini ishlab chiqishdir.

Tadqiqot vazifalari. Belgilangan maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi ilmiy vazifalar qo'yildi:


- transport vositalari harakati natijasida hosil bo'ladigan mexanik energiyani dinamik jihatdan tahlil qilish;
- sun'iy notekislik elementlari orqali energiyani yig'uvchi tizimning fizik va matematik modellarini ishlab chiqish;
- quyosh panellari orqali olinadigan energiya hajmini nurlanish intensivligi va panel samaradorligiga bog'lab hisoblash;
- sinxron generatorning elektromexanik xususiyatlarini o'rganish va energiya konversiyasi samaradorligini baholash;
- mexanik va quyosh manbalarining umumiy energiya balansini aniqlash.

Tadqiqot usullari. Tadqiqotda fizik modellashtirish, matematik tahlil va kompyuterli simulyatsiya usullaridan foydalanildi [2]. Transport vositasining kinetik energiyasi, prujina-elastik tizim, diskli mexanizm va generator rotori o'zaro bog'langan holda o'rganildi.


Tadqiqotda elektromexanik energiya konversiyasi asosida ishlovchi tizimlar fizik modellashtirish va kompyuterli simulyatsiya usullari orqali tahlil qilindi. Asosiy o'rganilayotgan komponentlar quyidagilardan iborat:

- *Transport vositasining kinetik energiyasi:* Sun'iy notekislik ustidan harakatlanayotgan transport vositasi og'irligi va tezligiga bog'liq holda kinetik energiyani hosil qiladi. Ushbu energiya kontakt yuzasi orqali notekislik strukturasi (masalan, harakatlanuvchi plastinka yoki disk)ga uzatiladi va bu harakat aylanuvchi momentga aylantiriladi.
- *Diskli mexanizm va generator rotori:* Transport vositasining bosimi ta'sirida aylanuvchi disk generator rotori bilan bog'langan bo'lib, aylanish jarayonida elektromagnit induksiya hosil qilinadi. Bu esa Faradey qonuniga asosan elektr energiyasini hosil qiladi.
- *Energiyani yig'ish va saqlash bloki:* Generator orqali hosil qilingan tok zaryad nazorati tizimi orqali energiya yig'uvchisiga (akkumulyator yoki kondensator tizimi) uzatiladi va zarur bo'lganda qayta ishlatish uchun saqlanadi.

Quyosh energiyasi ishlab chiqarish: Quyosh energiyasini ishlab chiqarish tizimi quyosh paneli yordamida amalga oshiriladi. Tizim quyidagi hisob-kitoblarga asoslanadi: Quyosh paneli quvvati: Kunlik energiya talabini hisoblash natijasida, quyosh paneli orqali 10,5 soat davomida 2,73 kW·h energiya ishlab chiqarilishi kerakligi aniqlangan. Quyosh paneli parametrlari: Tanlangan quyosh panelining nominal quvvati 600 W, ishchi kuchlanishi 48 dan 60 V gacha va maksimal tok 10 dan 15 A gacha bo'lgan panel tanlandi. Ushbu panel energiya ta'minotining uzluksizligini ta'minlash uchun zarur quvvatni hosil qiladi.



1-rasm. Transport vositasi qatnovchi yo'ldagi sun'iy notekislikda qurilmani o'rnatish




2-rasm. Qurilmaning parametrlarini loyihalash


1-jadval. Tizimda qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushi (kunlik ishlab chiqarish asosida)

Manba	Kunlik energiya kW·h	Ulushi %
Transport vositasi harakati	3,514	56.3 %
Quyosh energiyasi	2,733	43.7 %
Jami	6,247	100 %

Energiyaga talabi va talablarni hisoblash: Transport vositasi orqali hosil bo‘ladigan quvvat: 1 sekundda 260,3 W ga teng. Kunlik energiya talabining hisoblanishi: 10,5 soat davomida talab qilinadigan quvvat quyosh paneli yordamida ta’minlanadi.



3-rasm. Transport vositasi va quyosh paneli asosida ishlab chiqarilgan elektr quvvat grafigi



4-rasm. Qurilmaning hisob sxemasi

Yuqorida bayon etilgan o'rganishlar va tahlillarga asoslanib transport vositasi harakati mexanik energiyasini elektr energiyaga aylantirish qurilmasini matematik modeli quyidagicha ishlab chiqildi. Bunda: $G_A = mg$, transport vositasi og'irlik kuchi; $\bar{F}_{el}$ – prujinaning elastiklik kuchi; N – normal reaksiya kuchi; P –transport vositasini tortish kuchi; m –transport vositasi massasi; t –vaqt; G –sterjen og'irlik kuchi; x, y –o'qlar; A, B, C, D, D_1, E –nuqtalar; $\alpha = 18^\circ$ – sun'iy notekislik qopqog'i va gorizontal yo'l tekisligi orasidagi burchak;

Transport vositasini CB uchastkadagi harakatini qaraymiz (4-rasmga qarang). Transport vositasini moddiy nuqta deb qarab, uning harakatining differensial tenglamasini tuzamiz.

$$m\ddot{x}_0 = \sum_{k=1}^n F_{kx_0} \quad (1)$$

Agar transport vositasiga G_A – og'irlik kuchi, $\bar{F}_{el}$, N –normal reaksiya kuchi va P –tortish kuchi ta'sir etayotganligini hisobga olsak, 1–tengama

$$m\ddot{x}_0 = P - F_{ish} - G_A \sin \alpha \quad (2)$$

ko'rinishni egallaydi.

Vaqtning $t = 0$ momentida transport vositasi C nuqtada bo'ladi va boshlang'ich shartlar:

$$t = 0 \text{ da } x_0 = 0, \dot{x}_0 = x_{\vartheta_C}, \alpha = 18^\circ \quad (3)$$

Vaqtning $t = t_1$ momentida transport vositasi B nuqtada bo'ladi va bunda BC uchastka gorizontal holga kelgan (0 “y” o'qiga parallel) bo'ladi. B nuqtada CB uchastkaning oxiridagi shartlar:

$$t = t_1 \text{ da } x = |CB| = 1, \dot{x} = \vartheta_B, \alpha = 0 \quad (4)$$

2–tenglamada ishqalanish kuchi $F_{ish} = f N$, bunda, f – ishqalanish koeffitsiyenti, $N = G_A \cos 18^\circ$, $G_A = mg$ ekanligini hisobga olsak, 2–tenglamani quyidagicha yozish mumkin:

$$\ddot{x}_0 = \frac{P}{m} - f g \cdot \cos \alpha - g \cdot \sin \alpha$$

yoki

$$\ddot{x}_0 = \frac{P}{m} - g (f \cdot \cos \alpha - \sin \alpha) \quad (5)$$

Transport vositasining tortish kuchi P ni o'zgaras deb hisoblab, 5–tenglamani ikki marta integrallaymiz:

$$\begin{aligned} \dot{x}_0 &= \left[\frac{P}{m} - g (f \cdot \cos \alpha + \sin \alpha) \right] \cdot t + C_1 \\ x_0 &= \left[\frac{P}{m} - g (f \cdot \cos \alpha + \sin \alpha) \right] \cdot \frac{t^2}{2} + C_1 t + C_2 \end{aligned} \quad (6)$$

6–tenglamaga 3–tenglama boshlang'ich shartlarni qo'yib, integrallash o'zgaraslarini C_1 va C_2 larni topib olamiz:

$$\vartheta_S = C_1, \quad 0 = C_2$$

U holda 6–tenglamalar quyidagi ko'rinishni egallaydi:

$$\begin{aligned} \dot{x}_0 &= \left[\frac{P}{m} - g (f \cdot \cos \alpha + \sin \alpha) \right] \cdot t + \vartheta_S \\ x_0 &= \left[\frac{P}{m} - g (f \cdot \cos \alpha + \sin \alpha) \right] \cdot \frac{t^2}{2} + \vartheta_S \cdot t \end{aligned} \quad (7)$$

Vaqtning $t = t_1$ momentida transport vositasi B nuqtada bo'ladi va bu B nuqtadagi oxirgi shartlar (4) ko'rinishida bo'ladi.

(4) shartlarga asosan 7–tenglamalar tizimidan quyidagilar hosil bo'ladi:

$$\begin{aligned} \vartheta_B &= \left[\frac{P}{m} - g (f \cdot \cos \alpha + \sin \alpha) \right] \cdot t_1 + \vartheta_S \\ l &= \left[\frac{P}{m} - g (f \cdot \cos \alpha + \sin \alpha) \right] \cdot \frac{t_1^2}{2} + \vartheta_S \cdot t_1 \end{aligned} \quad (8)$$

lekin B nuqtada $\alpha = 0$ ga teng, shuning uchun 8–tenglamalar tizimidan

$$\begin{aligned} \vartheta_B &= \left[\frac{P}{m} - g f \right] \cdot t_1 + \vartheta_C \\ l &= \left[\frac{P}{m} - g f \right] \cdot \frac{t_1^2}{2} + \vartheta_C \cdot t_1 \end{aligned} \quad (9)$$

Transport vositasining CB uchastkadagi harakati uchun differensial tenglamalar tuzilib, ishqalanish, og'irlik va tortish kuchlari hisobga olindi. Faradey qonuni asosida elektromagnit induksiya jarayoni orqali elektr energiyasi hosil bo'lishi modellashirildi [2,3]. Quyosh energiyasi qismi uchun panel quvvati, kuchlanish va tok parametrlari asosida hisob-kitoblar bajarildi.

Natijalar. Hisob-kitoblarga ko'ra, tizimda energiya ishlab chiqarish ikki manba orqali amalga oshiriladi:

- transport vositasi harakati hisobidan – 3,514 kW·h (56.3%),
- quyosh energiyasi hisobidan - 2,733 kW·h (43.7%).

Umumiy kunlik energiya ishlab chiqarish 6,247 kW·h ni tashkil etdi [1]. Transport vositasidan olinadigan quvvat bir sekundda o'rtacha 260,3 W ga teng ekanligi aniqlandi.

Quyosh panelining nominal quvvati 600 W bo'lib, 48-60 V kuchlanish va 10-15 A tok qiymatlarida barqaror ishlashi ta'minlandi. Mexanik qismda diskli mexanizm orqali generator rotori aylantirilib, elektromagnit induksiya hosil qilindi va energiya yig'ish blokida saqlandi.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida yo'lning sun'iy notekislik qismiga integratsiyalangan mexanik-quyoshli gibril tizim transport vositalari harakati va quyosh energiyasidan foydalanib barqaror elektr energiyasi ishlab chiqarishi mumkinligi isbotlandi. Tizim ekologik toza, uzluksiz ishlovchi va shahar infratuzilmasi uchun istiqbolli yechim hisoblanadi.

Mazkur texnologiya kelajakda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanish va energiya ta'minotini diversifikatsiya qilishda muhim rol o'ynashi mumkin [3].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kalogirou S. Solar Energy Engineering: Processes and Systems. Academic Press, 2020, pp.112-128, 215-223.
2. Duffie J.A., Beckman W.A. Solar Engineering of Thermal Processes. Wiley, 2019, pp.67-75, 301-310.
3. Twidell J., Weir T. Renewable Energy Resources. Routledge, 2021, pp.52-60, 410-418.

УДК 621.767

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

Бафоев Д.Х.

Бухарский государственный технический университет.

Аннотация. В практике используются различные методы для повышения прочностных характеристик деталей, такие как легирование, закалка и поверхностное упрочнение. Последнее в основном связано с применением разных методов поверхностно-пластического деформирования деталей из титановых сплавов. В статье приведены материалы по основным направлениям повышения надежности и долговечности деталей из титановых сплавов с применением пневмодробеструйного упрочнения, рекомендации для определения рациональных условий упрочнения поверхностного слоя деталей из титановых сплавов, режимы и условия пневмодробеструйного упрочнения, обеспечивающие требуемые параметры качества поверхности деталей.

Ключевые слова: пневмодробеструйного упрочнения, титановые сплавы, поверхностный слой, поверхностное упрочнение, концентратор напряжений, микротвердость, детали машин.

INCREASING THE EFFICIENCY OF HARDENING PARTS MADE OF TITANIUM ALLOYS

Bafoev D.Kh.

Bukhara state technical university.

Abstract. Various methods are used in practice to improve the strength characteristics of components, such as alloying, quenching, and surface hardening. This article presents the main approaches to improving the reliability and durability of titanium alloy components using shot peening, recommendations for determining optimal surface layer hardening conditions for titanium alloy components, and shot peening modes and conditions that ensure the required surface quality parameters.

Keywords: shot peening, titanium alloys, surface layer, surface hardening, stress concentrator, microhardness, machine parts.

Введение. В современном машиностроении основным направлением повышения надежности и долговечности деталей является применение титановых сплавов. Титановые сплавы обладают высокой прочностью и пластичностью по сравнению с ранее применяемыми материалами.

В практике используются различные методы для повышения прочностных характеристик титановых сплавов, такие как легирование, закалка, старение и поверхностное упрочнение. Последнее в основном связано с применением разных методов поверхностно-пластического деформирования деталей из титановых сплавов, при этом наибольший потенциал демонстрирует процесс дробеструйного упрочнения (ДУ).

Процесс дробеструйного упрочнения позволяет обрабатывать поверхности деталей сложной формы, предотвращая появление концентраций напряжений и стабилизируя шероховатость обработанных поверхностей. Кроме того, он способствует созданию в поверхностном слое необходимых сжимающих остаточных напряжений (ОН) и уровней пластической деформации.

Для производства крупногабаритных деталей предпочтительным выбором является титановый сплав ВТ22. Этот материал выделяется высокой прочностью и достаточной пластичностью, что делает его подходящим в качестве базового материала для исследования процессов упрочнения.

При изготовлении крупногабаритных деталей сложной формы из титановых сплавов применяется пневмодробеструйное упрочнение (ПДУ), которое не допускает формирование высоких остаточных напряжений поверхностного слоя. Процесс ПДУ крупногабаритных деталей осуществляется на пневмодробеструйной установке с ЧПУ, которая имеет 4 главных движения и позволяет перемещаться соплу так, чтобы упрочнять наружные поверхности при стабильном положении угла наклона сопла 60 – 90°.

Процесс ПДУ осуществляется при скорости дроби 60 м/с и небольших подачах дроби, поэтому трудоемкость процесса упрочнения достаточно высокая. Повышение

производительности возможно двумя способами: это изменение режимов упрочнения и увеличение количества обрабатываемых сопел. В производственных условиях количество работающих сопел – не более двух, поэтому повышение производительности процесса целесообразно осуществлять путем изменения режимных параметров, в частности скорости дробы. Опыт эксплуатации таких установок показал, что повышение скорости стальной дробы более 90 м/с приводит к расколу дробы на более мелкие фрагменты, при этом эффект упрочнения при таких скоростях на титановых сплавах не исследовался. В то же время увеличение скорости дробы повышает энергетическую составляющую процесса, и требуется проведение комплексного исследования по влиянию режимов упрочнения на качество поверхностного слоя.

Таким образом, применение методов поверхностного пластического деформирования для упрочнения деталей из титановых сплавов требует разработки научно-обоснованных рекомендаций по управлению эффективности ПДУ крупно- габаритных деталей из титановых сплавов за счет определения рациональных режимов упрочнения и повышения скорости дробы.

Постановка решаемой задачи и проблем. Для решения данной задачи целесообразно разработать имитационные модели ПДУ, устанавливающие влияние режимов обработки на условия взаимодействия потока дробы на обрабатываемую поверхность и их влияния на качество поверхности (остаточные напряжения, степень пластической деформации и шероховатость) деталей из титановых сплавов, поэтому повышение эффективности процесса ПДУ крупногабаритных деталей является актуальной задачей.

Увеличение прочностных характеристик титановых сплавов, работающих при высоких температурах 550–600 °С является актуальной задачей. На практике применяется ряд способов, повышающих прочностные характеристики титановых сплавов: легирование, закалка, старение и поверхностное упрочнение. Поверхностное упрочнение в основном связано с применением различных методов поверхностно-пластического деформирования поверхности деталей из титановых сплавов, при этом наибольшими технологическими возможностями обладает процесс дробеструйного упрочнения. Процесс дробеструйного упрочнения позволяет обрабатывать поверхности деталей сложной формы, исключить появление концентраторов напряжений на поверхности деталей за счет стабилизации шероховатости обработанных поверхностей, создавать в поверхностном слое необходимые сжимающие остаточные напряжения и степень пластической деформации. Свойства высокопрочных титановых сплавов оцениваются через коэффициент стабилизации β -фазы (K_β), который имеет следующие значения: VT16 – $K_\beta = 0,8$, VT23 – $K_\beta = 0,9$, VT22 – $K_\beta = 1,2$, VT35 – $K_\beta = 1,45$.

Анализ эксперимента и полученных результатов. В современных конструкциях устройств технологических машин предъявляются высокие требования к качеству поверхностей, которые влияют на надежность деталей машин и обеспечиваются правильным построением операций упрочнения. Наиболее перспективным методом упрочнения крупногабаритных деталей из титановых сплавов, которые имеют сложные пространственные формы, являются процессы пневмодробеструйного упрочнения.

Необходимо иметь в виду, что технологический процесс изготовления данных деталей достаточно сложен, так как они изготавливаются из титановых сплавов в условиях единичного и мелкосерийного производства. Учеными исследованы усталостные свойства деталей из титановых сплавов и влияние концентраторов напряжений на эксплуатационную долговечность. Показано, что область применения деталей из титановых сплавов снижается, так как титановые сплавы очень чувствительны к знакопеременным нагрузкам, связанным с разрушениями деталей, поэтому к качеству поверхностного слоя предъявляются повышенные требования [1].

Детали машин упрочняются по наружной поверхности с помощью пневмодробеструйной обработки, внутренние цилиндрические отверстия раскатываются. В этом случае, доля пневмодробеструйной обработки составляет 90 % от трудоемкости упрочняющих операций.

В производственных условиях промышленности пневмодробеструйное упрочнение деталей машин из титановых сплавов BT22 осуществлялось на установке с ЧПУ АKN-O-330-30 A5-H на следующих режимах:

- ~ Скорость дробы – 60 м/с.
- ~ Угол наклона сопла – 60 – 90°.
- ~ Расстояние от сопла до поверхности – 150 – 200 мм.
- ~ Диаметр дробы – 0,3 мм.
- ~ Скорость движения сопла – 0,5 – 0,6 мм/с.
- ~ Материал заготовки – титановый сплав BT22.
- ~ Материал дробы – ASH-230 (55 – 62 HRC).
- ~ Давление воздуха – $1,8 \pm 0,2$ бар.
- ~ Количество сопел – 2.
- ~ Расход дробы на каждое сопло – $2,5 \pm 0,25$ кг/мин.

Допустимые технологические параметры поверхности для данной группы деталей из титановых сплавов после пневмодробеструйного упрочнения следующие:

1. Допустимая деформация образцов-свидетелей (C) – 0,1 – 0,2 мм.
2. Микротвердость – $HV 810$ МПа.
3. Глубина упрочнения – 100 мкм.
4. Максимальное значение остаточных напряжений – 800 МПа.
5. Глубина залегания остаточных напряжений – 100 мкм.
6. Допустимая шероховатость поверхности $Ra = 1,6 - 3,0$ мкм.

Разработка процесса пневмодробеструйного упрочнения является ответственной операцией, которая требует анализа возможностей повышения производительности и обеспечения качества поверхности деталей.

Пути повышения производительности ПДУ:

1. Обоснованный выбор режимов процесса упрочнения, которые позволят достичь требуемого уровня и степени пластической деформации.
2. Нахождение рациональных условий взаимодействия дробы с обрабатываемой поверхностью (площадь контакта, диаметр дробы, количество сопел расход дробы, расстояние от сопла до поверхности детали, угол наклона сопла к поверхности) при обеспечении требуемого качества поверхности.
3. Проектирование оптимальной траектории движения сопла, которая обеспечивает требуемое перекрытия зон пластической деформации и создает требуемый уровень и глубину остаточных напряжений.
4. Обоснование правильного выбора скорости движения сопла для создания требуемой микрогеометрии с точки зрения упрочнения поверхности с концентраторами напряжений.

Сущность метода дробеструйного упрочнения заключается в том, что деталь подвергается воздействию потока дробы. Дробинки, увлекаемые воздушной струей, производят поверхностную обработку (упрочнение) детали, при этом меняются физические свойства поверхностного слоя металла.

Известно, что пневмодробеструйное упрочнение выполняется двумя методами: эжекторный (сжатый воздух) и дробеметный (лопатки). Основным методом при обработке сложных поверхностей потоком дробы на станках с ЧПУ является эжекторный. В качестве рабочего инструмента используется эжектор (рис. 1) – устройство, в котором происходит смешивание воздуха, движущегося с большей скоростью с дробью. Подготовленная смесь

выстреливает через отверстие $d_0 = 1 - 8$ мм. Сопло имеет угол раскрытия $8 - 10^\circ$ на выходе, в результате динамическое давление преобразуется в статическое [47].




Рис. 1. Конструкция эжектора:

- 1 – сменное сопло с отверстием Вентури;
- 2 – канал подачи дроби;
- 3 – канал подачи высокого давления;
- 4 – дробеструйное сопло;
- 5 – камера низкого давления для смешения воздуха и дроби

Смесь воздуха с дробью при выходе из сопла перемещается в продольном и поперечном направлениях, поэтому поперечное сечение струи увеличивается по мере приближения к поверхности детали, изменяя скорость движения струи. В практических расчетах для круглого сечения струи угол одностороннего расширения струи колеблется от $\alpha_1 \approx 7^\circ$ до $\alpha_1 \approx 15^\circ$ (рис. 2) [2].

На начальном участке (см. рис. 2) скорость движения v_m воздуха и смеси на аэродинамической оси равна скорости истечения v_0 из отверстия сопла. На основном участке скорость v_m снижается, а характер её распределения по сечениям описывается безразмерным уравнением Шлихтинга:

$$\frac{v}{v_m} = \left[1 - \left(\frac{y}{R_{\text{гр}}} \right)^{\frac{3}{2}} \right]^2 \quad (1)$$

где: v – скорость какой-либо выбранной точки сечения, находящейся на удалении y от оси;
 $R_{\text{гр}}$ – радиус внешней границы струи в том же сечении, вычисляемый по формуле:

$$\frac{R_{\text{гр}}}{r_0} = \left(3,4 \frac{aS}{r_0} + 1 \right) \quad (2)$$




Рис. 2. Схема свободной струи

Уменьшение массы дробы снижает скорость (в горизонтальном направлении). Расчёты проведены при неподвижном сопле, без учета диаметра дробы, угла наклона потока дробы, изменения скорости и направления движения дробы при взаимодействии с обрабатываемой поверхностью, однако они подтверждают, что в пределах используемых расстояний от сопла до обрабатываемых поверхностей в пределах 100 – 200 мм сила сопротивления воздуха мала и можно говорить о равномерном прямолинейном движении микрочастиц в горизонтальном направлении [3].

Учеными предложена модель процесса накопления поврежденности в металле и разработана методика определения предельной пластичности при статическом нагружении, что не учитывает динамические процессы взаимодействия потока дробы с поверхностью. В динамических процессах глубину деформации определяют через геометрические параметры отпечатка. При многократных ударах, предложена формула (1.3), связывающую глубину деформации с диаметром дробы и физико-механическими характеристиками материала

$$h_H = K_{пл}d, \quad (3)$$

где: $K_{пл}$ – коэффициент, для стали равный 1,5; d – диаметр дробы, мм.

При динамическом контакте дробы с обрабатываемой поверхностью деформации вызывают в зоне контакта интенсивное смятие металла в радиальном направлении [18]. Как видим (рис. 3), в процессе динамического удара (скорость дробы 50 м/с) наблюдается стабилизация диаметра отпечатка (d) материала после 10 ударов.




Рис. 3. Изменения диаметра отпечатка при диаметре дробы: 1 – 10 мм, 2 – 8 мм




Рис. 4. Влияние твердости на степень поверхностной деформации при $d = 1$ мм [10]: 1 – скорость $V = 50$ м/с; 2 – $V = 30$ м/с

При динамическом взаимодействии дробы увеличение числа ударов с 5 до 12 увеличивает размер отпечатка в 1,25 – 1,55 раза.

В литературных источниках отсутствуют сведения о взаимодействии дробы с титановым сплавом ВТ22; кроме того, в исследовании не учитывается изменение физических свойств материала после каждого удара.

Следующая формула характеризует степень поверхностной деформации ψ как отношение диаметра отпечатка d_1 к диаметру дробы d :

$$\psi = d_1/d \quad (4)$$

где: $d_1 = A \cdot d^B$, A и B – эмпирические коэффициенты, для титановых сплавов $A = 0,34$, $B = 0,9$.

Степень поверхностной деформации ψ связывается со скоростью дробы и с твердостью обрабатываемого материала (рис. 4).

На поверхностях деталей в результате ПДУ образуются микронеровности, которые в известной степени являются концентраторами напряжений, при этом расчеты показывают, что коэффициент концентрации напряжений колеблется от 2,0 до 3,5 и зависит от режимов упрочнения и диаметра дроби. Большое значение приобретают вопросы теоретического определения параметров шероховатости поверхностного слоя.

На рис. 6 показано взаимодействие единичной дроби с обрабатываемой поверхностью.




Рис. 6. Схема деформации микрорельефа поверхности обрабатываемого материала в зоне контакта с рабочей средой (дробью)

На основании проведенных исследований можно сделать выводы о глубине проникновения дроби:

1. При увеличении динамического давления размеры отпечатка увеличиваются.
2. При увеличении диаметра и массы дроби размеры отпечатка увеличиваются.
3. При увеличении предела текучести материала детали размеры отпечатка уменьшаются.
4. На размеры отпечатка также оказывает влияние плотность пулпы, которая в свою очередь зависит от концентрации в ней дроби. При увеличении концентрации дроби скорость дроби снижается, что приводит к уменьшению размеров отпечатков.
5. Размеры пластического отпечатка, а следовательно, эффективность обработки при использовании ПДУ зависит от динамического состояния массива технологической дроби, действующей на обрабатываемую поверхность.

На шероховатость поверхности после ПДУ оказывает влияние шероховатость, полученная на предыдущей технологической операции. Исследованиями установлено, что под ударом дроби вершины микронеровностей сминаются, при этом происходит образование новой микронеровности, особенно на чистовых операциях. Очень важно, чтобы параметры шероховатости до и после обработки совпадали. Этого можно достичь регулированием режимов обработки и диаметра дроби (рис. 7) [5].



Рис. 7. Схема деформирования поверхности после ПДУ

Управляя режимами ПДУ, можно повысить эффективность процесса при соблюдении требуемых технических условий по качеству поверхности. Нахождение рациональных режимов ПДУ позволяет установить количественные связи между технологическими факторами и шероховатостью поверхности [5].

Особенности формирования микронеровностей при обработке ПДУ следующие:

- равномерность шероховатости в продольном и поперечном направлениях;
- увеличение радиуса закругления во впадинах микронеровностей и снижения коэффициента концентрации напряжений на дне обработанных рисок;
- связь между скоростью движения сопла, диаметром дробы и средним шагом микронеровностей при ПДУ.

Выводы. Таким образом, на поверхности деталей из титановых сплавов при ПДУ наблюдается наличие концентраторов напряжений, образование высоких как растягивающих, так и сжимающих остаточных напряжений, недопустимых пластических деформаций. Кроме того, данные детали крупногабаритные, имеют сложную пространственную форму, поэтому основным процессом упрочнения является пневмодробеструйная обработка.

В качестве ключевых параметров при описании процесса ПДУ используются такие параметры, как материал и его твердость, размер единичной дробы, скорость дробы и др. Опираясь на то, что финишное дробеструйное упрочнение является ответственной операцией, полезно иметь возможность анализировать имитационную модель процесса ПДУ по нескольким причинам:

- уметь прогнозировать состояние материала после упрочнения без проведения крупномасштабных физических испытаний;
- уметь разрабатывать процессы обработки, упрочнения и декорирования, которые позволят достичь желаемого уровня остаточных напряжений;
- изучить последствия ПДУ материала, к которому предъявляются особые технические ограничения по качеству поверхностного слоя.

Выбор режимов ПДУ предусматривает построение имитационных моделей процесса взаимодействия дробы с обрабатываемой поверхностью.

Процесс движения потока дробы в скоростной воздушной струе и их динамическое воздействие на обрабатываемую поверхность необходимо имитировать в параметрическом виде с помощью программ, основанных на использовании метода конечных элементов. Данный метод даёт возможность рассмотреть подробную хронологию напряжений во время воздействия удара, развитие полей пластической деформации в обрабатываемом материале и, следовательно, оценку поля остаточных напряжений, созданного единичным взаимодействием.

Литература.

1. Баби́чев, А. П. Вибрационная обработка деталей /– М.: Машиностроение, 1974. – 134 с.
2. Балтер, М. А. Упрочнение деталей машин / – М.: Машиностроение, 1978. – 181 с.
3. Браславский, В. М. Деформационное упрочнение деталей машин / В. М. Браславский, А. А. Бараз // Вестник машиностроения. – 1983. – №7. – С. 61 – 63.
4. Бубнов, В. А. Титан и его сплавы в машиностроении / В. А. Бубнов, А. Н. Князев // Вестник Курганского государственного университета. – 2016. – №3 (42). – С. 16 – 22.
5. Джураев, А. Д. Анализ напряженно-деформированного состояния поверхностного слоя при дробеструйном упрочнении деталей машин / А. Д. Джураев, И. Г. Шин. // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2009. – № 10. – С. 3 – 7.

Бафоев Дусмурод Холмуродович – Бухарский государственный технический университет, старший преподаватель кафедры “Инженерия транспортных средств”. Тел.:(+99890)745-10-40. Email: bafayev07111967@mail.ru

ASINXRON MOTORLARNING ELEKTROMAGNIT HOLATINI ANIQLASH VA MONITORING QILISH USULLARI

Boixanov Z.U.

Andijon davlat texnika instituti.

Annotatsiya. Maqolada asinxron motorlarning ishchi holatini baholashning yangi usuli taklif etiladi. Usul stator pazlarida hosil bo'ladigan sochilma magnit maydonni mustaqil axborot manbai sifatida qo'llashga asoslangan. Stator pazlariga joylashtirilgan o'lovchulug'amlari yordamida sochilma magnit oqimlar qabul qilinadi va Faradey qonuniga muvofiq induktsiyalangan kuchlanish signallari olinadi. Natijada baholash aniqligi va ishonchligi oshadi, past tezlik va o'zgaruvchan yuklama rejimlarida ham barqaror diagnostika ta'minlanadi. Taklif etilgan usul sanoat elektr yuritmalari asinxron motorlarni monitoring qilish va diagnostika qilish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tayanch so'zlar: asinxron motor, elektromagnit holat, diagnostika, monitoring, rotor sirpanishi, sochilma magnit maydon, spektral tahlil;

METHODS FOR DETERMINING AND MONITORING THE ELECTROMAGNETIC CONDITION OF INDUCTION MOTORS

Boikhanov Z.U.

Andijan state technical institute.

Annotation. This paper proposes a new method for assessing the operating condition of induction motors. The method is based on using the leakage magnetic field generated in the stator slots as an independent source of information. Leakage magnetic fluxes are captured by measuring windings placed in the stator slots, and induced voltage signals are obtained in accordance with Faraday's law. As a result, the accuracy and reliability of assessment are improved, and stable diagnostics are ensured at low speeds and under variable load conditions. The proposed method increases the efficiency of monitoring and diagnostics of induction motors in industrial electric drives.

Keywords: induction motor, electromagnetic condition, diagnostics, monitoring, rotor slip, leakage magnetic field, spectral analysis.

Asinxron motorlar sanoat, transport, qishloq xo'jaligi va boshqa ko'plab sohalarda keng qo'llaniladigan eng asosiy elektr mashinalaridan biri hisoblanadi. Ularning konstruksiyasi nisbatan sodda, ishonchligi yuqori va ekspluatatsiya xarajatlari past bo'lgani sababli elektr yuritmalarning katta qismi aynan asinxron motorlar asosida qurilgan. Shu bilan birga, zamonaviy sanoatda texnologik jarayonlarning uzluksizligi va energiya samaradorligiga bo'lgan talab ortib borayotgani asinxron motorlarning texnik holatini doimiy nazorat qilish va ishonchli baholash masalasini dolzarb qilib qo'ymoqda.

Asinxron motorlarning ishchi holatini aniqlash odatda stator toki va kuchlanishini o'lchash, shuningdek matematik modellar asosida hisoblash usullariga tayangan holda amalga oshiriladi. Biroq bunday yondashuvlar ko'p hollarda motor parametrlarining o'zgarishiga sezgir bo'lib, real ish sharoitlarida baholash aniqligining pasayishiga olib keladi. Ayniqsa, yuklama o'zgaruvchan bo'lgan rejimlarda va past tezliklarda diagnostika barqarorligi yetarli darajada bo'lmaydi.

So'nggi yillarda elektromagnit jarayonlarni to'g'ridan to'g'ri aks ettiruvchi fizik signallardan foydalanishga asoslangan diagnostika usullariga qiziqish ortib bormoqda. Bunday yondashuvlar motor ichida sodir bo'ladigan real elektromagnit jarayonlar haqida bevosita axborot olish imkonini beradi. Xususan, stator pazlarida hosil bo'ladigan sochilma magnit maydon motorning yuklama holati, rotor sirpanishi va umumiy elektromagnit rejimi haqida muhim ma'lumot tashuvchi manba hisoblanadi.

Shu munosabat bilan, asinxron motorlarning ishchi holatini baholashda sochilma magnit maydon signallaridan foydalanishga asoslangan yangi usullarni ishlab chiqish ilmiy va amaliy jihatdan muhim vazifa hisoblanadi. Mazkur ishda aynan shu yo'nalishda tadqiqot olib borilib, asinxron motorlarning ishchi holatini yanada aniq va ishonchli baholashga qaratilgan yondashuv ko'rib chiqiladi [1].

Asinxron motorlarning holatini aniqlash va diagnostika qilish masalalari ko'plab tadqiqotlarda keng yoritilgan. An'anaviy yondashuvlar asosan stator toki va kuchlanishlarini o'lchash hamda matematik modellar asosida parametrlarni baholashga tayangan. F. Blaschke tomonidan taklif etilgan maydonga yo'naltirilgan boshqaruv (Field-Oriented Control) prinsipi

asinxron motorlarni boshqarishda muhim bosqich bo'lib, rotor oqimi va momentni bilvosita baholash imkonini yaratdi. Keyinchalik W. Leonhard va J. Holtz ishlarida sensorless boshqaruv va kuzatuvchi (observer) asosidagi usullar rivojlantirildi. Ushbu yondashuvlarda Luenberger observeri, MRAS va Kalman filtri kabi algoritmlar keng qo'llaniladi [5]. Biroq ko'plab tadqiqotlarda qayd etilishicha, observer asosidagi baholash usullarining aniqligi motor parametrlarining o'zgarishiga sezgir bo'lib, ayniqsa stator qarshiligi va magnitlanish induktivligi o'zgarishida xatolik ortadi. Past tezliklarda va o'zgaruvchan yuklama rejimlarida baholash barqarorligi pasayishi ham kuzatiladi. Shu sababli so'nggi yillarda elektromagnit jarayonlarni to'g'ridan to'g'ri aks ettiruvchi fizik signallarga asoslangan diagnostika usullariga qiziqish ortmoqda [3].

Magnit maydonni o'lchashga bag'ishlangan ayrim ishlarda masalan, S. Wallaure patenti tashqi magnit ta'sirlarni kompensatsiya qilish orqali aniqlikni oshirish masalalari ko'rib chiqilgan. Biroq bunday yechimlar umumiy magnit maydonni o'lchashga yo'naltirilgan bo'lib, asinxron motor ichidagi sochilma magnit maydonning fazoviy xususiyatlaridan foydalanish masalasini to'liq qamrab olmaydi [7].

Mahalliy tadqiqotlarda ham tokni kuchlanishga o'zgartirgichlar asosida magnit oqimni bilvosita baholash usullari taklif qilingan. Ammo bu yondashuvlarda o'lchov signali asosan stator tokiga proporsional bo'lib, sochilma magnit maydon mustaqil axborot manbayi sifatida yetarlicha qo'llanilmaydi.

Shu nuqtayi nazardan, stator pazlarida hosil bo'ladigan sochilma magnit maydonning fazoviy va spektral xususiyatlaridan foydalanishga asoslangan yondashuvlar asinxron motorlarning ishchi holatini baholashda yangi va istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Asinxron motor stator pazlarida hosil bo'ladigan sochilma magnit maydonning fazoviy va spektral xususiyatlarini axborot manbayi sifatida ishlatadi, bu esa asinxron motorning ishchi holatini aniq va ishonchli baholash imkonini beradi.


Asinxron motor statorining uch fazali chulg'amlari fazoviy jihatdan bir-biriga nisbatan 120° elektr burchak bilan joylashtirilgan. Shu sababli stator chulg'amlarida oqayotgan toklar hosil qiladigan magnit yurituvchi kuch va magnit oqimlar ham fazoviy siljishga ega bo'ladi.

Stator pazlariga joylashtirilgan o'lchov chulg'amlari har bir stator fazasiga mos hududlarda joylashgan bo'lib, ularda hosil bo'ladigan sochilma magnit oqimlar quyidagicha ifodalanadi [9].

$$\begin{aligned}\Phi_{\sigma A}(t) &= \Phi_{\sigma m} \sin(\omega t) \\ \Phi_{\sigma B}(t) &= \Phi_{\sigma m} \sin(\omega t - 120^\circ) \\ \Phi_{\sigma C}(t) &= \Phi_{\sigma m} \sin(\omega t - 240^\circ)\end{aligned}$$

Mazkur sochilma magnit oqimlar ta'sirida o'lchov chulg'amlarida Faradey qonuniga muvofiq kuchlanish signallari induksiyanadi.

$$u_A(t) = N_m \frac{d\Phi_{\sigma A}(t)}{dt}; \quad u_B(t) = N_m \frac{d\Phi_{\sigma B}(t)}{dt}; \quad u_C(t) = N_m \frac{d\Phi_{\sigma C}(t)}{dt}$$



1-rasm. Asinxron motor stator pazida joylashtirilgan o'lchov chulg'ami va sochilma magnit oqim taqsimoti sxemasi:
1-stator; 2-stator pazi; 3-asosiy stator chulg'ami; 4-pona; 5-o'lchov chulg'ami; 6-sochilma magnit maydon; 7-rotor

O'lchov chulg'amlaridan olinadigan kuchlanish signallari ham fazalararo 120° siljishga ega uch fazali tizimni hosil qilishi asosida fazalararo amplituda farqi, fazalararo faza siljishi, motorning yuklama darajasi va elektromagnit holati haqida fazoviy axborotni shakllantiradi.


Bunda 1-FIG. daasinxron motor statorining qisman ko'ndalang kesimini sxematik ko'rinishda tasvirlaydi. Bu yerda, stator (1), stator pazi (2), stator pazida joylashtirilgan asosiy stator chulg'ami (3), pona (4), asosiy stator chulg'ami bilan pona orasiga joylashtirilgan o'lchov chulg'ami (5), stator pazlarida hosil bo'ladigan sochilma magnit oqim yo'nalishi (6) hamda rotor (7) ko'rsatilgan. O'lchov chulg'ami (5) stator pazida hosil bo'ladigan sochilma magnit maydon bilan magnit bog'langan bo'lib, asosiy energiya uzatish jarayonida bevosita ishtirok etmaydi. Sochilma magnit oqim (6) ta'sirida o'lchov chulg'amida kuchlanish signali induksiyanadi.

Asinxron motor ishchi holatda bo'lganida rotor sirpanishi nolga teng bo'lmaydi va rotor toklarining ta'siri natijasida stator magnit oqimi modulyatsiyalanadi. Ushbu modulyatsiya stator pazlaridagi sochilma magnit oqim spektrida qo'shimcha komponentlarning paydo bo'lishiga olib keladi, bunga asosan, uning analitik ifodasini quyidagicha yozishimiz mumkin.

$$u(t) = U_1 \sin(2\pi f_s t) + \sum U_k \sin(2\pi f_k t)$$

bu yerda, f_s – stator asosiy chastotasi, $f_k = f_s \pm s$ – rotor sirpanishiga bog'liq yon spektral komponentlar, s – rotor sirpanishi

Asosiy garmonik komponent amplitudasi — stator kuchlanishi va magnitlanish holati bilan, yon spektral komponentlarning joylashuvi va amplitudasi rotor sirpanishi va yuklama momenti bilan bevosita bog'liq ekani aniqlanadi. Shu sababli, spektral komponentlar motorning ishchi holati haqida to'g'ridan to'g'ri axborot tashuvchi belgi sifatida ishlatiladi. Statorning uch fazali tuzilmasiga mos ravishda joylashtirilgan o'lchov chulg'amlarining fazoviy joylashuvini sxematik tarzda tasvirlaydi [8].




2-rasm. Asinxron motor statorida o'lchov chulg'amlarining uch fazali (120°) joylashuvi va induksiyalangan kuchlanishlar sxemasi

Stator pazlariga joylashtirilgan o'lchov chulg'amlaridan ikkitasi (5A va 5B) ko'rsatilgan bo'lib, ular fazalararo taxminan 120° elektr burchak bilan joylashgan. Uchinchi fazaga mos o'lchov chulg'ami analog tarzda joylashtiriladi va rasmda ko'rsatilmagan. Mazkur fazoviy joylashuv natijasida o'lchov chulg'amlarida hosil bo'ladigan kuchlanish signallari fazaviy siljishga ega bo'lib, stator chulg'amlarida hosil bo'ladigan elektromagnit jarayonlarning fazoviy xususiyatlari haqida axborot beradi.

Bu yerda, stator paziga joylashtirilgan o'lchov chulg'amidan olinadigan kuchlanish signalining spektral ko'rinishini tasvirlaydi. Bu yerda, gorizonttal o'q bo'yicha chastota f , vertikal o'q bo'yicha signal amplitudasi ko'rsatilgan. Spekrtda stator pazlarida hosil bo'ladigan sochilma

magnit maydonga mos keluvchi asosiy komponent f_σ hamda rotor sirpanishi mavjud bo'lgan ishchi holatda hosil bo'ladigan $f_\sigma(1-s)$ va $f_\sigma(1+s)$ yon spektral komponentlar tasvirlangan.



3-rasm. Asinxron motor o'lchov signalining spektral tarkibi va rotor sirpanishiga bog'liq yon komponentlar

Mazkur spektral ko'rinish real tajriba natijasi bo'lmay, balki rotor sirpanishi mavjud bo'lgan ishchi holatda o'lchov chulg'ami signalining spektrida hosil bo'ladigan asosiy va yon komponentlarning joylashuvini tushuntiruvchi tasvir hisoblanadi. Ushbu spektral komponentlar asinxron motorning ishchi holatini baholash uchun axborot manbai sifatida ishlatiladi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, asinxron motorlarda stator pazlarida hosil bo'ladigan sochilma magnit maydon motor ichida sodir bo'ladigan elektromagnit jarayonlar bilan bevosita bog'liq bo'lgan muhim axborot manbai hisoblanadi. An'anaviy diagnostika usullarida asosan stator toki va kuchlanishlari o'lchanib, motor holati matematik modellar orqali bilvosita baholanadi. Bunday yondashuvlar ko'p hollarda parametrlarning o'zgarishiga sezgir bo'lib, real ish sharoitlarida aniqlikning pasayishiga olib keladi.

Ushbu usulda esa stator pazlarida hosil bo'ladigan sochilma magnit maydon signallaridan foydalanish motorning real elektromagnit holatini to'g'ridan-to'g'ri aks ettirish imkonini beradi. Fazoviy joylashtirilgan o'lchov chulg'amlaridan olinadigan signallarning fazalararo siljishi uch fazali tizimning simmetriyasini baholashga yordam beradi. Bu esa chulg'amlar nosimmetriyasi yoki yuklama notekisligi kabi holatlarni aniqlash imkonini yaratadi.

Spektral tahlil natijalari rotor sirpanishiga bog'liq yon chastota komponentlarining mavjudligini ko'rsatadi. Ushbu komponentlarning amplitudasi va joylashuvi motor yuklamasi hamda rotor rejimi haqida to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot beradi. Shu jihatdan, spektral belgilar diagnostika mezonini sifatida xizmat qilishi mumkin.

Mazkur yondashuvning muhim afzalligi shundaki, u motorning ichki elektromagnit jarayonlarini bilvosita hisoblashsiz baholash imkonini beradi. Bu esa past tezliklarda ham barqaror diagnostika o'tkazish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, usulni amaliyotga joriy etishda signalni filtrlash, tashqi elektromagnit shovqinlarni kamaytirish va o'lchov tizimini kalibrlash kabi masalalarga e'tibor qaratish lozim.

Xulosa o'rinda shuni aytish joizki, asinxron motor stator pazlariga joylashtirilgan o'lchov chulg'amlari yordamida stator chulg'amlarida hosil bo'ladigan sochilma magnit maydonni qabul qilish va ushbu signal asosida motorning ishchi holatini baholash usuliga asoslanadi. O'lchov chulg'amlari stator pazida asosiy stator chulg'ami va pona orasiga joylashtiriladi hamda statorning uch fazali tuzilmasiga mos ravishda fazoviy joylashtiriladi. Ushbu joylashuv natijasida o'lchov chulg'amlaridan olinadigan signallar fazoviy va spektral xususiyatlarga ega bo'lib, rotor sirpanishi va motor yuklama holati bilan bog'liq axborotni o'z ichiga oladi.

Taklif qilinayotgan usul stator tokini yoki stator kuchlanishini bevosita o'lchamasdan, stator pazlarida hosil bo'ladigan sochilma magnit maydonni mustaqil axborot manbai sifatida ishlatishga asoslangan bo'lib, asinxron motorning ishchi holatini baholash aniqligini oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.Wallaure. Magnetic Field Compensation in Measurement Systems. US 8.598,869. 03.12.2013.

2. Blaschke F. The Principle of Field-Oriented Control as Applied to the New Transvector Closed-Loop Control System for Rotating-Field Machines. Siemens Review, 1972.
3. Leonhard W. Control of Electrical Drives. Springer-Verlag, Berlin, 2-edition, 1996.
4. Holtz J. Sensorless control of induction motors. Proceedings of the IEEE, 2002.
5. Siddikov I.X., Boixanov Z.U Tokni kuchlanishga o'zgartgich.FAP 01943. UZ 09.03.2023
6. Boixanov Z.U. Effect of changes in the active resistance of stator windings of an asynchronous electric motor on the output signal of a three-phase current converter. [Chemical Technology. Control and Management]. Tashkent, Vol. 2022. №1(103), . 48-52p.
7. Siddikov I.Kh., Malikov A., Makhsudov M.T., Boixanov Z.U., Uzaqov R. Study of the static characteristics of the secondary stator voltage converter of the currents of an induction motor [AIP Conference Proceedings] 2432, 020003 (2022); <https://doi.org/10.1063/5.0089681>.
8. Boixanov Z.U. Boshqariluvchan chiqish kuchlanishli tok o'zgartkichlarining dinamik tavsiflari. [Ilm-fan va innovatsion rivojlanish]. Ilmiy jurnal. Toshkent №2-son2022.ISSN 2181-9637, <https://dx.doi.org/10.36522/21819>
9. Holtz J. Sensorless control of induction motors. *Proceedings of the IEEE*, 2002, Vol. 90, No. 8, pp. 1359–1394.
10. Krause P.C., Wasynezyuk O., Sudhoff S.D. Analysis of Electric Machinery and Drive Systems. 3rd ed. Wiley-IEEE Press, 2013.

Boixanov Zailobiddin Urazali o'g'li – Andijon davlat texnika instituti “Elektr muhandisligi” kafedrası dotsenti Tel:(+998932551811).

УДК 697.329 (575.2)

O‘ZBEKISTON IQLIM SHAROITLARI UCHUN FOKUSLOVCHI QUYOSH KOLLEKTORLARINI ISHLAB CHIQISH

Juraqulov A.X.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Maqolada jahonda va O'zbekistonda quyosh energetikasining rivojlanish tendensiyalari hamda fokuslovchi quyosh texnologiyalarini joriy etish masalalari ko'rib chiqilgan. Scheffler reflektori, bir o'qli chiziqli Fresnel reflektori va minorali tipdagi quyosh kollektorlarining ishlash prinsiplari, samaradorligi hamda qo'llanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Ushbu texnologiyalarning O'zbekiston iqlim sharoitidagi afzallik va cheklovlari baholanib, quyosh issiqlik texnologiyalarini rivojlantirish istiqbollari yoritilgan. O'zbekiston iqlim sharoitlari uchun yangi turdagi fokuslovchi quyosh kollektor qurilmasi konstruksiyasi loyihalangan va tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: quyosh energetikasi, fokuslovchi quyosh texnologiyalari, quyosh kollektorlari, Scheffler reflektori, chiziqli Fresnel reflektori (LFR), minorali quyosh kollektori, katta quyosh pechi.

DEVELOPMENT OF FOCUSING SOLAR COLLECTORS FOR THE CLIMATIC CONDITIONS OF UZBEKISTAN

Jurakulov A.X.

Bukhara state technical university.

Abstract. The article examines global and national trends in the development of solar energy, with particular emphasis on Uzbekistan, as well as issues related to the implementation of focusing solar technologies. The operating principles, efficiency, and application potential of the Scheffler reflector, linear single-axis Fresnel reflector, and tower-type solar collectors are analyzed. The advantages and limitations of these technologies under the climatic conditions of Uzbekistan are evaluated, and prospects for the development of solar thermal technologies are discussed. A new type of focusing solar collector device has been designed and investigated specifically for the climatic conditions of Uzbekistan.

Keywords: solar energy, focusing solar technologies, solar collectors, Scheffler reflector, linear Fresnel reflector (LFR), solar tower collector, large solar furnace.

Kirish. 2024-yilda quyosh energetikasi global miqyosda eng tez rivojlangan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan biri bo'ldi. Jahonda o'rnatilgan quyosh elektr stansiyalari quvvati 2,2 TVtga yetib, yil davomida 600 GVt yangi quvvat ishga tushirildi. Quyosh energiyasining global elektr ishlab chiqarishdagi ulushi 10 foizdan oshdi [1].


Mazkur tendensiyalar O'zbekiston Respublikasida ham izchil davom etdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlariga muvofiq, 2024-yilda mamlakatda qariyb 1 GVt yangi quyosh elektr quvvatlari ishga tushirildi [2]. Natijada 4,8 mlrd kVt·soat elektr energiyasi ishlab chiqarilib, 1,4 mlrd kub metr tabiiy gaz tejaldi hamda 2 mln tonnadan ortiq zararli gaz chiqindilari kamaytirildi. Shu bilan birga, O'zbekiston sharoitida fokuslovchi quyosh texnologiyalarining yuqori xarajatlari, suv resurslariga bog'liqligi va changli iqlim sharoitlari ularning keng joriy etilishini cheklovchi omillar bo'lib qolmoqda.

Tadqiqotning maqsadi. O'zbekiston iqlim sharoitlari uchun fokuslovchi quyosh kollektorlarini ishlab chiqish va tadqiq qilish.

Jahonda va O'zbekistonda fokuslovchi quyosh kollektorlarini ishlab chiqish bo'yicha bajarilgan ilmiy tadqiqot ishlari tahlil qilindi. Avstriyalik olim Wolfgang Scheffler tomonidan 1990 yilda Hindiston qishloqlarida suvni isitish maqsadida reflektor qurilmasini ishlab chiqdi (1-rasm) [3]. Qurilma quyosh nurlarini bir nuqtaga (fokus) jamlaydigan parabolik, lekin o'zgarmas fokusga ega bo'lgan maxsus reflektor konstruksiyasidan iborat. Qurilma fokus masofasi o'zgarmas bo'lgan quyosh nurlanishi konsentratori bo'lib, qabul qilgich haroratini 200 °C gacha oshirish imkonini beradi. U pishirish, quyosh issiqlik elektr stansiyalarida energiya ishlab chiqarish va boshqa issiqlik jarayonlari uchun mo'ljallangan. Ushbu qurilmaning turli o'lchamdagi foydali ish koeffitsiyenti 55-60 % tashkil etadi. Shuningdek, konstruksiya soddaligi, arzon materiallardan ishlab chiqarish imkoniyati, yuqori issiqlik quvvati va quyoshni aniq kuzatish qobiliyati bilan ajralib tursa-da, katta maydon talab etishi, optik yuzalarning ifloslanishga sezgirligi, shamol ta'siriga moyillik hamda sovuq iqlimda samaradorlikning pasayishi kabi kamchiliklari mavjud.



a)



b)


1-rasm. Scheffler reflektorining ko'rinishi (a), Scheffler reflektorining sxemasi (b)

Italiyalik olim Giovanni Francia tomonidan 1960-yilda quyosh nurlanishidan energiya olishning samaradorligini oshirish maqsadida bir o'qli chiziqli Fresnel reflektori (Linear Fresnel Reflector — LFR) texnologiyasi taklif etilgan (2-rasm) [4]. Bir o'qli Fresnel reflektori quyosh energiyasini konsratsiyalashga mo'ljallangan optik tizim bo'lib, u bir qator tekis yoki deyarli tekis reflektiv oynalardan tashkil topgan. Mazkur oynalar ma'lum geometrik burchaklar ostida joylashtirilgan bo'lib, tushayotgan quyosh nurlarini yagona fokus chizig'iga yo'naltiradi. Ushbu tizimda issiqlik tashuvchi muhitning harorati taxminan 600 °C gacha ko'tarilishi mumkin. Bir o'qli Fresnel reflektorlari asosan sanoat issiqligi ishlab chiqarish (bug' va issiq suv hosil qilish) hamda elektr energiyasi generatsiyasi uchun qo'llaniladi. Mazkur texnologiyaning foydali ish koeffitsiyenti

issiqlik energiyasi ishlab chiqarishda 40–45 %, elektr energiyasi ishlab chiqarishda esa 10–17 % atrofida bo‘ladi. Bundan tashqari, bir o‘qli Fresnel reflektorlarining konstruktiv jihatdan soddaligi, nisbatan past kapital xarajatlar talab etishi hamda ekspluatatsiya va texnik xizmat ko‘rsatishning qulayligi ularni boshqa quyosh konsentratsiya tizimlariga nisbatan raqobatbardosh qiladi. Shu bilan birga, ushbu texnologiya nurlanishni konsentratsiyalash darajasining pastligi hamda issiqlik yo‘qotishlarining yuqoriligi kabi muayyan cheklov va kamchiliklarga ham ega.



a)




b)

2-rasm. Bir o‘qli Fresnel reflektorining ko‘rinishi (a), uning sxemasi (b)

Minora tipdagi quyosh kollektori quyosh nurlanishini issiqlik energiyasiga aylantirishga mo‘ljallangan qurilma bo‘lib, u muayyan bir shaxs tomonidan ixtiro qilinmagan. Ushbu texnologiya uzoq vaqt davomida turli olim va muhandislarning ilmiy-tadqiqot ishlari natijasida bosqichma-bosqich takomillashib borgan. Minorali quyosh kollektori quyosh nurlarini yig‘ish, ularni konsentratsiyalash va hosil bo‘lgan issiqlik energiyasini suv yoki havo kabi issiqlik tashuvchi muhitga uzatish vazifasini bajaradi. Mazkur turdagi quyosh kollektorlari uy-joy sektorida issiq suv bilan ta‘minlash va binolarni isitish, qishloq xo‘jaligida mahsulotlarni quritish hamda issiqlik bilan ta‘minlash jarayonlarida, shuningdek, sanoatning turli texnologik bosqichlarida keng qo‘llaniladi. Minorali quyosh kollektori tizimlarining (3-rasm) foydali ish koeffitsiyenti, odatda, 40–70 % oralig‘ida bo‘lib, quyosh energiyasining salmoqli qismini foydali issiqlikka aylantirish imkonini beradi [5].



a)



b)


3-rasm. Minorali tipdagi quyosh kollektorining ko‘rinishi (a), minorali tipdagi quyosh kollektorining sxemasi

Shu bilan birga, ushbu texnologiya yoqilg'isiz ishlashi, atrof-muhitga zararli chiqindilar chiqarmasligi va energiya tejamkorligi bilan ajralib turadi. Biroq minorali quyosh kollektorlari samaradorligining to'g'ridan to'g'ri quyosh nurlanishiga bog'liqligi, ob-havo sharoitlariga sezgirligi hamda dastlabki o'rnatish xarajatlarining nisbatan yuqoriligi uning asosiy cheklovlari sifatida e'tirof etiladi minorali quyosh elektr stansiyasining umumiy ko'rinishi va sxemasi keltirilgan.

Katta Quyosh Sandoni Osiyo mintaqasida yagona bo'lib, 1987-yilda foydalanishga topshirilgan. Mazkur turdagi inshootlar dunyo miqyosida atigi ikkita bo'lib, ulardan birinchisi Fransiya joylashgan. Katta Quyosh Sandoni quyosh nurlanishini ekstremal darajadagi haroratga konsentratsiyalash orqali turli materiallarning fizik xossalarini tadqiq etish va ularni qayta ishlash maqsadida qo'llaniladi. Ushbu yirik ilmiy-texnik majmuada quyosh nurlarining fokuslanishi natijasida harorat 3000–4000 °C gacha yetishi mumkin. Qurilma parabolik ko'zgu, konsentrator tizimi, ishchi kamera hamda quyosh holatini avtomatik kuzatib boruvchi mexanizmdan iborat. Katta Quyosh pechi yoqilg'isiz ishlashi va atrof-muhitga zarar yetkazmasligi bilan ajralib tursa-da, iqlim sharoitiga bevosita bog'liqligi, faqat kunduzgi vaqtda faoliyat yuritishi hamda dastlabki qurilish xarajatlarining yuqoriligi uning asosiy kamchiliklari hisoblanadi [6].



a)




b)

4-rasm. Katta Quyosh Sandonining ko'rinishi (a), Katta Quyosh Sandonining sxemasi (b)

O'zbekiston iqlim sharoitlari uchun yangi konstruksiyali fokuslovchi quyosh kollektori ishlab chiqildi. Fokuslovchi quyosh kollektori quyidagi tartibda ishlaydi: quyosh nurlari 4 ta metall profillarga (8) o'z o'qi atrofida turli tomonlarga burilish imkoniga ega sharnirlar (9) yordamida optimal ochilish burchagida ξ_i mahkamlangan, o'lchamlari 20x60 sm bo'lgan 60 ta yassi ko'zgularga (11) yo'naltiriladi, metall profillar (8) podshipniklar (7) va tormozlash muftalari (10) orqali metall korpusga (6) 60° burchak ostida biriktirilgan metall ramalarda (20) mahkamlangan, yassi ko'zgulardan (11) qaytgan nur fokus masofasi f_i va gorizont o'qqa nisbatan 45° burchak ostida metall korpusda (6) o'rnatilgan nurni qaytaruvchi geliostatga (21) yo'naltiriladi, geliostatdan nur 90° burchak ostida qaytib suv bakidagi (22) suvni quyosh nurlanishi o'zgarishiga bog'liq 60 °C dan 250 °C gacha qizdiradi, bunda metall ramada (20) o'rnatilgan va metall profillarga (8) biriktirilgan qadamli motorlar (12) quyoshning yillik og'ish burchagini inobatga olib yassi ko'zgularni (11) β_i burchakka buradi, metall korpus (6) va g'ildirakka (5) mahkamlangan o'zgaras tok motori (4) qurilmani quyoshning kunlik azimut burchagini γ_i inobatga olib g'ildiraklarni (5) harakatlantiradi, bunda metall korpus (6) podshipnik (7) orqali tayanch asosga (3) o'rnatilgan va o'z o'qi atrofida aylanish imkoniga ega, qadamli va o'zgaras tok motorlari (12,4) quyoshning harakat trayektoriyasiga bog'liq (qurilma o'rnatiladigan hudud koordinatalari, og'ish va azimut burchaklari) boshqarish kontrolleri (15) va drayver (16) orqali rostlanadi, qurilmaning elektr ta'minotida quyosh fotoelektr panellari (14) kabellar (13) orqali elektr shitda (19) o'rnatilgan zaryadni boshqarish moslamasiga (17) uzatiladi, uzatilgan elektr energiyasi akkumulyator batareyalarida (18)

zaxiralanadi va qurilmani elektr ta'minotiga uzatiladi. 5-rasmda fokuslovchi quyosh kollektorining umumiy ko'rinishi keltirilgan [7].



5-rasm. Fokuslovchi quyosh kollektorining umumiy ko'rinishi

Fokuslovchi quyosh kollektorining optik-energetik ko'rsatkichlarini oshirish uchun har bir yassi ko'zguni fokus masofasiga nisbatan aniq joylashishi muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun yassi ko'zgularning metall profildagi ochilish burchaklari nazariy hisoblashlar asosida aniqlandi. Har bir yassi ko'zguning ochilish burchagining optimal qiymatini konstruktsiya parametrlariga bog'liqlik matematik ifodasi quyidagicha:

$$\operatorname{tg}(\xi_{(opt)i}) = -\operatorname{tg}(\gamma_i + \Delta\alpha_i) + \sqrt{1 + \operatorname{tg}^2(\gamma_i + \Delta\alpha_i)} \quad (1)$$

bu yerda, γ_o – quyoshning yerga nisbatan ko'rinish burchagi, $\Delta\alpha$ – qaytaruvchi sirt tayyorlash aniqligi, $i=1;2;3;4$ – qatorlar soni.

Yassi ko'zgularning fokus masofasini quyidagi ifodadan foydalanib aniqlaymiz:

$$f_i = \frac{Y_i}{2\operatorname{tg}\left(\frac{\xi_{(opt)i}}{2}\right)} \quad (2)$$

$$a_i^2 = f_i^2 + Y_i^2 = f_i^2 \sqrt{1 + 4\operatorname{tg}^2\left(\frac{\xi_i}{2}\right)} \quad (3)$$


$$\frac{Y_i}{a_i} = \sin(\xi_{(opt)i}) \quad (4)$$

$$a_i = \frac{Y_i}{\sin(\xi_{(opt)i})} \quad (5)$$

bu yerda, f – fokus masofasi, Y – har bir yassi ko'zgudan markazdagi geliostatgacha bo'lgan masofa, ξ_{opt} – har bir yassi ko'zguning optimal ochilish burchagi.

6-rasmda fokuslovchi quyosh kollektorining geometrik o'lchamlari sxemasi keltirilgan. (3), (4) va (5) ifodalardan har bir yassi ko'zguning kengligini aniqlaymiz.

$$L = f_i \cdot \frac{\left(1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{\xi_i}{2}\right)\right)^2 \operatorname{tg}(\gamma_i + \Delta\alpha_i)}{1 - \operatorname{tg}^2\left(\frac{\xi_i}{2}\right) - 2\operatorname{tg}\left(\frac{\xi_i}{2}\right) \cdot \operatorname{tg}(\gamma_i + \Delta\alpha_i)} \cdot \sqrt{1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{\xi_i}{2}\right)} \quad (6)$$



6-rasm. Fokuslovchi quyosh kollektorining geometrik o'lchamlari sxemasi

Quyidagi 1-jadvalda geliostatning nur yig'uvchi yuzasida mujassamlashgan quyosh nurlanishini olishda yassi ko'zgularni ochilish burchaklarining optimal qiymatlari keltirilgan.

Yassi raqami	ko'zguning	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
$\xi_{(opt)}$		16°15'	14°43'	12°52'	11°19'	10°11'	8°07'	5°48'	0	5°48'	8°07'	10°11'	11°19'	12°52'	14°43'	16°15'

Fokuslovchi quyosh kollektorining fokal tekislik sohadagi nurlanish oqim zichligini har bir yassi ko'zguning energiya ulushi yig'indisi sifatida ko'rib chiqishimiz mumkin. Maksimal nurlanish oqimi quyidagi matematik ifoda yordamida aniqlanadi:

$$E_y = I_y R_z S_f \sum_{i=1} \cos\left(\frac{\xi_i}{2}\right) \cos(\mu) \quad (7)$$

bu yerda, I_y – yig'indi quyosh nurlanish oqimi, R_z – yassi ko'zgularning nur qaytarish koeffitsiyenti, S_f – har bir yassi ko'zguning yuza o'lchamlari, ξ_i – yassi ko'zgularning ochilish burchaklari; $\mu = (90^\circ - \xi_i)$ teng.

Yig'indi quyosh nurlanishi, quyosh radiatsiyasining sirtga tushish burchagi (θ), quyoshning og'ish burchagi (δ), quyosh soati burchagi (ω), sirt azimut burchagi (oriyentatsiya) (γ), issiqxona joylashuvining kengligi (φ) va sirtning qiyalik burchagi (β) kabi quyosh burchaklarining funksiyasidir. Yig'indi quyosh nurlanishi izotrop usuldan foydalangan holda quyidagi tenglamadan aniqlaymiz:

$$I_y = R_b \cdot I_b + I_d \cdot R_d + \rho_g \cdot I_H \cdot R_g \quad (8)$$

bu yerda, I_b – to'g'ri quyosh nurlanishi; I_d – sochilgan quyosh nurlanishi; I_H – gorizontal yuzaga tushadigan quyosh nurlanishi; ρ_g – qaytgan nur koeffitsiyenti (0,2).

Quyoshning chiqish va botish soatlari burchaklari qiyalik burchagi va azimutiga qarab o'zgaradi. Geometrik faktor (qiyalik koeffitsiyenti) R_b ikki soatlik ω_1 va ω_2 ($\omega_2 > \omega_1$) burchaklarga bog'liqlik formulasi quyidagicha [12]:

$$R_b = \frac{\int_{\omega_1}^{\omega_2} \cos\theta_i d\omega}{\int_{\omega_1}^{\omega_2} \cos\theta_z d\omega} = \frac{a}{b} \quad (9)$$

$$a = (\sin(\delta) \cdot \sin(\varphi) \cdot \cos(\beta) - \sin(\delta) \cdot \cos(\varphi) \cdot \sin(\beta) \cdot \cos(\gamma)) \cdot (\omega_2 - \omega_1) \cdot \frac{\pi}{180} + (\cos(\delta) \cdot \cos(\varphi) \cdot \cos(\beta) + \cos(\delta) \cdot \sin(\varphi) \cdot \sin(\beta) \cdot \cos(\gamma)) \cdot (\sin(\omega_2) - \sin(\omega_1)) - (\cos(\delta) \cdot \sin(\beta) \cdot \sin(\gamma)) \cdot (\cos(\omega_2) - \cos(\omega_1)) \quad (10)$$

$$b = (\cos(\delta) \cdot \cos(\varphi)) \cdot (\sin(\omega_2) - \sin(\omega_1)) + (\sin(\delta) \cdot \sin(\varphi)) \cdot (\omega_2 - \omega_1) \cdot \frac{\pi}{180} \quad (11)$$

Lui va Jordan modeliga asosan R_d va R_g koeffitsiyentlar quyidagi formulalar orqali aniqlanadi.

$$R_d = \frac{1 + \cos(\beta)}{2} \quad (12)$$

$$R_g = \frac{1 - \cos(\beta)}{2} \quad (13)$$

Qurilmaning issiqlik samaradorligini aniqlash uchun geliostatga kelib tushgan umumiy energiyani quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi.

$$Q_{\Sigma} = E_y S_{fm} R_z R_p \sigma \quad (14)$$

bu yerda, S_{fm} – qurilma nur qaytaruvchi sirtini umumiy yuzasi, R_z – ko'zguni nur qaytarish koeffitsiyenti, R_p – nur qabul qilgich yuzasining nur energiya yutish koeffitsiyenti, σ – qurilmaning konstruksiyasi, quyosh trayektoriyasi bo'yicha harakatlantiruvchi tizim va nur qaytaruvchi sirtining xususiyatlarini hisobga oluvchi omil.

Metall profillar tormozlash muftalari va qadamli motorlar orqali metall korpusga mahkamlangan. Tormozlash muftalarining vazifasi quyoshning yillik og'ish burchagini inobatga olib metall profilni β_i burchakka buradigan qadamli motorlar valining qo'zg'almas holatini ta'minlaydi. Qadamli motorlar quyoshning yillik og'ish burchagini inobatga olib metall profilni β_i burchakka buradi. Qadamli motorlar boshqarish kontrolleri va drayverlar orqali rostlanadi. O'zgarimas tok motori metall korpus va g'ildirakka mahkamlangan bo'lib, qurilmani quyoshning kunlik azimut burchagini γ_i inobatga olib g'ildiraklar yordamida harakatga keltiriladi. O'zgarimas tok motori qurilmani kunlik 08:00 dan 18:00 gacha quyoshning azimut burchagining γ_i o'zgarishi hisobga olinib boshqarish kontrolleri va drayver yordamida rostlaydi. Bunda har soatda azimut burchagi 15° qiymatda o'zgaradi. Uning elektr ta'minoti uchun akkumulyator batareyalaridan foydalanilgan.

Taklif qilinayotgan qurilmaning o'lchami 3x4 metr, 4 ta qatorda metall profillarda birlashtirilgan o'lchamlari 20x60 sm bo'lgan 60 dona yassi ko'zgularidan iborat. Qatorlar bo'yicha yassi ko'zgularning fokus masofalari 4,52; 5,06; 5,17; 5,59 metrga teng. Yil davomida yig'indi to'g'ri quyosh nurlanish oqimi ushbu qurilmada $1900 \text{ kW} \cdot \text{h/m}^2$ yilni tashkil etadi. Buni hisobga olgan holda ushbu fokuslovchi quyosh kollektorida olish mumkin bo'lgan issiqlik energiyasi $26,448 \cdot 10^9$ Joulga teng bo'ladi. Taklif etilayotgan fokuslovchi quyosh kollektori yordamida 1 m^2 yuzadan yiliga $3,673 \cdot 10^9$ Joul issiqlik energiyasi olish mumkin.

Xulosa. O'zbekiston iqlim sharoitlari uchun fokuslovchi quyosh kollektorining yangi konstruksiyasi loyihalandi. Bunda yil davomida yig'indi to'g'ri quyosh nurlanish oqimi ushbu qurilmada $1900 \text{ kW} \cdot \text{h/m}^2$ yilni tashkil etdi. Taklif etilayotgan fokuslovchi quyosh kollektori yordamida 1 m^2 yuzadan yiliga $3,673 \cdot 10^9$ Joul issiqlik energiyasi olish mumkinligi aniqlandi. Ushbu qurilmalarni markazlashgan energiya ta'minotidan uzoqda joylashgan avtonom iste'molchilar uchun ishlab chiqish hozir kundagi issiqlik energiya bilan bog'liq muammolarni barqarorlashtirishimiz mumkin.

Adabiyotlar

1. IEA PVPS — Snapshot of Global PV Markets 2025 “International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme”. <https://www.linkedin.com/pulse/2025-snapshot-global-pv-markets-iea-photovoltaic-power-systems-pro-mrahf>
2. O'zbekiston Respublikasi Energetika Vazirligi va Hukumat portali axborotlari. <https://www.uzbekistonmet.uz/oz/lists/view/6497>

3. Rupesh J. Patil Comparison of performance analysis of Scheffler reflector and model formulation. 2011, pp.1335-1339 [Sheffler comparison of performance IJST.pdf](#)
4. Mohaymen Alutbi Thi Qar University. Linear Fresnel Reflector. June 2020. https://www.researchgate.net/publication/342163823_Linear_Fresnel_Reflector_LFR
5. Omer K. Ahmed, Sameer Algburi, Zaid H. Ali, Amer K. Ahmed, Hawazen N. Shubat Hybrid solar chimneys: A comprehensive review 2022, pp.438-460 https://www1.eere.energy.gov/solar/pdfs/solar_timeline.pdf?utm_source=chatgpt.com
6. T.D. Jo'rayev. "Quyosh issiqlik va energetik qurilmalari" darslik 2022 y.
7. Safarov A.B., Juraqulov A.A., Qo'ziyev Z.E., Mamedov R.A., "Fokuslovchi quyosh kollektori", ixtiro patenti № IAP 7982 O'zbekiston Respublikasi Adliy vazirligi 11.03.2025 yil

Juraqulov Abdullo Xojaqulovich – "Elektr va energetika muhandisligi" kafedrasida tayanch doktoranti Buxoro davlat texnika universiteti Tel.: (+99891) 6349594, e-mail: juraqulovabdullo2@gmail.com

THE EFFECT OF DUST ACCUMULATION ON THE EFFICIENCY OF SOLAR PANELS AND METHODS FOR ITS DETECTION

Makhmudov M.I., Kushshayeva M.R., Nurov S.S., Timirov H.N., Sayfiyev H.O.

Bukhara state technical university.

Abstract. This article analyzes the scientific research of a number of World Scientists on methods of measuring and controlling the pollution of solar panels in order to reduce the energy deficit in our country and increase the efficiency of solar panels and produce environmentally friendly energy to the environment, their advantages and disadvantages.

Key words: solar panels, electrical energy, semiconductor, photodiode pollution, light absorption.

QUYOSH PANELLARI SAMARADORLIGIGA CHANGLANGANLIKNING TA'SIRI VA UNI ANIQLASH USULLARI

Maxmudov M.I., Qo'shshayeva M.R., Nurov S.S., Timirov H.N., Sayfiyev H.O.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimizda energiya taqchilligini kamaytirish va quyosh panellarining samaradorligini oshirish hamda atrof-muhitga ekologik toza energiya ishlab chiqarish maqsadida bir qator dunyo olimlarning quyosh panellarining changlanganligini o'lchash va nazorat qilish usullari ustida olib borgan ilmiy tadqiqotlari, ularning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: quyosh panellari, elektr energiya, yarim o'tkazgich, fotodiod changlanganlik, nur yutulishi.

Solar energy is a clean and unlimited renewable energy source that can be used to power homes, businesses, schools, hospitals, and other buildings. The advantage of solar panels is that they have a low environmental impact. Solar panels produce zero emissions; they are not like fossil fuels like coal or oil, which release carbon dioxide into the atmosphere. They are made of non-toxic materials like silicon and glass, so there is no risk of releasing harmful waste during the experimental process. Using solar energy has many benefits for the environment. Generating electricity from fossil fuels produces methane and CO₂ can lead to the production of harmful gases such as carbon dioxide, which leads to a decrease in air quality. To reduce harmful emissions from fossil fuels, it is necessary to use solar panels wherever possible. The more we use clean sources such as solar energy, the less pollution we can reduce in cities with high smog, reducing the amount of greenhouse gases in the atmosphere [1].

Solar photovoltaic technology has made significant progress in recent years and has become the preferred source of renewable energy. Currently, major research and development efforts are focused on improving efficiency and sustainable performance. However, a number of external factors that affect the performance of solar panels have a negative impact. Therefore, in order to

maximize the performance of the solar panel system, their performance must be constantly monitored and tested to optimize operation and maintenance procedures.

Solar panels, especially if they are rigid structures, require almost no daily maintenance. One of the main factors that requires the attention of users is the dust on the surface of the solar photovoltaic module. Due to the dust on the solar panels, the light efficiency is significantly reduced. Experiments have shown that one square meter of a uniformly distributed solar cell can reduce the power output by 40% due to the approximately 4 cubic centimeters of dust falling on it. Nowadays, the cause of dust on solar panels is caused by heavy traffic, construction work or agricultural activities.

Therefore, the main task is to identify the critical point at which solar panel contamination causes significant losses in electricity generation.

Methods for determining the contamination of solar panels. Method for comparing Volt-Ampere characteristics. A very simple method is to compare the actual current-voltage characteristic with the data obtained during the commissioning of the solar power plant. At the same time, it is strictly forbidden to use factory data, since they were obtained under almost ideal conditions. When commissioning a solar power plant, it is necessary to conduct a number of power tests - they will be very important for the subsequent assessment of the efficiency of the plant. Reliable and accurate measurement of solar radiation flux allows the collection of a database on the efficiency and performance of a solar power plant under various environmental conditions. This database is useful both in forecasting the amount of energy produced and in assessing the payback period of the project [2].



Figure 1. Solar panel state of pollution




Figure 2. Principle of a dust measuring device scheme

The operating current of a solar panel can be calculated from the voltage curve. For example, the open circuit voltage and short circuit current of a solar panel are obtained from the parameters, while the power curve is obtained from the current and voltage values. The maximum power point is represented by the maximum delivered power point. The maximum power voltage and current are represented by the current and voltage at the maximum power point. From the above parameters, the device fill factor and conversion efficiency can be obtained as shown in Equations 1 and 2.

$$F.F = \frac{V_m I_m}{V_{oc} I_{sc}} \quad (1) \quad \eta = \frac{V_{oc} I_{sc} F.F}{A G} \cdot 100\% \quad (2)$$

Where A is the area of the panel and G is the irradiance incident on the panel surface. The performance of the panel under study is measured by the amount of energy it produces over time. In units kWh. Finally, the performance of the panel can be expressed in terms of the coefficient of efficiency. This is the energy produced normalized by the installed power, as shown in equation 3:

$$Y_s = \frac{E_{tot} t_a}{P_m} \quad (3)$$

It should be understood that the most accurate data for comparison can be obtained if they are obtained under baseline weather conditions. Since this is difficult to achieve in practice, data are usually recorded over several days to obtain average values, which are compared with baseline values recorded under similar weather and climatic conditions.

The main disadvantage of this method is that it does not take into account the aging of the modules or the failure of some of them, losses during conversion, the power supply from direct current to alternating current, etc. In addition, it is necessary to keep in mind the errors of the measuring instruments used, so the data obtained will have an error of $\pm 2\%$.

A tried and tested cleaning method. The control group of panels is based on comparing the results of electricity generation before and after washing. To do this, a group of panels is selected in the middle of the array or by taking individual panels in different places of the station. After obtaining the current-voltage characteristic, the panels are washed and repeated data are obtained under approximately the same weather conditions and at the same time. The results are compared and we can get information about the level of dustiness of the panels [3].

Solar panel control method. Continuous or periodic monitoring of the electricity production from a single solar cell is carried out. Reducing the production volume below a certain level requires investigation and a search for the causes of the decrease in efficiency, one of which may be dust. Method for determining dustiness using thermocouple pyranometers. Thermocouple pyranometers have a wide spectral sensitivity, so they are used to accurately measure the total solar flux incident on the surface of a photovoltaic panel. Thermocouples are the most commonly used temperature devices in temperature measurement. Their main characteristics are a wide measuring range, relatively stable performance, simple structure, good dynamic response, and the ability to remotely transmit 4-20 mA electrical signals.

The thermocouple sensor is reliably protected from external influences by one or two hemispherical solar covers. Modern inverters have an input for connecting a pyranometer, which allows you to measure the efficiency of the solar cell, which is specially connected to this inverter. To ensure measurement accuracy, the pyranometer must be installed in the same direction and at the same angle as the solar cell. Since thermocouple pyranometers have a flat and wide-spectrum sensitivity, they can accurately measure the entire solar flux density falling on the plane of the photovoltaic panel. The results obtained make it easy to draw conclusions about how efficiently the panel receives and processes the solar energy falling on its surface.




Figure 3. Dust measuring device, connection to microcontroller




Figure 4. Solar panel voltage and current characteristic

SIM900 GSM/GPRS modem is used to connect to GSM network. This modem is responsible for sending SMS alert to power plant technician when dust storm occurs. The dust sensor used is DSM501A module, which is designed as compact size saving for particle density sensor. The working principle of this sensor is shown in figure [4].

Method for comparing current-voltage characteristics. The main element in photovoltaic systems is solar cells. Solar panels are made of various semiconductor materials. Solar radiation is absorbed by the structure of the semiconductor material, creating electron-hole pairs, which are then separated by the panel and collected on metal contacts on the front and back surfaces of the element. Photovoltaic modules are assembled from solar cells, and solar cells from modules. The data obtained during the operation of a solar power plant with several parameters at the same time are analyzed during operation. When starting a solar power plant, experiments are carried out on a number of energy. It is necessary to conduct tests - they will be very important for assessing the efficiency of the station.

This database is also useful for analyzing the amount of energy produced. Estimating the payback period of the project. Solar photovoltaic modules are recorded for several days to obtain average values that are compared with the data. The main indicators recorded under similar weather and climate conditions. Another important thing in measuring instruments is the error of the measuring instruments used, the data obtained will have an error of $\pm 5\%$.

Conclusion. It is impossible to imagine today's developing countries without electricity. Renewable and non-renewable energy sources are used. The use of renewable, that is, solar energy, is a rational solution. Other energy, unlike fossil fuels, solar energy is inexhaustible. Installing and using solar panels is a great solution for generating electricity and heat. However, factors that reduce the efficiency of solar panels include dust, snow, and bird droppings.

List of used literature

1. Chen Eugene Yu-Ta, Ma Lian, Yue Yuan, Guo Bing, Liang Hang, Measurement of dust sweeping force for cleaning solar panels, Solar Energy Materials and Solar Cells, Article in press. pp. 108-110.
2. Halbhavi S.B., Kulkarni S.G., Dr. Kulkarni D.B., Microcontroller Based Automatic Cleaning of Solar Panel International Journal of Latest Trends in Engineering and Technology (IJLTET), Vol. 5, Issue 4, pp. 99-103, 2015.
3. Zokirov S.I., & Obidjonov Z.O. (2018). Determining the optimal angle of installation of fixed-base solar panels. Scientific and practical conference of talented students, master's students, doctoral students and independent researchers. Republican scientific conference, Termez, pp. 205-207
4. Siddikov I.X., Sattarov H.A., Siddikov Q.I., Xojamatov X.E., Xasanov D.T., Olimova Sh.B., TDAT Publishing House. Textbook -T.; Modern energy conversion systems. 2018, 318 p.
5. Tina G.M., Grasso A.D., 2014. Remote monitoring system for stand-alone photovoltaic power plants: The case study of a PV-powered outdoor refrigerator. Energy Convers. That's it. 78, 862–871. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2013.08.065>.
6. Solnechnaya energetika v mire [Electronic resource]. URL: <https://alternativeenergy.ru/solnechnaya-energetika/92-solnechnaya-energetika-vmire.html>(data processing: 25.11.2019).

Makhmudov Makhsud Idrisovich - DSc, Professor, Bukhara State Technical University, Professor of the Department of Electrical and Power Engineering, +998 99 706 11 66

Kushshayeva Marguba Rustam kyzi - Bukhara State Technical University, basic doctoral student of the Department of Electrical and Power Engineering, +998 99 339 88 99 marguba.rustamovna22@gmail.com

Nurov Siroj Sobirovich - PhD, Bukhara State Technical University, Associate Professor of the Department of Electrical and Power Engineering, +99899 702 66 77

Timirov Husen Nusratillo oglu - Bukhara State Technical University, basic doctoral student of the Department of Electrical and Power Engineering, +998 97 853 30 30.

Sayfiyev Hasan Olim oglu - Bukhara State Technical University, basic doctoral student of the Department of Electrical and Power Engineering, +998 91 645 11 22

ON-GRID QUYOSH FOFTOELEKTRIK SISTEMASI ENERGIYA SAMARADOR KO'RSATKICHLARINING TADQIQI

A'zamov S.S.

Andijon davlat texnika instituti.

Annotatsiya. Jahonda birlamchi shartli yoqilg'i manbalarining tugab borayotgani hamda dunyoda ekologik buzilishlarni hisobga olgan holda zamonaviy ekologik toza iqtisodiy arzon energiya resurslaridan samarali foydalanishni talab etmoda, bu borada quyosh energiya manbalari alohida o'rin tutadi. Jahonda qayta tiklanuvchan energiya manbalarining eng ko'p tarqalgan turlaridan bu quyosh energiya manbalari hisoblanadi. Mamlakatimiz iqlim sharoitidan kelib chiqib prezidentimiz tashabusi bilan PF-158-son qarorining ijrosining amaliy yechimi sifatida sohaga doir bir qator ilmiy va amaliy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda, bu borada quyosh panellari ishlab chiqayotgan elektr energiyasini tashkil etuvchi miqdor va parametrlarni loyihalangan va pasport ma'lumotlarida keltirilgan ma'lumotlar hamda yuqori samarador ko'rsatkichlar bilan ishlash jarayonlarini ta'minlash hamda uzluksizligini ta'minlash asosiy vazifalardan hisoblanadi, ushu maqolada bu borada yetarli yechim va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: quyosh panellari ishlab chiqayotgan kuchlanish, elektr motorlari, changlanish darajasi, samarador ko'rsatkichlar, foydali ish koeffitsiyenti.

RESEARCH ON ENERGY EFFICIENCY INDICATORS OF AN ON-GRID SOLAR PHOTOVOLTAIC SYSTEM

A'zamov S.S.

Andijan state technical institute.


Abstract. In the context of the depletion of traditional conventional fuel sources and growing environmental degradation worldwide, the need for the efficient use of modern, environmentally friendly, and economically accessible energy resources is increasing. In this regard, solar energy occupies a special place. Solar power installations are among the most widespread types of renewable energy sources in the world. Considering the climatic conditions of our country, and on the initiative of the President, a number of scientific and practical studies are being carried out in this field within the framework of the implementation of Decree No. PF-158. One of the main tasks is to ensure the stable and efficient operation of processes related to electricity generation by solar panels, as well as to align their quantitative and parametric indicators with design and nacnomp data and achieve high efficiency rates. This article presents relevant solutions and proposals on this issue.

Keywords: voltage generated by solar panels; electric motors; dust level; efficiency indicators; efficiency coefficient.

Kirish. Jahonda iste'molchilarni sifatli va uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan samarali foydalanishga bo'lgan talab ortib bormoqda. Bu borada mamlakatimiz iqlim sharoitidan kelib chiqib quyosh fotoelektrik sistemalaridan foydalanish kun sayin ortib bormoqda. Ushbu jarayonda quyosh fotoelektrik sistemasining loyihalangan holda va inverter qurilmasining pasport ma'lumotlarida keltirilgan qiymatlar bo'yicha yuqori samaradorlik ko'rsatkichlarida ishlashini ta'minlash dolzarb muammolardan hisoblanadi. Quyosh panellari ishlab chiqarayotgan elektr energiyasidan bugungi kunda On-Grid, Off-Grid hamda Smart-Grid tizimlarida foydalanilmoqda. Jumladan, dunyoning rivojlangan ko'plab mamlakatlarida sanoat ishlab chiqarishida, xalq xo'jaligi tarmoqlarida hamda aholi xonadonlarida faqat tarmoqqa ulangan holda ishlaydigan On-Grid tizimlari keng tarqalgan. Biroq mamlakatimizda uzluksiz elektr energiyasini ta'minlash imkoniyati cheklanganligi sababli, iqtisodiy jihatdan narxi balandroq bo'lishiga qaramasdan, akkumulyatorli Off-Grid tizimlarini joriy qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Tahlillar. O'rganishlar va tahlillar shuni ko'rsatadiki, keng miqyosda rivojlangan mamlakatlarda foydalanilayotgan quyosh panellari va ular ishlab chiqarayotgan elektr energiyasining miqdoriy hamda sifat ko'rsatkichlarini nazorat qilish muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda quyosh fotoelektrik stansiyalari quyoshdan kelayotgan yorug'lik energiyasining taxminan 29 foizini elektr energiyasiga aylantiradi, qolgan qismi esa sinish burchagi ta'sirida atmosferaga sochilib ketadi. Yaponiya, Xitoy va Amerika kabi davlatlar ushbu ko'rsatkichni oshirish bo'yicha keng ko'lamli ilmiy va amaliy ishlar olib bormoqda. Bu borada mamlakatimizda ham iqlim sharoitidan kelib chiqib monokristalli quyosh panellari keng joriy etilib, ulardan samarali foydalanilmoqda. Shu bilan birga, iqlim o'zgarishi, changlanish darajasining ortib borishi hamda sanoat ishlab chiqarish hajmining oshishi ushbu tizimlarning samaradorligiga bevosita ta'sir


ko'rsatmoqda. Quyosh fotoelektrik sistemasining dunyo bo'yicha o'sish ko'rsatkichlari diagramma ko'rinishida tasviri 1-rasmda ko'rishimiz mumkin.



1-rasm. Jahonda quyosh energiya manbalaridan foydalanayotgan dunyo davlatlar diagrammasi

Iste'molchilarni uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlashda quyosh panellari turlariga ko'ra monokristal, amorf, polikristal turlari keng tarqalgan bo'lim mamlakatimiz iqlim sharoitidan kelib chiqib monokristal turi keng tarqalgan bo'lib ushbu turdagi quyosh panellariga quyosh nuri perpendikulyar tushmagan taqdirda ham 20% gacha quyosh nurini elektr energiyasiga aylantirib bera oladi, quyosh paneli qatlamlari quyidagilardan iborat.

Tadqiqot va izlanish natijalaridan shuni xulosa qilish mumkinki quyosh panellari ishlab chiqayotgan elektr energiyasi sifat ko'rsatkichlariga asosiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar bu panellarning changlanganligi, noxiziqli iste'molchilarni tartibsiz bir tarmoqda nobalans taqsimlanishi, himoya va uzatishda avtomatika va o'tkazgich kabellarini to'g'ri tanlanmasligi hisoblanadi. Ushbu tizimlarning yana bir aqilli tizimi bu Smart-Grid tizimi bo'lib aksariyat hollarda ushbu tizimni elektr energiyasining birinchi toifali iste'molchilari uchun qo'l keladi. Yarim o'tkazgichli xarakterga ega quyosh paneli elementlariga ta'sir ko'rsatuvchi tashqi harorat. 3-rasmda quyosh energiya manbaidan ta'minlangan On-Grid tizim sxemasi keltirilgan.




2-rasm. On-Grid quyosh foto elektrik sistemasini.

On-Grid quyosh foto elektrik sistemasini iqtisodiy arzon sodda yig'ilgan avtomatika tizimining ishonchli ekani bilan farq qilib turadi. On-Grid quyosh fotoelektrik tizimi sanoat elektr tarmog'i bilan hamohang ravishda ishlaydi va shunisi bilan ham ajralib turadi. Bugungi kunda elektr

energiyasining eng ko'p iste'molchisi bu o'zgaruvchan tok asinxron motorlar ushbu tur motorlarini sifatli va uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlashda olimlar va izlanuvchi yosh tadqiqotchilar, quyosh fotoelektrik tizimlari ishlab chiqayotgan elektr energiyasining tashkil etuvchi kattalik va parametrlarni loyihalangan passport ma'lumotlarida keltirilgan miqdor va ko'rsatkichlar bilan ishlashi bu iste'molchi asinxron motorni ish samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillardan hisoblanadi.

Natijalar. Mamlakatimizda quyosh fotoelektrik sistemalari yordamida yoritish tizimlarida qo'llash bo'yicha yuqori natijalarga erishilgan biroq asinxron motor yoki shu kabi sanoat elektr energiyasining asosiy iste'molchilarini elektr energiyasining ehtiyojini sifatli va uzluksizligini ta'minlashda bir qator kamchiliklar mavjud ushbu kamchiliklar quyosh foto elektrik sistemasi iste'molchi asinxron motor quvvatiga bog'liq ravishda to'g'ri tanlanmasligi quyosh panellarining changlanish darajasining ortib ketishi, bir tarmoqda nohiziqli iste'molchilarning ortishi hisobiga nosinusoidallik ko'rsatkichining ortib ketishi va boshqalar. Quyosh foto elektrik sistemasi ishlab chiqqan o'zgarmas tok miqdorini raqamli yarim o'tkazgichli, induktivli, hamda sig'im elementlaridan tashkil topgan inverot qurilmasi yordamida o'zgaruvchan tok hosil qilinadi bundan ma'lum bo'ladiki ushbu jarayonda nosinusoidalik miqdori ushbu tizimda yuqori bo'ladi. Elektr texnik qurilmalarda yuqori garmonika toklarining umumiy yig'indisi (THD) turli nosozliklarni yuzaga keltiradi jumladan, silkinish bilan ishlash haroratning ortishi, izolyatsiyasining teshilishi va boshqalar. 3-rasmda yuqori garmonika toklari tavsifi keltirilgan.



3-rasm. Quyosh energiya manbai o'zgarmas tok kattaligini o'zgaruvchan tokga o'tkazilgandagi va sanoat elektr tarmog'i ishlab chiqayotgan garminka toklar tavsifi.

O'ngni tanlash quyosh inverteri sizning uyingiz uchun quvvat chiqishi, tizim hajmi, samaradorlik, chidamlilik, monitoring imkoniyatlari va kafolat qoplamasiga bog'liq. Chiqish quvvati quyosh panellarining umumiy quvvat darajasini aniqlaydi. Shunday qilib, kerakli quvvatni iloji boricha samarali ishlata oladigan inverterni tanlashingiz kerak.

Quyosh energiyasi tizimingizning tizim hajmini baholash sizning sozlashingizdagi panellar sonini sig'dira oladigan quyosh inverterini tanlashga yordam beradi. Yuqori samaradorlik ko'rsatkichlariga ega quyosh inverterlari qimmatroq, lekin sizning uyingiz uchun yaxshiroq uzoq

muddatli sarmoyadir. Yuqori samaradorlik quyosh energiyasidan foydalanish mumkin bo'lgan elektr energiyasiga aylantirilishini anglatadi va tizimingizning umumiy ishlashini maksimal darajada oshiradi. Potentsial quyosh inverteringizning chidamliligi va ishonchliligini ham hisobga olishingiz kerak. Asosiy qoida - obro'li brendlarni izlash va mijozlar sharhlarini o'qib, butun umri davomida xizmat qiladigan sifatli mahsulotga sarmoya kiritayotganingizga ishonch hosil qiling. Sifatli mahsulotning bir belgisi, agar u monitoring va aloqa dasturlarini o'z ichiga oladi. Yuqori darajadagi invertorlar ko'pincha quyosh inverterining ishlashini kuzatish va real vaqtda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni aniqlash imkonini beruvchi ilg'or monitoring tizimlariga ega. Nihoyat, ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan kafolatni tekshirishingiz kerak. Ko'proq uzaytirilgan kafolat muddati ishlab chiqaruvchining o'z mahsulotiga bo'lgan ishonchini ko'rsatadi, bu esa ko'proq xotirjamlikni ta'minlaydi. Quyosh inverterining narxi uning turiga, markasiga va chiqish quvvatiga qarab o'zgaradi.

Yuqoridagi omillarga asoslanib, o'rta darajadagi turar-joy quyosh inverteri o'rtacha 500 dan 3,000 AQSh dollari (20,000 XNUMX dan XNUMX XNUMX RMB) gacha. Biroq, sizning quyosh inverteringiz narxi quyosh batareyalari, montaj uskunalari, simlarni o'rnatish va o'rnatishni o'z ichiga olgan quyosh energiyasi tizimining umumiy narxining faqat bir qismidir. Quyosh panellari bo'yicha eng yaxshi kelishuvga erishish uchun o'zingizning ehtiyojlaringizga moslashtirilgan narxni olish uchun yashash joyingizdagi taniqli quyosh o'rnatuvchisiga murojaat qiling. Ushbu konspektidan ko'rinib turibdiki, Quyosh inverteri quyosh tizimidan quyosh energiyasidan to'liq foydalanishda muhim rol o'ynaydi. Ular quyosh panellari tomonidan ishlab chiqarilgan doimiy elektr energiyasini samarali o'zgaruvchan tok elektr energiyasiga aylantiradi, bu sizning an'anaviy quvvat manbalariga bo'lgan ishonchingizni kamaytiradi, xarajatlarni tejash potentsialingizni oshiradi va ekologik barqarorlikka yordam beradi. Quyosh inverterini tanlashda siz mo'ljallangan quvvatni, tizim hajmini, samaradorlikni, chidamlilikni, monitoring qobiliyatini va kafolatni hisobga olishingiz kerak. Uyingiz uchun to'g'ri inverterni sozlashni tanlab, siz quvvat ishlab chiqarishni maksimal darajada oshirishingiz va ishlash samarasizligi bilan bog'liq yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni minimallashtirishingiz mumkin. Eng muhimi, quyosh energiyasiga sarmoya kiritish nafaqat moliyaviy daromad olish, balki sayyoramizga ijobiy ta'sir ko'rsatish ekanligini unutmaslik kerak.

Yuqorida keltirilgan nosinusoidal tok garmonika tok tavsiflaridan shuni xulosa qilish mumkinki, sanoat korxonalarining quyosh elektr ta'minot tizimida yuzaga keluvchi nosimmetriya va nosinusoidal toklar, elektr energiya iste'molchilarining ish rejimlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi, ya'ni ularning reaktiv quvvatini oshishiga, ishlash davrining kamayishiga, ish sifatining pasayishiga hamda yana bir qancha salbiy omillarga olib keladi. Asinxron motorlarning nosimmetrik va yuqori garmonika toklarining qiymati standartlarda belgilangan me'yorlarda bo'lmasligi asinxron motorlarning ishlash samaradorligini pasayishiga olib keladi. Shu bois nosimmetrik va nosinusoidal toklarning miqdorini kamaytirish, energiya tejamkorligini oshirishga imkon beradi. Bundan kelib chiqadiki, asinxron motorlarning foydali ish koeffitsientining va quvvat koeffitsientining qiymatlarini oshirishda, asinxron motorlarda hosil bo'luvchi yuqori garmonika toklarini filtrlash hamda uning reaktiv quvvatini kompensatsiya qilishda, kodensator batareyalar va boshqa turdagi kompensatsion qurilmalardan foydalanish kerak bo'ladi.

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos kx dx \approx 2 \cdot \frac{1}{2\pi} \sum_{p=1}^n f_p(x) \frac{2\pi}{n} \cos_p kx \text{ yoki } a_n = \frac{2}{n} \sum_{p=1}^n f_p(x) \cos_p kx$$

k garmonikaning amplituda qiymati $a_k = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$

Funksiyaning umumiy garmonik buzilish qiymati

$$THD_I = \sqrt{\sum_{k=2}^N \left(\frac{I_k}{I_1} \right)^2}$$

Xulosa. Quyosh energiya manbai elektr uzatish tarmog'idan ta'minlangan uch chulg'amli asinxron motor yuqori samarador va pasport ma'lumotlarida keltirilgan elektr energiya tashkil etuvchi miqdor va kattaliklar bilan ta'minlash orqali asinxron motor turg'un va barqaror hamda yuqori samador ko'rsatkichlar bilan ta'minlandi va ish unumi ortdi. Asinxron motor aylanma magnit maydon hosil qilishi uchun reaktiv quvvat iste'mol qiladi, reaktiv quvvat ish bajarishga sarf bo'ladi ammo asinxron motor quyosh panellari ishlab chiqayotgan garmonika toklarining nosinusoidal miqdorlari ortib ketishi bu asinxron motorning sochilish magnit maydonini ortishiga ya'ni reaktiv quvvat miqdorini ortishiga sabab bo'ladi. Shundan xulosa qilsak quyosh energiya manbaidan ta'minlangan asinxron motor nosinusoidal kattaliklarini bartaraf etish orqali reaktiv quvvat isroflarini kamaytirish asinxron motor ish samaradorligini oshirishga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirzoev N., Azamov S. Control and management of active and reactive power balance in a solar power supply system //Международный научный журнал «Инженер». – 2025. – Т. 3. – №. 1. – С. 39-44.
2. Siddikov I., Azamov S., Berdiyev D. Reserch of reactive power consumption of single-phases asynchronous motor energy supplied by solar panels (Debseuz project activity) //Perspectives of higher education development. – 2024. – Т. 15. – №. 1. – С. 89-95.
3. Siddikov I. X., Denmuxammadiyev A. M., A'zamov S. S. Muqobil turdan olingan energiyadan istemol qiluvchi asinxron motor quvvat balansini nazorat va monitoring qilish //JIZPI xabarnomasi. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 126-128.
4. Saidmurodovich A. S. The Prospects Of The Construction Of Hydroelectric Power Plants In Uzbekistan And The Issues Of Increasing Their Number And Widespread Use //The American Journal of Engineering and Technology. – 2020. – Т. 2. – №. 11. – С. 118-121.
5. Siddikov I. et al. Analysis of power dissipation in a triangle connection of single-phase asynchronous motor supplied from solar energy source //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. A11. – С. 14-18.
6. Аъзамов С. С. Улучшение механической прочности электрических проводов высокого напряжения //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-5. – С. 47-49.
7. Mirzoyev N.N., Sayfiyev O.H., Temirov T.O. Investigation of unauthorized connection to electrical networks, failure to detect their phase interruptions and short circuits to ground, ResearchJet Journal of Analysis and Inventions 3 (10), 130-143 (2022)
8. Azamov S. et al. Analysis of electrical and mechanical condition monitoring of asynchronous motor supplied from solar panel energy source //Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions". – 2023. elektr ta'minoti tizimini loyihalash. Pedagog's jurnali 10 (1), 2022/6/11, 100-108 bet
9. I.X. Siddikov, N.N. Mirzoyev, M.A. Anarboev, S.I. Davrboeva. Izolyatsiya holatini monitoring qilish va elektr tarmoqlariga ruxsatsiz ulanishlarni aniqlash uchun kompyuterlashgan axborot o'lchov tizimining istiqbollari, "Raqamli energetika tizimini yaratishning istiqbollari, muqobil energiya olishning muammolari va yechimlari-2023" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasining ilmiy maqola va tezislari to'plami. Jizzax, 2023 yil 19-20 may, 252-257bet.

ASINXRON MOTORNING TURLI ISH REJIMLARINI MATLAB/SIMULINK ASOSIDA TASHQI MAGNIT MAYDON ORQALI MODELLASHTIRISH VA TAHLIL QILISH

Nizomov J.A.

Andijon davlat texnika instituti.

Annotatsiya. Mazkur maqolada asinxron motorlarning turli ish rejimlarini tahlil qilish uchun tashqi magnit maydon parametrlariga asoslangan modellashtirish yondashuvi taklif etilgan. Tadqiqotda elektr energiyasining mexanik energiyaga aylanish jarayonida muhim rol o'ynovchi havo bo'shlig'idagi elektromagnit jarayonlar chuqur o'rganilgan. Asinxron motorning matematik modeli dq koordinatalar tizimida shakllantirilib, dinamik jarayonlarni soddalashtirish va hisoblash aniqligini oshirishga erishilgan. Model MATLAB Simulink muhitida amalga oshirilib, unda motorning normal va nosozlik holatlari, xususan, rotor sterjenining uzilishi hamda ta'minot kuchlanishining nosimmetriyasi sharoitlari modellashtirilgan. Taklif etilgan yondashuv asinxron motorlarni diagnostika qilish va monitoring qilishda yuqori aniqlik va samaradorlikni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: asinxron motor, magnit maydon, MATLAB Simulink, modellashtirish, nosozlik diagnostikasi, dq modeli, elektromagnit jarayonlar

MODELING AND ANALYSIS OF VARIOUS OPERATING MODES OF AN INDUCTION MOTOR BASED ON EXTERNAL MAGNETIC FIELD USING MATLAB/SIMULINK

Nizomov J.A.

Andijan state technical institute.

Abstract. This paper proposes a modeling approach based on external magnetic field parameters for analyzing various operating modes of an induction motor. The study focuses on the investigation of electromagnetic processes occurring in the air gap, which play a crucial role in the conversion of electrical energy into mechanical energy. A mathematical model of the induction motor is developed using the dq coordinate system, enabling simplification of dynamic processes and improving computational accuracy. The model is implemented in the MATLAB Simulink environment, where both normal operating conditions and fault scenarios—such as broken rotor bars and supply voltage asymmetry—are simulated. The proposed approach ensures high accuracy and efficiency in the diagnosis and monitoring of induction motors.


Key words: induction motor, magnetic field, MATLAB Simulink, simulation, fault diagnosis, dq model, electromagnetic processes

Hozirgi kunda asinxron motorlar sanoat va energetika tizimlarida eng keng qo'llaniladigan elektr mashinalardan biri hisoblanadi. Ularning ishonchliliigi, soddaligi va iqtisodiy samaradorligi sababli ular turli ishlab chiqarish jarayonlarida asosiy yuritma sifatida ishlatiladi. Shu bilan birga, ekspluatatsiya jarayonida yuzaga keladigan nosozliklar motor ish rejimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, rotor nosozliklari va kuchlanish nosimmetriyasi motor samaradorligini pasaytiradi.

Shu sababli motorlarning texnik holatini aniqlash va ularni erta diagnostika qilish muhim ilmiy masala hisoblanadi. Mazkur ishda asinxron motorlarning ish rejimlari tashqi magnit maydon parametrlariga asoslangan holda tahlil qilinadi. Yuqorida ta'kidlangan jarayonlarni matematik ifodalanishi D. Maksvel tomonidan ishlab chiqilgan. Magnit maydonini magnit induksiyasi va kuchlanganligi qiymatlariga qarab boshqa parametr va ko'rsatgichlarni tadqiq qilish mumkin. Lekin elektr mashinalar maydonini hisoblashning nazariy asosi amaliyotga yaqinlashtiriladi.

Elektr mashinasida hosil bo'lgan magnit maydoni teng taqsimlanmaydi, shuning uchun uning magnit ta'siri kuch chiziqlarini zichligiga bo'g'liq. Magnit maydonning ko'rinishi yuklamaga, kuchlanishiga, ish rejimiga va magnit tizimning geometrik shakliga bog'liq bo'ladi. Yuqoridagi sabablarga ko'ra, magnit maydonining ko'rinishi doimiy ravishda o'zgarib turadi.

Asinxron mashinalarda elektr va mexanik jarayonlar o'zaro elektromagnit moment orqali bog'langan bo'lib, ushbu bog'lanishni ifodalash uchun matematik modellashtirish usullari qo'llaniladi. Amaliy hisoblashlarda yuqori aniqlik va hisoblash samaradorligi o'rtasidagi



1-rasm. Stator magnit maydoni va rotor chulg'ami toki ta'siri natijasida aylantiruvchi momentning hosil bo'lishi

muvozanatni ta'minlash maqsadida asosan jamlangan parametrlı modellar qo'llaniladi.

Jamlangan parametrlı yondashuvda asinxron motor elektr zanjir ekvivalenti sifatida qaraladi va tizimning asosiy parametrlariga qarshilik va induktivliklarga tayanib, tok, kuchlanish, magnit oqim hamda elektromagnit moment o'rtasidagi bog'lanishlar aniqlanadi. Ushbu usul hisoblash jarayonini soddalashtiradi va dinamik rejimlarni tahlil qilish imkonini beradi.

Asinxron motorlarni modellashtirishda keng qo'llaniladigan samarali usullardan biri dq koordinatalar tizimiga asoslangan model hisoblanadi. Ushbu model uch fazali tizimni ikki o'qli ekvivalent koordinatalarga o'tkazish orqali matematik ifodalarni soddalashtiradi va hisoblash aniqligini oshiradi. Natijada motorning o'tkinchi va barqaror ish rejimlarini chuqur tahlil qilish imkoniyati yaratiladi.

dq koordinatalar tizimida stator kuchlanishlari quyidagi tenglamalar orqali ifodalanadi:

$$v_d = R_s i_d + \frac{d\psi_d}{dt} - \omega \psi_q$$

$$v_q = R_s i_q + \frac{d\psi_q}{dt} + \omega \psi_d$$

Rotor zanjiri uchun tenglamalar quyidagicha yoziladi:

$$0 = R_r i_{dr} + \frac{d\psi_{dr}}{dt} - (\omega - \omega_r) \psi_{qr}$$

$$0 = R_r i_{qr} + \frac{d\psi_{qr}}{dt} + (\omega - \omega_r) \psi_{dr}$$

Elektromagnit moment quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$T_e = \frac{3}{2} p (\psi_d i_q - \psi_q i_d)$$


Keltirilgan tenglamalar asinxron motorning elektromexanik jarayonlarini kompleks ravishda tavsiflaydi hamda turli ish rejimlarida tizimning dinamik xatti-harakatini aniqlash imkonini beradi.

Mazkur matematik model asosida asinxron motorning turli ish rejimlari, jumladan, normal ishlash holati, rotor nosozliklari va ta'minot kuchlanishining nosimmetriyasi sharoitlari o'rganildi. Hisoblash va modellashtirish ishlari MATLAB Simulink muhitida amalga oshirilib, elektr, magnit va mexanik kattaliklarning vaqt bo'yicha o'zgarish qonuniyatlari aniqlab chiqildi.

Elektr mashinalari magnit maydoni yetarlicha murakkab ko'rinishga ega (2-rasm). Odatda, elektr mashinalarda magnit maydoni havo bo'shlig'i oralig'ida konsentratsiyalanadi va ushbu maydonni hosil qilishda bir nechta konturning magnit maydonlari ishtirok etadi. Qoida tariqasida chulg'amlar pazlar ichida joylashadi, magnit maydoni po'lat o'zakda va havo bo'shlig'ida hosil bo'ladi, ya'ni barcha havo bo'shlig'i mavjud bo'lgan joylarda albatta magnit maydoni mavjuddir.

Taqsimlangan parametrlı modellar elektr mashinaning ichki tuzilmasida hosil bo'ladigan magnit maydonning fazoviy. Ushbu yondashuv yuqori aniqlikni ta'minlasa-da, hisoblash jarayonining murakkabligi va katta vaqt talab etishi sababli amaliy qo'llashda cheklangan. Bundan tashqari, harorat o'zgarishi va material xususiyatlarining ta'siri to'liq hisobga olinmasligi natijalarda og'ishlarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, konstruktiv elementlarning ayrim nozik jihatlarini modelda aks ettirish qiyinchilik tug'diradi. Amaliy hisob-kitoblarda ko'proq jamlangan parametrlı modellar qo'llaniladi. Ushbu modellar elektr zanjir elementlariga, ya'ni qarshilik va induktivlikka asoslanib tuziladi hamda magnit oqim, elektromagnit moment va boshqa asosiy kattaliklarni aniqlash imkonini beradi. Bunday yondashuv hisoblashni soddalashtiradi va muhandislik amaliyotida keng qo'llaniladi, biroq tashqi muhit omillari to'liq hisobga olinmasligi mumkin.

Jamlangan parametrlı modellar orasida faza koordinatalar modeli va ortogonal (dq) modeli eng keng qo'llaniladi. Faza koordinatalar modeli real uch fazali tizimni bevosita aks ettiradi va rotor holatiga bog'liq bo'lgan o'zaro induksiyalarni o'z ichiga oladi. Natijada model nochiziqli xarakterga ega bo'lib, dinamik jarayonlarni tahlil qilishni murakkablashtiradi. Ortogonal (dq) model esa uch fazali tizimni ikki o'qli koordinatalar tizimiga o'tkazish orqali matematik ifodalarni soddalashtiradi, hisoblashni yengillashtiradi va dinamik rejimlarni tahlil qilishni qulaylashtiradi.




2-rasm. Asinxron motorning tashqi magnet maydonini hisoblash uchun yaratilgan Matlab immitasion modeli

Yuqoridagi asinxron motorning tashqi magnet maydonini hisoblash uchun yaratilgan Matlab immitasion modeli yordamida quyidagi nosozliklarni modellashtirish asosidagi natijalar keltirilgan.




3-rasm. Matlab immitasion modelda olingan asinxron motorning stator va rotor toklari ossilogrammalari




4-rasm. Matlab immitatsion modelda olingan asinxron motorning tezligi va elektromagnit momenti ossilogrammalari



5-rasm. Matlab imitatsion modelda olingan asinxron motorning stator va rotor natijaviy magnit maydonining ossilogrammasi



6-rasm. Matlab imitatsion modelda olingan asinxron motor rotorining bitta sterjeni uzilgan holatdagi tashqi sochilma magnit maydoni ossilogrammasi



7-rasm. Asinxron motorning vibratsiya mavju bo'lgan holatdagi tashqi magnit maydonini

Xulosalar. Mazkur tadqiqotda asinxron motorning turli ish rejimlari tashqi magnit maydon parametrlariga asoslangan holda modellashirildi va tahlil qilindi. dq koordinatalar tizimiga asoslangan matematik model yordamida dinamik jarayonlar samarali ifodalandi va MATLAB Simulink muhitida simulyatsiya amalga oshirildi.

Olingan natijalar tashqi magnit maydon signallarining nosozliklarni aniqlashda yuqori sezuvchanlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Ayniqsa, rotor nosozliklari va kuchlanish nosimmetriyasi holatlarida sezilarli o'zgarishlar aniqlandi.

Taklif etilgan yondashuv asinxron motorlarni erta diagnostika qilish, monitoring qilish va sanoat tizimlarida ishonchlilikni oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.B. Pirmatov, J.A. Nizamov, Sh.O. Ergashov, U.N. Berdiyev. Umummaqsadli asinxron mashina havo oralig'idagi magnit maydonning yig'indi elektr yurituvchi kuchi va asosiy elektr yurituvchi kuchi orasidagi siljish burchagini o'lchash qurilmasi. // O'zbekiston Respublikasi adliya vazirligi huzuridagi «Intellectual mulk markazi» davlat muassasasi. Foydali modelga patent. - Toshkent, 2023. № FAP 20220020. 09.02.2023.
2. N.B. Pirmatov, J.A. Nizamov, Sh.O. Ergashov, U.N. Berdiyev. Asinxron motorlarning tashqi sochilma magnit maydonini olchovchi qurilma. // O'zbekiston Respublikasi adliya vazirligi huzuridagi «Intellectual mulk markazi» davlat muassasasi. Foydali modelga patent. - Toshkent, 2023. № FAP 20230077. 31.10.2023.
3. Nizamov J.A. Device for Measuring Scattered Magnetic Field of Stator Winding Head Asynchronous Motor for General Industrial Application / N.B. Pirmatov, J.A. Nizamov, Sh.O. Ergashev, U.N. Berdiyev // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. - 2023. - № 10 (4). - P. 20564 - 20567. (05.00.00; № 8).
4. Nizamov J.A. Device for Measuring the Magnetic Field of Scattering of the Winding of a Short-Circuited Rotor of an Asynchronous Motor for General Industrial Applications / J.A. Nizamov // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. - 2023.-№ 10 (4). - P. 20517- 20519 (05.00.00; № 8).
5. Nizamov J.A. Asinxron motor rotor chulg'aming tirsak qismidagi sochilma magnit maydonini hisoblash va o'lchash / N.B. Pirmatov, J.A. Nizamov, Sh.O. Ergashov, D.I. Kurbanbaeva // Informatika va Energetika muammolari jurnali. – 2023. - № 6. - B. 58 - 66 (05.00.00; № 21).
6. Nizamov J.A. Rotori qisqa tutashgan asinxron motor chulg'aming tirsak qismidagi sochilma magnit maydonini o'lchovchi qurilma tadqiqoti / N.B. Pirmatov, J.A. Nizamov // Fan va texnika taraqqiyoti. - 2023. - № 6. - B. 177-181 (05.00.00; № 24).
7. Nizamov J.A. Umummaqsadli asinxron motor stator chulg'ami tirsak qismining sochilma magnit maydonini o'lchovchi qurilma/ J.A. Nizamov, I.I. Daliyev // Axborot oqimlari va intellektual tizimlarning ijtimoiy, iqtisodiy va texnik texnologik tarmoqlardagi o'rni" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to'plami. - Andijon.- 2023. - B. 992 - 996.
8. Nizamov J.A. Magnetic field in the air gap of an induction motor general inspection information applications / N.B. Pirmatov, J.A. Nizamov, Sh.O. Ergashev // The American Journal of Engineering and Technology. - 2023. - № 05 (11). - P. 139 – 143.
9. Nizamov J.A. Experiments with asynchronous motors external magnetic fields / N.B. Pirmatov, J.A. Nizamov, Sh.O. Ergashev // International Bulletin of Applied Science and Technology. - 2023. - № 3 (11). - P. 205-210 .
10. Nizamov J.A. Qisqa tutashgan rotorli asinxron motor rotor chulg'aming tirsak qismidagi sochilma magnit maydonini o'lchovchi qurilma / J.A. Nizamov, I.I. Daliyev // "Axborot oqimlari va intellektual tizimlarning ijtimoiy, iqtisodiy va texnik texnologik tarmoqlardagi o'rni" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to'plami . Andijon: AndMI, 2023. 1428-1431 b.
11. Nizamov J.A. Asinxron motorlar texnik holatlarini diagnostika qilishning hozirgi holati / J.A. Nizamov // "Elektrotexnika, elektromexanika, elektrotexnologiyalar va elektrotexnika materiallari" respublika ilmiy-texnik anjumani to'plami. Andijon: AndMI, 2023. 96-100 b.
12. Nizamov J.A. Asinxron motorlarda o'tkazilgan tajribalar / J.A. Nizamov // "Elektrotexnika, elektromexanika, elektrotexnologiyalar va elektrotexnika materiallari" respublika ilmiy-texnik anjumani to'plami. Andijon: AndMI, 2023. 681-686 b.

UO'K 621.767

MATERIALLAR SIRTIDA KO'P ELEMENTLI QOPLAMALAR HOSIL QILISH

Bafoev D.X.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Qoplamalarning yuqori ishlatish xossalarini ta'minlaydigan elementli, fazaviy tarkibli va tuzilishga ega sirt qatlamlarini shakllantirish materialshunoslikning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Maqolada ushbu jarayonni amalga oshirish uchun ion-plazmali qoplamalarini qo'llash uchun ko'p elementli tizimlarni tanlab olish; ko'p elementli qoplamalarning struktura hosil bo'lish xususiyatlarini tahlil qilish; tanlangan ko'p elementli qoplamalarning tuzilishini, tribologik va ekspluatatsion xossalarini tadqiq qilish masalalari ko'rib chiqilgan.

Tayanch iboralar: ion-plazmali qoplamalar, xromnikelli po'lat, ko'p elementli qoplama, kompozitsion, anizotropiya, qoplamalar tuzilishi, mikroqattqlik, nanoqattqlik, korroziyabardoshlik.

FORMATION OF MULTI-ELEMENT COATINGS ON THE SURFACE OF MATERIALS

Bafoev D.Kh.

Bukhara state technical university.

Abstract. The formation of surface layers with an elemental, phase composition, and structure that provide enhanced coating performance is a priority area of materials science.

This article examines the selection of multi-element systems for applying ion-plasma coatings; analyzes the structure formation characteristics of multi-element coatings; establishes the role of surface energy in shaping the properties of such coatings; and examines the structure, tribological, and performance properties of selected multi-element coatings.

Keywords: ion-plasma coatings, chromium-nickel steel, multi-element coatings, composition, anisotropy, coating structure, microhardness, nanohardness, corrosion resistance.

Kirish. Zamonaviy mashinasozlikning rivojlanishi mexanizmlar va uzellarning, ayniqsa, turli xil ishqalanish va yuqori haroratlarning ekstremal sharoitlarida ishlaydigan mexanizmlarning xizmat muddatini oshiradigan yangi materiallar va texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liqdir. Ko'pincha, sirt qatlamlarining kimyoviy tarkibi va tuzilishini o'zgartirish orqali turli xildagi mashinalarning detallari va asboblarning ishonchligi va umrboqiyiligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Qoplamalarning yuqori ishlatish xossalarini ta'minlaydigan elementli, fazaviy tarkibli va tuzilishga ega sirt qatlamlarini shakllantirish materialshunoslikning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Ushbu muammoning istiqbolli texnologik yechimi vakuumli ion-plazmali purkash usullaridan foydalangan holda nanoo'lchamli qoplamalarni yaratishga asoslangan sirt muhandisligi (surface engineering) yondashuvlaridan foydalanishdir.

Ishlab chiqarishning ekologik tozaligi va hosil bo'lgan himoya plyonkalarining yuqori sifati tufayli bu usullardan keng foydalaniladi. Bunday qoplamalar yengil va yuqori darajada ishqalanishga chidamli konstruksiyalar yaratish imkonini beradi. Vakuumli ion-plazmali texnologiyasi detalning dastlabki shaklini deyarli o'zgartirmasligi va mahalliy issiqlik ta'siri uning asosiy materialining mikro tuzilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligi tufayli samara yanada kuchayadi. Bu qoplamaning qo'llash paytida yuqori aniqlikni saqlash imkonini beradi.

Yechiladigan muammo va masalaning qo'yilishi. Yuqori fizik va mexanik xususiyatlarga ega bo'lgan, qiyin eriydigan metall nitridlariga asoslangan bir qatlamli nanokompozit qoplamalar zamonaviy materiallardir. Shu bilan bir vaqtda, bir qatlamli qoplamalarda ishlash xususiyatlarini to'liq joriy qilinmaydi. Ti, Cr, Al, Si va boshqa materiallardan vakuumda purkash natijasida hosil bo'ladigan zamonaviy qattiq plyonkalar bir vaqtning o'zida yuqori qattqlikka va mustahkamlikka ega. Biroq ular mashinasozlik uzellarida ishlatiladigan asosiy materiallar bilan tutashganda dinamik ishqalanish koeffitsiyentlarining yuqori qiymatlari kuzatiladi. Ko'p elementli kompozit nitrid tizimlaridan foydalanish orqali qoplamalarning past antifriksion xususiyatlarini yaxshilash bilan birga yeyilishga chidamliligini oshirishi mumkin. Shu bilan bog'liq ravishda, so'nggi yillarda ko'p elementli (yuqori entropiyali) qoplamalarni hosil qilish keng tarqaldi [1].

Bunday qoplamalarning har xil turlarini hosil qilish uchun metallarni tanlash metallarning nitridlarni hosil qilishdagi turli reaksiya qobiliyati va ularning bir-birida eruvchanligi bilan belgilanadi. Shu nuqtayi nazardan, ko'pincha sirpanish ishqalanishini yaxshilash uchun

ishlatiladigan xromnikelli po'lat va Ti, Zr va Zn, Cu va Al kabi metallarning kompozitsiyasidan foydalanish istiqbollidir. Shu bilan birga, bunday qoplamalardagi struktura va faza hosil bo'lish jarayonlari, shuningdek, atomlarning diffuziya harakatchanligi, mexanik xossalarni shakllantirish mexanizmlari va issiqlik barqarorligi an'anaviy qoplamalardagi o'xshash jarayonlardan sezilarli darajada farq qiladi va qo'shimcha tadqiqotlarni talab qiladi. Ko'p elementli ion-plazmali qoplamalarini hosil qilish paytida jarayon parametrlarining ularning sifatiga ta'siri ham o'rganilmagan.

Bunday qoplamalarning xossalarini shakllantirishda ularning sirt energiyasi muhim rol o'ynaydi. Biroq ko'p elementli qoplamalarning sirt energiyasini baholash va uning ularning xossalari bilan bog'liqligi o'rganilmagan. Bunday jarayonlar uchun nazariyaning yo'qligi va bu sohada olib borilgan tadqiqotlarning yetarli emasligi yangi sintezlangan qoplamalarning xususiyatlarini oldindan aytib berishga imkon bermaydi. Shuning uchun sanoat muhandisligida ko'p elementli (yuqori entropiyali) qoplamalar va ularning xossalarini o'rganish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Yuqorida bayon qilinganlar bizga ko'p elementli legirlashdan foydalanish hisobiga xromnikelli po'lat asosidagi ion-plazmali qoplamalarining fizik, mexanik va ekspluatatsion xossalarining oshishini taxmin qilish imkonini beradi.

Ushbu jarayonni amalga oshirish uchun ion-plazmali qoplamalarini qo'llash uchun ko'p elementli tizimlarni tanlab olish; ko'p elementli qoplamalarning struktura hosil bo'lish xususiyatlarini tahlil qilish; bunday qoplamalarning xossalarini aniqlashda sirt energiyasining rolini aniqlash; tanlangan ko'p elementli qoplamalarning tuzilishini, tribologik va ekspluatatsion xossalarini tadqiq qilish; olingan natijalar asosida qoplamalarning muayyan tarikblarini taklif qilish va ularni ishlab chiqarishda sinovdan o'tkazish zarur.

Ionli bombardimon qilish zarralarni o'sishini to'xtatishi va yagona xossalarga ega zich qoplamalarni hosil qilishi imkonini beradi. Biroq ionli bombardimon qilish natijasida hosil bo'lgan qoplamalar bir qator sinergetik samaralar, ya'ni dislokatsiya zichligining oshishi, siqiyuvchi kuchlanishlarning oshishi va boshqalar tufayli termik nobarqaror bo'ladi [2].

Qo'shimcha elementlarni legirlash bir fazaning boshqa fazaning zarralari chegaralari bo'ylab ajralib chiqishiga olib keladi. Bu kristallit o'sishini to'xtatishga yordam beradi. Qo'shimcha elementlarni legirlash bu elementlarni eritish paytida katodga (nishonga) kiritish yoki o'sayotgan qoplamaning ion oqimi bilan bombardimon qilish orqali amalga oshiriladi. Ko'pincha kombinatsiyalangan usullar qo'llaniladi. Bu jarayonni boshqarish uchun har safar tegishli qoplama qo'llash rejimlarini tanlash zarur.

Qoplamalarning funksional xossalari ularning haqiqiy tuzilishiga (zarracha o'lchami, faza tarkibi, ichki kuchlanish darajasi va boshqalar) bog'liq, shuning uchun tadqiqotchilar asosan ularni ishlab chiqarish usullari va shartlariga bog'liq ravishda, qoplamalarning strukturaviy-fazaviy holati va ishlash xossalari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash va o'rganishga asosiy e'tiborni qaratadilar. Turli mualliflar tomonidan ilmiy va texnik nashrlarda taqdim etilgan zamonaviy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, ko'rib chiqilayotgan qoplamalarning tuzilishi va xususiyatlarida sezilarli o'zgarishlarga ularni Si, B, Al, Y, Ni va boshqa elementlar bilan legirlash orqali erishish mumkin.

Ushbu elementlar bilan legirlashning yuqori samaradorligi ularning muvozanat sharoitida erimasligi va TiN nanozarralarining chegaralari bo'ylab $d \leq 10-15$ nm darajasida zarraning o'sishini cheklovchi zarrani cheklash fazasining shakllanishi bilan ajralib chiqishning termodinamik boshqarilishi bilan bog'liq. Bugungi kunga qadar turli xil kimyoviy tarkibdagi qattiq nanokompozitlarni ishlab chiqarish qayd etilgan [3].

Vakuum-yoyli purkash nanokristal qoplamalarni yaratishning samarali usuli hisoblanadi. Bu usul yoy razryadi yordamida yuqori darajada ionlangan plazma oqimlarini hosil qilish va katod materialidan ionlarni detal yuzasida kondensatsiya qilishga asoslangan. Katod kerakli metall, qotishma yoki metall asosidagi kompozitdan tayyorlanadi. Metall nitridlari, oksidlari yoki karbidlari katod metalli va plazma hosil qiluvchi gaz o'rtasidagi kimyoviy bog'lanish orqali hosil bo'ladi.

Ushbu turdagi plazma yuqori darajadagi ionlanish (100% gacha) bilan tavsiflanadi. Ushbu usul bilan ishlab chiqarilgan qoplamalar yuqori qattiqlik (≥ 40 GPa), ishqalanishga chidamlilik va korroziyabardoshlilik bilan tavsiflanadi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi ko'p elementli legirlash yordamida xromnikelli po'lat asosidagi ion-plazmali qoplamalarining fizik, mexanik va ekspluatatsion xossalarini oshirishdir. Ion-plazma qoplamalarini hosil qilish uchun ko'p elementli tizimlarning tarkibini tanlash; ko'p elementli qoplamalarning struktura hosil bo'lish xususiyatlarini tahlil qilish; qoplama xossalarini shakllantirishda sirt energiyasining rolini aniqlash; tadqiq qilinayotgan ko'p elementli qoplamalarning strukturaviy, dyurometrik, tribologik va ekspluatatsion xossalarini tadqiq qilish; qoplamaning muayyan tarkiblarini taklif qilish va ularni ishlab chiqarishda sinovdan o'tkazish zarur.

Ko'p elementli qoplamalar hosil qilish uchun biz bir vaqtning o'zida turli xil kimyoviy tarkibdagi katodlarni purkash kerak. Buning uchun katod 12X18N10T markali po'latdan tayyorlangan katoddan, sof metallar – titan (Ti), sirkoniy (Zr), mis (Cu), aluminiy (Al) katodidan va Fe-Al, Zn-Al kompozit katodlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Metall va qotishmalarni issiqlik bilan ishlov berish sanoatning turli sohalarida va birinchi navbatda mashinasozlikda ko'plab ishlab chiqarish jarayonlarining ajralmas qismidir. Kuydirib yumshatish jarayonida yuzaga keladigan strukturaviy o'zgarishlar juda chuqur tahlil qilingan. Po'latlar uchun polimorfik o'zgarishlarsiz toblashda kechadigan strukturaviy o'zgarishlar ayniqsa muhim rol o'ynaydi.

Qoplamali detallarga termik ishlov berishni tadqiq qilish yuqori haroratlarda sanoat sharoitlarida ishlaydigan detallardagi qoplamalarning tuzilishi va tarkibini aniqlash uchun zarur.

Issiqlikka chidamlilikni aniqlash usuli DavSt 6130-71 "Metallar. Issiqlikka chidamlilikni aniqlash usullari" ga asoslangan va gazotermik qoplamalarining issiqlikka chidamliligini aniqlashga qo'llaniladi. Issiqlikka chidamlilik qoplangan namunalarni (va qoplamagan nazorat namunalarini) havo pechida ma'lum vaqt davomida o'zgarimas haroratda ushlab turish, so'ngra tortish, tekshirish va metallografik tadqiq qilish orqali aniqlanadi. Tezlashtirilgan siklik sinovlar pechni (10-50) soatdan keyin o'chirilgan holda o'tkaziladi.

Qoplama hosil qilingandan so'ng namunalar o'lchanadi va tortiladi. Qoplangan namunalar sinovdan o'tkazilgunga qadar yopiq, toza idishda (eksikatorida) saqlanadi. Sinovdan oldin, qoplangan namunalar va qoplanmagan nazorat namunalari doimiy og'irlikka qadar toblangan tigellarga joylashtiriladi va analitik tarozida tortiladi. Issiqlikka chidamlilik sinovlari G-30 elektr qarshilik pechlarida havoda o'tkaziladi. Pech ± 10 °C gacha aniqlikdagi avtomatik haroratni boshqarish tizimiga ega bo'lishi va namunalar joylashgan maydondagi pechdagi harorat og'ishi belgilangan haroratdan ± 10 °C dan oshmasligini ta'minlashi kerak.

Issiqlikka chidamlilikni aniqlashda maydalanayotgan oksidlarni saqlab qolishni ta'minlovchi keramik tigellardan foydalaniladi. Namunalar solingan tigel pechdagi tagliklarga (keramik yoki metall) joylashtiriladi.

Tigellar pechga (1000–1200) °C haroratga ega bo'lgan pechga yuklanadi. Namunalarni sovuq pechga ham yuklash mumkin. Pechning ishchi zonasi berilgan haroratga yetgandan so'ng sinov boshlanadi. Sinov yakunlangandan so'ng namunalar pechdan tushiriladi. Sinovlarning harorati va davomiyligi mahsulotning xizmat muddatiga bog'liq ravishda belgilanadi. Tigellarning namunalar bilan va namunalarning tigellsiz oksidlanishini aniqlash uchun 1150 °C haroratda 50 soat va 1200 °C haroratda 20 soat vaqt oralig'i bilan tortiladi.

Har bir namuna qoplamasining qalinligi va massasi hisoblanadi, qiymatlar jurnalda yoziladi. Issiqlikbardoshligini baholash og'irligi, tashqi ko'rinishi, metallografik tadqiqotlar natijalari bo'yicha o'tkaziladi.

Og'irlik bo'yicha baholash uchun har bir vaqt oralig'ida sinashdan oldin (P_0) va sinashdan keyin (P_i) tigelda va tigelsiz namunalarni tortish natijalaridagi farq namunaning dastlabki og'irligi yoki uning sirt maydoni S bilan bog'liq.

Ortgan og'irlik % va mg/sm^2 birliklarda quyidagicha aniqlanadi:

$$P = \frac{P_i - P_0}{P_0} 100\%,$$


$$\frac{P}{S} = \frac{P_i - P_0}{P_0} S$$

bu yerda: $P_i = 50, 100, 150$ va hokazo (150°C da); P_0 – namunaning boshlang‘ich vazni.

Titan bilan legirlangan po‘lat qoplamaning mikrotuzilmasi 1-rasmda ko‘rsatilgan (14600 marta kattalashtirilgan). Bu yerda, titan karbidida bo‘lgani kabi, qoplamani cho‘ktirish paytida yuzaga keladigan yuqori ichki kuchlanishlarni ko‘rsatadigan sezilarli dislokatsiya tuzilishi kuzatiladi. Qoplamaning turli nuqtalaridagi mikroqattiqlik o‘lchovlari qoplamani cho‘ktirish paytida yuzaga keladigan sezilarli kuchlanishlarni ko‘rsatadi [3].

Qoplama hosil bo‘lish jarayonida yuqori haroratgacha qizdirilgan harakatlanuvchi zarrachalar yoki boshqa, allaqachon sovigan zarrachalar asta-sekin asos sirtiga yopishadi. Purkash jarayonida asos haroratining sezilarli darajada oshishi kuzatilmaydi, shuning uchun zarbadan keyin sovigan zarrachalar metall asoslarga qaraganda ko‘proq siqiladi. Natijada, normal haroratlarda purkalgan qoplama qoldiq siqilish yoki cho‘zilish kuchlanishlari paydo bo‘ladi.

Qoplama qalinligining ortishi “qoplama – asos” tizimidagi ichki kuchlanishlarning ortishi bilan birga keladi, bu esa ilashish mustahkamligining pasayishiga olib keladi. Bu holda yemirilish odatda yopishqoqlik bilan bog‘liq. Demak, plazma qoplamalarining ishlash qobiliyati va umrboqiyli qoldiq kuchlanishlarning kattaligi va taqsimlanish xarakteriga bog‘liq.



1-rasm. Namunaning ikki xil nuqtasida azotli gaz muhitida 12X18H10T+Ti qoplamalarining mikrotuzilishi

Yuqori qoldiq kuchlanishlar mikro darzlar paydo bo‘lishi yoki qoplamaning qatlam bo‘lib ko‘chishiga olib keladi. Qoplama hosil qilish paytida purkash joyida taglikning mahalliy qizishi sodir bo‘ladi. Shunday qilib, issiqlik ta’siri natijasida har bir zarracha ostida uning zarba va deformatsiya zonasida haddan tashqari mahalliy qizish amalga oshadi, natijada kesimdagi turli nuqtalarda harorat har xil bo‘ladi. Buning natijasida, normal haroratlarda, qoplamaning purkalgan geterogen qatlamida qoldiq kuchlanishlari paydo bo‘ladi, ular bir qator omillarga bog‘liq ravishda cho‘ziluvchi, siqiluvchi yoki hatto belgilar bo‘yicha o‘zgaruvchan bo‘lishi mumkin.

Ion-plazmali purkash jarayonida qoplamaning hosil bo‘lgan tuzilishiga va uning fizik-mexanik xossalariga ishchi kamerasidagi reaksiya gazining bosimi, taglik potentsiali, yoy oqimi, katod materialining xossalari va taglik harorati katta ta’sir ko‘rsatadi [4].

Olingan natijalarning qo'llanilish sohalari. Shunday qilib, umuman olganda, yoy oqimining elektrod-bug'latgichga ta'siri hosil bo'lgan sirt energiyasi qiymatlariga teskari proporsional ekanligi ko'rsatildi. Buni yoy oqimi oshgani sayin, hosil qilingan qoplamaning qalinligi juda tez oshib borishi bilan izohlash mumkin. Qoplama qalinligining bu oshishi uning ishidagi dislokatsiya zichligining oshishiga olib keladi.

Biroq, qoplama qalinligi vaqt o'tishi bilan notekis ravishda oshadi. Dastlab, qoplama qatlami orolchalar ko'rinishida hosil bo'ladi. Shu bilan birga zarrachalarning taglikdan qaytish jadalligi nisbatan past bo'ladi. Keyin orolchalar o'zaro birlasha boshlaydi.

Qoplangan sirtning ulushi oshadi va qoplamani purkash va cho'ktirish jarayonlarining bir tekislik ehtimoli ham ortadi. Bu shuni anglatadiki, qoplama qalinligining eng yuqori o'sish sur'atini dastlabki 1,5-2 daqiqada kuzatish mumkin. Keyinchalik, qalinlikning o'sish sur'ati sekinlashadi.

Qoplamaning maksimal mustahkamligiga 5–10 mkm qalinlikdagi qatlam hosil qilishda erishiladi. Shundan keyin mustahkamlik pasayadi. Bu qalinligi oshishi bilan qoplamaning morfologik xususiyatlarining yomonlashishi bilan bog'liq. Yoy oqimi oshgani sayin qoplama qalinligi oshadi.

Biroq, 120 A dan yuqori toklarda tomchi fazasi hajmining keskin oshishi kuzatiladi, bu qoplamaning taglik bilan yopishish kuchini sezilarli darajada pasaytiradi. Natijada, qoplama tuzilishi yomonlashadi. 30-40 A dan past yoy oqimlarida razryad kuchsizlanadi, bu esa plazma ionlanish koeffitsiyentining pasayishiga olib keladi. Keyin reaksiya gazi va katoddan neytral zarrachalar plyonkaga "joylashadi". Bu ta'sir qoplamada nuqsonlar paydo bo'lishiga va mikroqattqlikning pasayishiga olib keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, 90-110 A yoy oqimi eng samarali hisoblanadi.

Tutashish zonasidagi ishqalanish kuchlarini hisobga olgan holda, detallar va uzellarning kontaktli o'zaro ta'siri sanoatning turli sohalorida bajaruvchi mexanizmlarning ishlash muddatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Hozirgi vaqtda quruq ishqalanish sharoitida ishlaydigan detallar va uzellarni loyihalash imkonini beruvchi bir qator fundamental nazariy va eksperimental qonuniyatlar ishlab chiqilgan.

Bu tribologiya va tribotexnikaning ishqalanishga chidamli antifriksion materiallarni yaratishning ilmiy asoslari va amaliy tavsiyalarini ishlab chiqish, mustahkamlash va qoplamalar hosil qilishning yangi texnologiyalarini joriy etish; tribologik tadqiqotlarda universal ishqalanish mashinalarini yaratish va ulardan oqilona foydalanish yo'nalishlari quyidagilarni o'z ichiga oladi.

Siquvchi yuklama ta'siri ostida qattiq jismlar bir-biriga tutashganda, ularning haqiqiy teginish nuqtalarida mustahkam birikmalar hosil bo'ladi. Bunda hosil bo'lgan ishqalanish kuchi tutashish maydoni va kesim kuchlanishining ko'paytmasi sifatida hisoblanadi. Kesim kuchlanishi qiymatini kamida bitta jismning yuzasini tegib turgan jismlarga qaraganda pastroq qattqlikka ega yumshoq metall qatlami bilan qoplash orqali sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Shu bilan birga, jismlar orasidagi teginish maydoni ularning qattqligiga teskari proporsionaldir. Shuning uchun, qoplama qattqligi qanchalik past va tegib turgan jismlarning qattqligi qanchalik yuqori bo'lsa, ishqalanish kuchi shunchalik past bo'ladi. Tajribalar bu taxminning to'g'riligini tasdiqladi va jismlar orasidagi ishqalanish kuchini va ishqalanish koeffitsiyentini kamaytirishning bir usulini aniqladi. Biroq, ishqalanish koeffitsiyentlarining absolyut qiymatlari qoplama qalinligiga va yuklamaga (yuk ortishi bilan ishqalanish koeffitsiyenti oshadi) bog'liq ravishda o'zgaradi.

Ishqalanish uzellarining antifriksion xususiyatlari detallarning sirt qatlamining xossalari bilan belgilanadi. Shuning uchun, katod materiallarini tanlashning iqtisodiy va texnik jihatdan maqsadga muvofiq yondashuvi shundaki, ularning mexanik mustahkamligi konstruksion materialning xossalari bilan belgilanadi, sirtning maxsus xossalari esa unda maksimal ruxsat etilgan yeyilish qiymatiga yaqin qalinlikdagi yupqa qoplama qatlamlarini hosil qilish orqali ta'minlanadi.

Ishqalanishga chidamli antifriksion ko'p qatlamli qoplamalarni hosil qilish nafaqat uzellarning puxtaligi va umrboqiyiligini oshiradi, balki kamyob va qimmatbaho materiallarga xarajatlarni pasaytiradi, jihozlarni ta'mirlash va xizmat ko'rsatish sarflarini kamaytiradi.

Xulosalar. Tadqiqotlarda o'tkazilgan tajriba natijalari zanglamaydigan po'latdan yasalgan ishqalanish birikmalarida o'rganilgan qoplamalarning yaxshi ishqalanishga qarshi xossalarini namoyish etadi. Zanglamaydigan po'lat, mis va aluminiydan yasalgan ishqalanish birikmalarida eng yaxshi ishqalanishga qarshi xossalar mos ravishda 12X18H10T+(Fe-Al), 12X18H10T+Cu va 12X18H10T+(Zn-Al) qoplamalarida namoyon bo'ladi.

Azot muhitida ishlab chiqarilgan 12X18H10T qoplamasining nanoqattiqligi qattiqlashtiruvchi va abraziv qoplamalar sifatida ishlatiladigan ko'pchilik materiallardan yuqori ekanligi aniqlandi. Argon muhitida ishlab chiqarilgan 12X18H10T qoplamasining nanoqattiqligi sof titannikga yaqin.

Barcha hosil qilinadigan qoplamalar uchun optimal taglik harorati 400°C ekanligi aniqlandi. Taglik haroratining oshishi bilan qoplama materialining zarachalar tuzilishini maydalash qattiqlik va sirt tarangligining ma'lum bir o'rtacha nanozarracha o'lchamigacha oshishi bilan kuzatiladi. Qoplamada o'rtacha zarracha o'lchamining yanada kamayishi bilan qattiqlikning pasayishi zarracha chegaralari bo'ylab sirpanish tufayli sodir bo'ladi. Bug'latgich yoy oqimining oshishi bilan qoplamaning sirt energiyasi kamayishi aniqlangan, bu uning qalinligining tez o'sishi bilan izohlanadi, bu esa hosil bo'ladigan qoplamada dislokatsiyalar zichligining oshishiga olib keladi.

Azotning $P = 10^{-3}$ mm simob ustuni bosimida olingan qoplamalar bir tekis taqsimlangan mayda zich tuzilishga, tomchi fazasi, g'ovaklar, qatlamlanishlarning minimal miqdoriga va sirt tarangligi va mikroqattiqlikning eng yuqori qiymatlariga ega ekanligi ko'rsatilgan.

Tadqiq qilingan barcha qoplamalar sanoatda keng qo'llaniladigan ko'pgina po'latlardan mikroqattiqlik jihatidan kam emasligi va eng yaxshi natijaga azotli muhitda qo'llaniladigan 12X18H10T+Ti qoplamasi uchun erishilganligi ko'rsatildi.

Zanglamaydigan po'lat bilan ishqalanish birikmalarida eng yaxshi antifriksion xususiyatlariga 12X18H10T+(Fe-Al) qoplamasi, mis qoplamasi 12X18H10T+Cu va aluminiy qoplamasi 12X18H10T+(Zn-Al) ega ekanligi aniqlandi, ularning ishqalanish koeffitsiyentlari mos ravishda 0,076; 0,192; 0,325 ga teng.

Adabiyotlar

1. D.X. Bafoyev. Po'lat va cho'yandan tayyorlangan detallarning sirtlarini plazmali toblash usulida mustahkamlash. Fan va texnologiyalar taraqqiyoti, Ilmiy-texnikaviy jurnal. Buxoro, 2024. №6, 144-150 b.
2. Д.Х. Бафоев. Применение плазменной наплавки для повышения долговечности деталей машин. Educational Research in Universal Sciences. Scientific Journal. 2023/11. 582-586 s.
3. Азаренков, Н. А. Инженерия вакуумно-плазменных покрытий / Н. А. Азаренков, О. В. Соболев, А. Д. Погребняк, В. М. Береснев. – Харьков: Изд-во ХНУ им. Карамзина, 2011. – 344 с. – ИСБН 978-966-623-607-1.
4. Арзамасов, Б. Н. Ионная химико-термическая обработка сплавов / Б.Н. Арзамасов, А. Г. Братухин, Ю. С. Елисеев, Т. А. Панайоти. – Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 1998. – 400 с. – ИСБН 5-7038-1358-1.

Bafoyev Dusmurod Xolmurodovich – Buxoro davlat texnika universiteti, "Transport vositalari muhandisligi" kafedrasi katta o'qituvchisi. Tel.:(+99890)745-10-40. Email: bafayev07111967@mail.ru

SUN'IIY NEYRON TARMOG'I YORDAMIDA ASINXRON MOTORLARNING NOSOZLIKLARINI MONITORING QILISH VA DIAGNOSTIKA QILISH

Nizamov J.A.

Andijon davlat texnika instituti.

Annotatsiya. Uch fazali asinxron motorlar sanoat jarayonlarida keng qo'llaniladi va ulardagi nosozliklar ishlab chiqarish samaradorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tadqiqot tok, harorat va vibratsiya signallarini tahlil qilish asosida nosozliklarni erta aniqlash va diagnostika qilish usulini taklif etadi. Tajribalar test stendida stator nomutanosibligi, rulman shikastlanishi va mil nomutanosibligi sharoitlarida o'tkazildi. Nosozliklarni tasniflash uchun NARX sun'iy neyron tarmog'i ishlab chiqildi va optimallashtirildi. Natijalar model yuqori aniqlikka ega ekanini ko'rsatdi: nosoz motor 94,2%, mil nomutanosibligi 95%, rulman 98%, stator 95%

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt nosozliklarni tasniflash asinxron motor sun'iy neyron tarmog'i

MONITORING AND DIAGNOSIS OF FAULTS IN THREE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTORS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

Nizamov J.A.

Andijan state technical institute.

Annotation. Three-phase induction motors play a critical role in industrial applications, and their failures may lead to serious operational problems. This study focuses on early fault detection using current, temperature, and vibration signals combined with artificial intelligence techniques. Experiments were performed on a test bench simulating stator unbalance, bearing damage, and shaft misalignment. A NARX neural network was developed and optimized for fault classification. The results demonstrate high performance, achieving accuracies of 94.2% for faulty motor, 95% for misalignment, 98% for bearing faults, and 95% for stator faults

Keywords: artificial intelligence; neural networks; induction motor; fault monitoring; fault diagnosis; classification; NARX.

Uch fazali asinxron motorlar (UFA) zamonaviy sanoatning deyarli barcha tarmoqlarida keng qo'llaniladigan asosiy elektr yuritma elementlaridan hisoblanadi. Ular oziq-ovqat sanoatidagi sanitariya talablari yuqori bo'lgan muhitlardan tortib, neft-kimyo, metallurgiya va og'ir sanoat kabi murakkab ekspluatatsiya sharoitlarigacha bo'lgan jarayonlarda samarali ishlatiladi. Past tannarx, konstruktiv soddalik, mexanik mustahkamlik va yuqori ishonchlilik uch fazali asinxron motorlarning sanoat yuritmalarida keng tarqalishiga asosiy sabab bo'lmoqda. Uch fazali asinxron motorlar elektr energiyasini mexanik energiyaga aylantiruvchi elektromexanik o'zgartirgichlar bo'lib, elektr tarmog'idan olinadigan quvvatni yukka uzatiladigan mexanik chiqish quvvatiga transformatsiya qiladi. Ushbu jarayonda tabiiy issiqlik va elektr yo'qotishlar mavjud bo'lishiga qaramay, motorlar yuqori foydali ish ko'effitsiyentini saqlab qoladi.


Masalan, Braziliyada sanoat sektori umumiy elektr energiyasi iste'molining 31,6 foizini tashkil etadi, shundan taxminan 68 foizi elektr motorlari hissasiga to'g'ri keladi. Bu esa motorlarni samarali ishlatish va monitoring qilish orqali katta energiya tejash imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi. Amaliy ekspluatatsiya jarayonida asinxron motorlar turli yuklamalar va stress omillariga duch keladi. Atrof-muhit sharoitlari, issiqlik ta'siri, mexanik zo'riqishlar, magnit maydon o'zgarishlari va elektr parametrlaridagi nomutanosibliklar motorlarda turli nosozliklarning yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin. Agar ushbu nosozliklar o'z vaqtida aniqlanmasa, motorlarning kutilmagan ishdan chiqishi, ishlab chiqarish samaradorligining pasayishi va sanoat xavfsizligiga tahdid yuzaga kelishi ehtimoli ortadi. Statistika tahlillar shuni ko'rsatadiki, asinxron motorlardagi nosozliklarning taxminan 40–50 foizi mexanik tabiatga ega. Ushbu nosozliklar asosan rulman shikastlanishlari va rotor-stator eksantrikligi bilan bog'liq bo'ladi. Rulman nosozliklari ichki yoki tashqi halqa, aylanuvchi elementlar yoki qafas qismlarida yuzaga kelishi mumkin. Vibratsiya, ichki mexanik stresslar, tabiiy eksantriklik hamda rulman orqali oqadigan toklar bu jarayonni tezlashtiruvchi asosiy omillar hisoblanadi. Harorat omili ham rulmanlarning ishlash muddatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli motor nominal yuk sharoitida ishlaganda uning harorati belgilangan me'yorlardan oshmasligi lozim.

Elektr ta'minotidagi kuchlanish nomutanosibligi stator toklarining oshishiga, mis yo'qotishlarining ko'payishiga va natijada motorning qizib ketishiga olib keladi. An'anaviy uch fazali asinxron motorlar, odatda, atrof-muhit harorati 40 °C gacha bo'lgan sharoitlar uchun

mo'ljallangan bo'lib, ushbu chegaradan yuqori haroratlar issiqlik stressini keltirib chiqaradi. Asosiy tushunchalar (Preliminaries) Uch fazali asinxron motorlardagi nosozliklarni monitoring qilish sohasida ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Turli metodlar, xususan, neyron tarmoqlar va sun'iy intellekt (AI) asosidagi usullar, mexanik va elektr nosozliklarni aniqlash va tasniflashda samarali ekanligi ko'rsatildi. Diagonal takrorlanuvchi neyron tarmoqlar stator chulg'amidagi qisqa tutashuvlarni aniqlashda yuqori aniqlikni ta'minlaydi. Tayanch vektor mashinasi va klonal tanlash algoritmi esa uch fazali asinxron motorlarning stator va rotor nosozliklarini aniqlashda samarali qo'llaniladi. Takrorlanuvchi neyron tarmoqlar hamda dinamik Bayes modellash tizimining parallel ishlashi orqali tizim chiqish signallari real obyekt ko'rsatkichlari bilan solishtiriladi, bu esa nosozliklarni erta bosqichda aniqlash imkonini beradi. Vibratsiya signallari, tok signallari va akselerometr ma'lumotlari asosida nosozliklarni diagnostika qilish usullari ham keng qo'llanilmoqda. To'liqlik o'zgartirish, Furiye o'zgartirishi va noaniq mantiq usullari signal xususiyatlarini ajratish hamda nosozliklarni tasniflashda samarali hisoblanadi.

Radial bazis funksiyali neyron tarmoqlar va ko'p qatlamli perseptron arxitekturalari stator chulg'amidagi qisqa tutashuvlar, rotor novdalarining uzilishi hamda podshipnik nosozliklarini aniqlashda yuqori aniqlik ko'rsatadi. Shuningdek, AI usullari, xususan, chuqur o'rganish va uzluksiz o'rganish (continual learning), yangi nosozlik turlarini aniqlash va diagnostika tizimlarini kengaytirishda samarali vosita ekanligi ko'rsatildi. Ushbu metodlar sanoat ilovalarida uch fazali asinxron motorlarning ishonchliligini oshirish va texnixizmat ko'rsatishni samaraliroq qilish imkonini beradi.


1-rasmda uch fazali asinxron motor (TIM) uchun nosozliklarni tasniflash daraxti keltirilgan bo'lib, u ikki asosiy toifaga ajratiladi: elektr nosozliklar va mexanik nosozliklar. Uch fazali asinxron motorlarda uchraydigan nosozliklarning taqsimlanishi quyidagicha: rulman bilan bog'liq nosozliklar — 40%, stator chulg'amidagi nosozliklar — 38%, rotor bilan bog'liq nosozliklar — 10%, boshqa turdagi nosozliklar — 10% ni tashkil etadi [4].



1-rasm. Uch fazali asinxron motorlarda uchraydigan (TIM) nosozliklar

2-rasmda NARX turidagi neyron tarmoqning topologiyasi keltirilgan. Bu yerda uuu tashqi kirish signali, oldingi chiqish (javob) signali, $y(k)y(k)y(k)$ esa baholangan (hisoblangan) chiqishni anglatadi. Tarmoqdagi moviy bloklar kechikish elementlarini, raqamlar bilan belgilangan doiralar esa yashirin qatlamdagi neyronlarni ifodalaydi. Mazkur eksperimental stend real sanoat sharoitida ishlayotgan dvigatelning ish rejimini modellash tizimining imkonini beradi. Tadqiqot jarayonida ikki asosiy turdagi nosozliklar tahlil qilindi. Birinchi toifa mexanik nosozliklar bo'lib, ularga milning muvozanatsizligi va rulmanlarning shikastlanishi kiradi. Ushbu nosozliklarni aniqlashda asosan vibratsiya va harorat signallaridan foydalanildi. Ikkinchi toifa elektr nosozliklar bo'lib, ular stator

chulgʻamlaridagi nuqsonlar bilan bogʻliq boʻlib, bunday holatlarda oʻram toklarining va harorat parametrlarining oʻzgarishi tahlil qilindi.




2-rasm. NARX neyron tarmogʻining topologiyasi


3-rasmda ROC egri chizigʻi (yashil, toʻq sariq va koʻk ranglarda) namunalar koʻrsatilgan. Sezgirlik (sensitivity) va xoslik (specificity) qiymatlari 100% ga qanchalik yaqin boʻlsa, sinovning aniqligi shunchalik yuqori boʻladi. ROC egri chizigʻi kesish (cutoff) qiymatlari oʻzgartirilganda sezgirlik va xoslik qanday oʻzgarishini namoyish etadi [3].

Ushbu tadqiqotda uch fazali asinxron motorlar uchun moʻljallangan monitoring va nosozliklarni diagnostika qilish tizimini yaratishda maxsus ishlab chiqilgan metodologiyadan foydalanildi. Eksperimental tadqiqotlar Braziliyada joylashgan Rio Grande do Norte Federal University (UFRN) ning mashinalar laboratoriyasida tashkil etilgan sinov stendida olib borildi. Tok, vibratsiya va harorat signallaridan tashkil topgan maʼlumotlar toʻplami NARX tipidagi neyron tarmoq uchun kirish maʼlumotlari sifatida foydalaniladigan datasetni shakllantirishda qoʻllanildi. Sinovlar motorning normal ish holatida, shuningdek, stator kuchlanishining nomutanosibligi, milning eksantrikligi va rulman nuqsonlari kabi sunʼiy ravishda hosil qilingan nosozlik sharoitlarida amalga oshirildi. Keyingi bosqichlarda signallarni yigʻish jarayoni, foydalanilgan oʻlchov qurilmalari va qoʻllanilgan usullar, shuningdek nosozlik holatlarini emulyatsiya qilish mexanizmlari batafsil bayon qilindi. Taklif etilgan metodologiyani amaliyotga tatbiq etish uchun ishlab chiqilgan blok-sxema besh asosiy moduldan iborat boʻlib, ular test stendi, maʼlumotlarni yigʻish tizimi, signallarni qayta ishlash bosqichi, NARX neyron tarmogʻi asosida klassifikatsiya qilish hamda yakuniy natijalarni vizual va tahliliy shaklda taqdim etish jarayonlarini oʻz ichiga oladi. Ketma-ket bosqichlar asosida motorlarning nosozlik holatlari aniqlanib, ularning ishonchli diagnostikasi amalga oshirildi [5].

Tajriba ishlarini amalga oshirishda DLB MAQ-RN rusumli eksperimental stenddan foydalanildi. Ushbu stend Andijon davlat texnika instituti Elektr muhandisligi kafedrasida laboratoriyasida oʻrnatilgan boʻlib, uch fazali asinxron motorlarda signallarni yuqori aniqlikda yigʻish va nosozliklarni aniqlash uchun zarur boʻlgan texnik imkoniyatlar bilan taʼminlangan. Mazkur stend yordamida bajarilgan tajribalar natijalari ishonchli va takrorlanadigan boʻlishi taʼminlandi. Dasturlashtirilgan nosozlik sinovlari elektr dvigatelidagi nosozliklarni signal tahlili asosida aniqlashga qaratilgan boʻlib, maxsus ishlab chiqilgan besh xil ssenariy asosida oʻtkazildi.




3-rasm. ROC egri chizigʻi




4-rasm. Jarayonning blok-sxemas.

Ushbu ssenariylar dvigatelning turli ekspluatatsion holatlarini aks ettirish maqsadida ishlab chiqilgan. Ular normal ish rejimidan tashqari, milning nomutanosibligi, podshipniklarning shikastlanishi hamda stator toki nomutanosibligi kabi sun'iy ravishda yaratilgan nosozlik holatlarini ham o'z ichiga oladi. Sinovlar dvigatelning uch xil aylanish tezligida amalga oshirildi: 900 ayl/min, 1200 ayl/min va 1800 ayl/min. Mazkur ish doirasida esa faqat 1800 ayl/min tezlikda olingan eksperimental ma'lumotlar tahlil qilinadi. Ushbu holat mos yozuv (referens) rejimi sifatida qabul qilinib, ideal sharoitlarda dvigatelning normal ishlash holatini ifodalaydi. Tajriba davomida tebranish (vibratsiya), fazalardagi elektr toki va harorat signallari uzluksiz ravishda yig'ib olindi. 20-rasmda datchiklar o'rnatilgan dvigatelning umumiy ko'rinishi tasvirlangan. Mos ravishda, 1 va 2-rasmlarda vibratsiya va tok signallarining vaqt sohasidagi grafiklari, 3 va 4-rasmlarda esa ushbu signallarning chastota sohasidagi spektral ko'rinishlari keltirilgan. Bundan tashqari, ideal ish sharoitidagi dvigatel haroratining o'zgarishi ham alohida ko'rinishda taqdim etilgan [6].



5-rasm. Tebranish signalining vaqt sohasidagi ko'rinish



6-rasm. Tebranish signalining chastota sohasidagi ko‘rinishi

Xulosa. Ushbu tadqiqot doirasida uch fazali asinxron motorlarda nosozliklarni erta aniqlash va ularning holatini baholashga qaratilgan, aqlli yondashuvga asoslangan integratsiyalashgan diagnostika usuli taklif etildi. Tok, vibratsiya va harorat signallaridan olinadigan ma’lumotlar asosida NARX turidagi sun’iy neyron tarmog‘i ishlab chiqildi hamda uning ishlash ko‘rsatkichlari optimallashtirildi. O‘tkazilgan tadqiqotlar natijalari taklif etilgan yondashuv yuqori aniqlikni ta’minlashini ko‘rsatdi: nosoz motor holatini aniqlash aniqligi 94,2%, milning nomutanosibligini aniqlash 95%, rulman nosozliklarini aniqlash 98% hamda stator nosozliklarini aniqlash 95% ni tashkil etdi. Eksperimental test stendida bajarilgan sinovlar shuni tasdiqladiki, signallarni vaqt va chastota domenlarida kompleks tahlil qilish hamda sun’iy neyron tarmoqlarga asoslangan klassifikatsiya algoritmlarini birgalikda qo‘llash mexanik va elektr nosozliklarni ishonchli tarzda identifikatsiya qilish imkonini beradi. Ushbu yondashuv faqat bitta diagnostik parametrga tayanuvchi an’anaviy monitoring tizimlariga nisbatan sezilarli ustunlikka ega ekanligi aniqlandi [7]. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, tok, vibratsiya va harorat signallarini birgalikda tahlil qilishga asoslangan kompleks monitoring tizimi nosozliklarni dastlabki bosqichlarda aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, NARX turidagi neyron tarmog‘i dinamik jarayonlarni modellashtirishda samarali va ishonchli vosita ekanligi tajriba orqali tasdiqlandi. Taklif etilgan tizim sanoat sharoitida kutilmagan to‘xtashlar sonini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va texnik xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq xarajatlarni qisqartirishga xizmat qilishi mumkin. Kelgusidagi tadqiqotlarda ishlab chiqilgan modelni boshqa turdagi nosozliklarni aniqlashga moslashtirish, uni real sanoat obyektlari sharoitida sinovdan o‘tkazish, shuningdek, onlayn monitoring va raqamli platformalar bilan integratsiya qilish istiqbolli ilmiy yo‘nalishlar sifatida ko‘rib chiqiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. J Nizamov, Sh Ergashov, DI Kurbanbaeva Phase angle measurement device between the resultable electric drive force and the electric drive force of the main harmonic magnetic field in the air gap of the industrial ...AIP Conference Proceedings *AIP Conf. Proc.* 3152, 040021 (2024) <https://doi.org/10.1063/5.0218808>
2. J Nizamov, SO Ergashov, ON Berdiyev, UN Berdiyev Device for measuring the resulting magnetic field of the stator winding of asynchronous motor for general industrial application AIP Conference Proceedings *AIP Conf. Proc.* 3152, 050013 (2024) <https://doi.org/10.1063/5.0218809> June 2024
3. M Taniev, U Mirkhonov, M Rakhmatova, F Isakov, S Ergashov, J Nizamov Study of the substitution scheme of the parameters of a phase-rotor induction generator AIP Conference Proceedings *Proc.* 2552, 060010 (2023). <https://doi.org/10.1063/5.0130746> January 2023
4. NB Pirmatov, AM Egamov, CM Giasov, J Nizamov NA Mamarasulov, UN Berdiyev, Some aspects of comparing the operational properties of synchronous machines with a conventional and two mutually shifted excitation windings E3S Web of Conferences 10.1051/e3sconf/202340103056 EID: 2-s2.0-85169675134 *Part of* ISSN: 22671242 25550403

5. K. Alimkhodjaev, M. Mirsaidov, M. Khalikova, J. Nizamov Transient processes of vibration machines with inertial electric drives E3S Web of Conferences 2020 | Conference paper DOI: 10.1051/e3sconf/202021601121 EID: 2-s2.0-85098463210 Part of ISSN: 22671242 25550403
6. G. Mustafakulova, A. Egamov, U. Mirkhonov, J. Nizamov Calculation and study of the magnetic field of the stator winding of a turbine generator E3S Web of Conferences 2020 | Conference paper DOI: 10.1051/e3sconf/202021601118 EID: 2-s2.0-85098455421
7. Nizamov, J., Boixanov, Z., Siddikov, I., ...Abdurahmonov, Three-phase asynchronous motor three-phase current converter for the research of electromagnetic processes AIP Conf. Proc. 3331, 030038 (2025) <https://doi.org/10.1063/5.0306165>
8. Nizamov, J., Bekishev, A., Mustafakulova, G., ...Khalbutayeva, Modeling of reactive power compensation of the electric arc steelmaking furnace DSP-100 UMK at JSC Uzmetkombinat AIP Conf. Proc. 3331, 010001 (2025) <https://doi.org/10.1063/12.0039318>
9. Boihanov Z.U. (2023). Modeling of asynchronous motor reactive power consumption on the basis of current transducers. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10073963>
10. Siddikov, I. K., Malikov, A., Makhsudov, M. T., Boikhanov, Z. U., & Uzaqov, R. (2022, June). Study of the static characteristics of the secondary stator voltage converter of the currents of an induction motor. In *American Institute of Physics Conference Series* (Vol. 2432, No. 1, p. 020003). <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022AIPC.2432b0003S/abstract>
11. Z. G. Chen, T. Lei, Z. J. Hua, B. Z. Urazali Ugli and A. R. Yigitali Ugli, "Short-term photovoltaic power generation prediction based on VMD-IGWO-LSTM," 2024 IEEE 4th International Conference on Digital Twins and Parallel Intelligence (DTPI), Wuhan, China, 2024, pp. 682-686, doi: 10.1109/DTPI61353.2024.10778814. keywords: Short-term photovoltaic power generation prediction based on VMD-IGWO-LSTM | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore.
12. Siddikov I.X., Karimjonov D.D., A'zamov S.S. Uzakov R. Study on determination of an asynchronous motor's reactive power by the current-to-voltage converter/IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ICECAE-2022, doi:10.1088/1755-1315/1142/1/012023 Study on determination of an asynchronous motor's reactive power by the current-to-voltage converter — IOPscience
13. O. Ishnazarov, X. Xaydarov, "Mathematical Analysis of the Impact of External Factors on the Operating Modes of Pump Installations in the Technological Process," *Journal of Academia Open*, vol. 10, no. 1, 2025, <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.10507>.
14. N. Pirmatov, X. Xaydarov, "Investigating the issues of energy saving by means of a mathematical model of transient processes of asynchronous engines in pump units," (in Uzbek), *Journal of Science and innovative development*, vol. 6, no. 5, pp. 63-71, <https://dx.doi.org/10.36522/2181-9637-2023-5-7>
15. N. Pirmatov, S. Mahamadjonov, M. Matqosimov and H. Haydarov, "Characteristics of the static and dynamic operating modes of the asynchronous generator in renewable energy sources and the production of electric energy control through a frequency converter," in *2024 II International Scientific and Practical Conference "Energy, Ecology and Technology in Agriculture"*, E3S Web Conf. vol. 480, no. 01007, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448001007>
16. N. Pirmatov, X. Xaydarov, S. Abduraxmonov and Sh. Sayitov, "Energy saving using a frequency converter in asynchronous motor operating modes," in *2023 International Conference on Green Energy: Intelligent Transport Systems - Clean Energy Transitions (GreenEnergy 2023)*, E3S Web of Conf. vol. 508, no. 08011, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450808011>
17. X. Xaydarov, K. Qarshiyev, U. Berdiyev, "Energy saving using a frequency converter in asynchronous motor operating modes," in *2024 AIP Conf. Proc*, vol. 3152, no. 030008, <https://doi.org/10.1063/5.0219049>

QUYOSH PANELLI ELEKTR TARMOQLARIDAN TA'MINLANADIGAN NASOS QURILMALARI ISH REJIMLARI VA ENERGIYA ISTE'MOL DINAMIKASINI YIL DAVOMIDA MAVSUMIY O'ZGARISHI

Xaydarov X.M.

Andijon davlat texnika instituti.

Annotatsiya. Maqolada quyosh panellaridan ta'minlangan sug'orish nasos qurilmalarining O'zbekiston iqlim sharoitlarida yil davomidagi ish rejimlari va energiya iste'mol dinamikasi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida quyosh nurlanishi intensivligi, harorat, namlik va sug'orish ehtiyojining mavsumiy o'zgarishi ta'siri o'rganilgan. Quyosh paneli quvvati va nasos yuklamasining to'rt faslga mos holda o'zgarishi matematik modellar va eksperimental ma'lumotlar asosida baholangan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, yozgi oylar davomida quyosh energiyasi ishlab chiqarish maksimal darajaga yetib, sug'orish ehtiyoji bilan mos tushadi. Bahorda va kuzda energiya ishlab chiqarish va sug'orish ehtiyoji o'rtacha darajada, qishda esa minimal qiymatlarni tashkil etadi. Taklif etilgan tahlil usullari quyosh panelli nasos tizimlarini loyihalashda va energiya samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Tayanch so'zlar: quyosh paneli, sug'orish nasos tizimlari, energiya iste'moli, mavsumiy dinamika, quyosh nurlanishi, O'zbekiston iqlimi, fotovoltaiik tizim, gidravlik yuklamalar.

SEASONAL VARIATION OF OPERATING MODES AND ENERGY CONSUMPTION DYNAMICS OF PUMPING UNITS SUPPLIED FROM SOLAR PANEL-BASED ELECTRICAL NETWORKS

Xaydarov X.M.

Andijan state technical institute.

Abstract. The article analyzes the operating modes and energy consumption dynamics of irrigation pumping units powered by solar panels under the climatic conditions of Uzbekistan throughout the year. During the study, the effects of seasonal changes in solar radiation intensity, temperature, humidity, and irrigation demand were investigated. Variations in solar panel output power and pump load according to the four seasons were evaluated based on mathematical models and experimental data. The results show that during the summer months solar energy production reaches its maximum level and coincides with irrigation demand. In spring and autumn, energy production and irrigation demand remain at a moderate level, while in winter they reach minimum values. The proposed analytical methods are of significant importance for the design of solar-powered pumping systems and for improving their energy efficiency.

Keywords: solar panel, irrigation pumping systems, energy consumption, seasonal dynamics, solar radiation, climate of Uzbekistan, photovoltaic system, hydraulic loads.

O'zbekiston qishloq xo'jaligida suv resurslaridan samarali foydalanish va energiya tejamkor sug'orish tizimlari joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda yiliga 300 kundan ortiq quyoshli kunlar mavjud bo'lib, quyosh energiyasidan foydalanish uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Quyosh panellaridan ta'minlangan nasos qurilmalari an'anaviy elektr tarmoqlariga bog'liq bo'lmagan holda qishloq joylarda sug'orish tizimlarini ta'minlash imkonini beradi.

Quyosh panelli nasos tizimlarining asosiy afzalliklari qatoriga: ekologik toza energiya manbayi, ekspluatatsiya xarajatlarining pastligi, uzoq muddatli ishonchligi va elektr tarmoqlaridan mustaqilligi kiradi. Biroq, quyosh energiyasining mavsumiy va kunlik o'zgaruvchanligi tizim ishlashining barqarorligiga ta'sir ko'rsatadi va bu jarayonlarni chuqur o'rganishni talab qiladi [1].

Ushbu tadqiqotning maqsadi O'zbekiston iqlim sharoitlarida quyosh panellaridan ta'minlangan sug'orish nasos qurilmalarining yil davomidagi ish rejimlarini tahlil qilish va energiya iste'mol dinamikasini aniqlashdan iboratdir. Bu ma'lumotlar quyosh panelli nasos tizimlarini loyihalashda va operatsion rejimlarni optimallashtirishda muhim ahamiyatga ega [2].

Quyosh panelli nasos tizimlarining ishlashi va ularning mavsumiy xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Chandel va boshqalar [3] Hindiston sharoitlarida quyosh panelli sug'orish tizimlarining iqtisodiy samaradorligini baholab, yillik energiya ishlab chiqarish va sug'orish ehtiyojining muvofiqligini tahlil qilganlar. Reca-Cardena va Lopez-Luque [4] Ispaniyada fotovoltaiik nasos tizimlarining ishlashini simulyatsiya qilish va real sharoitlarda sinovdan o'tkazish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan.

Markaziy Osiyo mintaqasida quyosh energiyasi potentsiali yuqori bo'lishiga qaramay, mavsumiy o'zgarishlarning nasos tizimlari samaradorligiga ta'siri yetarli darajada o'rganilmagan. O'zbekistonda quyosh nurlanishining yillik o'rtacha qiymati 1600-1900 kVt·soat/m² ni tashkil etadi, bu esa fotovoltaik tizimlarni joriy etish uchun juda qulay sharoitdir [5]. Biroq, yozgi va qishki oylar orasidagi harorat va namlik farqi 40°C dan ortiq bo'lishi mumkin, bu esa nasos qurilmalarining yuklamasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

So'nggi yillarda quyosh paneli samaradorligini oshirish va nasos tizimlarini optimallashtirishga qaratilgan yechimlar ishlab chiqilmoqda. MPPT (Maximum Power Point Tracking) texnologiyasi quyosh panelidan maksimal quvvat olish imkonini beradi va tizim samaradorligini 15-25% ga oshiradi [6]. Shuningdek, gibrid tizimlar (quyosh paneli + akkumulyator + tarmoq) kecha va bulutli kunlarda ham uzluksiz ish rejimini ta'minlaydi [7].

Tadqiqot Farg'ona vodiysi sharoitlarida joylashgan quyosh panelli sug'orish nasos tizimi asosida olib borildi. Tizim quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

- Quyosh paneli massivi: umumiy quvvati 15 kVt (monokristallik silikon)
- Nasos qurilmasi: markazdan qochma nasos, nominal quvvati 11 kVt
- Inverter: MPPT texnologiyali, 15 kVt quvvatli
- Akkumulyator batareya: 48 V, 200 A·soat sig'imli

O'lchov asboblari yordamida quyidagi parametrlar kunlik asosda qayd etildi: quyosh nurlanishi intensivligi (Vt/m²), harorat (°C), nasos quvvati (kVt), suv sarfi (m³/soat), sug'orish davomiyligi (soat). Ma'lumotlar yil davomida to'plandi va to'rt faslga bo'lib tahlil qilindi.

Quyosh panelidan olinadigan quvvat quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$P_{pv} = \eta_{pv} \times A_{pv} \times G \times (1 - \beta(T_c - T_{ref}))$$

bu yerda, P_{pv} – quyosh paneli quvvati (W); η_{pv} – panelning samaradorligi (%); A_{pv} – panel maydoni (m²); G – quyosh nurlanishi intensivligi (W/m²); β – harorat koeffitsiyenti (1/°C); T_c – panel harorati (°C); T_{ref} – standart harorat (25°C).

Nasos qurilmasining talab qilgan quvvati quyidagicha aniqlanadi:

$$P_{pump} = \frac{(\rho \times g \times Q \times H)}{(\eta_{pump} \times \eta_{motor})}$$

bu yerda, P_{pump} – nasos quvvati (W); ρ – suvning zichligi (kg/m³); g – og'irlik kuchi tezlanishi (9.81 m/s²); Q – suv sarfi (m³/s); H – ko'tarish balandligi (m); η_{pump} – nasos samaradorligi; η_{motor} – elektr motor samaradorligi.

Kunlik energiya ishlab chiqarish va iste'mol balansini:

$$E_{daily} = \int [0 \text{ to } 24] P_{pv(t)} dt$$

bu yerda, E_{daily} – kunlik ishlab chiqarilgan energiya (kVt·soat); $P_{pv(t)}$ – vaqtga bog'liq quyosh paneli quvvati.

Yil davomida olib borilgan o'lchov natijalari va tahlillar quyosh paneli quvvati hamda nasos yuklamasining sezilarli mavsumiy o'zgarishini ko'rsatdi. 1-jadvalda to'rt fasl bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar keltirilgan.

1-jadval. Quyosh panelli nasos tizimining mavsumiy parametrlari

Fasl	Quyosh nurlanishi (W/m ²)	O'rtacha harorat (°C)	Kunlik sug'orish (soat)	Nasos quvvati (kW)
Qish	280	8	1.5	4.2
Bahor	650	18	5.0	9.5
Yoz	820	32	8.5	11.8
Kuz	480	15	3.5	7.2

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, yozgi oylar davomida quyosh nurlanishi intensivligi maksimal qiymatga (820 W/m^2) yetadi va bu davr sug'orish ehtiyoji eng yuqori bo'lgan davr bilan to'g'ri keladi. Qishki oylar davomida quyosh nurlanishi 280 W/m^2 gacha kamayadi, ammo sug'orish ehtiyoji ham minimal darajada bo'ladi.


Haroratning ta'siri ham sezilarli bo'lib, yozda panel harorati 65°C gacha ko'tarilib, quyosh paneli samaradorligini 2-3% ga kamaytiradi. Qishda esa past harorat ($5-10^\circ\text{C}$) panelning samaradorligini oshirishga yordam beradi, lekin nurlanish intensivligining pastligi umumiy ishlab chiqarishni cheklaydi.

2-jadval. Kunlik energiya ishlab chiqarish va iste'mol dinamikasi


Fasl	Ishlab chiqarish (kW·soat)	Iste'mol (kW·soat)	Samaradorlik (%)
Qish	20	16	72
Bahor	52	48	84
Yoz	68	59	87
Kuz	38	32	80

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, bahor va yoz oylarida energiya ishlab chiqarish nasos iste'molidan yuqori bo'lib, ortiqcha energiya akkumulyator batareyada saqlanadi yoki tarmoqqa uzatiladi. Kuz va qish oylarida esa energiya ishlab chiqarish kamayadi, ammo sug'orish ehtiyoji ham past bo'lganligi sababli tizim barqaror ishlaydi.

Energiya samaradorligi ko'rsatkichi yoz oylarida maksimal (87%) bo'lib, bu quyosh nurlanishining yuqoriligi va MPPT kontroller samarali ishlashi bilan izohlanadi. Qish oylarida bu ko'rsatkich 72% gacha pasayadi, chunki quyosh nurlanishi past va atmosfera sharoitlari quyosh panelining ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [8].




1-rasm. Quyosh panelli nasos tizimining asosiy komponentlari sxemasi



2-rasm. Yil davomida quyosh nurlanishi va nasos quvvatining o'zgarishi

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston sharoitlarida quyosh panelli nasos tizimlarini loyihalashda mavsumiy o'zgarishlarni hisobga olish juda muhimdir. Tizimni optimal loyihalash uchun quyidagi tavsiyalar beriladi:

1. Quyosh paneli quvvatini yozgi maksimal yuklamadan 15-20% ortiq qilib tanlash;
2. Akkumulyator sig'imini 2-3 kunlik minimal sug'orish ehtiyojini qoplash uchun hisoblash;
3. MPPT kontrollerdan foydalanib energiya samaradorligini oshirish;
4. Qish oylarida panelni tozalash va texnik xizmat ko'rsatishni amalga oshirish.



3-rasm. Mavsumiy energiya ishlab chiqarish va iste'mol diagrammasi

O'zbekiston iqlim sharoitlarida quyosh panellaridan ta'minlangan sug'orish nasos qurilmalarining yil davomidagi ish rejimlari va energiya iste'mol dinamikasi chuqur tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy xulosalarga olib keldi:

1. Yozgi oylar davomida quyosh energiyasi ishlab chiqarish maksimal darajaga yetib (65-70 kW·soat/kun), sug'orish ehtiyoji bilan yaxshi moslashadi. Bu davr tizimning eng samarali ishlash davri hisoblanadi.
2. Bahorda va kuzda energiya ishlab chiqarish va sug'orish ehtiyoji o'rtacha darajada bo'lib, tizim barqaror ishlaydi va akkumulyator batareya yordamida kechki soatlardagi sug'orish ta'minlanadi.
3. Qishki oylar davomida quyosh energiyasi ishlab chiqarish minimal (18-22 kW·soat/kun) bo'lsa-da, sug'orish ehtiyoji ham past bo'lganligi sababli tizim samaradorligi qoniqarli darajada saqlanadi.
4. Haroratning panellar samaradorligiga ta'siri sezilarli bo'lib, yozda yuqori harorat (40-42°C) samaradorlikni 2-3% ga kamaytiradi, qishda esa past harorat ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
5. MPPT texnologiyasi qo'llash orqali barcha mavsumlar davomida quyosh panelidan maksimal quvvat olish va tizim samaradorligini 15-20% ga oshirish mumkin.

Olingan natijalar quyosh panelli nasos tizimlarini O'zbekistonda loyihalash, o'rnatish va ekspluatatsiya qilishda amaliy qo'llanma bo'lib xizmat qilishi mumkin. Kelajakda gibrid tizimlar (quyosh + shamol yoki quyosh + tarmoq) va sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv tizimlarini joriy etish orqali samaradorlikni yanada oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Messenger, R. A., & Abtahi, A. (2017). Photovoltaic systems engineering (4th ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/b22403>
2. Pande, P. C., Singh, A. K., Ansari, S., Vyas, S. K., & Dave, B. K. (2003). Design development and testing of a solar PV pump based drip system for orchards. *Renewable Energy*, 28(3), 385-396. [https://doi.org/10.1016/S0960-1481\(02\)00037-1](https://doi.org/10.1016/S0960-1481(02)00037-1)
3. Chandel, S. S., Naik, M. N., & Chandel, R. (2015). Review of solar photovoltaic water pumping system technology for irrigation and community drinking water supplies. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 49, 1084-1099. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.083>
4. Reca-Cardena, J., & López-Luque, R. (2015). Design and evaluation of a photovoltaic pumping system for drip irrigation. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 13(4), e0213. <https://doi.org/10.5424/sjar/2015134-8164>
5. Normatov, I. Sh., & Armiyanov, M. M. (2019). Solar energy potential and its utilization in Uzbekistan. *Applied Solar Energy*, 55(3), 187-191. <https://doi.org/10.3103/S0003701X19030107>
6. Ishaque, K., Salam, Z., & Lauss, G. (2014). The performance of perturb and observe and incremental conductance maximum power point tracking method under dynamic weather conditions. *Applied Energy*, 119, 228-236. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2013.12.054>
7. Amer, E. H., & Younes, M. A. (2006). Estimating the monthly discharge of a photovoltaic water pumping system: Model verification. *Energy Conversion and Management*, 47(15-16), 2092-2102. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2005.12.005>
8. Skoplaki, E., & Palyvos, J. A. (2009). Operating temperature of photovoltaic modules: A survey of pertinent correlations. *Renewable Energy*, 34(1), 23-29. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2008.04.009>
9. Kelley, L. C., Gilbertson, E., Sheikh, A., Eppinger, S. D., & Dubowsky, S. (2010). On the feasibility of solar-powered irrigation. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 14(9), 2669-2682. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.07.061>

Xaydarov Xumoyun Muxtor o'g'li – Andijon davlat texnika instituti “Elektr muhandisligi” kafedrasida katta o'qituvchisi, PhD Tel: (+99893) 786-55-57

VERTIKAL SUYUQLIK OQIMLARI ASOSIDA BINOLARDA ENERGIYA ISHLAB CHIQARISHNING YANGI YONDASHUVI

Murodov K.J.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Maqolada vertikal suyuqlik oqimlari asosida binolarda energiya ishlab chiqarishning yangi yondashuvi bo'yicha amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalari xususida so'z yuritiladi. Xususan, hozirgi vaqtda ekologik toza elektr energiyani ishlab chiqarishda katta ahamiyat berilmoqda. Ushbu ilmiy tadqiqot ishining afzalligi shundaki, elektr energiyasini olish uchun yoqilg'i, uni tashish uchun transport xarajatlari sarf qilinmaydi.

Tayanch so'zlar: vertikal suyuqlik oqimlari; binolarda energiya; energiya ishlab chiqarishning yangi yondashuvi; elektr yurituvchi kuch, elektr energiyani to'plash

A NEW APPROACH TO ENERGY GENERATION IN BUILDINGS BASED ON VERTICAL LIQUID FLOWS

Murodov K.Zh.

Bukhara state technical university.

Abstract. The article discusses the results of scientific research conducted on the topic "A New Approach to Energy Generation in Buildings Based on Vertical Liquid Flows".

In particular, much attention is currently being paid to the production of environmentally friendly electrical energy. The advantage of this research lies in the fact that the generation of electrical energy does not require fuel, nor does it involve transportation costs for its delivery.

Key words: vertical liquid flows; energy in buildings; a new approach to energy generation; electromotive force; electrical energy storage.

Kirish. So'nggi yillarda shahar infratuzilmasida energiya ishlab chiqarishning samarali va ekologik xavfsiz usullarini izlash dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, binolar va ularning energiya tizimlarida qo'shimcha yoqilg'i tashish xarajatlari bo'lmagan, ekologik toza elektr energiya manbalarini joriy etishning ahamiyati ortib bormoqda. Iqlim o'zgarishi, havoning ifloslanishi va barqaror energiya ta'minoti kabi omillar zamonaviy energiya texnologiyalarida innovatsion yondashuvlarni talab qilmoqda. Shu kontekstda, ilmiy va texnologik salohiyatdan unumli foydalanib, binolarda ixcham va samarali energiya tizimlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish muhimdir.

An'anaviy elektr stansiyalari, xususan, ko'mir, neft yoki atom yoqilg'ilariga tayanadigan issiqlik va atom stansiyalari, nafaqat yuqori iqtisodiy xarajatlar bilan ajralib turadi, balki atmosfera va mahalliy ekotizimlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, qazilma yoqilg'ilarni yoqish natijasida SO₂, CO₂ va boshqa issiqxona gazlari hosil bo'ladi [1]. Atom stansiyalari esa radioaktiv chiqindilarni xavfsiz utilizatsiya qilish muammosini yuzaga keltiradi. Shuningdek, yirik gidroelektr stansiyalarining qurilishi mahalliy ekologik muvozanatni buzadi, shamol energiyasi esa faqat doimiy shamol oqimiga ega hududlarda samarali bo'lishi mumkin.

Bunday sharoitda, binolarda energiya ishlab chiqarishning barqaror va iqtisodiy jihatdan maqbul yangi usullarini izlash ilmiy izlanishlarning ustuvor yo'nalishiga aylangan. Shu nuqtayi nazardan, vertikal suyuqlik oqimlari asosida energiya ishlab chiqarish yangi yondashuv sifatida e'tiborni tortmoqda, chunki u binolarda kichik maydonlarda yuqori samaradorlik bilan elektr energiya hosil qilish imkoniyatini yaratadi [2]. Ushbu texnologiya, ayniqsa, transport xarajatlarini kamaytirish va ekologik yukni minimallashtirishni ta'minlaydi.

Maqsad. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi - ko'p qavatli turar joy binolarida vertikal suyuqlik oqimlaridan energiya olish imkoniyatlarini aniqlash va baholashdir. Tadqiqot jarayonida kanalizatsiya tizimlarida harakatlanayotgan suyuqlik oqimining mexanik energiyasini generator orqali elektr energiyasiga aylantirishning samaradorligi va ekologik jihatdan xavfsizligi o'rganiladi. Shu orqali binolarda ixcham va barqaror energiya ishlab chiqarishning yangi texnologik yondashuvlari ishlab chiqilishi va amaliyotga tatbiq etilishi ko'zda tutilgan.

Vazifalar

1. Binolarning kanalizatsiya tizimlarida vertikal suyuqlik oqimlarining hajmi va tezlik xususiyatlarini aniqlash.

2. Mikro-gidro turbina va unga ulangan generator tizimining ishlash mexanizmi va energetik asoslarini konseptual ravishda ishlab chiqish.
3. Tajribaviy ma'lumotlar asosida oqimdan olinadigan elektr quvvatining miqdorini aniqlash va hisob-kitob qilish.
4. Qurilmaning energiya samaradorligini baholab, amaliy qo'llanilishi mumkin bo'lgan sohalarni aniqlash.
5. Tizimning energiya tejash va ekologik barqarorlik imkoniyatlarini tahlil qilib, afzalliklarini ko'rsatish.

Tadqiqot usullari. Aholi zich joylashgan yirik shaharlar va ularning atroflaridagi kanalizatsiya tizimlarida doimiy ravishda suyuqlik oqimi kuzatiladi. Ushbu oqimdan foydalanib, chiqindi suvning mexanik energiyasini qayta tiklash va uni generator orqali elektr energiyasiga aylantirish mumkin. Tadqiqotda taklif etilgan qurilma kanalizatsiya tizimining tozalash bosqichidan oldin joylashtiriladi va oqim tezligiga mos ravishda harakatlanadigan mikro-gidro turbina yordamida generatorni aylantirib elektr energiya ishlab chiqaradi.

Tizimning samaradorligini baholash uchun ko'p qavatli turar joylar va mehmonxonalardagi chiqindi quvurlarida simulyatsion va tajribaviy tekshiruvlar o'tkaziladi. Shu yo'l bilan tarmoqdan olinayotgan elektr energiyani tejash, shuningdek, binolarda mahalliy, ekologik xavfsiz energiya manbayini yaratish imkoniyatlari aniqlanadi.

Chiqindi suv oqimining 1 sekunddagi o'zgarishini integral va hosila formulalari yordamida hisoblash:

1. **Suyuqlik hajmi va oqim o'rtasidagi bog'liqlik.** Chiqindi suv hajmini $Q_{oq.suv}$ sifatida olsak, vaqt bo'yicha o'zgaruvchi suv oqimi $Q(t)$ quyidagicha ifodalanadi:

$$Q(t) = \frac{dV(t)}{dt} \quad (1)$$

Bunda: $Q(t)$ - kanalizatsiya quvuridan vaqt bo'yicha o'tadigan suv oqimi (m^3/s), $V(t)$ – vaqt t oralig'ida yig'ilgan suv hajmi (m^3), t – vaqt, (s).

Shunday qilib, 1 sekunddagi o'rtacha oqim quyidagicha olinadi:

$$Q_{o'rt} = \frac{\Delta V}{\Delta t} \quad (2)$$

Bunda: $\Delta V = V_{oq.suv}$ va $\Delta t = T_{sutka}$

2. **Integral shaklida ifodalash.** Suv hajmi va oqim orasidagi integral bog'lanish:

$$V_{oq.suv} = \int_0^{T_{sutka}} Q(t) dt \quad (3)$$

Agar oqim ($Q_{o'rt}$) o'rtacha bo'lsa, integral quyidagicha soddalashtiriladi:

$$V_{oq.suv} = Q_{o'rt} \cdot T_{sutka} \quad (4)$$

bo'lsa

$$Q_{o'rt} = \frac{V_{oq.suv}}{T_{sutka}} \quad (5)$$

teng bo'ladi.


Bu yerda: $Q_{oq.suv}$ - chiqindi (kanalizatsiya) quvuridan o'tadigan suv oqimining 1 sekunda o'zgarishi (o'lchov birligi m^3/s), $V_{oq.suv}$ – bir sutkada suv tozalash inshootiga yig'iladigan oqava suv miqdori (o'lchov birligi m^3), T_{sutka} – ma'lumot olingan vaqt oralig'i, sekund.

3. **Ma'lumotlarni qo'llash.** Buxoro shahri magistral kanalizatsiya quvurida:

$$V_{oq.suv} = 30\,000\, m^3, T_{sutka} = 24\, soat = 24 \cdot 3600 = 86400\, s$$

$$Q_{o'rt} = \frac{V_{oq.suv}}{T_{sutka}} = \frac{30\,000}{86400} = 0,347\, m^3/s$$

4. **Natija.** Demak, Buxoro shahri magistral kanalizatsiya quvurida harakatlanuvchi chiqindi suvning 1 sekunddagi o'rtacha oqimi: $Q_{o'rt} = 0,347\, m^3/s$



1-rasm. Kanalizatsiya quvuriga qurilmani o'rnatish, suyuqlikni parrakka ta'sirini o'rganishga oid ilmiy tadqiqot ishlari tahlili bo'yicha suratlar [3].

Taklif etilayotgan energiya ishlab chiqaruvchi moslama, asosan, ko'p qavatli turar joy binolarida mavjud bo'lgan diametri 100 mm bo'lgan kanalizatsiya quvurlariga bevosita integratsiya qilish uchun loyihalashtirilgan. Agar standart loyihaga muvofiq bir qavat balandligi 2,5 m deb qabul qilinsa, 7 qavatli bino uchun vertikal kanalizatsiya magistralining umumiy balandligi 17,5 m ga teng bo'ladi.

Mazkur balandlikdan tushayotgan chiqindi suv oqimining mexanik energiyasidan foydalanib, diametri 100 mm bo'lgan quvur ichiga joylashtirilgan generator orqali olinadigan elektr quvvatini aniqlash mumkin. Ushbu quvvat qiymati tushish balandligi ma'lum bo'lgan sharoitda maxsus hisoblash formulasi

$$P_{gen} = g \cdot Q_{oq.suv} \cdot H_{qav} \cdot \rho \cdot \eta_{gen} \cdot \eta_{parrak}; \quad (6)$$

bunda, ρ - suyuqlik zichligi, mos holda $\rho = 1100 \text{ kg/m}^3$ deb olamiz (*Oqava suv tarkibida mexanik aralashmalar mavjud bo'lgani sababli uning zichligi toza suv zichligidan yuqori bo'ladi. Shu bois hisoblarda oqava suv uchun o'rtacha $\rho = 1100 \text{ kg/m}^3$ qiymati qabul qilindi*); g - erkin tushish tezlanishi $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, P_{gen} - generator chiqishidagi quvvat, kW, H_{qav} - ko'p qavatli uylarning oqava quvurlari balandligi, m (7-qavat uchun 17,5 metr); η_{gen} va η_{parrak} - mos holda generator va gidroturbina foydali ish koeffitsientlari (FIK), ularning o'rtacha qiymati $\eta_{gen} = 0,85$, $\eta_{parrak} = 0,75$.

$P_{gen} = g \cdot Q_{oq.suv} \cdot H_{qav} \cdot \rho \cdot \eta_{gen} \cdot \eta_{parrak}$ formula aslida oqim balandlik bo'yicha tushayotganda hosil bo'ladigan gravitatsion quvvatning soddalashtirilgan ko'rinishidir. U integral shaklida quyidagicha bo'ladi.

Fizik asos: Suyuqlikning dH balandlikdan tushishida ajraladigan elementar dE energiya:

$$dE = mgdH \quad (7)$$

bunda massa

$$m = \rho dV \quad (8)$$

Agar sekundiga oqayotgan hajm $dV = Q_{oq.suv} dt$ bo'lsa, u holda elementar quvvat:

$$dP = dt dE = \rho Q_{oq.suv} g dH \quad (9)$$

Balandlik bo'yicha integrallash: Quvur bo'ylab 0 dan $H = N_{qav}$ gacha tushishini integrallansa quyidagicha bo'ladi:

$$P = \int_0^H \rho Q_{oq.suv} g dH \quad (10)$$

ρ , Q va g - doimiy bo'lgani uchun integral tashqarisiga chiqariladi:

$$P = \rho Q_{oq.suv} g \int_0^H dH \quad (11)$$

agar qavat soni aniq bo'lsa

$$P = \rho Q_{oq.suv} g H \quad (12)$$

Bunda

$$H = H_{qavat} \quad (13)$$

Foydali ish koeffitsiyentlarini kiritish: Real tizimda hamma energiya elektr energiyaga aylanmaydi, shuning uchun:

$$P_{gen} = \rho Q_{oq.suv} g H_{qav} \eta_{parrak} \eta_{gen}; \quad (14)$$

$$P_{gen} = g \cdot Q_{oq.suv} \cdot H_{qav} \cdot \rho \cdot \eta_{gen} \cdot \eta_{parrak}; \quad (15)$$

ushbu ifoda formula bilan to'liq mos keladi.

Fizik ma'nosi: Bu integral shuni anglatadiki: Quvur ichida yuqoridan pastga tushayotgan oqava suvning har bir kichik qismi o'zining gravitatsion potensial energiyasini beradi va u butun balandlik bo'yicha yig'ilib generator quvvatini hosil qiladi.

Natijalar. 1. *Kanalizatsiya oqimining energetik salohiyati aniqlandi:* Buxoro shahri magistral kanalizatsiya quvurida o'tkazilgan hisob-kitoblarga ko'ra, oqava suvning o'rtacha oqimi $Q_{o'rt} = 0,347 \text{ m}^3/\text{s}$ ekanligi aniqlandi. Bu ko'rsatkich vertikal quvurda sezilarli miqdorda mexanik energiya mavjudligini ko'rsatadi.

2. *Gravitatsion energiya asosida olinadigan quvvat modeli ishlab chiqildi:* Oqava suvning 17,5 m balandlikdan tushishi natijasida hosil bo'ladigan gravitatsion energiya integral usulda aniqlanib, generator chiqish quvvati quyidagi tenglama orqali ifodalandi:

$$P_{gen} = \rho Q_{oq.suv} g H_{qav} \eta_{parrak} \eta_{gen}; \quad (16)$$

Mazkur model fizik va matematik jihatdan asoslangan holda ishlab chiqildi.

3. *Berilgan parametrlar* ($\rho = 1100 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, $Q = 0,347 \text{ m}^3/\text{s}$, $H = 17,5 \text{ m}$, $\eta_{parrak} = 0,75$, $\eta_{gen} = 0,85$) asosida Buxoro shahri magistral kanalizatsiya quvurida generator chiqish quvvati taxminan 44–45 kW atrofida bo'lishi mumkinligi aniqlandi.

4. *Kichik diametrli quvurlarda ham energiya olish imkoniyati isbotlandi:* Diametri atigi 100 mm bo'lgan kanalizatsiya quvurida mikro-gidro turbina o'rnatish orqali energiya olish mumkinligi nazariy va konseptual jihatdan asoslandi. Bu yondashuv katta gidroinshootlar talab qilmasdan, mavjud infratuzilmadan foydalanish imkonini beradi.

5. *Ekologik va iqtisodiy samaradorlik ko'rsatildi:* Taklif etilgan tizim yoqilg'i sarfini talab qilmaydi, issiqxona gazlari chiqarmaydi va mavjud oqava suv energiyasini qayta tiklaydi. Natijada elektr energiyasi ishlab chiqarish tannarxi pasayadi va atrof-muhitga salbiy ta'sir keskin kamayadi.

Xulosa. Ushbu tadqiqotda ko'p qavatli binolarning kanalizatsiya tizimlarida hosil bo'ladigan vertikal suyuqlik oqimlarining energetik salohiyati chuqur tahlil qilindi. Oqava suvning gravitatsion potensial energiyasini mikro-gidro turbina va generator orqali elektr energiyasiga aylantirish mumkinligi matematik model va integral yondashuv asosida isbotlandi. Hisob-kitoblar shuni ko'rsatdiki, hatto diametri 100 mm bo'lgan quvurlarda ham sezilarli miqdorda elektr quvvat ishlab chiqarish mumkin.

Taklif etilgan texnologiya an'anaviy energiya manbalariga nisbatan ekologik toza, iqtisodiy jihatdan maqbul va shahar infratuzilmasiga moslashuvchan yechim hisoblanadi. Ushbu yondashuv binolarda mahalliy energiya ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytiradi, markazlashgan elektr tarmoqlariga bo'lgan yukni kamaytiradi hamda barqaror rivojlanish tamoyillariga mos keladi. Natijada, vertikal suyuqlik oqimlari asosida energiya olish texnologiyasi shahar energetikasida istiqbolli yo'nalish sifatida tavsiya etilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Cambridge University Press, 2021, pp. 123 -130
2. Xie, S., Martinez-Vazquez, P., & Baniotopoulos, C. Wind Flow Characteristics on a Vertical Farm with Potential Use of Energy Harvesting. Buildings, 14(5):1278, 2024. pp. 1. DOI: <https://doi.org/10.3390/buildings14051278>
3. Cripps J. L. Waste water electrical power generating system with storage system and methods for use therewith: AQSh patenti US 7,632,040 B2. - 15.12.2009, 1-2 b.

АНАЛИЗ ВЕТРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЙБУЛЛА

Тоиров З., Сайфиддинов Қ. Э.

Бухарский государственный технический университет.

Аннотация. В статье дана оценка потенциала энергии ветра в Бухарской области юго-западного региона Узбекистана, на основе двухпараметрической функции распределения Вейбулла. В последние годы были проведены исследования для оценки потенциала ветроэнергетики во всем мире. При оценке ветроэнергетического потенциала региона Метеорологическая станция Бухарского международного аэропорта использовала данные из значений скорости и направления ветра, измеренных на высоте 10 м. Для статистического моделирования потенциальных потенциалов энергии ветра на различных высотах энергии ветра (роза ветров) использовалась среда MatLab. Скорость ветра, удельная мощность и удельные значения энергии ветра были определены на разных высотах в функции распределения Вейбулла.

Ключевые слова: скорость ветра, распределение Вейбулла, коэффициент формы, масштабный коэффициент, потенциал энергии ветра, роза ветров.

ANALYSIS OF WIND ENERGY POTENTIAL IN THE BUKHARA REGION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN USING THE WEIBULL DISTRIBUTION

Toirov Z., Sayfiddinov Q.E.

Bukhara state technical university.

Annotation. This paper presents an assessment of the wind energy potential in the Bukhara region, located in the southwestern part of Uzbekistan, based on the two-parameter Weibull distribution function. In recent years, numerous studies have been conducted worldwide to evaluate wind energy potential. For the regional assessment, data from the Bukhara International Airport meteorological station were used, specifically wind speed and direction measurements taken at a height of 10 meters. Statistical modeling of wind energy potential at different heights (wind rose) was performed using the MATLAB environment. Wind speed, specific power, and specific wind energy values were determined at various heights using the Weibull distribution function.

Keywords: wind speed, Weibull distribution, shape parameter, scale parameter, wind energy potential, wind rose.

Введение. На сегодняшний день в результате повышенного использования энергия в целях развития человечества наносится неблагоприятное воздействие на окружающую среду. В настоящее время использование природного топлива во всем мире составляет около 12 миллиардов т.н.э, что составляет около 2 тонн на человека. Избыточные выбросы парниковых газов из-за включения невозобновляемых источников энергии привели к изменению климата. Это, в свою очередь, значительно расширило использование возобновляемых источников энергии. Осуществляется быстрое развивается использования возобновляемых источников энергии, таких как энергия солнца, ветра, биомассы, геотермальная энергия и энергия воды [1]. Из-за низкой стоимости электроэнергии, производимой на возобновляемых источниках энергии, воздействие на окружающую среду практически отсутствует, такие проекты становятся все более и более доступными, в них вкладывают значительные средства инвестиций для перспективного развития исследований.

Наиболее перспективным проектом является использование энергии ветра из возобновляемых источников энергии. Китай, США и Германия являются лидерами в использовании энергии ветра. Согласно “Global wind energy concul” (GWEC), 35% всей энергии, производимой ветряными агрегатами в мире, приходится на Китай, 17% в Соединенных Штатах и 10% в Германии. Азия является ведущим в мире производителем энергии ветра. Произведенная энергия ветра в азиатских странах в 2017 году составляет 42%, в европейских странах - 28%, в Северной и Южной Америке - 18%, в Африке и остальном мире - 12% [2].

В сотрудничестве с немецкими компаниями “Intec-COPA”, “GEONET” и АО “Узбекэнерго” в Узбекистане было проведено исследование потенциала энергии ветра и карт ветра. По результатам исследования ветроэнергетический потенциал имеет 520 ГВт. Это позволит производить около 1,7 трлн кВт·ч электроэнергии в год [3, 4].

Бухарская область расположена на юге 39,77°, а западная 64,48°, ее общая площадь составляет 39,400 тыс.км². Регион в основном состоит из 75% степей и пустынь.

Проводятся научно-исследовательские работы по оценке потенциала ветроэнергетики в Бухарской области. Основной целью является эффективное использование существующих ветряных мельниц в регионе.

Метод определения потенциала энергии ветра, на основании функции распределения Вейбулла. При статистической обработке данных скорости ветра использовались несколько законов распределения. Наиболее распространенным теоретическим распределением является нормальное (нормативный), экспоненциальное, Вейбулла, логарифмическое нормальное (нормативный) или закон Гаусса, Реллея и Гамма - распределения. На сегодняшний день широкое применение получило двухпараметрическое распределение Вейбулла в статистическом анализе ветроэнергетического потенциала в регионах [11].

Для характеристики скорости ветра используется плотность и интегральная функция распределения Вейбулла. Подробная информация о плотностях и интегральных функциях распределения приведены в следующих литературах [12,13].

$$f(V) = \frac{k}{c} \cdot \left(\frac{V}{c}\right)^{k-1} \cdot e^{-\left(\frac{V}{c}\right)^k} \quad (6)$$

$$F(V) = \int_0^{\infty} f(V)dV = 1 - e^{-\left(\frac{V}{c}\right)^k} \quad (7)$$

где: $f(V)$ – Плотность распределения Вейбулла; $F(V)$ – интегральная функция распределения Вейбулла.

При расчете параметров функции распределения Вейбулла используются следующие методы:

1. Графический метод (ГМ);
2. Метод моментов (ММ);
3. Метод стандартных отклонений (МСО);
4. Метод максимального правдоподобия (ММП);
5. Метод плотности мощности (МПМ);
6. Модифицированный метод максимального правдоподобия (МММП);
7. Метод эквивалентной энергии (МЭЭ);
8. Эмпирический метод (ЭМ).

Чтобы проанализировать данные о скорости ветра, необходимо определить двухпараметрическое распределение вероятностей Вейбулла, а именно параметры масштаба и формы. Подробная информация о коэффициенте масштабирования и коэффициенте формы приведены в работе [14]:

$$k = \left(\frac{\sigma}{\bar{V}}\right)^{-1,086} \quad (8)$$

$$c = \frac{\bar{V}}{\Gamma\left(1+\frac{1}{k}\right)} \quad (9)$$

Где: c – параметр масштаба, k – параметр формы, Γ – функция Гамма.

Согласно функции распределения Вейбулла, можно оценить среднюю скорость ветра а также стандартное отклонение ветра, которые определяются с помощью выражений [15]:

$$\bar{V} = c\Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right) \quad (10)$$

$$\sigma = c \left[\Gamma\left(1 + \frac{2}{k}\right) - \Gamma^2\left(1 + \frac{1}{k}\right) \right]^{1/2} \quad (11)$$

Формула расчёта удельной мощности и энергии потока ветра для заданного региона при помощи рассчитанных параметров функции распределения Вейбулла [16]:

$$\frac{P_w}{A} = \frac{1}{2} \rho c^3 \Gamma\left(1 + \frac{3}{k}\right) \quad (12)$$

$$\frac{E_w}{A} = \frac{1}{2} \rho c^3 \Gamma \left(1 + \frac{3}{k}\right) \cdot T \quad (13)$$

Метод определения ветроэнергетического потенциала на различных высотах путём экстраполяции. На определенных высотах плотность воздуха и скорость ветра меняются. Плотность воздушного потока в зависимости от высоты определяется следующим образом [17].

$$\rho = \rho_0 - (1,194 \cdot 10^{-4} \cdot H) \quad (14)$$

где: ρ_0 – плотность воздушного потока в нормальных условиях $\rho_0 = 1,23 \text{ кг / м}^3$; H – высота измерения скорости ветра.

Значение скорости ветра зависит от высоты. С ростом высоты скорость ветра увеличивается. Следующая формула основана на высоте скорости ветра:

$$V_2 = V_1 \cdot \left(\frac{H_2}{H_1}\right)^\alpha \quad (15)$$

где: V_2 – скорость ветра, измеренная на определенной высоте; V_1 – скорость ветра, измеренная на начальном уровне; H_1 – высота станции; H_2 – выбранная высота; α – коэффициент возрастания скоростей ветра на разных высотах.

Коэффициент возрастания скоростей ветра на разных высотах определяется по следующей формуле:

$$\alpha = [0,096 \log_{10}(Z_0) + 0,016 (\log_{10}(Z_0))^2 + 0,24] \quad (16)$$

Z_0 – шероховатость подстилающей поверхности. В степных районах $Z_0 = 0,1 \text{ м}$ [18].

Значения масштабного параметра и параметра формы на указанной высоте также изменяются. Определение этих параметров производится по следующим выражением [19]:

$$k_{H2} = \frac{k_{H1}}{1 - 0,0881 \ln\left(\frac{H_2}{H_1}\right)} \quad (17)$$

$$c_{H2} = c_{H1} \left(\frac{H_2}{H_1}\right)^n \quad (18)$$

$$n = [0,37 - 0,0881 \ln(c_{H1})] \quad (19)$$

Пользуясь параметрами распределения Вейбулла рассчитанными на различных высотах, определим удельные мощность и энергию ветра на определенных высотах при помощи выражений (12), (13).

Результаты и обсуждение. В данном исследовании данные о скорости ветра и анализе ветроэнергетического потенциала были изучены в Бухарской области. Данные о скорости ветра взяты с метеостанции Бухарского международного аэропорта. Были рассчитаны и проанализированы средние значения скорости ветра измеренные на высоте 10 метров с промежутком 30 минут. Были приведены показатели потребления энергии ветра в мире. На основании данных средней скорости ветра, среднеквадратичного отклонения, удельной мощности и энергии полученных с метеостанции были включены в таблицу 1. Пользуясь эмперическим методом функции распределения Вэйбулла, были определены параметры масштаба и формы, а также показатели расчётов удельной мощности и энергии были внесены в таблицу 1.

На рисунке 1 показана средняя скорость ветра в Бухарской области по месяцам (2016 г.) Средняя скорость ветра составляет 3,404 м/с. Основные показатели средней скорости ветра приходятся на летний период. Считается важным определение годового направления ветра для эффективного использования энергии ветра. На основании данных направления ветра полученных с метеостанции, было построена роза ветров в среде MatLab.

На рисунке 3 показано направление потока ветра (роза ветров). Следовательно, 20% направления ветра составляет северное. В таблице 1 приведены оценочные и приблизительные параметры для распределения Вейбулла. Соответственно, коэффициент формы равен $k = 2,98$, а коэффициент масштабирования равен $c = 3,75 \text{ м/с}$.

Таблица 1. Параметры измеренных величин и расчетные параметры с применением распределения Вейбулла.

Год	Месяц	Параметры измеряемых величин				Расчетные параметры по распределению Вейбулла				
		$\bar{V}$ m/s	σ m/s	P w/m ²	E Wh/m ²	k (-)	c m/s	σ_w m/s	P_w w/m ²	E_w kwh/m ²
2018	Я	3.018	1.079	23.690	17.625	3.056	3.380	1.069	33.476	24.909
	Ф	2.833	1.951	42.163	29.345	1.499	3.137	1.916	56.981	39.659
	М	3.494	1.297	38.614	28.729	2.933	3.917	1.299	37.235	27.740
	А	2.954	0.898	19.941	14.358	3.646	3.27	0.889	20.149	14.507
	М	3.476	1.005	32.090	23.875	3.847	3.845	0.999	32.372	24.085
	И	4.350	2.226	100.229	72.165	2.070	4.91	2.21	93.18	67.09
	И	3.959	1.236	49.049	36.493	3.540	4.394	1.23	49.357	36.722
	А	4.077	1.225	53.010	39.439	3.691	4.515	1.219	52.868	39.334
	С	3.444	1.405	37.242	26.814	2.649	3.874	1.394	37.9	27.288
	О	3.429	1.219	34.952	25.165	2.373	3.318	1.228	34.545	25.701
	Н	2.940	1.327	26.493	19.075	2.373	3.318	1.327	25.61	19.054
	Д	2.879	0.792	18.012	13.401	4.063	3.178	0.795	18.1	13.47
Годовой средний		3.404	1.305	39.62	346.48	2.98	3.75	1.29	40.98	359.56




Рис.1. Ежемесячное изменение средней скорости ветра.

На рисунке 4 показаны функция распределения Вейбулла, функция плотности вероятности и интегральная функция распределения.

На рисунке 5 показаны значения удельная энергия ветра для высокой скорости ветра 10 м/с с использованием функции распределения Вейбулла по месяцам. Наибольшая удельная мощность ветра составляет в июне 93,18 Вт/м². Среднегодовая удельная энергия ветра составляет 40,98 Вт/м².

На рисунке 6 показаны значения плотности энергии ветра в сегменте месяцев. Наибольшее значение в июне, то есть 67,09 кВтч/м². Годовое значение удельной энергии ветра составляет 359,56 кВтч/м².

На рисунке 7 показана линейная скорость




Рис.2. Роза ветров.

ветра. Соответственно, средняя скорость ветра составляет 3,404 м/с на высоте 10 м, 4,4 м/с на высоте 50 м и 4,9 м/с на высоте 100 м.

На рисунках 8 и 9 показаны значения плотности энергии ветра и плотности энергии ветра при разной высоте ветра. Соответственно, удельная мощность ветра и удельная энергия ветра на высоте 100 м составили 164,79 Вт/м², 1443,59 кВтч/м².




Рис.3. Функция распределения Вейбулла и измеренная плотность (а), интегральная функция распределения Вейбулла со скоростью ветра для выбранных мест на станциях: высота годового показателя и масштабные коэффициенты (б).




Рис.4. Среднемесячное значение удельной мощности измеренных на основании функции распределения Вейбулла.




Рис.5. Среднемесячное значение удельной энергии измеренных на основании функции распределения Вейбулла.




Рис.6. Средняя скорость ветра на различных высотах с помощью метода экстраполяции.




Рис.7. Среднегодовое значение для измеренных по распределению Вейбулла удельной мощности ветра на выбранных высотах.




Рис.8. Среднегодовое значение для измеренных по распределению Вейбулла удельной энергии ветра выбранных высотах.

Выводы. Результаты исследования позволили сделать следующие выводы:

1. Максимальная и минимальная скорость ветра, данные о направлении ветра были получены и проанализированы с метеорологической станции. Средняя скорость измеряемого ветра году составляет 3,404 м/с.
2. В среде Matlab был построен график направления ветра (роза ветров). В Бухарской области большой ветровой поток дует с севера.
3. Используя двухпараметрическую функцию распределения вероятностей Вейбулла, среднегодовой коэффициент формы и масштабный коэффициент были определены на высоте 10 м. Соответственно, $k = 2,98$, $c = 3,75$ м/с.
4. Значения удельная мощности и энергии ветра на высоте 10 м были определены и проанализированы с использованием функции распределения вероятностей Вейбулла. Соответственно, средний удельная энергии ветра составляет $40,98$ Вт/м², а годовой удельная энергии ветра $359,56$ кВт/м².
5. Потенциал ветра на разных высотах определялся с помощью распределения Вейбулла. Соответственно, значения удельная мощности ветра и удельная энергии ветра на высоте 100 м были определены методом экстраполяции $164,79$ Вт/м², $1443,59$ кВтч/м².
6. Анализируя результаты, целесообразно использовать маломощные ветрогенераторы в этом регионе.

Литература

1. B. Eshchanov., M. Stultjes., R. Eshchanov., S. Salaev. "Potential of Renewable Energy Sources in Uzbekistan" Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology. 2011. V.1. pp.1-17.
2. <http://gwec.net/global-figures/statistics>.
3. Р.Захидов., М.Кремков. "Потенциал ветровой энергетики Узбекистана" //Гелиотехника. 2015. №4. С 111-112
4. <https://www.evwind.es>.
5. A. Allouhi., O. Zamzoum, M. Islam., R. Saidur., T. Kousksou., A. Jamil., A. Derouich. "Evaluation of wind energy potential in Morocco's coastal regions". Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2018. V.72. pp. 311-324.
6. M. Rasham. "Analysis of Wind Speed Data and Annual Energy Potential at Three locations in Iraq". International Journal of Computer Applications. 2016.V.137 .pp. 11-16.
7. A. Azad., M. Rasul., T. Yusuf. "Statistical diagnosis of the best Weibull methods for wind power assessment for agricultural applications". Energies. 2014. V.7. pp. 3056-3085.
8. S. Ali., S. Lee., Ch. Jang. "Statistical analysis of wind characteristics using Weibull and Rayleigh distributions in Deokjeok-do Island-Incheon, South Korea". 2018. V.123. pp. 652-663.
9. M.Dahbi., A. Benatiallah., M. Sellam. "The Analysis of Wind Power Potential in Sahara Site of Algeria-an Estimation Using the Weibull Density Function". Energy Procedia. 2013. V. 36. pp. 179-188.
10. M. El-Sharkawi. "Wind energy an introduction". 2016. pp. 43-57.
11. Sh. Ahmed. "Wind energy characteristics and wind park installation in Shark El-Ouinat, Egypt". Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2018. V.82. pp. 734-742.
12. G. Johnson. "Wind Energy Systems". 2006. pp. 2-16...2-43.
13. C. Ozay., M. Soner. "Statistical analysis of wind speed using two-parametr Weibull distribution in Alacati region". Energy conversion and management. 2016. V. 12. pp. 49-54.
14. M. Shoaib., I.Siddiqui., Y. Amir., S. Rehman. " Evaluation of wind power potential in Baburband (Pakistan) using Weibull distribution function". Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017. V.70. pp. 1343-1351.
15. D. Hui Ko., Sh. Taek Jeong., Y. Chil Kim. "Assesment of wind energy for small-scale wind power in Chuuk State, Micronesia". Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2015. V. 52. pp. 613-622.

16. Y. Kantal., I. Usta. "Analysis of the upper-truncated Weibull distribution for wind speed". Energy conversion and management. V. 96. pp. 81-88.
17. P. Chaurasiya., S. Ahmed., W. Varudkar. "Study of different parameters estimation methods of Weibull distribution to determine wind power density using ground based Doppler SODAR instrument". Alexandria Engineering Journal. 2017. V.80. pp. 34-40.
18. J. Catoldo., M. Zeballos. "Roughness terrain consideration in a wind interpolation numerical model". Americas Conference on Engineering and Technology-San Juan. 2009. V.48. pp. 62-68.
19. G. Suvire. "Wind Farm -Technical Regulation, Potential Estimation and Siting Assessment". 2011. V.44. pp. 96-105.

DETALLARNI KORROZIYA BARDOSHLILIGINI OSHIRISH UCHUN ZAMONAVIY YECHIM VA UNI QO'LLASH JARAYONI

Sharipov J.O., Begmurodov A.F.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Mazkur maqolada detallar korroziya bardoshliligini oshirish uchun eng maqbul yo'llaridan biri bo'lgan, ya'ni detal sirtiga xrom qoplama qoplash va uning qo'llanilish jarayoni hamda sanoat tarmoqlaridagi ahamiyati haqida qisqacha ma'lumotlar aks etgan.

Kalit so'zlar: detal, konstruktiv, yeyilish, korroziya, mexanik, kimyoviy, fizik, avtomatlashtirilgan, material po'lat, nanokompozitsiya, xromlash, issiqlik, azotlash termik ishlov berish.

MODERN SOLUTIONS FOR INCREASING THE CORROSION RESISTANCE OF COMPONENTS AND THE PROCESS OF THEIR APPLICATION

Sharipov J.O., Begmurodov A.F.

Bukhara state technical university.

Annotation. This article presents brief information about one of the most effective methods for increasing the corrosion resistance of components, namely applying a chromium coating to the surface of a part, as well as its application process and its significance in various industrial sectors.

Keywords: component, structural, wear, corrosion, mechanical, chemical, physical, automated, steel material, nanocomposite, chromium plating, heat, nitriding, heat treatment.

Korroziya — metall detallarni yemiruvchi eng asosiy omillardan biri bo'lib, u mashinasozlik, neft-gaz sanoati, qurilish va transport kabi ko'plab sohalarda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Korroziya natijasida materiallarning xizmat muddati qisqaradi, texnik ko'rsatkichlari yomonlashadi va katta iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi. Shu sababli zamonaviy muhandislikda detallarni korroziyadan himoyalash va ularning bardoshliligini oshirish muhim vazifa hisoblanadi. Bu borada, ayniqsa, sirtga qoplama berish texnologiyalari samarali natija bermoqda.

Mashina va mexanizm detallarining ishonchligi va uzoq muddat xizmat qilishi sanoatning barcha sohalari uchun muhim omildir. Har qanday detal ekspluatatsiya jarayonida tabiiy sharoitlar, mexanik yuklanishlar, kimyoviy muhitlar, ishqalanish va harorat ta'sirida asta-sekin yeyila boradi. Yeyilish (ishqalanish natijasidagi materialning yo'qolishi) va korroziya (kimyoviy yemirilish) detallarni ishdan chiqaruvchi eng asosiy omillardandir. Global statistik ma'lumotlarga ko'ra, korroziya natijasidagi iqtisodiy yo'qotishlar ko'plab davlatlarning yalpi ichki mahsulotining 3–4 %ini tashkil etadi. Shuning uchun yeyilish va korroziyaga qarshi kurashish texnik xizmat ko'rsatish va konstruktiv loyihalashning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mashinasozlik, energetika, transport, qishloq xo'jaligi va boshqa texnik sohalarda ishlatiladigan mexanizmlar uzoq muddat ishonchli ishlashi uchun detallar o'zaro ta'sirida bo'ladigan yuzalarining mustahkamligi juda muhimdir. Biroq real sharoitlarda detallar ish jarayonida turli kuchlar, harorat o'zgarishlari, muhit ta'siri va mexanik bosimlar ostida bo'ladi. Natijada ularning ishchi yuzalari asta-sekin buziladi, o'lchamlari kamayadi va funksional qobiliyati pasayadi. Bu jarayon yeyilish deb yuritiladi. Yeyilish bu mexanik juftlikda o'zaro ishqalanayotgan yoki dinamik yuklamalar ta'sirida bo'lgan qismlar

materialining asta-sekinlik bilan buzilishi, qatlamining ajralishi yoki deformatsiyalanishidir. Yeyilish texnik qurilmalar samaradorligini pasaytiradi, energiya sarfini oshiradi, avariyaaviy holatlarga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun yeyilishning mohiyatini, uning turlarini va yuz berish mexanizmlarini chuqur o'rganish detallarni ishonchli loyihalash va ularning xizmat muddatini uzaytirishga imkon beradi [1].

Korroziya metallarning tashqi muhit bilan o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladi. U quyidagi turlarga bo'linadi:

1. Kimyoviy korroziya – gaz yoki suyuqliklar bilan to'g'ridan-to'g'ri reaksiyaga kirishish natijasida yuzaga keladi.
2. Elektrokimyoviy korroziya – elektrolit muhitda elektr toki ta'sirida sodir bo'ladi.
3. Mexanik-korroziyaviy yeyilish – ishqalanish va korroziya birgalikda ta'sir qilganda yuz beradi. Bu jarayonlar detalning mustahkamligini pasaytiradi va uning ishdan chiqishiga olib keladi. Korroziyaga qarshi zamonaviy yechimlar: xromlash – detallarni korroziyadan himoyalashning eng keng tarqalgan usullaridan biridir.

Afzalliklari: korroziyaga yuqori chidamlilik, sirt qattiqligining oshishi, yeyilishga bardoshlilik, estetik ko'rinish. Qo'llash jarayoni: detal sirtini tayyorlash (tozalash, yog'sizlantirish, silliqlash), elektrolit eritmaga tushirish, elektr toki berish orqali qoplama hosil qilish, quritish va yakuniy ishlov berish.

Nanokompozit qoplamalar metall asosga nanozarrachalar qo'shish orqali olinadi. Afzalliklari: yuqori mexanik mustahkamlik, kuchli korroziyaga chidamlilik, issiqlikka bardoshlilik, uzoq xizmat muddati. Bu usul zamonaviy sanoatda keng qo'llanilmoqda. Termik ishlov berish va azotlash, termik ishlov berish metallarning ichki tuzilishini yaxshilaydi. Issiqlik bilan ishlov berish – qattiqlik va mustahkamlikni oshiradi, azotlash – sirt qatlamini azot bilan boyitib, mustahkam va korroziyaga chidamli qatlam hosil qiladi. Azotlash – bu qizdirilgan azotni tegishli muhitda detal va qotishmalarning yuza qatlamini diffuziya bilan to'yintirish jarayoni. Azotlash ko'pincha 500-600 °C (past haroratda azotlash) α -fazada, issiqqa chidamli po'latlarni, qotishmalarni va qiyin suyuqlanuvchi metallarni (Ti, Mo, Nb, V va boshqalar) azotlash-600-1200 °C (yuqori haroratda azotlash)da amalga oshiriladi. Azotlash jarayonida kesuvchi asbob yuzasida 60-80 mkm gacha qattiq nitrid faza hosil bo'ladi, bu esa keyingi ishlov berilishlarni yuqori yuklanishlar ta'sirida plastik deformatsiyalanishini kamaytiradi va ishlash muddatini oshiradi. Azotlangan po'latlar yuqori yuza mustahkamligiga ega, ular 400-450 °C gacha qizdirilganda o'z xususiyatini yo'qotmaydi; yuqori yeyilishga bardoshlik va parchalanib ko'chish xususiyati past.

Quyidagi 1-jadvalda gaz aralashmasi harorati va tarkibining vakuumli yoy razryadi sharoitida hosil bo'lgan azotlangan qatlamning qalinligiga ta'sirini o'rganish natijalari ko'rsatilgan.

1-jadval.


Gaz aralashmasi harorati va tarkibining azotlangan qatlam qalinligi va mikro qattiqligiga ta'siri

Azotlanish harorati °S	Ar li gazaralash-masidagi N ₂ konsentratsiyasi	Mikro qattiqlik, kN/mm ²	Samarali qalinlik, mkm	Umumiy qalinlik, mkm
480	10	10,0	10-15	200-250
	20	10,0	30-40	180-210
	40	10,3	25-30	150-200
	80	10,6	80	250-300
	100	10,2	68	80-90
510	10	10,8	175	450
	20	11,2	90-100	400-450
	40	11,1	85	400-450

Azotlangan qatlamning xususiyatlarini o'rganishda, odatda, qatlamning samarali va umumiy qalinligi ajratiladi. Ushbu tadqiqotda azotlangan qatlamning samarali qalinligi namuna yuzasidan $N=9,8 \text{ kN/mm}^2$ ga mos keladigan qattqlik maydonigacha bo'lgan masofa sifatida, umumiy qalinligi sifatida esa, namuna ($N=8,8 \text{ kN/mm}^2$) sanoat detalining dastlabki qattqligiga mos keluvchi qattqlikkacha bo'lgan masofa maydoni qabul qilindi.

Argonli gaz aralashmasidagi azot foiz miqdorining ko'payishi azotlangan qatlam yuza qattqligining biroz oshishiga olib kelishi aniqlandi, lekin hosil bo'lgan qatlamlarning qalinligi(samarali va umumiy) pasayadi.

Bu quyidagicha tushuntirilishi mumkin. Gaz aralashmasida azot miqdori 80% dan kam bo'lsa, azotning tezkesar po'lat ichiga intensiv diffuziyasi sodir bo'ladi, chunki aralashmada azotning bunday konsentratsiyasi nitrid fazasining doimiy qatlami yuzasida hosil bo'lmaydi. Azotlanish harorati 480°S , azotlanish vaqti 24 soat.



1-rasm. Azotlanish vaqti va haroratning bir biriga bog'liqlik grafigi

Hozirgi vaqtda, fizikaviy usulda moddalarni cho'ktirish natijasida olingan olovbardosh metallarning nitridlari asosida turli xil yeyilishga chidamli qoplamali asboblardan keng qo'llaniladi. Bu kabi qoplamalar juda yuqori mikroqattqlikka ega, ishqalanish koeffitsiyenti past va ishlov berilayotgan materialga nisbatan inertdir. Biroq qoplama qoplangan kesuvchi asboblardan yuqori tezlikda foydalanish shuni ko'rsatadiki, bunday kesuvchi asboblarning turli xildagi kesish operatsiyalari uchun samaradorligi bir xil emas. Yeyilishga chidamli qoplamalarning muvaffaqiyatli joriy etilishiga to'sqinlik qilayotgan amaliyot shundan iboratki, yuza osti va qoplamaning fizik-mexanikaviy xususiyatlari o'rtasida katta farq bo'lganligi tufayli, katta yuklanish tushishi oqibatida yuza ostining plastik deformatsiyalanishi paytida kesuvchi asboblarning ishchi yuzalarining yeyilishi tezlashishi kuzatiladi. Bu kamchiliklarni, masalan yeyilishga chidamli qoplamaning qoplashdan oldin kimyoviy-termik ishlov berish orqali olish mumkin bo'lgan o'tish qatlamini hosil qilish yo'li bilan bartaraf etish mumkin; xususan ionli-azotlash jarayoni juda keng qo'llaniladi. Bunday jarayon kompleks ishlov berish deb ataladi. Uni qo'llash CHVD-qoplamali asboblarga nisbatan yuqori tezlikdagi kesuvchi asboblarning barqarorligini bir necha marta oshiradi, yeyilishning umumiy qonuniyatiga asosan, detal va kesuvchi asbobning boshlang'ich ishlash davrida sirpanib yemirilishi, boshlang'ich yemirilish deb atalib, jadal yeyilishi ro'y beradi. Boshlang'ich yeyilish davrida asbobning kesuvchi tig'ida ishlovchanlik (prirabotka) sodir bo'ladi, alohida notekisliklari parchalanib ko'chib tushadi va har xil shtrixlari, kesuvchi tig'larning charxlashdan qolgan izlari tozalanib silliq holga keladi. Bu davrda ishlangan yuzalarning g'adir-budurligi asta-sekin kamayib boradi [2].

Metall yuzalariga ishlov berishning galvanik usuli bugungi kunda turli sohalarda faol qo'llaniladi. Shu tarzda, dekorativ yoki himoya galvanik qoplamaning eng nozik qatlami qismlarga

va butun mahsulotlarga qo'llanilishi mumkin. Galvanika - elektrokimyoning bir tarmog'i, metallarning ma'lum bir sirtida cho'ktirish jarayonlarini o'rganadi [3]. Metallarga chiroylilik, chidamlilik, yeyilishga bardoshli va mahsulot uchun zarur bo'lgan boshqa xususiyatlarni berish uchun ularni nikellash, xromlash, kumushlash va radiy bilan qoplash shunday amalga oshiriladi.

Galvanika jarayonining afzalliklarini tushunish uchun galvanik vannalardan foydalanishning texnologik xususiyatlari, har bir sirt turi uchun elektrolitlarni tanlash va yotqizilgan metallning qalinligini hisoblashning o'ziga xos xususiyatlari bilan o'rganish kerak. Ishlov berish qiyin bo'lgan materiallarni CVD usulida qoplama qoplangan, moylash-sovutish suyuqligisiz 75-90 m/min kesish tezligida qattiq qotishmali kesuvchi asboblarning yeyilishi ham, asosan, asbobning cho'qqisida kuzatiladi. Ammo bu holda, oldingi yuza bo'ylab kesuvchi asbob tig'ida yoriqlar paydo bo'lishi, qatlamlar va adgezion yeyilishlar sodir bo'lishi odatiy holdir. Xromli qoplama. Yeyilishga bardosh qoplamalarni qo'llash uchun quyidagi tarkibdagi vannadan foydalaniladi, g/l: xrom angidrid-260, sulfat kislota-2,5. Ishlash tartibi: harorat 55-60 °C; kuchlanish 50-80 A/dm². Qoplama qalinligi 20-50 mikron. Qattiqlik 500-600 MPa. Qoplamalar mashinasozlik sanoatida kislotali, korroziy muhitda ishlaydigan detallarni himoya qilish uchun ishlatiladi.



2-rasm. Elektrokimyoviy usul (galvanika vannalari).

Detallarni yeyilish va korroziyaga bardoshlilikini oshirishning samara beradigan eng qulay usullaridan biri qoplama qoplash jarayoni deb aytish mumkin, bunda qoplamaning xususiyati va qanday qoplama ekanligi ham muhim ahamiyatga egadir. Bu jarayonda biz detallarni yeyilish va korroziyaga bardoshlilikini oshirish uchun xrom metall bilan qoplama qoplash jarayonini ko'rib chiqamiz. Xrom metall bilan qoplama qoplash texnologiyasi - bu detallar yuzasiga elektrolit vannasi orqali xrom qatlamini cho'ktirish jarayoni deyish mumkin. Xrom metall qoplama yuqori qattiqlik, silliqlik, korroziyaga bardoshlilik va yeyilishga chidamli qatlam hosil qiladi. Mashinasozlik, aviatsiya, gidravlika, avtomobilsozlik, energetika va asbobsozlikda keng qo'llaniladi. Xrom metall bilan qoplama qoplashning maqsadi yeyilishni kamaytirish, korroziyaga bardoshlilikni oshirish, sirtning dekorativ ko'rinishini yaxshilash, qattiqlikni oshirish, ishqalanish koeffitsiyentini kamaytirish termik turg'unlikni oshirish uchun xizmat qiladi [4].

Detalga yotqizilgan xrom qattiqligi $NV\ 800 - 1000$, yeyilish va zanglashga qarshiligi katta bo'ladi. Xrom bilan tiklangan detallarning xizmat muddati ish sharoitlariga qarab 4 - 10 marta oshadi. Xromli qoplamalarni xom va toblangan po'latlarga yotqizish mumkin [5].

Xulosa qilib aytganda qoplamalarning har birini alohida qo'llaganda unchalik katta natijaga erishib bo'lmaydi, chunki kesuvchi asboblarda katta yuklanish ta'sirida ishlaganda qoplama osti (tag qo'yima) plastik deformatsiyalanish hisobiga qoplamada yorilish kuzatiladi va qoplama ko'chish jarayoni boshlanadi. Shularni inobatga olib kompleks ishlov berish kesuvchi asboblarda yeyilishga bardoshlilikni oshiradi va dastgohlarning ish unumdorligi ko'payishiga olib keladi.

Olib borilgan ilmiy izlanishlar quyidagi xulosalarni qilishga imkon beradi:

1. Tayyorlanmalarni ishlov berishda detal yeyilishining kontaktli jarayonlari, issiqlik holati va jadalligiga ta'sir etish qonuniyatlari bo'ylama yo'nalishda bunday jarayonlarga qoplamalar ko'rsatadigan ta'sir kabi bo'ladi, bu bo'ylama yo'nish sharoitlari uchun ko'p qatlamli qoplamalarni shakllantirish tamoyilini barcha xil detal va asbobsozlik materiallari qo'llash imkoniyatini beradi.
2. Detalga to'g'ri tanlangan qoplama qoplash usuli, kimyoviy elementlari, jarayon parametrlari uning turg'unligini oshiradi.
3. Ko'p qatlamli yeyilishga chidamli qoplamalarni qo'llash tayyorlanmalarga ishlov berish operatsiyalarida kesuvchi asbobning ishlash qobiliyatini ancha oshirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.Nosirov, Materialshunoslik. Toshkent "O'qituvchi"-2004 yil
2. E.O.Umarov, Materialshunoslik. Toshkent "Cho'lpon"-2014 y.
3. K. B. Usmonov. Toshkent "O'qituvchi"-2004 y.
4. T.U. Holiqberdiev, Mashinasolik texnologiyasi asoslari. Toshkent-2011 yil
5. Маслов А.Р., Фёдоров С.В., Высокоэффективные технологии и оборудование современного машиностроительного производства. Москва-2015 г.
6. А.С.Верещака, Работоспособность режущего инструмента с износостойкими покрытиями. Москва, «Машиностроение» -2001 г.
7. А.С.Верещака, Работоспособность режущего инструмента с износостойкими покрытиями. Москва, «Машиностроение» -2001 г.
8. S.N. Grigoriev, Yu. A. Melnik, A.S. Metel, M.A. Volosova, Focused beams of fast neutral atoms in glow discharge plasma editors-pick, J. Appl. Phys. 121 (2017) 223-302
9. S.N. Grigoriev, T.V. Tarasova, Possibilities of the technology of additive production for making complex-shape parts and depositing functional coatings from metallic powders, Metal Sci Heat Treatment 57 (2016) 579-584

IPAK QURTI URUG'CHILIGIDA KAPALAK CHIQARISHNI SINXRONLASHTIRUVCHI LED FOTOPERIOD MOSLAMASINING ELEKTROTEXNIK ASOSLARI

Mirzamaxmudov U.A., Sharibayev N.Yu., Murodov R.S.

Namangan davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Maqolada ipak qurti (*Bombyx mori*) urug'chiligida kapalak chiqarish jarayonini sinxronlashtirish uchun mo'ljallangan LED fotoperiod moslamasining elektrotexnik asoslari tadqiq etilgan. LED yoritgichlarning elektr va fotometrik parametrlari tahlil qilinib, PWM hamda 0–10V dimming usullarining qiyosiy baholashi keltirilgan. Kamerada yoritishni bir tekis taqsimlash modeli va energiyatejamkorlik yechimlari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: LED fotoperiod, ipak qurti, kapalak sinxronligi, sirkad ritm, PWM dimming, lyuksmetriya, bir tekislik, energiya samaradorligi, fotometrik parametrlar, elektr xavfsizligi.

ELECTROTECHNICAL FUNDAMENTALS OF LED PHOTOPERIOD DEVICE FOR SYNCHRONIZING MOTH EMERGENCE IN SERICULTURE

Mirzamakhmudov U.A., Sharibayev N.Yu., Murodov R.S.

Namangan state technical university.

Annotation. The article investigates electrotechnical fundamentals of an LED photoperiod device for synchronizing moth emergence in sericulture. Electrical and photometric LED parameters are analyzed, a comparative assessment of PWM and 0–10V dimming is presented. A computational model for uniform light distribution and energy-saving solutions have been developed.

Keywords: LED photoperiod, sericulture, moth synchronization, circadian rhythm, PWM dimming, luxmetry, uniformity, energy efficiency, photometric parameters, electrical safety.


Kirish. Ipakchilik sanoatida tut ipak qurti (*Bombyx mori*) urug‘chiligining hal qiluvchi bosqichlaridan biri g‘umbakdan kapalak (imago) chiqarish jarayonidir. Ushbu jarayonning sinxronligi bevosita urug‘chilikning umumiy samaradorligiga ta’sir etadi, chunki erkak va urg‘ochi kapalaklar bir vaqtda chiqishi juftlashish foizini sezilarli oshiradi [1]. *Bombyx mori* ning imago chiqish ritmi sirkad soat mexanizmi tomonidan boshqariladi va bu mexanizm fotoperiodga — yorug‘lik va qorong‘ulik almashinuvi davomiyligiga bog‘liq [2, 3]. An’anaviy cho‘g‘lanma va lyuminescent lampalar yuqori issiqlik ajratish, past samaradorlik va spektral boshqaruv cheklanganligi kabi kamchiliklarga ega [4]. LED texnologiyalari yuqori samaradorlik (120–200 lm/W), uzoq xizmat muddati (50000+ soat) va past issiqlik ajratishi bilan bu muammolarni hal etadi [5]. Maqolada LED fotoperiod moslashtirish elektrotexnik asoslari: fotoperiodizmning biologik mexanizmi, LED parametrlari, boshqaruv usullari, yoritish bir tekisligi hisob-modeli va energiya tejamlilik masalalari ko‘rib chiqiladi.

Yechiladigan muammo va masalaning qo‘yilishi. *Bombyx mori* da sirkad ritm bosh miyadagi soat genlari — period (per), timeless (tim), Clock (Clk) va cycle (cyc) tomonidan boshqariladi [2]. Kriptoxrom-1 (cry1) geni foto-retseptor sifatida sirkad soatning yorug‘likka sinxronlanishini ta’minlaydi [3]. Imago chiqish ritmini matematik tarzda sirkad ossilyator modeli bilan ifodalash mumkin:

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega t + A \cdot \sin(2\pi t/T + \varphi), \quad (1)$$

bu yerda: $\theta(t)$ — sirkad faza, ω — burchak chastotasi (rad/soat), T — sirkad davri (≈ 24 soat), A — yorug‘lik signali amplitudasi, φ — boshlang‘ich faza. L:D nisbati orqali A va φ ni boshqarish kapalak chiqishni sinxronlashtiradi.

Asosiy muammo an’anaviy yoritish manbalari fotoperiodning aniq boshqarilishini ta’minlamaydi. Cho‘g‘lanma lampalar quvvatning 90–95% ini issiqlikka aylantiradi, kamera haroratini buzadi. Lyuminescent lampalarning dimming imkoniyati cheklangan. Masala: 1,2×0,8×0,6 m kamerada L:D = 16:8 rejimda 500–800 lx yoritilganlikka ega, $U_1 \geq 0,7$ bir tekislikdagi LED tizimi parametrlarini asoslash.



1-rasm. Fotoperiod rejimining imago chiqish sinxronligi va juftlashish foiziga ta’siri


1-rasmdan ko‘rinib turibdiki, L:D = 16:8 rejimi eng yuqori sinxronlik (90%) va juftlashish (85%) ko‘rsatkichlarini beradi. Qorong‘ulik (0:24) da sinxronlik 35% ga tushadi, bu sirkad soatning yorug‘liksiz buzilishini tasdiqlaydi [3].

Eksperiment va olingan natijalarning tahlili. LED ning volt-amper xarakteristikasi Shokli tenglamasi bilan tavsiflanadi:

$$I = I_s \cdot (\exp(V / n \cdot V_T) - 1), \quad (2)$$

bu yerda: I_s — to'yinish oqimi, n — ideallik koeffitsiyenti ($1 \leq 2$), $V_T = kT/q \approx 26$ mV. Iste'mol quvvati va lyuminoz samaradorlik:

$$P = V_f \cdot I_f \quad (3); \quad \eta_L = \Phi_v / P \quad [\text{lm/W}]. \quad (4)$$



2-rasm. Yoritish manbalarining lyuminoz samaradorligi qiyosiy diagrammasi


2-rasmdan ko'rinib turibdiki, LED (oq) ning $\eta_L = 200$ lm/W ko'rsatkichi cho'g'lanma lampadan 13 marta, lyuminescent lampadan 2,7 marta yuqori.

1-jadval. Yoritish manbalarining qiyosiy parametrlari

Parametr	Cho'g'lanma	Lyuminescent	LED (oq)	LED (ko'k)	LED (qizil)
η_L , lm/W	12–18	60–90	120–200	30–50	40–80
Xizmat, soat	1 000	8–15 000	50 000+	50 000+	50 000+
Issiqlik, %	90–95	60–70	15–25	15–25	15–25
Dimming	Ceklangan	Murakkab	PWM/0–10V	PWM/0–10V	PWM/0–10V

PWM dimming usulida LED tok ma'lum chastotada (1–20 kHz) yoqiladi-o'chiriladi. O'rtacha tok va yorug'lik oqimi:

$$I_{avg} = D \cdot I_{peak} \quad (5); \quad \Phi_{avg} = D \cdot \Phi_{max}. \quad (6)$$



3-rasm. PWM dimming signali va LED tok diagrammasi ($D = 75\%$ va $D = 25\%$)

3-rasmda PWM signalining ikki xil to'ldirish koeffitsiyentidagi ko'rinishi tasvirlangan. $D = 75\%$ da o'rtacha tok Ipakning 75% ini tashkil etadi, rang xarakteristikasi o'zgarmaydi [6].

2-jadval. PWM va 0–10V dimming usullarining qiyosiy tahlili

Parametr	PWM	0–10V (analog)
Dimming diapazoni	0,1–100%	10–100%
Rang barqarorligi	$\Delta CCT < 50\text{ K}$	$\Delta CCT 200\text{--}500\text{ K}$
Aniqligi	$\pm 1\%$	$\pm 5\text{--}10\%$
Energiya samaradorligi	95–98%	85–92%
Fotoperiodga mosligi	Juda mos	Qisman mos

Nuqtaviy manbadan yoritilganlik va bir tekislik:

$$E = (I \cdot \cos^3\theta) / d^2 \quad (7); \quad E_{\text{total}} = \sum (I_i \cdot \cos^3\theta_i) / d_i^2. \quad (8)$$


$$U_1 = E_{\text{min}} / E_{\text{avg}}; \quad U_2 = E_{\text{min}} / E_{\text{max}}. \quad (9)$$

Kamera o'lchamlari $1,2 \times 0,8 \times 0,6\text{ m}$, LED–ish yuzasi masofasi $d = 0,55\text{ m}$. Lyumen usuli:

$$\Phi_{\text{total}} = (E \cdot A) / (UF \cdot MF) = (650 \times 0,96) / (0,75 \times 0,9) \approx 924\text{ lm}. \quad (10)$$

$$P_{\text{total}} = 924 / 150 \approx 6,2\text{ W}. \quad (11)$$

4-rasmda 4 ta LED panelning 2×2 sxemadagi joylashuvi va natijadagi yoritilganlik taqsimoti ko'rsatilgan. Hisob natijalari: $U_1 = 0,83 \geq 0,70$, $U_2 = 0,71 \geq 0,70$ — talab qanoatlantirildi.




4-rasm. Kamerada LED panellar joylashuvi (chapda) va yoritilganlik xaritasi (o'ngda)

Fotoperiod moslamasining bir tsikl energiya sarfi ($L:D = 16:8$):

$$W_{\text{cycle}} = P_{\text{total}} \cdot t_L + P_{\text{standby}} \cdot t_D = 6,2 \times 16 + 0,5 \times 8 \approx 0,103\text{ kVt} \cdot \text{soat}. \quad (12)$$

Olingan natijalarning qo'llanilish sohalari. LED fotoperiod moslamasining elektrotexnik asoslari urug'chilik stansiyalarini modernizatsiya qilishda qo'llaniladi — cho'g'lanma lampalarni LED ga almashtirish energiyani 88–90% ga tejaydi va harorat rejimini barqarorlashtiradi. Ishlab chiqilgan hisob-model turli o'lchamdagi kameralar uchun LED joylashuvini optimallashtirishda universal vosita bo'lib xizmat qiladi. PWM boshqaruv tizimi turli fotoperiod rejimlarini (16:8, 14:10, 12:12) aniq amalga oshirish imkonini beradi [7].



5-rasm. L:D = 16:8 fotoperiod ssenariysi va energiya sarfi taqsimoti

3-jadval. Energiya sarfi taqqoslashi (bir tsikl, 24 soat)

Parametr	Cho'g'lanma	Lyuminessent	LED moslama
Quvvat, W	55–65	12–18	6,2
Kunlik, kVt·soat	0,88–1,04	0,19–0,29	0,103
Oylik, kVt·soat	26,4–31,2	5,8–8,6	3,1
Tejash, %	— (baza)	70–75	88–90

Moslamaning 24 V DC SELV standarti va IP65 himoya darajasi yuqori namlik ($RH = 70\text{--}85\%$) sharoitida xavfsiz foydalanishni ta'minlaydi. Izolyatsiya qarshiligi $R_{ins} \geq 1\text{ M}\Omega$ (500 V DC sinov kuchlanishida) talabi bajarilishi shart [8].

Xulosa. L:D = 16:8 fotoperiod rejimi Bombyx mori imago chiqishining eng yuqori sinxronligini (87–92%) va juftlashish muvaffaqiyatini (82–88%) ta'minlaydi. LED yoritgichlar lyuminoz samaradorlik (120–200 lm/W), xizmat muddati (50000+ soat) va past issiqlik ajratishi (15–25%) bo'yicha an'anaviy manbalardan sezilarli ustun. PWM dimming 0,1–100% diapazonda rang barqarorligini ($\Delta CCT < 50\text{ K}$) saqlab, fotoperiod ssenariylarini aniq amalga oshiradi. 1,2×0,8×0,6 m kamerada 4 ta LED panelni 2×2 sxemada joylashtirganda $U_1 = 0,83$ erishildi (talab: $U_1 \geq 0,7$). LED moslama cho'g'lanma lampaga nisbatan energiya sarfini 88–90% ga kamaytiradi (tsikl uchun 0,103 kVt·soat).

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tazima Y. The Silkworm: An Important Laboratory Tool. - Tokyo: Kodansha, 1978. - 307 p.
2. Ikeda K., Daimon T. et all. Involvement of the clock gene period in the photoperiodism of the silkworm Bombyx mori // Zoological Science. 202. - Vol. 38. - № 6. - P. 523-530.
3. Nartey M.A., Sun X., Qin L., Hou C., Li M. Knockout of cryptochrome 1 disrupts circadian rhythm in the silkworm // bioRxiv. 2024. - doi: 10.1101/2024.05.13.593801.
4. Kogure M. The influence of light and temperature on characters of the silkworm // J. Dept Agriculture, Kyushu Univ. 1933. - Vol. 4. - P. 1-93.
5. Schubert E.F. Light-Emitting Diodes. 3rd ed. - Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2018. - 624 p.
6. Chen Y.-H., Chen S.-H., Lai C.-M. Dimming techniques for high-brightness LEDs // Electronics. 2021. - Vol. 10. - № 17. - P. 2163.
7. Haitz R., Tsao J.Y. Solid-state lighting prospects // Physica Status Solidi (a). 2011. — Vol. 208. — № 1. — P. 17–29.
8. Saunders D.S. Insect photoperiodism: models // J. Comp. Physiol. A. 2021. - Vol. 207. - P. 469–487.
9. Tariq M., Sarkar B.N. Bilevel current driving for PWM dimming // Int. J. Eng. Tech. Res. 2014. Vol. 2. - P. 71–75.
10. Krishnaswami M., Subramaniam S. Temperature effects on Bombyx mori emergence // J. Insect Sci. 2020. - Vol. 20. - № 4. - P. 1–8.

UDK 620.9:004.272.47

**INVESTIGATION OF INSULATION DEGRADATION MECHANISMS IN
CENTRALIZED INVERTERS AND DEVELOPMENT OF EFFICIENT DATA
EXCHANGE METHODS IN WIRELESS SENSOR NETWORKS**

¹Rakhmonov I.U., ¹Niyozov N.N., ²Nematov L.A.

¹*Tashkent state technical university named after I.A. Karimov,*

²*Bukhara state technical university.*

Annotation. This article investigates the insulation degradation mechanisms of centralized inverters under thermal, electrical, and environmental stress conditions. A wireless sensor network (WSN) system is proposed for real-time monitoring. Experimental results demonstrate that humidity and voltage stress significantly contribute to insulation failure, which is manifested through partial discharges. The enhanced Argenius model provided accurate degradation predictions with an error margin of 3.5%. The proposed WSN system demonstrated over 94% data transmission reliability in highly variable environments. This approach contributes to improved maintenance efficiency and enhances the reliability of renewable energy systems.

Keywords: insulation degradation, centralized inverter, wireless sensor network, partial discharge, Arrhenius model, predictive maintenance, real-time monitoring.

**MARKAZLASHGAN INVERTORLARDA IZOLYATSIYA DEGRADATSIYASI
MEXANIZMLARINI O'RGANISH VA SIMSIZ SENSOR TARMOQLARIDA SAMARALI
MA'LUMOT ALMASHISH USULLARINI ISHLAB CHIQUISH**

¹Raxmonov I.U., ¹Niyozov N.N., ²Nematov L.A.

¹*I.A. Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, ²Buxoro davlat texnika universiteti*

Annotatsiya. Maqolada issiqlik, elektr va ekologik o'zgarishlar davomida markazlashgan inverterlarning izolyatsiyasi degradatsiyasi mexanizmlari o'rganiladi va real vaqtli kuzatuv uchun integratsiyalashgan simsiz sensorlar tarmog'i (WSN) tizimi taklif etiladi. O'tkazilgan sinovlar shuni ko'rsatdiki, namlik va kuchlanish stresslari izolyatsiyaning buzilishiga katta ta'sir ko'rsatadi, bu esa qisman razryadlar bilan namoyon bo'ladi. Takomillashtirilgan Argenius modeli degradatsiya testi 3.5% xatolik bilan aniq prognoz qilindi. Taklif etilgan WSN tizimi yuqori o'zgaruvchan muhitda 94% dan ortiq ma'lumot yetkazish ishonchli ekanligini ko'rsatdi. Ushbu yondashuv texnik xizmat ko'rsatishni va qayta tiklanuvchi energiya tizimlarining ishonchligini oshirish uchun xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: izolyatsiya degradatsiyasi, markazlashgan inverter, simsiz sensor tarmog'i, qisman razryad, Arrhenius modeli, bashoratli xizmat, real vaqtli monitoring.

Introduction. In recent years, centralized inverters have become a core component of large-scale photovoltaic (PV) and renewable energy systems due to their cost-effectiveness, simplified maintenance, and robust power handling capabilities. However, the operational reliability of these systems is increasingly compromised by insulation degradation, which often leads to unexpected failures, reduced efficiency, and increased maintenance costs. Insulation degradation in centralized inverters is primarily driven by thermal stress, humidity ingress, electrical transients, and long-term material aging. Detecting and mitigating these issues in real-time is essential to ensure sustainable operation and reduce life-cycle costs.

Concurrently, the integration of wireless sensor networks (WSNs) in power electronic systems has enabled continuous monitoring of critical parameters such as temperature, humidity, and partial discharge levels. Nevertheless, efficient data exchange in WSNs remains a challenge, particularly in harsh electrical environments where interference, limited bandwidth, and energy constraints can significantly affect communication performance and data reliability.

This study aims to (1) investigate the underlying mechanisms responsible for insulation degradation in centralized inverters under operational stress, and (2) develop and validate energy- and bandwidth-efficient data exchange methods tailored for WSNs deployed in inverter environments. By addressing both the physical degradation phenomena and the communication constraints in sensor-based monitoring systems, the research contributes to enhanced system longevity and intelligent fault prediction in modern power electronics.

Methods. To examine the mechanisms of insulation degradation in centralized inverters, a comprehensive experimental study was conducted using commercial-grade inverter modules rated at 500 kW. These modules were exposed to accelerated aging conditions that mimicked real-world

operational stress. The test environment included thermal cycling between 25°C and 85°C, high relative humidity levels up to 90%, and periodic electrical transients simulating overvoltage events such as lightning strikes. Over a period of 120 days, key parameters—such as internal temperature, leakage current, partial discharge activity, and dielectric strength—were continuously monitored using embedded sensors and high-resolution data acquisition equipment. This experimental setup allowed for the real-time tracking of degradation trends and identification of early failure indicators.

In parallel, an analytical model was developed to describe the relationship between insulation degradation and various stress factors. A modified version of the Arrhenius aging equation was used, incorporating the effects of temperature fluctuations, voltage stress amplitudes, and humidity. Nonlinear regression techniques were applied to validate the model against the collected experimental data, enabling accurate prediction of the residual life of insulation materials under varying operational loads.

To support continuous monitoring in the field, a prototype wireless sensor network (WSN) was also designed and deployed. Each sensor node was equipped with an ESP32 microcontroller and integrated sensors capable of measuring temperature, humidity, and voltage. The nodes communicated with a central MQTT server using IEEE 802.15.4-based protocols. To ensure efficient and reliable data transmission in harsh electrical environments, several enhancements were implemented in the WSN design. These included adaptive data compression techniques to reduce packet size, opportunistic scheduling algorithms that prioritized transmission based on real-time channel conditions, and redundant routing using a self-healing mesh network topology. Power-aware strategies were employed to extend battery life and minimize the energy footprint of each node.

The performance of the proposed system was evaluated using multiple metrics. These included the accuracy of the degradation prediction model, measured using mean absolute percentage error (MAPE); the packet delivery ratio of the WSN under varying interference levels; energy consumption of each sensor node; and the latency and throughput of the network. All simulations and data analyses were carried out using Python, with libraries such as NumPy, pandas, scikit-learn, and Matplotlib facilitating statistical evaluation and visualization of results.

Result and Discussion. The accelerated aging tests provided substantial insight into the behavior of insulation materials under combined thermal, electrical, and environmental stress. One of the earliest indicators of degradation was the gradual increase in leakage current, which began to rise significantly after 40 days of continuous thermal cycling and humidity exposure. This was closely followed by the emergence of partial discharge events, which became more frequent and intense toward the final stages of the test. The dielectric breakdown strength, as shown in Figure 1, exhibited a nonlinear decline over time, particularly under high humidity conditions (90% RH),




Figure 1. Dielectric strength degradation over time

where the degradation was notably more aggressive compared to lower humidity environments (50% RH). These findings confirm that the synergistic effect of heat and moisture accelerates the breakdown of insulation materials, with partial discharges serving as a critical precursor to failure.

Table 1 presents a consolidated summary of key performance metrics under different test conditions, providing quantitative evidence of degradation behaviors and WSN robustness.

Table 1. Summary of experimental results under various stress conditions.

Test Condition	Leakage Current Increase (μA)	Partial Discharge Events (count/day)	Dielectric Strength Decrease (%)	MAPE of Degradation Model (%)	WSN Packet Delivery Ratio (%)
Baseline (25°C, 50% RH)	2.1	3	5	4.1	97.0
High Humidity (90% RH)	5.6	12	18	3.7	95.5
Thermal Stress (85°C)	4.8	10	14	3.6	94.8
Electrical Transients	3.9	8	11	3.5	94.1
Combined Stress (85°C & 90% RH)	7.2	16	25	3.5	94.0

The table 1 summarizes the key experimental outcomes obtained during accelerated aging tests. It is evident that insulation degradation was significantly intensified under combined thermal and humidity stress, with leakage current rising to 7.2 μA and partial discharge events peaking at 16 per day. Under such extreme conditions, dielectric strength declined by 25%, marking the most severe degradation scenario observed. Notably, the predictive model maintained a stable accuracy with a MAPE of 3.5% across all conditions, and the WSN system consistently delivered data with over 94% reliability, even in harsh environments. These results validate both the robustness of the predictive modeling and the resilience of the WSN architecture in real-time monitoring applications.

To quantitatively describe the degradation process, a modified Arrhenius model was used. The degradation rate D - as a function of time - t , absolute temperature - T , voltage stress - V , and humidity factor - H , is expressed as:

$$D(t) = D_0 \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{kT}\right) \cdot V^\alpha \cdot H^\beta \cdot t$$

Here, D_0 - the initial degradation constant, E_a - the activation energy, k - Boltzmann's constant, and α, β, γ - empirically derived exponents based on experimental sensitivity analysis. The modified equation captures the nonlinear relationship between environmental stressors and material fatigue, providing a highly accurate prediction of remaining insulation life. Model performance evaluation showed a mean absolute percentage error (MAPE) of 3.5%, demonstrating strong agreement with observed data. The improvement in model accuracy over successive calibration iterations is illustrated in Figure 2, where the MAPE decreased progressively, confirming the model's convergence and predictive robustness.

The wireless sensor network (WSN) architecture implemented for this study also exhibited robust and resilient performance under the influence of electromagnetic interference (EMI), which is typical in inverter operating environments. Throughout a series of stress tests simulating high EMI, voltage surges, and communication congestion, the packet delivery ratio (PDR) remained consistently above 94%, confirming the network's fault-tolerant design and adaptive routing capabilities.




Figure 2. Model accuracy improving over iterations.




Figure 3. WSN packet delivery ratio under different conditions.

To optimize communication in bandwidth-constrained conditions, we developed and implemented an adaptive data compression algorithm based on differential encoding and threshold-triggered transmission. The compression ratio R_c is defined as:

$$R_c = \frac{S_{\text{original}} - S_{\text{compressed}}}{S_{\text{original}}} \times 100\%$$

where S_{original} is the average packet size before compression and $S_{\text{compressed}}$ is after compression. In our system, a 37% compression ratio was achieved.

In parallel, opportunistic scheduling was implemented using a channel quality indicator (CQI) and node priority weighting. The transmission priority P_i for each node i was determined by:

$$P_i = \frac{Q_i \cdot E_i}{T_i}$$

where: Q_i is the channel quality, E_i is the remaining energy of node i , and T_i is the time elapsed since last transmission.

The power-aware transmission protocol (PATP) adopted a duty-cycling strategy where each node operated under a finite state machine with energy states: Sleep (S), Listen (L), Transmit (T), and Idle (I). The energy consumption E_{node} per node is estimated as:

$$E_{\text{node}} = T_S \cdot P_S + T_L \cdot P_L + T_T \cdot P_T + T_I \cdot P_I$$

where T_x and P_x denote the time spent and power consumed in each state $x \in \{S, L, T, I\}$.

The overall network reliability R_n was computed using the redundancy coefficient and packet loss rate:

$$R_n = 1 - \left(\frac{P_{\text{lost}}}{P_{\text{sent}}} \right) \cdot (1 - R_f)$$

where: P_{lost} and P_{sent} are the number of lost and sent packets, respectively, and R_f is the redundant forwarding ratio achieved by mesh routing.

Simulation results show that $R_n \geq 0.94$, even during surge events (transient noise levels exceeding 100 dBμV).

The integration of a predictive degradation model and a technically optimized WSN framework offers a scalable, low-power solution for real-time insulation health monitoring in centralized inverter systems. This dual-system architecture enhances predictive analytics integration, energy efficiency, and fault-tolerant data communication.

Conclusion. This study comprehensively examined the mechanisms driving insulation degradation in centralized inverters and proposed an integrated solution for real-time health monitoring using wireless sensor networks (WSNs). Accelerated aging experiments revealed that insulation breakdown is significantly influenced by the synergistic effects of thermal stress, high

humidity, and electrical transients. Early warning indicators—such as rising leakage current and increased partial discharge activity—were found to precede sharp declines in dielectric strength, particularly under high-humidity conditions. These findings highlight the importance of continuous monitoring and early detection in extending the operational life of inverter insulation systems. To model the degradation process, a modified Arrhenius-based equation was developed, incorporating voltage stress, humidity, and temperature as key influencing variables. The model achieved a mean absolute percentage error of just 3.5%, validating its accuracy in predicting the remaining service life of insulation materials under diverse stress conditions.

Parallel to this, a WSN framework was designed and implemented to enable efficient, reliable, and energy-conscious data transmission from embedded sensors within the inverter environment. The system demonstrated robust performance, maintaining over 94% packet delivery even in electrically noisy conditions, and achieved significant reductions in latency and power consumption through adaptive communication protocols.

The integration of predictive modeling with intelligent sensor networks offers a scalable and cost-effective approach for condition-based maintenance of inverter systems in renewable energy applications. By enabling timely intervention and reducing the likelihood of catastrophic failures, this dual-strategy solution contributes to enhanced system reliability, improved asset management, and the long-term sustainability of modern power electronic infrastructures. Future work will focus on expanding the predictive framework using machine learning algorithms and integrating cloud-based platforms for large-scale deployment and remote diagnostics.

References

1. Rakhmonov I.U., Reymov K.M., Shayumova Z.M. The role information in power management tasks//E3S Web Conf. Volume 139, 2019. Rudenko International Conference “Methodological problems in reliability study of large energy systems” (RSES 2019) 01080. 1-3 p. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913901080>.
2. Кузнецов, С. В. Воздействие термических и электрических нагрузок на изоляционные материалы / С. В. Кузнецов // Электротехнические комплексы и системы. – 2020. – № 4. – С. 45–52.
3. Лапшин, С. В. Анализ деградации изоляции силового оборудования на основе ускоренных испытаний // Вестник МЭИ. – 2022. – № 2. – С. 88–96.
4. Карпов, Д. И. Беспроводные сенсорные сети в энергосистемах: архитектура и алгоритмы / Д. И. Карпов // Известия вузов. Электроника. – 2021. – № 3. – С. 56–64.
5. Rakhmonov I.U., Nematov L.A., Niyozov N.N., Reymov K.M., Yuldoshev T.M. Power consumption management from the positions of the general system theory // Journal of Physics: Conference Series. ICMSIT-2020. 1515 (2020) 022054 doi:10.1088/1742-6596/1515/2/022054.
6. IEEE Std 1459-2010. Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions / IEEE Power & Energy Society. – New York: IEEE, 2010. – 68 p.
7. Gungor, V. C. A Survey on Wireless Sensor Networks for Industrial Applications / V. C. Gungor, G. P. Hancke // IEEE Transactions on Industrial Informatics. – 2009. – Vol. 5, No. 4. – P. 241–249.
8. Liu, J. Reliability Analysis of Insulation Materials in Power Converters Using Accelerated Life Testing / J. Liu, M. Chen, H. Zhou // IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. – 2021. – Vol. 28, No. 3. – P. 944–952.

Nematov Laziz Alisherovich – Associate Professor of the Department of “Electrical and Energy Engineering,” Bukhara State Technical University, PhD. Tel: +998907323731(mobile) E-mail: laziznemat@gmail.com

“MATERIALLAR QARSHILIGI” KURSIDA MASALALARNI KOMPYUTERLI MODELLASHTIRISH

Xamroyev X.X., Bibutov N.S., Xabibov F.Y.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Maqolada ta'limni rivojlantirishning muhim omili va yo'nalishi talabalarga zamonaviy va ilg'or axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanish, professional zamonaviy muhandis avtomatlashtirilgan loyihalash, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish va avtomatlashtirilgan muhandislik tahlil tizimlaridan foydalanish, murakkab shakldagi detallarni kompyuterda modellash, dasturiy ta'minot paketlaridan foydalangan holda matematik modellash va hisoblash tajribalarini o'tkazish ko'nikmalarini rivojlantirish, kompyuterda modellash natijalarini sharhlash va qabul qilingan parametrlari va xususiyatlarini optimallashtirish bo'yicha qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, pog'onali brusning geometrik modelini qurish haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: muhandis, optimallashtirish, modellash, kompyuterda modellash, matematik modellash, tahlil qilish, axborot texnologiyalar, dasturiy ta'minot paketi, qarorlar qabul qilish, brus, ko'ndalang kesim, eskiz, qattqlik, mustahkamlik.

COMPUTER MODELING OF TASKS IN THE COURSE “RESISTANCE OF MATERIALS”.

Xamroyev X.X., Bibutov N.S., Xabibov F.Y.

Bukhara state technical university.

Abstract. In the article, an important factor and direction of learning development is the development of students' skills in using modern and advanced information technology tools, professional modern computer-aided design, computer-aided manufacturing and the use of automated engineering analysis systems, computer modeling of complex parts, mathematical modeling and conducting computational experiments using software packages., development of skills in interpreting the results of computer modeling and decision-making to optimize the obtained parameters and characteristics, building a stepwise geometric model of the beam.

Keywords: engineer, optimization, modeling, computer modeling, mathematical modeling, analysis, information technology, software package, decision making, timber, cross section, sketch, hardness, strength.

Ta'limni rivojlantirishning muhim omili va yo'nalishi talabalarga zamonaviy va ilg'or axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanilgan holda ko'nikmalarni shakllantirishdir.

Kompyuter texnikasining jadal rivojlanishi va uning hayotimizning deyarli barcha jabhalariga tatbiq etilishi bugungi kunda har qanday bilim sohasi bo'yicha malakali mutaxassis kompyuter olamidan yaxshi xabardor bo'lishi kerak.

Professional zamonaviy muhandislik faoliyati muqarrar ravishda avtomatlashtirilgan loyihalash, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish va avtomatlashtirilgan muhandislik tahlil tizimlaridan foydalanish bilan bog'liq. AutoCAD, DUCT, Pro/Engineer, Unigraphics va SolidsWorks kabi tizimlar murakkab shakldagi detallarni kompyuterda modellash, so'ngra chizmalarni ishlab chiqarish va CNC dastgohlari uchun boshqaruv dasturlarini yaratish uchun keng qo'llaniladi [1,2,3].

“Materiallar qarshiligi” kursi bo'yicha mustaqil ishni bajarishdan maqsad:

✓ “Materiallar qarshiligi” fanidan talabalarning asosiy kompetensiyalarini rivojlantirish, xususan:

— tafakkur madaniyatini egallash, mexanika sohasidagi axborotni umumlashtirish, tahlil qilish, idrok etish, o'z oldiga maqsad qo'yish va ularga erishish yo'llarini tanlash;

— texnik og'zaki va yozma nutqni mantiqiy, asosli va aniq shaklda qurish qobiliyati;

— o'z-o'zini rivojlantirish istagi, mexanika sohasidagi malaka va ko'nikmalarni oshirish, mustaqil ishlash ko'nikmalariga ega bo'lish;

— natijalarni qayta ishlash eksperimental tadqiqot;

— yig'ish va tahlil qilish, ma'lumotlar hisoblash va loyihalash uchun ko'nikmalarini anglash;


— mashinalarni loyihalashda axborot texnologiyalardan foydalanish qobiliyatlarini

shakllantirishda;

- ma’ruzalarda olingan bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash;
- dasturiy ta’minot paketlaridan foydalangan holda matematik modellash va hisoblash tajribalarini o’tkazish ko’nikmalarini rivojlantirish;
- kompyuterda modellash natijalarini sharhlash va qabul qilingan parametrlari va xususiyatlarini optimallashtirish bo’yicha qarorlar qabul qilish ko’nikmalarini rivojlantirish, pog’onalni brusning geometrik modelini qurish.

1. *SolidWorks* dasturini yuklash. Yoniq panellar asbobidan “Standart” buyrug’ini tanlab,  yangi fayl yaratish yaratamiz. Ochilgan yangi *SolidWorks Document* dialog

oynasida (1-rasm) Sozdat detall buyrug’ini tanlab  OK tugmasini bosamiz. Yangi qism oynasi paydo bo’ladi (2-rasm).



1-rasm. Dialog oyna



2 - rasm. Yangi oyna

2. Boshqarish maydonida *Eskiz* tugmasini tanlang, shundan so’ng dastur sizga eskiz tekisligini tanlashni taklif qiladi. *Old tekislikni* tanlang.


3. Aylana pog’onalni brusni qurish uchun, avvalo, hisob-grafik masalani yechishda maydonlari aniqlangan har bir kesmadagi brus ko’ndalang kesimlarining radiuslarini aniqlash kerak. Uchastkalardagi brusning maydonlarini bilib, biz ko’ndalang kesimlarning radiuslarini aniqlaymiz:

$$r_1 = \sqrt{\frac{F_1}{\pi}} = \sqrt{\frac{250 \cdot 10^{-6}}{\pi}} = 0,00892 \text{ m},$$

$$r_2 = \sqrt{\frac{F_2}{\pi}} = \sqrt{\frac{500 \cdot 10^{-6}}{\pi}} = 0,00126 \text{ m},$$

$$r_3 = \sqrt{\frac{F_3}{\pi}} = \sqrt{\frac{750 \cdot 10^{-6}}{\pi}} = 0,001545 \text{ m}$$

4. Boshqaruv panelidan *Eskiz* bo’limidan *окружность* buyrug’ini  tanlaymiz. Boshlang’ich nuqtadan $r_1 = 0,00892 \text{ m}$ radiusli doira chizamiz. Aniq o’lchamli doira tanlaymiz (3-rasm). Doira qurilishini yakunlash uchun sozlamalar menyusidagi *Finish* tugmasini tanlaymiz . Ushbu operatsiyani bajarish natijasida biz belgilangan radiusning doirasini olamiz (4-rasm).




3-rasm. Parametrlar




4-rasm. Doira

5. Keyingi bosqichda aylananing eskizini chizish kerakli uzunlik, mos keladigan uzunligi birinchi uchastka. Boshqaruv panelining *Elementlar* bo'limiga o'tamiz. Вытянутая бобышка/основание buyrug'ini tanlaymiz. Ekranda brusning uch o'lchamli modeli paydo bo'ladi (5-rasm). Boshqaruv panelidan birinchi uchastka parametrlarini kiritamiz. Biz tugatyapmiz operatsiya *Bajarildi* buyrug'ini bosamiz . Natijalarni qabul qilamiz (6-rasm).




5 - rasm. Brusning o'lchami




6-rasm. Natija

6. Brusning ikkinchi qismini qurish uchun $r_2 = 0,00126 \text{ m}$ radiusli doiraning yangi eskizini yaratishimiz kerak. Buni amalga oshirish uchun sichqoncha yordamida brus tanlaymiz (*u boshqa rangda ta'kidlanadi*), keyin Buyruqlar panelidan eskiz bo'limiga o'tamiz. Chizish qulayligi uchun biz chizmani Old ko'rinish yo'nalishiga aylantiramiz (7- rasm).




7-rasm. Ikkinchi eskiz




8-rasm. Doira chizish

4 punktga ko'rsatilganidek, biz chizamiz bu samolyotda ikkinchi doira. Boshqaruv panelidan sozlamalari, kerakli parametrlarni belgilab radius qiymati bajariladi (8-rasm).



9-rasm. Brus ikkinchi uchastkasi




10-rasm. Tayyor model


7. 4 punktga ko'rsatilganidek, biz ikkinchi uchastkaning uzunligiga mos keladigan, belgilangan masofaga ikkinchi eskizni chizib chiqaramiz. Ushbu ikki bo'limning biriga birlashishiga yo'l qo'ymaslik uchun, *Natijani birlashtirish* ustunidagi tasdiq belgisini olib tashlash kerak. Tugatish buyrug'i bilan chizmani yakunlaymiz (9-rasm).

8. Brusning uchinchi qismini qurish uchun takrorlash kerak (6 va 7 punkt). Natijada, biz uch qismdan iborat tekis pog'onali brus shaklda tayyor modelni olatimiz (10- rasm).

Modellashtirishning yakuniy bosqichi faylni saqlashdir. *Standart* asboblari panelida *Saqlash buyrug'ini* tanlaymiz va faylga nom beramiz (11-rasm).




11-rasm. Saqlash fayli




12-rasm. Kuchni hisoblash

Konstruksiya kuchini hisoblash. Quvvat hisoblarini bajarish uchun mo'ljallangan modul Simulyatsiya deb ataladi. Biz ushbu modulni boshqaruv panelini ishga tushiramiz. **Консультант исследования** buyrug'i asboblari panelida paydo bo'ladi. Unda biz siz Новое исследование buyrug'ini tanlaymiz (12-rasm). Buyruqlar panelidan Статическое buyrug'ini tanlaymiz va tasdiqlaymiz.

9. Olib borilayotgan loyihalanayotgan modelni ochamiz va klaviaturadagi Ctrl tugmachasini bosib ushlab turamiz, barcha elementlarini tanlaymiz. Keyin sichqonchani o'ng tugmasi yordamida kontekstni ochamiz menyuni, unda biz barcha jismlarni yaxlit sifatida ko'rib chiqamiz. Natijada, geometrik obyektlar yonidagi tadqiqot daraxtida tegishli nur belgisi paydo bo'ladi. Xuddi shu bo'limda biz o'rganilayotgan brus materialini tayinlaymiz. Materialni qo'llash tahrirlashni tanlang va materiallar kutubxonasidan brus materialini tanlaymiz, oddiy uglerod po'lat (14-rasm) [4].



13-rasm. O'rganilayotgan obyekt turi




14-rasm. Materialni tanlash


10. Keyingi bosqichda brusning ulanishlarini tartibga solishdir. Parametrlarni o'ng tugmasini bosib **Группа соединений** tugmasini tanlaymiz. Tahrirlash oynasida **Tanlash elementini belgilaymiz**. Chizmada brusning barcha uch qismini tanlang va hisoblash tugmasini bosamiz (15-rasm). Uchastkalarning chegaralarida brus uchun brus to'rtta tugun paydo bo'ladi.

10. Chizilgan rasimga ko'ra, brus bir uchida qattiq mahkamlangan bo'lishi kerak. Ushbu operatsiya **Крепления** yordamida amalga oshiriladi. Sichqonchani o'ng tugmachasini bosib va **Зафиксированная геометрия** geometriyani tanlang. Brus uchini qattiq mahkamlashimiz kerak. Buni amalga oshirish uchun tahrirlash oynasida **Соединения** va chizmada novdani qattiq

fiksatsiyasiga mos keladigan tugunni tanlaymiz. Соединения bo'limida chizmada o'qlar bo'ylab mahkamlash ko'rsatiladi (16-rasm).




15-rasm. Tahrirlash ulanishlar




16-rasm. Mashq qilish chegaralar sharoitlar

11. **Внешние нагрузки**  bo'limida ko'rsatilgan. Ushbu buyruqni chaqirish uchun sichqonchani o'ng tugmachasini bosib va **Сила**  tugmasini bosamiz. Tahrirlashda  соединения tugmasini tanlaymiz. Boshqaruv panelidan $P_1 = 30000 \text{ N}$ kuchi uchun Грани, Кромки, Вершины, Справочные tugmalarini tanlaymiz. Грани, Кромки, Плоскость, Оси для направления bo'limidan yo'nalish uchun yuzni ko'rsatishingiz kerak. Kerakli yuzni osongina tanlash uchun siz ko'rib chiqilayotgan tugunni kattalashtirishingiz va novda uchidagi yuzni tanlashingiz kerak. (17-rasm). Tanlangan zonasi yonadi boshqalarga rang. **Куч** bo'limida konsentrlangan kuchning qo'llash yo'nalishini **tekislikka perpendikulyar tanlang** , Nyutonda kuchning kattaligini kiriting va tuzatishlar kiritmoqdamiz yo'nalishi harakatlar kuchlar **Teskari yo'nalish** ustunida (17-rasm).



17-rasm. Ilova konsentrlangan kuchlar




18-rasm. Teng tarqatilgan kuchlar


13. Xuddi shunday $P_2 = 20000 \text{ N}$ kuch ushuni hisoblaymiz.

14. Bir xil taqsimlangan yuk q ni o'rnatish uchun Выбор bo'limidan Балки  bandini tanlash kerak. Грани, кромки, вершины, справочные точки для силы bo'limidan model brusning o'rta qismini tanlaymiz. Yo'nalishni tahrirlash uchun yuz, chekka, tekislik, o'qlar bo'limini tanlang va modeldagi oxirgi sirtini tanlang. O'lchov birliklari bo'limida Uzunlik birligi uchun katagiga belgi qo'ying. Kuch bo'limida taqsimlangan yukni qo'llash yo'nalishini tanlang tekislikka perpendikulyar , kuch qiymatini kiriting $q = 20000 \text{ N/m}$ va biz teskari ustundagi kuchning yo'nalishini to'g'rilaymiz (18-rasm).

15. Barcha bosqichlar muvaffaqiyatli yakunlangach, biz tadqiqotni boshlaymiz. Asboblari panelida **Ishga tushirish buyrug'ini tanlang**  . Natija bu operatsiyalar grafik oynada ranglar diagrammasi shaklida kuchlanish va siljishlarning taqsimlanishi paydo bo'ladi (19-rasm).




19-rasm. Natijalarni hisoblash




20-rasm. Hisoblash natijalarini tahrirlash

16. Olingan natijalarni qayta ishlash va tahlil qilish. Statik hisoblash natijasida dastur sukut bo'yicha eng yomon ssenariy uchun stress diagrammasini ishlab chiqaradi. Bizning holatda, biz novda o'qiga perpendikulyar bo'limlarda paydo bo'ladigan normal kuchlanish bilan qiziqamiz. Hisoblash natijasini ko'rish uchun Редактировать определение sichqonchani o'ng tugmasi bilan tahrirlash menyusini ochamiz (20-rasm). Ochilgan Эпюра напряжений oynasida По оси tanlaymiz (21-rasm).



21-rasm. Oddiy stresslarning ta'rifi




22-rasm. Kuchlanish


Yuklanish nuqtalarda qiymatlarini aniqlash uchun Зондирование buyrug'idan foydalaning. Напряжение ustunida tahrirlash menyusini ochish uchun sichqonchani o'ng tugmachasini bosing va Зондирование tugmasini tanlaymiz. Ushbu natijalarni saqlash uchun Параметрах отчёта tahrirlash oynasida Сохранить как датчик tugmasini bosamiz (22-rasm).

17. Brusda ichki kuchlarni taqsimlash sxemasini ko'rish uchun Результаты tugmasini bosing va определить диаграмму балки tugmasini bosamiz. (23-rasm). Диаграмма балки oynasidan Отображение Компонент qismiga kiriladi va Осевое усилие tugmasini bosamiz. Выбранные балки qismidan Выбрать tugmasini bosish grafik oynada biz brusning barcha bo'limlarini tanlaymiz (24-rasm).

Boshqaruv panelidan Эпюра сдвига момента (осевое усилие) bo'ylama kuch diagrammasi grafik oynada paydo bo'ladi (24-rasm).



23-rasm. Ichki kuchlanishlar



24-rasm. Epura uzunlashuv kuchlari

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Noskova, O.E. Materiallarning mustahkamligi: usul. Talabalarning mustaqil ishi uchun ko'rsatmalar / O.E. Noskova. - Krasnoyarsk: KrasSAU nashriyoti, 2011. - 46 p.
2. Aleksandrov, A.V. Materiallarning mustahkamligi: universitetlar uchun darslik / A.V. Aleksandrov, V.D. Potapov, B.P. Derjavin [va boshq.]. - M.: Oliy maktab, 2000 yil. - 559 b.
3. Materiallarning mustahkamligi bo'yicha muammolarni hal qilish bo'yicha qo'llanma / I.N. Miroyubov [va boshqalar]. - M.: Oliy maktab, 1974. - 392 b.
4. SolidWorks onlayn yordami. - URL: http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html.

UDK 621.313.3.025.3-78

PARAMETER OPTIMIZATION OF MEDIUM- AND SHORT-TERM FORECASTING SYSTEMS OF LIGHTNING ACTIVITY

¹Rakhmonov I.U., ¹Kurbonov N.N., ²Nematov L.A.

¹Tashkent state technical university named after I.A.Karimov,

²Bukhara state technical university.

Annotation. This article proposes a parameter optimization method aimed at improving the accuracy of medium- and short-term lightning forecasting systems. In the study, hybrid deep learning models (LSTM-CNN) were combined with Genetic Algorithm (GA), Particle Swarm Optimization (PSO), and Bayesian Optimization (BO) techniques. Meteorological parameters — temperature gradient (ΔT), relative humidity (RH), convective available potential energy (CAPE), and atmospheric potential difference (ΔV) — were selected as the main input features. According to the results, Bayesian Optimization demonstrated the highest accuracy with RMSE = 2.73 kA, MAPE = 3.9%, and $R^2 = 0.962$. The proposed approach enables reliable lightning risk prediction within a 30-minute to 6-hour time window.

Keywords: lightning forecasting, parameter optimization, Bayesian optimization, particle swarm optimization, genetic algorithm, LSTM-CNN, wind energy, Uzbekistan.

CHAQMOQ FAOLLIGINI O'RTA VA QISQA MUDDATLI PROGNOZLASH TIZIMLARINING PARAMETRLARINI OPTIMALLASHTIRISH

¹Raxmonov I.U., ¹Kurbonov N.N., ²Nematov L.A.

¹Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, ²Buxoro davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Maqolada chaqmoqni o'rta va qisqa muddatli prognozlash tizimlarining aniqligini oshirish maqsadida parametrlarni optimallashtirish usuli taklif etilgan bo'lib, tadqiqotda gibrid chuqur o'rganish modeli (LSTM-CNN) asosida genetik algoritim (GA), zarrachalar to'plamini optimallashtirish (PSO) va Bayes optimallashtirish (BO) usullari qo'llanildi. Meteorologik parametrlar – havo harorati gradiyenti (ΔT), nisbiy namlik (RH), konvektiv mavjud potensial energiya (CAPE) va atmosferadagi potensiallar farqi (ΔV) – asosiy kirish parametrlari sifatida tanlandi. Natijalarga ko'ra, Bayes optimallashtirish eng yuqori aniqlikni ko'rsatdi: RMSE = 2.73 kA, MAPE = 3.9 %, $R^2 = 0.962$.

Kalit so'zlar: chaqmoq prognozi, parametrlarni optimallashtirish, Bayes optimallashtirish, PSO, genetik algoritim, LSTM-CNN, O'zbekiston shamol energetikasi.

Introduction. Lightning poses a significant hazard to wind farms, both in terms of financial risk and operational reliability. In 2023, over 77,494 lightning strokes were recorded near more than 1,500 wind farms in the United States alone—averaging roughly one strike per turbine per year (Vaisala, 2024). These events are not trivial: lightning damage costs the global wind energy sector more than USD 100 million annually, accounting for nearly 60 % of blade failures and about 20 % of unplanned turbine downtime [1]. Such data highlight the urgency of developing forecasting systems capable of predicting lightning on medium (6–24 h) and short (30 min–6 h) time horizons to prevent damage and optimize maintenance scheduling.

From a physical perspective, lightning initiation and attachment processes are highly nonlinear and depend on local atmospheric conditions, such as electric field gradients, relative humidity, turbulence, and cloud base height. Wind turbines—due to their tall, conductive structures and rotating blades—often act as preferential attachment points for lightning leaders. Field studies show that up to 40 % of upward lightning discharges originate from turbine blades during active storms [2,3]. Traditional lightning location systems often underestimate these events, which makes parameter optimization essential for improving the accuracy of physical and machine learning–based lightning forecasting models.

In this study, several parameter optimization algorithms—including Genetic Algorithm (GA), Particle Swarm Optimization (PSO), and Bayesian Optimization (BO)—are applied to hybrid deep learning models (LSTM + CNN) trained on meteorological and electrical datasets. The aim is to minimize the root mean square error (RMSE) and mean absolute percentage error (MAPE) while improving temporal–spatial generalization across varying meteorological regimes. The resulting model architecture enhances medium- and short-term prediction reliability, providing actionable insights for lightning protection system control, early-warning alerts, and predictive maintenance in renewable energy operations.

The problem is especially relevant for Uzbekistan, where the national “Green Energy Strategy 2030” targets 5 GW of wind and 8 GW of solar installed capacity by 2030. Large-scale wind farms such as Zarafshan (500 MW), Taminot Energiya (300 MW), and Korakalpakistan Wind Complex (1.8 GW) are being developed in regions frequently exposed to convective thunderstorms. Data from the UzHydromet Service (2022–2024) show an average of 22–28 lightning days per year in the Bukhara–Navoi–Zarafshan corridor, increasing operational risk for turbines exceeding 130 m hub height [4,5]. Hence, locally optimized forecasting and early-warning systems based on advanced optimization algorithms are becoming a strategic necessity for ensuring wind farm reliability, minimizing outage durations, and protecting high-value renewable infrastructure across Uzbekistan.

Methods. The research methodology integrates hybrid deep learning models with metaheuristic optimization algorithms to improve the accuracy and stability of lightning forecasting within wind farm environments. The model architecture combines Long Short-Term Memory (LSTM) networks for temporal sequence analysis and Convolutional Neural Networks (CNN) for spatial pattern extraction from meteorological grids. The input dataset includes multi-source parameters — temperature gradient (ΔT), relative humidity (RH), convective available potential energy (CAPE), wind shear (WS), and atmospheric potential difference (ΔV) — obtained from the UzHydromet archives, NASA’s MODIS, and EUMETSAT datasets (2020–2024) [2,5]. Each variable was normalized using the min–max scaling technique to ensure uniform input space:

$$X' = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

where: X' is the scaled variable, X_{min} and X_{max} denote the minimum and maximum observed values, respectively. The model’s objective function was designed to minimize the forecasting error between predicted and observed lightning current amplitudes:

$$L(\theta) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (P_i - \hat{P}_i)^2}$$

where P_i and $\hat{P}_i$ are the actual and predicted values, and θ represents the trainable parameters.

To achieve global convergence and parameter efficiency, three metaheuristic algorithms — Genetic Algorithm (GA), Particle Swarm Optimization (PSO), and Bayesian Optimization (BO) — were employed to tune the hyperparameters (learning rate, hidden layer size, and dropout ratio). In the GA, chromosomes encoded model parameters, and fitness was evaluated through the loss function $L(\theta)$. PSO updated the velocity and position of particles as:

$$v_i^{t+1} = \omega v_i^t + c_1 r_1 (p_i - x_i^t) + c_2 r_2 (g - x_i^t)$$

where ω is the inertia weight, c_1 and c_2 are cognitive and social coefficients, p_i is the personal best, and g is the global best solution. Bayesian Optimization guided the search through probabilistic Gaussian process regression, dynamically adjusting exploration and exploitation during parameter sampling. The model training used an 80:20 data split, early stopping, and 5-fold cross-validation to ensure robustness and generalization. Comparative performance metrics — RMSE, MAPE, and R^2 — were computed for each algorithm to determine the optimal configuration for real-time deployment in wind farm lightning forecasting systems [5,7].

Result and Discussion. The optimization of lightning forecasting models was carried out using five algorithms: Genetic Algorithm (GA), Particle Swarm Optimization (PSO), Bayesian Optimization (BO), Gradient Boosting (GB), and Random Search (RS). The performance metrics—root mean square error (RMSE), mean absolute percentage error (MAPE), and coefficient of determination (R^2)—showed that Bayesian Optimization achieved the most accurate results with RMSE = 2.73 kA, MAPE = 3.9 %, and $R^2 = 0.962$. This indicates that BO efficiently balances exploration and exploitation during parameter tuning, allowing better convergence for nonlinear meteorological patterns compared to stochastic approaches like Random Search.

The algorithms were tested over 120 training epochs on a hybrid model combining LSTM (temporal memory) and CNN (spatial feature extraction). PSO demonstrated rapid convergence due to swarm intelligence principles, while GA required more iterations to stabilize because of crossover and mutation dynamics. The optimization was guided by the loss function:

$$L(t) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (P_i - \hat{P}_i)^2}$$

where P_i and $\hat{P}_i$ denote observed and predicted lightning current amplitudes, respectively. Bayesian optimization minimized this loss more effectively by sequentially sampling parameter spaces based on prior Gaussian process estimations.

Table 1. Comparative Results of Optimization Algorithms

Algorithm	RMSE (kA)	MAPE (%)	R^2
Genetic Algorithm	3.12	4.7	0.943
Particle Swarm	2.85	4.2	0.956
Bayesian Opt.	2.73	3.9	0.962
Gradient Boost	3.01	4.5	0.949
Random Search	3.45	5.1	0.931

Table 1 and the Figure 1. compare the algorithms based on their statistical accuracy indicators. It was observed that PSO and BO produced consistently lower error margins and higher correlation with ground-truth datasets collected from WRF–LIDAR integrated meteorological

observations. Gradient Boosting also achieved acceptable performance but was more sensitive to overfitting due to dataset imbalance between lightning-active and inactive intervals.

The model's sensitivity index S_i was defined as:

$$S_i = \frac{\partial F}{\partial x_i} \times \frac{x_i}{F}$$

which was highest for atmospheric potential difference (ΔV) and convective available potential energy (CAPE), confirming their dominant influence on short-term lightning formation dynamics.

The optimized forecasting framework enables medium- and short-term prediction horizons ranging from 30 minutes to 6 hours, which is crucial for proactive lightning protection in wind and solar farms. Bayesian Optimization emerged as the most robust method, improving real-time adaptability by $\approx 18\%$ over baseline models. The hybrid optimization strategy enhances the reliability of early-warning systems integrated with SCADA and meteorological monitoring infrastructures, thus directly supporting grid resilience and operational safety.




Figure 1. Comparison of Optimization Algorithms for Lightning Forecasting

This study developed and validated a hybrid deep learning-based framework optimized through metaheuristic algorithms for medium- and short-term lightning forecasting in wind energy systems. By integrating LSTM–CNN architectures with Genetic Algorithm (GA), Particle Swarm Optimization (PSO), and Bayesian Optimization (BO), the model achieved substantial improvements in predictive accuracy and convergence speed. Among all tested methods, Bayesian Optimization demonstrated the best performance with $RMSE = 2.73$ kA, $MAPE = 3.9\%$, and $R^2 = 0.962$, effectively balancing exploration and exploitation through probabilistic Gaussian process modeling. The results revealed that meteorological factors such as atmospheric potential difference (ΔV) and CAPE play dominant roles in lightning initiation, confirming the need for adaptive parameter control in AI-driven atmospheric forecasting systems. The optimized model's forecast horizon of 30 minutes to 6 hours enables timely operational responses and proactive maintenance scheduling, reducing turbine downtime by up to 20% and enhancing overall reliability.

In the context of Uzbekistan's Green Energy Strategy 2030, which targets 5 GW of wind and 8 GW of solar capacity, the implementation of such optimized forecasting frameworks is vital for ensuring resilience and safety in rapidly expanding renewable infrastructures. Large wind projects like Zarafshan (500 MW) and Karakalpakstan (1.8 GW) are situated in regions experiencing 22–

28 lightning days per year, posing significant operational risks. Integrating AI-based forecasting systems with SCADA and digital twin technologies can provide automated early warnings, activate lightning protection measures, and minimize financial losses associated with storm-induced outages. Thus, parameter optimization stands as a cornerstone in the modernization of lightning risk management, enabling Uzbekistan's wind sector to operate more safely, efficiently, and sustainably within the evolving global energy landscape.

References

1. Byrne, D., & Malkin, M. Field Performance Assessment of Wind Turbine Lightning Protection Systems // Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC) & International Lightning Meteorology Conference (ILMC). – Vaisala, 2014. – 1–6 p.
2. Rakhmonov, I. U., Ushakov, V. Ya., Khoshimov, F. A., Niyozov, N. N., Kurbonov, N. N. Electric Consumption by Industrial Enterprises: Modeling, Rationing and Forecasting // Power Systems. – 2024. – Springer. – <https://doi.org/10.1007/978-3-031-62676-0>
3. Rakhmonov, I. U., Niyozov, N. N., Ushakov, V. Ya., Kurbonov, N. N., & Najimova, A. M. Forecasting Electricity Consumption Using the Principal Component Analysis Method // Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering. – 2024. – Vol. 335, No. 12. – Pp. 198–209. – <https://doi.org/10.18799/24131830/2024/12/4731>
4. Zhou, Q., Ning, Z., & Lin, Z. Lightning Risk Assessment of Offshore Wind Farms Based on a Bayesian Optimization-XGBoost Model // Renewable Energy. – 2025. – (Article in Press). – Elsevier. – <https://doi.org/10.1016/j.renene.2025.02.384>
5. Wan, Z., Fu, L., Pu, Z., Du, Z., Chen, Z., Zhu, Y., & Ma, X. Optimization of the Lightning Warning Model for Distribution Network Lines Based on Multiple Meteorological Factor Thresholds // Frontiers in Energy Research. – 2023. – Vol. 11. – Article 1220867. – Frontiers Media SA. – <https://doi.org/10.3389/fenrg.2023.1220867>
6. Reddy, P. J., et al. Gaussian Process Regression-Based Bayesian Optimisation of a Numerical Weather Model for Extreme Simulation Enhancement // Geophysical Research Letters. – 2024. – Vol. 51, No. 8. – American Geophysical Union (AGU). – <https://doi.org/10.1029/2024GL111074>
7. Rakhmonov, I. U., Niyozov, N. N., Kurbonov, N. N., & Umarov, B. S. Forecasting of Electricity Consumption by Industrial Enterprises with a Continuous Nature of Production // E3S Web of Conferences. – 2023. – Vol. 384. – Article 01030. – EDP Sciences. – <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338401030>

Raxmonov Ikromjon Usmonovich – Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti “Elektr ta’minoti” kafedrasi mudiri, t.f.d (DSc), professor Tel:+998909458700 (c) E-mail: lider1987@yandex.ru

Qurbonov Nurbek Nurullo o‘g‘li – Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti “Elektr ta’minoti” kafedrasi katta o‘qituvchisi, PhD, Tel.: +998336270510 (c), E-mail: nurbek.kurbonov.96@gmail.com

Nematov Laziz Alisherovich – Buxoro davlat texnika universiteti “Elektr va energetika muhandisligi” kafedrasi dotsenti, PhD, Tel.: +998907323731 (c), E-mail: laziznemat@gmail.com

IMPROVING RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION PIPELINES THROUGH KNOWLEDGE GRAPH INTEGRATION

Sharifbaev A.N.

Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi

Abstract. Retrieval-Augmented Generation (RAG) systems have shown strong potential in connecting large language models to external knowledge sources, yet conventional setups rely heavily on vector similarity search, which often misses deeper structural relationships within knowledge domains. This paper compares three retrieval approaches: standard vector search, graph-enhanced retrieval using knowledge graph architecture, and GNN-based embeddings. Results show that graph-enhanced methods achieve a 15–25% improvement in retrieval accuracy over the baseline, with GNN-driven approaches excelling at multi-hop relational queries.

Keywords: retrieval-augmented generation, knowledge graphs, graph neural networks, information retrieval, question answering, natural language processing

BILIM GRAFLARINI INTEGRATSIYA QILISH ORQALI RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION QUVURLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Sharifbayev A.N.

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Retrieval-Augmented Generation (RAG) tizimlari katta til modellarini tashqi bilim manbalariga ulashda yuqori salohiyat namoyish etdi, biroq an'anaviy yechimlar, asosan, vektorli o'xshashlik qidiruviga tayanadi, bu esa bilim sohalari ichidagi chuqur tarkibiy aloqalarni, ko'pincha, ilg'ay olmaydi. Ushbu maqolada uchta ma'lumot olish strategiyasi taqqoslanadi: standart vektorli qidiruv, bilim grafigi arxitekturasiga asoslangan grafik-kuchaytirilgan ma'lumot olish va GNN-asosli embeddinglar. Natijalar shuni ko'rsatadiki, grafik-kuchaytirilgan usullar bazaviy usulga nisbatan ma'lumot olish aniqligini 15–25% oshiradi, GNN-asosli yondashuvlar esa ko'p bosqichli relyatsion so'rovlarni qayta ishlashda alohida samaradorlik namoyish etadi.

Kalit so'zlar: Retrieval-Augmented Generation, bilim graflari, graf neyron tarmoqlari, ma'lumot qidirish, savol-javob, tabiiy tilni qayta ishlash

Introduction. Large Language Models (LLMs) have brought sweeping changes to natural language processing, yet they still struggle with notable constraints — among them, outdated knowledge cutoffs, a tendency to hallucinate, and limited access to proprietary or domain-specific data. Retrieval-Augmented Generation (RAG) tackles these shortcomings by merging neural language generation with external knowledge retrieval. Conventional RAG systems rely on vector similarity search through dense embeddings to pull relevant context from document collections. While this works well for semantic matching, it treats each document as a standalone unit, failing to account for the intricate network of relationships that typically define real-world knowledge. Consider a query like "Who is the CEO of the company that acquired Instagram?" — answering it demands following a chain of connections: Instagram → acquired by → Facebook → CEO → Mark Zuckerberg.

Vector-based retrieval in RAG systems is held back by three fundamental weaknesses. First, it suffers from structural blindness — flat embeddings are simply incapable of representing hierarchical or relational structures within data. Second, multi-hop reasoning poses a persistent challenge, as queries that demand synthesizing information across several documents are difficult to handle effectively. Third, context fragmentation remains an issue, since related pieces of information spread across multiple documents rarely get consolidated in a meaningful way.

Knowledge graphs (KGs) offer a natural way to encode structured relationships between entities, presenting an alternative representation that directly tackles the shortcomings outlined above. Despite this promise, the integration of KGs into RAG systems has received relatively little attention — especially when it comes to systematically comparing different integration strategies.

This paper puts forward the following contributions: a structured comparison of three RAG retrieval strategies — vector search, graph-enhanced retrieval, and GNN-based embeddings; an automated pipeline for building knowledge graphs directly from unstructured text; experimental validation on a synthetic yet representative dataset that demonstrates measurable performance

gains; and an analysis of computational trade-offs alongside practical implementation considerations.

The rest of this paper is structured as follows: Section II covers related work, Section III outlines the methodology, Section IV details the experimental setup, Section V walks through the results, and Section VI wraps up with conclusions and directions for future research.

Related Work. RAG was originally proposed by Lewis et al. as a way to supplement language models with retrieved text passages. The architecture pairs a retriever — typically a bi-encoder built on BERT — with a generator such as BART or T5. Notable developments in the field include dense passage retrieval (DPR), which trains retrievers specifically for question-answering, as well as iterative retrieval methods that progressively refine results through multiple passes.

Knowledge graphs have seen widespread use across NLP tasks including entity linking, relation extraction, and question answering. Graph-based QA systems such as KGQA make use of structured queries like SPARQL to interact with KGs. That said, these methods depend on well-formed queries and tend to fall short when confronted with the ambiguity inherent in natural language.

More recent research has turned toward neural methods for KG reasoning. KagNet incorporates knowledge graphs to strengthen commonsense reasoning in QA tasks, while QA-GNN takes a joint reasoning approach over both text and KGs using graph neural networks, yielding notable gains on the CommonsenseQA benchmark.

Graph Neural Networks have established themselves as powerful tools for learning over graph-structured data. Graph Convolutional Networks (GCNs) aggregate features from neighboring nodes through spectral convolutions, while Graph Attention Networks (GATs) build on this by introducing attention mechanisms that selectively weight neighbor contributions. GraphSAGE, meanwhile, enables inductive learning on large-scale graphs through a sampling and aggregation strategy. Within NLP, GNNs have been applied to a range of tasks including document classification, named entity recognition, and semantic role labeling. Their integration with language models continues to be an active and growing area of research.

Recent efforts have started exploring how structured knowledge can be combined with neural retrieval. REALM pre-trains language models using retrieved documents, while RAG-end2end takes a joint training approach for both the retriever and generator. Despite these advances, the majority of such methods still rely on vector similarity as their core mechanism, leaving graph structures largely untapped.

StructGPT allows LLMs to interact with structured data via iterative prompting, though this comes at the cost of requiring multiple LLM calls. Our approach takes a different route by pre-encoding graph structure through GNNs, making efficient single-pass retrieval possible.

Although RAG and knowledge graphs have each been studied independently, there is little research that systematically compares different strategies for weaving graph structures into RAG retrieval. Our work addresses this gap through controlled experiments on synthetic data, allowing the impact of graph-based retrieval to be assessed in isolation from confounding variables.

Methodology. We introduce and evaluate three retrieval strategies for RAG systems, each progressively building on the incorporation of graph-structured knowledge.

Our baseline implements standard dense retrieval RAG:

- Document encoding: Each document d_i is encoded into a dense vector $\mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^{768}$ using a pre-trained sentence transformer (all-MiniLM-L6-v2)
- Index construction: Vectors are indexed using FAISS for efficient similarity search
- Query processing: Given query q , encode to $\mathbf{v}_q$ and retrieve top- k documents by cosine similarity:

$$\text{sim}(q, d_i) = \frac{\mathbf{v}_q \cdot \mathbf{v}_i}{\|\mathbf{v}_q\| \|\mathbf{v}_i\|}$$

- Answer generation: Retrieved contexts are concatenated and fed to a language model for generation

Knowledge Graph Construction. A knowledge graph is constructed from the document collection, where entities serve as nodes and relationships serve as edges. Named Entity Recognition (NER) via spaCy is applied to extract entities from the documents, with each unique entity becoming its own node.

Relations are established through:

- *Co-occurrence:* Entities appearing in the same sentence are connected
- *Typed relations:* For synthetic data, we define explicit relations (e.g., “CEO_of”, “located_in”, “produces”)
- *Document linkage:* Entities sharing documents are connected with weighted edges

Each node is associated with:

$$\mathbf{x}_i = [\mathbf{e}_i; \mathbf{c}_i; \mathbf{s}_i]$$

where $\mathbf{e}_i$ is the entity name embedding, $\mathbf{c}_i$ is aggregated context from mentions, and $\mathbf{s}_i$ are structural features (degree, centrality).

Graph-Enhanced Retrieval. The graph-enhanced approach builds on vector retrieval by incorporating graph exploration into the process:

Retrieve top- k documents using vector similarity

- Extract entities from query and retrieved documents
- For each retrieved entity, include n -hop neighbors:

$$N_n(v) = \{u \in V: d(v, u) \leq n\}$$

where $d(v, u)$ is the shortest path distance

- Score expanded documents by combining vector similarity and graph proximity:

$$\text{score}(q, d) = \alpha \cdot \text{sim}(q, d) + (1 - \alpha) \cdot \text{graph\_score}(q, d)$$

The graph score considers:

$$\text{graph\_score}(q, d) = \sum_{e_q \in E_q} \sum_{e_d \in E_d} \frac{1}{d(e_q, e_d) + 1}$$

where E_q and E_d are entities in query and document.

GNN-based Retrieval. Our GNN approach learns node representations that encode both content and graph structure:

We implement a 2-layer Graph Convolutional Network:

$$\mathbf{H}^{(l+1)} = \sigma \left(\tilde{\mathbf{D}}^{-\frac{1}{2}} \tilde{\mathbf{A}} \tilde{\mathbf{D}}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{H}^{(l)} \mathbf{W}^{(l)} \right)$$

where $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A} + \mathbf{I}$ is the adjacency matrix with self-loops, $\tilde{\mathbf{D}}$ is the degree matrix, and σ is ReLU activation.

Node embedding generation: Initialize $\mathbf{H}^{(0)}$ with node features; Apply GCN layers to obtain final embeddings $\mathbf{H}^{(2)} \in \mathbb{R}^{|V| \times d}$; Each node embedding captures its local neighborhood structure

Retrieval process: Encode query into graph space (by linking to entities); Compute similarity between query and node embeddings; Retrieve documents associated with top-ranked nodes; Use GNN embeddings for re-ranking.

Training. The GNN is trained using a link prediction objective:

$$\mathcal{L} = - \sum_{(i,j) \in E} \log \sigma(\mathbf{h}_i^T \mathbf{h}_j) - \sum_{(i,k) \notin E} \log (1 - \sigma(\mathbf{h}_i^T \mathbf{h}_k))$$

where positive pairs are connected nodes and negative pairs are randomly sampled.

Answer Generation. Across all three approaches, an identical generation strategy is applied in order to isolate the effect of retrieval: retrieved contexts are concatenated with the query and fed into a simple template-based or extractive QA system. For the purposes of this study, the focus remains on retrieval quality rather than generation performance.

Experimental Setup. A controlled synthetic dataset is created to enable rigorous evaluation, covering technology companies and products across 100 entities and 500 facts. This consists of 200 synthetic documents, each ranging from 100 to 200 words, where entities and their relationships are described through structured facts embedded in natural language. The question set includes 50 single-hop reasoning questions, 30 two-hop reasoning questions, and 20 three-hop reasoning questions, with ground truth answers annotated manually.

Knowledge graph:

- 100 entity nodes (companies, people, products, locations)
- 400 relationship edges (founded_by, CEO_of, produces, acquired, etc.)
- Average degree: 4 connections per node

Evaluation Metrics: We evaluate using the following metrics:

- *Retrieval Accuracy:* Percentage of queries where at least one relevant document is in top-k results
- *Mean Reciprocal Rank (MRR):*

$$\text{MRR} = \frac{1}{|Q|} \sum_{i=1}^{|Q|} \frac{1}{\text{rank}_i}$$

- *Recall@k:* Fraction of relevant documents retrieved in top-k
- *F1 Score:* Harmonic mean of precision and recall for answer extraction
- *Hop-wise accuracy:* Accuracy stratified by reasoning depth (1-hop, 2-hop, 3-hop)

Results and Discussion. Table 1 and Figure 1 present the comparative performance of three retrieval strategies.

Table 1. Comparative Performance of Retrieval Strategies

Metric	Vector	Graph	GNN
Accuracy@5 (%)	38.6	38.6	48.6
MRR	0.240	0.246	0.323
Recall@5	0.386	0.386	0.486
F1 Score	0.386	0.386	0.486
Avg. Latency (ms)	0.1	0.4	0.1
Index Time (s)	0.01	0.01	0.04

The GNN-based approach delivers the strongest performance across all metrics, achieving a 10% accuracy gain over the baseline. It shows particular strength in MRR (0.323 vs 0.240), indicating that relevant documents tend to rank higher when this method is used. Notably, the vector and graph-enhanced approaches yield comparable accuracy results, suggesting that simple co-occurrence-based graph expansion offers limited benefit on its own without more sophisticated embedding techniques.

Multi-hop Reasoning Performance. Figure 2 illustrates performance stratified by reasoning depth. Notably, the GNN approach shows different strengths across query complexity levels:

- 1-hop queries: Vector (22.5%), Graph (22.5%), GNN (40.0%)
- 2-hop queries: Vector (73.3%), Graph (66.7%), GNN (33.3%)

- 3-hop queries: Vector (46.7%), Graph (53.3%), GNN (86.7%)




Fig. 1 Overall performance comparison across retrieval strategies

The results uncover an interesting trend: the GNN approach excels on both simple single-hop and complex three-hop queries, yet shows a relative dip in performance on two-hop queries. This points to GNN embeddings being well-suited for capturing direct relationships and intricate multi-hop patterns, while potentially needing further tuning to handle intermediate complexity. The vector baseline, on the other hand, performs surprisingly well on two-hop queries — likely a reflection of how the synthetic dataset was constructed, where two-hop relationships are more explicitly represented in the document text.

On three-hop queries — the most complex reasoning category — the GNN approach achieves 86.7% accuracy, substantially outperforming both baselines and underscoring its strength in capturing long-range dependencies through graph structure.




Fig. 2 Performance by query complexity (multi-hop reasoning)

Ablation studies were carried out to better understand the contribution of each individual component:

Graph expansion hops: 1-hop: 36.2% accuracy; 2-hop: 38.6% accuracy (used in experiments); 3-hop: 35.1% accuracy (introduces noise)

The optimal performance at 2-hop expansion suggests a balance between capturing relevant relationships and avoiding noise accumulation. Beyond 2 hops, the graph expansion includes too many peripherally related entities that dilute the relevance signal.

GNN architecture:

- 1-layer GCN: 42.3% accuracy
- 2-layer GCN: 48.6% accuracy (used in experiments)
- Random node features (no GNN): 38.9% accuracy

The 2-layer architecture demonstrates clear advantages over both shallower networks and random features, confirming that the GCN effectively learns meaningful graph structure. Deeper networks were not tested, however, given the risk of over-smoothing that arises in smaller graphs.

Testing various weighting schemes for the fusion parameter in the graph-enhanced approach revealed that relying solely on graph scoring produced only 31.2% accuracy, while peak performance was achieved at the optimal balance point — highlighting that preserving semantic vector similarity remains essential even when graph structure is incorporated.

Computational Complexity

Method	Index Time (s)	Query Time (ms)
Vector	0.010	0.1
Graph	0.012	0.4
GNN	0.041	0.1

The computational analysis surfaces some noteworthy trade-offs. Although GNN demands roughly 4 times longer indexing time due to its two-layer graph convolution process, query-time performance remains on par with the vector baseline at 0.1ms. This efficiency is possible because GNN pre-computes node embeddings during indexing, allowing for fast similarity search at query time.

Graph-enhanced retrieval carries the highest query latency at 0.4ms, a result of the runtime graph traversal operations performed per query. That said, all three methods maintain sub-millisecond query latency, keeping them well within the range of real-time applications. The upfront indexing cost is spread across many queries over time, making the GNN approach especially appealing in scenarios where query volume is high relative to the frequency of index updates.

The experiments conducted on synthetic data yield several key insights into graph-enhanced RAG systems. GNN-based retrieval delivers a 10% absolute improvement over the vector baseline (48.6% vs 38.6%), while simple graph expansion without learned embeddings contributes minimal gains. GNNs prove particularly effective at handling both straightforward direct relationships and complex multi-hop patterns, and query latency stays practical across all approaches at under 1ms. Additionally, the quality of entity extraction has a significant bearing on the performance of graph-based methods.

Surprising Observations: One unexpected finding was the near-identical performance of the vector and graph-enhanced approaches, both sitting at 38.6%. Closer analysis pointed to noisy connections introduced by the simple co-occurrence-based graph construction and entity extraction process, which ended up diluting relevance signals — underscoring just how critical high-quality knowledge graph construction is for effective graph-enhanced retrieval. The non-monotonic performance pattern observed across hop complexity levels (GNN: 40%→33%→87%) also raises the possibility that synthetic data may not fully reflect real-world query distributions. Meanwhile, the vector baseline's strong showing on two-hop queries points to considerable overlap between document content and two-hop relationships within the synthetic dataset.

Limitations: Several limitations are worth acknowledging: the synthetic data may not fully mirror the complexity and query distributions found in real-world settings; the simple string-matching

approach to entity extraction restricts how effectively the graph can be utilized; the small dataset size — 200 documents and 70 queries — prevents meaningful statistical significance testing; TF-IDF embeddings fall short of the representational power offered by transformer-based alternatives; and the evaluation relies on exact string matching rather than accounting for semantic equivalence.

Conclusion. This study demonstrates that knowledge graph integration can meaningfully improve RAG retrieval — but only when graph structure is encoded through learned GNN representations. On synthetic data, GNN-based retrieval surpasses the vector baseline by 10 percentage points and holds a clear edge on complex multi-hop queries, all while maintaining sub-millisecond latency. Naïve graph expansion, by contrast, offers little added value and can introduce noise when the knowledge graph and entity extraction are of poor quality. Going forward, priority should be placed on robust entity linking and higher-quality knowledge graph construction, the adoption of stronger transformer-based embeddings, and validation of graph-enhanced retrieval on large-scale real-world datasets with more diverse query types — ideally extending evaluation to cover end-to-end generation quality alongside retrieval accuracy.

References

1. P. Lewis et al., “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, pp. 9459-9474, 2020.
2. J. Devlin et al., “BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding,” *Proceedings of NAACL-HLT*, pp. 4171-4186, 2019.
3. V. Karpukhin et al., “Dense passage retrieval for open-domain question answering,” *Proceedings of EMNLP*, pp. 6769-6781, 2020.
4. J. Hoffart et al., “Robust disambiguation of named entities in text,” *Proceedings of EMNLP*, pp. 782-792, 2011.
5. M. Mintz et al., “Distant supervision for relation extraction without labeled data,” *Proceedings of ACL-IJCNLP*, pp. 1003-1011, 2009.
6. J. Berant et al., “Semantic parsing on Freebase from question-answer pairs,” *Proceedings of EMNLP*, pp. 1533-1544, 2013.
7. Y. Lan et al., “A survey on complex knowledge base question answering,” *arXiv preprint arXiv:2108.06688*, 2021.
8. B. Y. Lin et al., “KagNet: Knowledge-aware graph networks for commonsense reasoning,” *Proceedings of EMNLP-IJCNLP*, pp. 2829-2839, 2019.
9. M. Yasunaga et al., “QA-GNN: Reasoning with language models and knowledge graphs for question answering,” *Proceedings of NAACL*, pp. 535-546, 2021.
10. T. N. Kipf and M. Welling, “Semi-supervised classification with graph convolutional networks,” *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2017.
11. P. Veličković et al., “Graph attention networks,” *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2018.
12. W. L. Hamilton et al., “Inductive representation learning on large graphs,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.
13. L. Yao et al., “Graph convolutional networks for text classification,” *Proceedings of AAAI*, vol. 33, pp. 7370-7377, 2019.
14. Cetoli et al., “Graph convolutional networks for named entity recognition,” *Proceedings of EMNLP Workshop*, pp. 37-45, 2017.
15. K. Guu et al., “REALM: Retrieval-augmented language model pre-training,” *International Conference on Machine Learning*, pp. 3929-3938, 2020.
16. J. Johnson et al., “Billion-scale similarity search with GPUs,” *IEEE Transactions on Big Data*, vol. 7, no. 3, pp. 535-547, 2019.
17. J. Jiang et al., “StructGPT: A general framework for large language model to reason over structured data,” *Proceedings of EMNLP*, pp. 9237-9251, 2023.

УДК 631.631:143

IKKILAMCHI MAHALLIY XOMASHYOLARDAN XAMIRTURUSH TAYYORLASH USULLARI

Axmedova M.B.

Buxoro davlat texnika universiteti, O'zbekiston.

Annotatsiya. Ushbu ishda uzum siqilmasi, undirilgan bug'doy uni va soya siqilmasi asosida arzon va ekologik xavfsiz ozuqaviy muhit tayyorlash orqali xamirturush biomassasini yetishtirish imkoniyatlari o'rganildi. Kompozitsion aralashma tarkibida uzum siqilmasi asosiy uglevod manbai sifatida, undirilgan bug'doy uni esa qo'shimcha fermentatsiyalanuvchi substrat va tuzilmaviy asos sifatida, soya siqilmasi esa oqsil va mikroelementlar manbai sifatida qo'llanildi. Fermentatsiya jarayoni davomida *Saccharomyces cerevisiae* shtammi ishlatilgan bo'lib, 28–30°C haroratda, 24–48 soat davomida o'stirildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tayyorlangan kompozitsion muhitda xamirturush biomassasining o'sishi yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lib, yuqori ozuqaviy qiymatga ega mahsulot olindi. Ushbu yondashuv chiqindilardan samarali foydalanish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: xamirturush, kompozitsion aralashma, substrat, oqsil boyituvchi, fermentatsiya jarayoni, soya siqilmasi, uzum siqilmasi, undirilgan bug'doy uni.

METHODS FOR PREPARING YEAST FROM SECONDARY LOCAL RAW MATERIALS

Akhmedova M.B.

Bukhara state technical university, Uzbekistan.

Abstract. In this work, the possibilities of growing yeast biomass by preparing a cheap and environmentally friendly nutrient medium based on grape pomace, milled wheat flour and soybean pomace were studied. In the composition of the composite mixture, grape pomace was used as the main carbohydrate source, milled wheat flour as an additional fermentable substrate and structural basis, and soybean pomace was used as a source of protein and microelements. During the fermentation process, the *Saccharomyces cerevisiae* strain was used, which was grown at a temperature of 28–30°C for 24–48 hours. According to the results of the study, the growth of yeast biomass in the prepared composite medium had good indicators, and a product with high nutritional value was obtained. This approach is important for the effective use of waste, reducing production costs and reducing the negative impact on the environment

Key words: yeast, composite mixture, substrate, protein enhancer, fermentation process, soybean pomace, grape pomace, extracted wheat flour

Dunyo bo'ylab, ayniqsa, bugungi kunda aholining an'anaviy, ya'ni asrlar davomida muvaffaqiyat bilan qo'llanilib kelingan asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyalari, xususan xamirturushdan foydalanib achitqisiz bug'doy nonini ishlab chiqarishga bo'lgan qiziqishi ortib borayotganligi kuzatilmoqda. Ushbu turdagi mahsulotlar eksklyuziv ta'm va xushbo'y hidi, ozuqaviy qimmat va mikrobial ifloslanishga chidamliligi bilan ajralib turadi. Biroq, nonvoyxonalarning zamonaviy diskret (uzlukli) ish sharoitida xamirturushlarni ishlab chiqarishning klassik texnologiyalaridan foydalanish deyarli mumkin emas. Shu munosabat bilan, oziq-ovqat sanoatining non pishirish tarmog'ida mikroorganizmlarning sof kulturalari preparatlari (achitqilar)ni ishlatmaslik va yuqoridagi yarim tayyor mahsulotlarni tezlashtirilgan texnologiyalar asosida ishlab chiqishga qaratilgan tadqiqotlar juda dolzarbdir.

Respublikada non pishirish, xususan, glyutensiz non ishlab chiqarish uchun o'z-o'zidan tabiiy bijg'iydigan xamirturushlarning ozuqaviy substrati sifatida noan'anaviy xom ashyolar, shu jumladan oziq-ovqat sanoati turli tarmoqlarining ikkilamchi xom ashyolarini ishlatish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Tadqiqotlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "Yangi O'zbekistonning 2022-2026 – yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60-son farmoni, 2018-yil 26-apreldagi "Mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-3484-son farmoni, Prezidentning 2020-yil 9-sentabrdagi "Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish va aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'liq ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-4821-son qarorlarida shuningdek, ushbu faoliyat bilan bog'liq boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni ma'lum darajada bajarishga xizmat qiladi.



1-rasm. Undirilgan bug'doy va uzum siqilmasi



Tashqi ko'rinishi: a-soya siqilmasi,

b-soya siqilmasi uni

2-rasm. Soya siqilmasi

Uzum siqilmasi, undirilgan bug'doy uni va soya siqilmasi asosida kompozitsion aralashma tayyorlab xamirturush yetishtirish jarayoni — agrochiqindilar va ozuqaviy boy mahsulotlarni birlashtirib, yuqori sifatli xamirturush olish imkonini beradi. Bunday aralashma xamirturushning o'sishi uchun zarur bo'lgan uglevod, oqsil va minerallarni ta'minlaydi

1-jadval. Xamirturush tayyorlash uchun kompozitsion aralashma tayyorlash

№	Xom ashyo	Miqdori (nisbatda)	Vazifasi
1	Undirilgan bug'doy uni	50%	Uglevod manbai (glyukoza, fruktoza)
2	Soya siqilmasi	40%	Uglevod va fermentatsiya uchun asos
3	Uzum siqilmasi	10%	Oqsil va aminokislotalar manbai

Aralashma tayyorlash jarayonida uzum siqilmasi maydalanadi va kerak bo'lsa, suyuqlikka aralashtiriladi. Bug'doy uni zarur miqdorda elakdan o'tkaziladi. Soya siqilmasi yaxshi aralashtiriladi, qattiq qismlar bo'lmisligi uchun. Uzum siqilmasi, bug'doy uni va soya siqilmasi birlashtiriladi. Aralashma 1:2 nisbatda suv bilan suyultiriladi (yoki xamirturush uchun optimal konsentratsiyaga). pH 4.5–5.5 darajasiga keltiriladi (agar kerak bo'lsa, limon kislotasi yoki NaOH bilan). Aralashma 90°C da 15-20 daqiqa qizdirilib, yovvoyi mikroorganizmlar yo'q qilinadi.

Fermentatsiya (xamirturush yetishtirish): *Saccharomyces cerevisiae* shtammi qo'shiladi (0.5–1% hajmda). Harorat: 28–30°C. Vaqt: 24–48 soat. Aeratsiya ta'minlanadi (xamirturush o'sishini yaxshilash uchun).

Xamirturush biomassasini ajratish va tayyorlash: Fermentatsiya tugagach, xamirturush biomassa sentrifuga yoki filtr yordamida ajratiladi. Hosil bo'lgan xamirturush quritiladi yoki nam holatda saqlanadi.

Uzum siqilmasi: uglevodlar va fermentatsiya uchun zarur shakarlarni beradi. Bug'doy uni: qo'shimcha uglevod manbai, fermentatsiya uchun barqaror muhit yaratadi. Soya siqilmasi: yuqori sifatli oqsil, aminokislotalar va mikroelementlar bilan ta'minlaydi, xamirturush o'sishini qo'llab-quvvatlaydi.

2-jadval. Xamirturushning kimyoviy tarkibi

№	Modda	Miqdori (%)	Izohlar
1	Oqsillar	40–50	Asosiy qism, fermentativ faollik va ozuqaviy qiymat manbai
2	Uglevodlar	25–30	Glyukogen va boshqa polysaxaridlar (energiya zahirasi)
3	Yog'lar (lipidlar)	5–8	Xujayra membranalari uchun muhim, fermentativ faollikda rol o'ynaydi
4	Vitamillar	3–6	B guruhi vitaminlari (B1, B2, B6, niatsin, foliy kislota va boshqalar)
5	Minerallar	3–5	Kaliy (K), fosfor (P), magniy (Mg), temir (Fe), sink (Zn) va boshqalar
6	Nuklein kislotalar	1–2	Ribonuklein kislota (RNK) va dezoksiribonuklein kislota (DNK)
7	Suv	5–10	Qurilgan holatda kam, yangi xamirturushda ko'proq


Oqsillar: Xamirturush oqsillari fermentlar, strukturalar va metabolik jarayonlarda ishtirok etadi.

Uglevodlar: Glyukogen shaklida saqlanadi va zarur bo'lganda energiya manbai sifatida ishlatiladi.

Vitaminlar: B guruhi vitaminlari xamirturushda tabiiy tarzda ishlab chiqariladi, ular oziq-ovqat sanoatida qo'shimcha foydali xususiyat hisoblanadi. Minerallar: Xamirturush organizm uchun muhim mikroelementlar bilan boyitilgan. Lipidlar: Xamirturush membranalari va fermentlar faoliyati uchun zarur.



3-rasm. Xamirturush



4-rasm. Xamirturush

Xamirturushlar — mikrobiologik va biotexnologik jihatdan muhim organizmlar bo‘lib, ular turli sanoat sohalarida, ayniqsa oziq-ovqat, spirtli ichimliklar, farmatsevtika va yem sanoatida keng qo‘llaniladi. Xamirturush o‘sishi uchun uglevodlar, oqsillar, vitaminlar va mineral moddalarga boy muhit zarur. Ana shu talablar asosida uzum siqilmasi, undirilgan bug‘doy uni va soya siqilmasi kabi arzon, ammo ozuqaviy boy agrochiqindilar asosida kompozitsion aralashma tayyorlab, yuqori samarali xamirturush yetishtirish mumkin. Tayyorlangan xamirturush biomassasi tarkibida: 40–50% oqsillar, 25–30% uglevodlar, 5–8% yog‘lar, shuningdek, B guruhi vitaminlari va muayyan minerallar mavjud bo‘lib, u yuqori biologik qiymatga ega.

Bunday usul ekologik jihatdan foydali, iqtisodiy tejankor va chiqindilarning qayta ishlaniishi orqali muhim bioresursga aylantirish imkonini beradi. Shuningdek, bu yondashuv xamirturush ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, sifatli yem yoki texnik xamirturush olishda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ахмедова М.Б., Бешимов Ю.С., Хайтов Р.А. Использование порошка из виноградных выжимок в производстве заквасок спонтанного брожения для хлебопекарных целей // Journal of engineering sciences. 2024. -Vol. 7, Issue 10, P.8-14.
2. Ахмедова М.Б., Бозорова У.Р., Холова Ш.А. Изучение влияния состава питательного субстрата из нетрадиционного сырья на микробиом и качество закваски спонтанного брожения // Central asian journal of academic research. 2024. Vol. 2, Issue 11, -P.13-18
3. Akhmedova.M.B., Beshimov Yu.S., Khaitov R.A., Atamuratova T.I. The influence of nutrient substrate composition on the quality of spontaneous fermentation starter // Journal of Engineering and Technology. Vol. 14, Issue 2, Dec 2024. -P.1-8.
4. Akhmedova.M.B., Beshimov Yu.S., Khaitov R.A. Efficiency of using non-traditional raw materials in the production of spontaneous (natural) fermentation starters for yeastfree wheat bread // Journal of Engineering and Technology.2024. Vol. 14, Issue 2. -P.9-18.
5. Ахмедова М.Б. Влияние проращивания на химический состав зерна пшеницы // Development of science ilmiy jurnali. Vol. 1, 2024/6.P 6-12.
6. Axmedova.M.B., Xaitov R.A. O‘z-o‘zidan bijg‘iydigan xamirturush tayyorlashda ikkilamchi xomashyolardan foydalanishning istiqbollari // Development of science ilmiy jurnali. Vol. 2024/6. -P.20-27 (OAK Rayosatining 2024-yil 27-sentyabrdagi
7. Axmedova M.B., Yormatova D.Yo. Soya navlari donining texnologik xususiyatlari // Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi-Xiva, 2020. № 6/1.19-21 б.
8. Ахмедова М.Б., Бешимов Ю.С., Хайтов Р.А. Применение соевого муки для улучшения белкового состава хлеба с использованием спонтанного брожения // Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси-Хива, 2024. № 10/1. 288-291 б.

UDK: 633.18:664.7

KOMPOZIT NONLARNING OZIQAVIY TARKIBI, XAMIR REOLOGIYASI VA SENSOR XUSUSIYATLARI

¹Ravshanov S.S., ¹Shaxriddinov F.F., ²Suyunova L.A., ¹Karimov D.T.
¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, ²Qarshi davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot bug'doy uniga arpa, sul, makkajo'xori, tariq va sorgo kabi ko'p donli ekinlarni qisman (25 %) qo'shish orqali olingan kompozit nonlarning oziqaviy tarkibi, xamirning reologik xossalari hamda sensor ko'rsatkichlarini baholashga qaratilgan. Tadqiqot natijalari ko'p donli qo'shimchalar nonning oqsil, parhez tolalari va mineral moddalarga boyligini oshirishini, biroq kleykovina (gluten (kleykovina)) matritsasining qisman susayishi sababli xamirning ayrim texnologik xususiyatlari o'zgarishini ko'rsatdi. Ayniqsa, sul va arpa qo'shilgan variantlar yuqori oziqaviy qiymat va maqbul sensor qabul qilinuvchanlikni namoyon etdi. Olingan natijalar sog'lom ovqatlanishga yo'naltirilgan funksional non mahsulotlarini ishlab chiqishda ko'p donli integratsiyaning istiqbolli ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: kompozit un, ko'p donli non, xamir reologiyasi, sensor baholash, oziqaviy qiymat.

NUTRITIONAL COMPOSITION, DOUGH RHEOLOGY, AND SENSORY PROPERTIES OF COMPOSITE NON-LEAVENED BREAD

¹Ravshanov S.S., ¹Shaxriddinov F.F., ²Suyunova L.A., ¹Karimov D.T.
¹Tashkent institute of chemical technology, ²Karshi state technical university.

Abstract. This study aimed to evaluate the nutritional composition, dough rheological properties, and sensory attributes of composite breads produced by partially (25%) incorporating multi-cereals such as barley, oats, corn, millet, and sorghum into wheat flour. The results demonstrated that multi-cereal supplementation enhanced the protein content, dietary fiber, and mineral levels of bread; however, partial weakening of the gluten (kleykovina) matrix led to changes in certain technological properties of the dough. In particular, formulations supplemented with oats and barley exhibited superior nutritional value along with acceptable sensory characteristics. The findings confirm that multi-cereal integration represents a promising approach for the development of functional bread products aimed at promoting healthy nutrition.

Keywords: composite flour, multi-cereal bread, dough rheology, sensory evaluation, nutritional value.

Kirish. Non insoniyat tarixida eng qadimiy va eng muhim oziq-ovqat mahsulotlaridan biri bo'lib, bugungi kunda ham dunyo aholisining kundalik ratsionida yetakchi o'rin egallaydi. Non mahsulotlarining keng iste'mol qilinishi ularning energiya qiymati yuqoriligi, arzonligi, tayyorlash va saqlash qulayligi bilan izohlanadi. An'anaviy non ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo sifatida bug'doy unidan foydalaniladi, chunki bug'doy tarkibidagi kleykovina (gluten (kleykovina)) xamirning elastikligi, gazni ushlab turish qobiliyati va nonning hajmli, yumshoq tuzilmasini ta'minlaydi. Shu sababli bug'doy non pishirish sanoatida texnologik jihatdan eng qulay don ekini hisoblanadi.

Biroq so'nggi yillarda global miqyosda sog'lom ovqatlanish, ratsionni diversifikatsiya qilish va funksional oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning ortib borishi an'anaviy bug'doy asosidagi non mahsulotlariga muqobil yondashuvlarni izlashga turtki bo'lmoqda. Asosiy don ekinlariga haddan tashqari tayanish mikroelementlar tanqisligi, parhez tolalarining yetishmasligi hamda ayrim yuqumsiz kasalliklarning (qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari) ko'payishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, iqlim o'zgarishi, suv resurslarining cheklanishi va qishloq xo'jaligida barqarorlik masalalari don ekinlaridan foydalanish strategiyasini qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda.

Arpa, sul, tariq, makkajo'xori va sorgo kabi ikkilamchi yoki kamroq foydalaniladigan don ekinlari ekologik jihatdan chidamli bo'lib, kam suv talab qilishi, qurg'oqchilikka moslashuvchanligi va kambag'al tuproqlarda ham yetishtirilishi bilan ajralib turadi. Ushbu donlar parhez tolalari, mineral moddalar, fenolik birikmalar va antioksidantlarga boy bo'lib, inson salomatligi uchun muhim oziqaviy afzalliklarga ega. Shunga qaramay, ularning kleykovinasiz yoki past kleykovinali tuzilishi non ishlab chiqarishda to'liq qo'llanilishini cheklab kelgan, chunki bunday unlar xamirning reologik xususiyatlarini yomonlashtiradi va non sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

So'nggi ilmiy tadqiqotlar bug'doy unini boshqa don ekinlari bilan qisman almashtirish texnologik va oziqaviy muvozanatni saqlagan holda funksional non mahsulotlari ishlab chiqarish

imkonini berishini ko'rsatmoqda. Ayniqsa, 10–30 % gacha bo'lgan almashtirish darajasi nonning asosiy texnologik ko'rsatkichlarini saqlab qolgan holda, uning oziqaviy qiymatini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Bunda don ekinlarining turi, ularning kimyoviy tarkibi va zarracha o'lchami xamirning reologik xatti-harakatlari va yakuniy mahsulot sifatiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi.

Ko'p donli (kompozit) unlardan tayyorlangan non mahsulotlari parhez tolalari, mineral moddalar va biofaol komponentlarga boy bo'lishi bilan bir qatorda, iste'molchilar tomonidan qabul qilinuvchanligi ham yuqori bo'lishi lozim. Shu sababli bunday mahsulotlarni ishlab chiqishda faqat kimyoviy tarkibni emas, balki xamirning reologik xossalari, nonning fizik ko'rsatkichlari hamda sensor xususiyatlarini kompleks baholash muhim hisoblanadi. Sensor qabul qilinuvchanlik — rang, hid, ta'm, tekstura va og'izdagi sezgi kabi omillar bilan belgilanadi va yangi mahsulotlarning bozorga muvaffaqiyatli joriy etilishida muhim rol o'ynaydi.

Mazkur tadqiqot bug'doy uniga arpa, sul, makkajo'xori, tariq va sorgo kabi ko'p donli ekinlarni 25 % miqdorda integratsiya qilish orqali olingan kompozit nonlarning oziqaviy tarkibi, xamir reologiyasi va sensor xususiyatlarini tizimli ravishda o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi turli don ekinlarining bug'doy uniga qo'shilishi natijasida yuzaga keladigan texnologik va sifat o'zgarishlarini aniqlash hamda iste'molchilar tomonidan eng maqbul qabul qilinadigan formulalarni belgilashdan iborat. Ushbu ish natijalari sog'lom ovqatlanish tamoyillariga mos, barqaror va funksional non mahsulotlarini ishlab chiqish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

1-jadval. Ko'p donli xamir namunalarining ishlov variantlari (100 g uchun)

Namunalar kodi	Tarkibi
FB-0	100 % SGF (bitta donli un)
FB-1	75 % SGF + 25 % arpa
FB-2	75 % SGF + 25 % makkajo'xori
FB-3	75 % SGF + 25 % tariq
FB-4	75 % SGF + 25 % sul
FB-5	75 % SGF + 25 % sorgo
FB-6	75 % SGF + 25 % boshqa donlar (70 % arpa + 10 % makkajo'xori + 10 % tariq + 10 % sul)
FB-7	75 % SGF + 25 % boshqa donlar (70 % arpa + 10 % makkajo'xori + 10 % tariq + 10 % sorgo)
FB-8	75 % SGF + 25 % boshqa donlar (70 % arpa + 10 % tariq + 10 % sul + 10 %

Mazkur tadqiqotning maqsadi bug'doy uniga tanlangan ko'p donli ekinlarni 25 % miqdorda qo'shish orqali olingan kompozit nonlarning oziqaviy tarkibi, xamir reologiyasi va sensor xususiyatlarini kompleks baholashdan iborat.

Materiallar va metodlar. Tadqiqot bug'doy uni va arpa, sul, makkajo'xori, tariq hamda sorgo donlaridan tayyorlangan kukunlar asosida olib borildi. Har bir don xom ashyosi quritildi, maydalandi va elakdan o'tkazildi. Tajribada 100 % bug'doy unidan iborat nazorat namunasi hamda bug'doy unining 75 % qismi va boshqa donlarning 25 % qismi asosida tayyorlangan kompozit un variantlari qo'llanildi.

Yaqin (proksimat) tahlil AACC usullariga muvofiq olib borilib, namlik, kul, yog', oqsil, tolalar va uglevodlar miqdori aniqlandi. Mineral tarkib (Ca, K, Na, Fe, Zn, Pb, Ni) quruq mineralizatsiya usuli orqali baholandi.

Xamirning reologik xossalari Brabender farinograf va ekstensograf asboblari yordamida o'rganildi. Non mahsulotlari standart texnologiya asosida pishirilib, ularning hajmi, zichligi, po'stloq va ichki qismi rangi aniqlangan.

Sensor baholash 9 ballik hedonik shkala asosida 25 nafar malakali panelist ishtirokida amalga oshirildi. Natijalar statistik jihatdan ANOVA yordamida tahlil qilindi.

Natijalar va muhokama. Oziqaviy tarkib

Ko'p donli qo'shimchalar bug'doy unining ozuqaviy profilini sezilarli darajada boyitdi. Ayniqsa, suli qo'shilgan aralashmada oqsil ($\approx 12,6\%$), parhez tolalari va kul miqdorining oshishi kuzatildi. Bu holat sulining β -glyukanlarga boyligi bilan izohlanadi. Sorgo va arpa qo'shilgan variantlarda ham mineral moddalar, xususan kalsiy, temir va rux miqdori yuqori bo'ldi.

Shu bilan birga, tariq asosidagi ayrim namunalarida og'ir metallarning (Pb, Ni) nisbatan yuqori qiymatlari aniqlangan bo'lsada, ular ruxsat etilgan me'yorlar doirasida bo'ldi.

2-jadval. Ko'p donli ekinlarning proksimat tarkibi (%)

Ko'rsatkich (%)	Bug'doy	Arpa	Makka jo'xori	Tariq	Suli	Sorgo	IPM*
Namlik	14.30 $\pm$ 0.34	7.65 $\pm$ 0.16	7.42 $\pm$ 0.49	7.84 $\pm$ 0.51	11.09 $\pm$ 0.31	6.35 $\pm$ 0.42	7.17 $\pm$ 0.12
Kul	0.32 $\pm$ 0.006	0.23 $\pm$ 0.005	0.29 $\pm$ 0.02	0.38 $\pm$ 0.02	0.89 $\pm$ 0.03	0.86 $\pm$ 0.02	0.38 $\pm$ 0.01
Yog'	1.32 $\pm$ 0.02	2.16 $\pm$ 0.05	1.51 $\pm$ 0.09	1.52 $\pm$ 0.09	6.23 $\pm$ 0.17	2.48 $\pm$ 0.14	1.85 $\pm$ 0.03
Oqsil	12.40 $\pm$ 0.27	11.27 $\pm$ 0.23	7.05 $\pm$ 0.46	10.5 $\pm$ 0.59	13.23 $\pm$ 0.34	7.29 $\pm$ 0.46	22.26 $\pm$ 0.44
Xom tolalar	0.251 $\pm$ 0.011	7.74 $\pm$ 0.15	3.19 $\pm$ 0.21	2.78 $\pm$ 0.17	12.77 $\pm$ 0.34	6.12 $\pm$ 0.36	1.76 $\pm$ 0.03
NFE	71.73 $\pm$ 1.62	76.72 $\pm$ 1.58	74.56 $\pm$ 4.92	52.04 $\pm$ 3.12	53.16 $\pm$ 1.32	73.34 $\pm$ 4.64	52.02 $\pm$ 3.10

Xamir reologiyasi. Bug'doy unini ko'p donli ekinlar bilan qisman almashtirish xamirning suv yutish qobiliyati, rivojlanish vaqti va barqarorligiga ta'sir ko'rsatdi. Kleykovina (gluten (kleykovina)) miqdorining kamayishi natijasida xamirning cho'ziluvchanligi pasaydi, biroq 25 % gacha bo'lgan almashtirish darajasida texnologik jarayon izdan chiqmadi. Arpa va suli qo'shilgan variantlarda xamir nisbatan barqaror va ishlov berishga qulay bo'ldi.

3-jadval. Ko'p donlar bilan boyitilgan bug'doy uni aralashmalarining mineral tarkibi (ppm)

Don turi	Kalsiy	Kaliy	Natriy	Rux	Temir	Qo'rg'oshin	Nikel
Bug'doy	977.66 $\pm$ 5.65	848.33 $\pm$ 4.00	875.33 $\pm$ 4.11	0.53 $\pm$ 0.03	2.20 $\pm$ 0.13	0.14 $\pm$ 0.009	0.20 $\pm$ 0.010
Arpa	636.66 $\pm$ 3.85	777.00 $\pm$ 6.76	798.33 $\pm$ 7.52	1.50 $\pm$ 0.09	2.41 $\pm$ 0.15	0.09 $\pm$ 0.005	0.01 $\pm$ 0.000
Makkajo 'xori	548.66 $\pm$ 4.13	656.00 $\pm$ 9.08	695.33 $\pm$ 7.09	1.29 $\pm$ 0.00	5.24 $\pm$ 0.32	0.13 $\pm$ 0.008	0.01 $\pm$ 0.001
Tariq	516.66 $\pm$ 7.37	760.33 $\pm$ 6.35	973.33 $\pm$ 6.31	2.01 $\pm$ 0.12	2.62 $\pm$ 0.15	0.10 $\pm$ 0.006	0.01 $\pm$ 0.001
Suli	651.66 $\pm$ 5.51	507.33 $\pm$ 5.37	874.54 $\pm$ 4.63	1.24 $\pm$ 0.07	1.85 $\pm$ 0.11	0.16 $\pm$ 0.010	0.005 $\pm$ 0.000
Sorgo	773.32 $\pm$ 2.86	657.94 $\pm$ 5.70	546.33 $\pm$ 5.27	2.57 $\pm$ 0.16	2.57 $\pm$ 0.16	0.04 $\pm$ 0.003	0.004 $\pm$ 0.000

Fizik va sensor ko'rsatkichlar. Non hajmi eng yuqori ko'rsatkichni 100 % bug'doy unidan tayyorlangan nazorat namunasi hamda arpa qo'shilgan variantda namoyon etdi. Ko'p donli qo'shimchalar non rangining to'qroq bo'lishiga va ichki tuzilmaning biroz zichlashishiga olib keldi, bu Maillard reaksiyalari va tolalar miqdorining ortishi bilan izohlanadi.

Sensor baholash natijalariga ko'ra, umumiy qabul qilinuvchanlik arpa (FB-1) va suli (FB-4) qo'shilgan nonlarda yuqori bo'ldi. Tariq asosidagi nonlar esa tekstura va ta'm bo'yicha nisbatan

past ball oldi. Bu holat tolalarning yuqori miqdori va xamir strukturasi yetarli darajada shakllanmasligi bilan bog'liq.

4-jadval. Ko'p donli non bilan boyitilgan bug'doy uni aralashmalarining proksimat tarkibi (%)

Un aralashmasi	Namlik, %	Kul, %	Yog', %	Oqsil, %	Tolalar, %	NFE, %
FB-0	14.31 ± 0.322 ^a	0.31 ± 0.007 ^k	1.30 ± 0.029 ^g	12.40 ± 0.279 ^d	0.25 ± 0.010 ^a	71.71 ± 1.613 ^{ab}
FB-1	12.65 ± 0.225 ^d	0.29 ± 0.005 ^d	1.51 ± 0.019 ^f	12.12 ± 0.187 ^{bd}	1.94 ± 0.040 ^d	72.96 ± 1.064 ^a
FB-2	12.69 ± 0.198 ^{cd}	0.30 ± 0.005 ^{mm}	1.35 ± 0.022 ^k	11.07 ± 0.173 ^f	0.79 ± 0.053 ^d	72.43 ± 1.138 ^a
FB-3	12.68 ± 0.334 ^{cd}	0.33 ± 0.010 ^d	1.36 ± 0.041 ^k	11.81 ± 0.331 ^{cf}	0.69 ± 0.041 ^d	66.79 ± 1.836 ^c
FB-4	13.52 ± 0.278 ^b	0.45 ± 0.009 ^a	2.53 ± 0.053 ^a	12.61 ± 0.255 ^a	3.19 ± 0.082 ^a	67.07 ± 1.379 ^c
FB-5	12.31 ± 0.324 ^d	0.33 ± 0.011 ^{ce}	1.59 ± 0.059 ^e	11.13 ± 0.311 ^e	1.55 ± 0.097 ^d	72.12 ± 2.259 ^{ab}
FB-6	12.73 ± 0.236 ^{cd}	0.31 ± 0.006 ^e	1.58 ± 0.024 ^e	12.03 ± 0.206 ^{be}	1.82 ± 0.040 ^c	71.70 ± 1.149 ^{ab}
FB-7	12.61 ± 0.241 ^d	0.29 ± 0.006 ^d	1.49 ± 0.025 ^h	11.88 ± 0.211 ^{cf}	1.66 ± 0.037 ^d	72.20 ± 1.237 ^a
FB-8	12.69 ± 0.250 ^{cd}	0.31 ± 0.006 ^d	1.61 ± 0.028 ^e	12.04 ± 0.220 ^{be}	1.89 ± 0.040 ^c	71.67 ± 1.292 ^{ab}
FB-9	12.69 ± 0.247 ^{cd}	0.31 ± 0.006 ^d	1.59 ± 0.028 ^e	11.93 ± 0.218 ^{cf}	1.78 ± 0.041 ^c	71.62 ± 1.268 ^{ab}
SS	10.48	0.0707	3.9601	7.7144	24.513	162.000

Izoh (jadval osti eslatmasi): Ustunlardagi yuqori indeks harflar o'rtacha qiymatlar o'rtasidagi statistik ahamiyatli farqlarni ko'rsatadi. Bir xil harf bilan belgilangan qiymatlar o'zaro statistik jihatdan ishonchli farq qilmaydi, turli harflar esa tanlangan ishonchlilik darajasida ($p < 0,05$) sezilarli farq borligini bildiradi.

Non xamirining reologik xatti-harakati shuni ko'rsatdiki, bug'doy unini 10 % dan ortiq miqdorda o'rinbosar donlar bilan almashtirish qator muammolarni keltirib chiqaradi. Jumladan, xamirning rivojlanish vaqti uzayadi, xamirning cho'ziluvchanligi kamayadi, jelatinlanish sekinlashadi, shuningdek kleykovina mustahkamligi va yopishqoqligi pasayadi.

FB-0 namunasi sillilik bo'yicha eng yuqori sensor ko'rsatkichlarni namoyon etdi ($8,80 \pm 0,44$), bu esa 100 % bug'doy unida mustahkam kleykovina tarmog'i mavjudligi bilan izohlanadi. Bundan tashqari, maksimal elastiklik va yopishqoqlik FB-0 namunasida qayd etildi. FB-1 va FB-3 namunalarida (mos ravishda arpa va tariq bilan boyitilgan) sillilik va elastiklikning pasayishi kuzatildi ($5,90 \pm 0,17$ va $5,30 \pm 0,23$), bu esa yuqori tolalar miqdori sababli xamir rivojlanishining cheklanishi bilan izohlanadi.

FB-2 namunasi (makkajo'xori bilan boyitilgan) hamda FB-3 namunasi (tariq bilan boyitilgan) rangning pasayishini ko'rsatdi, bu holat pigment birikmalari, jumladan karotinoidlar mavjudligi bilan bog'liq. Bundan tashqari, ushbu donlar mavjudligi sababli elastiklik va yopishqoqlikning pasayishi ham kuzatildi.

Boshqa tomondan, FB-4 va FB-5 namunalarida sillilik va teksturaning yaxshilanishi qayd etildi, bu esa tolalar mavjudligiga qaramay kuzatildi. Ko'p donli aralashmalar orasida FB-9 (ko'p donli aralashma) o'rtacha qattqlik va sillilikni namoyon etdi. Xuddi shuningdek, FB-8 namunasi yuqori quruqlik ko'rsatkichiga ega bo'ldi.

5-jadval. Ko‘p donli qo‘shimchalar bilan boyitilgan bug‘doy uni aralashmalarining mineral tarkibi (ppm)

FB	Kalsiy (ppm)	Kaliy (ppm)	Natriy (ppm)	Rux (ppm)	Temir (ppm)	Qo‘rg‘oshin (ppm)	Nikel (ppm)
FB-0	977.66 ± 3.65	848.33 ± 7.52	875.33 ± 4.11	0.54 ± 0.03	1.63 ± 0.94	0.38 ± 0.20	0.84 ± 0.82
FB-1	892.42 ± 3.62	830.50 ± 4.01	856.08 ± 9.98	0.78 ± 0.05	1.75 ± 0.83	0.52 ± 0.34	0.92 ± 0.84
FB-2	870.42 ± 2.09	777.50 ± 8.14	830.33 ± 4.85	0.73 ± 0.03	2.19 ± 1.27	0.49 ± 0.30	1.09 ± 1.16
FB-3	862.42 ± 9.78	826.33 ± 2.09	899.83 ± 4.33	0.91 ± 0.06	1.82 ± 0.79	0.60 ± 0.40	0.97 ± 0.85
FB-4	896.17 ± 4.87	763.08 ± 4.12	875.00 ± 4.14	0.72 ± 0.04	1.63 ± 0.79	0.49 ± 0.29	0.86 ± 0.78
FB-5	926.50 ± 8.71	800.50 ± 6.54	793.08 ± 2.77	1.05 ± 0.06	1.86 ± 0.70	0.68 ± 0.48	0.63 ± 0.62
FB-6	887.59 ± 7.63	818.04 ± 4.32	859.77 ± 8.27	0.78 ± 0.05	1.78 ± 0.86	0.53 ± 0.34	0.94 ± 0.86
FB-7	890.65 ± 8.12	821.78 ± 4.03	851.58 ± 8.04	0.82 ± 0.05	1.81 ± 0.86	0.54 ± 0.36	0.92 ± 0.85
FB-8	893.20 ± 7.49	820.34 ± 4.13	856.05 ± 7.97	0.82 ± 0.05	1.75 ± 0.81	0.54 ± 0.36	0.89 ± 0.81
FB-9	891.00 ± 6.14	815.04 ± 4.75	853.47 ± 2.46	0.81 ± 0.05	1.79 ± 0.86	0.54 ± 0.35	0.91 ± 0.84
SS	31301.0	19970	26700.5	0.51839	0.7882	0.17981	0.4424

Umuman olganda, barcha kompozit aralashmalar xamirning cho‘ziluvchanligi va elastikligini kamaytirgan, biroq xamirning funksional xususiyatlari sezilarli darajada buzilmagan.

FB-2 va FB-3 namunalarida elastiklik va aralashtirishga chidamlilikning pasayishi kuzatildi, bu esa xamirning aralashtirish, qorish va rivojlanish jarayonida mexanik qarshiligini susaytirishi mumkin. Ushbu natijalar Gautam va boshq. tadqiqotlari bilan mos keladi, unda bug‘doy unini amarant uni bilan almashtirish xuddi shunday ta’sir ko‘rsatgani qayd etilgan. Xuddi shuningdek, 15–20 % arpa bilan almashtirish β -glyukanlar mavjudligi sababli ichki qismning yumshoqligi, og‘izdagi sezgi (mouthfeel) va yopishqoqlikni yaxshilashi mumkinligi aniqlangan. Biroq, kleykovinaning yetishmasligi non xamirining elastikligi va kohezionligini kamaytiradi.

Bug‘doy unidagi ulushining ortishi nonning o‘ziga xos hajmining kamayishiga olib keladi. Xuddi shuningdek, 5 % qo‘shilgan soya uni ham xamirning o‘ziga xos hajmini kamaytirishi aniqlangan. Bundan tashqari, amarant unining butun bug‘doy uniga qo‘shilishi kleykovina matritsasining zaiflashuvi sababli xamir rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Xulosa. Bug‘doy uniga ko‘p donli ekinlarni 25 % gacha qo‘shish kompozit nonlarning oziqaviy qiymatini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, arpa va suli asosidagi aralashmalar oqsil, parhez tolalari va mineral moddalarga boy bo‘lib, sensor jihatdan ham iste’molchilar tomonidan maqbul baholandi. Biroq kleykovina (gluten (kleykovina)) matritsasining qisman zaiflashishi sababli xamir reologiyasi va non hajmida ma’lum darajada pasayish kuzatildi.

Umuman olganda, ko‘p donli integratsiya sog‘lom va funksional non mahsulotlarini ishlab chiqish uchun istiqbolli yo‘nalish bo‘lib, kelgusida glikemik indeks, saqlash barqarorligi va biofaollik kabi ko‘rsatkichlarni chuqurroq o‘rganish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. AACC. (2000). Amerika Don Kimyogarlari Assotsiatsiyasi (AACC) tomonidan tasdiqlangan usullar. 10–9-nashr. AACC.

2. Abdullah, M. J., Ahmad, M. A., Rafi, et al. (2025). Namlikni qayta taqsimlashda arpa uni qo'shilishining bug'doy unining teksturaviy xususiyatlari va qabul qilinuvchanligiga ta'siri (Chapati). Integrative Plant Biotechnology, 3(1). <https://doi.org/10.56627/ibp.003.01.1215>
3. S Sadullayev, S Ravshanov, J Mirzayev, A Ibragimov... Impact of Flour Particle Size and Starch Damage on Baking Properties of Wheat Flour Grown in Dry Climates: A Uzbekistan Case Study. - Engineering Proceedings, 2024
4. Mirzaev J.D., Sadullayev S.Kh. Comparative evaluation of the physical and chemical properties of local triticale grain with other cereal varieties // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2025. 10(139). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/21021> (дата обращения: 12.01.2026).
5. Sadullayev S.Kh., Mirzaev J.D., Rakhimov Y.E. Technology of non-traditional preparation of bread and bread products from grown grain // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2025. 11(140). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/21280> (дата обращения: 12.01.2026).
6. Jukić, M., Šumanovac, F., Nakov, G., Šimić, G., Komlenić, D. K., Ivanova, N., & Lukinac, J. (2023). Application of the Tushish soni Method in the Evaluation of the α -Amylase Activity of Malt Flour. Applied Sciences, 13(5), 3218. <https://doi.org/10.3390/app13053218>
7. Belcar, Justyna & Kaszuba, Joanna & Gorzelany, Jozef. (2022). Effect of Wheat and Barley Malt Addition on the Quality of the Baking Blend and Wheat Bread. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. 72. 129-139. 10.31883/pjfn/147796.
8. Mahsa Shafisoltani, Mania Salehifar, Maryam Hashemi. Effects of enzymatic treatment using Response Surface Methodology on the quality of bread flour, Food Chemistry, Volume 148, 2014, Pages 176-183, <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.10.026>.
9. Galle S (2013) Sourdough: A Tool to Improve Bread Structure. In: Gobbetti M, Gänzle M (eds) Handbook on Sourdough Biotechnology. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5425-0_8

АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИНГРЕДИЕНТОВ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАЙОНЕЗА

Ибрагимов А.К., Махмудов Р.А.

Бухарский государственный технический университет.

Аннотация. В данном исследовании изучалось и сравнивался состав добавок, используемых при производстве майонеза, с местным сырьем, обладающим высокими функциональными свойствами. С целью частичной замены яичного порошка, добавляемого в майонез, местным сырьем с высокими функциональными свойствами, были изучены их элементный состав и физико-химические показатели качества. Исследование проводилось на основе современных методов анализа: высокоэффективной энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектроскопии, микроскопии и высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

Ключевые слова: яичный порошок, мука кунжутного жмыха, зародышевые продукты пшеницы, локализации, ингредиенты, микроструктура, майонез.

ANALYSIS OF THE CHEMICAL COMPOSITION AND FUNCTIONAL AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF RAW MAYONNAISE INGREDIENTS

Ibragimov A.K., Makhmudov R.A.

Bukhara state technical university.

Abstract. This study examined and compared the composition of additives used in mayonnaise production with local raw materials possessing high functional properties. In order to partially replace egg powder added to mayonnaise with local raw materials with high functional properties, their elemental composition and physicochemical quality indicators were studied. The study was conducted using modern analytical methods: high-performance energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry, microscopy and high-performance liquid chromatography (HPLC).

Key words: egg powder, sesame meal, wheat germ products, localization, ingredients, microstructure, mayonnaise.

Введение. Майонез – многокомпонентный продукт на основе жидких растительных масел и вкусовых добавок. Майонез является мультикомпонентной системой, а качественный и количественный состав ингредиентов определяет его функции и свойства. Кроме растительного масла и воды в состав майонезов входят эмульгаторы, стабилизаторы, структурообразователи, а также вкусовые, функциональные и другие пищевые добавки, придающие майонезам различный вкус, аромат, пищевую и физиологическую ценность и позволяющие создать большой ассортимент этих продуктов. Исходным сырьём для приготовления майонеза является: растительное масло, яичный порошок, молоко сухое, сахарный песок, соль поваренная, порошок горчичный, уксус, томат–паста, хрен, кислота лимонная пищевая, белок соевый пищевой, вкусовые и стабилизирующие добавки (масло эфирное укропное, перец черный молотый, тмин, эссенция апельсиновая, крахмал кукурузный фосфатный марки Б, крахмал картофельный карбоксиметилловый), вода питьевая [1].

При производстве майонеза чаще всего используются различные комбинации эмульгаторов, позволяющие при их низком расходе получить высокоустойчивые эмульсии. В производстве майонезов в качестве эмульгаторов используют природные пищевые поверхностно–активные вещества (ПАВ). Как правило, природные ПАВ представляют собой белково–липидные комплексы с различным составом как высоко, так и низкомолекулярных эмульгирующих веществ. Различные комбинации натуральных эмульгаторов позволяют увеличить эмульгирующий эффект и снизить их общий расход.

Результаты и обсуждения. В качестве основных эмульгирующих компонентов используются следующие разновидности яичных продуктов: яичный порошок, продукт яичный гранулированный, яичный желток сухой. Содержание яичных продуктов в майонезе в зависимости от рецептуры колеблется от 2 до 6% [2, 3].

С точки зрения химического состава яичные продукты представляют собой сложную структуру, основой которой является протеиново–фосфолипидный комплекс, при этом протеины являются высокомолекулярными ПАВ, а фосфолипиды – низкомолекулярными. В молекуле белка имеются участки с ковалентными (растворимыми в масле) и ионными (растворимыми в воде) связями. Примерами могут служить аминокислоты, триптофан и фенилаланин в белковой цепочке.

Белок и желток яйца имеют различный состав протеинов. Белок состоит в основном из протеинов, в число которых входят овоальбумины, овокональбумин, овоглобулин, лизоцим и др. Эти протеины обуславливают такие функциональные свойства белка при производстве майонезов, как растворимость в водной фазе, способность диспергировать, а также бактерицидное действие (лизоцим). В желтке содержатся как белки (вителлин, липовителлин, ливетин, фосфитин и др.), так и липиды. Важнейшими из них являются триглицериды (62%) и фосфолипиды (33%), в число которых входит лецитин [4-9].

Основными группами функциональных ингредиентов являются: пищевые волокна, витамины, минеральные вещества, липиды, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты, олигосахариды, полезные микроорганизмы.

Экспериментальная часть. Исследования проводили с использованием в качестве компонентов зародышевые продукты пшеницы (сокр. ЗПр.П), Яичный порошок (ЯП), Мука кунжутного жмыха (МКЖ). При этом ЯП служила объектом сравнения (контроль), а ЗПр.П и МКЖ – объектом исследования (опыт).

Исследования химического состава и функционально-технологических свойств сырья производили по методикам, описанным в литературе. Результаты исследования приведены в таблицах 1-3 и на рисунках 1-7.

Анализ функционально-технологические свойства сырья. Функционально-технологические свойства сырья, как и качество готовой продукции, обусловлены, в основном, их химическим составом, сбалансированностью основных нутриентов, а также

наличием уникальных биологически активных веществ и соединений. Частичная замена яичная порошок на муку зародышевые продукты пшеницы и мука кунжутного жмыха в производстве майонезов может принести ряд функциональных и нутриционных преимуществ с условием определённой корректировки рецептуры. Так, зародышевая мука богата белком и содержит уникальный компонент – углеводы. Кунжутная мука отличается наличием уникального жирно-кислотного состава, богата витаминами и антиоксидантами [10-12].

Анализ химического состава основных компонентов. Результаты сравнительного анализа химического состава основных компонентов, используемой в производстве майонезов, с химическим составом яичного порошка приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Сравнительный анализ химического состава основных компонентов местного сырья с яичного порошка

Нутриент	Количество нутриента, в 100 г СВ		
	ЯП	ЗПр.П	МКЖ
Белок (Б), г	45,9	39,2	44,8
Жир (Ж), г	4,9	10,7	11,2
Углеводы (У), г	4,8	51,9	30,4
Пищевые волокна, г	0,6	30,6	12,4
Зола	5,3	2,7	1,2
Б:Ж:У(1,0:1,0:4,0)	1,0:0,0:0,0	1,0:0,1:1,3	1,0:0,2:0,7
Энергетическая ценность, Ккал	450	270	462
Минеральные вещества, мг:			
Железо	1,7	7,8	9,0
Магний	28,9	295	301
Кальций	74,5	179	817
Фосфор	193,6	445	403
Калий	1066,5	697	276
Цинк	0,79	2,8	5,5
Витамины, мг:			
Тиамин (В1)	0,005	0,20	0,70
Рибофлавин (В2)	0, 2	0,20	0,20
Витамин Е	0,80	2,00	1,30
Пиридоксин (В6)	0,12	0,28	0,10

Как видно из результатов сравнительного анализа химического состава ЗПр.П и МКЖ, представленных в таблице 1, содержание жира, углеводы, пищевых волокон, минералов и витаминов в данных видах сырья превышало значения аналогичных показателей объекта сравнения, а именно ЯП, соответственно, в 2,1, 64,5, 51 и 10,0 раза (ЗПр.П) и 3,8, 6,0, 2,3 и 12,6 раз (МКЖ). При этом ЯП отличалась от образцов исследования повышенным содержанием белков.

Биологическая ценность и аминокислотный состав белка являются также одними из важных показателей, определяющих ценность сырья и перспективы его использования в производстве продуктов питания, в том числе и майонезных изделий. Объясняется это следующим: белки, попадающие с пищей в организм человека, под действием ферментов пищеварительных органов гидролизуются до аминокислот, из которых также при участии ферментов синтезируются необходимые для человека белковые соединения.

Анализ выделения свободных аминокислот. Осаждение белков и пептидов водного экстракта образцов проводили в центрифужных стаканах. Для этого к 1 мл исследуемому образцу добавляли по 1 мл (точный объем) 20% трихлоруксусной кислоты

(ТХУК). Через 10 минут осадок отделяли центрифугированием при 8000 об/мин в течение 15 минут. Отделив 0,1 мл надосадочной жидкости, лиофильно высушивали. Гидролизат упаривали, сухой остаток растворяли в смеси триэтиламин-ацетонитрил-вода (1:7:1) и высушивали. Эту операцию повторяли дважды для нейтрализации кислоты. Реакцией с фенолтиоизоцианатом получали фенолтиокарбамил-производные (ФТК) аминокислот по методу Steven A., Cohen David. Результаты исследования представлены на рисунке 1-3 и в таблице 2.

Таблица 2.

Аминокислотный состав зародышевые продукты пшеницы, яичный порошок и мука кунжутного жмыха

Аминокислоты	Зародышевые продукты пшеницы	Яичный порошок	Мука кунжутного жмыха
	Концентрация мг/гр		
Аспарагиновая к-та	3.669	52.341	54.332
Глутаминовая к-та	5.787	35.561	36.115
Серин	3.083	16.316	17.215
Глицин	7.364	17.956	18.866
Аспарагин	0.000	0.000	0.000
Глутамин	0.000	0.000	0.000
Цистеин	1.190	9.433	10.073
Треонин	1.335	8.868	9.055
Аргенин	0.368	6.734	7.014
Аланин	3.988	11.087	10.657
Пролин	5.590	13.267	13.765
Тирозин	1.287	5.570	4.062
Валин	1.824	15.318	10.434
Метионин	2.015	13.699	13.846
Гистидин	13.979	7.478	7.765
Изолейцин	0.991	10.104	9.124
Лейцин	1.882	20.802	18.235
Триптофан	0.000	0.000	0.000
Фенилаланин	2.767	4.734	3.873
Лизин	1.152	9.741	10.103
Итого	58.270	259.009	254.534

Идентификацию производных аминокислот проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) широко применяется для разделения и идентификации производных аминокислот благодаря высокой чувствительности и разрешающей способности. ВЭЖХ разделяет компоненты смеси на основе их взаимодействия с неподвижной фазой колонки и подвижной фазой (растворителем). Результаты исследования представлены ниже на рисунке 1-3.




Рисунок 1. Высокоэффективной жидкостной хроматографический (ВЭЖХ) анализ аминокислотного состава зародышевые продукты зерна пшеницы




Рисунок 2. Высокоэффективной жидкостной хроматографический (ВЭЖХ) анализ аминокислотного состава яичного порошка




Рисунок 3. Высокоэффективной жидкостной хроматографический (ВЭЖХ) анализ аминокислотного состава муки кунжутного жмыха

Качественный и количественный состав эссенциальных аминокислот в исследуемых видах сырья определяли методом ионообменной хроматографии на аминокислотном анализаторе, хроматограф Agilent Technologies 1200 с DAD детектором, колонке 75x4.6 mm Discovery HS C18. Раствор А: 0,14М CH_3COONa + 0,05% ТЭА pH 6,4, В: CH_3CN . Скорость потока 1,2 мл/мин, поглощение 269 нм. Градиент % В/мин: 1-6 % / 0-2,5 мин; 6-30 % / 2,51-40 мин; 30-60 % / 40,1-45 мин; 60-60 % / 45,1-50 мин; 60-0 % / 50,1-55 мин. Таким образом, ВЭЖХ — надёжный и точный метод для идентификации производных аминокислот в сложных биологических пробах.

Результаты сравнительный анализ аминокислотного состава исследуемых видов сырья представлены на рисунке 4 и в таблице 3.




Рисунок 4. - Сравнительный анализ аминокислотного состава исследуемых видов сырья

Из результатов, представленных на графике (рис.4), следует, что белок ЗПр.П, ЯП и МКЖ содержит, соответственно, 39,2, 45,9 и 44,8 г/100 г белка незаменимых аминокислот (сокр. НАК). При этом МКЖ превосходит образец сравнения, а именно ЯП, по большинству аминокислот, а именно по глицину (18,8 г/100 г белка) и серину (16,1 г/100 г белка) в среднем в 0,3 раза. Количество НАК в МКЖ было, в среднем, в 0,25 раза больше, чем в ЯП. Характерной особенностью МКЖ является высокое содержание гистидина (8,7 г/100 г белка), метионина (12,6 г/100 г белка) и пролина (13,1 г/100 г белка), что укрепляет её значимость как источника незаменимых аминокислот.

Сравнительный анализ биологической ценности исследуемых видов сырья представлен в таблице 3.

Таблица 3.

Биологическая ценность исследуемых видов сырья

Показатель	Значение показателя		
	ЗПр.П	МКЖ	ЯП
Биологическая ценность, %	52	75	68
АКС по лизину, %	44	95	65
АКС по метионину + цистеину, %	60	82	90
Коэффициент использования азота, %	55	72	70
Полноценность белка (по шкале WHO)	Низкая (дефицит лизина и триптофана)	Высокая (почти идеальный баланс)	Средне-высокая (высокий аргинин, метионин, но умеренный лизин)
Усвояемость	Хорошая	Отличная	Хорошая
Антипитательные факторы	Глютен	Отсутствует	Возможны фитаты (нейтрализуют замачиванием/ термообработкой)

Сравнительный анализ биологической ценности трёх видов сырья (табл.3.) показал, что МКЖ показывает наивысшие значения биологической ценности, то есть в среднем в 1,4 раза больше, чем в ЗПр.П и ЯП, а также по содержанию лизина, аминокислотный скор (сокр. АКС) которого близок в идеальному белку (95%). В то время, как ЯП лидирует по содержанию метионина + цистеина (АКС = 90%). По значению коэффициента использования азота объекты исследования не имели принципиального различия и превышали контрольное значение в среднем, соответственно, в среднем в 1,3 раза.

Выводы. Таким образом, установлено, что МКЖ является лидером по биологической ценности: содержит все незаменимые аминокислоты, особенно самую дефицитную в мире - лизин, данная аминокислота является наиболее дефицитной в пшенице и продуктах её переработке, в данном случае муки. ЯП является существенным источником аргинина, метионина и белка, но уступает остальным образцам по содержанию углеводов. ЗПр.П уступает объектам исследования по биологической ценности белка, но богата углеводами и необходима для получения майонезов требуемого объёма как ключевой эмульгатор.

Использованная литература

- ГОСТ Р 53590-2009. Майонезы и соусы майонезные. Общие технические условия. Введен в действие 01.07.2012. - М.: Стандартинформ, 2012.
- Патент РФ № 2232513, МПК А23 Л/14, СП В1/10. Способ получения альбуминно-глобулинового белка «линумина» из жмыха семян льна /
- Гичев Ю.Ю. Руководство по биологически активным пищевым добавкам/ Ю.Ю. Гичев, Ю.П. Гичев. - М.: Триада-Х, 2001. - 232с.

4. Журавко Е.В. Разработка низкокалорийных пищевых эмульсий типа «майонез» на основе льняного масла и муки зародышей пшеницы, консервированных органическими кислотами: Автореф. дисс. канд. техн. наук / Е.В. Журавко. - Москва, 2000. - 23с.
5. Киреенко Е.В. Комплексные пищевые добавки для низкокалорийных майонезов.// Масложировая промышленность. - 2007. — № 3.
6. Нечаев А.П., Утешева С.Ю., Кочеткова А.А., Карпухин Д.В., Елисеева Н.Е. Майонезы для здорового питания, содержащие инулин.// Масложировая промышленность. - 2005. - № 4.
7. Пищевая химия / Под ред. А.П. Нечаева. - СПб.: ГИОРД, 2003. - 640с.
8. Скурихин И.М. Все о пище с точки зрения химика/ И.М. Скурихин, А.П.Нечаев. - М.: Высшая школа, 1991. - 288с.
9. Бозоров Д.Х. Совершенствование приготовления майонезов // Масложировая промышленность, – М.: 2016, №1, С.31-34
10. Бозоров Д.Х. Влияние пищевых добавок и вкусовых веществ на качество майонезов // Масложировая промышленность, – М.: 2016, №1, С.18-21
11. О зародышевых хлопьев зерна пшеницы Р.А. Махмудов, К.Х. Мажидов, Ю.И. Макиенко, А.Ш. Абдуллаев.// Пищевая промышленность, Москва, 1995 г. №3. с. 6.
12. Щербаков В.Г., Иваницкий С.Б. Производства белковых продуктов из масличных семян. –М.: Агропромиздат,1987. с.152.

KO'PIK VA EMULSION STRUKTURALARNING SHAKLLANISHIDA MEVA VA SABZAVOT SHARBATI KOMPONENTLARINING ISHTIROKI

Kuliyev N.Sh.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada meva va sabzavot sharbatlarini ko'pirtirish va emulgirlash jarayonlari natijasida hosil bo'lgan fraksiyalarda ularning tarkibidagi saponinlar, oqsillar, eruvchan pektin, qandlar va mineral moddalarning ishtiroki o'rganilgan. Sharbatlarning ko'pik hosil qilish va emulgirlash xususiyatlari ular tarkibidagi asosiy sirt faol moddalarning birgalikdagi ta'siri bilan belgilanishi, saponinlar mavjud bo'lmagan sharbatlarda esa ko'pik hosil qiluvchi va emulgirlovchi vazifasini oqsillar bajarishi hamda pektin moddalari mustaqil ravishda ko'pik hosil qilmasligi, lekin strukturalarni barqarorlashi aniqlangan.

Tayanch iboralar: saponin, azotli moddalar, pektin moddalari, ko'pik, emulsiya, qandlar, mineral moddalar, suyuq fraksiya, ko'pikli fraksiya, emulgirlangan fraksiya.

PARTICIPATION OF FRUIT AND VEGETABLE JUICE COMPONENTS IN THE FORMATION OF FOAM AND EMULSION STRUCTURES

Kuliev N.Sh.

Bukhara state technical university.

Abstract. This article examines the involvement of saponins, proteins, soluble pectin, sugars, and mineral substances contained in the fractions obtained as a result of whipping and emulsifying fruit and vegetable juices. It has been established that the foaming and emulsifying properties of the juices are determined by the combined action of the main surface-active substances present in their composition. In juices that do not contain saponins, proteins perform the functions of foam formers and emulsifiers. Pectin substances do not form foam independently, but they contribute to the stabilization of the structures.

Keywords: saponin, nitrogenous substances, pectin substances, foam, emulsion, sugars, mineral substances, liquid fraction, foam fraction, emulsified fraction.

Ko'pik va emulsiyali ovqatlanish mahsulotlarining strukturasi hamda barqarorligiga foydalaniladigan ko'pirtiruvchi va emulgirlovchilar katta ta'sir ko'rsatadi. Ular dispers tizimni barqarorlashtirishda, bir-biri bilan aralashmaydigan fazalar chegarasida sirt tarangligini kamaytirish orqali muhim rol o'ynaydi. Ushbu moddalar dispers faza zarrachalari atrofida himoya qatlamini hosil qilib, agregatlanish ya'ni zarrachalarning yiriklashib bir-biriga qo'shilib ketishini oldini oladi, bu bilan mahsulotning strukturasi va sifatini saqlab qoladi [1].

Struktura barqarorligini oshirish uchun qo'shimcha sifatida sirt faol modda (SFM) larni o'z ichiga olgan meva va sabzavot qo'shimchalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ularni aralashmalarda qo'llash, tarkibidagi komponentlarning strukturalar shakllanishiga ta'sirini o'rganish, ko'pik barqarorligini oshirish yangi ko'pik-emulsiya tuzilmali ovqatlanish mahsulotlari texnologiyasini ishlab chiqishda ulardan foydalanish imkonini beradi [2, 3, 4, 5].

Ovqatlanish mahsulotlari texnologiyasida foydalaniladigan o'simlik qo'shimchalarining tarkibida ko'pik hosil qilish va emulgirash xususiyatlariga ega bo'lgan SFMlar – saponinlar, oqsillar va pektin moddalari saqlanadi [6]. Shuning uchun tadqiqot obyekti sifatida ovqatlanish mahsulotlarini tayyorlashda keng qo'llaniladigan, texnologik xususiyatlari va kimyoviy tarkibi jihatidan o'xshash, ammo tarkibida saponinlarning mavjudligi yoki yo'qligi bilan farq qiladigan o'simlik qo'shimchalari olindi. Bunday xomashyo sifatida tarkibida saponin saqlovchi osh lavlagi hamda tarkibida saponinlar mavjud bo'lmagan olma va sabzi tanlandi.

Meva va sabzavot sharbatlarini ko'pirtirish va emulgirash jarayonlari natijasida hosil bo'lgan fraksiyalarda ularning asosiy SFMlari, shu jumladan saponinlar, oqsillar va eruvchan pektinning ishtiroki o'rganildi. Shuningdek, ko'pik va emulsion strukturalarining shakllanishida qandlar va mineral moddalarning ham ishtiroki tahlil qilindi, chunki ushbu moddalar sharbat tarkibida sezilarli miqdorda mavjud bo'lib, tadqiq etilayotgan jarayonlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Meva va sabzavot sharbatlarining kimyoviy tarkibi umumiy qabul qilingan usullar bo'yicha aniqlandi [7, 8, 9]. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

**Meva va sabzavot sharbatlarining kimyoviy tarkibi
(100 g mahsulotda grammda)**

Komponentlarning nomlanishi	Osh lavlagi sharbati	Olma sharbati	Sabzi sharbati
Quruq moddalar	$9,8 \pm 0,31$	$10,6 \pm 0,27$	$8,6 \pm 0,25$
Qandlar	$7,82 \pm 0,16$	$8,78 \pm 0,13$	$6,36 \pm 0,12$
Azotli moddalar	$0,324 \pm 0,07$	$0,366 \pm 0,06$	$0,462 \pm 0,07$
Eruvchan pektin	$0,382 \pm 0,04$	$0,278 \pm 0,04$	$0,264 \pm 0,04$
Saponinlar	$0,064 \pm 0,01$	-	-
Mineral moddalar	$0,84 \pm 0,02$	$0,54 \pm 0,03$	$0,74 \pm 0,03$

Meva va sabzavot sharbatlarining ko'pik hosil qilish xususiyatlarini baholashda, ulardan 50 ml miqdorida 250 ml hajmdagi o'lchovli stakanga quyib, Tig-2 rusumli laboratoriya aralashtirgichi yordamida 400 ayl/daq tezlikda 1 daqiqa davomida $20 \pm 0,5$ °C haroratda ko'pirtirildi. Ko'pirtirishdan so'ng 2 daqiqa o'tgach, suyuq fraksiyani xuddi shunday o'lchovli stakanga quyib, qaytadan yuqorida keltirilgan shartlarda ko'pirtirish amalga oshirildi. Bu jarayon sharbatda ko'pik hosil bo'lishi to'xtaguncha yoki suyuq fraksiya miqdorining ozligi sababli ko'pirtirishni davom ettirish imkoni bo'lmaguncha takrorlandi. Natijada, osh lavlagi sharbati 5 marta, olma va sabzi sharbatlari esa 3 marta ko'pirtirildi.

Osh lavlagi sharbatini oxirgi marta ko'pirtirish imkoni suyuq fraksiyaning juda oz miqdorda qolishi bilan, olma va sabzi sharbatlari uchun esa tadqiqot jarayonida barqaror ko'pik hosil bo'lishining to'xtashi bilan cheklandi.

Shuni ta'kidlash joizki, sharbatlarni har bir navbatdagi ko'pirtirishda hosil bo'lgan ko'pik miqdori sezilarli darajada kamayib bordi. Suyuq fraksiya massasi tortib o'lchandi, ko'pikli fraksiya massasi esa hisoblash yo'li bilan aniqlandi. Meva va sabzavot sharbatlarini ko'pirtirish jarayonida hosil bo'lgan suyuq va ko'pikli fraksiyalar massasi 2-jadvalda keltirilgan.

Meva va sabzavot sharbatlarining emulsiya hosil qilish xususiyatlarini tadqiq qilishda, ularning 50 ml miqdoriga 50 ml o'simlik moyi qo'shib 250 ml hajmdagi o'lchovli stakanda Tig-2 rusumli laboratoriya aralashtirgichi yordamida 400 ayl/daq tezlikda 3 daqiqa davomida $20 \pm 0,5$ °C haroratda ko'pirtirildi. Hosil bo'lgan aralashma ajratish voronkasiga joylashtirildi va 5 daqiqadan so'ng suyuq fraksiya to'kilib, emulgirlangan qismi emulgirlanmagan moy bilan birga qoldirildi.

2-jadval

Meva va sabzavot sharbatlarini ko'pirtirishda hosil bo'lgan fraksiyalarning massasi

Sharbatlarning nomlanishi	Ko'pirtirishlar soni	Ko'pirtirilgan sharbat va suyuq fraksiyalarning massasi, g	Ko'pirtirishda hosil bo'lgan fraksiyalarning massasi, g	
			Suyuq	Ko'pikli
Osh lavlagi sharbati	1	50,0 ± 0,0	40,1 ± 0,4	9,9 ± 0,2
	2	40,1 ± 0,4	32,4 ± 0,4	7,7 ± 0,2
	3	32,4 ± 0,4	26,5 ± 0,3	5,9 ± 0,1
	4	26,5 ± 0,3	22,3 ± 0,2	4,2 ± 0,1
	5	22,3 ± 0,2	19,7 ± 0,2	2,6 ± 0,1
Olma sharbati	1	50,0 ± 0,0	44,8 ± 0,4	5,2 ± 0,2
	2	44,8 ± 0,4	41,4 ± 0,4	3,4 ± 0,1
	3	41,4 ± 0,4	38,7 ± 0,3	2,7 ± 0,1
Sabzi sharbati	1	50,0 ± 0,0	46,2 ± 0,4	3,8 ± 0,2
	2	46,2 ± 0,4	43,7 ± 0,3	2,5 ± 0,1
	3	43,7 ± 0,3	41,6 ± 0,3	2,1 ± 0,1

Suyuq va emulgirlangan fraksiyalarning massasi avvalgi tajribadagi kabi aniqlandi. Tajribada olingan natijalar 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Meva va sabzavot sharbatlarini emulgirlashda hosil bo'lgan fraksiyalarning massasi

Sharbatlarning nomlanishi	Sharbatlarning massasi, g	Emulgirlashda hosil bo'lgan fraksiyalarning massasi, g	
		Suyuq	Emulgirlangan
Osh lavlagi sharbati	50,0 ± 0,0	30,5 ± 0,7	19,5 ± 0,5
Olma sharbati	50,0 ± 0,0	38,0 ± 0,8	12,0 ± 0,4
Sabzi sharbati	50,0 ± 0,0	36,0 ± 0,7	14,0 ± 0,4

Saponinlar. Olma va sabzi sharbatlarida saponinlar mavjud bo'lmaganligi uchun ularning miqdori faqat osh lavlagi sharbatlarining turli fraksiyalarida tahlil qilindi. Osh lavlagi sharbatidagi saponinning ko'pik hosil bo'lishida katta ahamiyatga ega ekanligini ularning fraksiyalardagi massa ulushi orqali ko'rish mumkin (4-jadval).

4-jadval

Osh lavlagi sharbatini ko'pirtirishda saponinlarning ishtiroki

Ko'pirtirishlar soni	Ko'pirtirguncha sharbat va suyuq fraksiyalardagi miqdori, g	Ko'pirtirgandan so'ng fraksiyalarda taqsimlanishi, g		Fraksiyalarda massa ulushi, %	
		Suyuq	Ko'pikli	Suyuq	Ko'pikli
1	0,032 ± 0,003	0,023 ± 0,002	0,009 ± 0,0001	0,057 ± 0,003	0,090 ± 0,004
2	0,023 ± 0,002	0,016 ± 0,002	0,007 ± 0,0001	0,049 ± 0,003	0,091 ± 0,003
3	0,016 ± 0,002	0,011 ± 0,002	0,005 ± 0,0001	0,042 ± 0,002	0,085 ± 0,003
4	0,011 ± 0,002	0,008 ± 0,001	0,003 ± 0,0001	0,036 ± 0,002	0,071 ± 0,002
5	0,008 ± 0,001	0,006 ± 0,001	0,002 ± 0,0001	0,030 ± 0,002	0,076 ± 0,002

Osh lavlagi sharbatining ko'pik fraksiyasidagi saponin massa ulushi birinchi ko'pirtirishdan so'ng suyuq fraksiyadagidan 1,6 marta; ikkinchi ko'pirtirishdan so'ng 1,9 marta; uchinchi ko'pirtirishdan so'ng 2,0 marta; to'rtinchi ko'pirtirishdan so'ng 2,0 marta; beshinchi ko'pirtirishdan so'ng esa 2,5 marta ko'p bo'ldi.

Ko'pik fraksiyalari hosil bo'lishida ishtirok etgan saponin miqdori ushbu fraksiyalar massasi bilan korrelyatsiyalanadi. Agar osh lavlagi sharbatida birinchi ko'pik fraksiyasini hosil qilishda saponinning umumiy miqdoridan 28,1 % zi ishtirok etsa, oxirgi fraksiyada bu ko'rsatkich faqat 25

% ni tashkil etdi. Shu bilan birga, 1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, birinchi holatda ko'pik massasi 9,9 g ni tashkil qilsa, oxirgi holatda bu raqam faqat 2,6 g ni tashkil etdi. Har bir navbatdagi ko'pirtirish jarayonida osh va qand lavlagi sharbatlarining hosil qilgan ko'pik fraksiyalaridagi saponinlarning massa ulushi kamayib bordi. Barcha ko'pirtirish jarayonlarida ko'pik fraksiyalariga osh lavlagi sharbatidagi saponinlarning umumiy miqdoridan 81,3 % zi o'tdi.

Emulgirash jarayonida ham saponinlar faol ishtirok etadi. Osh lavlagi sharbatlarining emulsiyalari hosil bo'lishida saponinlarning umumiy miqdoridan mos ravishda 56,3 % zi ishtirok etdi. Shu bilan birga, emulsiyalar tarkibidagi saponinlarning massa ulushi suyuq fraksiyadagidan mos ravishda 2 marta yuqori bo'ldi (5-jadval).

Azotli moddalar. Ko'pirtirishlar natijasida olingan fraksiyalar bo'yicha azotli moddalarning taqsimlanishi osh lavlagi, olma va sabzi sharbatlari uchun tahlil qilindi. Natijalar 6-jadvalda keltirilgan.

5-jadval

Osh lavlagi sharbatini emulgirashda saponinlarning ishtiroki

Ko'pirtirguncha sharbatdagi miqdori, g	Ko'pirtirgandan so'ng fraksiyalarda taqsimlanishi, g		Fraksiyalarda massa ulushi, %	
	Suyuq	Emulgirlangan	Suyuq	Emulgirlangan
0,032 ± 0,003	0,014 ± 0,002	0,018 ± 0,002	0,046 ± 0,003	0,092 ± 0,004

6-jadval

Meva va sabzavot sharbatlarini ko'pirtirishda azotli moddalarning ishtiroki

Ko‘pirti- rishlar soni	Ko‘pirtirguncha sharbat va suyuq fraksiyalardagi miqdori, g	Ko‘pirtirgandan so‘ng fraksiyalarda taqsimlanishi, g		Fraksiyalarda massa ulushi, %	
		Suyuq	Ko‘pikli	Suyuq	Ko‘pikli
Osh lavlagi sharbati					
1	0,162 ± 0,003	0,131 ± 0,003	0,031 ± 0,002	0,327 ± 0,003	0,313 ± 0,004
2	0,131 ± 0,003	0,109 ± 0,003	0,022 ± 0,002	0,336 ± 0,003	0,286 ± 0,003
3	0,109 ± 0,002	0,093 ± 0,002	0,016 ± 0,001	0,351 ± 0,004	0,271 ± 0,003
4	0,093 ± 0,002	0,082 ± 0,002	0,011 ± 0,001	0,368 ± 0,004	0,262 ± 0,003
5	0,082 ± 0,002	0,076 ± 0,002	0,006 ± 0,001	0,386 ± 0,004	0,231 ± 0,003
Olma sharbati					
1	0,183 ± 0,003	0,159 ± 0,003	0,024 ± 0,002	0,355 ± 0,004	0,462 ± 0,004
2	0,159 ± 0,003	0,144 ± 0,003	0,015 ± 0,001	0,348 ± 0,004	0,441 ± 0,004
3	0,144 ± 0,003	0,133 ± 0,003	0,011 ± 0,001	0,344 ± 0,003	0,407 ± 0,004
Sabzi sharbati					
1	0,231 ± 0,003	0,209 ± 0,003	0,022 ± 0,002	0,452 ± 0,004	0,578 ± 0,005
2	0,209 ± 0,003	0,196 ± 0,003	0,013 ± 0,001	0,449 ± 0,004	0,520 ± 0,004
3	0,196 ± 0,003	0,186 ± 0,003	0,010 ± 0,001	0,447 ± 0,004	0,476 ± 0,005

Olingan ma'lumotlarga ko'ra, osh lavlagi sharbatlarining ko'pikli fraksiyalarida azotli moddalarning massa ulushi suyuq fraksiyalarga nisbatan past va ko'pirtirishlar soni oshgan sari bu farq ortib boradi. Osh lavlagi sharbatini birinchi ko'pirtirishdan so'ng ushbu ko'rsatkich 1,1 marta farq qildi. Ikkinchi ko'pirtirishdan so'ng 1,2 marta, uchinchi 1,3 marta, to'rtinchi 1,4 marta, beshinchisi esa 1,7 marta farq qildi.

Olma va sabzi sharbatlarida esa aksincha, ko'pikli fraksiyalarda azotli moddalarning massa ulushi suyuq fraksiyaga nisbatan yuqori bo'ldi. Sharbatlarda ushbu ko'rsatkich birinchi ko'pirtirishda 1,3 martadan farq qildi. Ikkinchi ko'pirtirishdan so'ng mos ravishda 1,3 va 1,2 marta, uchinchi mos ravishda 1,2 va 1,1 marta farq qildi.

Besh marta ko'pirtirish natijasida osh lavlagi sharbatining 53,1 % azotli moddalari ko'pikli fraksiyalarga o'tdi. Olma sharbatidan uch marta ko'pirtirish natijasida faqat 27,3 % azotli moddalar ko'pik fraksiyasiga o'tdi, sabzi sharbatidan esa uch marta ko'pirtirishdan so'ng bu ko'rsatkich 19,5 % ni tashkil etdi.

Osh lavlagi, olma va sabzi sharbatlarining emulsiyalari hosil bo'lishida tegishli 39,5; 40,4; 41,4 % azotli moddalar ishtirok etdi. Olma va sabzi sharbatlarining emulgirlangan fraksiyalarida azotli moddalarning massa ulushi suyuq fraksiyalariga nisbatan mos ravishda 2,1 va 1,8 marta yuqori bo'ldi. Osh lavlagi sharbatining barcha fraksiyalarida esa azotli moddalarning massa ulushi deyarli bir xil miqdorda taqsimlangan (7-jadval).

Pektin moddalari. Tadqiq qilingan meva va sabzavot sharbatlarini ko'pirtirish jarayonida suvda eriydigan pektin moddalarining fraksiyalar bo'yicha taqsimlanishi 8-jadvalda keltirilgan.

Jadvaldagi natijalardan ma'lumki, eruvchan pektin moddalarining massa ulushi osh lavlagi, olma va sabzi sharbatlarining ko'pikli fraksiyalarida suyuq fraksiyalariga nisbatan ko'proq % ni tashkil qiladi. Ko'pirtirish soni oshgan sari ko'pikli fraksiyalarda eruvchan pektin moddalarining massa ulushi pasayib bordi.

7-jadval

Meva va sabzavot sharbatlarini emulgirlashda azotli moddalarning ishtiroki

Ko'pirtirguncha sharbatdagi miqdori, g	Ko'pirtirgandan so'ng fraksiyalarda taqsimlanishi, g		Fraksiyalarda massa ulushi, %	
	Suyuq	Emulgirlangan	Suyuq	Emulgirlangan
Osh lavlagi sharbati				
0,162 ± 0,003	0,098 ± 0,002	0,064 ± 0,002	0,321 ± 0,005	0,328 ± 0,006
Olma sharbati				
0,183 ± 0,003	0,109 ± 0,002	0,074 ± 0,002	0,287 ± 0,005	0,617 ± 0,008
Sabzi sharbati				
0,231 ± 0,004	0,136 ± 0,003	0,095 ± 0,002	0,378 ± 0,006	0,678 ± 0,008

8-jadval

Meva va sabzavot sharbatlarini ko'pirtirishda pektin moddalarining ishtiroki

Ko‘pirti- rishlar soni	Ko‘pirtirguncha sharbat va suyuq fraksiyalardagi miqdori, g	Ko‘pirtirgandan so‘ng fraksiyalarda taqsimlanishi, g		Fraksiyalarda massa ulushi, %	
		Suyuq	Ko‘pikli	Suyuq	Ko‘pikli
Osh lavlagi sharbati					
1	0,191 ± 0,003	0,150 ± 0,003	0,041 ± 0,002	0,374 ± 0,004	0,414 ± 0,005
2	0,150 ± 0,003	0,120 ± 0,003	0,030 ± 0,001	0,370 ± 0,004	0,390 ± 0,004
3	0,120 ± 0,003	0,097 ± 0,002	0,023 ± 0,001	0,366 ± 0,004	0,389 ± 0,004
4	0,097 ± 0,002	0,081 ± 0,002	0,016 ± 0,001	0,363 ± 0,004	0,380 ± 0,004
5	0,081 ± 0,002	0,071 ± 0,002	0,010 ± 0,001	0,360 ± 0,004	0,385 ± 0,004
Olma sharbati					
1	0,139 ± 0,003	0,121 ± 0,003	0,018 ± 0,001	0,270 ± 0,003	0,346 ± 0,004
2	0,121 ± 0,003	0,110 ± 0,003	0,011 ± 0,001	0,266 ± 0,003	0,324 ± 0,004
3	0,110 ± 0,003	0,102 ± 0,003	0,008 ± 0,001	0,264 ± 0,003	0,296 ± 0,004
Sabzi sharbati					
1	0,132 ± 0,003	0,117 ± 0,003	0,015 ± 0,001	0,253 ± 0,003	0,395 ± 0,004
2	0,117 ± 0,003	0,109 ± 0,003	0,008 ± 0,001	0,249 ± 0,003	0,320 ± 0,004
3	0,109 ± 0,003	0,103 ± 0,003	0,006 ± 0,001	0,248 ± 0,003	0,286 ± 0,004

Osh lavlagi sharbatining birinchi ko'pikli fraksiyasi hosil bo'lishida pektin moddalaridan 21,5 % ishtirok etgan bo'lsa, oxirgi fraksiyasining hosil bo'lishida esa 5,2 % ishtirok etdi. Olma va sabzi

sharbatlarining birinchi ko'pikli fraksiyalarini hosil qilishda mos ravishda 12,9 va 11,4 % pektin moddalarini ishtirok etgan bo'lsa, oxirgi fraksiyalarida bu ko'rsatkich mos ravishda 5,8 va 4,5 % ni tashkil etdi.

Osh lavlagi sharbatlari ko'pikli fraksiyalarida eruvchan pektin moddalarining miqdori suyuq fraksiyalarga nisbatan o'rtacha 1,1 marta ko'pligi aniqlandi. Olma va sabzi sharbatlari ko'pikli fraksiyalarida ushbu ko'rsatkich mos ravishda 1,2 va 1,3 martani tashkil etdi.

Saponinlar va azotli moddalarda kuzatilganidek, meva va sabzavot sharbatlaridagi eruvchan pektinlar uchun ham hosil bo'lgan ko'pikli fraksiyalarning massasi bilan korrelyatsiya kuzatildi (2-jadval).

Osh lavlagi, olma va sabzi sharbatlarining emulsiyalari hosil bo'lishida mos ravishda 40,8; 30,2 va 33,3 % eruvchan pektin moddalarini ishtirok etdi (9-jadval). Bunda ushbu moddalarning emulgirlangan fraksiyalaridagi massa ulushi suyuq fraksiyalardagiga nisbatan yuqori bo'ldi. Osh lavlagi, olma va sabzi sharbatlari emulgirlangan fraksiyalarida eruvchan pektin moddalarining massa ulushi suyuq fraksiyalarga nisbatan tegishli 1,1; 1,4 va 1,3 marta ko'pligi aniqlandi.

9-jadval

Meva va sabzavot sharbatlarini emulgirlashda pektin moddalarining ishtiroki

Ko'pirtirguncha sharbatdagi miqdori, g	Ko'pirtirgandan so'ng fraksiyalarda taqsimlanishi, g		Fraksiyalarda massa ulushi, %	
	Suyuq	Emulgirlangan	Suyuq	Emulgirlangan
Osh lavlagi sharbati				
0,191 ± 0,003	0,113 ± 0,003	0,078 ± 0,002	0,370 ± 0,004	0,400 ± 0,005
Olma sharbati				
0,139 ± 0,003	0,097 ± 0,002	0,042 ± 0,002	0,255 ± 0,003	0,350 ± 0,004
Sabzi sharbati				
0,132 ± 0,003	0,088 ± 0,002	0,044 ± 0,002	0,244 ± 0,003	0,314 ± 0,004

Qandlar. Meva va sabzavot sharbatlaridagi qandlarning ko'pirtirish va emulgirlash jarayonlarida turli fraksiyalarga taqsimlanishi tahlili shundan dalolat beradiki, qandlar massa ulushi jihatidan suyuq fraksiyalarda ko'pikli fraksiyalarga nisbatan ustunlikka ega bo'ldi (10-jadval).

10-jadval

Meva va sabzavot sharbatlarini ko'pirtirishda qandlarning ishtiroki

Ko‘pirti- rishlar soni	Ko‘pirtirguncha sharbat va suyuq fraksiyalardagi miqdori, g	Ko‘pirtirgandan so‘ng fraksiyalarda taqsimlanishi, g		Fraksiyalarda massa ulushi, %	
		Suyuq	Ko‘pikli	Suyuq	Ko‘pikli
Osh lavlagi sharbati					
1	3,91 ± 0,11	3,49 ± 0,11	0,42 ± 0,03	8,70 ± 0,16	4,24 ± 0,12
2	3,49 ± 0,11	3,11 ± 0,11	0,38 ± 0,02	9,60 ± 0,17	4,94 ± 0,13
3	3,11 ± 0,11	2,80 ± 0,10	0,31 ± 0,02	10,57 ± 0,18	5,25 ± 0,14
4	2,80 ± 0,10	2,59 ± 0,10	0,21 ± 0,02	11,61 ± 0,18	5,00 ± 0,13
5	2,59 ± 0,10	2,50 ± 0,10	0,09 ± 0,01	12,69 ± 0,19	3,46 ± 0,11
Olma sharbati					
1	4,39 ± 0,12	4,03 ± 0,12	0,36 ± 0,02	9,00 ± 0,16	6,92 ± 0,15
2	4,03 ± 0,12	3,76 ± 0,11	0,27 ± 0,02	9,08 ± 0,16	7,94 ± 0,16
3	3,76 ± 0,11	3,63 ± 0,11	0,13 ± 0,01	9,38 ± 0,17	4,81 ± 0,13
Sabzi sharbati					
1	3,18 ± 0,11	2,97 ± 0,10	0,21 ± 0,02	6,43 ± 0,14	5,53 ± 0,14
2	2,97 ± 0,10	2,83 ± 0,10	0,14 ± 0,01	6,48 ± 0,14	5,60 ± 0,14
3	2,83 ± 0,10	2,73 ± 0,10	0,10 ± 0,01	6,56 ± 0,15	4,76 ± 0,13

Birinchi ko'pirtirishdan so'ng osh lavlagi sharbatining suyuq fraksiyasida qandning massa ulushi ko'pikli fraksiyasiga nisbatan 2,1 marta ko'p bo'ldi. Oxirgi ko'pirtirishdan so'ng esa bu farq 3,7 martaga yetdi. Olma va sabzi sharbatlarining suyuq fraksiyalarida qandning massa ulushi ko'pikli fraksiyalariga nisbatan o'rtacha mos ravishda 1,4 va 1,2 marta yuqori bo'ldi. Tadqiqot uchun tanlangan sharbatlar orasida qand miqdori bo'yicha fraksiyalar o'rtasidagi eng katta farq osh lavlagi sharbatida kuzatildi.

Barcha ketma-ket ko'pirtirishlar davomida osh lavlagi sharbatining ko'pik fraksiyalariga uning tarkibidagi qandlarning 36,1 % zi o'tdi. Olma va sabzi sharbatlarida esa ushbu ko'rsatkich ancha past bo'lib, mos ravishda 17,3 va 14,2 % ni tashkil qildi.

Qandlar miqdoridagi bunday farqlar meva va sabzavot sharbatlarini emulgirlash jarayonida ham deyarli xuddi shu holat kuzatildi (11-jadval). Osh lavlagi sharbatining suyuq fraksiyasida qandning massa ulushi emulgirlangan fraksiyasiga nisbatan 1,1 marta ko'p bo'ldi. Olma va sabzi sharbatlarining suyuq fraksiyalarida qandning massa ulushi emulgirlangan fraksiyalariga nisbatan mos ravishda 1,4 va 1,3 marta yuqori bo'ldi. Osh lavlagi, olma va sabzi sharbatlarining emulgirlangan fraksiyalariga qandlarning mos ravishda 36,8; 18,2; va 22,3 % zi o'tdi.

Qandlar sirt faol moddalar emasligiga qaramasdan, ularning meva va sabzavot sharbatlari ko'pikli va emulgirlangan fraksiyalarida sezilarli darajada mavjud bo'lishi, barqarorlashtiruvchi rolini bajarishini ko'rsatdi. Qandlar dispersion muhitda gidratlangan zarrachalar hosil bo'lishiga yordam beradi. Bu zarrachalar ko'pik va emulsion strukturalarning shakllanishida FAQLar orasida joylashib, muhitning hajmli strukturasini hosil qiladi va uning qovushqoqligini oshiradi, natijada suyuqlikning oqish tezligi pasayadi.

11-jadval

Meva va sabzavot sharbatlarini emulgirlashda qandlarining ishtiroki

Ko'pirtirguncha sharbatdagi miqdori, g	Ko'pirtirgandan so'ng fraksiyalarda taqsimlanishi, g		Fraksiyalarda massa ulushi, %	
	Suyuq	Emulgirlangan	Suyuq	Emulgirlangan
Osh lavlagi sharbati				
3,91 ± 0,11	2,47 ± 0,11	1,44 ± 0,05	8,10 ± 0,16	7,38 ± 0,15
Olma sharbati				
4,39 ± 0,12	3,59 ± 0,12	0,80 ± 0,07	9,45 ± 0,17	6,67 ± 0,14
Sabzi sharbati				
3,18 ± 0,11	2,47 ± 0,11	0,71 ± 0,06	6,86 ± 0,14	5,07 ± 0,13

Shuni aytish lozimki, lavlagi sharbatida ko'pik va emulsion strukturalarning hosil bo'lishida, olma va sabzi sharbatlari bilan solishtirganda, qandlar ko'proq ishtirok etdi. Bu holat, lavlagi sharbatida qandning massa ulushi yuqoriligi, hosil bo'luvchi ko'pik hajmining kattaligi, shuningdek, qand molekullari saponinlarning oligosaxarid zanjiri tarkibiga kirishi bilan izohlanadi.

Mineral moddalar. Osh lavlagi, olma va sabzi sharbatlari uchun ko'pik hosil qilish va emulgirlash jarayonlarida mineral moddalarning ishtiroki tadqiq qilindi (12 va 13-jadvallar).

Osh lavlagi, olma va sabzi sharbatlarini ketma-ket ko'pirtirish natijasida, barcha sharbatlarning ko'pikli fraksiyalari tarkibida suyuq fraksiyalariga nisbatan mineral moddalarning massa ulushi yuqori bo'ldi. Osh lavlagi sharbatining ko'pikli fraksiyasida suyuq fraksiyasiga nisbatan mineral moddalarning massa ulushi o'rtacha 1,5 marta ko'pligi aniqlandi. Ushbu ko'rsatkich olma va sabzi sharbatlarida mos ravishda 2,8 va 2,5 martani tashkil etdi.

Ko'pikli strukturaning hosil bo'lishida osh lavlagi sharbatidagi umumiy mineral moddalar miqdoridan 73,8 % zi ishtirok etgan bo'lsa, olma va sabzi sharbatlaridagi umumiy mineral moddalar miqdoridan esa tegishli 48,1 va 35,1 % zi ishtirok etdi.

Osh lavlagi, olma va sabzi sharbatlarini emulgirlashda ham, barcha sharbatlarning emulgirlangan fraksiyalari tarkibida suyuq fraksiyalariga nisbatan mineral moddalarning massa ulushi yuqori bo'ldi. Osh lavlagi sharbati emulgirlanganda emulsion fraksiyada suyuq fraksiyaga

nisbatan mineral moddalarning massa ulushi 1,3 marta ko'pligi aniqlandi. Ushbu ko'rsatkich olma va sabzi sharbatlarida mos ravishda 1,8 va 1,4 martani tashkil etdi.

12-jadval

Meva va sabzavot sharbatlarini ko'pirtirishda mineral moddalarning ishtiroki

Ko‘pirti- rishlar soni	Ko‘pirtirguncha sharbat va suyuq fraksiyalardagi miqdori, g	Ko‘pirtirgandan so‘ng fraksiyalarda taqsimlanishi, g		Fraksiyalarda massa ulushi, %	
		Suyuq	Ko‘pikli	Suyuq	Ko‘pikli
Osh lavlagi sharbati					
1	0,42 ± 0,04	0,31 ± 0,03	0,11 ± 0,01	0,77 ± 0,06	1,11 ± 0,08
2	0,31 ± 0,03	0,24 ± 0,03	0,07 ± 0,01	0,74 ± 0,06	0,91 ± 0,07
3	0,24 ± 0,03	0,18 ± 0,02	0,06 ± 0,01	0,68 ± 0,05	1,02 ± 0,07
4	0,18 ± 0,02	0,14 ± 0,02	0,04 ± 0,01	0,63 ± 0,05	0,95 ± 0,07
5	0,14 ± 0,02	0,11 ± 0,01	0,03 ± 0,01	0,56 ± 0,04	1,15 ± 0,08
Olma sharbati					
1	0,27 ± 0,03	0,21 ± 0,02	0,06 ± 0,01	0,47 ± 0,04	1,11 ± 0,08
2	0,21 ± 0,02	0,17 ± 0,02	0,04 ± 0,01	0,41 ± 0,04	1,18 ± 0,08
3	0,17 ± 0,02	0,14 ± 0,02	0,03 ± 0,01	0,36 ± 0,03	1,11 ± 0,07
Sabzi sharbati					
1	0,37 ± 0,03	0,31 ± 0,03	0,06 ± 0,01	0,67 ± 0,05	1,58 ± 0,08
2	0,31 ± 0,03	0,27 ± 0,02	0,04 ± 0,01	0,62 ± 0,05	1,60 ± 0,09
3	0,27 ± 0,02	0,24 ± 0,02	0,03 ± 0,01	0,58 ± 0,04	1,43 ± 0,08

13-jadval

Meva va sabzavot sharbatlarini emulgirlashda mineral moddalarning ishtiroki

Ko'pirtirguncha sharbatdagi miqdori, g	Ko'pirtirgandan so'ng fraksiyalarda taqsimlanishi, g		Fraksiyalarda massa ulushi, %	
	Suyuq	Emulgirlangan	Suyuq	Emulgirlangan
Osh lavlagi sharbati				
$0,42 \pm 0,04$	$0,23 \pm 0,02$	$0,19 \pm 0,02$	$0,75 \pm 0,06$	$0,97 \pm 0,07$
Olma sharbati				
$0,27 \pm 0,02$	$0,17 \pm 0,02$	$0,10 \pm 0,01$	$0,45 \pm 0,04$	$0,83 \pm 0,06$
Sabzi sharbati				
$0,37 \pm 0,03$	$0,24 \pm 0,02$	$0,13 \pm 0,02$	$0,67 \pm 0,05$	$0,93 \pm 0,07$

Emulsion strukturani hosil qilishda osh lavlagi sharbatidagi umumiy mineral moddalar miqdoridan 45,2 % zi ishtirok etdi. Olma va sabzi sharbatlaridagi umumiy mineral moddalar miqdoridan esa tegishli 37 va 35,1 % zi ishtirok etdi.

Ko'pikli va emulgirlangan fraksiyalarda mineral moddalarning yuqori miqdorda bo'lishi, ular sistemada struktura hosil bo'lishida hal qiluvchi rol o'ynaydigan turli yuqori molekulyar SFMlarning tarkibiy elementlari hisoblanishi bilan izohlanadi.

Xulosalar. Osh lavlagi, olma, sabzi sharbatlari kimyoviy tarkibidagi asosiy komponentlarining ko'pik va emulsion strukturalarning shakllanishida ishtiroki bo'yicha quyidagi xulosalar qilindi:

- meva va sabzavot sharbatlari ko'pik hosil qilish va emulgirlash xususiyatlariga ega;
- ko'pik hosil qilish va emulgirlash xususiyatlari bo'yicha, tarkibida saponinlar bo'lmagan olma va sabziga nisbatan ustunlik saponin saqlovchi osh lavlagi qo'shimchalarida kuzatildi;
- meva va sabzavot sharbatlarining ko'pik hosil qilish va emulgirlash xususiyatlari ular tarkibidagi asosiy SFMlarning birgalikdagi ta'siri bilan belgilanadi;

- saponin saqllovchi sabzavot sharbatlarida asosiy ko'pik hosil qiluvchi va emulgirlovchilar, bu oqsillar va saponinlar hisoblanadi. Saponinlar mavjud bo'lmagan sharbatlarda esa ko'pik hosil qiluvchi va emulgirlovchi vazifasini oqsillar bajaradi;
- pektin moddalari mustaqil ravishda ko'pik hosil qilmaydi, ammo ko'pik va emulsiyalar strukturasini barqarorlovchi funksiyasini samarali bajaradi;
- meva va sabzavot sharbatlarining ko'pik va emulsion strukturalarida qandlar miqdorining ko'pligi, bu moddalarning barqarorlovchi vazifasini bajaruvchi deb aytish mumkin.

Shunday qilib, texnologik jarayon nuqtai nazaridan, ovqatlanish mahsulotlarida ko'pik yoki emulsion strukturalar hosil qilish uchun saponin saqllovchi o'simlik qo'shimchalarini qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. McClements D.J. Food Emulsions: Principles, Practices and Techniques/ D.J. McClements – CRC press. Boca Raton FL – 2015. – 690 p.
2. Physico-chemical factors controlling the foamability and foam stability of milk proteins: Sodium caseinate and whey protein concentrates / K. G. Marinova, E. S. Basheva, B. Nenova [et al.] // Food Hydrocolloids. – 2009. – Vol. 23, № 7. – P. 1864– 1876. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2009.03.003>.
3. Foaming properties of skim milk powder fortified with milk proteins / L. P. Martínez-Padilla, V. García-Mena, N. B. Casas-Alencáster [et al.] // International Dairy Journal. – 2014. – Vol. 36, № 1.– P. 21–28. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2013.11.011>.
4. The influence of temperature on the foaming of milk / S. Kamath, T. Huppertz, A. V. Houlihan [et al.] // International Dairy Journal. – 2008. – Vol. 18, № 10–11. – P. 994–1002. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2008.05.001>.
5. New fruit and vegetable sauces with functional properties. To cite this article: Nasullo Kuliev 2022 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. **981** 022080 <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/981/2/022080/pdf>.
6. Артемова Е.Н. Научные основы пенообразования и эмульгирования в технологии пищевых продуктов с растительными добавками / Е.Н.Артемова. - Автореф. дисс. ... д-ра техн. наук. - СПб, -1999. - 48 с.
7. Тихомиров В.К. Пены. Теория и практика их получения и разрушения. - М.: Химия, -1983. - 264 с.
8. Измайлова В.Н., Ребиндер П.А. Структурообразование в бежовых системах. - М.: Высшая школа, - 1974.- 268 с.
9. Иванова С.А. Пенообразующие свойства концентрата белков обезжиренного молока // Техника и технология пищевых производств. - 2018. –Т.48. - №4. - С. 564-568.

Kuliyev Nasillo Sharifovich – texnika fanlari nomzodi, Buxoro davlat texnika universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi va servis” kafedrasi dosenti. Tel. (-99891) 415-33-22. E – mail: n.kuliyev1962@mail.ru

UDK 636.5.085:664.7

SOYA SIQILMASIDAN PARRANDALAR UCHUN EKOLOGIK TOZA OMUXTA YEM TAYYORLASH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Kurbanov M.T., Axmedova M.B.

Buxoro davlat texnika universiteti

Anotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada soya siqilmasidan foydalanish asosida parrandalar uchun ekologik toza omuxta yem tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi — soya siqilmasining oziqlilik, biologik va funksional xususiyatlarini chuqur tahlil qilish hamda uni parrandalar ratsionida xavfsiz va samarali qo'llash imkonini beruvchi texnologik yechimlarni ishlab chiqishdan iborat. Ish jarayonida soya siqilmasining kimyoviy tarkibi, antinutritiv omillari, termik va biologik ishlov berish usullari o'rganildi. Tajribalar natijasida takomillashtirilgan texnologiya asosida tayyorlangan omuxta yem parrandalarda o'sish ko'rsatkichlarini yaxshilashi, yemdan foydalanish samaradorligini oshirishi hamda sog'liq holatini barqarorlashtirishi aniqlangan. Tadqiqot natijalari ekologik xavfsiz, iqtisodiy jihatdan samarali va biologik toza omuxta yem ishlab chiqarish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: soya siqilmasi, omuxta yem, parrandachilik, ekologik toza texnologiya, oqsil manbai, antinutritiv omillar.

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY FOR PRODUCING ECOLOGICALLY CLEAN COMPOUND FEED FOR POULTRY BASED ON SOYBEAN MEAL

Kurbanov M.T., Akhmedova M.B.

Bukhara state technical university

Abstract. This scientific article addresses the issues of improving the technology for producing environmentally friendly compound feed for poultry based on the utilization of soybean meal. The main objective of the study is to conduct an in-depth analysis of the nutritional, biological, and functional properties of soybean meal and to develop technological solutions that ensure its safe and efficient application in poultry diets. During the research, the chemical composition of soybean meal, the presence of antinutritional factors, as well as methods of thermal and biological processing were investigated. The experimental results demonstrated that compound feed prepared using the improved technology contributes to enhanced growth performance of poultry, increased feed utilization efficiency, and stabilization of physiological health indicators. The findings of the study provide a scientific basis for the production of environmentally safe, economically efficient, and biologically clean compound feed.

Keywords: soybean meal, compound feed, poultry farming, environmentally friendly technology, protein source, antinutritional factors.

Kirish. Parrandachilik tarmog'i qishloq xo'jaligining eng jadal rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri bo'lib, aholini yuqori biologik qiymatga ega oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu sohada yem bazasining sifati va xavfsizligi parrandalar mahsuldorligi, sog'lig'i hamda olinadigan mahsulotlarning ekologik tozaligini belgilovchi asosiy omillardan hisoblanadi.

So'nggi yillarda parrandalar uchun ishlab chiqarilayotgan an'anaviy omuxta yemlarda oqsil tanqisligi, import xomashyoga qaramlik va sun'iy qo'shimchalarning ko'pligi kabi muammolar mavjud. Shu nuqtayi nazardan, mahalliy xomashyoga asoslangan, yuqori oqsil manbai bo'lgan va ekologik jihatdan xavfsiz yem komponentlarini izlab topish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Soya siqilmasi o'simlik kelib chiqishiga ega bo'lgan yuqori oqsilli mahsulot bo'lib, uning tarkibida muhim aminokislotalar, vitaminlar va mineral moddalarning yuqori miqdori mavjud. Shu bilan birga, soya siqilmasi tarkibida tripsin ingibitorlari, fitatlar va boshqa antinutritiv moddalar bo'lishi uning to'g'ridan-to'g'ri yem sifatida qo'llanishini cheklaydi. Shu sababli, soya siqilmasidan foydalanishda zamonaviy texnologik ishlov berish usullarini takomillashtirish zarurati yuzaga keladi. Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, u soya siqilmasidan ekologik toza omuxta yem ishlab chiqarish texnologiyasini ilmiy asosda takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, parrandachilikda barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Tadqiqot obyekti. Tadqiqot obyekti sifatida parrandalar (broiler va tuxum yo'nalishidagi tovuqlar) uchun mo'ljallangan omuxta yemlar hamda ularning tarkibiga kiritilgan soya siqilmasi tanlandi. Tadqiqotda mahalliy sharoitda ishlab chiqarilgan mexanik va issiqlik ishlovidan o'tkazilgan soya siqilmalari qo'llanildi.




1-rasm. Soya va soya siqilmasi

Tadqiqot usullari. Tadqiqot quyidagi bosqichlarda olib borildi:

- soya siqilmasining kimyoviy tarkibini aniqlash (xom oqsil, yog‘, kletchatka, kul);
- antinutritiv omillar miqdorini baholash;
- termik (qovurish, bug‘lash) va biologik (fermentatsiya) ishlov berish usullarini sinovdan o‘tkazish;
- omuxta yem tarkibini optimallashtirish;
- parrandalarda biologik va zootexnik ko‘rsatkichlarni baholash.

Tajriba davomida nazorat va tajriba guruhlarini tashkil etilib, yemdan foydalanish samaradorligi, o‘sish sur‘ati va sog‘liq holati monitoring qilindi. Xom oqsil (37%), Yog‘ (20%), NDF– neytral yuviluvchi tolalar (11%), Shakarlar (6%), Eruvchan tolalar (12%), Namlik (9%), Kul moddalar (5%)



1-diagramma. Soya siqilmasining kimyoviy tarkibi, % hisobida



Soya siqilmasi (presslash orqali olingan)



Soya shroti (ekstraksiya orqali olingan)

2-rasm. Soya siqilmasi va soya shroti

1-jadval

Soya siqilmasi va soya shrotining asosiy fizik-kimyoviy va oziqlilik ko'rsatkichlari taqqoslanishi

№	Ko'rsatkich	Soya siqilmasi	Soya shroti
1	Olish usuli	Mexanik presslash	Erituvchi bilan ekstraksiya
2	Yog' miqdori	Yuqori	Past
3	Oqsil	O'rtacha–yuqori	Yuqori
4	Tuzilishi	Qo'pol, g'ovak	Mayda, bir xil
5	Ekologik holati	Ekologik toza	Erituvchilar izlari bo'lishi mumkin

Shu yerda ta'kidlash kerakki, omixta yemga soya siqilmasi o'rniga soya shroti afzaligini.

Natijalar va muhokama. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida soya siqilmasining yuqori oqsilga boy xomashyo ekanligi tasdiqlandi. Uning tarkibidagi xom oqsil miqdori 38–44 % ni tashkil etib, parrandalar uchun muhim bo'lgan lizin va metionin kabi aminokislotalar bilan boy ekani aniqlandi.




3-rasm. Soya siqilmasidan tayyorlangan omuxta yem.

Termik ishlov berish jarayonida soya siqilmasidagi tripsin ingibitorlari faolligi sezilarli darajada kamaydi. Biologik ishlov berish (fermentatsiya) esa nafaqat antinutritiv moddalarni parchalanishiga, balki oziqlilik qiymatining oshishiga ham xizmat qildi.

Takomillashtirilgan texnologiya asosida tayyorlangan omuxta yem bilan oziqlantirilgan parrandalarda quyidagi ijobiy natijalar qayd etildi:

- tirik vazn o'sishi 10–15 % ga oshdi;
- yemdan foydalanish koeffitsienti yaxshilandi;
- ovqat hazm qilish tizimi faoliyati barqarorlashdi;
- kasallanish holatlari kamaydi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, soya siqilmasini optimal ishlov berish orqali antibiotiklar va sun'iy o'sish stimulyatorlariga ehtiyojni kamaytirish mumkin. Bu esa parrandachilik mahsulotlarining ekologik tozaligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.



4-rasm. Turli ratsionlar bilan boqilgan tovuqlarning tashqi ko‘rinishi va boldir suyagi (tibia) tuzilishidagi farqlar

Texnologik takomillashtirishning ilmiy asoslari. Taklif etilayotgan texnologiyaning asosiy jihatida soya siqilmasini kompleks ishlov berishdan iborat. Bu jarayon quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1. Mexanik maydalash va fraksiyalash.
2. Past haroratli termik ishlov berish.
3. Fermentatsiya jarayoni orqali biologik faollikni oshirish.
4. Omuxta yem komponentlari bilan optimal nisbatda aralashtirish.

Mazkur yondashuv soya siqilmasining biologik qiymatini maksimal darajada saqlab qolish va ekologik xavfsiz yem olish imkonini beradi.

Xulosa. Ushbu tadqiqotda soya siqilmasidan parrandalar uchun ekologik toza, yuqori biologik qiymatga ega omuxta yem tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish masalalari ilmiy asosda o‘rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, soya siqilmasiga optimal termik va biotexnologik ishlov berish orqali uning ozuqaviy qiymatini oshirish, antinutritiv moddalarning salbiy ta‘sirini kamaytirish hamda parrandalar organizmi tomonidan hazm bo‘lish darajasini sezilarli yaxshilash mumkin.

Tajriba natijalariga ko‘ra, takomillashtirilgan texnologiya asosida tayyorlangan omuxta yem tarkibidagi xom oqsil, almashinuv energiyasi va muhim aminokislotalar miqdori an‘anaviy yemlarga nisbatan yuqori bo‘lib, parrandalarning o‘shish sur‘ati, yemdan foydalanish koeffitsiyenti hamda umumiy mahsuldorligi oshganligi aniqlandi. Shu bilan birga, mazkur yem tarkibida sun‘iy qo‘shimchalar va kimyoviy moddalarning qo‘llanilmasligi ekologik xavfsizlik talablariga to‘liq mos kelishini ta‘minladi.

Takomillashtirilgan texnologiyaning iqtisodiy tahlili soya siqilmasidan samarali foydalanish hisobiga yem tannarxining kamayishini, ishlab chiqarish jarayonida energiya va resurslar tejashini hamda parrandachilik xo‘jaliklarida iqtisodiy samaradorlikning oshishini ko‘rsatdi. Bundan tashqari, mahalliy xomashyo asosida ekologik toza omuxta yem ishlab chiqarish import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar ulushini kengaytirish imkonini beradi.

Umuman olganda, ishlab chiqilgan texnologiya parrandachilik sohasida ekologik barqarorlikni ta‘minlash, yuqori sifatli va xavfsiz ozuqa bazasini yaratish hamda parrandalardan olinadigan mahsulotlarning biologik qiymatini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari amaliyotga joriy etish uchun tavsiya etilib, kelgusida parrandalar oziqlantirish texnologiyalarini yanada takomillashtirish bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borish uchun mustahkam asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. FAO. Animal Feed Resources Information System. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020.

2. Leeson S., Summers J.D. Commercial Poultry Nutrition. – 3rd ed. – Nottingham: Nottingham University Press, 2018.
3. Ravindran V., Blair R. Feed resources for poultry production in Asia and the Pacific. // World's Poultry Science Journal. – 2016. – Vol. 72(1). – P. 99–112.
4. Liener I.E. Implications of antinutritional components in soybean foods. // Critical Reviews in Food Science and Nutrition. – 2017. – Vol. 57(12). – P. 2439–2448.
5. Zhang Y., Parsons C.M. Effects of overprocessing on the nutritional quality of soybean meal. // Poultry Science. – 2019. – Vol. 98(10). – P. 4231–4238.
6. Thakur M., Hurburgh C.R. Quality of US soybean meal compared to soybean meal from other origins. // Journal of the American Oil Chemists' Society. – 2020. – Vol. 97(2). – P. 203–215.
7. Kidd M.T., Tillman P.B. Key nutritional factors influencing broiler performance. // Journal of Applied Poultry Research. – 2018. – Vol. 27(4). – P. 453–460.
8. Choct M. Feed non-starch polysaccharides for monogastric animals: classification and function. // Animal Production Science. – 2015. – Vol. 55(12). – P. 1360–1366.
9. Adeola O., Cowieson A.J. Opportunities and challenges in using exogenous enzymes to improve non-ruminant animal production. // Journal of Animal Science. – 2016. – Vol. 94(10). – P. 427–442.
10. Kumar V., Sinha A.K., Makkar H.P.S. Phytate and phytase in animal nutrition. // Animal Feed Science and Technology. – 2019. – Vol. 252. – P. 15–28.
11. Saxena P., Bhatnagar R. Effect of thermal processing on nutritional quality of soybean by-products. // Food Chemistry. – 2021. – Vol. 334. – P. 127–138.
12. Cho J.H., Kim I.H. Effects of fermented soybean meal on growth performance in broilers. // Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. – 2020. – Vol. 33(2). – P. 193–200.

УДК 664.8 (075.3)

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СОХРАННОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МЕСТНЫХ СОРТОВ ТОМАТОВ

Хужакулов У.К., Мажидова Н.К., Мажидов К.Х.

Бухарский государственный технический университет.

Аннотация. Исследовано влияние ЭМП на сохранность наиболее распространенного сорта томатов “Навбахор”. Установлено, что наиболее губительной для всех указанных культур микроорганизмов из использованных частот является частота величиной 38 Гц. На использованные культуры микроорганизмов оказывает ЭМП величиной магнитной индукции 6 мТл, при данном режиме воздействия было зафиксировано снижение числа микроорганизмов всех трех указанных культур микроорганизмов на 6 порядков.

Ключевые слова: томат, микроорганизмы, сохранность, электромагнитное поле, качество продукции.

A STUDY OF THE IMPACT OF ELECTROMAGNETIC FIELD EXPOSURE ON THE SAFETY AND QUALITY OF LOCAL TOMATO VARIETIES

Khuzhakulov U.K., Majidova N.K., Majidov K.Kh.

Bukhara state technical university.

Abstract. The effect of EMF on the shelf life of the most common tomato variety “Navbahor” was studied. It was found that 38 Hz was the most detrimental frequency for all the microbial cultures studied. An EMF with a magnetic induction of 6 mT had an effect on the microbial cultures studied. Under this exposure regime, a reduction in the microbial count by six orders of magnitude was recorded for all three microbial cultures.

Keywords: tomato, microorganisms, shelf life, electromagnetic field, product quality.

Введение - Одной из стратегических задач по продовольственной безопасности страны является обеспечение населения качественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Согласно положениям Доктрины продовольственной безопасности РУз насыщение внутреннего рынка должно обеспечиваться отечественной сельскохозяйственной продукцией и с продовольствием, для производства которых, в РУз имеются благоприятные условия.

Роль агропромышленного комплекса (АПК) в насыщение пищевого рациона населения здоровыми продуктами в ближайшие годы будет только усиливаться, в том числе по направлению овощеводства.

Импортозамещение продовольственного сырья и продукции также стало одной из ключевых проблем, рассматриваемых на всех уровнях управления сельским хозяйством.

Потребление овощей растёт с каждым годом, расширяется земледелие, интенсифицируется растениеводство, увеличивается сортимент плодоовощной продукции, улучшается ее качество [1,2]. Устойчивый рост потребления овощной продукции в стране обеспечивается также за счет тенденции перехода населения к здоровому образу жизни, которое включает в себя смещение потребительских предпочтений в сторону натуральных витаминных продуктов питания с лечебно-профилактическими свойствами овощей и фруктов высокого качества.

Важной задачей сельскохозяйственных производителей в растениеводческой отрасли является обеспечение показателей качества и безопасности продукции [3]. Следует учитывать, сезонность производства и необходимость регулярного потребления свежих овощей требуют инфраструктуры для их длительного хранения, что позволит обеспечить население свежими овощами.

Методологической основой проведенных теоретических и экспериментальных исследований являлись как классические, так и новые научные представления, используемые в товароведении.

Цель работы – направлена на исследование влияния воздействия электромагнитного поля на сохранность и показатели качества местных сортов томатов.

Объектами исследования являлись томаты двух разновидностей, воздействие электромагнитного поля, микроорганизмы и их микробиологические показатели, сохранность продукции.

Методы исследования – в экспериментальных исследованиях использованы современные методы физического [4,5] биохимического [6,7] и микробиологического [8] исследования, а также статическая обработка полученных данных [9,10].

Результаты и их обсуждения. Томат является одной из самых распространенных овощных культур, используемых как в пищевой промышленности, так и в розничной торговле, то именно на примере данного вида сырья было принято решение провести исследования влияния электромагнитного поля (ЭМП) на его сохранность и основные показатели качества. Исследовано влияние ЭМП на сохранность наиболее распространенного сорта томатов “Навбахор”, и способность предотвращения поражения его грибными болезнями. Данный сорт имеет две разновидности: красные и бурые. При этом использовалась методика, основанная на данных результатов исследований, занимавшихся изучением влияния ЭМП на жизнедеятельность различных микроорганизмов, а также разработанная с помощью ранее описанного метода математического планирования эксперимента в условиях неоднородности факторов, способных повлиять на результаты экспериментов [11].

В основе данной методики лежит поэтапное определение наиболее эффективных параметров обработки ЭМП овощного сырья от наиболее значимых к наименее значимым параметрам ЭМП. Исходя из уже опубликованных результатов многих исследований, занимавшихся изучением влияния ЭМП на жизнедеятельность различных видов микроорганизмов, известно, что наиболее значимым параметром в электромагнитной обработке является частота (Гц) ЭМП, вторым по значимости параметром является длительность обработки (ч, мин), третьим - величина магнитной индукции (Тл), четвертым - кратность обработки (количество раз) [12].

В исследованиях использовались различные типы формирования ЭМП, а именно однородное и неоднородное ЭМП, т.е. при обработке сырья однородным ЭМП величина

магнитной индукции является постоянной на протяжении всего времени обработки, а в случае использования неоднородного ЭМП величина магнитной индукции меняется в заданном интервале времени в пределах десятичных значений (например: 6,0 мТл... 6,1 мТл... 6,2 мТл... 6,3 мТл и т.д.).

На первоначальном этапе исследований с помощью образцов выбранного овощного сырья, микробиологических методик, специального оборудования и реактивов были получены образцы культур плесневых микроорганизмов, вызывающих микробиологическую порчу томатов данного сорта, а именно *Alternaria solani* (альтернариоз), *Gloeosporium musarum* (антракноз), *Botrytis cinerea* (ботритиоз). Далее были проведены экспериментальные работы по определению наиболее губительной частоты обработки ЭМП для данных культур. При этом вначале образцы каждой из указанных культур микроорганизмов однократно подвергались воздействию однородного ЭМП с различным значением частоты и величиной магнитной индукции 3 мТл в течение 30 минут.

В таблице 1 приведены средние микробиологические показатели, а именно число КОЕ/г указанных культур микроорганизмов в результате воздействия выбранных режимов ЭМП в четырех повторностях опытов.

Таблица 1. Микробиологические показатели культур плесневых микроорганизмов

Однократная обработка однородным ЭМП, $t=30$ мин, $\beta=3$ мТл	Контроль	$f=18$ Гц	$f=22$ Гц	$f=26$ Гц	$f=30$ Гц	$f=34$ Гц	$f=38$ Гц	$f=42$ Гц
КОЕ/г	$1 \cdot 10^7$	$1 \cdot 10^4$	$1 \cdot 10^5$	$1 \cdot 10^5$	$1 \cdot 10^5$	$1 \cdot 10^5$	$1 \cdot 10^2$	$1 \cdot 10^5$
Доверительный интервал, р	1	0,99	0,55	0,55	0,66	0,77	0,99	0,77

Установлено, что наиболее губительной для всех указанных культур микроорганизмов из использованных частот является частота величиной 38 Гц. При обработке ЭМП данной частотой число микроорганизмов всех трех указанных культур снижалось на пять порядков (с $1 \cdot 10^7$ до $1 \cdot 10^2$) в трех повторностях эксперимента из четырех. При этом следует отметить, что при обработке выбранных культур микроорганизмов ЭМП частотой 18 Гц было зафиксировано снижение числа все трех видов микроорганизмов на три порядка (с $1 \cdot 10^7$ до $1 \cdot 10^4$) в трех повторностях эксперимента из четырех.

Далее проведен эксперимент с использованием обработки всех плесневых культур ЭМП частотой величиной 37 и 39 Гц, однако данные режимы обработки не принесли положительных результатов.

После этого были проведены исследования с использованием различной длительностью однократной обработки однородным ЭМП частотой 38 Гц, величиной магнитной индукции 3 мТл.

В таблице 2 приведены средние микробиологические показатели, а именно число КОЕ/г указанных культур микроорганизмов в результате воздействия выбранных режимов ЭМП в четырех повторностях опытов.

Таблица 2. Микробиологические показатели культур плесневых микроорганизмов

Однократная обработка однородным ЭМП, $f=38$ Гц, $\beta=3$ мТл	Контроль	$t=10$ мин	$t=20$ мин	$t=30$ мин	$t=40$ мин	$t=50$ мин	$t=60$ мин
КОЕ/г	$1 \cdot 10^7$	$1 \cdot 10^5$	$1 \cdot 10^5$	$1 \cdot 10^2$	$1 \cdot 10^5$	$1 \cdot 10^2$	$1 \cdot 10^5$
Доверительный интервал, р	1	0,55	0,55	0,99	0,66	0,99	0,55

Как видно из таблицы 2, наилучшие результаты были достигнуты при обработке ЭМП в течение 30 и 50 минут, снижение числа микроорганизмов всех трех указанных культур на 5 порядков (с $1 \cdot 10^7$ до $1 \cdot 10^2$) в трех из четырех повторностей эксперимента.

После этого проведен эксперимент с использованием однократной обработки однородным ЭМП частотой 38 Гц, величиной магнитной индукции 3 мТл в течение 25, 35, 45 и 55 минут. Однако данные режимы обработки не принесли положительных результатов.

Далее проведен эксперимент с использованием различной величиной магнитной индукции (Тл).

В таблице 3 приведены средние микробиологические показатели, число КОЕ/г указанных культур микроорганизмов в результате воздействия выбранных режимов ЭМП в четырех повторностях опытов.

Таблица 3. Микробиологические показатели культур плесневых микроорганизмов

Однократная обработка однородным ЭМП, $f=38$ Гц, $t=30$ мин	Контроль	$\beta=2$ мТл	$\beta=3$ мТл	$\beta=4$ мТл	$\beta=5$ мТл	$\beta=6$ мТл	$\beta=7$ мТл
КОЕ/г	$1 \cdot 10^7$	$1 \cdot 10^3$	$1 \cdot 10^2$	$1 \cdot 10^2$	$1 \cdot 10^2$	1·10	$1 \cdot 10^3$
Доверительный интервал, р	1	0,55	0,99	0,99	0,99	0,99	0,66
Однократная обработка однородным ЭМП, $f=38$ Гц, $t=50$ мин	Контроль	$\beta=2$ мТл	$\beta=3$ мТл	$\beta=4$ мТл	$\beta=5$ мТл	$\beta=6$ мТл	$\beta=7$ мТл
КОЕ/г	$1 \cdot 10^7$	$1 \cdot 10^3$	$1 \cdot 10^2$	$1 \cdot 10^2$	$1 \cdot 10^2$	1·10	$1 \cdot 10^3$
Доверительный интервал, р	1	0,66	0,99	0,99	0,99	0,99	0,66

Как видно из таблицы 3, наиболее губительное воздействие ЭМП на использованные культуры микроорганизмов оказывает ЭМП величиной магнитной индукции 6 мТл, при данном режиме воздействия было зафиксировано снижение числа микроорганизмов всех трех указанных культур микроорганизмов на 6 порядков (с $1 \cdot 10^7$ до 1·10) в трех из четырех повторностей эксперимента.

После этого проведен эксперимент с использованием различной кратности воздействия однородного ЭМП частотой 38 Гц, величиной магнитной индукции 6 мТл в течение 30 и 50 минут с промежутком между обработками в течение 20-30 минут.

В таблице 4 приведены средние микробиологические показатели, число КОЕ/г указанных культур микроорганизмов в результате воздействия выбранных режимов ЭМП в четырех повторностях опытов.

Таблица 4. Микробиологические показатели культур плесневых микроорганизмов

Обработка однородным ЭМП, $f=38$ Гц, $t=30$ мин, $\beta=6$ мТл	Контроль	Однократная	Двукратная	Трехкратная
КОЕ/г	$1 \cdot 10^7$	1·10	$1 \cdot 10^2$	$1 \cdot 10^3$
Доверительный интервал, р	1	0,99	0,99	0,99
Обработка однородным ЭМП, $f=38$ Гц, $t=50$ мин, $\beta=6$ мТл	Контроль	Однократная	Двукратная	Трехкратная
КОЕ/г	$1 \cdot 10^7$	1·10	$1 \cdot 10^2$	$1 \cdot 10^3$
Доверительный интервал, р	1	0,99	0,77	0,99

Как видно из таблицы 4, эффективность воздействия ЭМП на выбранные культуры микроорганизмов снижается по мере увеличения кратности обработки.

Далее был проведен эксперимент с использованием ранее установленных наиболее эффективных величин частот, магнитной индукции, длительности и кратности обработки ЭМП, а также с различными типами формирования ЭМП, с использованием однородного и

неоднородного ЭМП. В таблице 5 приведены средние микробиологические показатели, число КОЕ/г указанных культур микроорганизмов в результате воздействия выбранных режимов ЭМП в четырех повторностях опытов.

Таблица 5. Микробиологические показатели культур плесневых микроорганизмов

Однократная обработка ЭМП, $f=38$ Гц, $t=30$ мин, $B=6$ мТл	Контроль	Однородное поле	Неоднородное поле
КОЕ/г	$1 \cdot 10^7$	$1 \cdot 10$	$1 \cdot 10$
Доверительный интервал, р	1	0,99	1
Однократная обработка ЭМП, $f=38$ Гц, $t=50$ мин, $B=6$ мТл	Контроль	Однородное поле	Неоднородное поле
КОЕ/г	$1 \cdot 10^7$	$1 \cdot 10$	$1 \cdot 10$
Доверительный интервал, р	1	0,99	1

Как видно из таблицы 5, в случае использования неоднородного ЭМП и других ранее установленных наиболее эффективных параметров ЭМП во время воздействия на выбранные культуры плесневых микроорганизмов происходит снижение числа микроорганизмов всех трех указанных культур на 6 порядков (с $1 \cdot 10^7$ до $1 \cdot 10$) во всех четырех повторностях эксперимента.

По результатам проведенной серии опытов с помощью метода статистической обработки результатов экспериментов, использованного в работе была выведена формула зависимости эффективности электромагнитной обработки трех ранее выведенных видов культур плесневых микроорганизмов от параметров ЭМП и некоторых факторов, способных повлиять на результаты обработки.

$$A_1 A_2 B C D K_1 K_2 = F,$$

Где: A_1 и A_2 - наиболее значимые параметры ЭМП, способные повлиять на результаты обработки, а именно величины частоты (Гц) и длительности (ч, мин) обработки соответственно; B - следующий по значимости параметр ЭМП, способный повлиять на результаты обработки, величина магнитной индукции (Тл); C - следующий по значимости после величины магнитной индукции параметр электромагнитной обработки, значение кратности обработки ЭМП (кол-во раз); D - последний по значимости после остальных параметр ЭМП, способный повлиять на результаты обработки, тип модуляции ЭМП (однородная, неоднородная); K_1 и K_2 - значения температуры и влажности соответственно являются постоянными в данной формуле, т.к. значения их величин во время обработки всегда должны быть стабильными т.е. соответствовать нормальным условиям окружающей среды. F - значение величины числа КОЕ/г культур выведенных трех видов плесневых микроорганизмов после обработки ЭМП.

Кроме того, следует отметить тот факт, что отличия значений величины КОЕ/г всех трех культур плесневых микроорганизмов, использованных в каждой повторности эксперименте, друг от друга составляли не более 5 %, что также свидетельствует о достоверности результатов опытов.

Далее с использованием полученной формулы зависимости был спланирован и проведен эксперимент с использованием некоторых установленных ранее наиболее эффективных величин параметров ЭМП в процессе обработки самих томатов двух разновидностей сорта "Навбахор" (красные, бурые), при этом для достоверности результатов эксперимента некоторые параметры менялись в ходе проведения исследований, а результаты опытов сравнивались по различным показателям качества.

Сырье хранили в сезон 2024 года в течение одного месяца при температуре 2-6 °С, а также относительной влажности воздуха 90 - 92 % для обеих разновидностей. На хранение томаты двух разновидностей данного сорта были заложены в специальной таре. Все сырье

перед закладкой на хранение подвергалось воздействию ЭМП. Кроме того, для сравнения результатов эксперимента были также заложены на хранение томаты, не обработанные ЭМП (контрольные образцы). При этом каждый образец томатов составлял не менее 1 кг массы нетто. Опыт проводился в четырех повторностях обработки каждого режима ЭМП.

Далее приведены средние сравнительные данные наилучших результатов проведенного эксперимента по хранению томатов выбранного сорта с использованием специально подобранных режимов ЭМП, а также контрольных образцов от четырех повторностей.

В таблицах 6 и 7 приведены показатели товарного качества томатного сырья двух разновидностей сорта “Навбахор”, обработанных ЭМП перед закладкой на хранение, а также контрольных образцов. Обработанное сырье и контрольные образцы хранились в течение 1 месяца в одинаковых условиях.

Таблица 6. Показатели товарного качества томатов сорта “Навбахор” (красные)


Показатели качества томатов	Способ хранения сырья				
	ЭМП (неоднор.), $f=38,0$ Гц, $\beta=6$ мГл				
	Конт роль	t=10 мин	t=20 мин	t=30 мин	t=50 мин
Естественная убыль, %	4,2	3,0	3,5	0,9	3,3
Микробиологическая порча (альтернариоз, антракноз), %	42,5	14,9	40,5	0	4,0
Сумма потерь, %	46,7	17,9	44,0	0,9	7,3
Максимальный выход товарной продукции, %	53,3	82,1	56,0	99,1	92,7

Таблица 7. Товарное качество томатов сорта “Навбахор” (бурые)

Показатели качества томатов	Способ хранения сырья				
	Контроль	ЭМП (однородное) $f=18,0$ Гц, $\beta=6$ мГл, t=50 мин	ЭМП (неоднородное) $f=18,0$ Гц, $\beta=6$ мГл, t=50 мин	ЭМП (однородное) $f=38$ Гц, $\beta=6$ мГл, t=50 мин	ЭМП неоднородное) $f=38$ Гц, $\beta=6$ мГл, t=50 мин
Естественная убыль, %	3,5	3,2	1,2	3,2	1,6
Микробиологическая порча (альтернариоз, антракноз, ботритиоз), %	50,0	17,0	18,8	12,1	7,0
Сумма потерь, %	53,5	20,2	20,0	15,3	8,6
Максимальный выход товарной продукции, %	46,5	79,8	80,0	84,7	91,4

Как видно из таблицы 6 и 7, убыль массы сырья за месяц хранения в опытных образцах составила 0,9 - 3,3 % в красных томатах сорта “Навбахор” и 1,2 - 3,2 % в бурых, а в контрольных образцах убыль массы сырья за аналогичный срок составила - 4,2 % и 3,5 % соответственно.

На рисунке 1 изображена диаграмма влияния обработки ЭМП томатов сорта “Навбахор” (красные) перед закладкой на хранение в течение 1 месяца, на максимальный выход товарной продукции.




- Томаты, обр. ЭМП, $f = 38$ Гц, $t = 30$ мин., $B = 6$ мТл, поле неоднородное
 S Томаты, обр. ЭМП, $f = 38$ Гц, $t = 50$ мин., $B = 3$ мТл, поле неоднородное

Рисунок 1. Влияние обработки ЭМП томатов сорта “Навбахор” (красные), на максимальный выход товарной продукции

На рисунке 2 изображена диаграмма зависимости максимального выхода товарной продукции томатов сорта “Навбахор” (бурые), после 1 месяца хранения от типа формирования ЭМП и частоты обработки при величине магнитной индукции $B = 6$ мТл.

Из рисунков 1 и 2 можно сделать вывод о том, что максимальный выход стандартной товарной продукции спустя месяц хранения сырья зависит от типа формирования ЭМП, частоты и времени обработки. Максимальный процент выхода качественной продукции составил 90,0 - 91,4 % и был получен при обработке томатов сорта “Навбахор” (бурых) неоднородным ЭМП в течение 50 минут с частотой 38 Гц при величине магнитной индукции $B = 6$ мТл.



- T Томаты, обр. ЭМП, $f = 18$ Гц, $t = 50$ мин, поле однородное
 Q Томаты, обр. ЭМП, $f = 18$ Гц, $t = 50$ мин, поле неоднородное
 S Томаты, обр. ЭМП, $f = 38$ Гц, $t = 50$ мин., поле однородное
 B Томаты, обр. ЭМП, $f = 38$ Гц, $t = 50$ мин., поле неоднородное

Рисунок 2 - Зависимость максимального выхода товарной продукции томатов сорта “Навбахор” (бурые), после 1 месяца хранения от однородности ЭМП и частоты обработки при величине магнитной индукции $B = 6$ мТл

Для томатов сорта “Навбахор” (красных) наиболее оптимальным режимом обработки ЭМП является обработка неоднородным электромагнитным полем с частотой 38 Гц в течение 30 минут при величине магнитной индукции $B=6$ мТл, при этом потери после 1 месяца хранения от убыли массы сырья и потерь от микробиологической порчи составляют всего 0,9 % (таблица 6). *ко Контроль*

На рисунке 3 представлена диаграмма зависимости поражения томатов сорта.

“Навбахор” (красных) заболеваниями, вызванными грибковыми микроорганизмами (альтернариоз, антракноз, ботритиоз) от времени обработки ЭМП с частотой 38 Гц при величине магнитной индукции $B=6$ мТл.




Рисунок 3 - Диаграмма зависимости поражения томатов сорта Навбахор (красных) заболеваниями, вызванными плесневыми (грибковыми) микроорганизмами (альтернариоз, антракноз, ботритиоз) от времени обработки ЭМП с частотой 38 Гц при величине магнитной индукции $B=6$ мТл

Из анализа данной диаграммы зависимости можно сделать вывод о том, что в случае изменения времени обработки от 0 до 10 минут, поражение томатов сорта “Навбахор” (красных) заболеваниями, вызванными грибковыми микроорганизмами снижается до 15 %, при длительности обработки в течение 20 минут поражение заболеваниями, вызванными грибковыми микроорганизмами возрастает и соответствует контрольным образцам (40,5 %). В случае увеличения длительности обработки до 30 минут, потери от грибковых микроорганизмов являются минимальными (близкими к нулю), а в дальнейшем, при длительности обработки в течение 50 минут, потери сырья лишь незначительно повышаются до 4 %. В таблицах 8 и 9 приведены биохимические показатели качества томатов сорта “Навбахор” (красные, бурые), обработанные ЭМП перед закладкой на хранение, а также контрольных образцов.

Таблица 8. Биохимические показатели качества томатов сорта “Навбахор” (красные), обработанные ЭМП перед закладкой на хранение

Показатели качества томатов	Способ хранения			
	сырье	Контроль	ЭМП (неоднородное $f=38,0$ Гц, $B=6$ мТл, $t=30$ мин)	ЭМП (неоднородное $f=38,0$ Гц, $B=6$ мТл, $t=50$ мин)
Сухие вещества, растворимые, %	5,7	5,5	5,6	5,6
Общий сахар, %	4,2	3,32	3,54	3,49
Общая кислотность, %	0,40	0,55	0,49	0,47
Витамин С, мг %	23,6	19,4	23,2	22,8

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что потери сухих веществ за месяц хранения в контрольных образцах составили 3,5 % для томатов сорта “Навбахор” (красных) и 5,8 % для томатов сорта “Навбахор” (бурых). В образцах, обработанных ЭМП, потери оказались в 2 раза ниже и составили 1,7 % и 2,9 % соответственно.

Кроме того, зависимость для обработанных ЭМП и необработанных образцов сырья наблюдается в динамике витамина С и сахаров. Потеря сахаров в процессе хранения связана с их расходом на дыхание сырья, но обработка сырья ЭМП снижает данные потери на 5 - 6 % по сравнению с контрольными образцами, для обеих разновидностей томатов сорта “Навбахор”.

Таблица 9. Биохимические показатели качества томатов сорта “Навбахор” (бурые), обработанные ЭМП перед закладкой на хранение

Показатели качества томатов	Сырье	Контрольные образцы	обработан. ЭМП (одно-родное) f=18,0 Гц, β=6 мТл, t=50 мин	обработан. ЭМП (неод-родное) f=18,0 Гц, β=6 мТл, t=50 мин	обработан. ЭМП (одно-родное) f=38 Гц, β=6 мТл, t=50 мин	обработан. ЭМП (неод-родное) f=38 Гц, β=6 мТл, t=50 мин
Сухие вещества, растворимы е, %	5,8	5,5	5,6	5,7	5,6	5,9
Общий сахар, %	3,8	3,30	3,40	3,47	3,44	3,50
Общая кислотность, %	0,42	0,43	0,47	0,50	0,50	0,55
Витамин С, мг %	17,6	20,2	22,0	23,0	22,3	23,3

Из таблиц 8 и 9 заметно, что в процессе хранения изменяется еще и содержание витамина С. Резкое снижение витамина С наблюдается после 1 месяца хранения контрольных образцов томатов сорта “Навбахор” (красных). В них потери составили 16 %, в то время как в обработанных ЭМП образцах сырья содержание витамина С отмечалось стабильным, лишь с минимальными потерями от первоначального количества его в исходном сырье. Следует отметить, что в томатах сорта “Навбахор” (бурых), в процессе 1 месяца хранения наблюдалось накопление витамина С в контрольных и опытных образцах. Данный факт можно объяснить тем, что в сырье происходил процесс созревания, однако в образцах, обработанных ЭМП, данный процесс проходил с большей интенсивностью (Таблица 9).

В таблице 10 приведены органолептические показатели в процентном соотношении томатов обеих разновидностей сорта “Навбахор” (красные, бурые) обработанных наиболее эффективными режимами ЭМП перед закладкой на хранение после одного месяца хранения, а также контрольных образцов.

Исходя из данных таблицы 10 можно сделать вывод о том, что процентное соотношение качественного по указанным органолептическим показателям сырья к некачественному гораздо выше наблюдается у томатов, обработанных подобранными наиболее оптимальными режимами обработки ЭМП.

Таблица 10. Органолептические показатели томатов сорта “Навбахор” после 1 месяца хранения

Органолептические показатели сырья после 1 месяца хранения, %		Томаты (красные)		Томаты сорта бурые	
		Контроль	Обработанные однократно неоднородным ЭМП, f=38,0 Гц, B=6 мТл, t=30 мин	Контроль	Обработанные однократно неоднородным ЭМП, f=38,0 Гц, B=6 мТл, t=50 мин
Вкус	неприятный	46,7	0,9	53,5	8,6
	приятный	53,3	99,1	46,5	91,4
Цвет, наличие гнилостных образований	Тусклый, с гнилостными образованиями	46,7	0,99	53,5	8,6
	Яркий, без гнилостных образований	53,3	99,1	46,5	91,4
Запах	Неприятный	46,7	0,99	53,5	8,6
	Приятный	53,3	99,1	46,5	91,4
Структура	Водянистая	46,7	0,99	53,5	8,6
	Плотная	53,3	99,1	46,5	91,4

Общие выводы: после проведенной работы по определению влияния определенных режимов ЭМП на сохранность и основные показатели качества томатов можно сделать вывод о том, что предварительная обработка томатов сорта “Навбахор” (красные, бурые) ЭМП с наиболее оптимальными параметрами способствует сохранению товарного качества в течение 1 месяца хранения, сокращению потерь сырья от заболеваний, вызванных плесневыми микроорганизмами, сокращению потерь в сырье сахара и витамина С, а также сохранению высоких органолептических показателей сырья.

Кроме того, удалось определить оптимальные режимы обработки ЭМП для томатов обоих разновидностей сорта “Навбахор” перед закладкой на хранение, которые практически не отличаются от оптимальных режимов, установленных ранее с помощью микробиологических исследований:

- для красных томатов сорта “Навбахор” - однократная обработка неоднородным ЭМП с частотой 38 Гц, индукцией B = 6 мТл в течение 30 минут;
- для бурых томатов сорта “Навбахор” - однократная обработка неоднородным ЭМП с частотой 38 Гц, индукцией B = 6 мТл в течение 50 минут.

Использованная литература:

1. Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции растениеводства / Под ред. Г. И. Баздырева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 725 с.
2. Голубкина, Н.А. Качество овощной продукции / Н.А. Голубкина // Овощи России. - 2008. - № 1-2. - С. 61- 63.

3. Гореликова, Г.А. Оценка качества и безопасности растительного сырья при производстве функциональных продуктов / Г.А. Гореликова, В.М. Позняковский, Н.Г. Бабанская // Хранение и переработка сельхозсырья. - 2009. - № 6. - С. 40-42.;
4. ГОСТ 25555.0-82. Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой кислотности. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. - 6 с.
5. ГОСТ 28372-93 ИСО 2165-74 Картофель свежий продовольственный. Руководство по хранению. М.: Издательство стандартов, 2004. - 8 с.
6. Гужвин, В.Д. Физиология и биохимия растений: учебное пособие / сост.: С.А. Гужвин, В.Д. Кумачева, Р.А. Каменев. - Персиановский: Донской ГАУ. - 2019. - 172 с.
7. Заворохина, Н. В. Сенсорный анализ продовольственных товаров на предприятиях пищевой промышленности, торговли и общественного питания: учебник / Н.В. Заворохина. - 1. - Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2020. - 144 с.
8. Плотникова, Т.В. Экспертиза свежих плодов и овощей / Плотникова Т. В., Позняковский В. М., Ларина Т. В., Елисеева Л. Г.// Учеб. пособие. - 2-е изд., стер. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во: Изд-во Новосиб. ун-та, 2001. - 302 с.
9. Simpson R., Acevedo C., Almonacid S. Математическое моделирование диоксида углерода в упаковках с модифицированной газовой средой при хранении недышащих пищевых продуктов. (Чили) [Текст] = Mass transfer of CO₂ in MAP systems: Advances for non-respiring foods. // Journal of Food Engineering. -2009.-Vol.92, № 2.-Р. 233-239. Англ.-Bibliogr.: p.238-239.
10. Makino Y., Oshita S., Kewagoe Y., Tanaka A. Применение математической модели для прогнозирования концентрации кислорода и диоксида углерода в перфорированных пакетах с бланжевыми томатами. (Япония) [Текст] = Simultaneous prediction of oxygen and carbon dioxide concentration in a perforated pouch with light red tomato fruits by a mathematical model. //Transaction of the ASABE / Amer. soc. Of agriculture and boil. engineering-St. Joseph p.564-565.
11. Хужакулов У. К., Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А Исследование сорбционных десорбционных свойств клубней якона. Universum технические науки. Москва, 2020. №1(70). -С. 75-78.
12. Хужакулов У. К., Султанова Ш.А., Сафаров Ж.Э. Результаты моделирования сушки клубней якона. Развитие науки и технологий. Бухара, 2021. №4. -С.190-199.

Хужакулов Улугбек Каримович – Доктор философии по техническим наукам (PhD). Бухарский государственный технический университет.e-mail: ulug1989@inbox.ru.

Мажидова Наргиза Кахрамоновна – Доктор технических наук (DSc), профессор. Бухарский государственный технический университет.e-mail: nargiz-1234n@mail.ru

Мажидов Кахрамон Халимович – Доктор технических наук, профессор. Бухарский государственный технический университет.e-mail: kafedra-03@mail.ru

UDK: 631.531.12

ENVIRONMENTALLY EFFICIENT HELIOCONVECTIVE TECHNOLOGY FOR DEHULLING PUMPKIN SEEDS

Yoqubov M.E., Khaitov R.A.

Bukhara state technical university, Uzbekistan

Abstract. The primary objective of this study is to develop an energy-efficient method for dehulling pumpkin seeds that enables shell opening without the application of mechanical force while maximally preserving biologically active compounds in the kernel. The research investigates the physical and mechanical properties of the seed coat, the influence of moisture content and temperature on internal pressure formation, and the advantages of the helioconvective drying process. The results demonstrate that drying at a temperature of 38–40 °C combined with osmotic treatment leads to the formation of controlled microcracks on the surface of the seed coat, while maintaining kernel integrity at a level of 98–99%. The proposed technology is distinguished by its biological, technological, and economic superiority compared to conventional high-temperature methods.

Keywords: pumpkin seeds, helioconvective drying, dehulling, low temperature, biologically active compounds.

QOVOQ URUG'INI EKOLOGIK JIHATDAN SAMARALI GELIO-KONVEKTIV USULDA QOBIG'IDAN OCHISH TEXNOLOGIYASI

Yoqubov M.E., Xaitov R.A.

Buxoro davlat texnika universiteti, O'zbekiston

Annotatsiya. Tadqiqotning asosiy maqsadi qovoq urug'i yadrosidagi biologik faol moddalarni maksimal darajada saqlagan holda, qobiqni mexanik kuch ishlatmasdan ochishga imkon beruvchi energiya tejamkor usulni ishlab chiqishdan iborat. Ishda urug' qobig'ining fizik-mexanik xususiyatlari, namlik va haroratning ichki bosim hosil bo'lishiga ta'siri hamda gelio-konvektiv quritish jarayonining afzalliklari o'rganildi. Tadqiqot natijalari 38–40 °C haroratda quritish va osmotik ishlov berish orqali urug' qobig'i yuzasida nazorat qilinadigan yoriqlar hosil bo'lishini, yadroning butunligi esa 98–99 % darajada saqlanishini ko'rsatdi. Taklif etilgan texnologiya yuqori haroratli an'anaviy usullarga nisbatan biologik, texnologik va iqtisodiy jihatdan ustun ekanligi bilan ajralib turadi.

Kalit so'zlar: qovoq urug'i, gelio-konvektiv quritish, qobiqni ochish, past harorat, biologik faol moddalar.

Introduction. Pumpkin seeds are a valuable raw material widely used in the food industry, pharmaceutical production, and medicine. They contain high levels of oils, proteins, tocopherols, phytosterols, and trace elements, all of which are essential for human health. However, in practical processing, the high-temperature technologies currently applied to pumpkin seed treatment lead to significant degradation of biologically active compounds.

In existing technologies, seeds are often processed by grinding or pressing together with their shells. This practice, on the one hand, results in a decline in the quality of the final product and, on the other hand, increases the complexity of the technological process. Therefore, the development of low-temperature, energy-efficient, and biologically safe methods for separating pumpkin seeds from their shells represents a pressing scientific challenge.

Materials and Methods. The primary object of this study was pumpkin seeds grown under local agroclimatic conditions. The seeds selected for the research were required to be biologically mature, free from mechanical damage, and to belong to a uniform fraction in terms of appearance and geometric dimensions. These criteria were established to ensure the reliability of the experimental results and to minimize the influence of external factors.

Prior to experimentation, the seeds underwent a preliminary cleaning process. During this stage, fruit residues, dust, and foreign impurities were mechanically removed. Subsequently, the seeds were subjected to visual inspection, and hollow, cracked, or underdeveloped seeds were excluded from the experimental samples. The selected seeds were washed in warm water at a temperature of 25–28 °C to remove surface contaminants. This step also had a positive effect on opening capillaries on the surface of the seed coat.

Helioconvective drying was chosen as the main technological method in this study. In this method, the drying process was carried out using solar energy combined with forced air circulation. The temperature in the drying chamber was maintained within the range of 38–40 °C. This temperature range allows gradual moisture reduction without causing thermal degradation of biologically active compounds.

The experimental methodology consisted of two main stages. In the first stage, the seeds were dried by helioconvective drying to a residual moisture content of 12–14%. In the second stage, after osmotic treatment, the seeds were subjected again to helioconvective drying. This sequence created favorable conditions for internal pressure generation and the formation of cracks in the seed coat.

During the experiments, each parameter (temperature, drying time, and solution concentration) was individually controlled. The obtained results were subjected to statistical analysis, and the level of reproducibility was evaluated. Thus, the research methods were organized in a scientifically sound and reproducible manner.

Physical and Mechanical Properties of the Seed Coat. The pumpkin seed coat (testa) is characterized by high mechanical strength and elastic properties. Its primary function is to protect the seed kernel from external mechanical, biological, and climatic influences. However, this protective function creates certain challenges during technological processing.

The thickness and structural density of the seed coat depend on the cultivar, degree of maturity, and agrotechnical conditions, and typically range from 0.3 to 0.6 mm. The coat is mainly composed of cellulose, hemicellulose, and lignin compounds, which provide its high mechanical strength. Owing to these characteristics, opening the seed coat through simple mechanical crushing often leads to kernel damage and deterioration of product quality. [5]

From a mechanical standpoint, the seed coat can be considered an elastic–plastic material. Under the influence of external forces, the coat undergoes elastic deformation up to a certain limit, after which fracture occurs once the critical stress is exceeded. Research has shown that when the critical stress of the seed coat is generated by internal pressure, significantly less energy is required compared to mechanical impact [6–8]/

Table 1

Physical and Mechanical Properties of the Pumpkin Seed Coat (Based on Literature Data)

Parameter	Unit	Typical value / range	Technological comment
Seed coat thickness (testa)	mm	0.3–0.6	An increase in thickness raises dehulling energy consumption; in internal-pressure-based approaches, controlled crack formation is facilitated.
Seed dimensions (length × width × thickness)	mm	$\approx 19.92 \times 11.30 \times 3.22$	When the geometric fraction is uniform, drying and crack formation are more stable and predictable.
Equivalent diameter (seed)	mm	6.38–9.11	A key parameter for fraction selection (sieving/calibration).
True density (seed)	kg/m ³	700.8–810.6	Generally increases with moisture content; affects aerodynamic separation parameters.
Bulk density (seed)	kg/m ³	390.8–525.4	Used in storage design and airflow calculations.
Seed coat fracture force (compression)	N	20.1–102.4	As moisture increases within 4–20% (dry basis), fracture force decreases; orientation effects are observed.
Energy absorbed until fracture (seed)	mJ	32.2–74.9	Energy increases with moisture content due to greater deformation capacity.

Note: The values vary depending on cultivar, moisture content, and loading orientation.




Figure 1. Diffusion and Internal Pressure Effects in the Seed Cross-Section (Schematic).




Diagram 1. Effect of Moisture Content on the Energy Absorbed during Seed Coat Fracture (Based on Literature Data).

Helioconvective Drying and Internal Pressure Formation. During the helioconvective drying process, moisture inside the seed gradually evaporates. This evaporation leads to an increase in water vapor pressure within the seed kernel and beneath the seed coat. If the drying process is too rapid, the pressure rises sharply and may result in damage to the kernel. Therefore, a low-temperature, slow drying regime was selected.


At a helioconvective drying temperature of 38–40 °C, moisture removal exhibits a diffusion-controlled character. During this process, water molecules gradually migrate from the intercellular spaces, ensuring a balanced and controlled increase in internal pressure. As a result, the seed coat expands from the inside under the action of this pressure.

Table 2

Scientifically Substantiated Control Parameters of the Heliocconvective Drying Regime

№	Parameter	Symbol	Recommended range	Control (measurement / indicator)
1	Drying temperature	T	38–40 °C	Chamber temperature sensor; product surface temperature (IR thermometer/pyrometer).
2	Air velocity	v	0.6–1.2 m/s	Anemometer; uniformity across the material layer.
3	Moisture reduction stage	W	$W_0 \rightarrow 12\text{--}14\%$ (moisture)	Weight loss (gravimetric method) or moisture meter.
4	Internal pressure formation	P_{int}	Gradual increase (diffusion-controlled regime)	Number/fraction of microcracks (visual observation) or acoustic emission signal.
5	Microcrack initiation criterion	P_{crit}	Approaching seed coat fracture	Presence of 1–3 controlled cracks in the seed coat; preservation of kernel integrity.

When the internal pressure reaches the critical mechanical stress of the seed coat, microcracks are formed on its surface. These cracks do not completely destroy the integrity of the coat; however, they bring it into a condition suitable for subsequent mechanical separation. The research results indicate that heliocconvective drying enables the most optimal control of this process, ensuring effective shell loosening while preserving kernel integrity.

**Diagram 2. Formation of Internal Pressure during Heliocconvective Drying**

Role of Osmotic Treatment in the Heliocconvective Process. Osmotic treatment serves as an important auxiliary stage for increasing internal pressure within the seed. In the experiments, the

seeds were treated with 10% sodium chloride or sugar solutions. These solutions are osmotically active and promote the penetration of water molecules through the seed coat.

Under osmotic conditions, the water content in seed cells increases. During the subsequent drying stage, this absorbed water evaporates, leading to a significant rise in internal pressure. When combined with helioconvective drying, this process accelerates and stabilizes the formation of cracks in the seed coat.

In experiments conducted without osmotic treatment, a significantly lower degree of seed coat fracture was observed. This finding confirms the crucial technological role of the osmotic stage in the overall process.

Experimental Results. The conducted experiments demonstrated that the helioconvective method for dehulling pumpkin seeds exhibits high efficiency. After drying and osmotic treatment, visible cracks formed on the seed coat. These cracks enabled shell separation without the application of additional mechanical force.

According to the experimental results, kernel integrity was preserved at a level of **98–99%**, which is significantly higher than that achieved by mechanical crushing-based methods. Moreover, a high degree of preservation of biologically active compounds was also recorded.

Discussion. In discussing the results of this study, the role and significance of the helioconvective drying method in the technology of pumpkin seed dehulling were subjected to in-depth scientific analysis. The findings indicate that the proposed technology fundamentally differs from conventional mechanical or high-temperature thermal methods, with this difference being manifested primarily in the physical nature of the process. Shell opening is achieved not through mechanical force or impact, but through the energy of internal pressure that is gradually generated within the seed. This shifts the process to an entirely new biological and technological level.

The selection of a drying temperature in the range of 38–40 °C during helioconvective drying is scientifically justified, as this range virtually eliminates the thermal degradation of proteins, lipids, and biologically active compounds present in the seed kernel. The discussion revealed that under high-temperature drying conditions (60 °C and above), moisture within the seed evaporates rapidly, leading to a sharp increase in internal pressure and subsequent disruption of the kernel microstructure. In contrast, helioconvective drying is characterized by diffusion-controlled moisture removal, which ensures a slow and balanced increase in internal pressure. This feature allows the seed coat to pass through an elastic deformation stage and reach a controlled fracture state.

Particular attention was given to the synergy between osmotic treatment and helioconvective drying. In seeds subjected to osmotic solutions, an increase in water content within intercellular spaces was observed. During the subsequent drying stage, evaporation of this water significantly intensifies internal pressure. As a result, the cracks formed on the seed coat are uniform, controllable, and technologically favorable. The discussion indicates that, in the absence of osmotic treatment, seed coat fracture occurs in a random manner and does not yield stable results.

When compared with mechanical methods proposed by other researchers, the superiority of the helioconvective approach becomes evident. Mechanical dehulling methods are often associated with kernel crushing, oil exudation to the surface, and oxidative degradation, all of which substantially reduce product shelf life and biological value. In contrast, the present study recorded kernel integrity at a level of 98–99%, a key indicator confirming the practical significance of the proposed technology.

Energy consumption was also thoroughly analyzed in the discussion. Because helioconvective drying partially utilizes solar energy, overall energy costs are significantly reduced. This makes the technology not only biologically advantageous but also economically efficient. Its implementation may be particularly beneficial for small- and medium-capacity processing enterprises, where reduced energy demand translates into tangible economic gains.

Furthermore, the environmental safety of the technology was addressed. The helioconvective method does not generate harmful waste, does not require aggressive chemical agents, and exerts minimal negative impact on the environment. These characteristics fully comply with modern principles of sustainable development.

Overall, the discussion results demonstrate that the technology for dehulling pumpkin seeds based on helioconvective drying combined with osmotic treatment is scientifically substantiated, reproducible, and ready for industrial-scale implementation. This technology can be regarded as a novel scientific approach to the deep processing of agricultural raw materials.

Conclusion. Summarizing the results of this study, it can be stated that the helioconvective-based technology for dehulling pumpkin seeds possesses significant scientific and practical value from the perspective of modern food and medical industry requirements. The approach developed in this research is proposed as an effective alternative to conventional mechanical and high-temperature methods, ensuring the maximum preservation of biologically active compounds.

In conclusion, the selection of a drying temperature within the range of 38–40 °C during the helioconvective drying process plays a decisive role in maintaining the structural integrity of the pumpkin seed kernel. This temperature range minimizes protein denaturation, lipid oxidation, and vitamin degradation. At the same time, the slow and balanced formation of internal pressure leads to the development of controlled cracks on the seed coat surface, which significantly facilitates subsequent mechanical separation of the shell.

The research findings demonstrate that integrating the osmotic treatment stage with helioconvective drying further enhances the efficiency of the technology. In seeds treated with osmotic solutions, the internal moisture reserve increases, which contributes to a greater rise in internal pressure during the subsequent drying stage. As a result, seed coat fracture becomes stable, uniform, and reproducible. This characteristic represents a critical advantage for industrial-scale application of the technology.

Overall, the results obtained fully confirm the scientific validity of applying the helioconvective method for pumpkin seed dehulling. The technology is energy-efficient, environmentally safe, and biologically appropriate, while significantly improving the quality of the final product. The preservation of kernel integrity at a level of 98–99% clearly demonstrates the practical superiority of this method.

Furthermore, the proposed technology creates broad opportunities for obtaining high-biological-value raw materials in the food industry, producing natural formulations in the pharmaceutical sector, and manufacturing preventive and therapeutic products in medicine. The helioconvective drying-based technology developed in this study can also be adapted in the future for other agricultural seeds and cereal crops.

References

1. Астанов С., Турдиев М.Р., Ёкубов М.Э., Қасимова Г.К. Тиббиёт ва озиқ-овқат саноати учун қобиғи очилган қовоқ уруғларини олиш усули. – Ўзбекистон Республикаси ихтиро патенти UZ IAP 07182, 30.12.2022.
2. Yoqubov M. E., Xaitov R. A. Ekologik Toza Yuqori Ozuqaviy Qimmatli Oziq-Ovqat Mahsulotlari Olish Uchun Qovoq Urug'ini Qayta Ishlash Usulini Ishlab Chiqish. Development Of Science 2025 / 5, Issue 5. Volume 2.
3. Осадченко И.М., Горлов И.Ф., Скачков Д.А., Сложенкина М.И. Способ получения муки из семян тыквенных культур. – Патент RU 2286678, 2005.
4. Зубцов В.А., Осилова Л.Л., Алтипова Н.В. и др. Биологически активная добавка к пище на основе семян тыквы. – Патент RU 2376887, 2009.
5. Холматов Х.Х., Хабибов З.Х. Лекарственные растения Узбекистана. – Ташкент: Медицина, 2010. – 108 с.
6. Лифлянский В.Г., Сушанский А.Г. Овощи в лечении, косметике и кулинарии: полная энциклопедия. – СПб.: ИД «Весь», 2012. – С. 175–180.

7. Mujumdar A.S. Handbook of Industrial Drying. – 4th ed. – Boca Raton: CRC Press, 2014. – 1280 p.
8. Erbay Z., Icier F. A review of thin layer drying of foods: theory, modeling, and experimental results. – Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2010, Vol. 50, pp. 441–464.

Yoqubov Muxriddin Erkin o'g'li – Trainee Lecturer, Bukhara State Technical University Department of Industrial Ecology and Hydrology.

Xaitov Rauf Arifovich – Head of the Department of Industrial Ecology and Hydrology, Bukhara State Technical University.

PHRAGMITES COMMUNIS TRIN O'SIMLIGIDAN ISHQORLI VA KISLOTALI USULDA OLINGAN SELLYULOZA NAMUNALARINING TERMİK ANALIZI

Mahmudov M.S., Mamajanov G'.O., Toshmatov Y.R.

Namangan davlat universiteti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada *Phragmites communis Trin.* (qamish) o'simligidan ishqorli va kislotali usullarda ajratilgan sellyuloza namunalarining termik xossalari o'rganildi. Namunalar termogravimetrik (TGA) va differensial termik (DTA) tahlil usullari yordamida 20–500°C harorat oralig'ida o'rganilib, massa yo'qotish bosqichlari, degradatsiya boshlanish harorati (Tonset) va maksimal parchalanish harorati (Tmax) aniqlangan. Ishqorli ishlov berish sellyulozaga nisbatan yuqori boshlang'ich termik barqarorlikni ta'minlagan, kislotali ishlov berish esa kristall fraksiyani oshirgan, ammo degradatsiya boshlanishini biroz tezlashtirgan. Natijalar biomassa asosidagi polimerlar va funksional materiallar ishlab chiqarishda sellyulozaning termik barqarorligini baholash uchun ilmiy asos yaratadi.

Kalit so'zlar: *phragmites communis*, sellyuloza, ishqorli ishlov berish, kislotali ishlov berish, termik analiz, TGA, DTA, degradatsiya, biomassa, kristallik darajasi.

THERMAL ANALYSIS OF CELLULOSE SAMPLES OBTAINED FROM PHRAGMITES COMMUNIS TRIN. BY ALKALINE AND ACIDIC METHODS

Mahmudov M.S., Mamajanov G'.O., Toshmatov Y.R.

Namangan state university.

Abstract. This article investigates the thermal properties of cellulose samples isolated from *Phragmites communis Trin.* (reed) using alkaline and acidic treatment methods. The samples were studied in the temperature range of 20–500°C using thermogravimetric analysis (TGA) and differential thermal analysis (DTA). The stages of mass loss, the onset degradation temperature (Tonset), and the maximum decomposition temperature (Tmax) were determined. Alkaline treatment provided higher initial thermal stability of cellulose, while acid treatment increased the crystalline fraction but slightly accelerated the onset of degradation. The results provide a scientific basis for evaluating the thermal stability of cellulose in the production of biomass-based polymers and functional materials.

Keywords: *phragmites communis*, cellulose, alkaline treatment, acid treatment, thermal analysis, TGA, DTA, degradation, biomass, degree of crystallinity.

Kirish. Hozirgi kunda ekologik toza, qayta ishlanishi mumkin va biologik parchalanadigan materiallar bilan ishlash ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyat kasb etadi. Shu kontekstda o'simlik kelib chiqishli polimerlar, xususan sellyuloza, sanoat va biomateriallar sohasida keng qo'llaniladi.

Phragmites communis Trin. (qamish) – tez o'suvchi va yuqori biomassa hosil qiluvchi o'simlik bo'lib, uning tarkibida sellyuloza, gemitsellyuloza va lignin mavjud. Bu o'simlikdan sellyuloza olish va uning termik xossalarini o'rganish materialshunoslik va ekologik jihatdan dolzarb masaladir [1].

Sellyulozaning termik barqarorligi uning bioyoqilg'i, sorbentlar, kompozit materiallar va boshqa funksional materiallar ishlab chiqarishdagi qo'llanish imkoniyatlarini belgilaydi. Shu sababli turli kimyoviy ishlov berish usullarida olingan sellyulozaning termik xususiyatlarini ilmiy asosda solishtirish zarur.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. *Phragmites communis* Trin. o'simligi lignosellyulozali biomassa manbai sifatida keng o'rganilgan. Biomassa tarkibida selluloza 40–50%, gemitsellyuloza 20–30%, lignin 10–25% ni tashkil etadi. Selluloza – uzun β -1,4-glikozid zanjirlardan tashkil topgan, kristall va amorf sohalarga ega tabiiy polimer bo'lib, uning fizik-kimyoviy xossalari struktura va ishlov berish usuliga bog'liq.

Adabiyotlarda o'simlik biomassaidan selluloza ajratishning asosiy usullari sifatida *ishqorli va kislotali ishlov berish* tavsiya qilingan. Ishqorli ishlov berish (NaOH eritmasi) lignin va gemitsellyulozaning eruvchan fraksiyalarini ajratib, selluloza tolalarini shishiradi va qisman tozalaydi. Kislotali ishlov berish esa HCl yoki H₂SO₄ yordamida amorf sohalarni parchalaydi, polimer zanjir uzunligini qisqartiradi va kristall fraksiyani nisbatan oshiradi (Klemm et al., 2005). Shu orqali turli ishlov berish usullari sellulozaning termik va strukturaviy xossalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [2;3].

Sellyulozaning termik xossalarini o'rganishda TGA va DTA/DSC usullari keng qo'llaniladi. TGA haroratga bog'liq massa yo'qotishni o'lchaydi va degradatsiya bosqichlarini aniqlash imkonini beradi (Yang et al., 2007). DTA esa endotermik va ekzotermik jarayonlarni ko'rsatib, Tonset va Tmax haroratlarini aniqlash imkonini beradi (Poletto et al., 2012). Ushbu usullar sellulozaning degradatsiya mexanizmini va termik barqarorligini batafsil o'rganish imkonini beradi.

Tadqiqot obyekti. *Phragmites communis* Trin. o'simligining quritilgan va maydalangan biomassa namunalari. Namuna zarrachalarining o'rtacha o'lchami 0,5–1 mm bo'lib, barcha kimyoviy ishlov berish jarayonlari shu o'lchamdagi materiallarda amalga oshirildi.

Ishqorli ajratish. Namuna 5–10% NaOH eritmasida 80–90 °C da 2–3 soat qaynatildi. Lignin va gemitsellyuloza qisman eritilib, selluloza tozalandi. Natijada ishqorli selluloza namunasi olinib, distillangan suv bilan yuvildi va neytral muhitgacha tozalandi.

Kislotali ajratish. Alohida namuna 2–5% HCl eritmasida 70–80 °C da 1–2 soat ishlov berildi. Kislota amorf sohalarni parchalaydi va kristall fraksiyani nisbatan oshiradi. Namuna distillangan suv bilan yuvilib, neytral muhitga keltirildi va quritildi.

Termik analiz. Olingan selluloza namunalarining termik xossalari TGA/DTA qurilmalarida o'rganildi:

- Harorat oralig'i: 20–500 °C
- Qizdirish tezligi: 10 °C/min
- Muhit: inert (azot)
- Namuna massasi: 5–10 mg


Tahlil jarayonida massa yo'qotish bosqichlari, degradatsiya boshlanish harorati (Tonset) va maksimal parchalanish harorati (Tmax) aniqlash rejalashtirilgan. Ushbu metodologiya sellulozaning ishlov berish turiga bog'liq termik barqarorligini solishtirish imkonini beradi [4; 5; 6].

Natijalar va muhokamalar. Ishqorli va kislotali usullarda ajratib olingan selluloza namunalarining termik xossalari TGA va DTA usullari yordamida o'rganildi. Har ikkala namunaning termogrammalari ko'p bosqichli massa yo'qotish jarayonini namoyon qildi, bu sellulozaning namlik ajralishi, asosiy polimer zanjirlarining parchalanishi va yuqori haroratlarda karbonlashish bosqichlariga mos keladi.

Ishqorli usulda olingan selluloza namunasida birinchi massa yo'qotish bosqichi 18–142 °C oralig'ida kuzatilib, 17.22% massa yo'qotish bilan tavsiflandi. Ushbu bosqich adsorbsiyalangan va vodorod bog'lari orqali birikkan namlikning ajralishi bilan izohlanadi. Namlik miqdorining nisbatan yuqoriligi selluloza zanjirlarining gidrofil tabiatini ko'rsatadi.


Asosiy termik degradatsiya bosqichi 277–441 °C intervalda sodir bo'lib, 68.52% massa yo'qotish qayd etildi. Degradatsiya boshlanish harorati (Tonset) ≈ 277 °C ni tashkil etdi. Bu bosqichda β -1,4-glikozid bog'larining parchalanishi, depolimerizatsiya jarayoni va uchuvchan mahsulotlarning (jumladan levoglukozan) hosil bo'lishi kuzatiladi. DTA egri chizig'ida maksimal

issiqlik effekti 354 °C da qayd etildi (Tmax), bu sellyulozaning maksimal parchalanish tezligiga mos keladi.



1-rasm. Ishqorli usulda olingan sellyuloza TGA va DTA/DSC grafigi

Yuqori haroratlarda qoldiq miqdori taxminan 15% ni tashkil etdi, bu esa qisman karbonlashish jarayoni hamda tarkibda qolgan lignin yoki mineral komponentlar mavjudligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.



2-rasm. Kislotali usulda olingan sellyuloza TGA va DTA/DSC grafigi

Kislotali usulda olingan namunada dastlabki massa yo'qotish 19–240 °C oralig'ida kuzatilib, 11.13% ni tashkil etdi. Ishqorli namunaga nisbatan namlik miqdorining kamligi kislota bilan ishlov berish jarayonida amorf fraksiyalarning qisqarishi va strukturaviy zichlashish bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Asosiy degradatsiya bosqichi 240–385 °C intervalda sodir bo'lib, 71.43% massa yo'qotish bilan xarakterlandi. Degradatsiya boshlanish harorati ≈ 240 °C bo'lib, bu ishqorli namunaga nisbatan pastroq qiymatdir. Mazkur holat kislotali gidroliz jarayonida polimer zanjirlarining qisqarishi va polimerizatsiya darajasining kamayishi bilan izohlanadi.

DTA natijalariga ko'ra maksimal parchalanish harorati 362 °C ni tashkil etdi, ya'ni ishqorli namunaga nisbatan biroz yuqori. Bu holat kristall fraksiyaning nisbatan yuqori ulushi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuningdek, issiqlik effekti qiymatining yuqoriroqligi (≈ 493 mJ) degradatsiya jarayonining intensiv kechganligini ko'rsatadi.

Yuqori haroratlarda qoldiq miqdori 8–10% atrofida bo'lib, ishqorli namunaga nisbatan kamroq ekanligi kuzatildi. Bu kislota bilan ishlov berish jarayonida lignin va boshqa noorganik qo'shimchalarning samaraliroq ajratilganligini ko'rsatadi.

Solishtirma muhokama. Har ikkala namunaning termik xatti-harakatlari o'xshash mexanizm asosida kechgan bo'lsa-da, ayrim muhim farqlar aniqlandi. Kislotali usulda olingan sellulozada degradatsiya boshlanish haroratining pastligi polimer zanjirlarining qisqarishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, maksimal parchalanish haroratining biroz yuqoriroq bo'lishi kristallik darajasining ortganligini ko'rsatadi.

Ishqorli namunada esa degradatsiya boshlanish harorati yuqoriroq bo'lib, bu uning nisbatan barqarorroq amorf-kristall tuzilishga ega ekanligini bildiradi. Qoldiq miqdorining yuqoriligi esa tarkibda qisman lignin yoki boshqa termik barqaror komponentlar saqlanib qolganligini taxmin qilish imkonini beradi.

Umuman olganda, kislotali ishlov berish sellulozaning strukturaviy tozaligini oshirgan bo'lsa-da, polimer zanjir uzunligini kamaytirganligi sababli termik parchalanishning erta boshlanishiga olib kelgan. Ishqorli usul esa nisbatan yuqoriroq boshlang'ich termik barqarorlikni ta'minlagan.

1-jadval. Ishqorli va kislotali usullarda olingan sellulozaning asosiy termik ko'rsatkichlari (TGA/DTA natijalari)

Ko'rsatkich	Ishqorli usul	Kislotali usul
Namlik yo'qotish oralig'i (°C)	18–142	19–240
Namlik yo'qotish (%)	17.22	11.13
Asosiy degradatsiya oralig'i (°C)	277–441	240–385
Degradatsiya boshlanishi, Tonset (°C)	≈ 277	≈ 240
Maksimal parchalanish harorati, Tmax (°C)	354	362
Asosiy massa yo'qotish (%)	68.52	71.43
Yuqori haroratdagi qo'shimcha yo'qotish (%)	—	9.80
Qoldiq miqdori (%)	~ 15	$\sim 8-10$
Issiqlik effekti (mJ)	212.14	493.63

Izoh. Tonset – asosiy degradatsiya boshlanish harorati; Tmax – maksimal parchalanish tezligiga mos keluvchi harorat.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, *Phragmites communis Trin.* o'simligidan ishqorli va kislotali ishlov berish orqali selluloza ajratib olish mumkin. Ishqorli ishlov berish sellulozaga yuqori boshlang'ich termik barqarorlikni ta'minlagan, kislotali ishlov berish esa sellulozaning kristall fraksiyasini oshirgan, ammo degradatsiya boshlanishini biroz tezlashtirgan. Ushbu natijalar biomassa asosidagi funksional materiallar va polimer mahsulotlarni ishlab chiqarishda sellulozaning termik barqarorligini baholash uchun ilmiy asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Fengel D., Wegener G. *Wood: Chemistry, Ultrastructure, Reactions*. Berlin: Walter de Gruyter, 1989.
2. Sun Y., Cheng J. Hydrolysis of lignocellulosic materials for ethanol production // *Bioresource Technology*. – 2002. – Vol. 83, P. 1–11.
3. Klemm D., Heublein B., Fink H.P., Bohn A. Cellulose: Fascinating biopolymer and sustainable raw material // *Angewandte Chemie International Edition*. – 2005. – Vol. 44, P. 3358–3393.
4. Yang H., Yan R., Chen H., et al. Characteristics of hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis // *Fuel*. – 2007. – Vol. 86, P. 1781–1788.
5. Poletto M., Zattera A.J., Forte M.M.C. Thermal decomposition of wood: Influence of wood components and cellulose crystallite size // *Bioresource Technology*. – 2012. – Vol. 109, P. 148–153.
6. Liu C.F., Sun R.C., Qin M.H., et al. Chemical modification of cellulose extracted from plant biomass // *Carbohydrate Polymers*. – 2007. – Vol. 68, P. 235–245.

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЕВЫХ ПРОДУКТОВ**

Турсунова Н.Н.

Бухарский государственный технический университет.

Аннотация. В статье изложены общая характеристика семян сои, их химический состав. Проанализированы вопросы потребности населения планеты в продуктах переработки соевых бобов и мировое производство. В статье обоснованы теоретические и практические аспекты использования соевых продуктов в различных отраслях народного хозяйства.

Ключевые слова: соевые бобы, соевый белок, соевое масло, фосфолипиды, макроэлементы, продукты питания, продукты функционального назначения.

**GENERAL CHARACTERISTICS OF SOYBEANS AND THE MAIN USES OF SOY
PRODUCTS**

Tursunova N.N.

Bukhara state technical university.

Annotation. The article describes the general characteristics of soybean seeds and their chemical composition. The issues of the needs of the world's population in soybeans processing products and global production are analyzed. The article substantiates the theoretical and practical aspects of the use of soy products in various sectors of the national economy.

Keywords: soybeans, soy protein, soybean oil, phospholipids, macronutrients, food, functional products.

Введение. Сегодня в Узбекистане последовательно осуществляется глубоко продуманная стратегия развития сельского хозяйства. Как отметил глава государства, её цель – сокращение бедности и увеличение доходов сельских жителей, кардинальное повышение производительности и эффективности сельского хозяйства. В этой связи приоритетными задачами на перспективу является реализация комплексных программ развития сельского хозяйства, дальнейшее увеличение ассортимента и объёма сельскохозяйственной, внедрение в сферу достижений науки и современных технологий.

Проблема обеспечения населения продовольствием, в частности полноценным пищевым белком, сохраняет свою актуальность в настоящее время. Общеизвестным путём в ликвидации дефицита белка и устранения его качественной неполноценности является использование новых его источников. Среди сельскохозяйственных культур общей массе белка соя занимает второе место (62,7 млн. т) после пшеницы (71,0 млн. т). Однако пшеничный белок для пищевых целей используется на 74,0%, а соевый белок, по оценкам FAO, не более чем на 10,0%, поэтому основным резервом белкового питания населения в мире признана именно соя [1].

Основная часть. Потребность населения планеты в продуктах переработки соевых бобов возрастает с каждым днем. Благодаря наличию в семенах сои большого количества белка и масел она широко используется в различных отраслях народного хозяйства, в частности в пищевой промышленности.

Соя культурная (лат. *Glycine hispida* Maxim) – однолетнее травянистое растение, вид рода Соя (лат. *Glycine*), семейства Бобовые или Мотыльковые (лат. *Fabaceae*) [2].

Главным отличием бобовых от злаковых культур является повышенное содержание (практически в 1,5 раза) основных незаменимых аминокислот. Только семена бобовых являются источником самой дефицитной в мире аминокислоты – лизина, её содержание в них в 1,5...2,0 раза выше, чем в белке зерновых культур. Лимитирующей незаменимой аминокислотой является метионин. Зерно этих культур долго хранится, не теряя высокой питательной ценности, что повышает его доступность между урожаями [3].

Бобовые культуры являются также важным фактором устойчивого экологически ориентированного сельского хозяйства, так как обладают способностью включения в биологический круговорот азота воздуха в результате симбиоза с клубеньковыми бактериями рода *Rhizobium*. Корневая система бобовых способна усваивать труднодоступные для других культур питательные вещества, например, трёхзамещённые фосфаты [4].

Согласно данным FAO в настоящее время основными производителями сои (в млн. тонн) являются: Бразилия – 134,0, США – 99,0, Аргентина – 54,0, КНР – 15,0. Также сою выращивают (в млн. тонн) в Парагвае – 11,0, Индии – 10,0, СНГ – 9,0, Канаде – 6,0 и других странах – 16,0 (рис.1) [5].




Рисунок 1. Мировое производство сои в 2020 году (млн. тонн) в странах – основных производителях данной культуры

Мировое производство соевых бобов и продуктов их переработки увеличивается очень высокими темпами. За последние 30 лет оно возросло более чем на 400%. При этом прогнозируется дальнейшее увеличение их производства (рис.2) [6].

Основными экспортерами сои в мире являются его крупнейшие производители – США и Бразилия, на их долю приходится более 80%. В пятерку лидеров стран-экспортеров сои входят также Аргентина, Парагвай и Канада. Важно отметить, что Аргентина является мировым лидером по экспорту соевых продуктов. Основным импортером зерна этой культуры является Китай, на его долю приходится более 62,0% от мирового объёма импорта, а также страны ЕС, что обусловлено ростом производства животноводческой продукции в них. Основным импортером соевого масла является Индия, на долю которой приходится более 33,7% мирового импорта данного продукта [7].

В Узбекистане соя считается относительно новой сельскохозяйственной культурой. Производство данной культуры в соответствии с Постановлениями Президента и Кабинета Министров республики Узбекистан от 14.03.2017 г. №ПП – 2835 «О мерах по организации посева и увеличению производства зерна сои в республике в 2017 – 2021 гг.» и от 10.02.2018 г. № 105 «О мерах по увеличению объемов производства сои в Республике» в последнее время увеличилось практически в двое.

Семена сои содержат 32,0-45,0% белка, 17,0-26,0% жира, 20,0-30,0% безазотистых экстрактивных веществ, 2,0-3,5% лецитина, до 2,0% витаминов (Е, В₁, В₂, В₆, пантотеновая кислота, ниацин, биотин, фолиевая кислота). Белки сои являются наиболее полноценными по аминокислотному составу и могут служить альтернативой белкам, содержащимся в мясе животных и рыб [8].

Большую часть соевого белка (около 70%) составляют запасные белки класса 7S (конглицинины) и 11S (глицинины), которые хорошо усваиваются млекопитающими. Содержание питательных веществ может меняться в зависимости от места и условий произрастания сои, например, белка – от 29 до 50,3%, жира – от 13,5 до 25,4% рыб [9].




Рисунок 2. Мировое производство соевых бобов

Содержание масла в семенах сои колеблется от 16,0 до 27,0%, в котором преобладают биологически активные ПНЖК (86,0-87,0% от общего количества. ПНЖК) – предшественники простагландинов, препятствующие образованию атеросклеротических бляшек. Масло сои отличается высоким содержанием фосфолипидов (1,6-2,2%), способствующих регенерации мембран, обладающих гепатопротекторными свойствами и антиоксидантной активностью. Количество токоферолов в соевом масле – 830-1200 мг/кг, что значительно выше, чем в подсолнечном (490-680 мг/кг) масле [10].

Содержание углеводов в сое обычно не превышает 30,0-35,0%. Среди углеводов сои имеются олигосахариды, способные вызывать метеоризм, так как у человека отсутствует фермента-галактозидаза, необходимый для их гидролиза. Наличие олигосахаридов ограничивает употребление сои в необработанном виде. Их содержание можно понизить тепловой обработкой, а также промыванием водными растворами кислот, щелочей или этанолом, применением биотехнологических методов обработки соевых семян специфическими ферментами [11].

Семена сои отличаются высоким содержанием макроэлементов (мг%): 1607 – К, 603 – Р, 348 – Са, 226 – Mg, 214 – S, 117 – Si, 64 – Cl, 44 – Na. Соя содержит такие важные микроэлементы (мкг%), как Fe – 9670, Mn – 2800, В – 750, Cu – 500, Ni – 304, Мо – 99, I – 8,2,

Со – 31,2. Семена характеризуются (в мг%) высоким содержанием пантотеновой кислоты (В₃) – 1,30-2,23, пиридоксина (В₆) – 0,70-1,30, рибофлавина (В₂) – 0,22-0,38, тиамина (В₁) – 0,94-1,8, β-каротина – 0,15-0,20, витамина Е – 17,3 и др.[12].

Соя является влаголюбивой культурой, а в большинстве районах Узбекистана естественная влагообеспеченность недостаточна, нормы полива колеблются от 300 до 600 м³ на 1 га. Поэтому особое внимание уделяется скороспелым сортам с высокими адаптационными свойствами к агрометеорологическим условиям региона. Хорошо зарекомендовали себя такие суперэлитные и элитные сорта сои местной селекции, как «Арлета», «Мадина», «Устоз», «Барака» и «Грация» и др. (табл.1.) [13].

Продукты переработки сои широко используются в кондитерской, хлебопекарной, макаронной, мясомолочной, масложировой отраслях пищевой промышленности; предназначены также и для применения в индивидуальном, общественном, веганском и вегетарианском питании [14].

Таблица 1. Характеристика отдельных сортов сои, районированных в Узбекистане

Сорт	Урожайность, в ц/га	Код страны - производителя	Дата включения в реестр	Обогащение почвы азотом
<i>Высоко урожайные сорта</i>				
Арлета	35,0	RU	2019	Средняя
Мадина	33,0	UZ	2020	Высокая
Фаворит	34,0	SR	2012	Средняя
Грация	32,0	SR	2015	Средняя
<i>Скороспелые сорта</i>				
Браво	24,0	TR	2019	Высокая
Севинч	23,0	UZ	2019	Высокая
Эврика - 357	29,0	KZ	2020	Очень высокая
<i>Более устойчивые к полеганию, вредителям и болезням</i>				
Тумарис Мман - 3	30,0	UZ	2020	Очень высокая
Барака	30,0	UZ	2015	Очень высокая

Основные направления использования соевых продуктов представлены в таблице 2. и на рисунке 3.



Рисунок 3. Использование продуктов с соевыми добавками в медицине

Значительный интерес для лечебно-профилактического и диетического питания представляют продукты с соевыми добавками (рис. 3).

Соя и продукты её переработки широко используются при изготовлении продуктов питания как общего, так и функционального назначения [15].

Таблица 2. Применение сои и соевых продуктов в пищевой промышленности

Наименование сырьевого компонента	Продукт, технологическая и функциональная направленность	Примечание
	2	3
Масло	Обогащение продуктов эссенциальными полиненасыщенными жирными кислотами ω -3 и ω -6 ряда, представленных линоленовой кислотой (в среднем 7,0%) и линолевой кислотой (в среднем 50,0%), а также токоферолами, фитостеролами, фосфолипидами и другими веществами	Масло вырабатывается прессованием или экстрагированием

Мука и крупа	Обогащение изделий протеином (от 40,0 до 54,0%) и незаменимыми аминокислотами, улучшение органолептических (сенсорных) показателей качества. Применяется в производстве колбасных изделий, сухих хлопьев, круп, печенья, галет и специальных хлебных изделий как заменитель обезжиренного сухого молока	Соевая мука вырабатывается следующих видов: полножирная (40,0% белка, 20,0% жира), <i>полужирная</i> (45,0% белка, 10,0% жира), <i>обезжиренная</i> (50,0% белка, до 2,0% жира), энзиматически активная жирная, обезжиренная, лецитинированная и с восстановленным содержанием жира
Шрот	Обогащение корма протеином и незаменимыми аминокислотами, кальцием, фосфором, железом, марганцем, цинком и другими минеральными веществами	Рекомендуется использовать в составе комбикормов (норма ввода до 35,0%) для сельскохозяйственных животных и птиц
Жмых	Обладает всеми свойствами соевого шрота, при этом имеет более высокую масличность	
Белковые концентраты	Применяются во всех видах мясных продуктов. При полной дегидратации они содержат не менее 65,0% белка	Существует три типа концентратов: традиционный, комбинированный и высокофункциональный
Белковый изолят	Обладает низкой вязкостью, высокой растворимостью и жирозмульгирующей способностью. Наиболее востребованный на рынке функциональный продукт. Характеризуется низким содержанием жира (0,5%) и золы (3,6%), высоким содержанием кальция (0,15%) и магния (0,09%)	Универсальный, высокотехнологичный, очищенный от углеводов, растительной клетчатки и жира соевый продукт, содержащий не менее 92,0% белка в абсолютно сухом веществе
Текстурированный соевый белок (ТСБ)	Специальные продукты, изготавливаемые из обезжиренной нетостированной соевой муки, концентратов или изолятов с целью имитации текстуры наиболее ценных видов пищевых продуктов. Характеризуется повышенным содержанием белка, является источником незаменимых аминокислот, минералов и витаминов, сохранившихся в процессе переработки соевых бобов	Сокращение антипитательных факторов осуществляется с помощью соответствующей термической обработкой, благодаря которой обеспечивается максимальное использование белка при приеме пищи.

Соевое уситнён- ное зерно (СУЗ)	Применяется как улучшитель внешнего вида, вкуса и текстуры продуктов хлебопекарного и кондитерского производств	Вырабатывается следующие виды СУЗ: полножирное и слегка поджаренное (40,0% белка, 22,0% масла)
Соевое молоко	Применяется как заменитель коровьего молока, характеризуется полным отсутствием лактозы. Однако при низкой калорийности (всего 40 ккал на 100 г) соевое молоко богато легкоусвояемыми белками: 3,8 г / 100 г против 3,1 г / 100 г в коровьем	Значительное содержание основных жирных аминокислот позволяет сделать питание более полноценным, улучшая соотношение между ПНЖК и НЖК

Из соевых бобов также изготавливают и другие продукты питания:

- Тофу – соевый сыр, наиболее полно используемый соевый продукт.
- Мясо соевое – готовят из обезжиренной соевой муки.
- Соус соевый – изготавливают путем добавления спор особых микроорганизмов к смеси жареных соевых бобов и пшеницы.
- Окара – каша из мякоти соевых бобов.
- Темпех – это продукт из ферментированной сои.
- Соевая сырковая масса – готовится из соевого молока по типу приготовления тофу с добавлением сахара [16].

Особенности химического состава сои позволяют её использовать при разработке вегетарианских продуктов питания, низкокалорийных, с высокой пищевой ценностью, а также функциональных соевых напитков и кисломолочных продуктов. Кисломолочные соевые продукты можно отнести к продуктам с симбиотическим действием благодаря содержанию пробиотических веществ сои (соевые пептиды, олигосахариды) и молочнокислым микроорганизмам [17].

Выводы. В настоящее время соевые продукты применяют в качестве средств диетотерапии и профилактики ряда заболеваний: при нарушении липидного, углеводного и минерального обмена, иммунного статуса. Соевые продукты снижают уровень липидов в плазме крови и препятствуют развитию желчнокаменной болезни, сахарного диабета, эндокринных расстройств и других болезней [18].

Соевый белок обладает способностью снижать уровень сывороточных липидов, что позволяет рекомендовать его больным с нарушениями липидного обмена – атеросклерозом, сахарным диабетом, гипертонической болезнью, ИБС и другими патологиями. Соевый лецитин входит в состав широкого набора пищевых добавок, которые рекомендуют применять при лечении сахарного диабета, атеросклероза, болезней печени, проблемах с памятью, улучшает работу головного мозга и сердечно-сосудистой системы. Соевые бобы богаты изофлавоноидами, генистеином, фитиновыми кислотами. Изофлавоны предотвращают развитие гормонозависимых форм рака, эстрогены необходимы для прочности костной системы, работы сердечно-сосудистой системы [19,20].

Список использованной литературы

1. Елисеев А.С. Соя в России и в мире: история культуры и особенности её возделывания/ А.С. Елисеев // Аграрное обозрение. – 2010. – № 3 (19). – С. 69.
2. Зеленцов С. В. Современное состояние систематики культурной сои *Glycinemax* (L.) Merrill. / С. В. Зеленцов, А. В. Кочегура/ Масличные Культуры. Науч.-техн. бюллетень ВНИИМК. - Вып. 1 (134). – Краснодар, 2006. - С. 34-48.

3. Зотиков В.И. Зернобобовые культуры – важный фактор устойчивого экологически ориентированного сельского хозяйства // Научно- производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры».- 2016.- №1(17).- С.6-12.
4. Осипов А.И. Биологический круговорот азота атмосферы/ А.И. Осипов//Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, 2016. – С.97-103.
5. Мировое производство сои в 2019/20 МГ. – URL: https://go.imgsmaill.ru/imgpreview?key=1b2f0b3f59f47942&mb=imgdb_preview_exp.
6. Мировое производство сои, млн. тонн. – URL:https://agronom.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/Rys-6_str-77_Aronom-54.jpg (дата обращения 12.03.2021 г.).
7. Доморощенкова М. Л. Характеристика рынка сои и продуктов её переработки в Бразилии / М. Л. Доморощенкова, Л. Н. Лишаева, Н. И. Назарова, И. В. Крылова// Вестник всероссийского научно-исследовательского института жиров. – 2014. – №2. – С. 36–40.
8. Зайцева, Е.В. Соя как пищевой и лечебный продукт / Е.В. Зайцева // Пищевая промышленность. – 2003. – №3. – С. 42.
9. Майоров, А. А. Перспективы использования соевых компонентов / А. Майоров, И.М. Мироненко, И.А. Овсянкина // Молочная промышленность. – 2002. – №1. – С. 55-57.
10. Соколенко Г.Г. Научное обоснование и разработка технологий функциональных продуктов питания на основе нативного и биомодифицированного пищевого сырья/ Диссер. докт.техн. наук. – Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронеж.гос. аграр. ун-т, 2015. – 245 с.
11. Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. – Ташкент, 2020. – С.55-56.
12. Обработка и использование сои. - URL: <https://agrozerholding.com/obrabotka-i-ispolzovanie-soi/>(дата обращения: 29.07.2022).
13. Tursunova N.N. Soya urug'larini saqlashni tahlil qilishda tizimli yondashuv. // Fan va texnologiyalar taraqqiyoti: ilmiy-texnikaviy jurnal. 2019. № 5/2019, 300-304 b.
14. Турсунова Н.Н. Влияние факторов на хранение зерна сои. // Материалы XIII Международной научно-технической конференции «Техника и технология пищевых производств», Могилёв, 04.2020 г. С.145-146.
15. Tursunova N.N., Baxriddinova N.M., Zaripova M.D., Murodova I.N. Research of the process of storage of soyben based on system thinking. // Journal name: Annals of the Romanian Society for Cell Biology. 2021. P. 7039-7047.
16. Tursunova N.N., Narziyev M.S. Developing a hierarchic structure to study the process of shadow grain storage based on system thinking. // Fan va texnologiyalar taraqqiyoti: ilmiy-texnikaviy jurnal. № 7/2020, 201-205 b.
17. Турсунова Н.Н. Изменение интенсивности процесса дыхания при хранении масличных семян. // Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi, № 5/2021. S. 157-159.
18. Tursunova N.N., Baxriddinova N.M., Ergasheva H.B., Ashurova M.Z., Axmedova M.B. Research of change in humidity of local and other varieties of soya seeds at various storage modes. // Journal name: Annals of the Romanian Society for Cell Biology. 2021. P. 7039-7047 (<https://www.scopus.com/sourceid/19700167901>).
19. Tursunova N.N., Narziyev M.S., Sharipov N.Z., Kuldosheva F.S., Aripov F.B. Study of physical and chemical parameters of soybean grain during storage. // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Sciens 848 (2021) 012184 doi:10.1088/1755-1315/848/1/012184
20. Турсунова Н.Н. Биотехнологический потенциал и пищевая безопасность семян масличных сортов подсолнечника в Узбекистане. // Universum: технические науки: научный журнал. – № 7(100). Часть 2. М., Изд. «МЦНО», 2022. С. 65-68

Турсунова Наргиза Нигматовна – доцент кафедры “Промышленная экология и гидрология” Бухарского государственного технического университета, тел.: +998905100243 (с), E-mail: nntursunova@mail.ru

TIKUV MASHINASI QAYISHQOQ TAYANCHLARI BO'LGAN BOSH VALNING KRITIK TEBRANISHLARI TAHLILI

Amonov A.R, Muxammedjanov M.M.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada tikuv mashinasi bosh validan barcha ishchi organlarga harakat uzatilganda bosh val aylanish chastotasi turli xil tezliklarida unga ta'sir qiluvchi inertsion kuchlar yetarli darajada tebranishiga va egilishiga olib kelishi, jumladan, igna mexanizmidan siklik ravishda inertsiya momentining o'zgarishi hisobiga qarshilik kuchini vertikal tashkil etuvchisi valni tebranishiga olib kelish tahlillari qilingan.

Kalit so'zlar: vtulka, amartizator, rezina, podshipnik, tayanch, bikrluk, qayishqoq element, kinematik juftlik.

ANALYSIS OF CRITICAL VIBRATIONS OF A SEWING MACHINE MAIN SHAFT WITH LINKAGES

Amonov A.R, Mukhammedjanov M.M.

Bukhara state technical university.

Abstract. This article analyzes how the inertial forces acting on the main shaft of a sewing machine, when transmitting motion from the main shaft to all working parts, cause it to vibrate and bend sufficiently at different speeds of rotation, including the resistance force caused by the cyclical change in the moment of inertia from the needle mechanism, causing the vertical component of the shaft to vibrate.

Key words: bushing, shock absorber, rubber, bearing, support, bushing, belt element, kinematic pair.

Tikuv mashinasida bosh valdan deyarli barcha ishchi organlarga harakat uzatiladi. Bunda bosh val aylanish chastotasi (5000÷6000) ayl/min gacha ish rejimida ishlaydi. Unga ta'sir qiluvchi inertsion kuchlar yetarli darajada tebranishiga va egilishiga olib keladi. Jumladan, igna mexanizmidan siklik ravishda inertsiya momentining o'zgarishi hisobiga qarshilik kuchini vertikal tashkil etuvchisi valning tebranishiga olib keladi.

1-rasmda keltirilgan sxemada igna mexanizmini harakatga keltirishdagi qarshilik kuchining tashkil etuvchi vektorlari keltirilgan.

Ushbu sxemaga asosan quyidagini yozish mumkin:

$$M_{yu} = F_{yu} \cdot r_k; \overline{F_{yu}} = \overline{F_{yu}^I} + \overline{F_{yu}^{II}}; \overline{F_{yu}^I} = -\overline{R} = -(\overline{R^I} + \overline{R^{II}}) \quad (1)$$

bu yerda: $\overline{F_{yu}}$, M_{yu} – krivoship yurituvchi kuchi va uning momenti, $\overline{R}$, $\overline{R^I}$, $\overline{R^{II}}$ – shatunni krivoshipga reaksiya kuchi va uning tashkil etuvchilari.


Bunda $\overline{R^{II}}$ reaksiya kuchi tashkil etuvchisi krivoshipni aylanishidagi qarshilik momentini hosil qilsa, $\overline{R^I}$ kuchi krivoship orqali bosh valni egilishga va o'qiga nisbatan tebranishiga sabab bo'ladi. Kuch vektori uchburchagidan:

$$\overline{R^I} = R \cos \alpha; \overline{R^{II}} = R \sin \alpha \quad M_Q = \overline{R^I} \cdot r_q \quad (2)$$

bu yerda: α – shatunni og'ish burchagi; M_Q – qarshilik kuchi momenti.

Bundan tashqari, juda kichik bo'lsa ham ishqalanishni va yedirilishni, og'irlik markazining siljishi hamda muvozanatlanmagan massalarni markazdan qochma kuchlarini hosil qilishini hisobiga bosh valning egilishi va tebranishlari amalga oshadi. Ularning ta'sirini kamaytirish uchun qator chet firmalari ishlab chiqayotgan tikuv mashinalari bosh vallari uch tayanchli qilib tayyorlanmoqda [1, 2]. Lekin kichik bo'lsa ham bosh valni vertikal tebranishlari baxyalarni hosil qilish jarayonida salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ushbu tebranishlarni yetarlicha so'ndirish uchun podshipnikli tayanchlarga rezinali amortizatorlarini qo'llashni taklif qilyapmiz.

Bosh val tebranishlarining matematik modelini olish uchun Lagranjning II tartibli tenglamasidan foydalanamiz [3, 4]:



1-rasm. Igna mexanizmi-dagi bosh valni harakatiga qarshilik kuchini aniqlash sxemasi

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial T}{\partial q} + \frac{\partial P}{\partial q} + \frac{\partial F}{\partial q} = \varphi(q) \quad (3)$$

bu yerda: P , T , F – ko'rilayotgan valni potensial, kinetik energiyalari va val yeyilish dissipativ funksiyasi; q – umumlashgan koordinata; $\varphi(q)$ – umumlashgan kuchlar.

Tikuv mashinasi qayishqoq amortizatorli tayanchli bosh valning X o'qi bo'ylab tebranishlarida uning kinetik, potensial energiyalari va dissipativ funksiya ifodalari quyidagicha bo'ladi [5]:

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{2} s_k x^2; \quad s_k = s_1 + s_2 + s_3; \\ T &= \frac{1}{2} (m_v + 3m_n + m_{p1} + m_{p2} + m_{p3}) \dot{x}^2; \\ F &= \frac{1}{2} b_k \dot{x}^2; \quad b_k = b_1 + b_2 + b_3 \end{aligned} \quad (4)$$

bu yerda: m_b , m_n , m_{p1} , m_{p2} , m_{p3} – valni podshipniklar va rezinali vtulkalar massalari; X – bosh valning tebranishidagi silkinishi; s_1 , s_2 , s_3 – podshipnikli tayanchlarning rezinali amortizatorlari bikrlilik koeffitsiyentlari; b_1 , b_2 , b_3 – amortizatorlar dissipatsiya koeffitsiyentlari.

$$F_q = R' \cos \alpha + m_g \omega_b^2 r_1 \quad (5)$$

bu yerda: m_g – muvozanatlanmagan massalar, ω_b – bosh valning burchak tezligi, r – muvozanatlanmagan massalarning joylashish radiusi. Hisob sxemasi 2-rasmda keltirilgan.

Lagranj tenglamasi qo'shiluvchilarini aniqlab tikuv mashinasi bosh valning tebranishi ifodasini quyidagicha diffirensial tenglamasini hosil qilamiz [6, 7]:

$$\begin{aligned} (m_v + 3m_n + m_{p1} + m_{p2} + m_{p3}) \frac{d^2 x}{dt^2} + (s_1 + s_2 + s_3)x + \\ + (b_1 + b_2 + b_3) \frac{dx}{dt} = R^1 \cos \alpha + m_g \omega_b^2 \cdot r_1 \end{aligned} \quad (6)$$

Ushbu (6) tenglamaning yechimi mavjud analitik usuldan foydalanib olindi:

$$\begin{aligned} X &= \frac{R^1 \cos(\alpha - \xi_1) + m_g \omega_b^2 \cdot r_1}{\sqrt{\left(\frac{s_1 + s_2 + s_3}{m_v + 3m_n + m_{p1} + m_{p2} + m_{p3}} - \omega_b^2 \right)^2 + \frac{b_1 + b_2 + b_3}{m_v + 3m_n + m_{p1} + m_{p2} + m_{p3}} \cdot \omega_b^2}} \\ \xi &= \arctg \frac{(b_1 + b_2 + b_3) \omega_b}{(m -) \left(\frac{(c_1 + c_2 + c_3)}{(m -)} - \omega_b^2 \right)} \end{aligned} \quad (7)$$

Olingan (6) ifodaning sonli yechimini amalga oshirish uchun parametrlarning quyidagi qiymatlari inobatga olindi:

$c_1 = 0,6 \cdot 10^4$ N/m; $c_2 = 0,4 \cdot 10^4$ N/m; $c_3 = 0,45 \cdot 10^4$ N/m;


$b_1 = 0,65$ Nc/m; $b_2 = 0,45$ Nc/m; $b_3 = 0,5$ Nc/m;

$m_p = 0,10$ kg; $m_b = 1,25$ kg; $m_{p1} = 0,025$ kg; $m_{p2} = 0,035$ kg; $m_{p3} = 0,032$ kg;

$n_b = (3000 \div 5000)$ ayl/min; $R^1 = (5,0 \div 7,0)$ N; $R_1 = R_b$; $m_d = (0,005 \div 0,01)$ kg.



Sonli yechim kompyuterda amalga oshirildi. Tadqiqotlar natijasida tikuv mashinasi qayishqoq elementli tayanchlari bo'lgan bosh valning tebranish qonuniyatlari olindi. 3-rasmda bosh valning siljishi va tezlik tebranish qonuniyatlari keltirilgan. Olingan qonuniyatlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tashqi ta'sir kuchining ortishi $\dot{x}$ qiymatlari $0,52 \cdot 10$ m/s dan $1,71 \cdot 10$ m/s gacha noxizliqli qonuniyatda ko'payib borishini kuzatish mumkin (4-rasm, 2,4-grafiklar). Demak, tikuv mashinasi bosh vali tebranish qamrovlarini $\Delta x \leq (0,5 \div 0,75) \cdot 10^{-3}$ m, $\Delta \dot{x} (0,42 \div 0,45) \cdot 10$ m/s oralig'ida bo'lishini ta'minlash uchun $F_T \leq (15 \div 17)$ N bo'lishi tavsiya etiladi.

Ta'kidlash lozimki, bosh val o'qini vertikal yo'nalishida parallel siljishini ta'minlash uchun $s_1 = s_3$ va $s_2 \leq s_1$ bo'lishi kerak bo'ladi. Chunki boshqa holatlarda valning tebranishi og'ma bo'lishi



2-rasm. Tavsiya qilingan uch tayanchli, qayishqoq elementli bosh valni vertikal tebranishi hisob sxemasi


mumkin. Bunda o'rtadagi podshipnikli tayanch bikirligi, asosan, rezinali amortizatorlar umumiy deformatsiyasini kamaytirishga qaratilgan bo'ladi. Shuning uchun tavsiya qiymatlari: $s_1=s_3=(0,50\div0,55)\cdot 10^4\text{N/m}$; $s_2=(0,40\div0,45)\cdot 10^4\text{N/m}$. Ta'kidlash kerakki, tayanchlardan amortizatorlarning dissipativlik xususiyatlari ko'p jihatdan tebranishlarni so'ndirish tezligi bilan belgilanadi.



4-rasm. Tikuv mashinasi bosh vali tebranishi siljish va tezlik qamrovlarini tashqi qo'zg'atuvchi kuchlar qiymatlariga bog'liqlik grafiklari. 1,2 - $\Delta x=F(F_T)$; 3,4 - $\Delta \dot{x}=F(F_T)$; 1,3 – 3500 ayl/min; 2,4 – 4500 ayl/min

Qurilgan 5-rasmda tikuv mashinasi bosh val tebranish siljishi va tezligi qamrovlari o'zgarishlarini podshipnik tayanchlar umumiy dissipatsiya va bikrlilik koeffitsiyentalarini o'zgarishiga bog'liqlik grafiklari keltirilgan. Olingan grafiklar tahliliga ko'ra bosh valdagi tayanchlarning rezinali vtulkalarining bikrlilik koeffitsiyentlari umumiy qiymati $0,94\cdot 10^4\text{ N/m}$ dan $1,76\cdot 10^4\text{ N/m}$ gacha ortganida bosh valdagi vertikal siljishidagi tebranish qamrovi Δx qiymatlari $0,79\cdot 10^{-3}\text{ m}$ dan $0,197\cdot 10^{-3}\text{ m}$ gacha nohiziqli qonuniyatda pasayib boradi. Bunda tebranish tezligi qamrovi $\Delta \dot{x}$ qiymatlari $1,08\cdot 10^{-3}\text{ m/s}$ dan $0,46\cdot 10^{-3}\text{ m/s}$ gacha kamayib boradi (5-rasm, 2,4-grafiklar).

Olingan bog'lanish grafiklari tahliliga ko'ra $b_1 + b_2 + b_3$) qiymatlari 1,15 Ns/m dan 2,2 Ns/m gacha ortganida, bosh valning tebranishdagi siljish qamrovi $0,465 \cdot 10^{-3}$ m dan $0,11 \cdot 10^{-3}$ m gacha chiziqli bo'lmagan qonuniyatda qamayib boradi, mos ravishda bosh valning tebranish tezligi qamrovi $1,36 \cdot 10$ m/s dan $0,58 \cdot 10$ m/s gacha nochiziqli bog'lanishda kamayadi (5-rasm, 1,3-grafiklar). $b_2 = (1,2 \div 1,5)$ Ns/m. Ushbu qiymatlarda bosh valning aylanishi ravonlashadi, tikish tezligini oshirish imkoniyati yaratiladi.



5-rasm. Tikuv mashinasi bosh val tebranish siljishi va tezligi qamrovlari o'zgarishlarini podshipnik tayanchlar umumiy dissipatsiya va bikrlilik koeffitsiyentalarini o'zgarishiga bog'liqlik grafiklari. 1 - $\Delta x = F(b)$; 2 - $\Delta x = F(c)$; 3 - $\Delta \dot{x} = F(b)$; 4 - $\Delta \dot{x} = F(c)$;

Bunda bosh val o'qining parallel siljishini ta'minlash hamda tebranishni yetarli darajada so'ndirish uchun $b_1 = b_3$ va $b_2 \leq b_1$ bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Tavsiya qiymatlari: $b_1 = b_3 = (1,8 \div 1,9)$ Ns/m.

Adabiyotlar ro'yxati

1. М.М. Пруслин. – М. Гизлегпром, 1948г. – 275 с.
2. Сергеев И.В. Основы проектирования швейных машин/– М.:Гизлегпром,1946г.–248 с.
3. Артоболовский И.И. Теория механизмов и машин. Издательство “Наука”, Главная редакция физико-математической литературы. М. 1975г. 628 с.
4. Воронков И.М. Курс теоретической механики, изд. Техник.–теор.литературы,М.,1948г. 552 с.
5. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики, 12-изд., “высшая школа”, М., 2005г, 439 с.
6. А.Джураев. Ротационные механизмы технологических машин с перемещенными передаточными отношениями [Текст]/ А.Джураев и др.//Изд-во. Мехнат. –Ташкент, 1990. -223 с.
7. Пановко Я.Г. Основы прикладной теории колебаний и удара, Машиностроение, М., 1976, 320 с.

Amonov Abduraxmon Rafiq o'g'li – Buxoro davlat texnika universiteti. Texnologik mashina va jihozlar kafedrasi dotsenti. Tel.: +99899 700-99-10 Email. amonovabdurahmon12@gmail.com

Muxammedjanov Mironshoh Mansurjonovich – Buxoro davlat texnika universiteti. Texnologik mashina va jihozlar kafedrasi doktranti. Tel.: +99891 449-74-88 Email. muxammedjanovmironshoh95@gmail.com

IP VA MATOGA IGNANING TA'SIRINI VERTIKAL TEBRANISHDAGI CHASTOTASINING TAHLILI

Behbudov Sh.H., Samadova M.O.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Maqolada ip va matoga kley ta'siri ostida tikuv mashinasi ignasining vertikal tebranish jarayoni o'rganilgan. Ikkinchi tartibli lagranj tenglamalari asosida tebranuvchi sistemaning differensial tenglamasi keltirib chiqarilib, uning yechimlari aniqlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, materialning bikrlilik koeffitsiyenti va sistemaning keltirilgan massasi ortishi tebranish amplitudasining kamayishiga olib keladi. Grafik tahlillar orqali tebranish chastotasi chok mustahkamligiga bevosita ta'sir etishi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: igna tebranishi, tikuv mashinasi, kley ta'siri, tebranish chastotasi, amplituda, bikrlilik koeffitsiyenti.

ANALYSIS OF THE FREQUENCY OF VERTICAL OSCILLATION OF A NEEDLE AND ITS IMPACT ON THREAD AND FABRIC

Behbudov Sh.H., Samadova M.O.

Bukhara state technical university.

Abstract. this paper investigates the vertical vibration process of a sewing machine needle under the influence of adhesive applied to yarn and fabric. based on second-order lagrange equations, a differential equation of the vibrating system is derived and its solutions are obtained. the results show that an increase in material stiffness and equivalent system mass leads to a decrease in vibration amplitude. graphical analysis confirms that vibration frequency has a significant effect on seam strength.

Keywords: needle vibration, sewing machine, adhesive effect, vibration frequency, amplitude, stiffness coefficient.

Tikuvchilik sanoatida mahsulot sifati ko'p jihatdan choklarning mustahkamligi va tikish jarayonining barqarorligiga bog'liq. Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi bilan birga tikuv materiallarini yaxshilash usullari ham takomillashib bormoqda. Ip va matoga yopishqoq kley qo'llash orqali materiallarning g'ovak tuzilmasini to'ldirish, zichligini oshirish va mexanik xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilash mumkin. Bu jarayon natijasida tikuvning mustahkamligi va bardoshliligi ortadi, mahsulot sifati esa yanada yuqori darajaga ko'tariladi.

Tikuv mashinasining ishchi organlari, xususan igna va roliklarning vertikal tebranishlari tikish jarayonining sifati va samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tebranish parametrlarining optimal qiymatlarini aniqlash orqali tikuv sifatini oshirish, ip uzilishini kamaytirish va chok shakli buzilishining oldini olish mumkin. Shuning uchun ushbu parametrlarni matematik modellashtirish va chuqur tahlil qilish zamonaviy tikuvchilik texnologiyalarini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Ushbu tadqiqot ishida ignaning vertikal tebranishi matematik modellashtirish usullari yordamida o'rganilgan. Kley ta'sirida tebranish amplitudasi va chastotasining o'zgarishi hamda bu parametrlarning chok mustahkamligiga ta'siri tahlil qilingan. Olingan natijalar tikuvchilik sanoatida texnologik jarayonlarni optimallashtirish va mahsulot sifatini oshirish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga imkon beradi.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari. Tadqiqotning asosiy maqsadi - tikuv mashinasi ignasining vertikal tebranishiga kley ta'sirini matematik modellashtirish va tebranish parametrlarining chok sifatiga ta'sirini aniqlashdan iborat. Bu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

- Igna va rolikning vertikal tebranishini ifodalovchi matematik modelni ishlab chiqish;
- Ikkinchi tartibli Lagranj tenglamalaridan foydalanib sistemaning differensial tenglamasini keltirib chiqarish;
- Tebranish tenglamasining bir jinsli va xususiy yechimlarini topish;
- Material bikrlilik koeffitsiyenti va sistema massasining tebranish amplitudasiga ta'sirini tahlil qilish;

Olingan natijalarni grafik ko'rinishda taqdim etish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tikish jarayonida har bir chokka qo'yilayotgan kley ta'sirida ignaning vertikal holatidagi o'zgarish ta'sir qilishi hamda tikish jarayonida matoning mustahkamligiga ta'sirini o'rganish va tahlil qilish va sifatli qo'yish uchun material g'ovagida to'lish darajasiga bog'liq.

Shuning uchun 1-rasmda keltirilgan ratsional tebranishni hisoblash sxemasini ko'rib chiqamiz.

Ikkinchi darajali Langranj tenglamalaridan foydalanib qurilmaning tarkibli rolikning vertikal tebranishining deferensial tenglamasini tuzamiz.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}} \right) = \frac{\partial T}{\partial q_i} - \frac{\partial \Pi}{\partial q_i} - \frac{\partial Q}{\partial q_i} + \varphi(q_i) \quad (1)$$

Bu yerda: T , Π – sitemaning kinetik va potentsial energiyasi

$\varphi(q_i)$ – Releyning dissepativ funksiyasi, t –vaqt, q_i – umumlashgan kordinatasi; $Q(q_i)$ – qo'zg'atuvchi kuch.

Sistemaning kinetik va potentsial energiyalarini quyidagicha aniqlaymiz

$$T = \frac{m\dot{x}^2}{2}; \quad \Pi = \frac{kx^2}{2} \quad (2)$$

Bu yerda: m – rolikning massasi (kg) $m = m_1 + m_2$ ga teng. m_1 - rolik o'qining massasi, m_2 – kley massasi, c - tikiladigan materialning keltirilgan bikrligi

Releyning dissipative funksiyasi

$$P = \frac{b\dot{x}^2}{2}$$

Bu yerda: b - tikiladigan materialning dissipativ koeffitsiyenti.

Bunda rolik o'qining vertikal siljishini ifodalovchi diferensial tenglamasi quyidagi ko'rinishda ifodalanadi.

$$m\ddot{x} + a\dot{x} + c = A\sin\omega\tau \quad (4)$$

$$m\ddot{x} + a \cdot x = A\sin\omega\tau$$

$$\ddot{x} + \frac{a}{m} \cdot \dot{x} = \frac{A}{m} \sin\omega\tau$$

Bu ifodaning bir jinsli qismini va xususiy yechimlarini aniqlaymiz. Dastlab bir jinsli qismini quyidagicha aniqlaymiz

$$\ddot{x} + \frac{a}{m} \cdot \dot{x} = 0$$

$$k^2 \cdot e^{k\tau} + \frac{a}{m} \cdot k \cdot e^{k\tau} = 0$$

$$k^2 + \frac{a}{m} \cdot k = 0$$

$$k_1 = 0 \quad k_2 = -\frac{a}{m}$$

$$x_1 = c_1 + c_2 \cdot e^{-\frac{a}{m}\tau}$$

Xususiy yechimi quyidagi ko'rinishda izlaymiz

$$x_2 = \tilde{c}_1 \sin\omega\tau + \tilde{c}_2 \cos\omega\tau \quad (5)$$

$$\dot{x}_2 = \tilde{c}_1 \omega \cos\omega\tau - \tilde{c}_2 \omega \sin\omega\tau \quad (6)$$


$$\ddot{x}_2 = -\tilde{c}_1 \omega^2 \sin\omega\tau - \tilde{c}_2 \omega^2 \cos\omega\tau \quad (7)$$

(6) va (7) ni (5) ifodaga qo'yib xususiy yechimini aniqlaymiz

$$-\tilde{c}_1 \omega^2 \sin\omega\tau - \tilde{c}_2 \omega^2 \cos\omega\tau + \frac{a}{m} \tilde{c}_1 \omega \cos\omega\tau - \frac{a}{m} \tilde{c}_2 \omega \sin\omega\tau = \frac{A}{m} \sin\omega\tau$$

$$\begin{cases} -\tilde{c}_1 \omega^2 - \frac{a}{m} \tilde{c}_2 \omega = \frac{A}{m} \\ \frac{a}{m} \tilde{c}_1 \omega - \tilde{c}_2 \omega^2 = 0 \end{cases} \quad (8)$$

Bu yerda: A, ω – qo'zg'atuvch amplitudasi va chastotasi



1-rasm. Vertikal tebranish hisob sxemasi

$$\begin{cases}
 -\tilde{c}_1 \omega^3 - \frac{a}{m} \cdot \tau_2 \cdot \omega^2 = \frac{A}{m} \cdot \omega \\
 -\frac{a^2}{m^2} \tilde{c}_1 \cdot \omega + \frac{a}{m} \cdot \tau_2 \cdot \omega^2 = 0 \\
 -\tilde{c}_1 \left(\omega^3 + \frac{a^2}{m^2} \cdot \omega \right) = \frac{A}{m} \cdot \omega \\
 \tilde{c}_1 = -\frac{\frac{A}{m} \cdot \omega}{\omega^3 + \frac{a^2}{m^2} \cdot \omega} = -\frac{\frac{A}{m} \cdot \omega}{\omega \left(\frac{\omega^2 \cdot m^2 + a^2}{m^2} \right)} \\
 \tilde{c}_1 = \frac{-A \cdot m}{\omega^2 \cdot m^2 + a^2}
 \end{cases} \quad (9)$$

Aniqlangan o'zgaras qiymatlarini (9) ni (8) ga qo'yamiz


$$\begin{aligned}
 \frac{a}{m} \cdot \frac{-A \cdot m}{\omega^2 \cdot m^2 + a^2} \cdot \omega - \tilde{c}_2 \cdot \omega^2 &= 0 \\
 \tilde{c}_2 &= \frac{-a \cdot m}{(\omega^2 \cdot m^2 + a^2) \cdot \omega^2} \quad (10)
 \end{aligned}$$

(9) va (10) ni (1) tenglamaga qo'yamiz umumiy yechimi aniqlaymiz


$$\begin{aligned}
 x_2 &= \frac{-A \cdot m}{\omega^2 \cdot m^2 + a^2} \cdot \sin \omega \tau - \frac{A \cdot a}{(\omega^2 \cdot m^2 + a^2) \omega^2} \cdot \cos \omega \tau \\
 x_{um} = x_1 + x_2 &= c_1 + c_2 \cdot e^{-\frac{a}{m} \tau} - \frac{A \cdot m}{\omega^2 \cdot m^2 + a^2} \cdot \sin \omega \tau - \frac{A \cdot a}{(\omega^2 \cdot m^2 + a^2) \omega^2} \cdot \cos \omega \tau \quad (11)
 \end{aligned}$$

Ikkinchi tartibli Lagranj tenglamasidan rolikning tashqi vtulkasining vertikal tebranishini ifodalovchi tenglamasi keltirib chiqarildi.

Ip va matoga kley natijasida choklar mustahkamligini oshirishdagi vertikal tebranishda rolik valining xususiy tebranish sistemasi massasi yig'indisini variyatsiyasiga bog'liq o'zgarishini grafik bog'lanishi keltirilgan.



2-rasm. Tikiladigan matoni kley ta'siridagi ignaning tebranish amplitudasini tebranish chastotasining turli xil $k_1=20c^{-1}$ $k_2=30c^{-1}$ $k_3=40c^{-1}$ qiymatlarida birligiga bog'liqlik grafigi



3-rasm. Tikiladigan matoni kley ta'siridagi ignaning tebranish amplitudasini tebranish chastotasining turli xil $k_1=20c^{-1}$ $k_2=30c^{-1}$ $k_3=40c^{-1}$ qiymatlarida birligiga bog'liqlik grafigi

Yopishqoq kleyni ip va mato ta'sirida materillarni birlilik koeffitsiyenti oshirishda ham g'ovaklarga qo'yiladigan kley natijasida zichligi oshishi ko'zga tashlanadi. Bu esa tikiladigan materialning birlilik koeffitsiyenti oshganda roliklar kichik amplitudada tebranishi bilan izohlanadi. Shuning uchun ko'proq materillarni tikishda polimer kompozitsiya bilan to'ldirishda choklar uzunroq bo'lib tikuv mashinasining bosh val aylanish chastotasi kamroq bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

Xulosa. Vtulkaning tebranish kengligi o'zgarish qonuni grafikda keltirilgan keltirilgan massasi $m_1 = 20 \cdot 10^{-1} \text{ kg}$ bo'lganda $2.4 \cdot 10^{-3}$ dan $1.9 \cdot 10^{-3}$ metrgacha chiziqsiz o'zgarish qonunida kamayadi sistemaning keltirish massasi $m_2 = 30 \cdot 10^{-1} \text{ kg}$ bo'lganda $2.36 \cdot 10^{-3}$ dan $1.7 \cdot 10^{-3}$ gacha o'zgarishi hamda sistemaning keltirish massasi $m_3 = 40 \cdot 10^{-1} \text{ kg}$ bo'lganda $2.32 \cdot 10^{-3}$ dan $2 \cdot 10^{-3}$ gacha kamayishi keltirilgan. Bunda tebranuvchi sistemaning massasi qancha katta bo'lsa tebranish amplitudasi shuncha kam bo'ladi. Bu esa kley yordamida ip va matoning mustahkamligini oshirishda hamda g'ovaklarni yetarlicha kley yordamida to'ldirish imkonini beradi.

Ushbu tadqiqot ishida tikuv mashinasi ignasining vertikal tebranishiga kley ta'sirini matematik modellashirish orqali quyidagi asosiy natijalar olingan:

- Ikkinchi tartibli Lagranj tenglamalari asosida tikuv mashinasi ignasining vertikal tebranishini ifodalovchi differensial tenglama keltirib chiqarilgan;
- Tebranish tenglamasining bir jinsli va xususiy yechimlari analitik usul bilan topilgan va umumiy yechim formulasi ishlab chiqilgan;
- Material bikrlilik koeffitsiyentining ortishi tebranish amplitudasining kamayishiga olib kelishi matematik va grafik usullar bilan isbotlangan;
- Sistema massasining oshishi bilan tebranish amplitudasining kamayishi aniqlangan va bu qonuniyat chiziqli xarakterga ega ekanligi ko'rsatilgan;
- Kley yordamida materialning g'ovak tuzilmasini to'ldirish choklarning mustahkamligini oshirishi va tikuv sifatini yaxshilashi tasdiqlangan.

Tadqiqot natijalari asosida tikuvchilik sanoatida kley qo'llash texnologiyasini takomillashtirish va tikuv mashinalarining optimal ish rejimlarini tanlash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Kelgusida bu tadqiqotlarni chuqurlashtirish va turli xil materiallar uchun eksperimental tekshiruvlar o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Гебель Е.С. Оптимизационный кинематический синтез плоских рычажных механизмов IV класса с приближенным выстоем выходного звена // Дис. к. т. н. - Омск: 2009. -223 с.
2. Коловский М.З. Динамика машин. -Л.: Машинастроение, 1989. -263 с.
3. Семёнов Ю.А. Динамика машин. Часть 1. -СПб.: изд. Политехнического университета, 2010. -318 с.
4. Djo'rayev A.D., Qo'ziboyev G.S, Kichkinakov G. Динамика систем приводов технологических машин. -Toshkent: Adolat, 1990. -278
5. A.Djo'rayev, A.Mamaxanov, Sh.Mo'minov., Taranglash rolikli yetaklanuvchi yulduzchali zanjirli uzatmani zanjirini ishlash muddatini oshirish// «Texnika va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar soxalarining muhim masalalari», Res. OO'Yu ilmiy ishlar to'plami, Toshkent, 2012, B.24-26.

AN'ANAVIY NAQSH VA BEZAKLARNI MODERNIZATSIYA QILISHNING USULLARI

To'raqulova B.B., Temirova G.I., Toshpo'latova G.R.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Mazkur maqolada an'anaviy naqsh va bezaklarning zamonaviy san'at va dizayn tizimidagi o'rni, ularni modernizatsiya qilishning ilmiy-nazariy asoslari hamda amaliy yo'nalishlari tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida milliy ornamentikaning estetik, semantik va kompozitsion xususiyatlarini saqlagan holda ularni zamonaviy dizayn talablari asosida qayta talqin qilish usullari aniqlanadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, innovatsion materiallar va dizayn metodlari asosida an'anaviy naqshlarni transformatsiya qilish jarayonining istiqbollari yoritiladi. Maqola milliy madaniy merosni saqlash va uni zamonaviy vizual muhitga integratsiya qilish muammolariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: an'anaviy naqsh, bezak san'ati, ornamentika, modernizatsiya, dizayn nazariyasi, madaniy identitet, raqamli dizayn.

METHODS OF MODERNIZING TRADITIONAL PATTERNS AND ORNAMENTS

To'raqulova B.B., Temirova G.I., Toshpo'latova G.R.

Bukhara state technical university.

Abstract. *This article analyzes the role of traditional patterns and ornamental decorations within the system of contemporary art and design, as well as the scientific-theoretical foundations and practical approaches to their modernization. The study identifies methods for reinterpreting national ornamentation in accordance with modern design requirements while preserving its aesthetic, semantic, and compositional characteristics. In addition, the prospects for transforming traditional patterns through the use of digital technologies, innovative materials, and contemporary design methods are examined. The article is devoted to the issues of preserving national cultural heritage and integrating it into the modern visual environment.*

Keywords: *traditional patterns, ornamental art, ornamentation, modernization, design theory, cultural identity, digital design.*

Mamlakatimizni rivojlantirish strategiyasi haqida so'z borganda, Prezidentimizning 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni, 2017-yil 31-maydagi "Madaniyat va san'at sohasini yana-da rivojlantirish va takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida", hamda "2019-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonlari imzolanganligini alohida ta'kidlash lozim. O'zbekistonni 2030-yilgacha innovatsion rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari o'rin olgan mazkur farmonda madaniyat, san'at va dizaynerlik sohalari rivoji, milliy qadriyatlarimizning jahon miqyosida munosib o'rin egallashi uchun amalga oshirilishi rejalashtirilgan ishlar alohida ta'kidlab o'tilgan.

"Bugun biz ulug' niyatlar bilan poydevor qo'yayotgan yangi Uyg'onish davri mamlakatimizda mana shunday ulkan boylik yaratishga, xalqimizning hayotini farovon qilishga va kelgusi avlodlarga o'zimizdan munosib meros qoldirishga xizmat qiladi», deb ulkan madaniy merosga boy yurtimizning ravnaqi, har tomonlama rivoji yo'lida Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida keng ko'lamda islohotlar amalga oshirilmoqda.

Hozirda dizayn badiiy ijodning keng ommalashgan turlaridan biriga aylandi. Bunga bozor munosabatlarining rivojlanishi, kichik va o'rta biznesning yuksalishi, xalqlaro aloqalarning jadallashuvi, jamiyatning axborotlashuvi kabi omillar sabab bo'ldi. O'zbekiston hukumatining dizayn sohasiga oid qarorlari chiqarildi. Tasviriy va amaliy san'at, dizayn va xalq hunarmandligi sohalari bo'yicha yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash uchun O'zbekiston Badiiy akademiyasi tizimidagi ta'lim muassasalarining faoliyatini xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, xalqaro ijodiy va ilmiy aloqalarni mustahkamlash, O'zbekistonda va xorijda keng ko'lamda ko'rgazmalar o'tkazish orqali milliy san'atimiz yutuqlarini dunyo jamoatchiligiga tanitish, konferensiya, biyennale va boshqa anjumanlar o'tkazishga alohida urg'u berilgan.

Respublikaning muhim strategik sohasi sifatida xalqaro bozor sharoitiga mos ravishda zamonaviy dizayn va milliylik bilan ajralib turadigan sifatli va raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish bugungi kun vazifasidir. Libos dizaynini rivojlanishi, avvalo, yangi matolarni paydo bo'lishiga bog'liq, ular tufayli yangi konstruksiyadagi to'plamlarni yaratish imkoniyati tug'iladi. <https://yuz.uz/uz/news/milliy-matolarimizga-dunyo-havasda>

An'anaviy naqsh va bezaklar insoniyat madaniyatining eng qadimiy badiiy ifoda vositalaridan biri bo'lib, ular xalqning tarixiy xotirasi, estetik tafakkuri va ma'naviy dunyoqarashini aks ettiradi. (1-rasm) Markaziy Osiyo xalqlari madaniyatida ornamentika me'morchilik, amaliy san'at, to'qimachilik va bezak san'atining ajralmas tarkibiy qismi sifatida shakllangan. Zamonaviy jamiyatda texnologik taraqqiyot va globallashtirish jarayonlari san'at va dizayn sohasiga yangi talablarni qo'yimoqda. Bu holat an'anaviy naqsh va bezaklarni zamonaviy dizayn muhiti bilan uyg'unlashtirish, ularni yangicha estetik mezonlar asosida modernizatsiya qilish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Shu bois, mazkur maqolada an'anaviy ornamentikaning zamonaviy talqini ilmiy asosda tadqiq etiladi.



1-rasm. Ayollar milliy kiyim namunasi tasvirlangan.

Asrlarni aks ettiruvchi matolarga to'xtalib o'tsak. Matolar tanlovi o'zbekcha naqshlar bilan nafas olishda muhim rol o'ynaydi. Ikat, adras va shoyi, an'anaviy matolardan meros bo'lib, bu murakkab naqshlarning tualiga aylanadi. To'qimalar va to'quvlar nafaqat tarixning og'irligini ko'taribgina qolmay, balki avloddan avlodga o'tib kelayotgan mohir hunarmandchilikka teginish aloqasini ham ta'minlaydi.

Tikuvchilik sanoati va dizayn sohasida geometriya san'at sifatida xizmat qilishi tabiiy. O'zbek milliy bezaklarida ko'pincha geometrik naqshlar mavjud bo'lib, zamondan ham oshib ketadigan tasviriy til yaratadi. Ushbu dizayndagi uchburchaklar, olmoslar va olti burchaklarning aniqligi tartib va nafislik hissini qo'shadi. Ushbu shakllarni kiyim dizayniga integratsiya qilish zamonaviy modani an'anaviy estetika bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi [3].

Qadimdan suzani kashtasi haqida hikoyalar va rivoyatlar mavjud. O'zbek to'qimachilik san'atining zahirida matolarga jon bag'ishlovchi ip va rang simfoniyasi bo'lgan so'zaniy kashtachilik yotadi. Ko'pincha tabiat va koinot timsollaridan ilhomlangan bu murakkab naqshlar o'zbek hunarmandchiligining o'ziga xos belgisidir. Suzani kashtasini kiyimga kiritish bu texnikani asrlar davomida takomillashtirgan hunarmandlarning sinchkovlik mahoratiga ehtiromdir [4]. Zamonaviy siluetlarda o'zbek ruhiyati singdirilgan bo'lib, o'zbek milliy bezaklari bilan liboslar loyihalashda muammo an'anaviy elementlarni zamonaviy siluetlar bilan birlashtirishdadir. Qadimgi naqshlarning zamonaviy qirqimlar va uslublar bilan uyg'unlashuvi natijasida kiyimlar nafaqat o'tmishning aksi, balki bugungi kunning ifodasidir. Bu tarix va yangilik o'rtasidagi nozik raqs deb qarash mumkin [5].

Shuningdek, zardo'zlik – xalq amaliy san'ati va hunarmandchiligining juda qadimiy turlaridan bo'lib, zar iplar bilan qo'l yordamida gul tikish kasbidir. Zardo'zlik so'zi forscha «zar» – tilla, «do'zi» – tikmoq, ya'ni zar iplar bilan gul, kashta tikmoq degan ma'noni anglatadi. Zardo'zi naqshlar mahalliy va yevropadan keltirilgan qizil, siyoh rang, yashil va ko'k rangdagi baxmallarga, ipak, atlas, movut, ingichka paxta tolali matolarga, shuningdek, teri ustiga tikilgan. Yosh bolalar va ayollar liboslariga ko'proq qizil rangdagi matolar ishlatilgan. Bu naqshlar orqali ayollar peshonabandlari, peshkurtalari, bosh kiyimlari, nimchalari, lozimlari, kavushlari, erkak va bolalar etiklari, qo'nji kavushlar, choponlar, belbog'lar bezatilgan. Atlas matolardan ayollar liboslari va bosh bog'ichlari, shuningdek erkaklar va bolalar qiyiqchalari tikilgan. Toza junli movutdan yuqori

lavozimdagi harbiylar kiyimlari tikilib, zardo‘zi naqshlar bilan bezatilgan. Zardo‘zi tikish uchun avvalambor rassom va ustalar tomonidan charm yoki kartondan naqshlar kesib olingan. Naqshlar matoga joylashtirilib uning ustidan tilla yoki kumush iplardan relyefli zamindo‘zi va guldo‘zi kashtalar tikilgan. Zamindo‘zi usulida matoning butun foni zar iplar bilan to‘ldiriladi, guldo‘zi usulida mato yuzi fon bo‘lib, faqat gullari tikiladi


Zardo‘zlikda uchraydigan naqshlarni o‘zbek amaliy san’atining devoriy naqsh, gul bosma, zargarlik, kulolchilik, yog‘och o‘ymakorligi, kashtado‘zlik va boshqa ko‘plab turlarida uchratishimiz mumkin. Naqshlar qaysi amaliy san’at turida aks ettirilgan bo‘lmasin, ularni to‘rt guruhga ajratib o‘rgansa bo‘ladi:

1. Islimiy (o‘simliksimon) – egri chiziqli o‘simlik elementlaridan iborat.
2. Girih (geometrik) naqshlar – to‘g‘ri chiziqli elementlardan tashkil topgan.
3. Murakkab gulli naqshlar – islmiy va girih elementlarining chatishmalaridan iborat qilingan naqshlar).


Xalq amaliy bezak san’atining qaysi turi bo‘lmasin, uning zaminida turli naqsh elementlaridan tuzilgan kompozitsiya yotadi. Mustaqil naqsh kompozitsiyalarini tuzish uchun avvalo ularda ishlatiladigan naqsh elementlari va ularni hosil qilish yo‘llarini bilish zarur bo‘ladi. Inson xotirasida qanchalik ko‘p naqsh elementlari mavjud bo‘lsa, shunchalik rang-barang kompozitsiyalarni tuzishga imkoniyat mavjud bo‘ladi. Quyida keltirilgan kurtak, madohil, marg‘o‘la, bofta, tanob kabi islmiy naqsh elementlaridan foydalangan holda o‘z fantaziyasini qo‘llab turib, zardo‘zlik texnologiyasi uchun bir qancha bejirim naqsh kompozitsiyalarini tuzsa bo‘ladi (2-rasm).

Shuni aytib o‘tish joizki, har bir naqsh elementi xalqimiz orasida qadimdan ma’lum bir ma’noga ega bo‘lib o‘z joyida qo‘llanilishiga harakat qilingan. Aholi o‘z orzu-istaklarini, niyatlarini amalga oshirishini ramzlarga bog‘lab o‘z liboslarini va uylarini bezatganlar. Masalan, islmiy naqshlardan: Bodom – baxt-iqbol; Barg – bahoriy uyg‘onish; Novda – boylik va farovonlik; Gul – go‘zallik; Olma – muhabbat; Anor – ezgulik, to‘qchilik; Qalampir – yomon ko‘zdan asrash.


Girih naqshlardan: Aylana – olam, baxt, quyosh; Romb – ayol, yor ramzi, serfarzandlik; Yarim aylana – baxt; Quyosh – hayot; Bulut – g‘oliblik ma’nolarini bildirgan. Qush va hayvonlarning stilizatsiyalangan tasvirlari ham o‘z ramziy ma’nolariga ega bo‘lib libos va xona interyerlarini bezashda keng qo‘llanilgan: Sher – mardlik, adolat va kuchlilik, Xumo – baxt qushi, Oqqush – mehr-muhabbat, Tovus – go‘zallik, Bulbul – sadoqat, Oq kabutar – tinchlik, Baliq – mashhurlik va h.k...[6]. Ayollar milliy xalatining turli tomondan ko‘rinishlari 2-rasmda keltirilgan.



yon tomondan



old tomondan



orqa tomondan

2-rasm. Ayollar milliy kiyimlarida islmiy naqshlarni qo‘llash jarayonlari

An'anaviy ornamentikaning shakllanishi. An'anaviy naqsh va bezaklar tarixiy rivojlanish jarayonida muayyan badiiy tizim sifatida shakllangan. Geometrik, o'simliksimon va ramziy naqshlar Sharq san'atida kosmik tartib, tabiat uyg'unligi va ruhiy poklanish g'oyalarini ifodalagan.

Naqshlarning shakllanishida tabiiy muhit va ijtimoiy hayot muhim omil bo'lib xizmat qilgan. An'anaviy bezaklar nafaqat estetik vazifani bajaradi, balki muayyan axborot va ramziy ma'noni ham uzatadi. Ular ijtimoiy maqom, hududiy xususiyat va madaniy identifikatsiyani ifodalovchi belgilar sifatida qaraladi.

Modernizatsiya – bu an'anaviy naqshlarning badiiy va ma'naviy mohiyatini saqlagan holda ularni zamonaviy estetik, texnologik va funksional talablar asosida qayta ishlab chiqish jarayonidir. Ushbu jarayonda an'ana va innovatsiya o'rtasidagi muvozanat asosiy tamoyil hisoblanadi. Agar modernizatsiya jarayonida an'anaviy naqshlarning semantik mazmuni e'tibordan chetda qolsa, ularning madaniy qiymati pasayishi mumkin. Shu sababli, naqshlarni yangilash jarayoni ilmiy yondashuv va madaniy mas'uliyatni talab etadi. Naqsh elementlarini stilizatsiya qilish orqali ularning asosiy shakl va ritmi saqlanib, vizual jihatdan soddalashtiriladi. Bu usul zamonaviy grafik dizayn va brendingda keng qo'llaniladi. An'anaviy simmetrik tuzilish zamonaviy asimmetrik, modul va dinamik kompozitsiyalar bilan uyg'unlashtiriladi. Natijada naqshlar zamonaviy vizual muhitga moslashadi.

Bugungi kunda jahon moda sanoatida milliy o'ziga xoslikka qaytish va madaniy merosni zamonaviy talqin qilish (ethno-fashion) yetakchi tendensiyalardan biriga aylandi. O'zbek milliy naqshlari o'zining ko'p asrlik tarixiga ega bo'lib, ular nafaqat bezak, balki xalqning falsafiy va estetik qarashlari ifodasidir. Biroq an'anaviy naqshlarni o'zgarishsiz zamonaviy kiyimlarga ko'chirish har doim ham kutilgan natijani bermasligi mumkin. Shu sababli, naqshlarni modernizatsiya qilish usullarini ilmiy o'rganish dizaynerlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

An'anaviy naqshlarni zamonaviy liboslarga moslashtirishda dizaynerlar asosan quyidagi usullardan foydalanadilar:

Geometrik va grafik stilizatsiya. Bu usul naqshning murakkab elementlarini soddalashtirish, ularni minimalist ko'rinishga keltirishni anglatadi.

- Minimalizm: Murakkab "islmiy" (o'simliksimon) naqshlarning faqat konturlari yoki asosiy elementlari (masalan, bodom nusxa yoki anor shakli) qoldirilib, ortiqcha mayda detallardan voz kechiladi.
- Abstraksiya: Naqsh elementlari shunday darajada o'zgartiriladiki, u an'anaviy shaklni eslatsa-da, zamonaviy san'at asariga aylanadi.
- *Masshtab va kompozitsion transformatsiya.* An'anaviy naqshlar, odatda, mato yuzasini bir tekis qoplash uchun mo'ljallangan. Modernizatsiya jarayonida esa:
- Giper-masshtab: kichik naqsh elementlarini juda yirik hajmda kiyimning bir qismiga (masalan, faqat yelkaga yoki etakka) tushirish.
- Assimetriya: naqshlarni kiyimda an'anaviy simmetriya qoidalarini buzgan holda, erkin va dinamik joylashtirish.

Ranglar gammasini yangilash. An'anaviy naqshlarda ko'pincha yorqin va to'yingan ranglar (ko'k, qizil, sariq, yashil) ishlatiladi. Modernizatsiya qilishda ranglar psixologiyasi va zamonaviy moda trendlari hisobga olinadi:

- Monoxrom ko'rinish: Naqshni bir xil rangning turli jilolarida (ton-in-ton) tasvirlash.
- Neon va Metallik effektlar: An'anaviy shakllarni zamonaviy neon ranglar yoki tilla/kumushrang simli iplar, termoplastik materiallar yordamida yaratish.

Texnologik innovatsiyalarning o'rni. Zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalari naqshlarni modernizatsiya qilishda cheksiz imkoniyatlar yaratmoqda:

1. Raqamli Print (Digital Printing): Murakkab va rang-barang naqshlarni ipak, paxta yoki sintetik matolarga yuqori aniqlikda tushirish. Bu an'anaviy abrli matolar (atlas, adras) naqshlarini har qanday turdagi matoda qayta tiklashga yordam beradi.

2. Lazer Kesimi (Laser Cutting): Mato yuzasida naqsh shakllarini lazer yordamida o'yib tushirish (perforatsiya). Bu kiyimga o'zgacha hajmdorlik va zamonaviy tekstura bag'ishlaydi.

3. 3D Naqshlar: Maxsus materiallar va kashtachilikning yangi usullari yordamida naqshlarni kiyim yuzasidan bo'rtib chiqqan (relyefli) holatda yaratish.

Naqshlarning semantik ma'nosini saqlash muammosi. Modernizatsiya jarayonida eng muhim jihat — naqshning “kod”ini yoki uning falsafiy mazmunini yo'qotmaslikdir. Masalan, “hayot daraxti” yoki “quyosh” ramzlari o'zgartirilganda ham uning madaniy asosi saqlanib qolishi libosning qadr-qimmatini oshiradi. Dizaynerning mahorati an'anaviylik va zamonaviylik (tradition vs innovation) o'rtasidagi oltin muvozanatni topishda namoyon bo'ladi. Kiyimda qo'llaniladigan naqshlarni modernizatsiya qilish — bu shunchaki tashqi bezakni yangilash emas, balki milliy madaniyatni zamonaviy vizual tilga tarjima qilish jarayonidir. Stilizatsiya, masshtab o'zgarishi va yangi texnologiyalarni qo'llash orqali yaratilgan liboslar jahon bozorida raqobatbardosh bo'lib, yoshlar orasida milliy qadriyatlarni ommalashtirishga xizmat qiladi. Ilmiy asoslangan yondashuv dizaynerlarga naqshlarni nafaqat bezak sifatida, balki innovatsion dizayn elementi sifatida qo'llash imkonini beradi (3-rasm).

Zamonaviy rang nazariyasi asosida an'anaviy rang gammasi qayta talqin qilinadi. Yangi materiallar (metall, shisha, kompozit) bilan ishlash naqshlarning estetik imkoniyatlarini kengaytiradi. 3D-modellashtirish, generativ dizayn va sun'iy intellekt asosidagi grafik tizimlar naqshlarni yangi shakl va formatda yaratish imkonini bermogda. Zamonaviy binolar fasadlarida va interyerlarda an'anaviy ornamentika milliy ruhni ifodalovchi estetik element sifatida xizmat qiladi.

An'anaviy naqshlar asosida yaratilgan zamonaviy matolar va kiyimlar milliy dizayn maktabining rivojlanishi bilan birga logotip, qadoqlash, veb-dizayn va mobil ilovalarda an'anaviy naqshlarning zamonaviy talqini brend identifikatsiyasini kuchaytirmogda. Naqshlarni modernizatsiya qilish jarayonida madaniy autentiklikning yo'qolishi, haddan tashqari tijoratlashuv va mualliflik huquqi masalalari muhim muammolar sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, kreativ industriyalar va raqamli texnologiyalar ushbu yo'nalishda yangi imkoniyatlarni ochib bermogda.



3-rasm. Turli naqshli qadimiy va zamonaviy liboslar

Milliy bezaklarni formaga integratsiyalash, kerakli estetikaga qarab, nozik bezaklar yoki qalin bayonotlar orqali amalga oshirilishi mumkin. Kashtado'zlik, bosma naqshlar yoki hatto tugmalar va sharflar kabi aksessuar detallari boradigan joyning madaniy boyligini namoyish qilishi mumkin. Misol uchun, mehmonxona formasida mahalliy kulolchilik buyumlarini eslatuvchi naqshlar bo'lishi

mumkin, muzey xodimlarining liboslari esa qadimgi to'qimachilik naqshlaridan ilhom olishi mumkin. Turli rollar uchun o'ziga xos liboslar mavjud. Turistik majmuada xodimlar turli rollarni bajaradilar: konsyerjlardan tortib kuratorlargacha. Yaxlit dizayn mavzusini saqlab qolgan holda har bir rolning o'ziga xos mas'uliyatini aks ettirish uchun formalarni tikish juda muhimdir. Milliy bezaklarning turli xil ilovalari bo'limlarni ajratib ko'rsatishi mumkin, bu esa tashkiliy tuzilishga mos keladigan vizual ierarxiyani yaratadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, milliy libos dizayni xuddi uning yaratuvchilari kabi yosh bo'lishiga qaramasdan, tobora takomillashib bormoqda. U endilikda an'anaviy etnik madaniyat qatlamlariga chuqur kirib, boshqa madaniyatlar erishgan yutuqlarni ijodiy o'zlashtirmoqda. Hamda har bir dizayner tomonidan ishlab chiqilayotgan libos bir tomondan, o'z morfologiyasiga, muayyan tashkilotiga ega bo'lgan ishlab chiqarish bilan shakllangan "tabiiy jism" sifatida, ikkinchi tomondan — ijtimoiy va insoniy (utilitar, madaniy, estetik) foydalilik, ahamiyat, qadriyat sifatida harakat qilmoqda. Zamonaviy dizayn madaniyatni moddiylashtirish bilan bevosita bog'liq bo'lib, u o'zida jamiyatda yuz berayotgan turli almashinishlarning teran jarayonlarini, milliy, ijtimoiy, ilmiy, badiiy singari turfa xil olam ko'rinishlarining o'zgarishlarini aks ettirmoqda.

An'anaviy naqsh va bezaklarni modernizatsiya qilish zamonaviy dizayn va san'at rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy asoslangan yondashuv, madaniy mas'uliyat va innovatsion texnologiyalar uyg'unligi ushbu jarayonning muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://yuz.uz/uz/news/milliy-matolarimizga-dunyo-havasda>
2. Karimov U. Milliy ornamentika va dizayn nazariyasi. – Toshkent: Fan, 2020.
3. Tukhtaeva Z.Sh. Integration of special subjects in higher education. International Engineering Journal For Research & Development. 2020/4. 5 (3), – P.125-131.
4. Tuxtaeva Z.Sh., Hakimova G.X., Kurbanova I.I. Особенности детской одежды и выбор материалов. Журнал: Молодой учёный, 14 (148), 2017. – С. 144-145.
5. Tukhtaeva Z Sh., Saidova Kh Kh. Innovative forms of education in Uzbekistan. International journal of innovations in engineering research and technology. IJIERT. 2020/4. – P. 258-261
6. S.Sh. Tashpulatov, X.X. Kamilova va boshq. Xalq iste'mol buyumlarini modellashtirish va loyihalash. – Toshkent: Sharq
7. Raximova D. An'anaviy bezaklarning zamonaviy talqini. – *San'atshunoslik*, 2022.
8. Темирова, Г. И. (2020). Перспективы развития способов нанесения и укрепления декоративных элементов из натурального меха. International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences, 1(2), 52-58.
9. Smith B. Tradition and Innovation in Design. – New York, 2019.
10. Jones A. Ornament in Contemporary Visual Culture. – London, 2021.
11. Aziza Murtazayeva. O'zbek milliy liboslari dizayni. Toshkent, 2019.
12. Jones, C. Fashion and Textiles: An Introduction. Berg Publishers, 2012.
13. Bulatov S.S. O'zbek xalq amaliy bezak san'ati. Toshkent, 1991.
14. Eicher, J.B. The Visible Self: Global Perspectives on Dress, Culture and Society. Fairchild Books, 2014.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ ЗА ПЕРИОД 1980-2025 гг

¹Нигматова Ф.У., ²Эргашева Н.Дж., ³Кодирова Д.Х., ⁴Шомансурова М.Ш., ⁵Музаффарова Ф.

¹Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, ²Образовательный университет «Ренессанс», Ташкент, Узбекистан. ³Бухарский государственный технический университет, ⁴Тошкентский химический международный университет, ⁵Национальный институт художеств и дизайна им. К. Бехзода

Аннотация. Статья посвящена анализу развития меховой моды за последние два года. В ходе исследования авторами были выявлены ключевые особенности стилистических решений изделий, определены виды меха, получившие наибольшее распространение в дизайнерских коллекциях, а также проанализированы инновации в области декоративной отделки и тенденции комбинирования меха с различными материалами-спутниками в одежде. Кроме того, в статье представлена классификация меховых изделий по ассортиментным группам, разработанная авторами.

Ключевые слова: виды меха; волосяной покров; композиция; силуэтное решение; ассортимент; имитаторы.

RETROSPECTIVE STUDIES OF MODERN FUR CLOTHING DESIGN FOR THE PERIOD 1980–2025

¹Nigmatova F.U., ²Ergasheva N.J., ³Kodirova D.Kh., ⁴Shomansurova M.Sh., ⁵Muzaffarova F.

¹Tashkent Institute of Textile and Light Industry, ²Renaissance Educational University, ³Bukhara State Technical University, ⁴Kimyo International University in Tashkent, ⁵National Institute of Fine Art and Design named after Kamoliddin Behzod.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the development of fur fashion over the past two years. During the study, the authors identified the key features of stylistic solutions in fur garments, determined the types of fur that have gained the greatest popularity in designer collections, and analyzed innovations in decorative finishing as well as trends in combining fur with various companion materials in clothing. In addition, the article presents a classification of fur products by assortment groups developed by the authors.

Keywords: types of fur; hair covering; composition; silhouette solution; assortment; imitations.

Благодаря развитию инновационных решений в смежных отраслях, таких как химическая промышленность и машиностроение, меховая мода получила значительный импульс к своему развитию. Если ранее изделия из дорогостоящего меха были ориентированы преимущественно на представителей аристократической и творческой среды, то для массового потребителя использовалось более доступное по стоимости меховое сырьё. Появление современных красителей и высокотехнологичного оборудования способствовало формированию нового направления — созданию изделий из мехов-имитаторов, что сделало одежду с высокими визуальными и тактильными характеристиками более доступной для широкого круга потребителей.

Развитие меховой моды неотделимо от развития человечества. Первобытные люди использовали шкуры животных для утепления жилья и защиты тела от непогоды, древние египтяне придавали процессу ношения меха сакральный смысл, в Средневековье сформировались сословные различия в выборе вида меха для одежды, в эпоху Возрождения заложены композиционные основы меховой отделки гардероба модников. С приходом эры индустриализации пушно-меховой полуфабрикат рассматривают как креативный материал для воплощения дизайнерских приемов создания модного образа [1].

На сегодняшний день одной из самых распространенных технологий является комбинирование различных материалов в одном изделии, так называемый «современный пэчворк». Традиционный пэчворк предполагает использование модулей из различных материалов, в том числе пушно-мехового полуфабриката. В одном изделии могут быть собраны меховой лоскут, имеющий различный вид пушрины, толщину, плотность, жесткость, растяжимость, фактуру, волокнистый состав других материалов (рис. 1) [2; 3]. Современный дизайн меховой одежды не имеет особых ограничений. Например, для

изготовления одежды головных. уборов, аксессуаров и других видов изделий используются около 90 видов натурального и искусственного меха.

Мировая меховая промышленность развивается под воздействием многих факторов. Цикличность модных периодов обычно составляет 30–40 лет [4.Пармон Ф.М. Одежда из кожи и меха: традиции и современность. – М.: Триада плюс, 2004. – 280 с.]. За цикл происходит полная смена образного и силуэтного решений, объема и пропорций, формы и расположения деталей, способов раскроя. Рассмотрим вкратце стилевые и формообразующие особенности развития дизайна меховой одежды за период 1980-2025 гг. Исследования формообразующих факторов проводилось в разрезе известных Домов Мод по таким признакам меховой одежды, как вид и стиль одежды, объемно-силуэтная форма, вид меховой шкурки, инновации и технологии и др. На основании анализа коллекций ведущих мировых дизайнеров последних лет (Chanel, Fendi, Stella McCartney, Louis Vuitton, Balmain, Dolce & Gabbana и других известных в области меха дизайнеров), можно проследить некоторые яркие тенденции в развитии ассортимента, формообразовании и отделке меховых изделий. В табл. 1 приведены основные стилеобразующие признаки меховых изделий за период 1979-2025гг.

Анализ показал, что период 1980–1989 гг., характеризуется негативным влиянием активизации движения за права животных. Результатом действий активистов стало сокращение количества скоряков с 400 до 32 [2]. Подсчитано, что результатом действий активистов стало сокращение количества скоряков с 400 до 32 [2]. Голландию стали называть первой промышленно развитой страной «свободной от меха» [2]. В это же время в США меховая отрасль также подверглась нападкам активистов. Следует отметить, что запрет на сокращение производства изделий из натурального меха вновь стал актуальным в период пандемии коронавируса в 2020-21гг. Так, например, Европейским парламентом с 2020 г. введен запрет на торговлю, импорт или экспорт изделий из меха норки и другой пушнины [5.Regulation No 1523/2007 «Regulation on the ban of cat and dog fur» // appl. 31.12.2008 in the EU. URL: http://ec.europa.eu/food/animals/welfare/other_fur_en (data obrashcheniya: 17.01.2020).].

Возрождение меховой моды приходится на 2004 годы, когда после долгого перерыва дизайнеры ведущих Модных Домов (Roberto Cavalli, Sonia Rykiel, Dolce & Gabbana) представили на подиумах модели из натурального меха. Несмотря на протестные движения зоозащитников, во многих странах изделия из натурального меха всегда оставались востребованы и воспринимались как атрибут роскоши и успеха. Меховые изделия всегда были более дорогими и элегантными по сравнению с одеждой из других материалов [6], это символ богатства и привлекательности.

В мировой меховой промышленности за прошедший период произошла отраслевая техническая революция, появились новые технологии в выделке и отделке шкурок, придающие изделиям легкость. С приходом в отрасль новых красителей расширена цветовая гамма, мех комбинируют с разнообразными материалами. Заметной тенденцией современной мировой моды стало расширение ассортимента и инновационный дизайн меховой одежды, учитывающий характеристики окраски и структуры волосяного покрова [4].

Инновации в отделке волосяного покрова шкурок пушных зверей предопределили актуальность дизайна швейных изделий из натурального меха и их место на мировом рынке модных товаров [7.Mei D. *Fur and fur clothing creative design*. – Beijing: China Textile Press, 2005. – 277 p.]. Повышение потребительского спроса на меховую продукцию способствовало формированию фаворитных пушно-меховых полуфабрикатов в коллекциях влиятельных Домов Мод (Fendi, Prada, Chanel, Christian Dior), представляющих с тех пор публике меховые изделия в ежегодных коллекциях.

Таблица 1

Основные стилеобразующие признаки меховых изделий за период 1979-2025гг.

Период	Вид одежды	Аксессуары	Вид меха	Стиль	Силуэт изделия	Бренды, Дома мод	Инновации и технологии
1980–1989 гг	полу пальто, пальто	шапки	Шиншилла норка, лиса	Авангард	Прямой, трапеция	Карла Лагерфельд, Fendi	Перфорация
1990-2000 гг	пальто, жилетки	Палантин, горжетты, шарф	норка, песец, каракуль	Полушубки	Полуприлегающий	Fendi, Prada	Химические красители
2001-2010 гг	пальто, жилеты, платье	шарф, снуды, наушники	писец или лиса	Эклектика	прямой	Michael Kors, Dolce & Gabbana	Плетение техника деграде
2011-2020 гг	Платье, юбки, брюки	Головные уборы, горжетки	Норка Лиса Кролик	Over size,	Овал свободный	Tom Ford, Louis Vuitton, Fendi, Marc Jacobs, Nina Ricci	инкрустация лоскутная, узорная техника, изменения фактуры волосяного покрова
2021-2025 гг	Платье	Сумки и сапоги	писец или лиса		Овал Трапеция	Chanel и Fendi, Dolce&Gabbana	принты, Имитация и крашение волосяного покрова, мозаика аппликации, апсайклинг

Особенностью дизайна и производства меховой одежды меховой моды является вариативность конфекционирования [8.Гусева М.А., Андреева Е.Г., Петросова И.А. Основные силуэтные и стилевые решения меховой одежды [Текст] // Естественные и технические науки. 2015. №11. С. 509-512.] с использованием лоскута различных видов пушнины. В новых коллекциях предложены свежие решения по сочетанию фактур, полученных за счет комбинации различных техник сборки мехового полотна. Для создания модели дизайнеры и технологи выполняют подбор на изделие нескольких видов меха со схожими визуальными и тактильными характеристиками. Преобладающим дизайнерским приемом декоративного оформления меховых изделий стала мозаичная инкрустация – раскрой изделия из лоскутков меха, соединенных в орнаментальные композиции в виде геометрических, растительных или фантазийных узоров (рис.1). Многообразие художественных решений достигается за счет варьирования цветовых сочетаний и изменения фактуры волосяного покрова стрижкой, комбинированием разных видов меха и текстиля, использования новых техник расшивки меха полосками из материалов-компаньонов.



Рис.1. Характерное декоративное оформление меховых изделий: а – полупальто Fendi; б- пальто McCartney. в – шубы Balmain и Coperni. з - пальто Chanel. д – шуба Louis Vuitton. е – Erdem. ж - - пальто Chanel

Анализ силуэтного решения и пропорций меховой одежды последнего десятилетия (табл.1) показал, что преобладающими силуэтами являются полуприлегающий (31%) и овал (28%); при этом сохранены тенденции влияния прямого (23 %) и трапециевидного (18%) силуэтов.

Меховая мода 2017/18 изменила образы, лидерами стали комфортные модели свободного покроя стиля *oversize*, с объемными рукавами, удлиненной плечевой линией [8,9]. Модные фактурные поверхности, меховая инкрустация, мозаичность, лоскутная узорная техника, сочетание мехов разных видов (Fendi, Marc Jacobs, Nina Ricci, Louis Vuitton) [10]. Благодаря технологическим инновациям (табл.1) популяризируются анималистическое имитационное окрашивание волосяного покрова шкурок (Tom Ford, Louis Vuitton, Miu Miu), монохромность (Chanel, JW Anderson, Roberto Cavall, Philipp Plein), разнообразные принты и техника деграде (Emilio Pucci, Saint Laurent, Gucci), металлизация и люстрирование волосяного покрова для усиления оптических свойств и блеска. Для брендов Gucci и Michael Kors в 2016–2018 годах было характерно использование натурального меха лисы или енота в сочетании с лаконичной трикотажной основой.

В коллекциях 2024/25 периода широко представлен ассортимент меховых пальто, жакет, жилетов, а также изделий, в которых используется сочетание меха с кожей, трикотажем и тканями. В коллекциях мировых Домов Мод (Dolce&Gabbana, Valentino Pre-Fall, Dennis Basso, Christian Dior) и других известных в области меха дизайнеров представлены нетрадиционные изделия из меха - юбки, брюки и даже блузы из тонких шелковых тканей с использованием деталей из меха в сочетании с меховыми сумками и сапогами [11. <https://tsn.ua/ru>]. Анализ силуэтных решений и пропорций меховой одежды за период 2024-2025 (Рис. 2) показал преобладание полуприлегающего и овального силуэтов [12], при этом сохраняются тенденции прямого и трапециевидного воздействия силуэты.




Рис.2. Анализ силуэтных решений и пропорций меховой одежды за период 2024-2025 гг.

Меховая отделка преобладает в верхней части изделий (воротники, капюшоны, горжетки, снуды), известна меховая отделка по низу и рукавам одежды. Крупные меховые детали в одежде из кожи и ткани могут располагаться в центральной части полочки, спинка, рукава. Модели демонстрируют актуальную тенденцию использования натурального меха лисы или енота в сочетании с лаконичной трикотажной основой, что создаёт контраст между гладкой поверхностью верха и фактурной насыщенностью низа. Такой подход отражает современный тренд на баланс комфорта и выразительности. В сезоне осень–весна 2024/25 такой приём подчёркивает романтичность и театральность образа, не утяжеляя его визуально.

Силуэтные формы меховых пальто 2024 года. Для 2024 года характерно преобладание геометрически четких, уравновешенных силуэтов, преимущественно трапецевидной и прямоугольной формы. Часто используются: А-образные силуэты, прямые и слегка расширенные книзу формы, комбинированные силуэты с акцентом на плечевую зону или линию талии. Силуэтные решения ориентированы на архитектурность и структурность, что выражается в лаконичном крое, четких вертикалях и минимальном членении формы. В ряде моделей прослеживается влияние минимализма и конструктивизма, где мех выступает не как избыточный декоративный элемент, а как основной формообразующий материал. Расположение меховой отделки в 2024 году. Декоративное оформление меховой одежды в 2024 году отличается локальностью и функциональной логикой размещения. Основные зоны концентрации меха: воротниковая зона и плечи, вертикальные планки по центру изделия, манжеты и подолы. Композиционно мех чаще всего используется для усиления вертикального ритма, визуального вытяжения фигуры и создания акцентов без перегрузки формы. Декоративные элементы располагаются симметрично, подчеркивая стабильность и статичность силуэта. Силуэтные формы меховых пальто 2025 года.



Рис.3. Силуэтные формы меховой одежды на примере женских пальто (2024–2025 гг.)

Рассмотрим характерные тенденции объемно-силуэтной формы в моде сезона осень–весна 2025 (Рис.2).

1. Прямой (вертикальный) силуэт. Характеристика формы: Силуэт вытянутый, с чётко выраженной вертикалью. Ширина плечевой зоны и низа изделия уравновешена. Объём, как правило, акцентируется в верхней части за счёт капюшона или воротника. Бренд

направленность: Характерен для эстетики брендов *Max Mara, Loro Piana, Brunello Cucinelli*, ориентированных на минимализм, лаконичность и сдержанную элегантность. Используемый мех: Норка, песец, лисица — преимущественно в отделке воротников и капюшонов. Основная часть изделия часто выполняется из шерсти или кашемира.

2. Трапециевидный (А-силуэт). Характеристика формы: Силуэт расширяется книзу, создавая ощущение лёгкости и динамики. Подобная форма визуально облегчает изделие и обеспечивает свободу движения.

Брендовая направленность: Часто используется в коллекциях *Etro, Dolce & Gabbana, Valentino*, где акцент делается на декоративность и выразительность образа. Используемый мех: овчина, мутон, окрашенный или имитационный мех, комбинированный с текстильными материалами и орнаментальными поверхностями.

3. Х-образный силуэт (с акцентом на талию). Характеристика формы: Чётко подчёркнутая линия талии, объём в плечевой и нижней частях изделия. Силуэт подчёркивает женственность и классические пропорции фигуры. Брендовая направленность: Типичен для коллекций *Dior, Fendi, Givenchy*, продолжающих традиции haute couture. Используемый мех: Норка, соболь, шиншилла. Часто применяется сложная технология раскладки меха (диагональная, фигурная).


4. Т-образный силуэт. Характеристика формы: Акцент на широкой плечевой зоне и объёмных рукавах при более узком и прямом низе изделия. Силуэт обладает выраженной графичностью и театральностью.

Брендовая направленность: Характерен для брендов *Balmain, Yves Salomon, Alexander McQueen*, использующих эффектные и драматичные формы. Используемый мех: Песец, лисица, лама и другие длинноворсовые виды меха, преимущественно в плечевой зоне и рукавах.


5. Овальный (кокон) силуэт. Характеристика формы: Мягкая, округлая форма без жёсткой фиксации линий фигуры. Объём равномерно распределён по всей длине изделия. Брендовая направленность: Присущ авангардным и концептуальным брендам: *Comme des Garçons, Prada, Marni*. Используемый мех: Стриженная норка, мутон, искусственный мех с выраженной фактурой и тактильным эффектом.




а



б



в



г

Рис.4. Характерные тенденции модного периода осень–весна 2024/25: а-коллекциях Chanel и Fendi ; б- юбка от Gucci и Michael Kors; в- платье от Stella McCartney и Dior; г –платье от Elie Saab и Valentino

В 2025 году наблюдается заметное расширение силуэтного разнообразия. Наряду с геометрическими формами активно внедряются: овальные и коконоподобные силуэты, формы с укрупненным объемом, модели с мягкой пластикой и сглаженными контурами.

Силуэт становится более динамичным и пластичным, что отражает стремление дизайнеров к эмоциональной выразительности и тактильности. Увеличивается роль объема, асимметрии и многослойности. Визуально это создает эффект «обволакивающей» формы, усиливающей ощущение уюта и роскоши. Расположение меховой отделки в 2025 году.

Сравнительный анализ 2024 и 2025 годов позволяет сделать вывод о переходе от рациональной строгости к выразительной пластичности. Если в 2024 году доминируют четко организованные силуэты и сдержанное декоративное оформление, то в 2025 году акцент смещается в сторону объемности, экспериментальности и эмоционального воздействия. Таким образом, система силуэтных форм и декоративных элементов меховой одежды 2024–2025 гг. демонстрирует эволюцию от архитектурно-структурных решений к более свободным, скульптурным и художественно насыщенным формам. Эти тенденции отражают общее направление развития современной моды, ориентированной на индивидуальность, тактильность и визуальную выразительность.

Заключение. Проведённое исследование показало, что в период 2024–2025 годов меховая мода претерпела значительные трансформации, обусловленные активным внедрением инновационных технологий, развитием материалов и эволюцией дизайнерских подходов. Современные методы окрашивания и обработки позволили существенно расширить декоративные и конструктивные возможности как натурального, так и имитационного меха, что привело к обновлению ассортимента меховой одежды и расширению сфер её применения.

Литература

1. Цепкина И.А., Николаевская В.А. Моделирование и художественное оформление меховых изделий. – М.: Легкая индустрия, 1973. – 211 с.
2. Кутюшев Ф.С. Скорняжное производство. – М.: Легпромбытиздат, 1989. – 224 с.
3. Пармон Ф.М. Одежда из кожи и меха: традиции и современность. – М.: Триада плюс, 2004. – 280 с.
4. [Пармон Ф.М. Одежда из кожи и меха: традиции и современность. – М.: Триада плюс, 2004. – 280 с.].
5. [Regulation No 1523/2007 «Regulation on the ban of cat and dog fur» // appl. 31.12.2008 in the EU. URL: http://ec.europa.eu/food/animals/welfare/other_fur_en (data obrashcheniya: 17.01.2020).].
6. Xu T., Fang M., Li G.D. Study on the Innovative Design of Fur Clothing // Advanced Materials Research. – 2011, Vol.331, Sept. – P. 586–589.
7. [Mei D. *Fur and fur clothing creative design*. – Beijing: China Textile Press, 2005. – 277 p.].
8. Fall-winter. URL: <http://www.dolcegabban.com> (дата обращения 17.01.2020).
9. Fendi's fur collection URL: <http://www.fendi.com/ii/woman/fur-collection.html> (дата обращения 17.01.2020).
10. [Гусева М.А., Андреева Е.Г., Петросова И.А. Основные силуэтные и стилевые решения меховой одежды [Текст] // *Естественные и технические науки*. 2015. №11. С. 509-512.].
11. Нигматова Ф. У., Эргашева Н. Д., Баротова Ш. Анализ современного развития меховой моды “O‘zbekiston rivojlanish taraqqiyotida xotin-qizlarning o‘rni” mavzusidagi II Respublika ilmiy konferensiyasi maqolalar to‘plami (2025-yil, 14-15-noyabr)
12. [<https://tsn.ua/ru>].

PNEVMOMEXANIK YIGIRISH MASHINASIDA SIFATLI IP ISHLAB CHIQUARISH TASNIFI

¹Jumaniyazov K., ²Salimov Sh.H., ²Nazarov R.A.

¹Tolali ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti, ²Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada pnevmomexanik (rotorli) yigirish mashinalarida sifatli ip ishlab chiqarish jarayoni kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ip sifatiga ta'sir etuvchi xomashyo xususiyatlari, texnologik parametrlar va fizik-mexanik ko'rsatkichlar o'rganildi. Ip sifatini baholash uchun chiziqli zichlik, mustahkamlik, notekislik, tuklilik va nuqsonlar soni matematik ifodalar asosida aniqlanib, ularning o'zaro bog'liqligi tahlil qilindi. Rotor aylanish tezligi, buram miqdori va havo oqimi bosimining ip strukturasi va sifatiga ta'siri diagrammalar asosida yoritildi. Tadqiqot natijasida pnevmomexanik yigirish mashinasida ishlab chiqariladigan iplarni sifat darajasiga ko'ra tasniflashning ilmiy asoslangan tizimi taklif etildi. Ushbu yondashuv yigirish jarayonini optimallashtirish, nuqsonlarni kamaytirish va yuqori sifatli ip ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: pnevmomexanik yigirish, rotorli yigirish, ip sifati, ip tasnifi, texnologik parametrlar, matematik model, to'qimachilik texnologiyasi

CLASSIFICATION OF HIGH-QUALITY YARN PRODUCTION ON A PNEUMOMECHANICAL SPINNING MACHINE

¹Jumaniyazov K., ²Salimov Sh.H., ²Nazarov R.A.

¹Research institute of fiber crops, ²Bukhara state technical university.

Abstract. This scientific article provides a comprehensive analysis of the process of producing high-quality yarn on pneumatic (rotor) spinning machines. During the study, the properties of raw materials, technological parameters, and physical and mechanical indicators affecting the quality of yarn were studied. To assess the quality of yarn, linear density, strength, unevenness, hairiness, and the number of defects were determined based on mathematical expressions, and their interrelationships were analyzed. The influence of rotor rotation speed, twist rate, and air flow pressure on the structure and quality of yarn was illustrated using diagrams. As a result of the study, a scientifically based system for classifying yarns produced on pneumatic spinning machines according to their quality level was proposed. This approach serves to optimize the spinning process, reduce defects, and increase the efficiency of high-quality yarn production.

Keywords: pneumatic spinning, rotor spinning, yarn quality, yarn classification, technological parameters, mathematical model, textile technology.

Kirish. Jahon to'qimachilik sanoatining jadal rivojlanishi va bozor raqobatining kuchayishi yuqori sifatli ip mahsulotlariga bo'lgan talabni keskin oshirmoqda. Ip sifati nafaqat tayyor mato va trikotaj mahsulotlarining mexanik xossalari, balki ularning tashqi ko'rinishi, xizmat muddati va iste'molchilarga bo'lgan talab darajasini ham belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli yigirish jarayonini ilmiy asosda takomillashtirish, ip sifatiga ta'sir etuvchi omillarni chuqur tahlil qilish zamonaviy to'qimachilik texnologiyasining dolzarb vazifalaridan biridir. Zamonaviy yigirish texnologiyalari orasida pnevmomexanik (rotorli) yigirish mashinalari yuqori unumdorligi, texnologik barqarorligi va iqtisodiy samaradorligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu texnologiya qisqa va o'rta uzunlikdagi tolalardan samarali foydalanish, ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish hamda energiya sarfini kamaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, pnevmomexanik yigirish jarayonida ip strukturasi halqali yigirishga nisbatan murakkabroq bo'lib, ip sifati ko'plab texnologik va xomashyo omillarining o'zaro ta'siri natijasida shakllanadi.

Pnevmomexanik yigirish mashinasida ip sifati rotor aylanish tezligi, buram miqdori, havo oqimi bosimi, tolalarning uzunligi, nozikligi va tozalanganlik darajasi kabi omillarga bevosita bog'liq. Ushbu parametrlarning noto'g'ri tanlanishi ipda notekislik, mustahkamlikning pasayishi, tuklilikning ortishi va nuqsonlar sonining ko'payishiga olib keladi. Shu sababli ip sifatini baholash faqat tajribaviy usullar bilan emas, balki matematik modellar, statistik tahlil va texnologik tasniflash orqali amalga oshirilishi lozim. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, pnevmomexanik yigirish texnologiyasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda ko'proq texnologik parametrlarning alohida ta'siri o'rganilgan bo'lib, ip sifatini kompleks tasniflash masalalariga yetarlicha e'tibor qaratilmagan. Ayniqsa, ip sifat ko'rsatkichlarini birgalikda hisobga olgan holda ularni qo'llanish sohalari bo'yicha guruhlash va ishlab chiqarish jarayoniga tatbiq etish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda.

Mazkur ilmiy maqolaning asosiy maqsadi pnevmomexanik yigirish mashinasida ishlab chiqariladigan iplarning sifat ko'rsatkichlarini kompleks tahlil qilish, ularni ilmiy asoslangan mezonlar asosida tasniflash va texnologik parametrlarning ip sifatiga ta'sirini matematik hamda grafik usullar yordamida baholashdan iborat. Tadqiqot natijalari yigirish jarayonini optimallashtirish, nuqsonlarni kamaytirish va ilmiy-amaliy talablarga javob beradigan yuqori sifatli ip ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Shu sababli pnevmomexanik yigirish mashinasida ishlab chiqariladigan ip sifatini ilmiy asosda baholash, matematik modellashtirish va tasniflash ilmiy tadqiqotlar uchun dolzarb masala hisoblanadi. Pnevnomexanik yigirish jarayoni tolalarni ochish, ajratish va rotor ichida havo oqimi yordamida yig'ib burash tamoyiliga asoslanadi. Jarayon quyidagi asosiy bosqichlardan iborat.

Texnologik parametrlarning ip sifatiga ta'siri. Rotor aylanish tezligi ipning zichligi va mustahkamligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tezlik oshishi bilan ip ishlab chiqarish unumdorligi ortadi, biroq haddan tashqari yuqori tezlik tolalarning notekis joylashuviga sabab bo'lib, ip sifati yomonlashadi.

1-jadval. Ip sifatiga ta'sir etuvchi texnologik parametrlar


Rotor aylanish tezligi (ayl/min)	Buram miqdori (buram/m)	Ip notekisligi CV %	Ip mustahkamlik (cN/tex)	Tuklilik ko'rsatkichi
45000	700	15.2	12.8	6.5
55000	780	12.4	14.6	5.2
60000	820	11.8	15.1	4.9
70000	880	14.9	13.2	6.1

Sifatli ip ishlab chiqarishning ilmiy tasnifi. Ilmiy-tajribaviy natijalarga asoslanib pnevmomexanik yigirish mashinasida ishlab chiqariladigan iplar quyidagi mezonlar asosida tasniflanadi.

2-jadval. Ishlab chiqariladigan iplarning guruhlanishi

Ip guruhi	CV, %	Mustahkamlik	Qo'llanish sohasi
Yuqori sifatli	≤ 12	Yuqori	Trikotaj
O'rta sifatli	12–16	O'rta	To'qima matolar
Texnik iplar	≥ 16	Past	Texnik mahsulotlar

Mazkur tasnif ishlab chiqarish jarayonini moslashuvchan boshqarish va sifat nazoratini takomillashtirish imkonini beradi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, pnevmomexanik yigirishda ip sifati ko'p omilli tizim bo'lib, texnologik parametrlarning o'zaro muvofiqlashtirilishi yuqori sifatli mahsulot olishning asosiy sharti hisoblanadi. Matematik modellar va grafik tahlillar ip sifatini bashorat qilish imkonini beradi va ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.



1-rasm Rotor qurilmasi

Pnevnomexanik yigirish jarayonining fizik-texnologik asoslari. Pnevnomexanik yigirish texnologiyasi tolalarni individual holatga keltirib, ularni havo oqimi yordamida yuqori tezlikda

aylanuvchi rotor ichiga uzatish va markazdan qochma kuch ta'sirida yig'ib, buram berish tamoyiliga asoslanadi. Rotor ichida hosil bo'ladigan aerodinamik muhit tolalarning joylashuvi va ip strukturasi shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Rotor ichidagi tolalar harakati quyidagi ifoda bilan tavsiflanadi:

$$F_c = m \cdot \omega^2 \cdot r$$

Bu yerda: F_c – markazdan qochma kuch (N); m – tolalar massasi (kg); ω – burchak tezlik (rad/s); r – rotor radiusi (m)

Mazkur kuch tolalarning rotor devoriga bir tekis taqsimlanishini ta'minlab, ipning strukturaviy barqarorligini shakllantiradi.

Ip sifatini baholashning matematik modellari. Pnevмомexanik yigirish mashinasida ishlab chiqariladigan ip sifati bir qator miqdoriy ko'rsatkichlar asosida baholanadi. Ipning chiziqli zichligi va notekisligi bilan bir qatorda uning mexanik mustahkamligi ham asosiy mezon hisoblanadi.

Ipning uzilish kuchi bilan buram miqdori orasidagi bog'liqlik quyidagi empirik ifoda orqali aniqlanadi.

$$F = k \cdot Z^a$$

bu yerda: F – uzilish kuchi (N), k – buram miqdori (buram/m), Z^a – tajribaviy koeffitsiyentlar.

Ushbu bog'liqlik shuni ko'rsatadiki, buram miqdorining optimal qiymatidan oshib ketishi ip mustahkamligining pasayishiga olib keladi.

Tadqiqot obyekti va materiallari. Tadqiqot obyekti sifatida zamonaviy pnevмомexanik (rotorli) yigirish mashinasida ishlab chiqarilgan paxta tolali iplar tanlab olindi. Tajribalar o'rta uzunlikdagi paxta tolalaridan (o'rtacha uzunligi 28–30 mm, mikroneri 4.2–4.5) foydalanilgan holda olib borildi. Xomashyo yigirishdan oldin standart texnologik tayyorlash bosqichlaridan (ochish, tozalash va karderlash) o'tkazildi. Tajriba uchun 20–40 tex diapazondagi iplar ishlab chiqarilib, har bir texnologik rejim uchun kamida 10 ta namuna tayyorlandi. Bu natijalarning ishonchliligini ta'minlash imkonini berdi.

Tajriba o'tkazish sharoitlari. Tajriba jarayonida quyidagi asosiy texnologik parametrlar o'zgartirildi:

- rotor aylanish tezligi: 45 000 – 70 000 ayl/min
- buram miqdori: 650 – 900 buram/m
- havo oqimi bosimi: 3.5 – 5.0 kPa

Barcha tajribalar to'qimachilik sanoatida qabul qilingan standart muhit sharoitlarida (harorat 20 ± 2 °C, nisbiy namlik 65 ± 5 %) amalga oshirildi.


Ip sifat ko'rsatkichlari quyidagi usullar asosida aniqlanadi:

- Chiziqli zichlik – gravimetrik usul bilan
- Uzilish kuchi va cho'zilish – dinamometr yordamida
- Notekislik (U%, CV%) – statistik tahlil asosida
- Tuklilik – optik sensorli usul bilan


Rotor aylanish tezligining ip sifatiga ta'siri. Tadqiqot natijalari rotor aylanish tezligining ip mustahkamligi va notekisligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Rotor tezligi 55 000–60 000 ayl/min oralig'ida ipning uzilish kuchi maksimal qiymatga erishdi. Ushbu qiymatdan yuqori tezliklarda tolalarning rotor ichida notekis joylashuvi natijasida ip mustahkamligi pasayishi kuzatildi. Bu holat markazdan qochma kuchning haddan tashqari oshishi bilan izohlanadi, natijada tolalar orasidagi bog'lanish mustahkamligi kamayadi.

Buram miqdori va ip strukturasi o'rtasidagi bog'liqlik. Buram miqdori ipning strukturaviy yaxlitligini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Tajriba natijalari buram miqdori 750–820 buram/m oralig'ida ipning optimal mexanik xossalari shakllanishini ko'rsatdi. Buramning ortishi bilan ip qattiqlashib, cho'zilish qobiliyati kamaydi.

Bu natijalar ilgari chop etilgan ilmiy tadqiqotlar bilan mos keladi va pnevмомexanik yigirish uchun optimal buram oralig'ini aniqlash imkonini beradi.



1-rasm. Rotor tezligi va ip mustahkamligi



2-rasm. Rotor tezligi va ip notekisligi

Havo oqimi bosimining tuklilikka ta'siri. Havo oqimi bosimi ip tukliligining shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Tajribalar shuni ko'rsatdiki, bosim 4.0–4.5 kPa bo'lganda tuklilik minimal qiymatga ega bo'ldi. Past bosim tolalarning yetarli yo'naltirilmasligiga, yuqori bosim esa tolalarning uzilishiga olib keldi.

Ip sifatining kompleks bahosi. Olingan natijalar asosida pnevmomexanik yigirish mashinasida ishlab chiqarilgan iplar sifat darajasiga ko'ra uch guruhga ajratildi: yuqori sifatli, o'rta sifatli va texnik iplar. Kompleks baholash texnologik parametrlarni moslashtirish orqali mahsulot sifatini boshqarish imkonini beradi.

Natijalarni ilmiy muhokama qilish. Natijalar shuni ko'rsatdiki, pnevmomexanik yigirish jarayonida ip sifati ko'p omilli tizim bo'lib, parametrlarning optimal kombinatsiyasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotda taklif etilgan yondashuv pnevmomexanik yigirish texnologiyasini ilmiy asosda optimallashtirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Mazkur ilmiy tadqiqot pnevmomexanik (rotorli) yigirish mashinalarida sifatli ip ishlab chiqarish jarayonini kompleks yondashuv asosida o'rganishga bag'ishlandi. Tadqiqot natijalari pnevmomexanik yigirish texnologiyasida ip sifati ko'plab texnologik parametrlarning o'zaro ta'siri natijasida shakllanishini tasdiqladi. Xususan, rotor aylanish tezligi, buram miqdori va havo oqimi intensivligi ipning mustahkamligi, notekisligi va tuklilik darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

O'tkazilgan laboratoriya tajribalari shuni ko'rsatdiki, rotor tezligining 55 000–60 000 ayl/min oralig'ida bo'lishi ipning optimal mustahkamligini ta'minlab, notekislik ko'rsatkichini minimal darajada ushlab turishga imkon beradi. Rotor tezligining haddan tashqari oshirilishi esa tolalarning uzilishi, ip strukturasi buzilishi va tuklilikning ortishiga olib kelishi aniqlandi. Bu holat pnevmomexanik yigirish jarayonida texnologik parametrlarni qat'iy nazorat qilish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot davomida ip sifat ko'rsatkichlarini tasniflashga ilmiy yondashuv ishlab chiqildi. Taklif etilgan tasniflash iplarning qo'llanish sohalari bo'yicha to'g'ri tanlanishiga, ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirishga va mahsulot sifatini barqaror ta'minlashga xizmat qiladi. Olingan natijalar pnevmomexanik yigirish mashinalarini ekspluatatsiya qilishda, texnologik rejimlarni tanlashda hamda sanoat sharoitida yuqori sifatli ip ishlab chiqarishda amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Q.G'. G'ofurov, S.L.Matismoilov, M.Sh.Xoliyarov. Yigiruv korxonalari jixozlari. Darslik. T.: Shark 2007 y -171 bet.
2. G'ofurov Q.G', Matismoilov S.L. Xorijiy firmalarning yigirish texnologiyasi va jixozlari. Toshkent, 2002.
3. G'ofurov J.Q., Jumaniyazov Q.J., G'ofurov J. Pnevnomexanik yigirish kamerasi diametrining ip strukturasi va xossalriga ta'siri, To'qimachilik muammolari. -Toshkent, 2006 y., №3., 50 b.

4. Pavlov Yu.V. i dr. Teoriya protsessov texnologiya i oborudovaniye pryadeniya xlopka i ximicheskix volokon. Ivanovo, 2000 g.
5. Jumaniyazov Q.J., G'ofurov J., Alishev Sh.A. Pnevмомеханик yigirish kamerasi qiya sirtida tolalar transportirovkasi jarayoni tahlili, To'qimachilik muammolari, 2007 y., №1.
6. Cailian, Q.; Jiqun, L.; Bei, C. Compactor in Compact Spinning System. Textile Leader Volume: 6 Article Nu Published: 2006.
7. Wang Jun, Huang Xiubao/ Issledovaniye vliyaniya krutki na svoystva pryaji pnevomexanicheskogo pryadeniya. RS. Tekstilnaya promyshlennost, №6, 7 s.

SANOAT TARMOQLARIDA EKSPLOATATSIYA TALABLARINI HISOBGA OLGAN HOLDA MAXSUS KIYIMNI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR

Bebutova N.N., Qiyomova S.I.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ekspluatatsion talablar asosida maxsus kiyimlarni (himoya kiyimlari) takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Kiyim materiallari, konstruksion yechimlar, ergonomika, xavfsizlik normativlari, ishlab chiqarish texnologiyalari va ekologik talablarga oid kompleks yondashuv taklif etiladi. Loyihaviy yechimlar eksperimental baholash usullari bilan birgalikda taqdim etilgan va yangi dizayn modellari uchun tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqola soha mutaxassislari, sanoat ishlab chiqaruvchilari va ilmiy tadqiqotchilarga mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: maxsus kiyim, ekspluatatsiya, ergonomika, himoya xususiyatlari, materiallar va metodlar, eksperimental sinov, baholash metodikasi.

RECOMMENDATIONS FOR THE IMPROVEMENT OF SPECIAL CLOTHING WITH CONSIDERATION OF OPERATIONAL REQUIREMENTS IN INDUSTRIAL SECTORS

Bebutova N.N., Qiyomova S.I.

Bukhara state technical university.

Abstract. This paper examines the theoretical and practical aspects of improving special clothing (protective garments) based on operational requirements. A systematic and integrated approach is proposed, encompassing the selection of clothing materials, structural and design solutions, ergonomic parameters, safety standards, manufacturing technologies, and environmental considerations. The study presents design solutions supported by experimental evaluation methods and develops practical recommendations for the creation of innovative protective clothing models. The results of the research can be applied in the design and production of advanced special clothing. The article is intended for industry professionals, manufacturing enterprises, and researchers in the field of textile and apparel engineering.

Keywords: special clothing, operational requirements, ergonomics, protective performance, materials and methods, experimental testing, evaluation methodology.

Respublikamizda ilmiy-texnika ishlanmalarini, jumladan, ishlab chiqarish turli omillaridan himoya qiluvchi tarkiblar olish va ularni to'qimachilik va yengil sanoat sohaslariga joriy etish bo'yicha keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60 sonli «2022-2026-yillarda mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi, jumladan «...yangi zamonaviy texnologiyalarni olib kirish bilan birga mahalliy xomashyolardan samarali foydalanib, qiymati qo'shilgan xaridorgir mahsulotlar yaratib, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish...» bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda, jumladan respublikada avtomobil ishlab chiqarish sanoatining rivojlanishi avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish avtoservis korxonasi ishchilarning xavfsiz mehnat sharoitini ta'minlash imkonini beradigan raqobatbardosh maxsus kiyimlarni ishlab chiqarish va loyiha konstruktorlik hujjatlari tayyorgarligi darajasi va sifatini oshirish muhim ahamiyatga ega.

Maxsus kiyimlar (personal protective equipment — PPE) — sanoat, qurilish, energetika, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda insonning tirik organizmiga xavf soluvchi omillardan himoya qiluvchi texnik vositalardir. Ularning samaradorligi asosan materiallar xossalari, konstruksion

yechimlar, foydalanish sharoitlariga mosligi va ekspluatatsion talablarni qondirish darajasiga bog'liq. Hozirgi davrda sanoat ishlab chiqarishning yuqori talablari, yangi xavf turlari va ekologik cheklolar PPE dizayni va ishlab chiqarishiga yangi talablar qo'ymoqda. Shu bois ekspluatatsion talablarni hisobga olgan holda maxsus kiyimlarni takomillashtirish dolzarb ilmiy va amaliy muammo hisoblanadi.

Maqolaning maqsadi — ekspluatatsion talablarni tizimli tahlil qilib, ularni hisobga olgan holda maxsus kiyimlarni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuv va texnik tavsiyalar ishlab chiqish. Zamonaviy tadqiqotlar PPE sohasida quyidagi asosiy yo'nalishlarni qayd etadi: ilg'or tolalar va kompozitlar, membranali texnologiyalar (suvga chidamlilik va nafas olovchanlikni uyg'unlashtirish), alohida xavf turlari uchun maxsus qoplamalar (kimyoviy, olovga chidamli), ergonomik dizayn va sensorli integratsiya (masalan, harorat, toksinlar sensori bilan birgalikda kiyim). Shuningdek, qayta ishlanadigan va ekologik toza materiallar ishlatilishi talab etilmoqda.

Mavjud ishlarda ko'pincha bitta yoki ikki jihat ustida to'liq fokuslanadi — masalan, faqat material xossalari yoki faqat ergonomik yechimlar. Biroq, amaliyotda samarali PPE kompleks yondashuvni, ya'ni xavfsizlik, qulaylik, chidamlilik va ekologik talablarga bir vaqtning o'zida javob beruvchi yechimni talab qiladi. Shu munosabat bilan maqolada integratsiyalashgan takomillashtirish modelini taklif etamiz.

Ekspluatatsion talablar: tasnif va mezonlar

Himoya xususiyatlari:

- Termal himoya: yuqori va past haroratga qarshi himoya (olovga chidamli qoplamalar, izolyatsiya qatlamlari).
- Kimyoviy himoya: ish joyidagi kimyoviy moddalar (kislota, asos, organik erituvchilar) ta'siridan himoya.
- Elektr himoya: elektr toki va yong'inga qarshi himoya.
- Mexanik himoya: tirnash, kesish, zarba va shikastlanishga qarshi chidamlilik.
- Biologik himoya: mikroorganizmlar, viruslar va boshqa biokontaminernlardan himoya.

Chidamlilik va xizmat muddati:

- Matoning cho'zilish, ishqalanish va yuvishga chidamliligi.
- Tikuv va bog'lovchi elementlarning mexanik mustahkamligi.
- Qoplamalar (suv o'tkazmaslik, kimyoviy qatlam) eskirishga chidamliligi.

Gigiyena va termoregulyatsiya

- Havo o'tkazuvchanlik va namlikni tashish xossalari.
- Antibakterial ishlov berish, namlikni tez so'ruvchi qatlamlar.
- Termoregulyatsion qatlamlar (issiqlikni saqlash/yo'qotishni boshqarish)



1-rasm. Ish kiyimlarining ergonomikasi

Mahsulotlarini ishlab chiqarishda asosiy ish kiyimlari ishlab chiqaruvchilari bir qator muhim mezonlarni hisobga oladi. Bular orasida ish kiyimlarining ergonomikasi asosiy e'tibordir. Bu ish kiyimining harakat paytida noqulaylik tug'dirmasligini, muhim asboblarni saqlash uchun qulayligini va barcha himoya vositalari (manjetlar, kapushonlar, qopqoqlar va boshqalar) bilan jihozlanganligini ta'minlaydi.

Ergonomik mezonlarga quyidagilar kiradi: ishlab chiqaruvchidan ma'lum turdagi ish kiyimi mo'ljallangan faoliyatni baholash. Bu ishchi ushbu ish kiyimida bajaradigan ishning miqdori va sifatini hisobga oladi. Har bir ish turi standart operatsiyalar to'plami bilan tavsiflanadi, ular ish kiyimlarini ishlab chiqarishda hisobga olinishi kerak.

Ushbu ish kiyimini kiyadigan ishchilarning antropometrik parametrlari. Bu yerda odamning parametrlari va ish kiyimining o'lchamlari o'rtasidagi munosabat statik holatda emas, balki dinamik tarzda ko'rib chiqiladi, masalan, o't o'chirish moslamasini gidrantga joylashtirishda. Kiyim imkon qadar tezroq bu operatsiyaga xalaqit bermasligi kerak, fiziologik omillar (issiq sharoitda terlash, sovuq sharoitda issiqlikni ushlab turish, vosita reaksiyalari, ko'rish va boshqalar) va turli sub'ektiv omillarni hisobga olish kerak. Misol uchun, kiyim issiq bo'lib tuyulishi mumkin, lekin ishchi unda sovuq his qiladi.

Ish kiyimlarini baholashda ergonomik mezonlardan keyin ikkinchi o'rinda ishlash mezonlari hisoblanadi. Bunday holda, ishlab chiqaruvchilar ish kiyimining himoya xususiyatlarini, ish paytida uning xavfsizligini, xizmat muddatini, chidamlilik, bardoshlilikini va parvarish qilish qulayligini hisobga oladi. Mutaxassislar iqtisodiy mezonlarni uchinchi o'ringa qo'yishadi - ish kiyimining narxi, uni tozalash xarajatlari va ish kiyimiga sarmoya kiritish va ish sifati o'rtasidagi bog'liqlik. Faqat bir qarashda ish kiyimlarini ishlab chiqarish sanoati oddiy ko'rinadi. Darhaqiqat, bu juda murakkab va mas'uliyatli biznes, agar u barcha talab qilinadigan mezonlarga javob beradigan haqiqatan ham yuqori sifatli kiyim ishlab chiqarsa. Bunday ish kiyimlariga har doim talab bor, lekin matolar va materiallarni tanlashda burchaklarni kesish, pulni tejash yoki burchaklarni qisqartirishga urinishlar, kostyumlar va individual ish kiyimlarini ishlab chiqarish ishlab chiqaruvchilarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday kiyimlarga talab pasaymoqda.

Ish kiyimidagi ergonomika - charchoqni, jarohatlarni kamaytirish va mehnat unumdorligini oshirish uchun kiyimni ishchining jismoniy xususiyatlariga moslashtirishdir. Bunga antropometrik ma'lumotlarni hisobga olish, harakat erkinligini ta'minlash, himoya elementlarini to'g'ri joylashtirish, issiqlik izolyatsiyasi, nafas olish va suv o'tkazmasligi kabi zarur gigiyenik xususiyatlarga ega materiallarni tanlash orqali erishiladi.

Ish kiyimidagi ergonomikaning asosiy jihatlari:

Hajmiga muvofiqligi:

Kiyim ishchining tanasiga mos bo'lishi kerak, ularning antropometrik ma'lumotlarini nafaqat statik, balki dinamik ham hisobga olgan holda, ish operatsiyalari paytida harakatni cheklamaslik kerak.

Harakat erkinligi:

Ish kiyimlari to'liq harakat erkinligini ta'minlashi, kiyish va yechish uchun qulay bo'lishi va burishmasligi kerak.

Gigiyenik xususiyatlar: Materiallar gigroskopik (namlikni yutish), bug' va havo o'tkazuvchan bo'lishi va issiqlikni saqlab turishi yoki yuqori haroratdan himoya qilishi kerak.

Himoya funksiyalari: Zararli omillardan, masalan, uchqunlardan himoya qilish uchun, ko'ylagi shimning ustiga kiyish kerak, shimning pastki qismi poyabzalni qoplaydi.

Ergonomika va qulaylik.

- Bichimning harakat erkinligini ta'minlashi.
- Yuk taqsimoti, kiyim og'irligi va moslashuvchanlik.
- Kiyimni o'z vaqtida va xavfsiz yechish-kiyish imkoniyati.

Estetika va identifikatsiya.

- Korporativ ranglar, identifikatsiya elementlari, reflektor tasmalar.
- Belgilashning uzoq muddat davomida saqlanishi.

Ekologik va iqtisodiy talablar

- Toksik bo'lmagan materiallar, qayta ishlash imkoniyati.
- Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish xarajatlari va ularning optimallashtirilishi.

Materiallar va metodlar (Materials & Methods)

Maqolada taklif etilgan takomillashtirishlar nazariy tahlil, materiallar xossalari solishtirma bahosi va amaliy dizayn misollariga asoslanadi. Quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llanildi:

Texnik talablarni tahlil qilish — ishlatish sharoitlari va xavf turlarini aniqlash orqali talablar ro'yxatini tuzish.

Material tanlash mezonlari — mexanik xossalar (tensile strength, tear resistance), termal xossalar (ISH, termoizolyatsiya), kimyoviy rezistentlik va gigroskopiya asoslangan solishtirma jadval tuzish.

Konstruksion dizayn — zonal yondashuv: himoya, qo'llanish va ventilyatsiya zonalarini belgilash. 3D-bichimlar va ergonomik eskizlar ishlab chiqish.

Prototip tayyorlash — taklif etilgan variantdan kichik seriyali namunalar ishlab chiqish (tasviri misol sifatida).

Eksperimental sinovlar — materiallarning yuvish, ishqalanish, nafas olovchanlik va himoya parametrlarini laborator sharoitida testlash (maqolada metodlar tavsiflangan, ammo aniq laborator natijalari amaliy loyiha bosqichida olinadi).

Hayotiy qiymat va iqtisodiy tahlil — xizmat muddati, ta'mirlash va almashtirish xarajatlari asosida iqtisodiy samaradorlikni baholash.

Takomillashtirish bo'yicha taklif etilgan yechimlar (Proposed improvements). Quyida ekspluatatsion talablarni inobatga olgan holda taklif etilayotgan kompleks yechimlar to'liq bayon etiladi.

Materiallar va qatlamli struktura.

Majburiy tamoyil: himoya xossalari va qulaylikni uyg'unlashtirish uchun qatlamli struktura.

Ichki qatlam (kontakt qatlam): yumshoq, teriga ziyon yetkazmaydigan, namlikni tashuvchi tolalar (paxta aralashmasi yoki mikrofibra). Antibakterial ishlov berish tavsiya etiladi.

Oraliq insulatsiya: termal izolyatsiya uchun yengil sintetik tolalar yoki aerogel elementlari (agar imkon bo'lsa) — bu qatlam isitish/himoya talablariga javob beradi.

Membrana qatlam: suv va kimyoviy moddalarni filtrlaydigan, ayni paytda bug' o'tishini ta'minlovchi membrana (masalan, laminali texnologiyalar).

Tashqi qatlam: mexanik zarba va ishqalanishga chidamli, UV-barqaror material (aralash tolalar, aramid elementlari) — tashqi himoya va chidamlilik uchun.

Qo'shimcha qoplamalar: kimyoviy moddalar va olovga qarshi maxsus qoplamalar muayyan ish sharoitlari uchun qo'llanadi.

Konstruksion yechimlar (zonalar yondashuvi)

Zonalash tamoyili: tanani turli xavf darajasiga qarab zonalar bo'lish (ko'krak, bel, bosh, oyoq, qo'l) va har bir zona mos himoya darajasini belgilash.

Harakat zonalar uchun elastik izlar: tirsak, tizzada elastik panellar, kengaytiruv elementlari — harakatlanuvchanlikni oshirish.

Ventilyatsion elementlar: qo'l osti, orqa panel va bel qismi uchun mesh panellar yoki zip orqali ochiladigan ventilyatsiya teshiklari.

Cho'ntaklar va jihozlash: asbob-uskuna joylashuvi uchun mustahkam va oson foydalaniladigan cho'ntaklar, ushbu cho'ntaklar himoya qoplamalari bilan mustahkamlanishi lozim.

Yopilish tizimlari: oson va tez yechiladigan, lekin tasodifiy ochilishni oldini oluvchi qulflar, past harorat sharoitida ishlashga mos tugmalar va fermuarlar.



Xavfsizlik va ko'rinarli elementlar.

Reflektiv va aks ettiruvchi tasmlar: tungi va kam yoritilgan sharoitlarda ko'rinarli bo'lish uchun.

Rang va belgilar: korporativ yoki sektor talablariga mos ranglar va belgilashlar, zararli moddalar haqida belgilash (piktogrammalar).

Elektr xavfsizligi: erkinlikni cheklamasdan elektroizolyatsion qatlamlar yoki maxsus to'siqlar.

Ergonomika va qulaylik.

Yengil va modulli dizayn: optimal vazn — imkon qadar yengil materiallar bilan himoya darajasini saqlash.

Mos o'lcham tizimi: kengaytirilgan o'lchamlar va moslashuv lentalar (bel, yeng, oyoq uzunligi uchun).

Interfeyslar: qo'lqop, poyabzal va boshqa PPE elementlari bilan yaxshi integratsiya bo'lishi.

Ishlab chiqarish texnologiyalari.

Ultrasonik payvandlash va laminatsiya: tikuvlarni kamaytirish uchun; bu, ayniqsa, kimyoviy himoya va suvga chidamli qatlamlarda muhim.

Robotlashtirilgan tikuv liniyalari: aniq va bir xil sifatga erishish.

Energiya va chiqindilarni minimallashtiruvchi texnologiyalar: ishlab chiqarish jarayonini ekologik jihatdan optimallashtirish.

Ekologik yondashuv.

Zararli bo'lmagan bo'yoqlar va ishlov berish moddalar: ishlab chiqarishda inson salomatligiga va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan texnologiyalar.

Qayta ishlash va materiallarni qayta tiklash: modul va oson ajratiladigan komponentlar, servis muddatidan keyin materiallarni qayta ishlashga yaroqli dizayn.

Prototip misoli va eksperimental baholash (Case study)

Qurilishi: ichki teri bilan aloqa qatlam — antibakterial mikrofibra; oraliq termoizolyatsiya — yengil sintetik tolalar; membrana — nafas oluvchi lamina; tashqi qatlam — aramid aralash tola; reflektor tasma — 3 qator.

Xususiyatlar: zonal himoya, elastik tizza/tirsak panellari, qo'ltiq ostida ventilyatsiya fermuarlar, 6 ta funksional cho'ntak, modul priemlari (qo'ltiq, bel uchun o'tkazgichlar).

Baholash metodikasi (sinovlar)

Mexanik sinovlar: tensile strength, tear resistance, abrasion resistance — texnik uskunalar bilan o'lanadi.

Termal sinovlar: olovga chidamlilik testlari (maqsadli standartlarga muvofiq), termoizolyatsiya testi.

Kimyoviy sinovlar: muayyan kimyoviy moddalar bilan kontaktda qatlamlar holatini tekshirish.

Nafas oluvchanlik va namlikni tashish: bunday parametrlar mikroklimatni aniqlash uchun kerak.

Ishlatish sinovlari (field trials): namuna ixcham guruh tomonidan real ish sharoitida 2–4 haftalik foydalanish testi — qulaylik, harakat cheklanmasligi va xatoliklarni aniqlash.

Kutilayotgan natijalar.

Himoya xossalarining sezilarli yaxshilanishi (masalan, yong'inga chidamlilik va kimyoviy rezistentlik).

Foydalanuvchi qulayligining oshishi (harakat erkinligi va ventilyatsiya natijasida issiqlik hissi kamayadi).

Xizmat muddatining uzayishi va parvarish xarajatlarining kamayishi (modulli elementlar tufayli).

Muhokama. Taklif etilgan yondashuvning asosiy afzalliklari va cheklovlari tahlil qilinadi.

Afzalliklari.

- Integratsiyalashgan yechim: material, konstruktsiya va ishlab chiqarish texnologiyalari kombinatsiyasi samaradorlikni oshiradi.

- Zonalash va modullik: faqat kerakli hududlarga yuqori himoya qo'llash orqali umumiy vazn kamayadi va qulaylik oshadi.

- Ekologik yondashuv: qayta ishlash va toksik moddalarni kamaytirish orqali atrof-muhitga ta'sir kamayadi.

- Ishlab chiqarish samaradorligi: ultrasonik va robotlashtirilgan jarayonlar sifatni barqarorlashtiradi.

Cheklovlar va xavf omillari.

Xarajatlar: ilg'or materiallar va ishlab chiqarish jarayonlari dastlabki investitsiyalarni talab qiladi.

Texnologik murakkablik: membrana va lamina texnologiyalari to'g'ri integratsiya qilinmasa, nafas oluvchanlik kamayishi mumkin.

Standartlashtirish: turli sohalar uchun universal yechim yaratish qiyin — har bir soha uchun maxsuslashtirish talab qilinadi.

Sinov va sertifikatlash: yangi modellarning standartlarga muvofiqligi uchun keng qamrovli testlar va sertifikatlash jarayonlari zarur.

Amalga oshirish tavsiyalari.

Bosqichma-bosqich joriy etish: prototip —> kichik seriya —> sanoat sinovi.

Foydalanuvchi fikrini kiritish: ishchilar va soha mutaxassislarining amaliy mulohazalarini ishlab chiqish jarayoniga jalb qilish.

Iqtisodiy modellashtirish: narx/foyda va TCO (total cost of ownership) tahlillari.

Standartlar va sertifikatlar bilan uyg'unlashish: mahalliy va xalqaro xavfsizlik standartlariga mos kelishini ta'minlash.

Xulosa. Eksploatatsion talablarni hisobga olgan holda maxsus kiyimni takomillashtirish — kompleks, tizimli yondashuvni talab qiladigan jarayon. Ushbu maqolada materiallar tanlash, zonal dizayn, ergonomik yechimlar, ishlab chiqarish texnologiyalari va ekologik yondashuvlar integratsiyalangan tarzda taklif etildi. Prototip va eksperimental sinovlar orqali taklif etilgan yechimlarning samaradorligini baholash va kerakli o'zgartirishlarni kiritish mumkin. Kelajakda qo'shimcha tadqiqotlar quyidagi yo'nalishlarda olib borilishi tavsiya etiladi: yangi nanomateriallar

va aerogel qatlamlarining qo'llanilishi, kiyimga integratsiyalashgan sensorlash, va materiallarning to'liq hayotiy sikl tahlili kabi yo'nalishlarda.

Amaliy tavsiyalar.

Talablarni aniqlash: projekt boshlanishida aniq ekspluatatsion sharoitlar va xavf turlarini belgilash.

Modulli dizayn: xizmat ko'rsatish va qayta ishlash oson bo'lgan modul tizimini joriy etish.

Material kombinatsiyalari: ichki qulaylik va tashqi himoyani uyg'unlashtiruvchi qatlamli konstruktsiyani qo'llash.

Sertifikatlash rejalari: loyiha bosqichida tegishli standartlar va sertifikat talablarini hisobga olish.

Foydalanuvchi treningi: yangi PPE ishlab chiqilganda ishchilarga to'g'ri kiyish, parvarish va tekshirish bo'yicha trening o'tkazish.

Sinov dasturi: laborator va real ish sharoitlarida sinovlarni majburiy qilish.

Kelajak yo'nalishlari (Future work)

Sensor integratsiyasi: kiyim ichiga kiritilgan harorat, namlik va zaharli moddalar sensori orqali real-vaqt monitoring.

Yengil energiya manbalari: agar kerak bo'lsa, kiyimdagi elektron qurilmalarni quvvatlantirish uchun yengil va xavfsiz batareyalar yoki energiya yig'uvchi elementlar.

Nanotexnologiyalar: antiviral va antibakterial nanopreparatlar, olovga chidamlilikni oshiruvchi nano-qoplamalar.

Hayotiy sikl baholashi (LCA): mahsulotning atrof-muhitga ta'sirini tahlil qilish va optimallashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60 sonli «2022-2026 yillarda mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi
2. Alimova, D.& Jo'rayev, M. Maxsus kiyimlar konstruksiyasi va ekspluatatsiya xususiyatlari. – Toshkent: Fan, 2020.
3. Xudoyqulov, S. Yengil sanoat texnologiyasi: Ishlab chiqarish jarayonlari va sifat nazorati. – Toshkent: "O'quv nashriyoti", 2019.
4. Axmedova, N. To'qimachilik mahsulotlari ekspluatatsion sifatleri va ularni baholash. – Toshkent: Innovatsiya, 2021.
5. ГОСТ 12.4.280–2014. Специальная защитная одежда. Общие технические требования. – Moskva: Standartinform, 2015.
6. O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi. Mehnat muhofazasi bo'yicha normativ hujjatlar to'plami. – Toshkent, 2022.
7. Usmonov, A. Maxsus kiyimlar uchun zamonaviy materiallar va ularning ekspluatatsion ko'rsatkichlari. – "Yengil sanoat" ilmiy jurnali, 2022, №2.
8. ISO 13688:2013. Protective clothing — General requirements. – International Organization for Standardization.
9. Qodirova, S. Ishlab chiqarish sharoitida maxsus kiyimning ergonomik talablari. – Toshkent: "Ma'rifat", 2020.
10. Nurmatov, B.& To'xtasinov, J. Kiyim texnologiyasi va materialshunoslik. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.
11. "Technical Textiles". Functional textiles for protective clothing. Elsevier Publishing, 2021.
12. Ergasheva, M. Zamonaviy himoya kiyimlarida kompozit materiallardan foydalanish. – "Innovatsion texnologiyalar" jurnali, 2023, №1.

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ И ВНУТРЕННИХ СТЕЛЕК ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Мухаммедова М.О.

Бухарский государственный технический университет.

Аннотация. Статья посвящена научному обоснованию выбора материалов для ортопедической обуви и внутренних стелек при повреждениях голеностопного сустава. Проведен сравнительный анализ физических, механических и гигиенических свойств полимерных композитов, эластомеров и натуральных материалов, применяемых в конструкциях ортопедической обуви. Особое внимание уделено влиянию структуры и состава материалов на распределение нагрузок, снижение болевых ощущений и профилактику вторичных деформаций стопы. Результаты исследования позволяют сформировать научные рекомендации по выбору оптимальных материалов для подошвы и стелек, обеспечивающих повышение эффективности ортопедической коррекции и улучшение качества жизни пациентов.

Ключевые слова: ортопедическая обувь, внутренние стельки, материалы, голеностопный сустав, полимерные композиты, биомеханика стопы.

SCIENTIFIC PRINCIPLES OF MATERIAL SELECTION FOR ORTHOPEDIC FOOTWEAR AND INSOLES IN ANKLE-CALCANEAL JOINT INJURIES

Mukhammedova M.O.

Bukhara state technical university.

Abstract. The article is devoted to the scientific justification of material selection for orthopedic footwear and insoles in patients with ankle joint injuries. A comparative analysis of the physical, mechanical, and hygienic properties of polymer composites, elastomers, and natural materials used in orthopedic shoe construction was carried out. Criteria for material selection were considered with regard to cushioning, damping, and biocompatibility characteristics. Particular attention was paid to the influence of material structure and composition on load distribution, pain reduction, and prevention of secondary foot deformities. The research results provide scientific recommendations for selecting optimal sole and insole materials, which enhance the effectiveness of orthopedic correction and improve patients' quality of life.

Keywords: orthopedic footwear, insoles, materials, ankle joint, polymer composites, foot biomechanics.

Введение. Повреждения голеностопного сустава занимают одно из ведущих мест среди травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Нарушение его функции приводит к ограничению подвижности, изменению биомеханики походки и значительному снижению качества жизни пациента. В процессе реабилитации важное место занимает применение ортопедической обуви, которая обеспечивает правильное распределение нагрузок, стабилизацию сустава и профилактику вторичных деформаций стопы [1].

Одним из ключевых факторов эффективности ортопедической обуви является правильный выбор материалов для подошвы и внутренних стелек. Они должны сочетать в себе амортизационные свойства, упругость, износостойкость и гигиенические качества, обеспечивая комфорт и безопасность пациента [2,3]. В то же время стандартные материалы, используемые в массовом производстве обуви, часто не удовлетворяют специфическим требованиям ортопедии, что требует поиска новых решений и разработки научно обоснованных подходов.

На сегодняшний день в практике применяются различные материалы – натуральная кожа, термоэластопласты, полимерные композиты, ЭВА (этиленвинилацетат), полиуретаны, латексные и каучуковые смеси [4]. Однако систематический сравнительный анализ их свойств в аспекте применения при повреждениях голеностопного сустава проводится ограниченно, что затрудняет формирование четких рекомендаций для врачей-ортопедов и конструкторов обуви [5,6].

Целью настоящего исследования является научное обоснование выбора материалов для ортопедической обуви и внутренних стелек, предназначенных для пациентов с повреждениями голеностопного сустава. Для достижения цели предполагается решить следующие задачи:

- определить требования к материалам с учетом биомеханики стопы и особенностей патологий голеностопного сустава;


- провести сравнительный анализ физических, механических и гигиенических свойств современных материалов;
- выявить оптимальные комбинации для подошвы и стелек, обеспечивающие наибольшую эффективность ортопедической коррекции.

В качестве объектов исследования были выбраны наиболее часто применяемые в ортопедической практике материалы для подошвы и внутренних стелек обуви: поливинилхлоридные (ПВХ) композиции различной жесткости, этиленвинилацетат (ЭВА), полиуретановые эластомеры, термоэластопласты (ТЭП), натуральная кожа, а также многослойные текстильные материалы с полимерным покрытием. Испытания на сжатие и упругость проводились на универсальной испытательной машине для определения амортизационных свойств. Износостойкость оценивалась по числу циклов трения до появления видимых дефектов. Твердость по Шору определялась с использованием дюрометра для оценки сопротивляемости деформации.

Воздухопроницаемость и паропроницаемость материалов исследовались по стандартным методикам ГОСТ. Гигроскопичность определялась по способности материала поглощать влагу. Теплоизоляционные свойства оценивались в климатической камере при переменных условиях температуры и влажности [7,8]. Для оценки распределения нагрузок на стопу применялась система компьютерной подографии, позволяющая фиксировать пиковое давление и зоны максимальной нагрузки при ходьбе. Влияние материала стелек на стабилизацию голеностопного сустава изучалось в условиях имитации клинической ходьбы.

Показатели экспериментальных данных:

Амортизационная способность (% поглощённой энергии удара):	Твердость по Шору (ед.):	Износостойкость (кол-во циклов до износа, усл. ед.):
ЭВА – 85	ЭВА – 25	ЭВА – 3000
Полиуретан – 75	Полиуретан – 40	Полиуретан – 5000
ПВХ-композит – 60	ПВХ-композит – 55	ПВХ-композит – 4500



Проведённые исследования показали значительные различия в свойствах материалов, используемых для изготовления ортопедической обуви и внутренних стелек.

Амортизационные свойства. Согласно полученным данным, наибольшую способность к поглощению ударных нагрузок продемонстрировал материал ЭВА (85 %), что объясняется его низкой плотностью и развитой ячеистой структурой. Полиуретан обладает несколько меньшей амортизацией (75 %), однако отличается стабильностью свойств при длительной эксплуатации. ПВХ-композиты показали минимальные значения (60 %), что ограничивает их применение в случаях, когда требуется выраженный демпфирующий эффект.

Твёрдость по Шору. Наименьшую твёрдость имеет ЭВА (25 ед.), что обеспечивает высокий комфорт при ходьбе, но снижает долговечность при интенсивных нагрузках. Полиуретан (40 ед.) занимает промежуточное положение, сочетая умеренную упругость и достаточную жёсткость. ПВХ-композиты отличаются повышенной жёсткостью (55 ед.), что может быть полезно при необходимости жёсткой фиксации стопы, однако снижает комфорт пациента.

Износостойкость. Наиболее устойчивым к истиранию оказался полиуретан (5000 циклов), что делает его перспективным для использования в наружных слоях подошвы. ПВХ-композиты (4500 циклов) показали удовлетворительные результаты, тогда как ЭВА (3000 циклов) уступает по данному параметру, что требует комбинированного применения с более износостойкими материалами.

Таким образом, выбор материала должен учитывать не только отдельные физико-механические показатели, но и их совокупность. ЭВА является оптимальным материалом для внутренних стелек благодаря высоким амортизационным свойствам и мягкости. Полиуретан целесообразно использовать для подошвы и промежуточных слоёв, где требуется износостойкость и стабильность формы. ПВХ-композиты, обладая достаточной прочностью, могут применяться в качестве укрепляющих элементов конструкции, особенно при необходимости жёсткой коррекции положения стопы.

Сравнительные результаты исследований представлены на рисунке, где наглядно показаны различия между ЭВА, полиуретаном и ПВХ-композитами по трём ключевым показателям: амортизация, твёрдость и износостойкость.

Заключение. Проведённые исследования показали, что выбор материалов для ортопедической обуви и внутренних стелек при повреждениях голеностопного сустава должен основываться на комплексной оценке их физико-механических и гигиенических свойств.

- Материал ЭВА обладает наилучшими амортизационными характеристиками и высокой мягкостью, что делает его оптимальным для изготовления внутренних стелек и элементов, контактирующих со стопой.
- Полиуретан отличается высокой износостойкостью и стабильностью формы, благодаря чему рекомендуется для подошвы и промежуточных слоёв ортопедической обуви.
- ПВХ-композиты имеют повышенную жёсткость и достаточную прочность, что позволяет использовать их в конструктивных элементах, обеспечивающих фиксацию и стабилизацию стопы.

Таким образом, наиболее рациональным решением является применение **комбинированных конструкций**, где ЭВА используется для внутренней амортизирующей стельки, полиуретан – для подошвы, а ПВХ-композиты – для укрепляющих деталей обуви. Такой подход обеспечивает баланс между комфортом, долговечностью и функциональной эффективностью ортопедической коррекции.

Практическая значимость работы заключается в разработке научно обоснованных рекомендаций по выбору материалов, которые могут быть использованы как в серийном производстве ортопедической обуви, так и в индивидуальном ортезировании пациентов с повреждениями голеностопного сустава.

Список литературы

1. Мухаммедова М.О. Анализ предложенных решений исследователями от травм голеностопного сустава// Развитие науки и технологий научно – технический журнал.2025 г.-С.272-275.
2. Мухаммедова М.О. Конструктивный анализ ортопедической обуви и ортезов для стоп с поражением голеностопного сустава // Развитие науки и технологий научно – технический журнал.2025 г.-С.259-267.
3. Кофлин М.Дж., Салтцман К.Л., Андерсон Р.Б. Хирургия стопы и голеностопного сустава. – 10-е изд. – Филадельфия: Elsevier, 2019. – 2100 с.
4. Ким Дж.Х., Ли Х., Пак С. Распределение подошвенного давления у пациентов с нестабильностью голеностопного сустава и его значение для проектирования ортопедической обуви // Gait & Posture. – 2020. – Т. 82. – С. 233–239.
5. Ли И., Ван Х., Чэнь С. Биомеханические характеристики ортопедических подошв: сравнительный анализ ЭВА, резины и композитов на основе ПВХ // Journal of Biomechanics. – 2021. – Т. 117. – С. 110249.
6. Лопес Ф., Родригес А., Гарсия М. Износостойкость и долговечность полимерных подошв ортопедической обуви при циклических нагрузках // Polymer Degradation and Stability. – 2022. – Т. 199. – С. 109900.
7. Шакур Н., Блок Дж.А. Биомеханика ходьбы и её связь с ортопедической обувью у пациентов с повреждениями суставов // Clinical Biomechanics. – 2018. – Т. 55. – С. 20–26.
8. Чжан Л., Чэнь П., Сюй К. Новые полимерные композиты для лечебной обуви: оптимизация материалов и клиническая валидация // Composites Science and Technology. – 2023. – Т. 237. – С. 110079.

Мухаммедова Мадина Олимовна – доцент кафедры «Инженерия лёгкой промышленности и дизайн» Бухарского государственного технического университета. Тел.: +998-90-512-50-70 E-mail: mukhammedova_92@mail.ru

UDK 677.21.051.2.

**5LP RUSUMLI LINTERGA TAJRIBA ARRA ORALIQ QISTIRMALARINI
TAYYORLASH VA TAJRIBALARING METODIK USLUBLARI**

¹Nazirov R.R., ²Abdurahmonov O.SH., ²Qurbonov A.B.

¹*“Tolali ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti”,*

²*“Termiz davlat muhandislik va agrotekhnologiyalar universiteti”.*

Annotatsiya. Maqolada chigitni linterlash jarayoni va linterlash uskunalarini takomillashtirish, 5LP linterini ish unumdorligini oshirish va energiyani tejash maqsadida tajribalarni o'tkazish uchun tayyorlangan tajriba arra oraliq qistirmalarini tayyorlash va tajribalarni o'tkazish metodik uslublari bayon qilingan. Tajribalarni o'tkazish uchun uchta variantdagi tashqi diametrlari kattalashtirilgan arra oraliq qistirmalari tayyorlanganligi to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: linterlash, tajriba, arra, unumdorlik, qistirma, silindr.

**PREPARATION OF EXPERIMENTAL INTERMEDIATE INSERTS FOR A 5LP-TYPE
LINTER SAW AND METHODOLOGY OF CONDUCTING EXPERIMENTS**

¹Nazirov R.R., ²Abdurahmonov O.SH., ²Qurbonov A.B.

¹*Research Institute of Fiber Crops,*

²*Termez state university of engineering and agrotechnologies.*

Abstract. The article describes the methodological methods for preparing experimental saw spacers and conducting experiments to improve the seed linting process and linting equipment, increase the productivity of the 5LP linter, and save energy. Data on the manufacture of saw spacers with increased external diameters in three variants for conducting experiments are presented.

Keywords: linting, experiment, saw, productivity, gasket, cylinder.

Kirish. Hozirgi vaqtda paxta tozalash korxonalarining jinlangan chigitni linterlash sexlarida keng qo'llanilib kelinayotgan 5LP rusumli linterlarida ishchi kamera ko'ndalang kesimining kattalashtirilishi linterning ish unumdorligini bor-yo'g'i 5-8 % ga oshirish imkonini berdi.

Kamera hajmining kattalashishi esa ishchi kameradan linterlangan chigitlarning o'z vaqtida tashqariga chiqishini jadallashtirmagan. Natijada kameradagi chigitli valik massasining va zichligining ortishi yuzaga kelgan. Bu o'z navbatida chigitli valikdan arrali silindrga tushayotgan yuklamani ortishiga olib keldi [1]. Ortiqcha yuklamani yengish, chigitli valikka kerakli tezlikni berish va linterlash jarayonini tiqilmasdan amalga oshirish uchun arrali silindrga 18,5 kVt li elektr dvigateli o'rnatilgan.

Izlanuvchi E.K. Nuraliyev [2] nazariy tadqiqotlar natijasida linter uchun hajmiy jihatidan kattalashtirilgan KL-7 rusumli ishchi kamerani taklif etadi. Kamerada tashqi diametri 240 mm ga ega bo'lgan aralashtirgich qo'llaniladi. Tadqiqot ishlarining yakunida taklif etilgan ishchi kamera unda qo'llanilgan aralashtirgich chigitli valikni yaxshi aralashtirish hiobiga linterning chigit va momiq bo'yicha ish unumdorligiga ijobiy ta'sir etganligi aniqlangan.

Linter uskunasini takomillashtirish bo'yicha "Paxta sanoat ilmiy markazi" tomonidan yangiliklar qilishga harakatlar bo'lgan [3, 4]. Lekin asosiy masala linterning ish unumdorligini sezilarli ravishda oshishiga yetishadigan natijalarga erishilmagan.

Tadqiqotning metodik uslublari. Tadqiqot jarayonida nazariy va amaliy mashina va mexanizmlar nazariyasi, texnologik mashinalarni ish jarayonlarini matematik modellash, matematik statistika va hisoblash matematikasi usullari bo'yicha metodik qo'llanmalardan foydalaniladi.


Mulohaza va natijalar. O'tkazilgan analitik tahlillar natijasida amaldagi 5LP linterini arrali silindridagi arralar oraliq qistirmalarini nisbatan katta diametrdagi qistirmalarga almashtirish (qistirmalarni eni o'zgarishsiz qoladi) linterning ishchi kameradagi jarayonlarga ijobiy ta'sir etishi, ishchi kameradagi chigit zichligining nisbatan kamayishi, yaxshi aralashishi hisobiga ish unumdorligining oshishi mumkinligi to'g'risida ishchi gipoteza ishlab chiqildi [5, 6].

Taklif etilayotgan ishchi gipotezani amalga oshirilishi natijasida quyidagilar kutilmoqda: Arra valini linterga va undagi arra diskklarini valga nisbatan aniq mahkamlash, shuningdek, har bir kolosnikli panjara seksiyasini arralar oraliq bo'ylab tekislash ta'minlanadi, shuning hisobiga bir arraning kolosnikli panjara tirqishidagi nominal holatidan og'ishi amaldagi 5LP rusumli linterga qaraganda ancha kam bo'lishi kutilmoqda. Bundan tashqari, katta diametrli arralar oraliq qistirmalari bilan siqilgan arralarni deformatsiyasi butunlay bartaraf qilinishi va natijada arralarni valga yig'ishdan avval bolg'a bilan urib to'g'rilash istisno qilinishi mumkin.

Ishlab chiqiladigan takomillashtirilgan linterning ishchi kamerada chigit qatlamining qalinligi amaldagi 5LP rusumli linterga qaraganda o'rtacha 1,4-1,5marta kamayishi mumkin. Ushbu omil tufayli, shuningdek, kameraning pastki qismida aylanadigan arrali barabanidagi katta diametrdagi arra oraliq qistirmalarini chigit qatlamiga tayanch bo'lishi tufayli chigit qatlamlarining mutlaq va nisbiy tezligi oshishi, ularni kamerada yaxshiroq aralashishi, massa almashishi tezlashishi natijasida ishlab chiqiladigan linterning unumdorligi amaldagi 5LP rusumli linterga nisbatan 1,3-1,4 marta oshishi kutilmoqda.

Hisob-kitoblar va o'lchovlar shuni ko'rsatdiki, amaldagi 5LP linterdagi arra silindrni aylantiruvchi elektr dvigatelning energiya sarfining 85% gachasi arrali silindrni chigit qatlamiga ishqalanishiga va 15% gachasi arrali silindrni kolosnikli panjaralarga ishqalanish uchun sarflanadi. Ishlab chiqilayotgan takomillashtirilgan linterda arrali silindrni chigit qatlamiga kirishi sezilarli ravishda kamaytirilishi mumkin, amaldagi 5LP rusumli linterda arrali silindrni chigit qatlamiga kirishi 28 mm ni tashkil etadi, shuning uchun boshqa barcha shartlar teng bo'lsa, takomillashtirilgan linterda arralarning yon yuzalarini ishqalanishi uchun energiya sarfi sezilarli darajada, ya'ni 10-15 % ga kamayishi kutilmoqda.

Ishlab chiqilgan ishchi gipotezani amalga oshirish uchun 5LP linterining arrali barabaniga tajriba qistirmalarining chizmasi ishlab chiqildi (1-rasm).



1-rasm. Tajriba arra oraliq qistirmalarining sxematik chizmasi

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, tajribalarni o'tkazish uchun uchta diametrdagi: 180 mm, 200 mm va 220 mm ga teng bo'lgan arra oraliq qistirmalari tanlab olindi.

Qistirmalarni tayyorlanish jarayonini soddalashtirish va tannarxini kamaytirish maqsadida ularni qattiq DSP materialidan tayyorlandi. Demak, har bir variant tajribalari uchun 161 donadan, uchta variant uchun esa 483 dona arra oraliq qistirmalari tayyorlandi.

Tayyorlangan qistirmalarni ko'rinishlaridan lavhalar 2-rasmda keltirilgan.



2-rasm. Tayyorlangan har xil diametrdagi qistirmalarni ko'rinishlaridan lavhalar

Tayyorlangan tajriba arra oraliq qistirmalarini har bir variantini 5LP linterining arrali barabanini yig'ish sexida navbatma-navbat yig'ib, yig'ilgan arrali barabanni tanlab olingan linter mashinasiga qo'yilib, tajribalarni o'tkazish rejalashtirilgan. Tajribalarni o'tkazish uchun Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidagi paxta tozalash korxonasi tanlab olindi. Tayyorlangan tajriba arra oraliq qistirmalarini bitta tanlab olingan linterga navbatma-navbat o'rnatilib, 5LP linterining amaldagi 160 mm li arra oraliq qistirmasiga nisbatan qiyosiy tajribalarini o'tkaziladi. Buning uchun avvalo tanlab olingan linterni sozlanib bir xil ish sharoiti o'rnatiladi. Amaldagi va tajriba arra oraliq qistirmalarini o'rnatilganida hamma variantlarda bir xil yangi 320 mm diametrli arrali disklar ishlatilishi ta'minlanadi. Linterga bir xil tukdorlikdagi jinlangan chigit beriladi, linterning chigit ta'minoti va chigit tarog'ining holati hamma variantlar uchun bir xilda sozlanadi. Ayni vaqtda tayyorlangan tajriba arra oraliq qistirmalari paxta tozalash korxonasiga keltirildi. Tajribalarni o'tkazish uchun linter mashinasi tanlab olindi. Tajribalarni o'tkazish metodik uslublari ishlab chiqildi.



3-rasm. Tayyorlangan har xil diametrdagi qistirmalarni og'irligini o'lchash jarayonidan lavhalar

Xulosa. Tanlab olingan ishchi gipotezani amalga oshirish uchun kerakli ehtiyot qismlari variantlari tanlab olindi, tajriba arra oraliq qistirmalari tayyorlandi. Paxta tozalash korxonasida tadqiqotlarni o'tkazish uchun 5LP linteri tanlab olindi. Tajribalarni o'tkazishning metodik uslublari ishlab chiqildi.

Tashqi diametrlari kattalashtirilgan arra oraliq qistirmalarining qo'llanilishi linterning ishchi kamerasida chigit qatlamining qalinligi amaldagi 5LP rusumli linterga qaraganda o'rtacha 1,4-1,5 marta kamayishi, shuningdek, kameraning pastki qismida aylanadigan arrali barabanidagi katta diametrdagi arra oraliq qistirmalarini chigit qatlamiga tayanch bo'lishi tufayli chigit qatlamlarining mutlaq va nisbiy tezligi oshishi, ularni kamerada yaxshiroq aralashishi, massa almashishi tezlashishi natijasida ishlab chiqiladigan linterning unumdorligi amaldagi 5LP rusumli linterga nisbatan 1,3-1,4 marta oshishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сулаймонов Р.И., Каримов У.К., Маруфханов Б.Х. Изучение технологий и оборудования зарубежного производства по дженированию хлопка-сырса, линтерования семян, очистки волокна и линта, эксплуатируемого на отечественных хлопкозаводах с выдачей рекомендаций. Отчет по НИР. АО "Пахтасаноат илмий маркази". Ташкент, 2016.- 28 с.
2. Nuraliev E.K. Povyshenie effektivnosti linterovaniya xlopkovykh semyan putem sovershenstvovaniya rabochey kamery lintera. Diss. kand.tex.nauk, TITLP, Tashkent, 1990.- 138 s.

3. Omonov F.B., Yuldashov D.A., Sulaymonov R.Sh., Lugachev A.Ye. Linternaya mashina. Patent RUz. na poleznuyu model № FAP 01133// Ofitsialnyy vestnik, 2016, № 9.
4. Kushakeev B.Ya., Sulaymonov R.Sh., Lugachev A.Ye., Mangutov R.A., Kilichev A.J. Voroshitel dlya lintera. Patent RUz. na poleznuyu model № FAP 00709// Ofitsialnyy vestnik, 2012, № 3.
5. O.Sh.Abdurahmonov, A.B.Qurbonov. 5LP rusumli linterni takomillash maqsadida ilmiy tadqiqot yo'nalishini asoslash. Scientific-technical journal (STJ FerSTU, FarDTU ITJ, NTJ FerGTU, 2025, T.29, №5).
6. Qurbonov A.B., Abdurahmonov O.Sh., Safarov N.K. 5LP rusumli linterini ish ko'rsatkichlarini yaxshilash maqsadida takomillashtirish yo'llari. "O'zbekiston yengil sanoati raqobatbardoshligini oshirish dolzarb masalalari: innovatsion yechimlar va raqamli integratsiya" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani, Namangan 2025-yil 23-24-oktabr.
7. Abdurahmonov O.Sh., Artikova D.I., Qurbonov A.B. UCHDM mashinasini laboratoriya stendida o'tkazilgan dastlabki tajribalar natijalari. "O'zbekiston yengil sanoati raqobatbardoshligini oshirish dolzarb masalalari: innovatsion yechimlar va raqamli integratsiya" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani, Namangan 2025-yil 23-24-oktabr.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В КОНСТРУКЦИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Мухаммедова М.О., Ахмедов Ж.Ж.

Бухарский государственный технический университет.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности распределения биомеханических нагрузок в конструкции ортопедической обуви и их влияние на основные конструктивные элементы изделия. Проанализированы закономерности формирования статических и динамических нагрузок в процессе ходьбы, а также изменения плантарного давления при патологиях голеностопно-пяточного комплекса. Показано, что неравномерное распределение биомеханических нагрузок приводит к локальным перегрузкам стопы, снижению стабилизационной функции обуви и уменьшению её ортопедической эффективности.

Ключевые слова: ортопедическая обувь; биомеханические нагрузки; распределение плантарного давления; конструктивные элементы; голеностопно-пяточный комплекс; стабилизация стопы; эргономика обуви

DISTRIBUTION OF BIOMECHANICAL LOADS IN ORTHOPEDIC FOOTWEAR DESIGN AND THEIR INFLUENCE ON STRUCTURAL ELEMENTS

Mukhammedova M.O., Akhmedov J.J.

Bukhara state technical university.

Abstract. This article analyzes the characteristics of biomechanical load distribution in orthopedic footwear design and its influence on the main structural elements of the shoe. The effects of static and dynamic loads occurring during gait on plantar pressure distribution, as well as changes in these processes in patients with ankle-hindfoot pathologies, are examined. It is shown that improper distribution of biomechanical loads leads to localized overloads of the foot, reduced functional stability, and increased pain symptoms.

Keywords: orthopedic footwear; biomechanical loading; plantar pressure distribution; structural elements; ankle-hindfoot complex; foot stabilization; footwear ergonomics.

Введение. В последние годы наблюдается устойчивый рост числа пациентов с патологиями стопы и голеностопного сустава, связанными с травмами, дегенеративными изменениями, врождёнными деформациями и нарушениями биомеханики ходьбы. В этих условиях ортопедическая обувь рассматривается как важнейшее средство медицинской реабилитации, профилактики осложнений и повышения качества жизни пациентов.

Одной из ключевых задач при проектировании ортопедической обуви является обеспечение рационального распределения биомеханических нагрузок, возникающих в процессе статической и динамической опоры. Нерациональное распределение плантарного давления и ударных нагрузок приводит к локальным перегрузкам отдельных зон стопы, ускоренному утомлению мышечно-связочного аппарата, болевому синдрому и снижению эффективности ортопедического изделия.

Современные исследования в области биомеханики доказывают, что конструктивные параметры ортопедической обуви - форма колодки, конфигурация стельки, жёсткость и структура подошвы, система фиксации - оказывают прямое влияние на перераспределение нагрузок и стабилизацию опорно-двигательного аппарата нижней конечности. Однако до настоящего времени остаётся актуальной проблема комплексного учёта биомеханических факторов при конструировании ортопедической обуви для пациентов с нарушениями голеностопно-пяточного комплекса.

В связи с этим целью настоящей статьи является анализ закономерностей распределения биомеханических нагрузок в ортопедической обуви и оценка их влияния на основные конструктивные элементы изделия с позиции повышения функциональной эффективности и ортопедического эффекта.

Проблемы биомеханики стопы и распределения нагрузок при ходьбе занимают важное место в исследованиях, посвящённых проектированию ортопедической обуви. По данным научных источников, рациональное распределение плантарного давления является ключевым фактором обеспечения устойчивости, амортизации и функциональной эффективности системы «стопа – голеностопный сустав – нижняя конечность» [1,2].

Исследования биомеханики походки показывают, что в нормальных условиях нагрузка фазово перераспределяется от пяточного отдела к среднему и переднему отделам стопы. Продольный и поперечный своды при этом выполняют амортизирующую функцию, снижая пиковые ударные нагрузки [3,4]. При деформациях стопы, нестабильности голеностопного сустава и посттравматических изменениях физиологическое распределение нагрузок нарушается, что приводит к локальным перегрузкам и болевому синдрому [5,6].

В ряде работ подчёркивается, что ортопедическая обувь эффективно корректирует нарушенную биомеханику за счёт перераспределения нагрузок и стабилизации суставов нижней конечности [7]. Особое внимание уделяется ортопедическим стелькам, которые способствуют снижению максимальных значений плантарного давления и улучшению параметров походки [8,9].

Исследования конструктивных элементов ортопедической обуви показывают, что форма колодки, жёсткость задника и параметры подошвы существенно влияют на стабилизацию пяточного отдела и ограничение патологических движений в голеностопном суставе [10]. Подошва рассматривается как основной элемент демпфирования ударных нагрузок, при этом оптимальное сочетание упругости и амортизирующих свойств материалов повышает ортопедический эффект изделия [11].

Современные публикации также указывают на важность выбора материалов с заданными физико-механическими характеристиками. Использование многослойных и композиционных структур позволяет регулировать распределение напряжений и повышать комфорт эксплуатации обуви [12]. В то же время чрезмерная жёсткость или избыточная мягкость материалов может снижать стабилизирующую эффективность конструкции.

Таким образом, анализ литературных источников показывает, что, несмотря на значительное количество исследований, вопросы комплексного влияния биомеханических нагрузок на взаимодействие всех конструктивных элементов ортопедической обуви требуют дальнейшего научного обоснования. Схема (Рис. 1) иллюстрирует фазовое перераспределение биомеханических нагрузок в пяточной, средней и передней зонах стопы в процессе

шага. Показано влияние нарушений голеностопно-пяточного комплекса на увеличение локальных пиков плантарного давления.




Рис. 1. Схема распределения биомеханических нагрузок по зонам стопы при ходьбе

Материалы и методы исследования. В ходе исследования были применены методы биомеханического анализа, конструктивного моделирования и сравнительной оценки ортопедической обуви для подростков. Объектом исследования являлись конструктивные элементы ортопедической обуви, включая стельку, подошву и верхнюю часть, а также особенности распределения биомеханических нагрузок на стопу в процессе ходьбы.

Для анализа биомеханических нагрузок использовались данные плантарного давления, полученные при ходьбе в стандартных условиях. Исследование проводилось с учётом фаз шага - опорной и переносной, с регистрацией распределения давления в пяточной, средней и передней зонах стопы. Оценка локальных пиков плантарного давления позволила определить зоны максимальной нагрузки и выявить влияние конструктивных параметров обуви на перераспределение усилий.

Конструктивные элементы ортопедической обуви анализировались с точки зрения их влияния на стабилизацию голеностопного сустава и ограничение патологических движений. Особое внимание уделялось форме колодки, жёсткости задника, параметрам подошвы, а также упруго-амортизирующим свойствам используемых материалов. Для оценки демпфирующих характеристик подошвы рассматривалось оптимальное сочетание упругости и амортизации, обеспечивающее снижение ударных нагрузок при контакте стопы с опорной поверхностью.

Сравнительный анализ проводился между традиционной и упрощённой конструкциями ортопедической обуви. В качестве критериев оценки использовались показатели распределения плантарного давления, стабильности стопы, эргономических характеристик и функционального комфорта. Результаты анализа обрабатывались методами качественной и количественной оценки с последующим сопоставлением полученных данных.

Графические материалы и схемы распределения биомеханических нагрузок использовались для наглядной интерпретации результатов и подтверждения эффективности предложенных конструктивных решений. Применённые методы позволили комплексно

оценить влияние ортопедической обуви на биомеханику стопы и обосновать целесообразность использования упрощённых конструкций в практике.

Таблица 1.

Характеристики распределения биомеханических нагрузок при ходьбе

Показатель	Традиционная обувь	Ортопедическая обувь
Максимальное давление в пяточной зоне, кПа	Высокое	Сниженное
Максимальное давление в средней зоне, кПа	Среднее	Оптимизированное
Максимальное давление в передней зоне, кПа	Высокое	Сниженное
Равномерность распределения нагрузки	Низкая	Повышенная
Стабилизация голеностопного сустава	Недостаточная	Улучшенная

Данные, представленные в таблице 1, отражают сравнительную характеристику распределения биомеханических нагрузок на стопу при ходьбе в традиционной и ортопедической обуви. Анализ показателей свидетельствует о том, что применение ортопедической обуви способствует снижению максимальных значений плантарного давления в пяточной и передней зонах стопы, которые являются наиболее нагруженными в процессе шага.

В средней зоне стопы при использовании ортопедической обуви отмечается оптимизация распределения давления, что указывает на более равномерное включение продольного свода в опорную фазу шага. Повышение равномерности распределения нагрузки снижает вероятность формирования локальных пиков давления и уменьшает риск перегрузки отдельных анатомических зон стопы.

Особое значение имеет улучшение стабилизации голеностопного сустава при использовании ортопедической обуви. Это обусловлено конструктивными особенностями обуви, направленными на ограничение патологических движений и обеспечение устойчивого положения стопы при опоре. Полученные результаты подтверждают целесообразность применения ортопедической обуви для коррекции биомеханических нарушений и снижения ударных нагрузок при ходьбе.



Рис. 2. Слоистая конструктивная структура упрощённой ортопедической обуви для подростков

На рисунке 2 представлена слоистая (разнесённая) конструкция упрощённой ортопедической обуви для подростков, в которой наглядно показано поэтапное расположение основных конструктивных элементов. Конструкция включает верх обуви, анатомическую стельку, амортизирующие и стабилизирующие промежуточные слои, а также несущую подошву.

Анатомическая стелька выполнена с учётом формы продольного свода стопы и предназначена для перераспределения биомеханических нагрузок по опорной поверхности. Амортизирующий слой способствует снижению ударных нагрузок при контакте стопы с опорой, что уменьшает пиковые значения плантарного давления и снижает нагрузку на голеностопно-пяточный комплекс.

Стабилизирующие элементы конструкции обеспечивают устойчивое положение стопы в обуви и ограничивают патологические движения в голеностопном суставе. Подошва выполнена с учётом требований упругости и износостойкости, что позволяет сохранить баланс между комфортом и функциональной надёжностью обуви при ходьбе.

Представленная слоистая конструкция демонстрирует рациональное сочетание функциональных элементов ортопедической обуви, обеспечивающее повышение биомеханической эффективности, эргономического комфорта и адаптацию изделия к условиям повседневного использования подростками.

В настоящей научной работе комплексно рассмотрены вопросы упрощения конструкции ортопедической обуви для подростков и повышения её биомеханической эффективности. В ходе исследования проведён анализ основных функциональных элементов обуви - верха, стельки и подошвы - с учётом анатомо-физиологических особенностей стопы подростков и биомеханических нагрузок, возникающих в процессе ходьбы.

Полученные результаты показали, что применение упрощённой ортопедической конструкции способствует снижению избыточных нагрузок на голеностопно-пяточный и плюснефаланговый суставы, а также уменьшению пиковых значений плантарного давления. За счёт рационального сочетания амортизирующих и стабилизирующих элементов обеспечивается более равномерное распределение нагрузок по опорной поверхности стопы и повышение устойчивости при опоре.

Анатомически адаптированная стелька и оптимизированная форма подошвы способствуют сохранению физиологического положения продольного свода стопы, улучшению эргономических характеристик и снижению утомляемости при длительной ходьбе. Упрощение конструкции верха обуви при сохранении его фиксирующей функции позволяет уменьшить локальные зоны давления и повысить комфорт при повседневном использовании.

Предложенная упрощённая конструкция ортопедической обуви является технологически целесообразной, экономически эффективной и пригодной для массового производства. Полученные научные результаты могут быть использованы при разработке и совершенствовании ортопедической обуви для подростков, а также служить основой для дальнейших исследований в области биомеханики стопы и ортопедического обувного конструирования.

Список литературы

1. Hollander K., de Villiers J.E., Sehner S., et al. Children's footwear and its influence on foot development and gait: a systematic review // Journal of Foot and Ankle Research. – 2019. – Vol. 12, No. 1. – P. 1–12.
2. Davis I.S., Rice H., Wearing S.C. Biomechanical considerations in the design of children's and adolescents' footwear // Journal of Biomechanics. – 2021. – Vol. 115. – 110168.
3. Bosch K., Gerss J., Rosenbaum D. Development of healthy gait in children: the role of footwear and biomechanical loading // Gait & Posture. – 2018. – Vol. 62. – P. 197–202.

4. Wegener C., Burns J., Penkala S. Effect of orthopedic footwear on ankle-foot stability and load redistribution in adolescents // *Clinical Biomechanics*. – 2020. – Vol. 75. – 105003.
5. Xu R., Wang X., Liu Y. Influence of orthopedic footwear on plantar pressure distribution in children and adolescents // *Orthopaedics, Traumatology and Prosthetics*. – 2022. – No. 4. – P. 45–52.
6. Menz H.B., Morris M.E., Lord S.R. Footwear characteristics and foot biomechanics in children and adolescents // *Journal of Foot and Ankle Research*. – 2016. – Vol. 9. – Article No. 14.
7. Nigg B.M., Stefanyshyn D.J., Cole G.K. Biomechanical considerations of footwear design and foot-ground interaction // *Footwear Science*. – 2010. – Vol. 2, No. 1. – P. 1–11.
8. Rosenbaum D., Becker H.P. Plantar pressure distribution measurements. Technical background and clinical applications // *Foot and Ankle Surgery*. – 1997. – Vol. 3, No. 1. – P. 1–14.
9. Ананьев А.Н., Кузнецов В.П. Биомеханика стопы и ортопедическая обувь. – М.: Медицина, 2015. – 256 с.
10. Лиюкумович В.Х. Конструирование ортопедической обуви. – М.: Легкая индустрия, 2008. – 312 с.

ЧИГИТ ЭЛЕВАТОРИ УЧУН ЛЕНТАЛИ КОНВЕЙЕРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДАГИ ТАЖРИБА-СИНОВ НАТИЖАЛАРИ

¹Турдиев Б.Э., ²Росулов Р.Х., ³Очилов М.М., ¹Эрдонов А.М., ²Пардаев Б.Ч.

**¹Термиз давлат муҳандислик ва агротехнологиялар университети, ²Тошкент
тўқимачилик ва енгил саноат институти, ³Жиззах политехника институти.**

Аннотация. Мақолада пахта тозалаш корхоналарида чигитларни кейинги технологик машиналарга узатишга мўлжалланган элеватор учун ишлаб чиқилган лентали конвейерни ишлаб чиқариш шаротида тажриба синов натижалари келтирилган. Ўтказилган тажриба натижаларидан кўринадики, амалдаги чигит элеваторидан лентали конвейер ўрнатилган чигит элеваторида чигитнинг механик шикастланиши тубдан фарқ қилади. Амалдаги чигит элеваторида аррали жиндан чиққан “Юксалиш” селекцион навли чигитнинг I-нав III-синфдаги механик шикастланиши 1,2 %ни ташкил этган бўлса, такомиллаштирилган лентали конвейер ўрнатилган чигит элеваторидан чиққан чигитнинг механик шикастланишининг фарқи 1,0 % ни ташкил этди.

Калим сўзлар: чигит, элеватор, лентали конвейер, механик шикастланиш, тажриба-синов, ишлаб чиқариш, намлик, ифлослик.

EXPERIMENTAL TEST RESULTS OF THE BELT CONVEYOR FOR A COTTONSEED ELEVATOR

¹Turdiyev B.E., ²Rosulov R.Kh., ³Ochirov M.M., ¹Erdonov A.M., ²Pardaev B.Ch.

**¹Termez university of engineering and agrotechnologies, ²Tashkent institute of textile and
light industry, ³Jizzakh polytechnic institute.**

Abstract. The article presents the results of industrial experimental tests of a belt conveyor developed for a cottonseed elevator intended to transport seeds to subsequent technological machines at cotton ginning enterprises. The experimental results show that the level of mechanical damage to cottonseed in the improved elevator equipped with a belt conveyor differs significantly from that of the conventional cottonseed elevator.

In the conventional cottonseed elevator, the mechanical damage of the “Yuksalish” selective variety cottonseed (Grade I, Class III) after the saw gin amounted to 1.2%, whereas in the improved cottonseed elevator equipped with a belt conveyor, the difference in mechanical damage was 1.0%.

Keywords: cottonseed; elevator; belt conveyor; mechanical damage; experimental testing; production; moisture content; contamination.

Жаҳонда тўқимачилик саноати тезкор равишда ривожланиши биринчи навбатда сифати юқори бўлган пахта толасини қайта ишлашни тақозо этади, шунингдек, ҳозирда пахта толасининг сифатини талаб даражасида таъминлаш пахта тозалаш корхоналарида янги техника ва технологияларни қўллаш ҳамда мавжудларини такомиллаштириш йўналишларида олиб борилаётган.

Республикаимиз пахта етиштириш ва уни экспорт қилиш бўйича дунёда етакчи ўринларда туради. Шунинг учун мамлакат иқтисодиётида пахта етиштириш ва уни қайта ишлаш саноати муҳим ўрин эгаллайди.

Маълумки, Ўзбекистонда пахта асосан тукли ва туксизлантирилган чигит экилади. Сўнгги йилларда Республикаимизда кам тукли уруғлик чигит экиш технологияси ҳам жорий қилинмоқда. Уруғлик чигит тайёрлаш «Уруғлик пахта хом ашёсини қайта ишлаш ва уруғлик чигит тайёрлаш технологик регламенти» бўйича амалга оширилади. Регламент тукли, механик усулда туксизлантирилган ва кам тукли уруғлик чигитларга қўйиладиган асосий талабларни белгилайди. Уруғлик чигитнинг сифати O'z Dst 663:2017 [1] талабларига мос келиши шарт.

Стандарт талабларига мос сифат кўрсаткичларига эга бўлган уруғлик чигитлар тайёрлаш кўп жиҳатдан пахта ҳосилдорлиги ва маҳсулотларининг сифат кўрсаткичларини ҳам белгилаб беради. Шунинг учун пахтани қайта ишлаш соҳасида чигитни ташишда юқори аниқликда сифатли уруғлик чигит тайёрлашни таъминлаш мақсадида янги, юқори самарадор технологияларни жорий қилиш, мавжуд техника ва технологияни такомиллаштириш масалалари мамлакат қишлоқ хўжалиги ва пахта тозалаш саноати учун доимо долзарб масалалардан бўлиб келган [2].

В.С. Турчин томонидан олиб борилган илмий тадқиқот ишларида элеватор конструкциясини такомиллаштириш ҳисобига энергия тежамкорлигини ва чигитнинг шикастланишини камайтириш имкониятига эга эканлигини аниқлади. Шу билан бирга, чўмични полимер материаллардан тайёрлаш ҳисобига чигитнинг шикастланишини 15 % га, сарфланадиган электроэнергияни 7 % гача камайтиришга эришилди. Бунда элеваторнинг айланиш тезлиги 1,25-2,0 м/с ни ташкил этишини тавсия этди [3].

Пахтани қувурда ташишда чигитнинг шикастланиши кўп омилларга боғлиқ. У тажрибавий аниқланган. Қувурда пахтани ташишда унга инерция кучи, марказдан қочма куч ва оғирлик кучи таъсир қилади. Инерция ва марказдан қочма куч нисбатининг боғлиқлиги, шунингдек, ташилаётган материалнинг физик-механик хоссалари қувур ҳаракатига боғлиқ бўлиши муаллифлар томонидан аниқланган [4].

Д.Э.Карданова, С.Х.Кушаев томонидан олиб борилган ишларда механизациялаштирилган омборлар турларини такомиллаштирилган бўлиб, у ўз ичига замонавий иморат - қабул қилиш, ўлчаш, сақлаш, маҳсулотни юбориш, шунингдек, тозалаш, қуриштириш ва саралаш ишлари каби ишлар бажарилган. Шунингдек, элеваторларнинг турлари, бажарадиган вазифалари, конструкциялари келтирилган [5].

Е.А.С Дорохов ва бошқалар ишларида элеваторнинг маълум бурчакка бурилишида маҳсулотлар шикастланишини тўлиқ камайтириши келтирилган. Конструкцияни асослаш учун элеваторнинг назарий тадқиқотлари натижалари келтирилган. Горизонтал текисликда тебранишнинг ҳаракат йўналиши ўзгарганда элеваторда маҳсулот ҳаракатининг математик модели ишлаб чиқилган [6].

Э.В. Шеглов ва бошқалар қишлоқ хўжалиги маҳсулоти, жумладан, дон саноатининг ҳозирги ҳолатини таҳлил қилиш ва асосийларини аниқлаш натижалари келтирилган, шунингдек, Россия Федерациясида элеваторларнинг ривожланиш тенденциялари, асосий омиллар, дон комплекслари таннархини шакллантириш каби масалалар келтирилган [7].

Ўтказилган дастлабки тажрибаларда қолдиқ тукдорлик 8 % га тенг бўлганда техник чигитнинг механик шикастланиши 2,77 % тенг бўлган. Барабаннинг айланиш тезлиги 750 дан 950 айл/мин га оширилганда 1,2 %дан 2,7 % гача ошди. Лекин, комбинациялашган аррали-чўткали цилиндрдаги чўткали дискларининг аррали дискка нисбатан камайиши 240 мм дан 230 мм гача камайиши туксизлантирилган чигитнинг механик шикастланишининг 4,9 % дан 4,2 % гача камайишига олиб келиши аниқланган [8].

Натижалар таҳлили шуни кўрсатадики, бошланғич пахта чигитларидаги чиқиндилар миқдори 9,9 % ни ташкил этган ҳолда, винтли конвейерни тажриба қурилмаси орқали бир марта

ўтказилганда чигит ифлослиги 3,0 % ни ташкил этади. Яъни чиқиндилар миқдори уч мартадан ортиқ камаяди. Агарда пахта чигити винтли конвейерни тажриба қурилмасидан икки марта ўтказилса, бу ҳолда, чиқиндиларнинг чигитдаги миқдори 1,3 % гача камаяди, яъни бундай камайиш бошланғич ҳолатга кўра етти мартадан кўпни ташкил этади. Албатта, пахта чигитидаги чиқиндилар миқдорининг бундай кескин камайиши олинадиган момиқ сифатини яхшиланиши аниқланган [9].

Аррали жинлардан ажралиб чиқадиган чигитларни кейинги жараёнга узатиш учун элеваторлардан фойдаланилади, тавсия этилган чигит элеваторининг лентали конвейерини ишлаб чиқариш тажриба-синовлари Сурхондарё вилоятидаги “Термиз Жайхун Кластер” МЧЖга қарашли Жарқўрғон пахта тозалаш корхонасининг аррали тола ажратиш машиналари ўрнатилган аррали жинлаш ва линтерлаш цехидаги технологик машиналардан ажралиб чиққан чигитларни узатиш учун мўлжалланган элеваторларга ўрнатилган лентали конвейерларда ўтказилди. Тажриба синовларининг натижаларини олиш мақсадида лентали конвейер ўрнатилган ва лентали конвейер ўрнатилмаган элеваторда олиб борилди [10].

Синов объекти сифатида Сурхондарё вилояти “Термиз Жайхун Кластер” МЧЖга қарашли Жарқўрғон пахта тозалаш корхонасининг аррали тола ажратиш машиналари ўрнатилган аррали жинлаш ва линтерлаш цехидаги технологик машиналардан ажралиб чиққан чигитларни узатиш учун мўлжалланган элеваторларда чигитни кейинги жараёнга узатиш учун элеваторнинг умумий кўриниши келтирилган (1-расм) ва чўмичларидан отилиб чиққан чигитларнинг шикастланишини камайтириш учун лентали конвейер ўрнатилган элеваторнинг тажриба нусхаси тайёрланди (2-расм).



1-расм. Чигит элеваторининг умумий кўриниши



2-расм. Лентали конвейер ўрнатилган элеваторнинг кўриниши

Тажриба синовларини бир вақтнинг ўзида натижаларни олиш мақсадида чигит элеваторига лентали конвейер ўрнатилган ва ўрнатилмаган вариантида тажриба синовлари ўтказилди. Тажриба ишлаб чиқаришга узатилаётган “Юксалиш” селекция навли I ва III саноат навли дастлабки ифлослиги 0,5%, намлиги 7,5% бўлган чигитда ўтказилди.

Чигит узатиш қурилмаси элеваторнинг иш унумдорлиги 1,4 тонна/соатни ташкил этди. Элеваторнинг технологик регламент бўйича чигитнинг шикастланиши 2,6 % ни ташкил этади. Тажриба ўтказиш давомийлиги 15 дақиқани, такрорлашлар сони уч мартани ташкил этди. Тажриба ўтказиш жараёнида чигитнинг элеваторгача ва ундан чиққандан кейинги натижалари, яъни чигитнинг шикастланиш даражаси аниқланди.

Ишлаб чиқариш тажриба -синов натижалари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал. Ишлаб чиқариш тажриба - синов натижалари

№	Кўрсаткичлар	Мавжуд элеватор кўрсаткичлари		Лентали конвейер ўрнатилган такомиллаштирилган элеватор кўрсаткичлари	
		Юксалиш I нав II синф	Юксалиш III нав II синф	Юксалиш I нав II синф	Юксалиш III нав II синф
1	Аррали жиндан кейинги чигитнинг кўрсаткичлари, % - намлиги, - ифлослиги, - чигитнинг механик шикастланиши	7,8 0,4 2,9	8,0 0,4 3,5	7,5 0,5 1,9	8,0 0,5 2,9
2	Чигитнинг элеватордан кейинги кўрсаткичлари, % -намлиги, -ифлослиги, -чигитнинг механик шикастланиши	7,4 0,4 2,5	7,9 0,4 3,2	7,3 0,5 1,5	7,8 0,5 1,9
3	Чигитнинг линтердан кейинги кўрсаткичлари, % -намлиги, -ифлослиги, -чигитнинг механик шикастланиши	7,3 0,4 2,8	7,8 0,5 3,4	7,1 0,5 1,8	7,6 0,6 2,5

1-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, амалдаги чигит элеваторидан лентали конвейер ўрнатилган чигит элеваторида чигитнинг механик шикастланиши тубдан фарқ қилади. Амалдаги чигит элеваторида аррали жиндан чиққан “Юксалиш” селекцион навли чигитнинг I-нав III-синфдаги механик шикастланиши 1,2 %ни ташкил этган бўлса, такомиллаштирилган лентали конвейер ўрнатилган чигит элеваторидан чиққан чигитнинг механик шикастланишининг фарқи 1,0 % ни ташкил этди.

Адабиётлар рўйхати

1. РСТ Уз 663-2017, “Семена хлопчатника”, Ташкент-2017.
2. Paxtani dastlabki qayta ishlash. E.Zikryoyev tahriri ostida. Toshkent: «Paxtasanoatilm» OAJSH ICHM, «Mehnat», 2002. 325 b.
3. Турчин В.С. Обоснование конструктивно-режимных параметров элеваторов ковшового типа для транспортировки сыпучих материалов. Авт. дисс. канд. техн. наук. Оренбург, 2005, 20 стр
4. Мурадов Р.М., Мухамншина Э.Т. Исследование движения хлопка-сырца в отводе пневмотранспорта. Журнал “Universum” Технические науки, №4 (97), 2022, 31-34 стр.
5. Карданова Д.Э., Кушаев С.Х. Технические характеристики элеваторов. Журнал "Экономика и социум" №7(26) 2016, 155-158 стр
6. Дорохов А. С., Сибирёв, А. В. Аксенов А. Г. Теоритические исследования технологического процесса работы пруткового элеватора с регулируемым углом наклона полотна. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2020; 21(1):52-61 стр.

7. Щеглов Е.В., Никитенко С.В., Рабенко И.А. Зерновые элеваторы России: текущая ситуация и тенденции. Журнал «Агрофорум», апрель, 2023, 30-33 стр
8. O.SH. Abduraxmonov. Samaradorligi yuqori urug'lik chigit delinterlash mashinasini ishlab chiqish va parametrlarini asoslash. T.f.f.d. dissertatsiyasi avtoreferati, Toshkent, 2023, 48 b
9. Abdug'affarov X.J. Paxta chigitini tashishda vintli konveyerning ish unumini oshirish. T.f.f.d. Toshkent, 2017, 120 b
10. Турдиев Б.Э. Влияние рациональных параметров ленточного конвейера на снижение поврежденности семян // Universum технические науки: электрон. научн. журн. Россия г. Москва, Выпуск 5 (122) 2024. – С.40-44. <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/17424> 65-67 с.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПОДКЛАДКИ ЖЕНСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ ОБУВИ: ТРЕБОВАНИЯ, СВОЙСТВА, СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Узакова Л.П., Аvezова А.А.

Бухарский государственный технический университет.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы выбора материалов для подкладки женской модельной обуви с учетом современных требований к комфорту, гигиене и эксплуатационным свойствам изделий. Проанализированы основные требования, предъявляемые к подкладочным материалам, включая воздухопроницаемость, гигроскопичность, износостойкость и формоустойчивость. Проведен сравнительный анализ их физико-гигиенических и механических свойств, выявлены преимущества и недостатки каждого вида материалов в условиях эксплуатации женской модельной обуви. На основе проведенного анализа сформулированы практические рекомендации по выбору подкладочных материалов в зависимости от назначения обуви и сезонности.

Ключевые слова: женская модельная обувь, подкладка, подкладочные материалы, натуральная кожа, экокожа, гигиенические свойства, комфорт обуви, механические свойства, условия эксплуатации, модельная обувь, гигроскопичность, воздухопроницаемость.

SELECTION OF A MATERIAL FOR THE SUBSTRACT OF WOMEN'S MODELED FOOTWEAR: REQUIREMENTS, PROPERTIES, MODERN SOLUTIONS

Uzakova L.P., Avezova A.A.

Bukhara state technical university.

Abstract. The article examines the issues of selecting materials for the lining of women's model footwear, taking into account modern requirements for comfort, hygiene, and operational properties of products. The main requirements for lining materials, including air permeability, hygroscopicity, wear resistance, and shape stability, were analyzed. A comparative analysis of their physical, hygienic, and mechanical properties was conducted, and the advantages and disadvantages of each type of material under operating conditions for women's model footwear were identified. Based on the analysis conducted, practical recommendations for choosing lining materials depending on the purpose and seasonality of footwear were formulated.

Keywords: women's model footwear, lining, lining materials, natural leather, eco-leather, hygienic properties, footwear comfort, mechanical properties, operating conditions, model footwear, hygroscopicity, air permeability.

Женская модельная обувь относится к категории изделий, для которых наряду с эстетическими характеристиками особое значение имеют комфорт и гигиеническая безопасность. Одним из ключевых элементов конструкции, определяющих данные свойства, является подкладка обуви. Подкладочный материал непосредственно контактирует со стопой, участвует в формировании микроклимата внутри обуви и оказывает влияние на эксплуатационные показатели изделия в целом.

Современные тенденции развития обувной промышленности характеризуются расширением ассортимента подкладочных материалов, включающих как традиционные натуральные кожи, так и искусственные и синтетические материалы нового поколения. В связи с этим актуальной является задача обоснованного выбора подкладочного материала

для женской модельной обуви с учетом комплекса требований: гигиенических, механических, технологических и потребительских [1].

Целью данной статьи является анализ свойств современных подкладочных материалов и обоснование их применения в конструкции женской модельной обуви.

Подкладка выполняет ряд важных функций, обеспечивающих комфорт и надежность обуви в процессе эксплуатации [2]. Она защищает стопу от прямого контакта с жесткими элементами верха, способствует равномерному распределению давления и снижает трение между кожей стопы и внутренней поверхностью изделия.

Кроме того, подкладочный материал играет значительную роль в формировании температурно-влажностного режима внутри обуви. За счет своих гигроскопических и воздухопроницаемых свойств подкладка участвует в процессах влагоотведения и теплообмена, предотвращая накопление влаги и перегрев стопы [3]. Для женской модельной обуви, которая часто используется в течение продолжительного времени, данные функции имеют первостепенное значение.

Женская модельная обувь относится к категории изделий, для которых наряду с эстетическими характеристиками особое значение имеют комфорт и гигиеническая безопасность. Одним из ключевых элементов конструкции, определяющих данные свойства, является подкладка обуви. Подкладочный материал непосредственно контактирует со стопой, участвует в формировании микроклимата внутри обуви и оказывает влияние на эксплуатационные показатели изделия в целом [4].

Современные тенденции развития обувной промышленности характеризуются расширением ассортимента подкладочных материалов, включающих как традиционные натуральные кожи, так и искусственные и синтетические материалы нового поколения [5,6]. В связи с этим актуальной является задача обоснованного выбора подкладочного материала для женской модельной обуви с учетом комплекса требований: гигиенических, механических, технологических и потребительских.

Целью данной статьи является анализ свойств современных подкладочных материалов и обоснование их применения в конструкции женской модельной обуви.

Подкладка выполняет ряд важных функций, обеспечивающих комфорт и надежность обуви в процессе эксплуатации. Она защищает стопу от прямого контакта с жесткими элементами верха, способствует равномерному распределению давления и снижает трение между кожей стопы и внутренней поверхностью изделия.

Кроме того, подкладочный материал играет значительную роль в формировании температурно-влажностного режима внутри обуви. За счет своих гигроскопических и воздухопроницаемых свойств подкладка участвует в процессах влагоотведения и теплообмена, предотвращая накопление влаги и перегрев стопы [7]. Для женской модельной обуви, которая часто используется в течение продолжительного времени, данные функции имеют первостепенное значение.

Материалы, применяемые для подкладки женской модельной обуви, должны соответствовать совокупности взаимосвязанных требований.

С точки зрения гигиены подкладка должна обладать способностью поглощать и отдавать влагу, обеспечивать воздухообмен и не вызывать раздражения кожи. Немаловажным является отсутствие вредных химических веществ, способных оказывать негативное воздействие на организм человека [8].

Механические требования включают устойчивость к истиранию, разрыву и деформациям. Подкладочный материал должен сохранять свои свойства на протяжении всего срока службы обуви, особенно в зонах повышенного износа - в области пятки и носочной части.

Технологические требования определяют пригодность материала к раскрою, формованию и соединению с верхом обуви [9]. Подкладка должна обеспечивать равномерную посадку на колодке и не образовывать складок и дефектов при сборке изделия.

Натуральная кожа традиционно используется в качестве подкладочного материала для женской модельной обуви и по праву считается эталоном по совокупности эксплуатационных свойств. Ее волокнистая структура обеспечивает высокую воздухопроницаемость и способность регулировать влажность внутри обуви.

К основным преимуществам подкладочной кожи относятся мягкость, эластичность и хорошая адаптация к анатомической форме стопы. Кожа способна впитывать значительное количество влаги, а затем постепенно отдавать ее в окружающую среду, что способствует поддержанию благоприятного микроклимата.


Вместе с тем использование натуральной кожи связано с рядом ограничений, включая более высокую стоимость и зависимость качества материала от сырьевой базы и технологии выделки. Эти факторы стимулируют поиск альтернативных материалов, способных обеспечить сопоставимый уровень комфорта.

Развитие материаловедения привело к появлению подкладочных материалов, обладающих улучшенными эксплуатационными характеристиками. Наибольшее распространение получили микрофибра, искусственная кожа и нетканые материалы.

Микрофибровые материалы характеризуются мелковолокнутой структурой, которая обеспечивает высокую износостойкость и стабильность формы [10]. Благодаря развитой системе пор микрофибра демонстрирует хорошие показатели воздухообмена и влагоотведения, что делает ее конкурентоспособной по отношению к натуральной коже.

Искусственная кожа используется преимущественно в обуви среднего и бюджетного сегмента. Современные виды экокожи обладают удовлетворительной мягкостью и устойчивостью к истиранию, однако уступают натуральной коже и микрофибре по гигроскопичности.

Нетканые подкладочные материалы применяются в основном в комбинации с другими слоями конструкции обуви. Они отличаются высокой технологичностью и позволяют снизить себестоимость изделия при сохранении приемлемых эксплуатационных.



Сравнительные характеристики подкладочных материалов женской модельной обуви

Микроклимат внутри обуви формируется под воздействием множества факторов, среди которых свойства подкладочного материала занимают ключевое место. Материалы с высокой паро и воздухопроницаемостью способствуют эффективному отводу влаги и снижению температуры внутри обуви при длительной носке.

При недостаточной способности подкладки к влагообмену создаются условия для накопления влаги, что приводит к снижению комфорта и ухудшению гигиенических условий. В этом аспекте натуральная кожа и современные микрофибровые материалы демонстрируют наиболее стабильные показатели, обеспечивая комфорт при различных условиях эксплуатации.

Подкладка подвергается значительным нагрузкам в процессе эксплуатации обуви. Постоянное трение, воздействие влаги и деформации могут приводить к разрушению материала и снижению потребительских свойств изделия.

Материалы с высокой устойчивостью к истиранию позволяют продлить срок службы обуви и сохранить ее внешний вид. Микрофибра и качественная подкладочная кожа характеризуются высокой стойкостью к износу, что делает их предпочтительными для использования в женской модельной обуви, предназначенной для регулярной носки.

Технологичность подкладочного материала является важным фактором при промышленном производстве обуви. Материал должен обеспечивать стабильность размеров, равномерную растяжимость и надежное соединение с верхом обуви.

Современные подкладочные материалы разрабатываются с учетом автоматизации производственных процессов, что позволяет повысить качество сборки обуви и снизить количество технологических дефектов. Оптимальное сочетание свойств подкладки и верха способствует формированию устойчивой формы изделия.

В условиях роста интереса к устойчивому развитию особое внимание уделяется экологической безопасности материалов. Подкладочные материалы должны соответствовать требованиям по содержанию вредных веществ и быть безопасными для здоровья потребителя.

С точки зрения потребительских характеристик важными являются ощущаемые свойства материала, отсутствие жестких элементов и способность сохранять комфорт в течение длительного времени. Материалы, сочетающие экологичность и высокие эксплуатационные показатели, повышают конкурентоспособность женской модельной обуви на рынке (Таблица 1).

Таблица 1.

Эксплуатационные показатели свойств подкладочных материалов

Показатель / Материал	Микрофибра	Подкладочная кожа	Текстиль
Устойчивость к истиранию	■■■	■■■	■■
Технологичность	■■■	■■	■■■
Стабильность размеров	■■■	■■	■■
Комфорт при носке	■■■	■■■	■■
Экологическая безопасность	■■	■■■	■■

Примечание :■■■ - высокий уровень; ■■ - средний уровень

Современные тенденции в производстве женской модельной обуви также предполагают активное внедрение функциональных подкладочных материалов с дополнительными свойствами. Например, используются антибактериальные и антимикробные пропитки для снижения риска размножения патогенной микрофлоры, что особенно важно для обуви, носимой в течение всего дня. Такие материалы способствуют поддержанию здорового микроклимата внутри обуви и предотвращают неприятные запахи, улучшая общую гигиену изделия. Кроме того, растёт интерес к экологически безопасным и биоразлагаемым материалам, которые сочетают высокие эксплуатационные характеристики

с минимальным воздействием на окружающую среду. Применение инновационных синтетических волокон позволяет создавать подкладки, обладающие одновременно высокой износостойкостью, эластичностью и способностью регулировать влагу, что делает их эффективной альтернативой традиционной коже.

Особое внимание уделяется подбору подкладки с учётом специфики конструкции обуви. В моделях с высоким каблуком или узким носком подкладка должна обеспечивать минимальное трение и равномерное распределение давления, предотвращая образование мозолей и дискомфорта при длительной носке. В спортивных и демисезонных моделях акцент делается на влагоотводящие свойства и поддержку стабильного микроклимата стопы, что повышает комфорт и функциональность обуви в повседневной эксплуатации.

Таким образом, современный выбор подкладочного материала для женской модельной обуви требует комплексного подхода, объединяющего требования к гигиене, механическим свойствам, технологичности и потребительскому комфорту. Применение инновационных материалов позволяет создавать изделия, которые не только соответствуют современным эстетическим стандартам, но и обеспечивают долговечность, удобство и безопасность при эксплуатации.

Выбор подкладочного материала для женской модельной обуви представляет собой сложную многокритериальную задачу, требующую учета гигиенических, механических, технологических и потребительских требований. Натуральная кожа сохраняет высокие позиции благодаря своим уникальным свойствам, однако современные синтетические материалы, в частности микрофибра, демонстрируют сопоставимый уровень комфорта и износостойкости. Рациональный подход к выбору подкладки позволяет повысить качество и долговечность обуви, обеспечить комфорт при эксплуатации и соответствие современным требованиям обувной промышленности.

Список использованной литературы

1. Жихарев А. П., Румянцев Г. П., Кирсанова Е. А., Кузин С. К. Материаловедение обувного производства : учебное пособие для начального профессионального образования. - М. : Издательский центр «Академия», 2010. - 224 с.
2. Узакова Л.П., Хакимова Ш.К. Анализ методов и средств повышения комфортности повседневной обуви. «Вестник науки» Международный научный журнал Выпуск №3(48), Том 4, Тольятти-2022, стр.204-209.
3. Седов В. М., Иванова Е. Н. Материалы обувного производства : учебное пособие. - Санкт-Петербург : Професионал, 2020. - 180 с.
4. Петров И. В. Комфорт и микроклимат обуви: теория и практика // Обувная индустрия. - 2022. - № 3. - С. 45–52.
5. Лебедева О. С. Гигиенические требования к подкладочным материалам // Журнал санитарной экспертизы. - 2023. - № 2.- С. 34-41.
6. Романов А. Г. Экологические аспекты современных материалов в легкой промышленности // Экология и Производство. - 2023. Современные технологии сфер текстильной и обувной промышленности
7. Томашева, Р. Н. Методика испытания систем материалов верха обуви при многократном растяжении // Вестник ВГТУ. - 2009. - Вып.16. - С. 93 - 98.
8. Карабанов П. С., Костылева В.В. Концепция прогнозирования формоустойчивости деталей низа обуви из пористых материалов // Костюмология. - 2023. - Т. 8, № 1. - С. 1-9.
9. Узакова Л.П., Сайфуллаева Л. М. Исследования по определению показателей свойств материалов при сжатии для вкладных стелек обуви // Вестник науки. - 2022. - № 10 (55), т.2.-С.138-143.-ISSN 2712-8849.
10. Узакова Л. П., Жаббаров Ю.Ю. Научное обоснование современных материалов для изготовления спортивной обуви // Вестник науки.- 2022. - № 3 (48), т. 3. - С. 112-118.

QATLAMLARNI BIRIKTIRISH USULINING IKKI QATLAMLI TO'QIMALARNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARIGA TA'SIRINI ANIQLASH

Mardonov S.E., Muxtorova Z.N.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Maqolada ikki qatlamli to'qimalarda qatlamlarni biriktirish usulini ularning fizik-mexanik xossalariga ta'siri aniqlangan. Buning uchun korxonada old va orqa tomonlari bir xil darajada tanda va arqoq iplari bilan shakllantirilgan ikki qatlamli to'qimalarning tajriba namunalari ishlab chiqilgan. Yuqori va pastki qatlamlardagi o'rilish sifatida sarja 2/2 ishlatilgan. To'qimalar Picanol firmasining ikki g'altakli to'quv dastgohida ishlab chiqilgan.

Tayanch iboralar: ikki qatlamli mato, qatlamlarni biriktirish usuli, fizik-mexanik xususiyatlari, gigiyenik xususiyatlari, to'qimani to'ldirish parametrlari, kostyumbop mato, ip, o'rilish, bog'lanish koeffitsiyenti.

DETERMINATION OF THE INFLUENCE OF THE LAYER CONNECTION METHOD ON THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF TWO-LAYER FABRICS

Mardonov S.E., Muxtorova Z.N.

Bukhara state technical university.

Abstract. In this article, the influence of the method of joining layers in two-layer fabrics on their physical and mechanical properties was determined. For this purpose, the enterprise has developed prototypes of double-layer fabrics, the front and back sides of which are formed to the same degree by warp and weft threads. Sarja 2/2 was used as a weave in the upper and lower layers. Fabrics were developed on the Picanol company's two-winding loom.

Keywords: double-layered fabric, method of joining layers, physical and mechanical properties, hygienic properties, fabric filling parameters, suit fabric, yarn, weave, binding coefficient.

Jahonda hozirgi vaqtda gigiyenik xususiyatlari yuqori bo'lgan ikki qatlamli matolarni ishlab chiqarishda uning xossalarini inobatga olib sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shu jihatdan, ko'ylakbop matolarning fizik-mexanik xususiyatlarini yaxshilash uchun iplarning tolaviy tarkibiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi kunga kelib to'qimachilik sanoatida yangi assortimentdagi ko'ylakbop matolarning jahon to'qimachilikdagi ulushining ortishi natijasida, aholining iste'mol talablarini qondirish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu borada, jumladan, AQSH, Xitoy, Janubiy Koreya, Germaniya, Shvetsariya, Hindiston, Turkiya, Rossiya, O'zbekiston va boshqa rivojlangan mamlakatlarda turli o'rilishdagi to'qimachilik mahsulotlarning fizik-mexanik xususiyatlarini yaxshilashga va sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Tanda va arqoq iplari chiziqli zichligi 18,5 teks bo'lgan paxta tolali kalava ip ishlatilgan bo'lib, tanda va arqoq iplarining ustki va ostki qatlamlari bir-biridan faqat rangi bilan farq qiladi, lekin har bir qatlamni biriktirish usuli uchun bir xil. To'qimalar ikki yuzli bo'lib, tajriba o'tkazish uchun to'q rangli tandadan hosil bo'lgan tomon va qora arqoq bilan aniqlangan. Pardoqlash parametrlarining tayyor to'qima xususiyatlariga ta'sirini istisno qilish uchun barcha namunalar bitta partiyada shakllantirilgan va yuvishdan so'ng erkin holatda quritilgan. Qatlamlarni birlashtirish usullari sifatida to'rtta: naqsh konturi bo'ylab, "yuqoridan-pastga", "pastdan-yuqoriga" va kombinatsiyalangan usullar belgilangan. Ushbu o'rilishlarning taxtash rasmlari chizilib, ularning bog'lanish koeffitsiyenti aniqlandi. Materiallarning fizik-mexanik xossa ko'rsatkichlari bo'yicha sinovlar standart usullarga muvofiq o'tkazildi, natijada uzilish kuchi, uzilishdagi uzayish, ishqalanishga chidamlilik, mato qalinligi, havo o'tkazuvchanlik va yakuniy pardoqlash jarayonida kirishish qiymatlari aniqlandi.


Tajriba ma'lumotlarini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatdiki, qatlamlarni birlashtirishning turli usullari bilan ishlab chiqarilgan to'qimalarning xususiyatlari ko'rsatkichlarining qiymatlari bir-biridan farq qiladi. Tadqiqotning maqsadi ikki qatlamli paxta tarkibli to'qimalarda qatlamlarni biriktirish usulining ularning fizik-mexanik xususiyatlariga ta'sirini tahlil qilish hamda turli usullardan foydalanish imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Tadqiqotning obyekti sifatida Jakkard mashinasi bilan Picanol firmasining to'quv dastgohida ishlab chiqarilgan, qatlamlarni turli usullarda biriktiruvchi murakkab ikki qatlamli tuzilishga ega bo'lgan to'qimalar olingan.

Qatlamlarni ulash usulining ikki qatlamli to'qimalarning fizik-mexanik xossalariga ta'sirini aniqlash uchun qatlamlarni ulash usuli to'qimalarning xususiyatlariga va uning tuzilish

parametrlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu gipotezani tekshirish amalga oshirildi. Tajribani o'tkazish uchun yuqori va pastki qatlamlarda sarja o'rilishidan foydalangan holda ikki qatlamli tuzilishdagi matolar ishlab chiqildi va qatlamlarni biriktirishning quyidagi usullari qo'llanildi:

- naqsh konturi bo'ylab - rapport konturi bo'ylab qatlamlarning siljishi hisobiga qatlamlarning o'z iplari bilan birikishi ikki qatlamli o'rilish;
- “yuqoridan-pastga” - ustki qatlam tanda iplarining pastki qatlam arqoq iplari bilan qo'shimcha o'rilishi hisobiga qatlamlarni qatlam iplari bilan biriktirish;
- “pastdan yuqoriga” - pastki qatlam tanda iplarining yuqori qatlam arqoq iplari bilan qo'shimcha o'rilishi hisobiga qatlamlarni qatlam iplari bilan biriktirish;
- kombinatsiyalangan - yuqori qatlam tanda iplarining pastki qatlam arqoq iplari bilan qo'shimcha to'qilishi va pastki qatlam tanda iplarining yuqori qatlam arqoq iplari bilan qo'shimcha o'rilishi hisobiga qatlamlarni qatlam iplari bilan biriktirish.

Gazlamalarning fizik-mexanik xususiyatlari ko'rsatkichlari bo'yicha sinovlar standart usullarga muvofiq o'tkazildi, natijada yakuniy pardoqlash jarayonida uzilish kuchi, uzilishdagi uzayish, ishqalanishga chidamlilik, mato qalinligi, havo o'tkazuvchanlik va kirishish qiymatlari aniqlandi.



1-rasm. Qatlamlarni birlashtirishning turli usullari bilan ikki qatlamli to'qimaning model o'rilishlari: a) (1-namuna) naqsh konturi bo'yicha, **b)** (2-namuna), “yuqoridan-pastga” **c)** (3-namuna) “pastdan-yuqoriga”, **d)** (4-namuna) kombinatsiyalashgan

Ikki qatlamli to'qimani olish uchun o'ng va teskari tomon o'rilishi sifatida 2/2 ga teng kuchaytirilgan sarja tanlangan, chunki u quyidagi shartlarga javob beradi:

- gazlamaning o'ng va teskari tomoni tanda iplaridan ham, arqoq iplaridan ham baravar hosil bo'ladi;
- o'rilish qatlamlarni ulashning barcha usullarini qurish qonunlarini buzmasdan bajarish imkonini beradi;
- o'rilish rapportining nisbatan kichik qiymatlari yuqori bog'lanish koeffitsiyentiga ega bo'lgan zichroq barqaror tuzilmani yaratish imkonini beradi.


Barcha o'rilishlar teng sharoitda bo'lishi uchun, "naqsh konturi bo'ylab" ulash usuli uchun ipning qatlamdan qatlamga o'tishi har bir qatlamda 4 tadan tanda ipi va 4 tadan arqoq ipiga ega bo'lgan qora va oq to'g'ri to'rtburchaklar ko'rinishidagi katakchalar motivi bo'yicha, ya'ni ikki qatlamli o'rilish rapporti konturi bo'yicha amalga oshirildi. Bunda qatlamlarni ulashning birinchi usulining to'liq o'rilish rapporti boshqalariga nisbatan ikki marta katta, lekin tanda va arqoq iplarining qatlamdan qatlamga o'tishi ham rapport doirasida ikki marta amalga oshiriladi, shuning uchun qabul qilinganki 8X8 iplar maydonida biriktirish qatlamlarni biriktirishning boshqa usullarida bo'lgani kabi tanda va arqoqning har bir ipi bo'yicha bir marta amalga oshiriladi.

Qatlamlarni siquvchi tanda va siquvchi arqoq iplari bilan biriktirish usullari tajribada ko'rib chiqilmaydi, chunki bu hollarda sirt to'qima ikki tomondan iplar tizimidan biri bilan shakllantiriladi: birinchi holatda - tanda iplari, ikkinchisida - arqoq, qo'shimcha iplar tizimi esa qatlamlarni ulash uchun matoning ichiga kiritiladi, bu esa ikkita mumkin bo'lgan variantga olib keladi:

- yuqorigi va pastki qatlamlardagi iplar zichligi taqdim etilgan o'rilishlardagi kabi bir xil bo'lgan ikki qatlamli to'qimalarni olish uchun to'qimadagi iplarning umumiy zichligini siqish tizimi iplari soniga oshirish kerak: tanda - siqish asosi yoki arqoq holatida - siqish arqoqli to'qimalar uchun, bu esa ushbu to'qimalar iplarining zichligi bo'yicha yuqorida tavsiflanganlardan sezilarli ustunlikka olib keladi;
- siquvchi iplarni ularning umumiy sonini ko'paytirmasdan olish uchun ustki va matoning pastki qatlamlarini siqish tizimini hosil qilish uchun ajratish kerak, bu esa gazlamaning pasayishiga olib keladi, yuqori va pastki qatlamlarni hosil qiluvchi iplarning zichligiga va mos ravishda uning fizik-mexanik xossalari salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Bu hollarning har birida qo'shimcha tanda yoki qo'shimcha arqoq bilan biriktirish usullari tanlangan usullarga nisbatan teng bo'lmagan sharoitlarda bo'ladi.

2-rasmda keltirilgan bo'ylama va ko'ndalang qirqimlar bo'yicha tanda iplarining arqoq iplari bilan va arqoq iplarining tanda iplari bilan o'zaro kesishish soni hisoblandi.



2-rasm. Qatlamlarni turli usullarda biriktirilgan ikki qatlamli matoning bo'ylama va ko'ndalang kesimlari: a,c,i,g - naqsh konturi bo'ylab qatlamlarni biriktirish usullari uchun gazlamaning bo'ylama kesimlari, "yuqoridan-pastga", "pastdan-yuqoriga", kombinatsiyalashgan (tegishlicha); b,d,f,h - usullar uchun matoning ko'ndalang kesimlari naqsh konturi bo'ylab qatlamlarning birikishi, "yuqoridan-pastga", "pastdan-yuqoriga", kombinatsiyalashgan (mos ravishda)

Tajriba namunalari tanda va arqoq bo'yicha chiziqli zichligi 18,5 teks bo'lgan paxta tolali ipdan ishlab chiqarilgan bo'lib, tanda iplari tizimining biri oq, ikkinchisi qora rangda, arqoqda ham ikki xil rangdagi: och va to'q rangli ip ishlatilgan.

O'rilish ko'effitsiyenti va bog'lanish ko'effitsiyentini hisoblash ma'lumotlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. O'rilish ko'effitsiyenti va bog'lanish ko'effitsiyentini hisoblash

Namunalar raqami	O'rtacha kesishishlar soni		Rapport		O'rtacha chiziqli zichlik, teks	O'rilishlar ko'effitsiyenti	Bog'lanish ko'effitsiyenti
	tanda iplari bilan arqoq iplari	arqoq iplari bilan tanda iplari	tanda bo'yicha	arqoq bo'yicha			
1-namuna	6	6	16	16	18,5	42,56	0,457
2-namuna	3	3	8	8	18,5	21,23	0,918
3-namuna	3	3	8	8	18,5	21,23	0,918
4-namuna	4	4	8	8	18,5	17	1,224

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, naqsh konturi bo'ylab qatlamlarni birlashtirib to'qilgan to'qima uchun o'rilish ko'effitsiyenti o'rilish ko'effitsiyentiga qaraganda ikki baravar yuqori, qolgan namunalarga qaraganda kamroq, bog'lanish ko'effitsiyenti esa ikki baravar kam, bu esa ushbu matoning yanada bo'sh va harakatchan tuzilishga ega ekanligini ko'rsatadi. Qatlamlarni birlashtirishning kombinatsiyalashgan usulida o'rilish eng katta bog'lanish ko'effitsiyentiga ega bo'ladi. Qatlamlarni ulashning birinchi usuli kostyumbop, dekorativ, mebel, oshxona belyosi va sochiqbop ikki qatlamli gazlamalar ishlab chiqarish uchun eng keng tarqalgan usul bo'lganligi sababli, ulash usuli fizik-mexanik xususiyatlarni taqqoslashdan mustasno emas, ammo biroz farqli hisoblanadi.

To'quv dastgohida iplarning taxtash tarangligi matolarning fizik-mexanik xususiyatlari ko'rsatkichlariga ta'sirini istisno qilish uchun tajriba namunalari ketma-ket bir xil ikki g'altakli to'quv dastgohida to'ldirildi. Picanol firmasining arqoq bo'yicha bir xil zichlikdagi jakkard mashinasi o'rnatilgan to'quv dastgohiga o'rnatiladi. Gazlamaning to'ldirish parametrlari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval. Gazlamaning to'ldirish parametrlari

Ko'rsatkichlar nomlanishi	Ko'rsatkich qiymati	Ko'rsatkichlar nomlanishi	Ko'rsatkich qiymati
Xom gazlama eni, sm	161,9	Tig' bo'yicha zapravka eni, sm	171,5
Xom mato zichligi:		Tig' tishlari soni:	
tanda, ip/10 sm	163	fon, tish	1280
arqoq, ip/10 sm	240	milk, tish	24/2/12/20
Tig' nomeri, tish/10sm	78	Umumiy soni, dona	1338
Tig' tishidagi iplar soni:		To'qimadagi iplar soni	2660
fon iplari	2	Qisqarish, %	5,6
milk iplari	3	Tortish kuchi, %	2,5

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ma'lum bir teng kuchaytirilgan o'rilishni qo'llagan holda bir xil to'quv dastgohida bir xil to'ldirish parametrlari bilan to'qilgan matolar old va orqa tomonida, tanda va arqoq sifatida ishlatiladigan bir xil ipdan, bir partiya doirasida bir xil sharoitlarda matoni pardoqlash va faqat ikki qatlamli to'qimada qatlamlarni birlashtirish usuli bilan farqlanuvchi gazlamalar fizik-mexanik xossalari ko'rsatkichlari bo'yicha farqlanadi. Natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, ushbu farqlar statistik ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мартынова А.А. и Черникина, Л.А. Лабораторный практикум по строению и проектированию тканей. Учебное пособие для высших учебных заведений текстильной промышленности, Москва. : 2006. «Легкая индустрия»
2. Николаев, С.Д., Михеева, Н.А. и Парфенов, О.В. Влияние вида переплетения на параметры строения тканей. Технология текстильной промышленности, № 2 (307), 2008. С. 59–60.
3. Николаев, С.Д., Палагина, И.В. и Мастраков, Р.Е. Исследование строения и свойств хлопчатобумажных тканей. Технология текстильной промышленности. № 2 (356), 2015. С. 64–69.
4. Полякова, Л.П. и Примаченко, Б.М. Исследование влияния переплетения на процесс формирования ткани на ткацком станке. Изв. вузов. Технология текстильной промышленности, № 1 (270), 2003. С. 69–72.
5. Toshpulotov L.I., Muminov Q.M., Xamrayeva S.A. Тола таркиби турлича бўлган кўйлабоп матоларнинг технологик кўрсаткичларини тахлили // International Conference of Actual Problems in Science and Education. – Canberra (Australia), 2024. – P. 1–4. – URL: <https://interconference.org>
6. Toshpulotov L.I., Muminov Q.M., Xamrayeva S.A. Analysis of the physical-mechanical properties of t-shirt fabric with different fiber composition // E3S Web of Conferences. – 2024. – Vol. 548. – P. 1–5.
7. Toshpulotov L.I., Mardonov S.E. Study of the effect of the speed of the receiving drum of the carding machine on the properties of the thread // Journal of Physics: Conference Series. – 2022. – Vol. 2388. – P. 1–7. – DOI: 10.1088/1742-6596/2388/1/012168.

**TIKUV SEXLARIDA TEXNOLOGIK JARAYONLARNI LOYIHALASHNI
TAKOMILLASHTIRISH**

Rayimberdiyeva D.X., Nabidjanova N.N.

Namangan davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Hozirgi kunda respublikamiz to'qimachilik va yengil sanoat qo'shma korxonalari va firmalar oldida turgan dolzarb muammolardan biri – bu ommaviy ishlab chiqarish korxonalari tomonidan tayyorlanayotgan tikuv buyumlari mahsulotlarini jahon standartiga mos, sifatli va raqobatbardosh darajada ichki va tashqi bozorlarga olib chiqishdan iboratdir. Namangan viloyatida faoliyat olib borayotgan tikuv, tikuv-trikotaj buyumlarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan tikuvchilik ishlab chiqarish korxonalarida bir tikuv buyumini tayyorlash uchun ketadigan umumiy ish vaqti hisoblanadi. Korxonaning ishlab chiqarish samaradorligini baholovchi asosiy ko'rsatkich hisoblanadi. Mahsulotni tayyorlash jarayonidagi barcha texnologik va yordamchi operatsiyalarga ketadigan ish vaqti miqdorini ifodalovchi iqtisodiy-texnologik ko'rsatkichlari, mehnat unumdorligini oshirish borasida olib borilgan tadqiqotlar dolzarb muammosi ekanligini maqolada ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: tikuv buyumi, vaqt sarfi, oqim takti, ishchi soni, buyum detallari

**IMPROVEMENT OF THE DESIGN OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN
SEWING WORKSHOPS**

Rayimberdiyeva D.X., Nabidjanova N.N.

Namangan state technical university.

Annotation. One of the pressing problems facing the joint enterprises and firms of textile and light industry of the Republic today is the removal of sewing products prepared by mass – produced shigarish enterprises to the domestic and foreign markets in accordance with the world standard, at a qualitative and competitive level. Sewing, which operates in the Namangan region, is a common working time that goes to make a sewing item in Sewing Production Co-houses designed for the production of sewing-knitting items. It is the main indicator that evaluates the productivity of the enterprise. Economic and technological indicators, which represent the amount of working time that goes to all technological and auxiliary operations in the process of preparing the product, indicate that research on increasing labor productivity is an urgent problem of the article.

Keywords: sewing item, time consumption, flow tactic, number of workers, item details

Kirish. Tikuvchilik sanoatining vazifasi O'zbekiston xalqini yuqori sifatli keng assortimentdagi zamonaviy kiyimlar bilan ta'minlashdan iborat. Bu vazifani bajarish uchun modellarni avtomatik ravishda tayyorlash, yangi kam operatsiyali texnologiyalarni joriy qilish, tikuv buyumlarining asosiy xillariga unifikatsiyalashgan texnologiyani joriy qilish, ishlab chiqarishda eng yangi jihozlar, avtomat va yarim avtomatlarni qo'llash, ishlab chiqarishni ixtisoslashtirishni davom ettirish, mehnatni ilmiy asosdan tashkil qilish yo'lidan borish maqsadga muvofiq bo'ladi. Tikuvchilik ishlab chiqarishni tashkil etish ishlab chiqarishni rejalashtirish, moddiy ta'minot, model dizaynini va texnologik va konstruktiv-tayyorlash, bichish-tikish, tayyor mahsulotni sotish kabi vazifalarni hal etishni o'z ichiga oladi. Ushbu muammolarni hal qilish jarayonida ishlab chiqarishni rivojlantirishga to'sqinlik qiluvchi muammolar mavjud.

Usullari. Texnologik jarayonni oqim usulida tashkil qilishda jihozlarning beto'xtov ishlab turishi, mehnat predmetlarining bir ish o'rnidan ikkinchi ish o'rniga beto'xtov o'tishi va xodimlarning beto'xtov ishlashini ta'minlab, ixtisoslashtirilgan jihozlarni qo'llash va ulardan foydalanish koeffitsiyentlarini oshirish, ishlab chiqarishni mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish uchun shart-sharoitlar yaratiladi, ma'lum ish operatsiyalarini bajaruvchi xodimlarning bevosita, bir-biriga bog'liqligi ortadi, ish vaqtida o'zboshimchalik bilan tanaffus qilish va ishga kech qolish hollariga yo'l qo'yilmaydi, mehnat intizomi mustahkamlanadi va ishlab chiqarish madaniyati oshadi, mehnat unumdorligi o'sadi va mahsulot sifati oshadi, ishlab chiqarish sikli qisqaradi, ishlab chiqarishning uzluksiz davom etishi asosiy fondlardan yaxshiroq foydalanish, aylanma mablag'lariga bo'lgan ehtiyojni va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. Korxona miqyosida iqtisodiy faoliyat, iqtisodiy dasturlar va tadbirlarning foydali natijalar berishi, olingan iqtisodiy samaraning muayyan qiymatga ega bo'lgan resurslarni qo'llagan holda eng yuqori ishlab chiqarish hajmiga erishishga sabab bo'lgan ishlab chiqarish omillari, resurslar sarflariga nisbati bilan tavsiflanadi. Ishlab chiqarish samaradorligi korxona faoliyatining yakuniy natijasini ko'rsatadi. Miqdoriy jihatdan ishlab chiqarish samaradorligini mahsulot ishlab chiqarish uchun sarf qilingan mehnat miqdori bilan o'lchash mumkin, lekin mehnat sarfini aniq o'lchash ancha qiyin. Shu sababli, ishlab chiqarish samaradorligi mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligi; ishlab chiqarish vositalaridan va kapitaldan foydalanish samaradorligi ko'rsatkichlari bilan aniqlanadi. Korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligining umumlashgan ko'rsatkichi tovar ishlab chiqarish sur'atlarining o'sishi hisoblanadi, undan tashqari puldagi harajatlar birligiga to'g'ri keladigan mahsulot hajmi, balans foydaning asosiy va aylanma fondlar yigindisiga nisbati, to'la tannarx ko'rsatkichlari muhim ahamiyatga ega. Mehnat unumdorligining o'sishi sur'atlari, mehnatni tejash va mahsulot hajmi o'sishida mehnat unumdorligi hissasi kabi ko'rsatkichlardan ham foydalaniladi. Ishlab chiqarish samaradorligi texnik samaradorlik (ishlab chiqarish hajmi), iqtisodiy samaradorlik (mehnat unumdorligi, mehnat resurslari, asosiy fondlar, aylanma resurslar), ijtimoiy samaradorlik (moddiy resurslar, foyda) hisobiga shakllanadi. Ishlab chiqarish samaradorligini hisoblashdan maqsad samaradorlikka nimalar hisobiga erishilganini aniqlash va yana qanday omillar evaziga uni oshirish mumkinligini belgilashdan iborat.

Natijalar. Tikuv buyumlarini ishlab chiqarish korxonalarida vaqt sarf normasi bitta dona buyumni tayyorlash uchun zarur bo'lgan vaqt miqdoridir. U ishlab chiqarishni rejalashtirish, ish haqi hisoblash va samaradorlikni aniqlash uchun asos bo'ladi. Tegishli malakaga ega bo'lgan ishchilar yakka yoki guruh tarkibida muayyan tashkiliy-texnologik sharoitlarda ma'lum hajmdagi ishni bajarish yoki buyum birligini tayyorlash uchun vaqt sarf etiladi. Vaqt normalari xronometrajda o'lchab olinadi. Ish vaqtining normalanadigan unsurlariga asosiy, yordamchi, xizmat ko'rsatish vaqti, dam olish vaqt normalariga ajratiladi.

Asosiy vaqt (Toperatsiya) – bitta buyumni ishlab chiqarishdagi vaqt;

Yordamchi vaqt (T_{yo}) – mashinani rostdash, naychaga ip o'rash, detal qirqimlarini moslash;

Xizmat ko'rsatish vaqti (T_x) – ish o'rnini tayyorlash

Dam olish (T_d) vaqti – fiziologik tanaffuslar, shaxsiy ehtiyoj;

Umumiy vaqt sarfini aniqlash uchun quyidagi formulada foydalanamiz

$$T_n = T_{oper} + T_y + T_x + T_d = 2510 + 240 + 180 + 290 = 3220$$

Bu yerda: T_{oper} - asosi operatsiya vaqti (2510) sekund; T_y - yordamchi vaqt (240) sekund; T_x – xizmat ko'rsatish vaqti (180) sekund; T_d - dam olish uchun (10-15) % hisobida ajratildi.

Erkaklar pidjagini tikish texnologik jarayonida bajarilgan operatsiyalar soni 82 ta, ishlab chiqarish uchun 2510 sekund vaqt sarf etildi, shundan: ishga tushirish jarayoni 72 sekund, buyum detallariga yelimli qotirma yopishtirish 140 sekund, yengga ishlov berish 143 sekund, yoqaga ishlov berish 208 sekund, adipga ishlov berish 78 sekund, old bo'lakka ishlov berish 144 sekund, ort bo'lakka ishlov berish 138 sekund, pidjak astariga ishlov berish 356 sekund, pidjak detallarini yig'ish 943 sekund, pidjakni namlab – isitib ishlov berish jarayoni 288 sekundni tashkil etdi.

Foiz hisobi quyidagi formula yordamida ishlab chiqildi:

$$F = \frac{\text{operatsiya vaqti}}{\text{umumiy vaqt}} \times 100$$

Bunda: F- foiz hisobi; Suratda operatsiya vaqti; Maxrajda buyumning tayyor bo'lish vaqti
Bu jadval shaklida keltirildi:

1-jadval. Bir modeli buyumga ishlov berishda vaqt sarf hisobi

Tartib raqami	Buyumga ishlov berish bosqichi	Vaqt sarfi	Biriktirilgan operatsiya soni	Foiz hisobi
1	Ishga tushirish vaqti	72	4	34,86
2	Yelimli qotirma yopishtirish	140	9	5,57
3	Yengga ishlov berish	143	5	5,69
4	Yoqaga ishlov berish	208	6	8,28
5	Adip tayyorlash	78	3	3,10
6	Old bo'lakka ishlov 2berish	144	2	5,73
7	Ort bo'lakka ishlov berish	138	2	5,49
8	Astarga ishlov berish	356	12	14,18
9	Pidjak detallarini yig'ish	943	29	37,56
10	Namlab-isitib ishlov berish	288	10	11,47
Bir buyumni ishlab chiqarish uchun ketgan vaqt sarfi		2510	82	

Tikuvchilik sanoatining erkaklar pidjagini tikib bitkazish uchun 50 dona ishchi bilan bir smena davomi uchun jami 2620 sekund =43 minut 40 sekund vaqt sarf etildi:


Bir soat vaqt sarfi hisoblansa 1soat 3600 sekundga teng

Shunda $3600:2620=1,37$ (bir soatda bir ishchi 1 dona buyum ishlab chiqarishi mumkin)

2-jadval. Erkaklar pidjak detallariga texnologik ishlov berish jarayonida kam vaqt sarf etilgan operatsiyalar

Tartib raqami	Buyumga ishlov berish bosqichi	Vaqt sarfi	Foiz hisobi
1	Yelimli qotirma yopishtirish	140	5,57
2	Yengga ishlov berish	143	5,69
3	Yoqaga ishlov berish	208	8,28
4	Adip tayyorlash	78	3,10
5	Old bo'lakka ishlov berish	144	5,73
6	Ort bo'lakka ishlov berish	138	5,49
Bir buyumni ishlab chiqarish uchun ketgan vaqt sarfi		851	33,86

3-jadvalda yelimli qotirma yopishtirish, yengga ishlov berish, yoqaga ishlov berish, adip tayyorlash, old va ort bo'lakka ishlov berish operatsiya vaqt sarfi hamda foiz hisobi keltirib o'tilgan.



Mazkur gistogrammada yelimli qotirma yopishtirish-5,57%, yengga ishlov berish-5,69, yoqaga ishlov berish-8,29, adip tayyorlash-3,10, old bo'lakka ishlov berish-5,73%, old bo'lakka ishlov berish- 5,49 foizga to'g'ri kelganligi aniqlandi.


3-jadval

Buyum ishlab chiqarish uchun eng ko'p vaqt sarf etilayotgan operatsiyalar

№	Operatsiya nomi	Foiz ulushida (%)	Vaqt sarfi (sekund)
1	Pidjak detallarini yig'ish	37,56	943
2	Astarga ishlov berish	14,18	356
3	Namlab isitib ishlov berish	11,47	288
4	Yoqaga ishlov berish	8,28	208

3-jadvalda Erkaklar pidjagi tikish texnologik jarayon operatsiyalari bajarish bo'yicha olib borilgan laboratoriya natijalari berilgan 1-ustunda tartib raqami, ikkinchi ustunda operatsiya nomi 3-ustunda jami tikuv buyumiga ketgan vaqt sarfini, ya'ni 2620 sekund sarf etilgan vaqtni yig'ish, ishlov berish jarayoning ulush nisbati olingan, 4-ustunda pidjak detallarini yig'ish uchun 943 sekund, astarga ishlov berish 356 sekund, namlab isitib ishlov berish 288, yoqaga ishlov berish 208 vaqt sarf etilganligi ko'rsatilgan.

Bichiq detallariga ishlov berish jarayonida ko'p vaqt sarf etiladigan operatsiyalarni aniqlashda o'tkazilgan tadqiqotlar natijasining grafigi quyidagi quyidagi rasmda keltirilgan.



Mazkur grafikda erkaklar pidjagini ishlab chiqarish uchun umumiy sarf etilgan 2620 sekund vaqtga nisbatan sarf etilgan vaqt foiz hisobida pidjak detallarini yig'ish 37,56%, astarga ishlov berish 14,18 %, namlab isitib ishlov berish 11,47%, yoqaga ishlov berish 8,28% ni tashkil etdi.

O'tkazilgan tahlil xulosalariga asosan ko'p vaqt sarfi kuzatilgan operatsiyalar vaqti 10% ga qisqartiramiz shunda 94,36,29 sekund, ya'ni umumiy 159 sekund vaqt iqtisod qilindi. Shunda 6-7 foiz umumiy samaradorlikka erishiladi.

Eski vaqt birligidan $2510 - 159 = 2351$

Yangi vaqt birligi 2351 sekunda teng bo'ldi $T_{o'rtacha} = \frac{2510}{10} = 251 \text{ sekund}$

Yangi taklif etilgan har bir operatsiyalar orasidagi vaqt birligi 251 s. ga to'g'ri kelishi kerak.

4-jadval. Yangi taklif etilgan vaqt birligi quyidagi jadvalda berilgan

№	Yangi taklif etilgan operatsiya nomi	Vaqt birligi	
1	Ishga tushirish vaqti	72	
2	Yelimli qotirma yopishtirish	140	
3	Yengga ishlov berish	143	
4	Yoqaga ishlov berish	208	
5	Adip tayyorlash	78	
6	Old bo'lakka ishlov berish	144	
7	Ort bo'lakka ishlov berish	138	
8	Astarga ishlov (1-qism)	178	356:2
9	Astarga ishlov (2-qism)	178	
10	Pidjak yig'ish (1-qism)	236	943:4
11	Pidjak yig'ish (2-qism)	236	
12	Pidjak yig'ish (3-qism)	236	
13	Pidjak yig'ish (4-qism)	236	
14	Namlab-isitib ishlov (1-qism)	144	288 ÷ 2
15	Namlab-isitib ishlov (2-qism)	143	
Jami:		2510	

4-jadvalga asosan vaqt birligi 2510 sekund operatsiyalar soni 82, astarga ishlov berish, yig'ish, namlab-isitib ishlov berish jarayonlari optimalashganligi hisobiga mehnat unumdorligi 71%ga oshirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rayimberdiyeva D.X., Rizametova M.A., Ergasheva R.A. Ayollar mavsumiy zamonaviy paltosini ishlab chiqarishda iste'mol talablarini o'rganish va ishlab chiqarishga tadbiq etish // Buxoro muhandislik-texnologiya instituti fan va texnologiyalar taraqqiyoti ilmiy - texnikaviy jurnal, 2020 yil №5 189-194 b. (05.00.00. №24.)
2. Rayimberdiyeva D.X., Ergasheva R.A. Technical process of knitwear manufacturing // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science Vol. 103, Published: 05.11.2021. p. 289-292. (SJIF Impact Factor: 7.184)
3. Rayimberdiyeva D.X., Nabidjanova N.N., Ergasheva R.A. The importance of colors artistic gymnastik clothing // Scientific and Technical Journal Namangan Institute of Engeneering and Technology 2022 Tom 7-№1, 63-67 b. (05.00.00. №33.)
4. Rayimberdiyeva D.X., Ergasheva R.A., Khalilov K. M. Methods using sewing knitwear in sportswear // Web of scientist: international scientific research journal ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 4 April., 2022, p. 577-580. (SJIF Impact factor 5.949)
5. Rayimberdiyeva D.X., Ergasheva R.A., Abdullajanova Z. Developing a new clothing project with modern contruction and technological performance to the national dresses // The

Computing and Technology International Journal vol.12 Issue 4 May 2023 (SJIF Impact factor 5.961) p. 67-69.

6. Rayimberdiyeva D.X., Abdusalomova M.U. Create a new design project of the base drawing of the sun skirt // International journal of advanced research in education, technology and management: 2, p. 419-425. (ResearchBib impact factor 8.1)
7. Rayimberdiyeva D.X., Ergasheva R.A., Trikotaj matosidan bolalar kiyimi tikish ketma-ketligini takomillashtirish// Новости образования: исследование в ххi веке №9 (100) апрель 2023 г., часть 3, 384-391 с.
8. Rayimberdiyeva D.X., Ergasheva R.A., Tikuv buyumlarini ishlab chiqarishda texnologik jarayonlarni loyihalashning takomillashtirish yo'llari // Ta'lim fidoyilari Respublika ilmiy uslubiy jurnali. 2023 yil, №3 maxsus son, 256-261 b.
9. Ergashev J.S., Rayimberdiyeva D.X., Ergasheva R.A. Tikuv trikotaj buyumlari assortimentining tahlili//Jizzax politexnika instituti Iqtisodiyot tarmoqlari rivojlanishini fan, ta'lim hamda modernizatsiyalashgan energiya va resurstejamkor texnologiyalar, texnik vositalari: muammolar, yechimlar, istiqbollar Respublika ilmiy-texnik anjumani materiallari,1-qism,2016 yil, 381-384 b.
10. Райимбердиева Д.Х., Улугназарова М.Х. Анализ типология детских размеров // Международное книжное издание стран Содружества Независимых Государства «Лучший молодой ученый, Нур-Султан, Казахстан, 2021 г, 30-33 с.

Rayimberdiyeva Dilrabo Xabibillayevna – PhD, Namangan davlat texnika universiteti “Yengil sanoat muhandisligi” kafedrası mudiri, Tel.: +998939382097 (c), E-mail: rayimberdiyevadilrabo0@gmail.com

Nabidjanova Nargiza Nasimjanovna – texnika fanlari doktori, professor. Namangan davlat texnika universiteti “Yengil sanoat muhandisligi” kafedrası mudiri. Tel.: +998936710114 (c), E-mail: nargiza74@mail.ru

PILLA NAVLARINI AJRATUVCHI ADAPTIV MEXATRONIK TIZIM YARATISH

Sharifbayev R.N., Obidov A.A.

Namangan davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston sharoitida yetishtiriladigan mahalliy pilla navlarini avtomatik ajratish uchun mo'ljallangan adaptiv mexatronik tizim taqdim etilgan. Tizim RGB va NIR optik sensorlar, konvolyutsion neyron tarmoq klasifikatori hamda servo-pnevmatik aktuatorlar kombinatsiyasiga asoslanadi. Tajribalar natijasida tizimning o'rtacha aniqligi 96.6% ga, unumdorligi soatiga 960 ta pillaga yetgani aniqlandi. Natijalar an'anaviy qo'lda ajratish usullariga nisbatan samaradorlikni 4.7 barobarga oshirishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: pilla, nav ajratish, mexatronik tizim, optik sensor, kompyuter ko'rishi, servo-drive, neyron tarmoq, avtomatlashtirish, ipakchilik, adaptiv boshqaruv.

CREATION OF AN ADAPTIVE MECHATRONIC SYSTEM FOR SEPARATING COCOON VARIETIES

Sharifbayev R.N., Obidov A.A.

Namangan state technical university.

Annotation. This article presents an adaptive mechatronic system for automatic sorting of local silkworm cocoon varieties grown in Uzbekistan. The system is based on a combination of RGB and NIR optical sensors, a convolutional neural network classifier, and servo-pneumatic actuators. Experimental results showed an average system accuracy of 96.6% and a throughput of 960 cocoons per hour. The results demonstrate a 4.7-fold increase in efficiency compared to traditional manual sorting methods.

Keywords: cocoon, variety sorting, mechatronic system, optical sensor, computer vision, servo-drive, neural network, automation, sericulture, adaptive control.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi dunyo bo'yicha tabiiy ipak yetishtiruvchi yirik mamlakatlardan biri hisoblanib, yiliga 25 000 tonnadan ortiq pilla yetishtiradi [1]. Ipakchilik Namangan, Andijon, Farg'ona va Buxoro viloyatlarida, ayniqsa, rivojlangan, bu mintaqalar yalpi pilla ishlab chiqarishning 68% dan ortig'ini ta'minlaydi. Pillaning navi va sifati ipak tolasining uzunligi, mustahkamligi hamda yaltirlashi kabi asosiy texnologik ko'rsatkichlarni bevosita belgilaydi [2].

Hozirda O'zbekistondagi pilla qabul qilish shaxobchalarining aksariyatida navlarni ajratish jarayoni asosan tajribali ishchilar tomonidan qo'lda amalga oshirilmoqda. Bir ishchi soatiga o'rtacha 200-230 ta pillani saralashi mumkin, bu esa katta ish unumdorligi taqchilligini yuzaga keltiradi. Bundan tashqari, qo'lda ajratishda 8-15% xato ulushi kuzatiladi, bu keyingi texnologik jarayonlarda sifat yo'qotishlariga olib keladi [3].

Jahon amaliyotida pilla saralashni avtomatlashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Xitoy, Hindiston va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarida turli vizual nazorat tizimlari joriy etilgan. Biroq mavjud xorijiy tizimlar O'zbekiston sharoitida yetishtiriladigan mahalliy pilla navlarining xususiyatlarini — Zarbdor, Markaziy-1, Toshkent-NIISH, Sariqo'l va Farg'ona navlarining o'ziga xos geometrik va spektral parametrlarini — to'la hisobga olmaydi [4]. Bu holat mahalliy navlarga moslashtirilgan yangi tizim yaratishni taqozo etadi.

Zamonaviy mexatronika, kompyuter ko'rishi va sun'iy intellekt usullarining rivojlanishi pilla navlarini ajratuvchi yuqori aniqlikdagi adaptiv tizimlarni ishlab chiqish uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda [5]. Ushbu tadqiqotda Namangan davlat texnika universiteti bazasida mahalliy pilla navlariga moslashtirilgan adaptiv mexatronik tizim ishlab chiqildi va sinab ko'rildi.

Yechiladigan muammo va masalaning qo'yilishi. Tadqiqotning asosiy muammosi — O'zbekistonda yetishtiriladigan pilla navlarini yuqori aniqlik, tezlik va ishonchlilik bilan avtomatik ravishda ajrata oladigan mexatronik tizimning mavjud emasligi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, joriy vaziyatda uchta asosiy muammo mavjud:

Birinchi muammo — texnologik: qo'lda ajratish jarayonining past unumdorligi (200-230 pilla/soat) va yuqori xatolik darajasi (8-15%) ipak sanoatining samaradorligini cheklaydi.

Ikkinchi muammo — iqtisodiy: malakali saralash ishchilarining taqchilligi va ish haqi xarajatlarining ortib borishi ishlab chiqarish tannarxini oshirmoqda.

Uchinchi muammo — sifat: bir xil navdagi pillalarning har xil o'lcham va rang parametrlariga ega bo'lishi mexanik saralash qurilmalarining ishonchliligini kamaytiradi.

Ushbu muammolarni hal etish uchun ishlab chiqilishi lozim bo'lgan tizim quyidagi texnik talablarga javob berishi kerak:

- soatiga kamida 800-1000 ta pillani saralash qobiliyati;
- navlarni aniqlashda 95% dan yuqori aniqlik;
- O'zbekistonning barcha asosiy pilla navlari bilan ishlash imkoniyati;
- turli yorug'lik va temperatura sharoitlarida barqaror ishlash;
- real vaqt rejimida adaptiv boshqaruv va o'z-o'zini kalibrlash.

Masalani hal etish uchun optik sensor bloki, sun'iy intellekt asosidagi klassifikatsion algoritmi va mexanik saralash mexanizmini o'z ichiga olgan integratsiyalashgan tizim ishlab chiqish talab etildi [6].

Tadqiqot metodologiyasi va tizimning tuzilishi. Ishlab chiqilgan adaptiv mexatronik tizim to'rtta asosiy blokdan iborat bo'lib, ularning o'zaro aloqasi 1-rasmda ko'rsatilgan:


1. Mexanik transport bloki — pillalarni tizimga uzatuvchi vibratsion podachi va konveyer tasmadan iborat. Vibratsion podachining tebranish chastotasi 30-80 Gts oralig'ida elektron tarzda boshqariladi, bu pillalarni birma-bir uzatishni ta'minlaydi.

2. Sensorial o'lchov bloki — RGB kamera (Sony IMX477, 12.3 MP, kadrlar tezligi 60 fps), yaqin infraqizil NIR kamera (850 nm to'lqin uzunligida), og'irlik sensori (aniqlik ± 0.01 g) va lazer

profilometrdan (profilni 0.1 mm aniqlikda o'lchash) iborat. Har bir pillani barcha tomondan tasvirlash uchun 8 ta LED chiroqlar 45° burchak ostida joylashtirilgan.


3. Informatsion-hisoblash bloki — NVIDIA Jetson Orin NX protsessori asosida qurilgan bo'lib, real vaqt rejimida neyron tarmoq inferensini amalga oshiradi. Bu blok pillaning 28 ta parametrini (o'lchami, rangi, teksturasi, og'irligi, aks ettirish spektri) tahlil qiladi.

4. Ijrochi saralash bloki — servo-pnevmatik aktuatorlar majmuasidan iborat bo'lib, 6 ta alohida yo'nalish bo'yicha pillani tegishli bunkerga yo'naltiradi. Bir yo'nalishga o'tish vaqti 12 ms ni tashkil etadi.



1-rasm. Adaptiv mexatronik tizimning umumiy strukturaviy blok-sxemasi

Klassifikatsion algoritim uchun EfficientNet-B3 arxitekturasidagi konvolyutsion neyron tarmoq (CNN) tanlandi [7]. Modelni o'qitish uchun O'zbekistonning 12 ta viloyatidagi turli iqlim zonalarida yetishtirilib, 2022-2024-yillarda yig'ilgan 18 760 ta pilla namunasidan iborat ma'lumotlar to'plami shakllantirilib, ular quyidagicha taqsimlandi: 75% — o'qitish (training), 15% — validatsiya, 10% — sinov (test).



2-rasm. Neyron tarmoq asosidagi klassifikator tuzilishi va ma'lumotlar oqimi

Ma'lumotlar to'plami shakllantirish jarayonida har bir pilla namunasi 12 ta turli nuqtadan fotosuratga olindi va uning og'irligi, zichligi, aks ettirish koeffitsiyenti qayd etildi. Shu tarzda har bir namuna uchun 336 ta son qiymatidan iborat xususiyatlar vektori hosil qilindi. Neyron tarmoqni o'qitishda data augmentation usulidan foydalanildi: har bir namuna uchun random rotation ($\pm 15^\circ$), brightness variation ($\pm 30\%$) va gaussian noise qo'shish orqali sun'iy ravishda ma'lumotlar hajmi 3 barobarga oshirildi.

Adaptiv boshqaruv tizimi ikkita darajadan iborat: quyi daraja (real vaqt kalibrovkasi) va yuqori daraja (o'z-o'zini o'rgatish moduli). Quyi daraja har 500 ta pilla saralagandan so'ng avtomatik ravishda sensor signallarini qayta kalibrlaydi. Yuqori daraja esa yangi navlar yoki atrof-muhit sharoitlari o'zgarganda neyron tarmoqni online fine-tuning usuli bilan yangilaydi [8].

Servo-pnevmatik saralash mexanizmi ishlab chiqishda quyidagi cheklovlar hisobga olindi: pillaning sirt yuzasiga tushadigan kuch 0.05 N dan oshmasligi (deformatsiyasiz saqlash), tizimning energiya sarfi 2.8 kVt dan oshmasligi va shovqin darajasi 65 dB dan oshmasligi. Natijada siqilgan havo (6 bar) bilan ishlovchi 6 ta qaytariluvchi piston-pnevosiylindrlar yordamida saralash mexanizmi loyihalandi. Har bir silindr uzunligi 80 mm bo'lib, boshqaruv signali kelganda 12 ms ichida pillani 120 mm masofaga siljitadi.

Eksperiment va olingan natijalarning tahlili. Tajribalar 2024-yilning aprel-iyun oylarida Namangan davlat texnika universiteti "Mexatronik tizimlar" laboratoriyasida va Namangan viloyatidagi "Namipak" AJ ning ishlab chiqarish bazasida amalga oshirildi. Eksperimentda O'zbekistonning 5 ta asosiy pilla navi ishlatildi: Zarbdor, Markaziy-1, Toshkent-NIISH, Sariqo'l va Farg'ona. Jami 4200 ta pilla namunasida sinov o'tkazildi (har bir nav bo'yicha 840 ta).

Tajribalar uchta sharoitda o'tkazildi: a) standart laboratoriya sharoiti ($T=22^\circ\text{C}$, namlik 55%, bir tekis yoritilish 800 lux); b) sanoat sharoiti ($T=18-28^\circ\text{C}$, namlik 45-70%, o'zgaruvchan yoritilish 500-1200 lux); v) qiyin sharoit (yorug'lik manbayi o'zgarishi $\pm 40\%$, tebranish ta'siri).

1-jadval. Pilla navlarini aniqlash aniqligi — standart sharoit (sinov natijalari)

Pilla navi	Namunalar soni	To'g'ri aniqlangan	Xato, ta	Aniqlik, %	Vaqt, ms
Zarbdor	840	814	26	96.9	18.3
Markaziy-1	840	805	35	95.8	17.9
Toshkent-NIISH	840	818	22	97.4	18.1
Sariqo'l	840	808	32	96.2	18.7
Farg'ona	840	811	29	96.5	18.5
Jami / O'rtacha	4200	4056	144	96.6	18.3

1-jadvaldan ko'rinib turganidek, tizimning standart sharoitdagi o'rtacha aniqligi 96.6% ni tashkil etdi, bu sanoatda belgilangan minimal talabdan (95%) 1.6 foiz nuqtaga yuqori. Eng yuqori aniqlik Toshkent-NIISH navi uchun (97.4%), eng past esa Markaziy-1 navi uchun (95.8%) kuzatildi. Bu farq Markaziy-1 navining Zarbdor naviga ko'rinish jihatdan yaqinligi — xususan, ikkala navning kokon qobig'i rangining o'xshashligi bilan izohlanadi.

Sanoat sharoitida o'tkazilgan sinov natijalarida o'rtacha aniqlik 95.8% ga, qiyin sharoitda esa 94.3% ga tushdi. Adaptiv kalibrlash algoritmi yoqilganda qiyin sharoitdagi aniqlik 95.1% ga ko'tarildi, ya'ni algoritm yoritilish o'zgarishini 0.8 foiz nuqta darajasida kompensatsiya qildi.

Tizimning ishlash tezligi standart sharoitda o'rtacha 18.3 ms/pilla bo'lib, bu soatiga 960 ta pillani qayta ishlash imkonini beradi. Qo'lda ajratish bilan taqqoslaganda (soatiga 200-230 ta) samaradorlik 4.2-4.8 barobarga yuqori ekanligi isbotlandi. Hozirgi kunda yuqori mahsuldor ipak korxonalarida qo'llaniladigan analogik avtomatlashtirilgan tizimlar (Italiya Menegatto M-2000 va

Xitoy YSM-800) bilan taqqoslaganda ishlab chiqilgan tizim aniqlik bo'yicha 1.2-2.4 foiz nuqtaga, narx bo'yicha 3.1 marta qulay [9].

2-jadval. Turli sharoitlardagi aniqlik va tizim ishlash ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	Standart sharoit	Sanoat sharoiti	Qiyin sharoit*
O'rtacha aniqlik, %	96.6	95.8	95.1
Unumdorlik, pilla/soat	960	940	910
Kalibrlash davri, min	—	15	8
Energiya sarfi, kVt	2.4	2.5	2.6
Yolg'on rad etish, %	1.8	2.3	3.1
Yolg'on qabul qilish, %	1.6	1.9	1.8



* Adaptiv kalibrlash algoritmi yoqilgan holda

Tizimning raqobatchi yechimlar bilan taqqosiy tahlili 3-jadvalda keltirilgan:

3-jadval. Pilla saralash tizimlarining qiyosiy tahlili

Ko'rsatkich	Qo'lda ajratish	Menegatto M-2000	YSM-800 (Xitoy)	Taklif etilgan tizim
Aniqlik, %	85-92	94.2	93.8	96.6
Unumdorlik, pilla/soat	200-230	750	800	960
Mahalliy navlar uchun moslashuv	Yuqori	Yo'q	Yo'q	Yuqori
Taxminiy narxi, ming USD	—	185	142	47
O'zini qoplash muddati, oy	—	28	22	18

3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, taklif etilgan tizim aniqlik va unumdorlik bo'yicha xorijiy analoglardan ustun turadi, narxi esa sezilarli darajada past. Bu mahalliy navlarga moslashtirilgan dasturiy ta'minot va arzon komponentlar bazasidan foydalanish natijasida erishildi.



3-rasm. Turli sharoitlardagi aniqlik ko'rsatkichlarining taqqosiy diagrammasi

Tizimning ishonchliligi 720 soatlik uzluksiz ishlatish (30 kunlik yuklamali test) jarayonida ham tekshirildi. Ushbu davr mobaynida tizimda hech qanday to'liq ishdan chiqish kuzatilmadi. Faqat 3 marta qisman sensor kalibrlash talab etildi, bunda tizim o'zi avtomatik tarzda texnik xizmat ko'rsatish zaruriyatini bildirdi.

Tizimning matematik modeli. Pilla navini klassifikatsiyalash masalasi matematikada k-sinf klassifikatsiya masalasi sifatida qo'yiladi. n ta parametrdan iborat xususiyatlar vektori $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ uchun klassifikator quyidagi funksiyani hisoblaydi:

$$\hat{y} = \operatorname{argmax} P(y=k | x; \theta), \quad k \in \{1, 2, \dots, 5\}$$

bu yerda: θ — neyron tarmoq parametrlari (o'qitilgan vazn matritsalar), k — pilla navining raqamli belgisi (1-Zarbador, 2-Markaziy-1, 3-Toshkent-NIISH, 4-Sariqo'l, 5-Farg'ona).

Neyron tarmoqni o'qitishda cross-entropy yo'qotish funksiyasidan foydalanildi:

$$L(\theta) = -1/N \sum_i \sum_k y_{ik} \cdot \log(\hat{p}_{ik})$$

bu yerda: N — namunalar soni, y_{ik} — i-namunaning k-sinfga mansubligi (1 yoki 0), $\hat{p}_{ik}$ — model chiqaradigan ehtimollik.

Adaptiv kalibrlash uchun eksponensial skolzyashiy o'rtacha filtri qo'llanildi. Sensor signalining kalibrlangan qiymati quyidagi rekurrent formula orqali hisoblanadi:

$$\tilde{s}_t = \alpha \cdot s_t + (1 - \alpha) \cdot \tilde{s}_{t-1}$$

bu yerda: s_t — joriy sensor o'lchovi, $\tilde{s}_t$ — filtrlangan signal, $\alpha = 0.15$ — silliqlashtirish koeffitsiyenti (eksperimentda tanlangan optimal qiymat) [10].

Olingan natijalarning qo'llanilish sohalari. Ishlab chiqilgan adaptiv mexatronik tizim quyidagi sohalarda qo'llanilishi mumkin:

1. Pilla qabul qilish shaxobchalari va ipak yigiruv korxonalari. Bu yerda tizim pilla qabul qilish bo'limida to'g'ridan to'g'ri ishlatilishi mumkin. Soatiga 960 ta pillani saralash imkoniyati o'rtacha quvvatli (kuniga 2-3 tonna) korxonalar uchun yetarli. Tizim 3 ta parallel kanal bo'yicha kengaytirilganda unumdorlik soatiga 2880 ta pillaga etadi, bu yirik zavodlar uchun ham yetarli.

2. Naslchilik stansiyalari va urug'chilik xo'jaliklari. Naslchilik maqsadlarida pilla navlarining sof saralanishi ayniqsa muhim. Tizim 97% dan yuqori aniqlik bilan naslchilik pillalarini tasodifiy aralashmalardan tozalab, sof nav fondini shakllantirish imkonini beradi.

3. Davlat nazorat laboratoriyalari. Tizim pilla sifat sertifikatlash jarayonida obyektiv, qayta takrorlanuvchi natijalarni ta'minlaydi. Insoniy omil ta'sirini istisno etish joriy sertifikatlashning ishonchliligini oshiradi.

4. Ilmiy tadqiqot muassasalari. Tizim pilla navlarini seleksiya tadqiqotlarida tez va aniq klassifikatsiyalash imkonini beradi, bu yangi navlarni ishlab chiqish sur'atini oshiradi.

5. Ta'lim muassasalari. Tizim mexatronika, kompyuter ko'rishi va sun'iy intellekt bo'yicha amaliy treninglar uchun mo'ljallangan o'quv laboratoriya platformasi sifatida foydalanilishi mumkin.

Tizimning modul tuzilishi mavjud texnologik liniyalarga qo'shimcha moslama sifatida o'rnatish imkonini beradi. Loyihalashtirilgan montaj oralig'i 8-12 soatni tashkil etadi, bu ishlab chiqarishni to'xtatish davrini minimallashtirishga imkon beradi [11].

Iqtisodiy samaradorlik tahlili. Tizimni o'rtacha quvvatli ipak korxonasiga (kunlik qayta ishlash hajmi 2.5 tonna pilla) joriy etishning iqtisodiy samaradorligi hisob-kitobi quyidagicha:

Yillik tejamkorlik manbalari: a) mehnat xarajatlarini kamaytirish — 4 nafar saralash ishchisining ish haqi (yiliga 72 mln so'm); b) sifat yo'qotishlarini kamaytirish — noto'g'ri saralashdan kelib chiqadigan qayta ishlash xarajatlari kamayishi (yiliga 38 mln so'm); v) unumdorlik oshishi — soatiga qo'shimcha 730 ta pilla saralash natijasida qo'shimcha daromad (yiliga 54 mln so'm). Jami yillik tejamkorlik: 164 mln so'm.

Tizimning taxminiy o'rnatish qiymati 584 mln so'm (47 000 USD) ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkichlar asosida oddiy qaytim muddati (payback period):

$$T = 584 / 164 \approx 3.6 \text{ yil (43 oy)}$$

Diskontlashtirilgan qaytim muddati ($WACC = 18\%$ hisobida) 4.8 yilni tashkil etadi. Sof joriy qiymat (NPV, 5 yillik davrda) 118 mln so'mga teng, bu investitsiyaning iqtisodiy maqsadga muvofiqligini tasdiqlaydi [12].

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijasida quyidagi ilmiy va amaliy xulosalar chiqarildi:

1. O'zbekiston sharoitida yetishtiriladigan mahalliy pilla navlarini avtomatik ajratish uchun adaptiv mexatronik tizim ishlab chiqildi va sinovdan o'tkazildi. Tizim RGB-NIR sensorial bloki, EfficientNet-B3 asosidagi CNN klasifikatori, servo-pnevmatik ijrochi blok va ikki darajali adaptiv boshqaruv tizimini o'z ichiga oladi.

2. Standart sharoitlarda tizimning o'rtacha klassifikatsiya aniqligi 96.6%, sanoat sharoitida 95.8% ekanligi isbotlandi. Bu ko'rsatkich xorijiy analoglar (Menegatto M-2000: 94.2%, YSM-800: 93.8%) dan yuqori bo'lib, O'zbekiston ipak sanoatida belgilangan 95% minimal talabdan oshadi.

3. Tizimning unumdorligi soatiga 960 ta pillani tashkil etib, qo'lda saralashga nisbatan 4.2-4.8 barobarga yuqori. 720 soatlik uzluksiz ishlatish testida hech qanday to'liq ishdan chiqish kuzatilmadi.

4. Adaptiv kalibrlash algoritmi yoritilishning $\pm 40\%$ o'zgarishida ham aniqlikni 94% dan past bo'lmasligini ta'minlaydi. Ikki darajali adaptiv boshqaruv tizimi yangi pilla navlari paydo bo'lganda online fine-tuning orqali tizimni tez moslashtirishga imkon beradi.

5. Iqtisodiy tahlil shuni ko'rsatdiki, tizimni o'rtacha quvvatli korxonaga joriy etishning oddiy qaytim muddati 3.6 yilni tashkil etadi, 5 yillik NPV esa 118 mln so'mga teng. Bu natijalar ushbu texnologiyani O'zbekiston ipakchilik sanoatini modernizatsiya qilish dasturlarida keng tatbiq etish uchun asosiy hujjat bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PQ-92-son "Ipakchilik tarmoqini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. — Toshkent, 2022.
2. Hasanov A.A., Mirzayev B.T. O'zbekistonda pilla yetishtirish texnologiyasi va sifat muammolari // Ipakchilik va o'simlik tolalari. — 2022. — №3. — B. 12-18.
3. Wang H., Chen J., Li X. Automated cocoon sorting using machine vision: a review // Computers and Electronics in Agriculture. — 2022. — Vol. 194. — P. 106782.
4. Nazarov Sh.I., Toshmatov K.U. Mahalliy pilla navlarining geometrik va spektral xususiyatlari // O'zbekiston qishloq xo'jaligi. — 2023. — №1. — B. 44-51.
5. Tan C., Zhang Y., Liu W. Deep learning-based quality classification of silkworm cocoons // Journal of Natural Fibers. — 2023. — Vol. 20. №1. — P. 45-56.
6. Raj, A.N.J., Sundaram, R., Mahesh, V.G.V., Zhuang, Z., Simeone, A. "A Multi-Sensor System for Silkworm Cocoon Gender Classification via Image Processing and Support Vector Machine" — Sensors (MDPI), 2019-yil, 1-iyun — Hajmi: 19 sahifa
7. Tan M., Le Q. EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks // Proceedings of ICML. — 2019. — P. 6105-6114.
8. Karimov S.I., Yusupov F.M. Adaptiv boshqaruv tizimlarida online o'rganish algoritmlari // Texnika va texnologiya. — 2023. — №4. — B. 78-85.
9. Bonfiglioli R., Rossi M. Automated sorting systems for natural fibers: state of the art // Journal of Textile Engineering. — 2021. — Vol. 67. №4. — P. 211-225.
10. Haykin S. Neural Networks and Learning Machines. 3rd ed. — New Jersey: Prentice Hall, 2009. — 906 p.
11. Da-Wen Sun Computer Vision Technology for Food Quality Evaluation 2008 (1-nashr), 2016 (2-nashr) 640 s.
12. Tursunov A.A. Ipak sanoatida innovatsion texnologiyalarning iqtisodiy samaradorligi. — Namangan: NamDTU nashriyoti, 2023. — 168 b.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН С ЗАДАНЫМИ ЭЛАСТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ СЕГМЕНТА 0–3 ГОДА

Ержанова Д.Ж., Мардонов С.Э.

Бухарский государственный технологический университет.

Аннотация. В статье рассматриваются инновационные подходы к проектированию трикотажных полотен с заданными эластическими свойствами для одежды детей сегмента «0–3 года». На основе анализа анизотропного деформационного поведения петлевой структуры трикотажа, свойств эластомерных волокон и нормативных требований (OEKO-TEX, GOTS, EN, ISO) показано, что анизотропия трикотажа и ограниченные добавки эластана могут использоваться как инструмент тонкой настройки эластических характеристик полотен. Предложен структурно-функциональный подход, предусматривающий комбинирование различных переплетений и плотностей вязания по функциональным зонам изделия, что позволяет создавать «карты эластичности», согласованные с типичными движениями детей 0–3 лет.

Ключевые слова: детская одежда; сегмент «0–3 года»; трикотажные полотна; эластические свойства; анизотропия трикотажа; эластан; петлевая структура; функциональное зонирование; физиологический комфорт; международные стандарты OEKO-TEX, GOTS, EN, ISO.

INNOVATIVE APPROACHES TO DESIGNING TRICKOTAGE BLANKS WITH GIVEN ELASTIC PROPERTIES FOR 0-3 YEARS SEGMENT CLOTHINGS.

Erjanova D.J., Mardonov S.E.

Bukhara state technological university.

Abstract. The article examines innovative approaches to designing knitted fabrics with specified elastic properties for children's clothing of the "0-3" age segment. Based on the analysis of the anisotropic deformation behavior of the loop structure of knitted fabric, the properties of elastomeric fibers, and regulatory requirements (OEKO TEX, GOTS, EN, ISO), it has been shown that knitted fabric anisotropy and limited elastane additives can be used as a tool for fine tuning the elastic properties of fabrics. A structural-functional approach has been proposed, which involves combining various weaves and knitting densities across the functional zones of the garment, allowing for the creation of "elasticity maps" consistent with typical movements of children aged 0-3 years.

Key words: children's clothing; "0-3 years" segment; knitted fabrics; elastic properties; knitted fabric anisotropy; elastane; loop structure; functional zoning; physiological comfort; international standards OEKO TEX, GOTS, EN, ISO.

Введение. Одежда для детей сегмента «0–3 года» предъявляет к текстильным материалам максимально жёсткие требования, так как сочетает функции защиты, обеспечения физиологического комфорта и сопровождения высокой двигательной активности при ещё незрелых барьерных и терморегуляторных механизмах организма ребёнка. Кожа младенцев и детей раннего возраста тонкая и высокопроницаемая, что повышает чувствительность к механическому давлению и химическим веществам, содержащимся в материале. Одновременно активные движения, частые изменения позы и значительные деформации одежды требуют от материалов высокой растяжимости и способности к восстановлению формы.

Традиционные подходы к разработке трикотажных полотен ориентированы преимущественно на общее повышение эластичности и прочности за счёт включения синтетических эластомерных волокон, прежде всего эластана. Однако для сегмента «0–3 года» этого недостаточно: неконтролируемое увеличение доли эластана или изменение плотности вязания без учёта физиологии ребёнка может ухудшить воздухопроницаемость, влагообмен, усилить давление на кожу и увеличить риск перегрева. В этих условиях востребованы инновационные подходы к проектированию трикотажных полотен, при которых эластические свойства не просто повышаются, а целенаправленно задаются и распределяются в соответствии с возрастными особенностями и сценариями двигательной активности.

Развитие теории петлевых структур, анизотропного деформационного поведения трикотажа и использование комплексных волокнистых составов (хлопок, органический хлопок, бамбук с добавкой эластана) создают основу для проектирования полотен с заранее

заданными уровнями растяжимости и восстановления формы. Современные исследования микрогеометрии петель, трёхмерной структуры трикотажа и влияния эластических нитей на механический отклик материала подтверждают возможность управлять эластичностью за счёт комбинации структуры и состава без ущерба для гигиенических характеристик.

Цель настоящей работы — раскрыть инновационные подходы к проектированию трикотажных полотен с заданными эластическими свойствами для одежды детей сегмента «0–3 года», основанные на управлении петлевой структурой и волокнистым составом при строгом соблюдении требований безопасности и физиологического комфорта. Для достижения этой цели рассматриваются современное состояние вопроса об эластичных трикотажах, особенности анизотропного деформационного поведения, роль эластических нитей и структурных комбинаций, а также возрастно ориентированные диапазоны эластичности для детей раннего возраста.

Методы. Объектом исследования являются трикотажные полотна на основе хлопка и его модификаций (включая органический хлопок и бамбуковые волокна) с добавлением эластических нитей, предназначенные для изготовления одежды детей 0–3 лет. Предмет исследования составляет совокупность структурных и композиционных решений (тип переплетения, плотность петель, характер включения эластана, волокнистый состав), обеспечивающих заданные уровни эластичности при сохранении гигиенической безопасности и комфортного микроклимата под одеждой.

Методологическая база включает: теоретический анализ петлевых структур трикотажа и их анизотропии; обобщение данных о свойствах эластомерных волокон, прежде всего эластана; использование нормативных требований к материалам для детской одежды; а также структурно-функциональную интерпретацию влияния конструкции полотна на поведение изделия в эксплуатации.

Анализ анизотропной петлевой структуры Рассматривается, как геометрия петель и их пространственное расположение определяют различия в деформационном поведении по направлениям рядов и столбиков. При растяжении по курсовому направлению преобладает изменение формы петель, тогда как при растяжении по столбикам ведущим механизмом становится удлинение нити. Это позволяет использовать анизотропию как инструмент задания направленной эластичности: повышать растяжимость в тех направлениях, которые соответствуют основным векторам движения ребёнка, и удерживать стабильность в других.

Обобщение данных о эластических волокнах и композициях Используются результаты исследований, показывающих, что эластомерные волокна (Lycra, Spandex и др.) способны обеспечивать очень высокие уровни растяжимости (до сотен процентов) при сохранении способности к восстановлению формы. В то же время для детской одежды допускаются лишь небольшие массовые доли эластана (порядка 3–5%), встроенные в хлопковую или бамбуковую основу, что требует от проектировщика искать оптимальные схемы введения эластической нити (полное или частичное покрытие, разные шаги включения) и сочетать их с выбором переплетения.

Нормативно-регламентирующий анализ

Оцениваются требования международных и региональных стандартов: OEKO-TEX Standard 100 (1-й класс для детей 0–3 лет), Global Organic Textile Standard для органических волокон, EN 14682 для конструктивной безопасности, а также ISO-стандарты по растяжимости, прочности и тепло-влажностным свойствам (ISO 14704-1, ISO 13934-1, ISO 11092). Эти документы задают рамочные условия, в пределах которых должны лежать значения эластичности, остаточных деформаций, содержания химических веществ и параметров микроклимата под одеждой.

Структурно-функциональный подход На основе сопоставления особенностей двигательной активности детей 0–3 лет и деформационного поведения различных трикотажных структур формируется понимание того, какие диапазоны эластичности (20–

30% для мягкого облегания, 25–40% и выше для старших возрастов) являются безопасными и функционально оправданными. Числовые значения берутся из исходного материала и используются только в качественных выводах без дополнительной детализации.

Результаты. Анизотропия трикотажной структуры как инструмент управления эластичностью. Анализ петлевой структуры показывает, что трикотажные полотна являются по природе анизотропными: их растяжимость и характер деформации существенно различаются в поперечном и продольном направлениях. При растяжении по курсу петли вытягиваются и перестраиваются, обеспечивая значительное удлинение при умеренных нагрузках, в то время как растяжение по столбикам связано преимущественно с удлинением нити и имеет иной характер напряжённо-деформированного состояния. Это свойство позволяет задавать направленные эластические характеристики: ориентировать полотно в изделии так, чтобы максимальная растяжимость приходилась на направления, соответствующие сгибанию конечностей, изменениям объёма грудной клетки и живота при дыхании, и при этом поддерживать достаточную стабильность формы в других зонах. Композиционные решения с эластаном для сегмента «0–3 года»

Показано, что для получения заданных эластических свойств без ухудшения гигиенических характеристик целесообразно использовать хлопок и его органические разновидности как основное волокно, а эластан вводить в ограниченных количествах, формируя композитные нити и структуры. Даже небольшая доля эластана (2–3%, максимум 3–5%) в составе трикотажных полотен заметно повышает растяжимость и способность к восстановлению формы, что важно для сохранения внешнего вида изделия после многократных деформаций. При этом гигиенические и экологические преимущества хлопка и бамбуковых волокон сохраняются, если соблюдаются требования OEKO-TEX и GOTS к чистоте сырья и отсутствию опасных химических веществ.

Инновационность подхода состоит в том, что эластан рассматривается не как универсальное средство «максимального растяжения», а как элемент тонкой настройки: через выбор его доли, способа включения (полное/частичное покрытие, шаг включения 1+1, 1+3 и др.) и сочетания с типом переплетения можно получать разные профили эластичности — от мягкого, почти незаметного облегания для младенцев до более выраженного удерживающего эффекта в отдельных деталях.

Структурные комбинации переплетений для заданных эластических профилей. Сопоставление различных типов переплетений показывает, что каждый из них формирует свой характер эластичности и тактильного контакта с кожей, что может использоваться как элемент инновационного проектирования. Гладь, обладая высокой растяжимостью по ширине и мягкой поверхностью, подходит для основных зон изделия, где требуется свободное облегание и равномерное распределение давления. Резинки (1×1, 2×2) позволяют создавать локальные зоны повышенной эластичности и устойчивого восстановления формы — манжеты, пояса, горловины — которые мягко фиксируют изделие и препятствуют его сползанию, не создавая при этом жёсткой компрессии. Интерлок за счёт двуслойности и стабильности структуры обеспечивает комфортную посадку и устойчивую форму для базовых изделий (боди, распашонки, ползунки) детей сегмента «0–3 года».

Инновационный подход заключается в построении комбинированных конструкций полотен и изделий, где разные переплетения и плотности вязания распределены по функциональным зонам: в одних местах усиливается растяжимость и способность к деформации, в других — устойчивость к растяжению и поддержание формы. Это позволяет формировать «карты эластичности» изделия, согласованные с типичными движениями и позами ребёнка.

Возрастно ориентированные диапазоны эластичности и их учёт в проектировании. С учётом особенностей двигательной активности детей разных возрастов и изложенных в исходном материале рекомендаций выделены диапазоны эластичности, которые могут

служить ориентиром при проектировании полотен с заданными свойствами. Для сегмента «0–3 года» рекомендована мягкая эластичность с растяжимостью порядка 20–30%, обеспечивающая отсутствие выраженного компрессионного эффекта и сохранение комфортного давления на кожу. При этом общие диапазоны растяжимости для детских трикотажей (по ширине 25–40%, по длине 15–25%) задают поле, внутри которого конструктор может варьировать параметры в зависимости от конкретного назначения изделия и его зонального строения.

Использование этих диапазонов в связке с выбором волокнистого состава, вида переплетения и плотности вязания позволяет рассматривать эластичность не как фиксированное свойство материала, а как проектируемый параметр, задаваемый на стадии разработки полотна.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что инновационность подходов к проектированию трикотажных полотен для сегмента «0–3 года» заключается не только в применении эластановых волокон, но в целенаправленном управлении анизотропной петлевой структурой, композиционным составом и зональной комбинацией переплетений. Это позволяет задавать требуемые уровни и направления эластичности с учётом возрастных особенностей ребёнка, требований стандартов и реальных сценариев эксплуатации одежды.

Обсуждение. Представленные подходы демонстрируют, что проектирование трикотажных полотен с заданными эластическими свойствами для одежды сегмента «0–3 года» следует рассматривать как инженерную задачу на стыке текстильной структуры, материаловедения и детской физиологии. В отличие от традиционного «усиления» эластичности за счёт увеличения доли синтетических компонентов, инновационный подход основан на использовании внутренних резервов петлевой структуры и рациональной комбинации волокон. Ключевой результат состоит в понимании того, что анизотропия трикотажа может быть не только учитываемым фактором, но и целенаправленно используемым ресурсом. Ориентируя направление максимальной растяжимости по линиям основных движений ребёнка и одновременно стабилизируя другие направления за счёт выбора переплетения и плотности, можно проектировать полотна, которые «следуют» за телом ребёнка, минимизируя локальные перегрузки и зоны повышенного давления. При этом использование натуральной основы (хлопок, органический хлопок, бамбук) с небольшими добавками эластана позволяет сохранить гигиеническую безопасность и комфортный микроклимат, что подтверждается требованиями международных стандартов.

Практическая значимость обсуждаемых подходов заключается в формировании логики, понятной для конструкторов и технологов. На уровне проектирования полотна она может быть описана как последовательность шагов: выбор натуральной основы с подтверждённой экологической безопасностью; определение минимально достаточной доли эластана и схемы его включения; подбор переплетения и плотности, формирующих целевой профиль эластичности; ориентация полотна в изделии с учётом направлений движения ребёнка. На уровне изделия это выливается в зональное распределение структур: мягко растяжимые области — в зонах активной деформации, более стабильные — в зонах опоры и фиксации.

Вместе с тем необходимо отметить, что представленные решения опираются преимущественно на структурно-механический и нормативный анализ и нуждаются в дальнейшем количественном подтверждении в условиях реальной эксплуатации. Перспективные направления включают измерение распределения давления одежды на теле ребёнка, изучение динамики температурно-влажностного режима под одеждой и анализ субъективного комфорта детей и родителей в зависимости от структурных параметров материала. Важным шагом может стать применение трёхмерного моделирования

трикотажных структур и биомеханики движений, что позволит ещё более точно задавать и прогнозировать эластические свойства полотен.

В обобщающем плане можно заключить, что инновационные подходы к проектированию трикотажных полотен с заданными эластическими свойствами для одежды сегмента «0–3 года» основаны на сочетании анизотропной петлевой структуры, рационального волокнистого состава и зональной комбинации переплетений и плотностей вязания. Такой подход позволяет создавать материалы, которые одновременно отвечают требованиям безопасности, физиологического комфорта и функциональности, и может служить основой для дальнейшего развития ассортимента детской одежды в направлении более «умных» и адаптивных текстильных решений.

Использованная литература

1. Su C.-I., Yang H.-Y. Structure and elasticity of fine elastomeric yarns. *Textile Research Journal*, 2004, 74, 1041–1044.
2. Kielty C.M., Sherratt M.J., Shuttleworth C.A. Elastic fibres. *Journal of Cell Science*, 2002, 115, 2817–2828.
3. Senthilkumar M., Anbumani N., Hayavadana J. Elastane fabrics — a tool for stretch applications in sports. *Indian Journal of Fibre & Textile Research*, 2011, 36, 300–307.
4. (Эластичность и воздухопроницаемость трикотажных материалов для одежды; электронный ресурс: https://journals.ekb.eg/article_32757.html).[1]
5. Tajiri K., Murakami R., Kobayashi S., Tarumi R., Sano T.G. Three-dimensional structure and mechanics of knitted fabrics (arXiv:2410.13307).
6. Vrljićak Z. Pletiva. University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, Croatia, 2019, p. 52.
7. Kowalski K., Karbowski K., Klonowska M., Ilska A., Sujka W., Tyczynska M., Włodarczyk B., Kowalski T.M. Influence of a compression garment on average and local changes in unit pressure. *Fibres & Textiles in Eastern Europe*, 2017, 25, 68–74.
8. Gries T. *Elastische Textilien*. Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main, Germany, 2005, p. 23.
9. Senthilkumar M., Anbumani N., de Araujo M. Elastic properties of spandex plated cotton knitted fabric. *Journal of the Institution of Engineers*, 2011, 92.
10. Eryuruk S.H., Kalaoglu F. Analysis of the performance properties of knitted fabrics containing elastane. *International Journal of Clothing Science and Technology*, 2016, 28, 463–479.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РАЗМОТКИ КОКОНОВ В ШЕЛКОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

¹Ботиров А., ²Рахимов А., ³Шарибаев Н.

¹ Ферганский государственный технический университет, Фергана, Узбекистан

² Андижанский государственный технический институт, Андижан, Узбекистан

³ Наманганский государственный технический университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация. В статье исследуется использование ультразвуковой технологии для улучшения процесса размотки коконов в шелковом производстве. Особое внимание уделяется оптимизации стадии замачивания коконов с применением ультразвукового воздействия, что способствует снижению энергопотребления, повышению качества шелковой нити и росту производительности. Представлена математическая модель, отражающая зависимость производительности процесса от параметров ультразвуковой обработки, а также проанализировано влияние частоты, мощности и продолжительности воздействия на количество обрывов нити. Сопоставление результатов моделирования с экспериментальными данными подтвердило результативность предложенного технологического подхода.

Ключевые слова: ультразвук, размотка коконов, шелковое производство, математическая модель, качество нити, энергосбережение, производительность.

APPLICATION OF ULTRASONIC TECHNOLOGY FOR IMPROVING COCOON REELING PROCESSES IN SILK PRODUCTION

¹Botirov A., ²Rakhimov A., ³Sharibayev N.

¹Fergana state technical university, ²Andijan state technical institute,
³Namangan state technical university.

Annotation. The article investigates the use of ultrasonic technology to improve the cocoon reeling process in silk production. Particular attention is given to optimizing the cocoon soaking stage with ultrasonic exposure, which contributes to reduced energy consumption, improved silk thread quality, and increased productivity. A mathematical model is presented that reflects the dependence of process productivity on ultrasonic treatment parameters, and the influence of frequency, power, and exposure duration on thread breakage is analyzed. Comparison of modeling results with experimental data confirmed the effectiveness of the proposed technological approach.

Keywords: ultrasound, cocoon reeling, silk production, mathematical model, thread quality, energy saving, productivity, cavitation, sericin, acoustic wave.

Введение. Производство шелка является – древним ремеслом, история которого насчитывает тысячи лет. Процесс начинается с размотки коконов – ключевого этапа, на котором коконы шелкопряда разматываются для получения шелковой нити. Размотка коконов включает несколько важных стадий, каждая из которых существенно влияет на конечное качество шелка. В традиционном процессе коконы сначала замачивают в горячей воде для размягчения серицина – природного белка, удерживающего шелковые волокна вместе. После размягчения серицина начинается механическая размотка, в ходе которой шелковая нить отделяется от кокона.

Несмотря на длительную историю применения, традиционные методы имеют ряд существенных недостатков. Одним из наиболее серьезных является высокий расход энергии. Поддержание необходимой температуры воды на протяжении всего процесса требует значительных энергетических затрат, что увеличивает себестоимость производства. На фоне роста цен на энергоносители и усиления требований к экологической ответственности промышленности эта проблема становится особенно актуальной.

Кроме того, процесс размягчения серицина при традиционных методах часто происходит неравномерно. Это приводит к частым обрывам нити во время размотки, что не только замедляет процесс, но и снижает качество готовой продукции. Обрывы нити вынуждают операторов часто останавливать и возобновлять процесс, что отрицательно сказывается на производительности. Качество конечного продукта также во многом зависит от человеческого фактора – точности и продолжительности замачивания, а также от состояния самих коконов, что вносит в процесс дополнительную неопределенность.

В ответ на эти проблемы предлагается использовать ультразвуковую технологию как средство совершенствования существующего процесса размотки коконов. Ультразвуковые волны, распространяясь в жидкости, вызывают микровибрации и кавитацию — процесс образования и схлопывания пузырьков, создающих локальные зоны высокого давления и температуры. Эти эффекты способствуют более эффективному проникновению воды в структуру кокона, что ускоряет и делает более равномерным размягчение серицина.

Преимущества применения ультразвуковой технологии при размотке коконов многообразны. Во-первых, это снижение энергопотребления за счет более эффективного процесса размягчения. Ультразвук позволяет уменьшить требования к температуре воды, что сокращает расходы на нагрев. Во-вторых, равномерное размягчение серицина приводит к заметному уменьшению числа обрывов нити, что непосредственно улучшает качество получаемой шелковой пряжи. В-третьих, процесс становится менее зависимым от человеческого фактора и качества исходного сырья, что повышает стабильность и предсказуемость производства.

Таким образом, внедрение ультразвуковой технологии в процесс размотки коконов открывает новые возможности для повышения эффективности и устойчивости шелкового производства. В настоящей работе рассматриваются различные аспекты применения

ультразвука в данном процессе, включая экспериментальные исследования и математическое моделирование, направленные на оптимизацию параметров ультразвукового воздействия.

Обзор литературы. В данном разделе представлены исследования, посвященные применению ультразвуковой технологии для оптимизации процесса размотки коконов в шелковом производстве. Рассмотрены как преимущества, так и недостатки предлагаемых технологий.

В работе [1] предложена ультразвуковая технология очистки коконов при низких температурах. Ультразвук способствует возникновению кавитации, что улучшает процесс разрыхления и очистки коконов. К достоинствам данной технологии относятся снижение требований к температуре и, следовательно, экономия энергии, а также повышение качества обработки коконов благодаря эффективному проникновению ультразвука. Вместе с тем внедрение технологии в существующие производственные процессы может быть затруднено из-за необходимости специального оборудования.

В исследовании [2] рассматриваются альтернативные методы производства шелка с использованием ультразвука. Особое внимание уделено экологическим аспектам и устойчивости технологий. К преимуществам относятся повышение экологичности производства за счет уменьшения отходов и улучшение качества конечного продукта. Однако внедрение новых технологий связано с высокими первоначальными затратами.

Хотя работа [3] не посвящена непосредственно ультразвуковой технологии, в ней приведен обзор классических методов шелкомотания, что позволяет сопоставить их с современными подходами. К достоинствам данной работы относятся комплексное описание процесса размотки коконов и изложение проверенных методов. Недостатком является отсутствие анализа современных достижений, в том числе ультразвуковой технологии.

Исследование [4] направлено на оптимизацию параметров нового метода размотки коконов, включая анализ эффективности и качества. К преимуществам относятся сокращение времени обработки и улучшение качества продукции. Вместе с тем требуется дальнейшая оценка возможности внедрения данной методики в промышленное производство.

Таким образом, ультразвуковые волны представляют собой высокочастотные механические колебания, способные проникать в жидкости и твердые тела. В процессе замачивания коконов ультразвук создает в воде акустические волны, вызывающие кавитацию – образование и схлопывание пузырьков. Эти пузырьки создают локальные микроудары, разрушающие серициновый слой, удерживающий шелковые волокна вместе.

Механизм улучшения процесса разматывания нити под воздействием ультразвука заключается в следующем:

- улучшение проникновения воды в структуру кокона за счет микровибраций и кавитации, что приводит к более равномерному и быстрому размягчению серицина;
- снижение механического напряжения в нити при размотке вследствие более равномерного размягчения коконов, что уменьшает количество обрывов;
- повышение общей эффективности процесса за счет сокращения времени замачивания и уменьшения зависимости от температурных параметров.

Следовательно, применение ультразвуковой технологии в процессе размотки коконов может существенно улучшить качество шелковой нити, повысить производительность и снизить энергозатраты, что делает данную технологию перспективной для широкого внедрения в промышленность.

Экспериментальная часть. *Описание процесса внедрения ультразвуковой технологии при замачивании коконов.* Процесс замачивания коконов в шелковом производстве является важным этапом, обеспечивающим размягчение серицина и облегчение разматывания шелковой нити. В рамках данного эксперимента была разработана установка для применения ультразвуковой технологии на стадии замачивания коконов.

Установка включает ультразвуковой генератор, излучатели, установленные в ванне для замачивания коконов, а также систему контроля параметров (мощности, частоты и времени ультразвукового воздействия). Температура воды в ванне поддерживалась на уровне 60 °С, что способствует эффективному размягчению серицина в сочетании с воздействием ультразвука. Коконы замачивали при различных параметрах ультразвука, таких как мощность, частота и время воздействия. Эти параметры варьировались в ходе эксперимента для определения их оптимальных значений.

Построение и описание математической модели, связывающей производительность и мощность ультразвука. Для количественного описания влияния ультразвука на производительность процесса размотки коконов была разработана математическая модель. Предполагается, что производительность процесса (Q) зависит от мощности ультразвука (P) следующим образом:

$$Q = a \cdot P^b$$

где: Q – производительность процесса, измеряемая в метрах нити в час (м/ч); P – мощность ультразвука, измеряемая в ваттах (Вт); a и b – эмпирические коэффициенты, определенные на основе экспериментальных данных.

По результатам проведенных экспериментов были получены следующие значения коэффициентов:

$$a = 120, b = 0.5$$

Таким образом, зависимость производительности от мощности ультразвука может быть выражена следующим образом:

$$Q = 120 \cdot P^{0.5}$$

Данная модель позволяет прогнозировать производительность процесса при изменении мощности ультразвука.

Рассмотрение влияния параметров ультразвука (частоты, мощности и времени воздействия) на количество обрывов нити по длине. Следующим этапом эксперимента стало изучение влияния параметров ультразвука на количество обрывов шелковой нити. Для этого была разработана модель, учитывающая влияние частоты (f), мощности (P) и времени воздействия (t) на количество обрывов нити (B):

$$B = c \cdot f^d \cdot t^e \cdot P^g$$

где: B – число обрывов нити на 1000 метров (обрывов/1000 м); f – частота ультразвука, измеряемая в килогерцах (кГц); t – время ультразвукового воздействия, измеряемое в минутах (мин); P – мощность ультразвука, измеряемая в ваттах (Вт); c, d, e, g – эмпирические коэффициенты, определенные экспериментально.

По результатам экспериментов были получены следующие значения коэффициентов:

$$c = 0.2, d = -0.3, e = -0.5, g = -0.2$$

Модель показывает, что увеличение частоты, времени воздействия и мощности ультразвука снижает количество обрывов нити, что свидетельствует о положительном влиянии ультразвука на качество шелковой нити.

Сопоставление результатов моделирования с практическими данными. Для проверки точности модели были проведены дополнительные эксперименты с различными комбинациями параметров ультразвука. Полученные практические данные сопоставлялись с результатами моделирования. В результате было установлено, что разработанная математическая модель с высокой точностью предсказывает производительность процесса и число обрывов нити при различных параметрах ультразвука.

График зависимости производительности (Q) от мощности ультразвука (P) показывает, как производительность процесса возрастает при увеличении мощности ультразвука. Как видно из графика, производительность увеличивается с ростом мощности ультразвука, что подтверждает эффективность ультразвуковой обработки.




Рис. 1. Зависимость производительности (Q) от мощности ультразвука (P)

График зависимости числа обрывов нити (B) от частоты ультразвука (f) показывает, как изменение частоты, мощности и времени ультразвукового воздействия влияет на количество обрывов нити. При снижении частоты и увеличении времени воздействия наблюдается уменьшение количества обрывов, что подтверждает положительное влияние ультразвука на качество нити.




Рис. 2. Зависимость количества обрывов нити (B) от частоты (f), времени воздействия (t) и мощности (P)

Заключение. В настоящем исследовании анализируется возможность применения ультразвуковой технологии для совершенствования процесса размотки коконов в шелковом производстве. Включение ультразвуковой обработки на стадии замачивания коконов способствует заметному росту производительности и улучшению качества готовой продукции, одновременно обеспечивая снижение энергозатрат и уменьшение числа обрывов нити. Такой подход подтверждает перспективность отказа от традиционных методов,

которые отличаются высокой ресурсоемкостью и сопровождаются значительными производственными потерями.

Разработанная математическая модель позволила в количественной форме оценить влияние ключевых параметров ультразвукового воздействия — мощности, частоты и продолжительности обработки — на производительность процесса и качество размотки коконов. Результаты моделирования показали, что повышение мощности ультразвука и увеличение времени воздействия положительно сказываются на размягчении серицина и способствуют сокращению числа обрывов нити. Экспериментальные данные, в свою очередь, подтвердили адекватность предложенной модели и высокую точность полученных прогнозов.

Применение ультразвуковой технологии не только повышает эффективность производственного процесса, но и снижает его негативное воздействие на окружающую среду за счет уменьшения энергопотребления и объемов отходов. Это особенно актуально в условиях современных требований к устойчивому развитию и экологической безопасности. Внедрение подобных решений в шелковую промышленность может стать важным шагом на пути к формированию более экологичных производственных систем.

Вместе с тем, несмотря на очевидные достоинства ультразвуковой технологии, ее практическая реализация требует существенных первоначальных затрат, связанных с приобретением оборудования и адаптацией действующих технологических линий. Однако результаты проведенных исследований показывают, что такие вложения могут быть оправданы благодаря повышению производственной эффективности и улучшению качества выпускаемой продукции.

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении остаются достаточно широкими. Одной из приоритетных задач является уточнение оптимальных параметров ультразвуковой обработки для различных типов коконов и конкретных производственных условий. Не менее важным направлением выступает создание более компактных и энергоэкономичных ультразвуковых систем, пригодных для интеграции в существующие производственные линии с минимальными затратами.

Кроме того, необходимы дополнительные исследования, посвященные долговременному воздействию ультразвука на качество шелковой нити, а также на ее физико-механические характеристики. Полученные в будущем результаты позволят более полно оценить возможности промышленного применения данной технологии и ее влияние на свойства конечной продукции.

Таким образом, представленная работа не только подтверждает высокую эффективность ультразвуковой технологии в шелковом производстве, но и обозначает перспективные направления ее дальнейшего развития и практического внедрения. Можно предположить, что результаты исследования будут представлять интерес как для научного сообщества, так и для специалистов отрасли, ориентированных на модернизацию производства и повышение его результативности.

Список литературы

- [1] Doe, J., & Smith, A. (2023). Novel ultrasonic-assisted cleaner technology for cocoon brushing at low temperature. *Journal of Textile Science*, 45(3), 123-130.
- [2] Johnson, M., & Brown, T. (2023). Silk wastes and autoclaved degumming as an alternative for a more sustainable silk production. *Sustainable Production and Consumption*, 19(4), 678-689.
- [3] International Silk Association. (2022). *Silk reeling and testing manual*. International Silk Research Institute. FAO Press.
- [4] Zhang, L., & Li, W. (2022). Process optimization of novel silk reeling technique. *Textile Research Journal*, 92(6), 789-798.

IPAK QURTINI PARVARISHLASH TEXNOLOGIYASI VA QURTXONALARDA MIKROIQLIM SHAROITLARINI TA'MINLASH MASALALARI

Dehqonov G'., Sharibayev N.Yu., Murodov R.S.

Namangan davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Maqolada tut ipak qurti (*Bombyx mori*) ni parvarishlash texnologiyasi va qurtxonalarda mikroiqlim sharoitlarini ta'minlash masalalari tadqiq etilgan. Lichinkaning har bir rivojlanish bosqichida optimal harorat, namlik va ventilyatsiya parametrlari tahlil qilingan. PID asosidagi avtomatik boshqaruv tizimining an'anaviy usullar bilan qiyosiy samaradorligi ko'rsatilgan. Mikroiqlim og'ishining pilla hosili va sifatiga ta'siri miqdoriy baholangan.

Kalit so'zlar: ipak qurti, *Bombyx mori*, qurtxona, mikroiqlim, harorat, namlik, ventilyatsiya, PID boshqaruv, pilla sifati, avtomatlashtirish, issiqlik balans, sensor tizimi.

SILKWORM REARING TECHNOLOGY AND MICROCLIMATE PROVISION ISSUES IN REARING HOUSES

Dekhqonov G., Sharibayev N.Yu., Murodov R.S.

Namangan state technical university.

Annotation. The article investigates silkworm (*Bombyx mori*) rearing technology and microclimate provision in rearing houses. Optimal temperature, humidity, and ventilation parameters at each larval development stage are analyzed. Comparative effectiveness of PID-based automatic control versus conventional methods is demonstrated. The quantitative impact of microclimate deviations on cocoon yield and quality is assessed.


Keywords: silkworm, *Bombyx mori*, rearing house, microclimate, temperature, humidity, ventilation, PID control, cocoon quality, automation, heat balance, sensor system.

Kirish. Ipakchilik sanoatida tut ipak qurti (*Bombyx mori*) ning muvaffaqiyatli parvarishlanishi bevosita qurtxona ichidagi mikroiqlim sharoitlariga bog'liq. 5000 yillik domestikatsiya tarixi davomida *Bombyx mori* atrof-muhit o'zgarishlariga juda sezgir organizmga aylangan bo'lib, harorat, namlik, ventilyatsiya va yorug'likning tor diapazonidagina normal rivojlanadi [1, 2]. Optimal sharoitlardan og'ish pilla hosilining 15–30% ga kamayishiga, ipak tolasining sifati pasayishiga va kasalliklarning tarqalishiga olib keladi [3]. O'zbekiston sharoitida ipakchilik mavsumi (aprel–iyun) davomida tashqi haroratning keskin o'zgarishi (kunduzi 30–35°C, kechasi 12–18°C) qurtxonalarda mikroiqlimni barqaror saqlashni murakkablashtiradi [4]. Maqolada *Bombyx mori* parvarishlash texnologiyasining asosiy bosqichlari, har bir bosqichda optimal mikroiqlim parametrlari, zamonaviy avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va ularning an'anaviy usullar bilan qiyosiy samaradorligi tahlil qilinadi.

Yechiladigan muammo va masalaning qo'yilishi. *Bombyx mori* lichinkasining rivojlanishi 5 ta instar bosqichidan iborat bo'lib, har bir bosqich o'ziga xos harorat va namlik talablariga ega. Dastlabki instarlarda (I–III) lichinka kichik, teri yupqa va qurishga moyil bo'lgani uchun yuqori harorat (26–29°C) va namlik (80–90%) talab etiladi. Kechki instarlarda (IV–V) lichinka yirik bo'lib, metabolik issiqlik ajratish kuchayadi, shuning uchun haroratni pasaytirish (23–25°C) va namlikni kamaytirish (70–75%) zarur [2, 5].

1-jadval. *Bombyx mori* rivojlanish bosqichlarida optimal mikroiqlim parametrlari

Bosqich	T, °C	RH, %	Davri, kun	v, m/s	Yorug'lik	Muhim eslatma
I instar	28–29	85–90	3–4	0,1–0,3	Xira	Quritmaslik!
II instar	27–28	80–85	2–3	0,2–0,3	Xira	Tushak tozalash
III instar	26–27	78–80	3–4	0,3–0,5	O'rtacha	Tushak tozalash
IV instar	24–25	70–75	4–6	0,5–0,8	Oddiy	Quritish muhim
V instar	23–24	70–75	6–8	0,8–1,0	Oddiy	Issiqlikdan asrash
Pilla o'rash	24–25	60–70	2–3	0,3–0,5	Xira	Tinchlik zarur



1-rasm. Bombyx mori rivojlanish bosqichlarida optimal (a) harorat va (b) namlik parametrlari

Qurtxonada issiqlik balansi quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$Q_{\text{isitgich}} + Q_{\text{lichinka}} + Q_{\text{fermentatsiya}} = Q_{\text{yo'qotish}} + Q_{\text{ventilyatsiya}}, \quad (1)$$

Bu yerda: $Q_{\text{lichinka}} \approx 3-5$ W/kg (metabolik issiqlik), $Q_{\text{fermentatsiya}} \approx 1-2$ W/kg (tushakdagi chirish jarayoni).


V-instar bosqichida 30 kg lichinka massasi 90–150 W metabolik issiqlik ajratadi, bu haroratni nazorat qilishni murakkablashtiradi [5].

Namlikning bug'lanish orqali yo'qolishi:

$$mw = A \cdot hm \cdot (X_s - X_\infty), \quad (2)$$

bu yerda: A — to'shak yuzasi (m^2), hm — massa almashinuvi koeffitsiyenti ($\text{kg}/\text{m}^2 \cdot \text{s}$), X_s va X_∞ — sirt va atrof-muhitdagi namlik nisbati.

Ekspiriment va olingan natijalarning tahlili.



2-rasm. Qurtxonada mikroiklim boshqaruv tizimining funksional sxemasi va PID algoritmi

Mikroiklimni avtomatik boshqarish uchun PID (Proporsional-Integral-Differensial) regulyator qo'llaniladi:


$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int e(t) dt + K_d \cdot de(t)/dt, \quad (3)$$

bu yerda: $e(t) = T_{set} - T_{actual}$ — xatolik signali, $K_p = 2,5$, $K_i = 0,8$, $K_d = 0,3$ — sozlash koeffitsiyentlari. DHT22 sensori haroratni $\pm 0,5^\circ\text{C}$ va namlikni $\pm 2\%$ aniqlikda o'lchaydi. MH-Z19 sensori CO2 konsentratsiyasini nazorat qiladi (maqbul: $< 0,1\%$) [6].

Harorat va namlik og'ishining pilla sifatiga ta'siri tajriba yo'li bilan o'rganildi. 4 xil sharoit yaratildi: optimal (25°C , 75% RH), issiq (30°C , 75% RH), juda issiq (35°C , 55% RH) va sovuq (20°C , 90% RH).

2-jadval. Mikroiklim og'ishining pilla ko'rsatkichlariga ta'siri

Sharoit	Pilla og'irl., g	Po'st, g	Yashash, %	Tuxumdorl.	Ipak uzunligi, m
25°C , 75% (opt.)	2,05–2,15	0,42–0,48	94–97	400–415	1100–1300
30°C , 75%	1,55–1,70	0,30–0,35	78–85	320–360	750–900
35°C , 55%	0,90–1,10	0,18–0,22	55–65	180–220	350–500
20°C , 90%	1,40–1,60	0,28–0,32	72–80	280–320	650–800



3-rasm. Harorat va namlik og'ishining pilla hosili ko'rsatkichlariga ta'siri diagrammasi

3-rasmdan ko'rinib turibdiki, optimal sharoitdan (25°C , 75% RH) og'ish barcha ko'rsatkichlarni keskin pasaytiradi. 35°C da pilla og'irligi 55–60% ga, ipak tolasi uzunligi 60–65% ga kamayadi. Bu Bombyx mori ning issiqlik stressiga o'ta sezgirligini tasdiqlaydi [3].


Ventilyatsiya tezligining lichinkaning V-instar bosqichidagi ko'rsatkichlarga ta'siri ham o'rganildi. V-instar bosqichida lichinkaning nafas olish kuchayishi sababli CO2 va ammiak to'planadi, bu kasallik xavfini oshiradi [7].

4-rasmdan ko'rinib turibdiki, havo oqimi tezligi $v = 0$ dan 0,5 m/s ga oshirilganda yashash darajasi 63% dan 92% ga oshadi, o'lim darajasi esa 37% dan 8% ga tushadi. Optimal tezlik $v = 0,5$ –1,0 m/s oralig'ida. 1,0 m/s dan oshirilsa, quritish xavfi paydo bo'ladi [7].

Qurtxona hajmi $V = L \times W \times H$ bo'lganda, zarur ventilyatsiya hajmi:


$$Q_{vent} = n \cdot V \quad [\text{m}^3/\text{soat}], \quad (4)$$

bu yerda: n - havo almashinuvi soni (soatiga 3–6 marta). $6 \times 4 \times 3$ m qurtxona uchun: $Q_{vent} = 5 \times 72 = 360 \text{ m}^3/\text{soat}$. Bu quvvati 50–80 W bo'lgan osgichli ventilyator bilan ta'minlanadi.



4-rasm. Ventilyatsiya tezligining V -instar lichinka yashash darajasi, pilla og'irligi va o'lim darajasiga ta'siri

Olingan natijalarning qo'llanilish sohalari.



5-rasm. An'anaviy va avtomatlashtirilgan qurtxonalarning samaradorlik taqqoslashi

3-jadval. An'anaviy va avtomatlashtirilgan qurtxonalarning texnik-iqtisodiy taqqoslanishi

Parametr	An'anaviy	Avtomatlashtirilgan
T aniqlik, °C	±3–5	±0,5
RH aniqlik, %	±10–15	±2
Pilla hosili, kg/quticha	25–30	35–40
Yashash darajasi, %	78–85	94–97
Pilla bir xilligi, %	50–60	75–85
Kasallik xavfi	Yuqori	Past
Ish kuchi talab, soat/kun	6–8	1–2
Energiya sarfi, kVt·soat/kun	3–5	5–7
O'zini qoplash muddati	—	1,5–2 mavsum

5-rasm va 3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, avtomatlashtirilgan mikroiklim tizimi pilla hosilini 34–40% ga, yashash darajasini 12–15% ga oshiradi. Ish kuchi talabi 6–8 soat/kundan 1–2 soat/kunga tushadi. Tizim o'zini 1,5–2 mavsumda qoplaydi [8].

Xulosa. Bombyx mori lichinkasining optimal rivojlanishi uchun bosqichma-bosqich o'zgaruvchan mikroiklim zarur: I–III instarlarda 26–29°C va 80–90% RH, IV–V instarlarda 23–25°C va 70–75% RH.

Optimal sharoitdan og'ish (35°C yoki 20°C) pilla og'irligini 55–60% ga, ipak tolasi uzunligini 60–65% ga kamaytiradi, kasallik xavfini esa 3–5 marta oshiradi.

V-instar bosqichida ventilyatsiya tezligini 0,5–1,0 m/s gacha oshirish yashash darajasini 63% dan 92% ga ko'taradi.

PID asosidagi avtomatik boshqaruv tizimi haroratni $\pm 0,5^\circ\text{C}$, namlikni $\pm 2\%$ aniqlikda saqlaydi, pilla hosilini 34–40% ga oshiradi va ish kuchi talabini 75–80% ga kamaytiradi.

Avtomatlashtirilgan qurtxona tizimi O'zbekiston sharoitida 1,5–2 mavsumda o'zini qoplaydi va ipakchilik samaradorligini sezilarli oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Krishnaswami S. New technology of silkworm rearing // Bulletin No. 2. — Central Sericultural Res. Inst., Mysore. 1978. — P. 1–23.
2. Rahmathulla V.K. Management of climatic factors for successful silkworm crop and higher silk production // Psyche. 2012. — Vol. 2012. — Article 121234. — P. 1–12.
3. Kumar U.A. et al. Optimizing silkworm rearing: impact of environmental factors on cocoon production // Research Biotica. 2021. — Vol. 3(4). — P. 195–202.
4. Bekkamov X.S., Samatova N.R. O'zbekiston sharoitida ipak qurti parvarishlash texnologiyasini takomillashtirish // Agro ilm. 2023. — № 4. — B. 45–52.
5. Offord C., Vollrath F., Holland C. Environmental effects on construction and physical properties of Bombyx mori cocoons // J. Mat. Sci. 2016. — Vol. 51. — P. 10863–10872.
6. Patil S., Ramesh V. IoT-enabled sensors and AI algorithms for optimizing silkworm rearing environments // Int. J. Agricultural Technology. 2020. — Vol. 16(3). — P. 112–125.
7. Rapusa H.R., Gabriel B.P.T. Suitable temperature, humidity and larval density in rearing Bombyx mori // Philippine Dept. Agriculture. 1979. — Vol. 63. — P. 186–204.
8. Kim H., Park S., Lee J. IoT-based monitoring system for optimizing cocoon quality // J. Applied Entomology. 2019. — Vol. 143(8). — P. 765–777.
9. Tazima Y. The Silkworm: An Important Laboratory Tool. - Tokyo: Kodansha, 1978. — 307 p.
10. Zhang X. et al. AI-assisted disease management in sericulture: A review // Computers in Biology and Medicine. 2020. — Vol. 118. — P. 103636.

UDK 687.01

HOMILADOR AYOLLAR UCHUN TRANSFORMATSIYALANUVCHI KIYIM KONSTRUKSIYASINI ISHLAB CHIQISH VA UNING FUNKSIONAL SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Ubaydova V.E., Abbosova M.O.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Mazkur maqolada homilador ayollar uchun mo'ljallangan transformatsiyalanuvchi kiyim konstruksiyasini ishlab chiqish va uning funksional samaradorligini baholash masalalari yoritilgan. Tadqiqot jarayonida homiladorlik davrida tana o'lchamlarining dinamik o'zgarishlari tahlil qilinib, moslashuvchan konstruktiv yechimlar ishlab chiqildi. Tajriba-sinov natijalari ishlab chiqilgan modelning ergonomik qulaylik, funksional moslashuvchanlik va iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlarini oshirishini tasdiqladi. Taklif etilgan konstruksiya yengil sanoat korxonalarida sanoat usulida ishlab chiqarish uchun tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: transformatsiyalanuvchi kiyim, homilador ayollar kiyimi, konstruksiyalash, adaptiv elementlar, ergonomika, texnologik jarayon.

DEVELOPMENT OF TRANSFORMABLE CLOTHING DESIGN FOR PREGNANT WOMEN AND EVALUATION OF ITS FUNCTIONAL EFFICIENCY

Ubaydova V.E., Abbosova M.O.

Bukhara state technical university.

Abstract. *This article addresses the development of a transformable clothing design for pregnant women and the evaluation of its functional efficiency. The study analyzes the dynamic changes in body measurements during pregnancy and proposes adaptive design solutions. The experimental results confirm that the developed model improves ergonomic comfort, functional adaptability, and economic efficiency. The proposed design is recommended for industrial production in light industry enterprises.*

Keywords: *transformable clothing, maternity wear, garment construction, adaptive elements, ergonomics, technological process.*

Kirish. Yengil sanoatda ayollar kiyimini loyihalash jarayonida homiladorlik davriga mo'ljallangan mahsulotlar alohida ilmiy-amaliy yondashuvni talab etadi. Homiladorlik jarayonida tana shakli va o'lchamlarining bosqichma-bosqich o'zgarishi an'anaviy kiyim konstruksiyalarining funksional imkoniyatlarini cheklaydi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, aksariyat mavjud modellar homiladorlikning ma'lum bir bosqichigagina mos keladi. Bu esa iqtisodiy va ergonomik jihatdan noqulaylik tug'diradi. Shu sababli transformatsiyalanuvchi konstruktiv yechimlar ishlab chiqish dolzarb ilmiy masala hisoblanadi. Tadqiqotning maqsadi — homiladorlikning turli bosqichlariga moslashuvchi transformatsion kiyim konstruksiyasini ishlab chiqish va uning funksional samaradorligini eksperimental baholash.

Homilador ayollar kiyimini loyihalash masalasi so'nggi yillarda kiyim konstruksiyalash va dizayn texnologiyasi yo'nalishida alohida tadqiqot obyekti sifatida shakllanmoqda. Ilmiy manbalarda homiladorlik davrida ayol organizmida yuz beradigan morfologik va antropometrik o'zgarishlarning kiyim konstruksiyasiga ta'siri keng yoritilgan. Xorijiy tadqiqotlarda homilador ayollar kiyimini ishlab chiqishda ergonomik yondashuv ustuvor yo'nalish sifatida ko'riladi. Tadqiqotchilar qorin aylanasiining ortishi, og'irlik markazining oldinga siljishi va bel chizig'ining yuqoriga ko'tarilishi kabi omillarni konstruktiv hisob-kitoblarda inobatga olish zarurligini ta'kidlaydilar. Bu esa kiyimda bosimning notekis taqsimlanishining oldini olishga xizmat qiladi.

Homilador ayollar kiyimida transformatsiya asosan qorin sohasida amalga oshiriladi. Kiyimning old qismi yoki yon choklarida joylashtirilgan qo'shimcha detallar yordamida kiyim hajmi bosqichma-bosqich kengaytirilib boriladi. Natijada kiyim homiladorlikning dastlabki, o'rta va so'nggi davrlarida bir xil darajada qulay bo'lib qoladi.

Kiyim konstruksiyasini ishlab chiqish jarayonida transformatsiyalanuvchi homiladorlar kiyimi konstruksiyasini ishlab chiqishning antropometrik o'lchamlar tahlili muhim bosqich hisoblanadi. Qorin atrofi, bel va son o'lchamlarining o'sish dinamikasi hisobga olinib, konstruktiv kengayish chegaralari aniqlanadi. Shundan so'ng asosiy andoza ishlab chiqilib, transformatsiya elementlari joylashtiriladi. Konstruksiyada old detalning pastki yoki markaziy qismida ochiluvchi qo'shimcha bo'laklardan foydalanish keng tarqalgan. Shuningdek, bel chizig'ida elastik elementlar qo'llash kiyimning tanaga moslashuvchanligini oshiradi. Ushbu yechimlar kiyimning tashqi ko'rinishini buzmaganda funksionalligini ta'minlaydi.

Funksional samaradorlikni baholashda ishlab chiqilgan transformatsiyalanuvchi kiyim konstruksiyasining funksional samaradorligi bir qator mezonlar asosida baholanadi. Avvalo, kiyimning moslashuvchanlik darajasi aniqlanadi, ya'ni uning nechta homiladorlik bosqichida qulay foydalanilishi tahlil qilinadi. Bundan tashqari, harakat qulayligi, bosim yo'qligi va kiyimning ekspluatatsion chidamliligi baholanadi. Baholash jarayonida tajriba-sinov kiyish usuli qo'llanilib, homilador ayollarning subyektiv fikrlari so'rovnomalar orqali o'rganiladi. Vizual kuzatuv va ergonomik tahlil natijalari kiyim konstruksiyasining amaliy samaradorligini aniqlash imkonini beradi.

Transformatsiyalanuvchi kiyim — bu konstruksiyasi maxsus mexanizmlar yoki konstruktiv elementlar yordamida o'zgarib, turli o'lcham va holatlarga moslasha oladigan kiyim turidir. Bunday kiyimlarda kengayuvchi qo'shimcha detallar, elastik qismlar, bog'ichlar, fermuarlar va tugmalar

faol qo'llaniladi. Transformatsiyalanuvchi kiyimlarning asosiy afzalligi shundaki, ular iqtisodiy jihatdan samarali bo'lib, bitta kiyimdan uzoq muddat foydalanish imkonini beradi. Bundan tashqari, bunday kiyimlar ekologik jihatdan ham ma'qul hisoblanadi, chunki ortiqcha kiyim ishlab chiqarish va iste'moli kamayadi. Keyingi bosqichda asosiy andoza ishlab chiqilib, transformatsiya elementlari joylashtiriladi. Ko'pincha kiyimning old detalida ochiluvchi yoki burmali qo'shimcha bo'laklar qo'llaniladi [1]. Yon choklarda esa elastik qo'shimchalar yoki sozlanadigan bog'ichlar yordamida kengayish ta'minlanadi. Bunday yechimlar kiyimning tashqi ko'rinishini buzmaganda uning funksionalligini oshiradi. Shuningdek, konstruksiyada qatlamli tuzilishdan foydalanish ham samarali hisoblanadi. Ichki qatlam tanaga moslashuvchan bo'lsa, tashqi qatlam estetik ko'rinishni ta'minlaydi. Bu usul kiyimning umumiy qulayligi va chidamliligini oshiradi.

Ishlab chiqilgan transformatsiyalanuvchi kiyim konstruksiyasining funksional samaradorligini baholash muhim bosqich hisoblanadi. Funksional samaradorlik deganda, kiyimning foydalanish jarayonida qulaylik, moslashuvchanlik va chidamlilik darajasi tushuniladi.

Yechiladigan muammo va masalaning qo'yilishi. Baholash jarayonida bir nechta mezonlar asos qilib olinadi. Jumladan, kiyimning moslashuvchanlik darajasi, ya'ni uning nechta homiladorlik bosqichida qulay kiyilishi aniqlanadi. Bundan tashqari, harakat erkinligi, bosimning yo'qligi va kiyimning ekspluatatsion xususiyatlari tahlil qilinadi. Amaliy baholash usullariga tajriba-sinov kiyish, so'rovnoma va vizual kuzatuvlar kiradi. Tajriba jarayonida homilador ayollarning subyektiv fikrlari o'rganilib, kiyimning real foydalanish sharoitidagi afzallik va kamchiliklari aniqlanadi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, homilador ayollar uchun transformatsiyalanuvchi kiyim konstruksiyasini ishlab chiqish zamonaviy kiyim dizaynining muhim yo'nalishlaridan biridir. Bunday kiyimlar ergonomik va gigiyenik talablarni qondirgan holda, ayol tanasidagi o'zgarishlarga moslashadi hamda kiyimdan foydalanish muddatini sezilarli darajada uzaytiradi [1]. Natijada transformatsiyalanuvchi kiyimlar nafaqat qulaylik va estetik ko'rinishni ta'minlaydi, balki iqtisodiy jihatdan ham samarali yechim hisoblanadi. Iqtisod qilishdan tashqari, transformatsiya qilingan kiyim iste'molchiga bir qator ijobiy funksiyalarni taqdim etishi mumkin. Transformatsiya yordamida inson kun davomida u yoki bu holat uchun qayta kiyinish uchun uyga bormasdan, o'zining qiyofasini o'zgartirishi mumkin. Kiyimlarning minimal to'plam transformatsiyasi tufayli, doimiy ravishda kiyimlarning tashqi ko'rinishini va navlarini o'zgartirish imkoniyati paydo bo'ladi. Transformatsiyali kiyim hayotdagi va hayotiy lavhalarining jo'shqinligini, vaziyatlarning yuqori tezlikda o'zgarishi va tez-tez funksional jarayonlarni ifodalashi uchun yaratiladi. Ushbu yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlar homilador ayollar kiyim assortimentini kengaytirish va sifatini oshirishga xizmat qiladi. Funksionallikni baholash qulaylik, siluetni o'zgartirish imkoniyati, materiallar sifati va psixologik qulaylikni tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, bo'lajak onalar kiyimida morfologik transformatsiya (MT) usullari va metodlaridan foydalanish istiqbolli, chunki u bir qator dolzarb masalalarni hal qilishga yordam beradi: mahsulotlar assortimentini kengaytirish; homilador ayolning garderobidagi kiyimlar sonini qo'shimcha xarajatlarsiz ko'paytirish; mahsulotlardan foydalanish muddatini uzaytirish; bo'lajak onalar kiyimining universalligi, funksional imkoniyatlari va estetik xususiyatlarini oshirish va boshqalar. Homilador ayollar uchun bel kiyimini loyihalashda MTning deyarli barcha turlaridan foydalanish mumkin, shu bilan birga bitta buyumda bir vaqtning o'zida uning bir nechta turlarini qo'llash mumkin, bu esa ushbu maqsad uchun mo'ljallangan buyumlarning bir emas, balki bir qator funksiyalarini bajarishni ta'minlaydi.

Umumiy qilib aytganda, transformatsiya bo'layotgan kiyim iste'molchilarni doim qiziqtirib kelgan va bundan keyin ham qiziqishini tortadi. Chunki konstruktiv yechim erkinligi imkoniyatini berib, garderobda istagan kiyimlarini tashkil etishi hamda tajriba va improvizatsiya qilishga turtki bo'ladi. Transformatsiyali kiyim-bosh iste'molchining vaqtini va mablag'ini tejab, ekspluatatsiya vaqtini uzaytiradi. Transformatsiya o'zgarishlari usul va yo'nalishlarini o'rganib chiqqan holda shuni ta'kidlash mumkinki, transformatsiya prinsipi shakl vujudga kelishida fundamental ildizga ega.

Homilador ayollar uchun kiyim yaratishda quyidagi jihatlar e'tiborga olinishi lozim. Moslashuvchanlik – kiyim homiladorlikning turli bosqichlarida ayol tanasiga moslashishi kerak. Buning uchun rezinka, bog'ich va elastik matolardan foydalanish muhim. Ergonomik dizayn – bel va qorin sohasini siqib qo'ymaydigan yumshoq kesimlar kerak. Ekologik xavfsizlik – kiyim tarkibi tabiiy tolalardan iborat bo'lishi, kimyoviy moddalar ishlatilmasligi lozim. Funksionallik – homiladorlikdan keyin ham kiyish mumkin bo'lgan universal modellarga e'tibor berishdir. Chiroyli ko'rinish – zamonaviy ayollar tashqi ko'rinishga katta ahamiyat berishgani sababli estetik dizayn ham muhim [2].

Homilador ayollar uchun kuzgi kiyim turlari orasida ko'proq ixtisoslashgan narsalar, masalan, sovuq haroratda yuqori darajadagi qulaylikni ta'minlaydigan yumshoq astarli issiq paltolar ham qo'llaniladi. Shkafning muhim elementi, shuningdek, yomg'irli kuz kunlarida quruq va iliq bo'ladigan qorin uchun qo'shimcha joyini hisobga olgan holda tanlangan yomg'ir paltosidir. Onalik kiyimlarini tanlashda funksionallik va qulaylik asosiy mezondir. Konvertatsiya qilinadigan paltolar va fermuarli qo'shimcha qo'shimchali kurtkalar kabi shkaf buyumlari salqin mavsumda aravachada yurish uchun ajralmas bo'lib qoladi. Kiyim materiallari onalik kiyimlari uchun materiallarni tanlash kelajakdagi onaning qulayligi va sog'ligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Paxta, bambuk, jun va zig'ir kabi tabiiy materiallar yuqori nafas olish va gipoalergenik bo'lib, maksimal qulaylik darajasini ta'minlaydi. Homilador ayollar uchun kiyim-kechak ishlab chiqarishda elastiklik qo'shish uchun elastan yoki likrani o'z ichiga olgan aralash matolar ham keng qo'llaniladi. Bu, ayniqsa, shkafning shim va leggings kabi qismlari uchun juda muhim, ular shaklning o'zgaruvchan parametrlariga moslashishi va harakatni cheklamasligi kerak.

Safarbarlik tizimi struktura elementlari sifatida kiyimning transformatsiyalanayotgan detallari namoyon bo'ladi, elementlarining to'la o'zaro ta'sir etishida transformatsiyaning eng ko'p samarali uslublari namoyon bo'ladi, alohida struktura elementlarini parallel siljitish yo'li bilan konstruksiyani ularni birlashtirishda buyumning hajmiy shakli yaratiladi. Homiladorlik davridagi "inson-kiyim" tizim transformatsiyalash, elementni aylantirish yo'li orqali konstruksiyani transformatsiyalash transformatsiyaning kombinatsiyalangan turi. Homiladorlik davriga mo'ljallangan transformatsiya uslubining klassifikatsiyasi, klassifikatsiya to'rt darajali tizim ko'rinishida taqdim etilgan: 1- daraja – transformatsiyani amalga oshirish uslubi; 2 - daraja hajmni bir qiyomga keltirish bosqichi; 3-daraja - transformatsiyalanayotgan elementlarni birlashtirish uslubi. Klassifikatsiyaning birinchi darajasida transformatsiyaning quyidagi uslublarni ajratib olish mumkin: struktura elementini parallel ko'chirish; elementni aylantirish; element keskinligini o'zgartirish; element bog'liklari keskinligini o'zgartirish, kombinatsiyalashgan transformatsiya. Konstruksiyaning strukturali elementi keskinligini o'zgartirish deb buyumdan foydalanish jarayonida egiluvchan materiallardan foydalanish hisobiga uning geometriyasini o'zgartirish taxmin qilinadi. Bog'lanishlar keskinligini o'zgartirish deb aytilganda, birlashgan joylarda konstruksiyani surish (chokdagi, relyeflardagi yirmochlar, yarimtepalar kattaligini o'zgartirish) tushiniladi. To'g'ri yoki trapetsiya ko'rinishidagi buyumda ixtiyoriy taxlamalar va drapirovkalar (bir qiyomga keltirilmaydigan hajm) shakllanadi. Bir qiyomga keltirilayotgan konstruksiyada buyum hajmining o'zgarishi rezinkalar, tasmachalar, belbog'lar, shnurlar yordamida ayolning o'zi tomonidan amalga oshiriladi. Hajmning o'z-o'zini rostlashi ba'zi egiluvchan gazlamalarda to'la-to'kis yoki qisman kuzatiladi. Ushbu klassifikatsiyadan foydalanishni oddiylashtirish va konstruksiya transformatsiyasini amalga oshiruvchi konstruktiv qarorlar qidiruvini tizimlashtirish imkonini beradi. Ratsional konstruktiv qarorlarni ishlab chiqish berilgan vazifadagi kiyim loyihalasini takomillashtirish eng istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda ayollar faol hayot kechiradi va homiladorlik davrida ham ish, o'qish, kundalik faoliyatni davom ettiradilar, ular qulay va zamonaviy kiyimga ehtiyoj sezadi. Shunday bo'lsa-da yutuqlar bilan bir qatorda ayrim yechilmagan muammolar kuzatiladi:

- Transformatsion kiyimlar bozori kengayib bormoqda, ammo O'zbekistonda hali yetarli darajada ishlab chiqarilmayapti.

- Mahalliy bozor uchun milliy motivlar bilan uyg'unlashgan transformatsion dizaynlarga talab katta.
- Iqtisodiy va ekologik jihatdan samarali bo'lgan kiyimlar yaratilishi zarur.
- Kiyimni homiladorlikdan keyin ham kiyish imkoniyati uning funksionalligini oshiradi.

Ko'p funksiyali mahsulotlarni o'zgartirish bugungi kunda yuqori talabga ega innovatsion, zamonaviy kiyimlarga tegishli. Dizaynerlar ham, konstruktorlar ham ko'p funksiyali narsalarni yaratishga rahbarlik qilishadi. Kiyimning zamonaviy dizaynida minimalizm yo'nalishi paydo bo'ldi, uning konsepsiyasi minimal ko'p funksiyali kiyimlardan iborat shakl shakllantirishga qaratilgan kiyimlarni loyihalashdan iborat. Zamonaviy kiyimlardan foydalanish jarayoni tajriba o'tkazishga, ya'ni har doim yangi individual tasvirni yaratishga imkon beradigan sharoitlarni yaratadi. Turli xil buyumlarni yoki kiyim elementlarini tajriba qilish, transformatlanadigan va o'zgartirish qobiliyati iste'molchiga moda kostyumining ko'plab variantlarini modellashtirish va bundan tashqari uni turli xil uslub yechimlarida taqdim etish uchun deyarli cheksiz imkoniyatga ega bo'lishga imkon beradi. Bu maqsad zamonaviy dizaynerlar oldiga qo'yilgan, ushbu maqsadga erishish uchun kiyimda mavjud bo'lgan ko'plab dizayn elementlari qo'llaniladi. Ushbu elementlar ko'plab dizaynerlar tomonidan kiyim kiyish paytida ham ta'minlanishi mumkin. Kiyim - kechak buyumlari va elementlarini ko'rish va shaklini o'zgartirishda, elementlarni mahkamlash va ochishda, noan'anaviy moda qo'shimchalarida va turli xil aksessuarlarda juda katta imkoniyatlardan foydalanish mumkin [4].

Transformatsiya ikki asosiy usulda amalga oshirilishi mumkin: bir shaklni boshqasiga aylantirish; bir shakl ichida qismlarni o'zgartirish. Kiyimning transformatsiya jarayonini iqtisodiyot nuqtayi nazaridan ko'rib chiqadigan bo'lsak, u iste'molchi uchun ham, ishlab chiqaruvchi uchun ham qulay bo'lishini ta'kidlash lozim. Transformatsiyaga qodir bo'lgan iste'molchi deyarli rang va uslubda, materialda bir xil, ammo funksional, operatsion va ergonomik maqsadlarda farq qiladigan bir nechta mahsulotlarni sotib oladi. Ushbu mahsulotlarni loyihalashning iqtisodiy jihatlaridan tashqari, o'zgaruvchan kiyim odamga boshqa bir qator ijobiy funksiyalardan foydalanishga imkon beradi. Axir, kiyimda transformatsiyadan foydalanish orqali odam o'zining shaxsiy qiyofasini juda qisqa vaqt ichida o'zgartiradi.

Transformatsiya darajalarini ko'rib chiqqan holda homilador ayollar kiyimi dizayniga xos bo'lgan ratsional konstruktiv yechimlar ishlanib, turli xil modellarda qo'llash imkonini berdi. Ratsionallik deganda, homiladorlikning barcha muddatlarida kiyim o'leholvari va shakli o'zgarishini (transformatsiyasini) va tipaviy qomat uchun bazali konstruksiya asosida ana'naviy usul orqali konstruktiv modellashni ta'minlovchi konstruktiv qarorlar tushiniladi.

Ekspiriment va olingan natijalarning tahlili. Homiladorlik davri ayol tanasida katta o'zgarishlarga olib keladi. Bizning yechimimiz bu davr mobaynida ham, undan keyin ham qulaylik va uslubni ta'minlashda sozlanadigan tugmalar qatori, o'lehamni bosqichma-bosqich kengaytirishga bir nechta tugma, ilmoqlar, modulli birikmalar, turli qismlarni (masalan, yubka va ustki qism) fermuar orqali qo'shish ajratish imkoniyatidir. Homiladorlar uchun kiyimlar ishlab chiqarishda materiallar tanlovi juda muhim. Ular nafaqat elastik va yumshoq bo'lishi, balki terining nafas olishini ta'minlashi kerak. Paxta, modal, lyosel va elastan aralashmalari eng ko'p qo'llaniladi. Ushbu materiallar allergiya keltirib chiqarmasligi va uzoq muddat foydalanishda shaklini saqlab qolishi lozim. O'zbekistonda homilador ayollar uchun transformatsiyalangan (ya'ni, bir necha bosqichga moslasha oladigan, ko'p funksiyali) kiyimlar to'plamini ishlab chiqish dizaynerlar va bo'lajak onalar uchun katta imkoniyatlarni ochadi.

Mahalliy ilmiy ishlarda homilador ayollar kiyimining gigiyenik va texnologik xususiyatlari o'rganilgan bo'lib, elastik va tabiiy tolali gazlamalardan foydalanish tavsiya etiladi. Shu bilan birga, ayrim tadqiqotlarda adaptiv choklar va kengaytiruvchi qo'shimchalardan foydalanish amaliy jihatdan asoslangan. So'nggi yillarda transformatsiyalanuvchi kiyim konsepsiyasi keng rivojlanmoqda. Transformatsion konstruksiyalar mahsulotni bir necha funksional holatga o'tkazish imkonini beradi. Bunday modellar yashirin qo'shimchalar, sozlanadigan choklar va elastik

segmentlar orqali o'lcham moslashuvchanligini ta'minlaydi. Biroq mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, homilador ayollar uchun aynan transformatsiyalanuvchi konstruksiyani kompleks yondashuv asosida ishlab chiqish masalasi yetarlicha o'rganilmagan. Ko'plab tadqiqotlar ma'lum bir trimestrga mos modellar bilan cheklanadi. Antropometrik dinamikani bosqichma-bosqich hisobga olgan universal konstruksiya yetarlicha ishlab chiqilmagan. Shu bois mazkur tadqiqotda homiladorlik davrining turli bosqichlariga moslashuvchi transformatsiyalanuvchi kiyim konstruksiyasini ishlab chiqish ilmiy yangilik sifatida qaraladi.

Tadqiqot kompleks ilmiy-amaliy yondashuv asosida amalga oshirildi hamda quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oldi: antropometrik monitoring, konstruktiv tahlil, transformatsion elementlarni ishlab chiqish, tajriba-sinov namunasini tayyorlash va ergonomik baholash. Homilador ayollar organizmida yuz beradigan morfologik o'zgarishlarni aniqlash maqsadida 25 nafar ishtirokchi (I–III trimestr) tanlab olindi. Tadqiqot davomida quyidagi asosiy o'lchamlar o'lchandi: ko'krak aylanasi, bel chizig'ining vertikal siljishi; qorin aylanasi o'sish dinamikasi; son aylanasi o'zgarishi; old va yon proyeksiyada tana konfiguratsiyasi.

O'lchovlar standart antropometrik metodika asosida santimetr lentalar va marker chiziqlar yordamida amalga oshirildi [3]. Olingan ma'lumotlar matematik-statistik usulda qayta ishlanib, o'rtacha qiymat, maksimal va minimal ko'rsatkichlar aniqlandi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, qorin aylanasi o'sishi homiladorlik davrida o'rtacha 18–26 sm oralig'ida o'zgaradi. Bu konstruksiyada qo'shimcha hajmiy zaxira yaratishni talab etadi (1-rasmga qarang).




1-rasm. 2-3 uchoyliklar davomida ayollar qomatining bel sohasidagi o'zgarishlar

Transformatsiyalanuvchi kiyim konstruksiyasini ishlab chiqishda bazaviy ayollar kiyimi konstruksiyasi asos qilib olindi va unga quyidagi modifikatsiyalar kiritildi: old qismda segmentli kengaytiruvchi panel; yon choklarda yashirin ochiluvchi qo'shimchalar; elastik bel segmenti; sozlanadigan mahkamlash mexanizmi.

Konstruksiya CAD tizimi yordamida parametrik modellashtirish asosida ishlab chiqildi [5]. Parametrik yondashuv antropometrik o'zgarishlarni raqamli modelga integratsiya qilish imkonini berdi. Transformatsion elementlar konstruksiyada yuklama taqsimotini optimallashtirish hamda o'lcham moslashuvchanligini ta'minlash maqsadida joylashtirildi. Gazlama tanlashda quyidagi mezonlar inobatga olindi: elastiklik koeffitsiyenti; gigiyenik xususiyatlar; havo o'tkazuvchanlik; namlikni shimish darajasi; mexanik mustahkamlik.

Asosiy material sifatida tabiiy tolali va elastan qo'shimchali mato tanlandi. Elastik segmentlar uchun yuqori cho'ziluvchan trikotaj panellar qo'llanildi. Texnologik jarayon sanoat tikuv uskunalarida bajarilishi mumkin bo'lgan operatsiyalar ketma-ketligi asosida ishlab chiqildi.



2-rasm. Homilador ayollar kiyimi uchun gazlama tanlash mezonlari

Antropometrik va eksperimental tadqiqot natijalari asosida transformatsiyalanuvchi konstruktsiya an'anaviy model bilan qiyosiy tahlil qilindi.

1-jadval

An'anaviy va transformatsiyalanuvchi kiyim konstruktsiyalarining qiyosiy ko'rsatkichlari

No	Ko'rsatkichlar	An'anaviy model	Transformatsiyalanuvchi model	O'zgarish (%)
1	Moslashuvchanlik (trimestrlar bo'yicha)	1- bosqich	3-bosqich	+200%
2	Harakat erkinligi	3,9 ball	4,7 ball	+17%
3	Qorin sohasidagi bosim	Yuqori	Past	-23%
4	Foydalanish muddati	4-5 oy	8-9 oy	+80%
5	Kiyib-yechish qulayligi	4,1 ball	4,8 ball	+17%
6	Iqtisodiy samaradorlik	Past	Yuqori	+28-32%


Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, transformatsiyalanuvchi konstruktsiya moslashuvchanlik ko'rsatkichi bo'yicha an'anaviy modeldan sezilarli ustunlikka ega. An'anaviy kiyim faqat homiladorlikning ma'lum bir bosqichiga mos kelgan bo'lsa, ishlab chiqilgan model uch trimestr davomida foydalanish imkonini beradi.

Harakat erkinligining 17% ga oshishi elastik segmentlarning ratsional joylashtirilgani bilan izohlanadi. Qorin sohasidagi bosimning 23% ga kamayishi esa yuklama taqsimotining optimallashtirilganidan dalolat beradi.

Foydalanish muddatining 80% ga uzayishi modelning iqtisodiy samaradorligini ta'minlaydi. Bu esa iste'molchi uchun qo'shimcha xarajatlarni kamaytiradi. Kiyib-yechish qulayligi ko'rsatkichining oshishi ko'p funksiyali mahkamlash tizimi bilan bog'liq.

Olingan natijalarning qo'llanilish sohalari. O'tkazilgan antropometrik tadqiqotlar homiladorlik davrida tana o'lchamlarining sezilarli dinamik o'zgarishini tasdiqladi. Olingan natijalarga ko'ra, qorin aylanasi o'sishi o'rtacha 22,4 sm ni, ko'krak aylanasi o'rtacha 6-9 sm ni, son aylanasi o'zgarishi esa 3-5 sm ni tashkil etdi. Bel chizig'ining vertikal siljishi o'rtacha 4-6 sm yuqoriga ko'tarilganligi aniqlandi. Ushbu ko'rsatkichlar transformatsiyalanuvchi konstruktsiyada qo'shimcha hajmiy zaxira yaratish zarurligini ilmiy asoslab berdi.

Transformatsiyalanuvchi model an'anaviy konstruktsiya bilan qiyosiy tahlil qilindi [6]. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, an'anaviy model faqat homiladorlikning bitta bosqichida foydalanish imkonini bersa, ishlab chiqilgan konstruktsiya uch trimestr davomida moslashuvchanlikni ta'minladi. Bu esa moslashuvchanlik ko'rsatkichining deyarli 200 foizga oshganini anglatadi. Harakat erkinligi 17 foizga yaxshilandi. Bu natija elastik panel segmentlari va yon choklardagi yashirin kengaytiruvchi qo'shimchalarning ratsional joylashtirilgani bilan izohlanadi. Oldinga egilish va kundalik faoliyat jarayonidagi harakat amplitudasi sezilarli darajada erkinlashdi.



**3-rasm. Homilador ayollar
kiyimining konstruktsiyasi**

Qorin sohasidagi bosim darajasi an'anaviy modelga nisbatan 23 foizga kamaydi. Yuklama taqsimotining optimallashtirilishi og'irlik markazining siljishini hisobga olgan holda amalga oshirildi. Bu esa homilador ayolning fiziologik holatiga mos konstruktiv yechim ishlab chiqilganini tasdiqlaydi. Eksploatatsion muddat tahlili natijasida transformatsiyalanuvchi konstruktsiyada foydalanish muddati 1,8 barobar uzaygani aniqlandi. An'anaviy model o'rtacha 4–5 oy xizmat qilgan bo'lsa, taklif etilgan model 8–9 oy davomida foydalanish imkonini berdi. Bu ko'rsatkich mahsulotning iqtisodiy samaradorligini oshiradi. Ergonomik baholash natijalari ham ijobiy bo'ldi. Ishtirokchilar tomonidan harakat erkinligi 4,7 ball, umumiy qulaylik darajasi 4,6 ball, kiyib-yechish qulayligi 4,8 ball hamda estetik ko'rinish 4,5 ball bilan baholandi. Subyektiv va obyektiv ko'rsatkichlarning uyg'unligi modelning amaliy samaradorligini tasdiqlaydi.

Iqtisodiy tahlil shuni ko'rsatdiki, transformatsiyalanuvchi konstruktsiya tufayli iste'molchi xarajatlari 28–32 foizga kamayadi. Bitta kiyim bir necha bosqichda foydalanilishi sababli mahsulotni tez-tez almashtirish zarurati yo'qoladi. Bu esa iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq yechim hisoblanadi. Olingan natijalar transformatsion konstruktiv yondashuvning ilmiy asoslanganligini ko'rsatadi. Antropometrik dinamikani konstruktsiyaga integratsiya qilish natijasida moslashuvchanlik, ergonomiklik va iqtisodiy samaradorlik bir vaqtning o'zida ta'minlandi. An'anaviy modellar bilan qiyoslanganda, ishlab chiqilgan konstruktsiya funksional universalligi bilan ajralib turadi. Shunday qilib, homilador ayollar uchun transformatsiyalanuvchi kiyim konstruktsiyasini ishlab chiqish yengil sanoatda istiqbolli ilmiy-amaliy yo'nalish ekanligi tajriba natijalari asosida tasdiqlandi.

Mazkur tadqiqot homilador ayollar uchun transformatsiyalanuvchi kiyim konstruktsiyasini ishlab chiqishning ilmiy va amaliy asoslarini shakllantirishga qaratildi. O'tkazilgan antropometrik monitoring homiladorlik davrida tana o'lchamlarining sezilarli dinamik o'zgarishini tasdiqladi va bu holat konstruksion yechimlarni qayta ko'rib chiqishni talab etishini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari

asosida ishlab chiqilgan transformatsiyalanuvchi konstruksiya homiladorlikning uch bosqichida moslashuvchanlikni ta'minladi. Elastik segmentlar, yashirin kengaytiruvchi qo'shimchalar va sozlanadigan konstruktiv elementlar yuklama taqsimotini optimallashtirish hamda harakat erkinligini oshirish imkonini berdi. Qiyosiy tahlil natijalari an'anaviy modelga nisbatan ergonomik qulaylik, funksional universallik va iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilanganini ko'rsatdi.

Eksperimental sinovlar transformatsiyalanuvchi modelning foydalanish muddatini uzaytirishini, qorin sohasidagi bosimni kamaytirishini hamda kundalik ekspluatatsiya jarayonida yuqori qulaylik darajasini ta'minlashini tasdiqladi. Shuningdek, ishlab chiqilgan konstruksiya sanoat tikuv texnologiyasi asosida murakkab qo'shimcha uskunalarsiz ishlab chiqarilishi mumkinligi aniqlandi. Shunday qilib, homilador ayollar uchun transformatsiyalanuvchi kiyim konstruksiyasini ishlab chiqish yengil sanoat mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlarini oshirish, iste'molchi ehtiyojlarini kompleks qondirish hamda mahsulotning ekspluatatsion samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari amaliyotga joriy etish uchun tavsiya etiladi va kelgusida parametrik modellashtirish hamda raqamli antropometriya asosida yanada takomillashtirilishi mumkin.

Xulosa. Avvalambor, homiladorlik davri ayolning eng muhim va jiddiy o'zgarishlar kuzatiladigan jarayonidir. Shuning uchun bu davrga hamma tarafdin e'tibor berish kerak, xususan, bu maqolada homiladorlik davridagi ayol organizmidagi davrlar bo'yicha fiziologik o'zgarishlar o'rganildi. Ratsional konstruktiv yechimlar, transformatsiya usullari ishlab chiqildi, asosiy model va taklif modellar konstruksiyaga ega chizmalar kiritildi. Homilador ayollar uchun har taraflama to'g'ri keladigan kiyimni ommaviy ishlab chiqarishga tadbiq qilish yaratildi. Shuningdek, o'zbek dizaynerlari homilador ayollar uchun transformatsiyalangan kiyimlar yaratishda estetikani, qulaylikni va funktsionallikni birlashtirib, bu sohada katta o'zgarishlar qilishi mumkin. Bu nafaqat ayollarning hayotini yengillashtiradi, balki O'zbekistonning moda industriyasini ichki va xalqaro miqyosda rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Пулатова С.У. Кийимни конструкциялаш //Т., Турон Икбол. – 2006.
2. Zikrov, M.C., Qosimova, S.F., & Qosimov, L.M. (2021). Direction of modern designs activities. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 10(2), 11-18.
3. С.Г.Стебелянская «Моделирование и конструирование одежды для беременных женщин». 2009г.,10-20.
4. Камилова Х.Х. Вахидова У.А. «Динамика изменения женской фигуры в период беременности». Наука, образование. Техника., №2, 2001г. ОИИ.
5. Keng assortimentdagi kiyimlarni loyihalash, modellashtirish va badiiy bezash: kasbhunar kollejlari o'quvchilari uchun darslik / S. Toshpo'latov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi; O'rta mahsus, kasb-hunar ta'limi markazi. – Toshkent: «Faylasuflar» nashriyoti, 2013. – 224 b.
6. Mumindjanovna A.N. et al. Zamonaviy ayollar kiyimi tashqi shaklining o'zgarishi //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2025. – Т. 58. – №. 3. – С. 451-454.

Ubaydova Vazira Erkinovna – (PhD), Buxoro davlat texnika universiteti “Yengil sanoat muhandisligi va dizayn” kafedrasi dotsenti. Tel.: +998959331771 (c), E-mail: amikonjon@mail.ru
Abbosova Ma'suma Odilovna - Buxoro davlat texnika universiteti M25-25 TBTKI guruh magistranti. Tel.: +998907129660 (c), E-mail: amikonjon@mail.ru

QOZIQLI BARABANLARDA QAYISHQOQ ELEMENTLARNI QO'LLASHNI NAZARIY TADQIQ QILISH

Rosulov R.X.

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti.

Annotatsiya. Maqolada paxta tozalash mashinalarining qoziqli barabanlari qoziqlarini qayishqoq asosga o'rnatish orqali tozalagichning samaradorligini qo'shimcha tebranish hosil qilish orqali amalga oshirilganligi bayon qilingan.

Kalit so'zlar: qoziqli baraban, qayishqoq element, zarba impulsi, dinamik yuklanish, ifloslik, chastota, amplituda, tozalash samaradorligi.

THEORETICAL STUDY OF THE USE OF ELASTIC ELEMENTS IN PEG DRUMS

Rosulov R.Kh.

Tashkent institute of textile and light industry.

Abstract. The efficiency of the cleaner is increased by mounting the pins of the cotton gin's pinching drums on an elastic base, creating additional vibration.


Keywords: pinching drum, elastic element, impact pulse, dynamic load, contamination, frequency, amplitude, cleaning effect.

Paxta bo'lagiga zarba impulslarining ta'sirini kamaytirish masalalarining yechimlaridan biri bo'lgan qoziq bilan paxta bo'lagining uchrashish paytida dinamik yuklanishlarni yutuvchi tizimni qo'llash maqsadga muvofiqdir, bunda paxta bo'lagi bilan kontakti ta'minlash zarur [1].

Paxtani iflosliklardan tozalashda paxtani tozalash jadalligi unga ishchi organlarning ko'p martali ta'sirida oshadi [2].

Paxtani mayda iflosliklardan tozalashda paxta bo'lakchalari tozalash zonasida bo'lganda qoziqlarning paxta bo'laklariga ko'p martali ta'sirini, ya'ni, paxta bo'lakchalarining to'rt yuzada ma'lum chastota va amplituda bilan tebranishi orqali ta'minlash kerak [3].

Mavjud va taklif etilgan qayishqoq elementli qoziqlarni o'rganish va tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, tozalagich qoziqli barabani qoziqlarining qayishqoq asosga o'rnatilgan konstruksiyasini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Shuning uchun 1XK tozalash mashinasi qoziqli barabani uchun qayishqoq asosdagi qoziq o'rnatilgan qoziqli baraban ishlab chiqildi (1-rasm). Qoziqli baraban uchun qayishqoq element konstruksiyasi barabanga 1 plastina 2 yordamida, bunda o'z navbatida barabanga parchinli birikma 3 bilan mahkamlanadi. Plastinaning butun uzunligi bo'yicha, uning uzunligi qoziqlar soniga bog'liq bo'lib, unga d diametrli va uzunligi N ga teng bo'lgan qoziqlar 4 ma'lum qadamda o'rnatilgan. Mazkur konstruksiyaning afzalligi shundaki, bitta qoziqqa kuch ta'sir ettirilganda u qotirilgan plastina deformatsiyalanadi va plastinaning deformatsiyalanishi qo'shni qoziqlarning shu yo'nalishda deformatsiyalanishiga olib keladi.



1-rasm. Qayishqoq elementli qoziqli barabanning konstruksiyasi

Shunday qilib, qoziqqa paxta bo'lakchalari zarba kuchlari ta'sir ettirilganda plastina ma'lum miqdorga deformatsiyalanadi va bikrlilik kuchi hisobiga so'nuvchi tebranish qonuni asosida qoziq dastlabki holatiga qaytadi.

Ko'rib chiqilayotgan masalada qayishqoq plastinani yuklanishni qo'zg'atuvchi sifatida va hosil bo'lish xarakterini o'zgartirish uchun generator sifatida qo'llash taklif etiladi.

Paxtani mayda iflosliklardan tozalagichda paxta bo'lakchalari qoziqli barabanlar yordamida to'rtli yuzada harakatlanganida, u markazdan qochma kuch yordamida yuzaga yopishadi. 2-rasmda paxta bo'lagining to'rtli yuza harakatlanishida unga ta'sir etuvchi kuchlar qoziqning xususiy chastotani aniqlash sxemasi ko'rsatilgan.

Hisobni bajarish uchun paxta bo'lagini ma'lum vaqtda qoziq bilan kontaktga bo'ladi, deb qabul qilamiz. Haqiqatan ham, paxta bo'lakchalari, markazdan qochma kuch va ishqalanish kuchi hisobiga qoziqlardan uziladi yoki qo'shni qoziqlar bilan ilashtiriladi.

Plastinaning tebranishlar chastotasi tebranuvchi birkir tizimning deformatsiyalanishiga nisbatan ma'lum vaqtdagi tizimning energiya balansidan aniqlanadi.

Ko'p hollarda bir erkinlik darajasiga ega bo'lgan tebranuvchi tizimda plastinaning massasini hisobga olish uchun (2-rasm) chegirmalar qilinadi, bunda plastinaning massasi unga osilgan yuk (qoziq) massasidan kichikroq, tebranish shakli plastinaning massasiga bog'liq emas va yetarli darajada qabul qilish mumkin, plastina ma'lum masofaga qotirilgan.

Og'irlik birligida plastinaning uzunligi q kinetik energiyasi quyidagiga teng:

$$dT_n = \frac{q}{2g} \left(\frac{\eta}{l} \cdot \frac{dx}{dt} \right)^2 d\eta \quad (1)$$

bu yerda: T_n - to'liq kinetik energiya; g - erkin tushish tezlanishi, m/s^2 .

Plastinaning to'liq kinetik energiyasi esa quyidagi integral bilan ifodalanadi:

$$T_n = \int_0^l \frac{q}{2g} \left(\frac{\eta}{l} \cdot \frac{dx}{dt} \right)^2 d\eta = \frac{1}{2g} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \frac{ql}{3}. \quad (2)$$

Plastinaning kinetik energiyasining bu miqdorini yuk kinetik energiyasiga qo'shish kerak:

$$T_Q = \frac{Q}{2g} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \quad (3)$$

bu yerda: T_Q - yukning kinetik energiyasi; Q - plastinaning massasi, kg .

Unda umumiy kinetik energiya quyidagiga teng bo'ladi:

$$T = T_Q + T_n = \frac{1}{2g} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \left(Q + \frac{ql}{3} \right) \quad (4)$$


Potensial energiya tenglamasi o'z holicha qoladi:

$$U = \frac{cx^2}{2} \quad (5)$$

Unda tebranuvchi tizimning saqlanish qonuni quyidagi ko'rinishga ega bo'lishi mumkin:

$$\frac{1}{2g} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \left(Q + \frac{ql}{3} \right) + \frac{cx^2}{2} = \frac{cx_0^2}{2} \quad (6)$$

(6) tenglamani bir necha marta o'zgartirib va integrallab, tizimning xususiy tebranishlar chastotasini aniqlash uchun quyidagi tenglamaga ega bo'lamiz:



2-rasm. Tizimning xususiy tebranishlar chastotasini aniqlash sxemasi

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3EJ}{ml^3}} \quad (7)$$

bu yerda: f - chastota; E - bikrluk moduli, Pa; J – plastinaning inersiya momenti, m^4 ; m – massa, kg; l – uzunlik, m.

Egilish deformatsiyasini o'rganish ko'pincha tekis qirqimlar gipotezasidan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Mazkur konstruksiyada tekis konstruksiyali plastinaning uchiga qoziq qotirilgan bo'lib, u ma'lum m massaga va l uzunlikka ega. Bunda plastina ma'lum bikrlikka ega bo'lib, bikrluk esa plastinaning konstruktiv parametrlari va materialiga bog'liq. Plastinaning geometrik parametrlarini aniqlash uchun (7) tenglamadan foydalanib, keltirilgan massani aniqlash talab etiladi. Qoziq va paxta bo'lagini yaxlit bir butun deb tasavvur qilamiz. Massa qoziq massasidan va paxta bo'lagining qoziqqa ta'siridan hosil bo'ladigan keltirilgan massadan tashkil topgan. Qoziqqa ta'sir etuvchi kuchni (7) tenglamada foydalanish uchun massaga almashtirish mumkin. Shuning uchun paxta bo'lagiga ta'sir etuvchi kuchni ko'rib chiqamiz (3-rasm).

Bizning masalalarimizda umumiy paxta bo'lagini qoziqdan uzib olishdagi markazdan qochma kuchni hisobga olgan holda paxta bo'lagi va to'rtli yuza orasidagi ishqalanish kuchi ko'rinishida, ya'ni quyidagi ko'rinishda tasvirlash mumkin:

$$F_{mp} = \left(gm + \frac{mv^2}{R} \right) \mu \quad (8)$$

bu yerda: F_{mp} - ishqalanish kuchi, N; v – tezlik, m/s; R - baraban radiusi, m; μ - paxta bo'laginig qoziq bilan ishqalanish koeffitsiyenti; m – paxta bo'lagining massasi, kg.

Bu yerdan keltirilgan massani topamiz:

$$m = \frac{F_{mp}}{a}$$

Endi paxta bo'lagi va qoziqning umumiy massasini topamiz:

$$m_{y\text{m}y\text{m}} = m_n + m_k$$

bu yerda: $m_{y\text{m}y\text{m}}$ - umumiy keltirilgan massa, kg; m_n - paxta bo'lagining massasi, kg; m_k - qoziqning massasi, kg.


Umumiy massani (4) tenglamaga qo'yib, quyidagi tenglamaga ega bo'lamiz:

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3EJ}{\left\{ m_n + \left(gm + \frac{mv^2}{R} \right) \frac{\mu}{a} \right\} l^3}} \quad (9)$$

(9) tenglamaga bir necha o'zgartirishlar kiritilgandan so'ng, quyidagi tenglamadan plastinaning geometrik parametrlarini aniqlash mumkin:

$$\frac{J}{l^3} = \frac{f^2 4\pi^2 \left(gm + \frac{mv^2}{R} \right) \mu}{3E} \quad (10)$$

Plastina to'g'ri burchakli shaklga ega. Unda:



3-rasm. Paxta bo'lagining qoziq bilan o'zaro ta'sirlashuv kuchini topish sxemasi

$$J = \frac{bh^3}{12} \quad (11)$$

Bu yerda: J - plastina ko'ndalang kesim yuzasining o'qqa nisbatan inersiya momenti, m⁴;
b- plastina eni, m; h - plastina qalinligi, m.

(11) tenglamani (10) tenglamaga qo'yib, quyidagiga ega bo'lamiz;

$$\frac{bh^3}{l^3} = 12f^2 4\pi \left(gm + \frac{mV^2}{R} \right) \frac{\mu}{3E} = 4f^2 4\pi \left(gm + \frac{mV^2}{R} \right) \frac{\mu}{E} \quad (12)$$

(12) tenglamadan foydalanib, plastinaning geometrik parametrlarini aniqlash mumkin.

Tozalash barabanining qayishqoq asosga o'rnatilgan qoziqlarining konstruksiyasi ishlab chiqildi. Qoziqning tebranish chastotasi nazariy aniqlandi. Tolaning o'rtacha uzunligini hisobga olgan holda plastina o'lchamlarini hisoblash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. RST Uz 663-2017, "Semena xlopchatnika", Tashkent-2017.
2. Paxtani dastlabki ishlash bo'yicha spravochnik. M.T. Kuliyevning umumiy taxriri sotida. Toshshkent, —Paxtasanoat ilmiy markazil AJ, 2019, 479 bet.
3. R.X. Rosulov Paxta tozalash mashinasining qoziqli barabani. To'qimachilik muammolari jurnali, №2, 2017yil, 35-39b.
4. Р.Х. Расулов, О.Х. Абзоиров. Пластины колеблющего колка очистителя хлопка. Международная научно-техническая конференция переспективных разработок молодых ученых «Наука молодых - будущее России». 15-16 декабрь 2016., с.400-402. г.Курск, Россия.
5. Р.Х. Росулов. Влияние жесткости крепления колков очистителя хлопка-сырца на очистительный эффект. Россия, г. Иваново, Журнал Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности, 2017, №1 (367), 119-122стр. С.55-57.

*Rosulov Ruzimurod Xasanovich - Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti mexanika muhandisligi kafedراسи professorи, t.f.d. Tel: +99899 329-90-56.
e-mail: rasulov.ruzimurad@mail.ru*

UDK 677.025

ТРИКОТАЖ ТЎҚИМАЛАРИ ТУЗИЛИШИ ВА ҚАЛИНЛИГИ ЎЗГАРИШИНИ ИССИҚЛИК САҚЛАШДА ВАҚТГА БОҒЛИҚЛИК ҲОЛАТИНИ НАЗАРИЙ ТАДҚИҚИ

¹Совутов М.Э., ²Мусаев Н.М., ²Ахмедов К.И., ²Мукимов М.М.

¹Абу Райхон Бериуний номидаги Урганч давлат университети,

²Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

Аннотация. Иссиқлик алмашуви жараёни трикотаж матоларида иссиқлик ўтказувчанлик ва сақловчанлик йўли билан амалга оширилади. Ушбу жараёнинг мувозанати трикотаж тўқималарининг иссиқлик сақловчанлик даражасини белгилайди. Тадқиқот ишида трикотаж тўқималарининг хом ашё таркиби, тўқима раппорти тузилиши ва қалинлиги ўзгаришини иссиқлик алмашуви жараёнига бўлган таъсири назарий тадқиқ этилди. Шунингдек, трикотаж тўқималарининг хом ашё таркиби, тўқима тузилиши ва қалинлигига кўра иссиқлик сақловчанлигининг вақтга боғлиқ ҳолда ўзгариши назарий жиҳатдан ўрганилди.

Таянч сўзлар: трикотаж матоси, иссиқлик хусусияти, тўқиш, тузилиш, иссиқлик сақловчанлик, кийим, хом ашё, қалинлик, маҳсулот

THEORETICAL STUDY OF THE DEPENDENCE OF THE CHANGE IN THE STRUCTURE AND THICKNESS OF KNITTED BLANKS ON TIME DURING THERMAL PROTECTIONS

¹Sovutov M.E., ²Musaev N.M., ²Akhmedov K.I., ²Mukimov M.M.

¹Urgench state university named after Abu Rayhan Beruniy,

²Tashkent institute of textile and light industry.

Abstract. In knitted fabrics, heat exchange occurs through thermal conductivity and thermal insulation. The balance between these processes determines the level of thermal insulation in knitted fabrics. This study took into account temperature-dependent changes in the structure, component ratio, and thickness of the knitted fabric. Additionally, the time-dependent variation of the heat-retention properties of knitted fabrics, depending on their raw material composition, fabric structure, and thickness, was theoretically investigated.

Key words: knitted fabrics, thermal properties, knitting, structure, thermal comfort, clothing, raw material, thickness, product.

Кириш. Ўзбекистонда тўқимачилик саноати жадал ривожланиб, пахтани қайта ишлашдан тайёр маҳсулот экспорт қилишга ўтди. Газета.uz хабарига кўра, соҳа глобал брендлар билан ҳамкорлик қилиб, халқаро бозорга интеграциялашмоқда. Инвестициялар ва технологияларнинг янгиланиши иқтисодий кўрсаткичларни эконометрик моделлар асосида прогноزلаш имконини бермоқда.

Тармоқнинг ривожланиши: Ўзбекистон тўқимачилик маҳсулотларини экспорт қилувчи етакчи давлатлардан бирига айланиб, дунёнинг 80 дан ортиқ мамлакатларига маҳсулот етказиб бермоқда [1].

Иқтисодий ўсиш: тўқимачилик корхоналарининг иқтисодий кўрсаткичлари, жумладан, маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми ва экспорт салоҳияти йилдан-йилга ошиб бормоқда. Технологик янгиланиш: корхоналарни модернизация қилиш ва янги технологияларни жорий этиш орқали маҳсулот сифати ва рақобатбардошлигини ошириш чоралари кўриломоқда. Бу жараён мамлакат иқтисодиётини диверсификация қилиш ва иш ўринлари яратишда муҳим аҳамиятга эга.

Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини янги сифат босқичига олиб чиқишнинг асосий йўналишлари этиб қуйидагилар белгиланди: газлама, трикотаж мато ишлаб чиқариш ва бўйаш ҳажмини ошириш; тўқимачиликка ихтисослашган ҳудудларда индустрияни ташкил этиш ва уларда газлама, трикотаж мато ва тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқариш жараёнларини йўлга қўйиш; республикани “тўқимачилик хаби”га айлантириш ва халқаро даражада тан олинган маҳаллий брендларни яратиш устида ишларни манзилли ташкил этиш, корхоналарга ички ва ташқи бозорларда ўз маҳсулотларини сотишга кўмаклашиш бўйича самарали ва манзилли чораларни кўриб бориш.

Юқорида келтирилган мақсад ва вазифаларни амалга оширишда юқори сифат кўрсаткичларига эга иссиқлик сақлаш хусусияти юқори бўлган трикотаж тўқималарининг янги ассортименти ишлаб чиқариш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Назарий тадқиқотлар. Экспериментал маълумотларга кўра белгилаб қўйилганки, бунда иссиқлик ўтказиш коэффициенти, асосан, ҳароратга боғлиқ бўлади. Ушбу ҳолатда турли ҳароратдаги иссиқликни матога таъсир этиш кинетикасини назарий жиҳатдан таҳлил қилиш зарурияти талаб қилинади. Ғовакли капиляр материалларга иссиқлик узатилиши ва тарқалишини тадқиқ этиш термодинамик мувозанат тизимидаги иссиқлик ва масса алмашинуви жараёнига асосланади.

Ушбу илмий тадқиқот ишларида [2-4] тўқимачилик матоларининг олиш технологияси, тўқималарининг тузилиши ва хом ашё таркиби ўзгаришини иссиқлик сақлаш хусусиятларида таъсир этиши ўрганилган. Унда автомашина ўриндиқлари учун махсус иситиш хусусиятига эга бўлган матоларни ишлаб чиқиш ҳамда ўриндиқдан тарқаётган иссиқлик манбаини мато хусусиятидан келиб чиқиб сақлаб қолиш имкониятлари тадқиқ этилган.

Тадқиқотлар натижасида автомашина ўриндиқлари учун иссиқлик сақлаш хусусиятини таъминловчи янги мато турлари ишлаб чиқилган ва амалиётга жорий этилган. Навбатдаги ишда уч ўлчамли трикотаж ҳалқа модели тузилиши иссиқлик ўтказувчанликка таъсири тадқиқ этилган [5].

Махсус трикотаж матоларининг сифат кўрсаткичларини яхшилаш мақсадида навбатдаги ишда хом ашё таркиби ўзгаришини иссиқлик ўтказувчанлик жараёнларига таъсири ўрганилган [6].

Шунинг учун трикотаж матоларида иссиқлик узатилиши ва сақлаш технологиясида асосий кўрсаткичлар танловини асослаш бўйича амалий вазифаларни ечимини аниқлашда, матодаги иссиқлик алмашинуви жараёни асосий қонуниятлари бўйича назарий тадқиқотларни амалга ошириш муҳим босқичлардан бири бўлиб ҳисобланади.

Тажрибавий изланишлар. Трикотаж тўқималари ипни эгиб, ҳалқа ҳосил қилиш йўли билан ишлаб чиқарилгани учун эластиклиги ва ғоваклиги, шунингдек, тузилишига қараб ҳаво ўтказувчанлиги ва иссиқлик сақловчанлик хусусиятларига қараб ажралиб туради. Иссиқ ҳавони ўтказмаслик хоссаси бу мато ва кийимларнинг термофизик қулайлигини белгиловчи асосий омилларидан бири ҳисобланади. Иссиқлик алмашуви жараёни трикотаж матоларида иссиқлик ўтказувчанлик ва сақловчанлик йўли билан амалга оширилади. Ушбу жараённинг мувозанати трикотаж тўқималарининг иссиқлик сақловчанлик даражасини белгилайди. Ушбу долзарб муоммоларни ечиш мақсадида трикотаж тўқималарининг тузилишлари ўзгартириб иссиқлик сақлаш хусусияти юқори бўлган янги тузилишли трикотаж тўқималари, уларни олиш усуллари ва технологияси ишлаб чиқилди. Унга кўра, иссиқлик сақлаш хусусияти юқори бўлган трикотаж тўқималарининг 4 та варианты чизиқли зичлиги 56 тех х 3 полиакрилонитрил ипларидан фойдаланиб, ясси игнадонли трикотаж машинасида тўқиб олинди ва иссиқлик сақловчанлик жараёнлари назарий тадқиқ этилди [7-12].

Натижалар таҳлили. Юқорида келтирилган маълумотларга боғлиқ ҳолда, муҳит билан матонинг иссиқлик сақловчанлик хусусиятларини моделлаштириш орқали назарий масалалар кўриб чиқилди. Бунда тўқиманинг тузилиши, раппорти ва қалинлиги ўзгаришини ҳароратга боғлиқ бўлиши ҳисобга олинган. Тадқиқот ишида трикотаж тўқималарининг хом ашё таркиби, тўқима раппорти тузилиши ва қалинлиги ўзгаришини иссиқлик алмашинуви жараёнига бўлган таъсири назарий тадқиқ этилди. Бажарилган тадқиқот ишида асосий босқичлар келтирилди ва олинган натижалар таҳлил қилинди. Бунинг ечимини топиш учун катта ҳажмдаги назарий ва экспериментал ишларни амалга ошириш талаб қилинади.

Назарий изланишлар давомида трикотаж тўқималари тузилиши ва қалинлиги ўзгаришини иссиқлик сақлашда ва ҳарорат таъсиридаги Х йўналишда иссиқлик оқими ўтишини вақтга боғлиқлик ҳолати назарий тадқиқ этилди.

Унга кўра, трикотаж тўқималарида иссиқ ҳаво оқими таъсирида иссиқлик ўтказувчанлик коэффиценти – λ , тўқима зичлиги – ρ , иссиқлик сиғими-С белгиланишлар қабул қилиниб, қуйидаги дифференциал тенглама ҳосил қилинди:

$$\rho \cdot C \cdot \frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \cdot \left(\lambda \cdot \frac{\partial T}{\partial x} \right) + Q(x, t) \quad (1)$$

(1) ифодадан $Q(x, t)$ -ички иссиқлик ўзгармас деб қабул қилинди ва қуйидаги дифференциал тенглама ҳисобланди:

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\lambda}{\rho \cdot C} \cdot \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right) \quad (2)$$

(2) ифодага қуйидаги белгилаш киритилди: $\alpha = \frac{\lambda}{\rho \cdot C}$;

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \alpha \cdot \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right) \quad (3)$$

(3) дифференциал ифода трикотаж тўқима тузилиши ва қалинлиги учун ҳар бир берилган $x_k = k \cdot \Delta x$, $k = 1, 2, 3, \dots, N$ вақт оралиғида эса $t^n = n \cdot \Delta t$, $n = 1, 2, 3, \dots, N$ $T_k^n - x_k$ да t^n даги ҳарорат ҳисобланади. Иккинчи тартибли ҳосила учун тўқима тузилиши ва қалинлиги бўйича ўзгараётган ҳарорат қуйидагича аниқланди:

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_k = \frac{T_{k+1}^n - 2 \cdot T_k^n + T_{k-1}^n}{(\Delta x)^2} \quad (4)$$

(4) ифодани (3) дифференциал тенглама ўрнига жойлаштириш, ҳисоб ишлари бажарилди.

$$\frac{T_{k+1}^n - T_k^n}{\Delta t} = \alpha \cdot \frac{T_{k+1}^n - 2 \cdot T_k^n + T_{k-1}^n}{(\Delta x)^2} \quad (5)$$

(5) тенгликдан энг юқори берилаётган ҳароратдаги тўқима тузилиши ва қалинлигини вақт бўйича таъсири ифодаланди:

$$T_{k+1}^n = \frac{\alpha \cdot \Delta t}{(\Delta x)^2} \cdot (T_{k+1}^n - 2 \cdot T_k^n + T_{k-1}^n) + T_k^n \quad (6)$$

(6) тенгликдаги $\frac{\alpha \cdot \Delta t}{(\Delta x)^2} = z$ деб белгилаш киритиб содда кўринишга келтирилди.

$$T_{k+1}^n = z \cdot (T_{k+1}^n - 2 \cdot T_k^n + T_{k-1}^n) + T_k^n \quad (7)$$

Матога берилаётган иссиқ ҳаво оқими таъсиридаги иссиқлик сақловчанлик ҳароратини яхшилашда қуйидаги шарт бажарилиши лозим $\frac{\alpha \cdot \Delta t}{(\Delta x)^2} = z \leq 0,5$.

Бунда ҳаво оқимининг вақт бўйича ўзгариши қуйидагича аниқланади:

$$\Delta t < \frac{(\Delta x)^2}{2 \cdot \alpha} \quad (8)$$

Агар матога таъсир этаётган иссиқ ҳаво оқими барқарор бўлса у ҳолда (7) ифоданинг сонли ечими қуйидагича аниқланади: трикотаж қалинлиги- $\Delta x = 0,01$ м, иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти- $\lambda_3 = 0,06 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}$, тўқима зичлиги- $\rho = 120 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, иссиқлик сифими-

$C = 1500 \frac{\text{Ж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$ бўлганда, иссиқликни матода бир меъёردа тарқалиши қуйидагича аниқланади:

$$\alpha = \frac{\lambda}{\rho \cdot C} = \frac{0,06}{120 \cdot 1500} = 3,3 \cdot 10^{-7} \frac{\text{м}^2}{\text{с}}$$

Ишлаб чиқарилган вариантларда трикотаж раппортидаги ҳалқалар сони $N = 7$ тенг бўлиб, уни қалинлигини аниқлаш қуйидагича амалга оширилади:

$$\Delta x = \frac{0,01}{7} = 0,0014 \text{ м}$$

Юқоридаги формула орқали ҳарорат таъсиридаги барқарорлик ҳисобланди.

$$\Delta t < \frac{(\Delta x)^2}{2 \cdot \alpha} = \frac{0,0014^2}{2 \cdot 3,3 \cdot 10^{-7}} = 2,9 \text{ с};$$

$$z = \frac{\alpha \cdot \Delta t}{(\Delta x)^2} = \frac{3,3 \cdot 10^{-7} \cdot 2,9}{0,002^2} = 0,2 \leq 0,5$$

Демак, иссиқ ҳаво оқимини бир меъёрд матога таъсир этишида иссиқлик сақловчанлик ортишига эришилди ва бу юқоридаги шарт бажарилиши орқали назарий асосланди.

Натижада, трикотажнинг қалинлиги- $\Delta x = 0,01\text{м}$, иссиқлик ўтказувчанлик коэффициент- $\lambda_3 = 0,06 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}$, тўқима зичлиги- $\rho = 120 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, иссиқлик сифими- $C = 1500 \frac{\text{Ж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$ қийматлари мато хусусиятларига иссиқлик алмашунув жараёнида боғлиқ бўлиши аниқланди.

Иссиқ ҳавони матога бир меъёрда таъсир этиш жараёнида трикотаж тўқимасининг қалинлиги ўзгаришини ҳароратга боғлиқлиги аниқланди:


$$0 < h < \Delta x_1 \quad \frac{dT_{1h}}{d\Delta x_1} + \alpha_1 \cdot T_{1h} = \alpha_1 \cdot T_1 \quad (9)$$

ва тенглик орқали ифодаланди. Кейинги жараёнда иссиқ ҳаво оқимини сақлаб қолишдаги ҳолати кўриб чиқилди:

$$0 < h < \Delta x_1 \quad T_{1h} = (T_1 - T_0) \cdot e^{-\alpha_1 \cdot \Delta x_1}$$

Бу ерда: T_{1h} -трикотаж тўқимасининг иссиқ ҳаво таъсиридаги ўзгариши ҳарорати; α_1 -матонинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти.

Ҳисоб ишлари ва олиб борилган тадқиқот натижалари бўйича трикотаж тўқима тузилиши ва қалинлиги ўзгаришини дастлабки 50^0С ҳароратда иссиқлик сақлашда вақтга боғлиқлик графиги курилди.



1-расм. Трикотаж қалинлиги ўзгаришини иссиқлик сақлашда вақтга боғлиқлик графиги

Графикдан кўришиб турибдики, иссиқ ҳаво оқимини дастлабки $T=50^0\text{С}$ ҳароратида ва матонинг қалинлиги $h=3\text{ мм}$ ва иссиқлик ўтказувчанлик коэффициент- $\lambda_3 = 0,06 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}$, тўқима зичлиги- $\rho = 120 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, иссиқлик сифими- $C = 1500 \frac{\text{Ж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$ қийматлари мато хусусиятларидан келиб чиқиб, иссиқликни сақлаб қолиш жараёни $\Delta T = 30^0\text{С}$ ҳароратгача вақтга боғлиқ ҳолда ўзгариши кузатилди.

Иссиқлик сақловчанлик жараёнини назарий таҳлили асосида шундай хулосага келиш мумкинки, иссиқ ҳаво оқимини дастлабки $T=50^0\text{С}$ ҳароратида, матонинг қалинлиги $h=3\text{ мм}$ ва иссиқлик ўтказувчанлик коэффициент- $\lambda_3 = 0,06 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}$, иссиқлик оқими зичлигини

$$q_3 = 360 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}, \text{ тўқима зичлиги- } \rho = 120 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}, \text{ иссиқлик сифими- } C = 1500 \frac{\text{Ж}}{\text{кг} \cdot \text{К}} \text{ қийматларида}$$

вақтга боғлиқ ҳолда трикотаж тўқимасининг тузилиши, раппорти ва қалинлиги ўзгариши ҳисобига намуналарининг иссиқлик сақловчанлиги $T=27^0 \text{ C}$ дан 30^0 C гача яхшилангани назарий жиҳатдан аниқланди.

Хулоса. Трикотаж тўқималари ҳалқалардан ташкил топиб, эластиклиги, ғоваклиги ва чўзилувчанлиги юқори бўлгани учун иссиқлик алмашинув жараёнларини назарий тадқиқ этиш муҳимлиги асосланди. Трикотажнинг қалинлиги- $\Delta x = 0,01 \text{ м}$, иссиқлик ўтказувчанлик коэффиценти $\lambda_3 = 0,06 \text{ Вт/м} \cdot \text{К}$, тўқима зичлиги $\rho = 120 \text{ кг/м}^3$, иссиқлик сифими $C = 1500 \text{ Ж/кг} \cdot \text{К}$ қийматлари иссиқлик алмашинув жараёнига боғлиқ бўлиши аниқланди. Иссиқлик алмашинув жараёнида трикотаж тўқимасининг қалинлиги $h = 5 \text{ мм}$ гача ўзгарганда, иссиқлик ўтказувчанлик коэффиценти $\lambda_3 = 0,06 \text{ Вт/м} \cdot \text{К}$, иссиқлик оқими зичлиги $q_3 = 360 \text{ Вт/м}^2$ қийматларида трикотажнинг тузилиши, раппорти ва қалинлиги ўзгариши ҳисобига иссиқлик сақловчанлиги вақтга боғлиқ ҳолда $T = 27^0 \text{ C}$ дан 30^0 C гача ҳароратда яхшилангани назарий аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 01.05.2024 йилдаги ПФ-71-сон “Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини ривожлантиришни янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги фармони.
2. Румянцева О.С., Башков А.П., Башкова Г.В. Расчет теплотехнических свойств многослойной обивки автомобильных сидений из текстильных материалов //Иновационное развитие легкой и текстильной промышленности (ИНТЕКС-2018). – 2018. – С. 75-79.
3. Шайхутдинова Е.А., Башков А.П., Башкова Г.В. Исследования свойств пространственных трикотажных полотен, определяющих их комфортность //Молодые ученые-развитию Национальной технологической инициативы (ПОЙСК). – 2021. – №. 1. – С. 154-157
4. Мозжухина С.А., Крутикова В.Р. Анализ методов оценки теплозащитных свойств материалов //Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий. – 2019. – С. 233-236.
5. Баранов А.Ю. Расчет теплопроводности трикотажа на базе трехмерного моделирования петельной структуры //Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. – 2006. – №. 12. – С. 41-44.
6. Абрамов А.В., Родичева М. В., Пялин М. В. Повышение качества теплозащитной спецодежды за счет материалов с изменяемым уровнем функциональных свойств //Актуальные проблемы естественнонаучного образования, защиты окружающей среды и здоровья человека. – 2016. – Т. 4. – №. 4. – С. 9-14.
7. Textile Institute. Fleece Fabric Technologies and Applications. – Manchester: The Textile Institute, 2022. – 54 p. – (Техник ҳисобот)
8. Ahmed, S., & Khan, T. Thermal and Moisture Management Properties of Knitted Fabrics for Skin-Contact Workwear. Journal of Industrial Textiles. (2023). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4033354984>.
9. Musaev N. et al. Research of pattern cotton-silk knitting fabrics //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – Т. 3045. – №. 1, 030079.
10. Мусаев Н.М., Мусаева М.М., Мукимов М.М. Исследование физико-механических свойств нового рисунчатого хлопко-шелкового трикотажа // Universum: технические науки. – 2022. – №. 9-2 (102). – С. 47-50.
11. Мусаев Н.М., Мукимов М.М. Анализ структур и способов выработки хлопко-шелкового трикотажа //Проблемы текстильной отрасли и пути их решения. – 2021. – С. 154-157.

12. Мусаев Н.М., Гуляева Г.Х., Мукимов М.М. Исследование свойств новых структур трикотажа //Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности. – 2020. – Т. 47. – №. 1. – С. 55-58.
13. С.М. Тарг Краткий курс теоретической механики. Москва. Высшая школа. 2010, стр. 417.
14. И.В. Мешчерский “Назарий механикадан масалалар тўплами”. Ўқув қўлланма, Т.: Ўқитувчи. - 1989. - 464 бет.
15. А.А.Яблонский. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике. Учебное пособие. Москва. Высшая школа. - 2006. стр. 406.

Совутов Муҳиддин Еркинович - Абу Райхон Беруний номидаги Урганч давлат университети, мустақил изланувчи Тел: +998 77 034 11 74, E:mail: sovutovmuhiddin62@gmail.com

Мусаев Нуриддин Мухитдинович - Тошкент тўқимачилик ва енгил sanoat институти, фалсафа фанлари доктори (PhD) Тел: +99897414 15 05, E:mail: differ1505@mail.ru

Ахмедов Камол Ибрагимович - Тошкент тўқимачилик ва енгил sanoat институти, фалсафа фанлари доктори (PhD) Тел: +998 90 357 06 65, E:mail: kamolaxmedov5885@gmail.com

Муқимов Миразал Миразович - Тошкент тўқимачилик ва енгил sanoat институти, профессор, техника фанлари доктори Тел: +998998865031

MILLIY NAQSHLARNING ARXITEKTURADA QO‘LLANILISHI VA ULARNING QIYOSIY TAHLILI

Qodirova S.X., Abdullayeva G.SH.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada arxitekturadagi milliy naqshlarning shakllanish tarixi, ularning kompozitsion va badiiy-estetik xususiyatlari kompleks tarzda tahlil qilingan. Shuningdek, o‘zbek milliy ornamentlarining jahon arxitekturasidagi boshqa naqshlar bilan taqqosiy tahlili amalga oshirilib, ularning umumiy va farqli jihatlari aniqlangan. Tadqiqot natijalari milliy naqshlarning zamonaviy arxitekturada qo‘llanilish istiqbollarini yoritadi.

Kalit so‘zlar: milliy naqsh, arxitektura, ornament, geometrik kompozitsiya, islamiy naqsh, dizayn, estetika.

APPLICATION OF NATIONAL ORNAMENTS IN ARCHITECTURE AND THEIR COMPARATIVE ANALYSIS

Qodirova S.Kh., Abdullayeva G.Sh.

Bukhara state technical university.

Abstract. The history of the formation of national patterns in this scientific architecture is analyzed in a comprehensive way in the article, from the point of view of text composition and artistic and aesthetic aspects. , a comparative analysis of Uzbek national ornaments with other patterns in world architecture is carried out, and common and different features are identified. The research sheds light on the prospects for the use of national patterns in modern architecture.

Keywords: national pattern, architecture, ornament, geometric composition, Islamic pattern, design, aesthetics.

Milliy naqshlar har bir xalqning tarixiy xotirasi, estetik qarashlari va ma’naviy qadriyatlarini o‘zida mujassam etgan muhim madaniy meros hisoblanadi. Arxitektura esa ana shu merosni moddiy shaklda namoyon etuvchi asosiy sohalardan biridir. Ayniqsa, Markaziy Osiyo hududida milliy naqshlarning me’moriy inshootlarda qo‘llanilishi o‘ziga xos badiiy maktabni shakllantirgan. Ushbu maqolada milliy naqshlarning arxitekturadagi o‘rni, ularning turlari va turli davr hamda hududlardagi qo‘llanilishining qiyosiy tahlili yoritiladi. Globallashuv jarayonlari kuchayib borayotgan hozirgi davrda milliy madaniy merosni asrab-avaylash va uni zamonaviy

muhitga moslashtirish muhim ilmiy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Arxitektura ushbu jarayonda nafaqat funksional, balki estetik va madaniy kommunikatsiya vositasi sifatida ham alohida ahamiyat kasb etadi. Milliy naqshlar arxitektura bezagining muhim elementi bo'lib, ular orqali xalqning tarixiy xotirasi, dunyoqarashi va estetik ideallari ifodalanadi. Ayniqsa, Markaziy Osiyo hududida shakllangan naqshlar tizimi o'zining murakkabligi va badiiy mukammalligi bilan ajralib turadi. Mazkur tadqiqotning maqsadi - arxitekturadagi milliy naqshlarning xususiyatlarini o'rganish va ularni turli madaniyatlar misolida taqqosiy tahlil qilishdan iborat. Milliy naqshlar — bu ma'lum bir xalqning urf-odatlarini, diniy e'tiqodlarini, tabiatga bo'lgan munosabati hamda estetik didini ifodalovchi bezak elementlaridir. Ular geometrik, islamiy (o'simliksimon) va ramziy shakllarda namoyon bo'ladi. Naqshlar nafaqat bezak vazifasini bajaradi, balki chuqur falsafiy ma'noga ham ega bo'lib, inson va tabiat uyg'unligini ifodalaydi.


Naqsh san'ati ham milliy qadriyatning bir turi bo'lib, ushbu san'atni o'rganishda eng zarur tadbir - O'zbekiston dekorativ-amaliy san'atidagi badiiy ijodiyotning ana shu turi rivojlanishining tarixiy bosqichlari va qonuniyatlari bilan tanishishdir.

Hunarmand ustalar kishini lol qoldiradigan ajoyib naqsh kompozitsiyalarini yaratib, ana shu naqshlarda o'zlarining fikr va orzu-umidlarini ifodalab, ularni "odamga o'xshab gapirishga" majbur qilganlar. Qadimgi O'rta Osiyo madaniyatining vakillari Ibn Sino, Beruniy, Nosir Xisrav, Sulton Ali Mashhadiy, Mirzo Ulug'bek, Nizomiy, Alisher Navoiy, Jomiy, Umar Xayyom va boshqalar qadimgi amaliy san'at sohiblarining asarlarini, mahoratlarini xalq naqshlarini arxitektura konstruksiyasiga uyg'un bog'lay olganini madh etganlar.

Naqshda qandaydir element o'zining ma'naviy va kompozitsion ahamiyati bilan alohida o'rin tutsa, uning rangi maxsus ajralib turishi mumkin, bunday holda naqsh kompozitsiyasining kolorit yaxlitligi buzilmaydi. Bunday element ikkinchi darajali, qo'shimcha bo'lgan hollarda esa uni ajratadigan rang kompozitsiyadagi asosiy narsaning idrok etilishiga monelik qiladi, uning uyg'unligini buzadi, undan chiqib ketadi. Tusi qarama-qarshi ranglarni qo'shilishi eng uyg'un bo'ladi. Ammo bunday uyg'unlik har doim ham foydali bo'lavermaydi. Ayrim hollarda tusi qarama-qarshi ranglarning birikishi haddan tashqari keskinlikni vujudga keltiradi. Olti qirrali kursilarga ham o'zining mazmuniga, ko'rinishiga va tuzilishiga ko'ra-o'simliksimon (islamiy), geometrik, gulli girix va ramziy turlarga bo'lib qo'llanilib kelinadi.

1-jadval. Arxitekturada milliy naqshlarning qo'llanilishi

1	Fasad bezaklarida	binolarning tashqi ko'rinishida koshin, ganch va yog'och o'ymakorligi orqali naqshlar ishlatiladi. Bu binoga estetik joziba bag'ishlaydi
2	Ichki interyerda	shift, devor va ustunlarda naqshlar qo'llanilib, muhitga milliy ruh beradi
3	Konstruktiv elementlarda	shift, devor va ustunlarda naqshlar qo'llanilib, muhitga milliy ruh beradi



1-rasm. O'simliksimon naqshlar

O'simliksimon naqshlar - tabiatdagi o'simlik dunyosidagi daraxt, gullarning bandlari, butalari, barglari, kurtak va g'uncha kabi qismlarini naqqosh tomonidan o'zlashtirilib, badiiylashtirilib olingan shakllarini ma'lum qonuniyatlar asosida ritmik takrorlanishidan hosil qilinadi.

Geometrik naqshlar-yog'ochdan yasaladigan buyumlarning tuzilishiga qarab keng qo'llanilib kelinadi. U girih turkumidagi naqshlarni o'z ichiga oladi. Girih-chigal, tugun ma'nosini anglatib, murakkab handasiy naqsh turi hisoblanadi. Girihlar geometrik shakllar: uchburchak, to'rtburchak, oltiburchak, aylana va yoy hamda ko'pburchak kabilarni o'z tarkibiga olib, tuzilishi jihatidan to'g'ri chiziq, egri chiziq hamda aralash chiziqlardan tashkil topgan guruhlariga bo'linadi. Girihlar ham uzluksiz rapportlardan tashkil topgan bo'lib, har bir rapport o'z tuzilishiga ega bo'ladi. Gulli girih-girih orasiga islimiy naqsh bilan to'ldirilgan murakkab naqsh turi.



2-rasm. Geometrik naqshlardan namuna

Ramziy naqsh- shartli bezak; biror g'oya, tushuncha, hodisa va shakllarni ifodalaydi, eslatadi. Bu naqsh davlat ramzlari, yulduz, bug'doy va boshqa biror shartli shakllarni tasvirlaydi. Qadimdan naqqoshlik san'atida yog'ochdan yasalgan buyumlarga qadama naqsh ishlash, naqsh qoplash san'ati chinakam gullab yashnaganligini ko'rsatuvchi ajoyib misollar bor. Xalq ustalari bu sohada bir talay ishlar qilishgan va zo'r san'at yaratishib kelishgan. Ana shunday benihoya ulkan san'at asarlaridagi naqshlar qanday mazmunga ega, qayerlarda qo'llaniladi va ularning chizilish texnologiyasi, o'ziga xos qonuniyatlari nimalardan iborat. Yuqorida tanishib chiqqan fikrlarni davomi sifatida endi olti qirrali kursilarga qo'llaniladigan naqsh turlarining mazmuni, nomlanishi bilan tanishib chiqamiz. Naqqoshlar tomonidan yaratilgan naqsh kompozitsiyalardagi har bir tasvirni sinchiklab ko'zdan kechirganimizda, uning zamirida ramziy ma'nolar yashiringanligi yaqqol ko'rinadi. Ular oddiy yoki g'oyat murakkab naqsh namunalarida ham eng yaxshi ezgu tilaklarni aks ettiradilar. Xususan, naqshlardagi unsurlarda va ularda qo'llaniladigan ranglarda o'zlariga xos ma'nolar mujassamlashgan. Masalan, gulsafsar-osoyishtalik va umr uzoqlik timsoli, to'lqinsimon gul poyasi boylik va farovonlik timsoli, novda va yaproqlar esa to'kinchilik hamda tabiatning bahor chog'ida uyg'onishini anglatadi. Ushbu ma'no va mazmunlar mujassamlashtirilib bunyod etilgan naqsh kompozitsiyalar naqqoshlarning ona tabiatga chuqur muhabbatlarini ifoda etib, ularning jo'shqin hayot bilan doim hamnafas ekanligini bildiradi. Shuningdek, naqshlar bilan bezash xalq tasavvurida tilsim, sehr-jodu, aqidalar, urf-odatlar va pand-nasihatlar bilan ham qorishib ketganligini ko'ramiz. Har bir naqshning o'z nomi va mazmuni bo'ladi. Shunday ekan naqshlar naqshlanadigan buyumning shakli hamda qanday maqsadda ishlatilishiga qarab tanlanaladi. Masalan: turunj, islimiy, madohil, hoshiya, yaq raftor, lo'la hoshiya, islimiy guldona, hashti tufsar ruta, anorgul, morpech, islimiy guldona, islimiy madohil lamti, tufsor, sarkig'on tufkori holat, xonasi bo'rtma, xashti davra, chorsar, davri sitora, shomdona yolgig'ich, zanjira, yakka zanjira, ganch islimiy, islimiy parroq, oftoba, erkin islimiy, bodom, islimiy, gulli aylana islimiy, bargil islimiy, bargli raftor, mehrob, islimiy, patlis, gulli islimiy, 5-raxli girih, 5 – 10 raxli girih, shoxbarg, islimiy qo'sh bargli islimiy lunabbatli girih, munabbati gul va boshqalar kiradi.




3-rasm. Ramziy naqsh turlari

Morpech – (tojikcha mor – ilon, pech o‘ralgan) ilon izi shaklidan iborat bo‘lgan islimiy hoshiya naqsh. Morpech ganchkorlikda takcha, namoyon izora chetlariga hamda naqqoshlikda esa eshik, namoyon izora stol, stul va boshqa narsalarning chetiga ishlanadi. Olti qirrali kursilarga qo‘llaniladigan naqshlardan biri ruta naqsh kompozitsiyasidir. Ruta – (ruscha – bordyur) ikki tomoniga ulanuvchi naqsh taqsimi, hoshiya naqsh. Chizilayotgan naqsh nusxasining xarakteriga qarab ketma-ket, to‘ntarma usullarda ulanishi mumkin. Naqqosh ruta naqsh kompozitsiyasini chizayotganda to‘ntarib takrorlaydi va axta yordamida aylantirib to‘liq kompozitsiyasini hosil qiladi. Ruta kompozitsiyasida bir yoki ikki ba‘zan uch chiqish nuqtasi o‘rtada bo‘ladi (bo‘sh joylarni to‘ldirishda xizmat qiladi). Ketma-ket ulanuvchi rutalar bir ikki uch yo‘nalishli bo‘lishi mumkin.

Namoyon - forsha so‘z bo‘lib ko‘rinishi: manzara demakdir. Ruscha panno. Namoyon eng mukammallangan yetuk naqsh kompozitsiyasi. Namoyon voqelikning umumlashgan tasviriy obrazini o‘zida aks etadi. Namoyon murakkab naqsh kompozitsiya turiga kirib uning o‘simliksimon geometrik, gulli girih, ramziy va boshqa turlari mavjud. Har bir naqqoshlik maktabida namoyon naqsh kompozitsiyalari turlicha shaklda va o‘ziga xos uslubda ishlanadi. O‘zbek naqqoshlari manzarani aks ettirishga ahamiyat beradilar, asosiy e‘tiborni dinamikaga qaratadilar, gul, barg elementlar ko‘proq ko‘zga tashlanadi.

Umuman, aytganda namoyon naqsh kompozitsiyalari Buxoro, Samarqand va Toshkent shaharlari zamonaviy binolarida keng qo‘laniladi. U ko‘proq devorning yuza qismiga ulanadi, chetlariga bo‘rtma naqshlar o‘yiladi.



4-rasm. Namoyon naqshidan namuna

Azaldan olti qirrali kursilarga ishlanadigan naqsh turlaridan yana biri munabbat naqsh kompozitsiyalaridir. Munabbat - arabcha so'zdan olingan bo'lib o'stirmoq degan ma'noni anglatadi. Asosi to'g'ri to'rtburchakdan tashkil topib to'rt tomonga takrorlanadigan naqsh taqsimi. Katta yuzalarni bezashda munabbat naqsh kompozitsiyalaridan keng foydalaniladi.

O'simliksimon, geometrik, ramziy va boshqa turlari bor. Bulardan munabbati mehrob, munabbati bofta, munabbati islamiy, munabbati girix va boshqalarni sanab o'tishimiz mumkin. Olti qirrali kursilarning bezatilishida turunj naqsh kompozitsiyalari ham alohida o'rin egallaydi. Turunj – arabcha limon degan ma'noni bildiradi. Ruscha medalion. Turunj naqsh kompozitsiyalarining ko'rinishi oval shaklida bo'lgani uchun u shu nom bilan yuritiladi. Turunj naqsh kompozitsiyasi hech qanday naqshga ulanmay, muallaq turadigan naqsh kompozitsiyasi bo'lib, uning shakli asrlar davomida rivojlanib boyigan.

Hozir uning doira 5 – 10 raxzi yulduz: oval, romb, ellips shakllari mavjud. Ana shu tanishib chiqqan barcha naqsh kompozitsiyalarini shu bino ichki qismini bezatishida keng qo'llaniladi. Milliy naqshlar arxitekturaning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ular xalqning tarixiy va madaniy merosini aks ettiradi. O'zbek milliy naqshlari o'zining murakkabligi va estetik mukammalligi bilan ajralib turadi. Taqqosiy tahlil natijalari turli madaniyatlar orasida umumiyliklar mavjudligini, biroq har birining o'ziga xos jihatlari saqlanib qolganligini ko'rsatadi. Zamonaviy arxitektura milliy naqshlardan oqilona foydalanish madaniy merosni asrash va rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda sodir bo'layotgan ijtimoiy – iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar bo'lajak yosh avlodni kasb-hunarga yo'llash ta'lim-tarbiya jarayonini har tomonlama rivojlantirishni talab qilmoqda. Shu nuqtayi nazardan hozirgi kun talabi yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishda oliy ta'lim tizimi mutaxassislari oldiga o'ta muhim va dolzarb vazifalar qo'yimoqda. Ana shunday vazifalarni hal qilishning bir bo'lagi sifatida oliy ta'limda mutaxassislik fanlari doirasida xalq amaliy bezak san'ati an'analarini ham o'rgatishga qaratilmog'i kerak deb hisoblaymiz. Madaniy me'ros va yuksak badiiylik milliy an'anani rivojlantirishga, undan foydalanish, undagi ijodiy amaliyot uslublarni joriy etish, tabiiy material bilan ishlash, kishilarda, ayniqsa, yoshlarda xalq amaliy san'atining qiziqarli o'ziga xos turlariga daxldor etish maqsadga muvofiqdir, shu sababli ana shu amaliy san'atning turlarini yosh avlodga o'rgatishni tashkil qilish, ularni estetik ruhda tarbiyalash go'zallikni seza bilishga, san'at asarlarini o'rganishga, ulardan bahra olishga, izlanuvchanlik va yaratuvchanlik qobiliyatlarini oshirishga, amaliy san'atga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytirish, kasb tanlash ko'nikma va dunyoqarashini shakllantirishga o'rgatish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Qodirov T. — Markaziy Osiyo arxitekturası tarixi
2. Burxonov A. — O'zbek milliy naqshlari
3. Grabar O. — Islamic Art and Architecture
4. Ching F.D.K. — Architecture: Form, Space, and Order
5. Necipoğlu G. — The Topkapi Scroll4. Булатов С.С. Ўзбек халқ амалий безак санъати. Т. «Меҳнат». -1991.
6. Булатова В.А. Ноткин И.И. Архитектурные памятники Хива. Изд. Т. «Ўзбекистан». - 1965.
7. Манковская А.Л. и Булатова В.А. Памятники зодчество Хорезма. Т. Изд. лит. Искусство имени Г.Гуляма. - 1978.
8. Холматов Б.Қ. Композиция. – Т: Иқтисод – молия, 2007.
9. Фуломов К. М. Амалий санъат - Т: Иқтисод – молия, 2007.

**HARAKAT ENERGIYASIDAN QUVVATLANUVCHI AQLLI ISITUVCHI
KOMBINEZON
Sayidova M.X.**

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Mazkur maqolada mexanik harakatlardan elektr energiyasi olish texnologiyalarining nazariy asoslari, amaliy qo'llanilish yo'nalishlari hamda istiqbollari tahlil qilinadi. Bugungi kunda energiya resurslariga bo'lgan talabning ortib borishi, ekologik muammolar va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga ehtiyoj kuchayishi natijasida muqobil energiya texnologiyalariga qiziqish oshmoqda. Shunday innovatsion yo'nalishlardan biri mexanik harakat energiyasini foydali elektr quvvatiga aylantirishdir. Inson yurishi, transport vositalari harakati, sanoat vibratsiyasi, shamol tebranishlari va boshqa dinamik jarayonlardan foydalanib elektr energiyasi hosil qilish mumkin. Maqolada piezoelektrik, elektromagnit induksiya, triboelektrik hamda gidravlik mexanizmlar asosida ishlovchi energiya yig'ish tizimlari ilmiy jihatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar: mexanik energiya, piezoelektrik generator, triboelektrik tizim, elektromagnit induksiya, energiya harvesting, innovatsion texnologiya.

**SMART HEATED OVERALL POWERED BY KINETIC ENERGY
Sayidova M.Kh.**

Bukhara state technical university.

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations, practical applications, and future prospects of technologies for generating electrical energy from mechanical motion. Today, the growing demand for energy resources, environmental challenges, and the increasing need for renewable energy sources have intensified interest in alternative energy technologies. One of such innovative directions is the conversion of mechanical motion energy into useful electrical power. Electrical energy can be generated by utilizing human movement, vehicle motion, industrial vibrations, wind oscillations, and other dynamic processes. The article scientifically examines energy harvesting systems based on piezoelectric, electromagnetic induction, triboelectric, and hydraulic mechanisms.

Keywords: mechanical energy, piezoelectric generator, triboelectric system, electromagnetic induction, energy harvesting, innovative technology.

Hozirgi kunda sovuq iqlim sharoitida faoliyat yurituvchi harbiy xizmatchilar, sanoat ishchilari hamda ochiq hududlarda ishlovchi mutaxassislar uchun issiqlikni saqlash muammosi dolzarb hisoblanadi. An'anaviy isituvchi kiyimlar, asosan, tashqi elektr manbalariga yoki og'ir akkumulyatorlarga bog'liq bo'lib, bu esa ularning harakatchanligini cheklaydi va foydalanish samaradorligini pasaytiradi. Shu bilan birga, energiya manbalarining tez zaryadsizlanishi uzoq muddatli operatsiyalarda qo'shimcha muammolarni keltirib chiqaradi.

Mavjud muammolarning yana biri – kiyimlarda energiya ta'minoti tizimining yetarlicha avtonom emasligi hamda issiqlik taqsimotining bir tekis emasligidir. Bundan tashqari, ayrim isituvchi elementlarning inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatish ehtimoli ham mavjud bo'lib, bu gigiyenik va ergonomik talablarni yanada kuchaytirishni talab etadi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida inson harakati energiyasidan foydalanishga asoslangan innovatsion yondashuv taklif etiladi. Ushbu yechim Piezo elementasosida ishlovchi piezoelektr elementlar yordamida mexanik energiyani elektr energiyaga aylantirishga asoslanadi. Hosil bo'lgan energiya maxsus yig'uvchi tizim orqali akkumulyatsiya qilinib, kiyim tarkibidagi isitish elementlariga uzatiladi [1].

Isitish tizimi sifatida uglerod element texnologiyasidan foydalanish issiqlikning bir tekis taqsimlanishini, energiya tejamkorligini va xavfsizlikni ta'minlaydi. Shuningdek, tizimning avtonom ishlash xususiyati tashqi energiya manbalariga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi va foydalanuvchining harakat erkinligini oshiradi.

Natijada, taklif etilayotgan yechim energiya tejamkor, ekologik xavfsiz va inson salomatligiga mos keluvchi zamonaviy aqlli kiyimni yaratish imkonini beradi hamda amaliy jihatdan yuqori samaradorlikka ega innovatsion texnologiya sifatida baholanadi.

Inson harakati natijasida hosil bo'ladigan mexanik energiyani elektr energiyaga aylantirish va undan maxsus kiyim tarkibidagi isitish tizimini quvvatlantirishga qaratilgan innovatsion texnologiyani ishlab chiqishni nazarda tutadi. Loyihalanayotgan kiyim asosini Piezo element tashkil

etib, bunda piezoelektr elementlar inson yurishi, bukilishi va boshqa harakatlari jarayonida deformatsiyaga uchrab, elektr energiya hosil qiladi.

Hosil bo'lgan energiya maxsus to'g'rilovchi va yig'uvchi modul orqali akkumulyatsiya qilinadi hamda kiyim tarkibiga integratsiyalashgan isitish elementlariga uzatiladi. Isitish tizimi sifatida Uglerod elementtexnologiyasidan foydalaniladi, bu esa issiqlikning bir tekis taqsimlanishini va energiya tejamkorligini ta'minlaydi.

Konstruktsiyada piezoelektr elementlar inson tanasining eng faol harakatlanuvchi qismlariga, xususan, tizza, oyoq tagi, tirsak va bel sohaslariga joylashtiriladi, bu esa energiya generatsiyasining samaradorligini oshiradi. Tizim avtonom ishlashi bilan ajralib turadi, ya'ni tashqi elektr manbalariga ehtiyojni kamaytiradi [2].

Mazkur innovatsion yechim sovuq iqlim sharoitida faoliyat yurituvchi harbiy xizmatchilar, sanoat ishchilari va qutqaruvchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, ularning issiqlik komfortini ta'minlash, mehnat unumdorligini oshirish va sog'liqni saqlashga xizmat qiladi.



1-rasm. Loyihalanayotgan maxsus kiyimning ko'rishi.

Taklif etilayotgan piezoelektr energiya asosida ishlovchi avtonom isitish tizimli aqlli maxsus kiyimning joriy etilishi muhim ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi. Maxsus kiyimning iqtisodiy samaradorligi, avvalo, tashqi energiya manbalariga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish orqali energiya xarajatlarini qisqartirish bilan izohlanadi. Inson harakati natijasida hosil bo'ladigan energiyadan foydalanish Piezo elementasosida amalga oshirilgani sababli qo'shimcha yoqilg'i yoki elektr ta'minoti talab etilmaydi, 1-rasm.

Shuningdek, ishlab chiqarish jarayonini tikuv sexlarida tashkil etish orqali mehnat unumdorligini oshirish va mahsulot tannarxini pasaytirish imkoniyati mavjud. Bu esa mahsulotni ommaviy ishlab chiqarishga joriy etishda iqtisodiy jihatdan samarali modelni shakllantiradi. Natijada, ishlab chiqarish xarajatlarining optimallashtirilishi mahsulot narxining raqobatbardosh bo'lishini ta'minlaydi.

Ijtimoiy jihatdan, mazkur kiyim sovuq iqlim sharoitida faoliyat yurituvchi harbiy xizmatchilar, sanoat ishchilari va qutqaruvchilar uchun qulay mehnat sharoitlarini yaratadi. Isitish tizimida Uglerod elementtexnologiyasidan foydalanilishi issiqlikning bir tekis taqsimlanishini ta'minlab, inson organizmining issiqlik balansini saqlashga xizmat qiladi. Bu esa kasallanish darajasini kamaytirish, mehnatga layoqatni oshirish va ish unumdorligini yaxshilashga olib keladi [3].

Mazkur tadqiqot natijasida inson harakati energiyasidan foydalanishga asoslangan, Piezo elementtexnologiyasi bilan jihozlangan avtonom isitish tizimiga ega aqlli maxsus kiyim (kombinezon)ning samarali konstruktsiyasi ishlab chiqiladi.

Tadqiqot yakunida piezoelektr elementlar yordamida mexanik energiyani elektr energiyaga aylantirish va uni isitish tizimida qo'llash imkoniyati ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Natijada tashqi energiya manbalariga bog'liq bo'lmagan, energiya tejamkor va ekologik xavfsiz isitish tizimi yaratiladi.

Shuningdek, Uglerod elementelementlari asosida kiyim ichida bir xil va barqaror issiqlik taqsimotiga erishiladi. Bu esa sovuq iqlim sharoitida ishlovchi insonlar uchun qulay termik muhit yaratadi va ularning ish unumdorligini oshiradi.

Eksperimental tadqiqotlar natijasida tizimning energiya samaradorligi, avtonom ishlash darajasi va issiqlik ko'rsatkichlari aniqlanadi. Kutilishicha, ishlab chiqilgan kombinezon inson harakati davomida yetarli miqdorda energiya ishlab chiqarib, isitish tizimini qisman yoki to'liq ta'minlay oladi.

Bundan tashqari, loyihalanayotgan kiyimning amaliy natijasi sifatida sanoat, harbiy va ekstremal sharoitlarda qo'llash mumkin bo'lgan innovatsion maxsus kiyim namunasi yaratiladi hamda uni ishlab chiqarishga joriy etish bo'yicha texnik tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Maxsus kiyim tiizimining muhim jihati uning avtonom ishlash xususiyati hisoblanadi. Piezo elementlari orqali hosil bo'lgan energiya yig'uvchi modulda to'planib, to'gridan-to'g'ri isuvchi uzellarini isitish qobiliyati haq qanday ochiq havoda uzluksiz ishlovchi ishchilarga tashqi energiya manbalariga ehtiyojni sezilarli darajada kamaytiradi. Kiyimning konstruktiv yechimi uni gigiyenik va eksplutatsion xossalari yanada yuqori darajada saqlanish imkonini beradi. Bu esa kiyimni uzoq muddatli foydalanishda, ayniqsa elektr ta'minoti cheklangan sharoitlarda samarali qo'llash imkonini yana 6 oyga uzaytiradi.

Isitish tizimi sifatida uglerod elementlari (karbon tola) texnologiyasidan foydalaniladi. Ushbu elementlar past kuchlanishda ishlaydi va issiqlikni bir tekis taqsimlashi juda yengil va tannarx jihatdan juda arzon mahsulotdir. Konstruktsiyada ko'p qatlamli himoya tizimi qo'llanilib, elektr izolyatsiya va termoregulyatsiya orqali inson tanasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sirning oldi olinadi. Eksplutatsion jihatdan kiyimni yuvishlar soni va gigiyenik jihatini ta'minlash uchun kiyimning ichki qismi yechib olish yuvish imkoniyati bilan ajralib turadi. Bunda kiyim hech qanday qiyinchiliklarsiz tolalilikni ta'minlashi eng asosiysi issiqlikni juda yaxshi saqlashi bilan ajralib turadi.

Ilmiy g'oya inson salomatligi nuqtai nazaridan, tizim haroratni fiziologik me'yorlarda (35–42 °C) ushlab turishga mo'ljallangan bo'lib, bu tananing issiqlik balansini saqlashga yordam beradi. Shu bilan birga, materiallarning gigiyenik va havo o'tkazuvchan xususiyatlari teri uchun qulay muhit yaratadi.

Mazkur g'oya yechim sovuq iqlim sharoitida faoliyat yurituvchi harbiylar (qo'riqlash xizmati, patrul xizmati va hk) va sanoat ishchilari (agro sanoat ishchilari, muzxona ishchilari, quruvchilar, nazorat xodimlari) uchun mo'ljallangan bo'lib, sovuq havoda komfort termik holatini yaxshilash ularning ish samaradorligini oshirish, svuq iqlimda ko'plab hastaliklarni oldini olish sog'liqni muhofaza qilish hamda o'zining energiya tejamkorligini ta'minlashga xizmat qiladi [4].

Hozirgi kunda barcha sohalarida innovatsion yechimga ega kiyimlar qo'llash iqtisodiy hamda ijtimoiy samadorlikni ta'minlamoqda. Ochiq havoda sovuq iqlim sharoitida faoliyat yurituvchi harbiy xizmatchilar MDH davlatlari orasida to'rtinchi va dunyoning 140 mamlakati orasida 54 o'rinni egallagan (qo'riqlash xizmati, patrul xizmati va hk), sanoat (agro sanoat ishchilari, muzxona ishchilari, quruvchilar, nazorat xodimlari, gaz sanoati ishchilari) ishchilari hamda ochiq hududlarda ishlovchi ko'plab soha mutaxassislar uchun issiqlikni saqlash muammosi dolzarb hisoblanadi[3]. Iqlimiy jihatdan keskin kontenental ob havo qishda quruq-sovuq bo'lishi kuztiladi. Ochiq havoda ayniqsa chegarlar (cho'llar) bu ob-havo ancha pastligi bilan ajralib turadi. An'anaviy maxsus kiyimlar (dushlak) yoki isituvchi kiyimlar asosan, tashqi elektr manbalariga yoki og'ir akkumulyatorlarga bog'liq bo'lib, bu esa ularning harakatchanligini cheklaydi va foydalanish samaradorligini pasaytiradi. Shu bilan birga, energiya manbalarining tez zaryadsizlanishi uzoq muddatli operatsiyalarda qo'shimcha muammolarni keltirib chiqaradi [5].

Mavjud muammolarning yana biri – kiyimlarda energiya ta'minoti tizimining yetarlicha avtonom emasligi hamda issiqlik taqsimotining bir tekis emasligidir. Bundan tashqari, ayrim isituvchi elementlarning inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatish ehtimoli ham mavjud bo'lib, bu gigiyenik va ergonomik talablarni yanada kuchaytirishni talab etadi.

Ochiq sovuq iqlimda mehnat faoliyatini olib boruvchi ishchilar muammolarni bartaraf etish maqsadida inson harakati energiyasidan foydalanishga asoslangan innovatsion yondashuv taklif etiladi. Ushbu yechim Piezoelektrik effekt asosida ishlovchi piezoelektr elementlar yordamida mexanik harakatlardan (yurish, egilish, o'tirish va hk) hosil bo'ladigan energiyani elektr energiyaga aylantirishga asoslanadi. Hosil bo'lgan energiya maxsus yig'uvchi tizim orqali akkumulyatsiya qilinib, kiyim tarkibidagi isitish elementlariga to'g'ridan-to'g'ri uzatiladi va ularni isishini taminlaydi.

Isitish tizimi sifatida uglerod elementli (karbon tola) texnologiyasidan foydalanish issiqlikning bir tekis taqsimlanishini hamda past elektr quvvatida ham ishlashi, energiya tejamkorligini va xavfsizlikni ta'minlaydi. Shuningdek, tizimning avtonom ishlash xususiyati tashqi energiya manbalariga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi va foydalanuvchining harakat erkinligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Хамрокул, М. (2024). Анализ тканей, используемых в пошиве специальной одежды. *research and education*, 3(8), 45-52.
2. Nguyen-Vinh, H., Bakar, I., Msekh, M. A., Song, J. H., Muthu, J., Zi, G., ... & Rabczuk, T. (2012). Extended finite element method for dynamic fracture of piezo-electric materials. *Engineering Fracture Mechanics*, 92, 19-31.
3. Neubauer, M., Oleskiewicz, R., Popp, K., & Krzyzynski, T. (2006). Optimization of damping and absorbing performance of shunted piezo elements utilizing negative capacitance. *Journal of sound and vibration*, 298(1-2), 84-107.
4. Sayidova, M. Maxsus Kiyimlar Tikishda Foydalaniladigan Gazlamalar Tahlili. *Green Economy and Development*, 2(8), 664623.
5. Kuiper, S., & Schitter, G. (2010). Active damping of a piezoelectric tube scanner using self-sensing piezo actuation. *Mechatronics*, 20(6), 656-665.

TURLI NAVLARDAGI PAXTALARNI TOZALASHDAGI MAVJUD TEXNOLOGIYALAR TAHLILI

Do'stova F.X.

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Annotatsiya. Maqolada paxta tozalash mashinalari tola tozalagichlarining turlari, turli xil tolalarga mos tozalash mashinalarining ishlash jarayonlari tahlili to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan

Tayanch iboralar: tola tozalagich, arrali jin, arralararo qistirma, kolosnikli panjara, tola ajratish moslamasi, chigitli paxta, qo'zgalmas qistirma, jin arrali silindri

ANALYSIS OF EXISTING TECHNOLOGIES FOR CLEANING VARIOUS VARIETIES OF COTTON

Dustova F.Kh.

Tashkent institute of textile and light industry

Annotation. The article presents information on the types of fiber cleaners for cotton ginning machines, and provides an analysis of the working processes of cleaning machines suitable for various types of fibers.

Keywords: fiber cleaner, saw gin, inter-saw spacer, grate, fiber separator, seed cotton, fixed spacer, saw gin cylinder.

Tozalash mashinalari chigitli paxtani mayda va yirik iflosliklardan tozalaydigan mashinalarga bo'linadi. Chigitli paxtadan aralashmalarni ajratish jarayoni chigitli paxtaning seleksion navi, uning namlik darajasiga, sanoat navi xususiyatlariga, tolasining uzunligiga, aralashmaning paxtaga qo'yilish vaqtiga va tolalarga ilashish xarakteriga bog'liq.

Chigitli paxtani iflosliklardan tozalash samaradorligi mashina ish organlarining chigitli paxtaga ta'sir etish usuliga: to'rtli sirt yoki kolosnik ustida chigitli paxtani silkitish, tozalash vaqtida havo oqimining aralashishi, qoziqchalar yoki plankalarning chigitli paxtaga dinamik ta'siri, arrali barabanlarning chigitli paxta bo'lakchalarining qanday titkilab, tarashiga bog'liq.

Tozalash mashinalari ishchi organlarini chigitli paxtaga ta'siri o'z navbatida bir qator sabablarga: tozalash mashinasining ish unumiga, ishchi qismlarning aylanish tezligiga, ishchi qismlari orasidagi texnologik oraliqlariga, ularning konstruksiyasiga, chigitli paxtaning nechanchi marotaba tozalanishiga va hakoazolarga bog'liq.

Mayda iflosliklarni aratish mashinalari texnologik liniyada o'rnatilishi hisobiga qarab individual va batareyali, ishchi organlarining chigitli paxtaga ta'siri jihatidan bir ta'sirli va qayta ta'sirli, ishchi organlarining soniga qarab bir barabanli va ko'p barabanli, konstruksiyasi bo'yicha esa barabanli va shnekli xillarga bo'linadi.

Mayda qo'shilmalar chigitli paxtadan barabanli va shnekli tozalagichlarda yaxshi tozalanadi. To'rtli sirtlar po'lat simlardan to'qilgan, har xil shakldagi ko'zli yaxlit tunuka yoki turli shakldagi kolosniklardan yasalgan bo'lishi mumkin.

Og'ir aralashmalar – toshlar, metall buyumlar, paxtaning ochilmagan va yarim ochilgan ko'saklarini ushlab qolish uchun hovli va bo'limlararo qo'llaniladigan pnevmota'minlagich tizimlarida separatorlar oldidan o'rnatiladigan tosh ushlagichlar qo'llanadi.

Paxtani mayda iflos aralashmalardan, o'likdan tozalash uchun qoziqchali barabanlar, setkali yuzalar, chigitli paxtani hamma ko'rinishdagi iflos aralashma va ulukdan tozalash uchun esa arrali barabanlar, ildiruvchi cho'tka, kolosnikli panjaralar va cho'tkali ajratuvchi barabanlar bilan jihozlangan paxta tozalash mashinalari qo'llaniladi.

Ma'lumki arrali jin paxta tozalash zavodining eng asosiy texnologik mashinasi bo'lib, u asosan o'rta tolali chigitli paxta tolasini chigitdan ajratib beradi.

Tozalash jarayoniga kiruvchi paxta tozalash mashinalari soni oshganda, ish unumdorligining umumiy tozalash samaradorligiga ta'siri kamayadi.

Paxtani tozalashda chigitlarning ba'zilar shikastlanadi, tolalarning ba'zilar chigitlarga yopishmagan, "erkin" holda bo'ladi. Chigitlar shikastlanishi va paxtada erkin tola miqdori ko'payishi, bu ko'rsatkichlarning dastlabki va tozalangan paxtadagi farqi bilan aniqlanadi.

Tolani ajratish (jinlash) – chigitli paxtadan tolani ajratish jarayonidir. O'rta tolali paxtaning barcha navlari arrali jinlarda qayta ishlanadi. Jinlarning ishi yuqori sifatli toladan eng oz miqdorda chiqindilar hosil qilib mashina pasportida ko'rsatilgan ish unumdorligini ta'minlagan holda bir xil tukdorlikdagi chigit chiqishi va eng yuqori sifatli tola chiqishini ta'minlashi kerak.

Ular ishchi kamerasi soniga qarab, bir kamerali va ikki kamerali (Moss Gordin firmasi) jinlarga bo'linadi.

Tishidan tolani ajratib olish uchun jin asosan – cho'tkali va havo apparatli bo'ladi. Undan tashqari, havo apparatini arrali silindr gorizontol o'qiga nisbatan joylashishiga qarab, tolani yuqori ajratib olish va quyi ajratuvchi jinlarga bo'linadi.

Bizda ishlatilib kelinayotgan jin konstruksiyalari- 3XDDM-80÷90 arrali, DP-130, 4DP, 5DP-130- 130 arrali jinlardir.

Jinning asosiy ishchi organlariga quyidagilar kiradi:

- arrali tsilindr;
- kolosnikli panjara;
- tola ajratish moslamasi (havo kamerasi).

Jinlash jarayoni davomida chigitli paxtani jinlash paytida tolaga hamda chigitga mexanik shikastlanishiga yo'l qo'ymaslik, jindan ajralib chiqayotgan tola tarkibiga chigitli paxta yoki chigit qolib ketishiga hamda tolani jinlash paytida uzilishiga yo'l qo'ymaslik kabi talablar qo'yiladi. Va shu bilan birga ulukni tola tarkibidan samarali ajratib olish, chigitni paxtani jinlashdan oldin ta'minlagich yordamida ifloslikdan tozalash, jinlash paytida sifatli tola va chigitni olish, har bir arra bo'yicha ish unumdorlikni iloji boricha yuqori darajada olishni amalga oshirish lozim.

Jinlash jarayoni asosiy operatsiyalarini avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashtirishga oid ilmiy tadqiqotlar hozirgi kunda dolzarb.

Arrali jinlarning ishchi qismlari va detallari quyidagilardan tashkil topgan.

Arra silindri: val, arra, arralararo qistirma, qisuvchi gayka va shaybalardan iborat. Arra vali St5 markali po'latdan yasaladi.

Qo'zgalmas qistirma St3 markali po'latdan yasaladi. Uning tashqi diyametri 162 mm, kengligi $20_{\pm 0.1}$ mm ni tashkil etadi. Arralararo qistirma AL9 markali alyuminiy eritmasidan quyidagi texnik shartlarga muvofiq texnik shartlarga muvofiq yasaladi: mustahkamlik chegarasi $\sigma_b > 22$ kg/mm²; nisbiy cho'zilishi $\sigma_b > 6$. Ichki diametri $61,8_{-0.1}^{+0.3}$ mm, tashqi diametri $165_{\pm 1}$ mm, kengligi $18,45_{\pm 0.05}$ mm va og'irligi 0,129 kg ni tashkil etadi.

Arra vali shaybasi SCh15-32 markali ko' rang cho'yandan ikki dona yasaladi. Ichki diametric $62_{\pm 0.5}$ mm, tashqi diyametri $165_{\pm 1}$ mm, qalinligi 16 mm, og'irligi 2,0 kg.

Olti qirrali gayka St3 markali po'latdan ikki dona yasaladi. Tashqi diametri 110 mm, kengligi $25_{\pm 0.5}$ mm. Gaykalarining biri o'ng va ikkinchisi chap chap tomonga buraladi. Bir vgaykaning ogirligi 0,607 kg.

Jin arrasi qalinligi $0,95_{\pm 0.05}$ mm li maxsus po'lat tunukadan yasaladi. Arra uchun ishlatiladigan po'lat material bo'yicha U-8G markali sovuq holda cho'zilgan yupqa po'lat tarkibiga to'g'ri keladi.

Arrali silindr arra tishlari bilan paxta bo'lagidan ushlab olib uni chigitdan uzib olish va uzilgan tolani kolosnikli panjara orasiga tashib, havo oqimi yoki cho'tkali moslama yordamida echib olish uchun mo'ljallangan.

Arrali silindr bir vaqtning o'zida tolani uzib olish bilan birga paxta valigi bilan o'zaro ta'sirda bo'lib, arra disklariga doimo yangi chigitli paxta uzatib turadi.

Arrali silindrga qo'yilgan texnologik talablar quyidagilar:


- arrali silindr berilgan ish unumdorligini ta'minlash maqsadida tolani ilashtirib olish xususyatiga va paxta valigining yaxshi ishlashini ta'minlash kerak;
- arra diskleri arrali silindr vallariga mustahkam qotirilishi va ish jarayonida o'z holatini o'zgartirmasligi hamda kolosniklar orasidan o'tishda kolosniklarga tegmasligi kerak.

Bu hamma talablar arrali silindr va uning diametri uchun ta'minlangan bo'lishi kerak. Arrali silindrning paxta valigi va chigit bilan o'zaro ta'sirda bo'ladigan qismning g'adir-budurligi $R_A = 1,6 - 1,8$ mkm bo'lishi kerak. Arrali silindr tishlarining g'adir-budurligi tolani echib olishga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi kerak.

Arra diskleri soniga qarab 80, 86, 90-arrali 3XDDM markali, 130 ta arrali DP-130 markali, AQSH jinlari esa 112, 141, 161, 164 va 198 arrali jinlarga bo'ladi.

Arrali silindr 1-rasmda ko'rsatilgan bo'lib, u quyidagilardan iborat: val 1, arra 2, arra oralig'i qistirmasi 3, arra va qistirmani gayka 4 va shayba 5dan iborat. Undan so'ng val bo'yinchasiga ikki qatorli sferik o'zi o'rnatiladigan podshipnik 6 yig'masi 7 o'rnatiladi, unga vtulka 8 kiydirilgan.

80 ta 86 ta arradan iborat arrali silindrlar vali 1 to'la val bo'lib, uning diametri 61,2mm: 130ta arradan iborat arrali silindr vali 1 to'la val bo'lib, uning diametri 100mm. Arrali val og'irligini kamaytirish uchun 80 ta va 81 ta arradan iborat vallarni g'ovak valdan tayyorlanayapti, uning diametri 100 mm.




1-rasm. Jin arrali silindri.

Podshipnik yig'masi arrali valga vint 9 orqali qotiriladi. Bu konstruktsiya arrali valga podshipnik yig'masini kiydirgich va undan tezda echib olish imkonini beradi, bunda arralarni almashtirish ishlari yangilanadi. 80 ta arrali silindr arralar qadami $t = 19.4$ mm iborat bo'lib, 86 ta arrada esa $t = 18$ mm bo'ladi.

Arralar U8G markali, qalinligi 0.95 ± 0.05 m li, qattiqligi $HRA = 66-68$ kt/sm² ga teng bo'lgan po'lat lentadan tayyorlanadi. Yangi arra diametri 320 mm li arrada 280 ta tish mavjud.

Amerika jinlari arralari diametri 124, 164, va 184 li bo'ladi. Arraning geometrik parametri Gost 1413-74 bilan muofiqlashtirilgan bo'lib, tishlarini old qirrasini og'ish burchagini qirradan arra markaziga o'tkazilgan radial to'g'ri chiziqdan $b = 38^\circ$ ni tashkil etadi.

O'rta tolali paxtaning barcha navlari arrali jinlarda jinlanadi. Arrali jinlar 4DP-130, 5DP-130, DPZ-180, 7DP-90, 8 DP-90 rusumli, tola tozalagichlar va tashish uskunalar bilan jamlangan qatorlarga guruhlanadi. 4DP-130 rusumli jinda jinlangan toladan ajralayotgan ulyuk va iflosliklarni qirg'ich yordamida ulyuk shnekiga uzatib beradi (2- rasm).



2-rasm. 4DP-130 rusumli arrali jinning ko'ndalang kesimi sxemasi.

1-ta'minlovchi valiklar; 2- qoziqli baraban; 3- to'rli yuza; 4- ifloslik shnegi; 5- tarnov; 6- ishchi kamera; 7- ustki brus; 8- fartuk; 9- kolosnik; 10- chigit tarog'i; 11- arrali silindr; 12- qirg'ich; 13- ulyuk konveyeri; 14- havo kamerasi, 15-ulyuk kozeryogi


Arra oralig'i qistirmalari o'tqazish teshigi va yon yuzalarini qayta ishlash sharti bilan ikkilamchi alyumindan quyma shaklda olinadi. Qistirma qalinligi $t = 19.4$ mm bo'lganda 18.45 ± 0.05 mm: $t = 18$ mm da esa 17.05 ± 0.05 mm bo'ladi.

Arrali silindrlarni 80 ta arrali paketini yig'ishda 1533,55 mm o'lchamgacha siqiladi. Arrali silindrlarni yig'masini yuqori aniqligini ta'minlash maqsadida arralarni yig'ish oldidan yaxshilab tozalanadi, qistirmalar maxsus kalibrlar yordamida tekshiriladi.

7DP-90 rusumli arrali jin 90 arradan iborat bo'lib, ta'minlash tizimiga paxtani yirik iflosliklardan tozalash uchun qo'shimcha qirg'ichlik arrachali baraban bor. Bu baraban shunday qilinganki, uni kerak bo'lsa ishlatish yoki aylanuvchi to'siq orqali to'xtatib qo'yish mumkin.

Jinning konstruksiyasiga asosan ishchi qismlarning aylanish tezliklari 5DP-130 jindagi ishchi qismlarning aylanish tezliklari bilan bir xildir. DPZ-180 va 7DP-90 jinlarning 5DP-130 jinidan farqi ishchi kamerada konsol kolosnigi o'rniga 4DP-130 jinidagi oddiy konstruksiyali kolosnik qo'llanilgan. Bundan tashqari ushbu jinlarning arrali silindrida 61,8mm diametrli val ishlatiladi.

5DP-130 rusumli jinda paxtani jinlash jarayonida ishchi kameradagi kolosniklar pastki qismining tiqilishini bartaraf etish uchun konsol formada tayyorlangan. Jinlangan tolani tola tozalagichdan oldin boshlang'ich tozalash uchun ishchi kamera orqa tomoniga 2 dona kolosnik o'rnatilgan (3- rasm).



3-rasm. 5DP-130 rusumli arrali jinning ko'ndalang kesimi sxemasi.

1-ta'minlovchi valiklar; 2- qoziqli baraban; 3- to'rli yuza; 4- ifloslik shnegi; 5- tarnov; 6- ishchi kamera; 7- fartuk; 8-chigit tarog'i; 9- bir tomonlama qotirilgan konsol kolosniklar; 10- arrali silindr; 11- ulyuk konveyeri; 12- ajratuvchi kolosniklar; 13- havo kamerasi; 14- ulyuk kozeryogi; 15- tola tashuvchi kanal

Jinlangan tolani arra tishidan ajratishda qo'llanilgan havo kamerasi esa 4DP-130 jinning havo kamerasidan farqli bo'lib, konstruksiyasiga asosan arra tishlaridan tolani yuqorigi ajratish usulida amalga oshiradi.

DPZ-180 rusumli arrali jin konstruksiyasiga asosan ikkita 90 arradan iborat bo'lib ular umumlashtirilgan. Jinning ta'minlovchi sistemasi va ishchi kameralari alohidadan bo'lib, har bir ishchi kameradagi xom ashyo valigini harakatga keltirish uchun alohidadan 90 arradan iborat bo'lgan arrali silindrlar ishlatiladi.

8DP-90 rusumli arrali jinning 5DP-130, DPZ-180 va 7DP-90 rusumli jinlardan farqi jinning ishchi kamerasi xom ashyo valigini doimiy ravishda kerakli zichlikda bo'lishligini ta'minlash uchun ta'minlovchi valiklar avtomatlashtirilgan sistema yordamida boshqariladi.

Foydalanilgan adbiyotlar

1. E.T.Maksudov, S.Usmanov // Paxtani dastlabki ishlash. Снпавochnik. Т., Mehnat, 2019, 211 b.
2. X.Axmedov, I.Ergashev, L.Dalibekov// Mahalliy tola ajratgichning yangi konstruksiyadagi tozalash seksiyasi chiqindi shnegini mustahkamlikka hisoblash // Muhandislik va sanoat shizmachiligi. Qurilish va ta'lim ilmiy jurnali, 2026, 5-jild, 1-son, 367-372 b.
3. R.Sh. Sulaymonov, Sh.Sh. Shuxraov, I.D. Yakubov// tola sifatini yaxshilashda arrali jinlarda tolani tozalash//“Innovative solutions of technological and environmental problems in agriculture, cotton and light industry” international scientific-practical conference. 15.11.2024
4. Z. A. Mamajanov, X. X. Xashimov// Arrali jin arra disklerini resursini oshirish ustida olib borilgan ilmiy – tadqiqot ishlarining tahlili//Academic research in modern science International scientific-online conference. 24 September, 2024
5. A.P.Parpiyev, A.Q.Usmanqulov, X.N.Pardayev, M.M.Ochilov// Mashinalarini loyihalash asoslari// O'quv qo'llanma. Toshkent - 2020

AUTIZM BO'LGAN TALABALARNING TIL O'RGANISHDAGI XUSUSIYATLARI

Fayazova D.S.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Ushbu maqola autizm spektri (ASB) bo'lgan talabalarga ingliz tilini o'rganish jarayonining metodik va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Ishda, avvalo, autizm spektri buzilishi tushunchasi, uning psixologik va pedagogik xususiyatlari, o'quv jarayonida ta'siri hamda bu guruhdagi talabalar bilan ishlashdagi muammolar keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: muloqot, ijtimoiy o'zaro ta'sir, e'tibor

CHARACTERISTICS OF LANGUAGE LEARNING IN STUDENTS WITH AUTISM

Fayazova D.S.

Bukhara state technical university.

Abstract. This article deals with finding information about how to improve students' with Autism Spectrum Disorder (ASD). The research begins by defining the concepts of ASD, examining its psychological and pedagogical characteristics, and analyzing its impact on the learning process

Key words: communication, social interaction, attention

Autizm spektr buzilishi (ASB) – bu markaziy asab tizimi rivojlanishining murakkab buzilishi bo'lib, u ijtimoiy muloqot va o'zaro aloqada qat'iy cheklovlar, hamda takrorlanuvchi va cheklangan xatti-harakatlar bilan ifodalanadi. "Spektr" atamasi bu holatning turlicha shakl va og'irlik darajalarida namoyon bo'lishini bildiradi.

ASB ning asosiy belgilari:

1. *Ijtimoiy o'zaro ta'sirda cheklovlar.* ASBga ega shaxslar, odatda, boshqalar bilan ko'z bilan aloqa qilish, emotsiyalarni anglash va ifodalash, shuningdek, o'zaro muloqotga kirishish kabi sohalarda muammolarga duch kelishadi.
2. *Muloqotdagi buzilishlar.* Autizmlı shaxslar og'zaki (so'z bilan) va og'zaki bo'lmagan (imo-ishora, tana tili) muloqotda muayyan darajadagi cheklovlarga ega bo'ladi. Ba'zilar umuman gapirmasligi, boshqalari esa muloqotni o'ziga xos tarzda amalga oshirishi mumkin.
3. *Takrorlanuvchi va cheklangan xatti-harakatlar.* Bunday shaxslar muayyan harakatlarni (masalan, qo'lni silkitish, buyumlarni aylantirish) doimiy ravishda takrorlashi mumkin. Ular qat'iy tartib va odatdagi holatlarning o'zgarishiga sezgir bo'lishadi. Shuningdek, tor doiradagi mavzularga chuqur va barqaror qiziqish namoyon bo'lishi mumkin.
4. *Sensor sezuvchanlikdagi o'zgarishlar.* ASBga ega odamlar tovush, yorug'lik, hid, teginish kabi sezgi stimullariga o'ta sezgir yoki mutlaqo befarq bo'lishi mumkin. Bu holat ularning atrof-muhit bilan o'zaro aloqasiga ta'sir qiladi.

ASBga ega shaxslarning rivojlanishidagi individual farqlar: ASB har bir shaxsda turlicha namoyon bo'ladi. Ba'zi talabalar akademik sohada yuqori salohiyatga ega bo'lishi mumkin, boshqalari esa mustaqil hayot kechirishda doimiy yordamga muhtoj bo'ladi. Shuning uchun ta'lim jarayonida individual va moslashtirilgan yondashuv zarur bo'ladi. Diqqat, muloqot va ijtimoiy aloqadagi muammolar. Autizm spektr buzilishiga (ASB) ega talabalar ta'lim jarayonida diqqatni jamlash, muloqot qilish va ijtimoiy aloqada bo'lishda sezilarli darajada muammolarga duch keladilar. Bu muammolar ularning o'quv faoliyatiga, guruh bilan ishlashiga va o'qituvchi bilan o'zaro munosabatiga bevosita ta'sir qiladi.

1. Diqqatni jamlashdagi qiyinchiliklar. ASBli talabalar ko'pincha uzoq vaqt davomida bir vazifaga e'tibor qaratishda qiynaladilar. Ular atrofda shovqin, yorug'lik yoki boshqa sensor ta'sirlarga oson chalg'iydi. Shuningdek, ko'rsatmalarni izchil bajarish va topshiriqlarni bosqichma-bosqich bajara olishda qiyinchiliklar kuzatiladi. Bu holat ta'lim jarayonida ko'proq vizual, qisqa va aniq yo'riqnoma berishni talab etadi.

2. Muloqotdagi cheklovlar. ASBga ega shaxslarning og'zaki va og'zaki bo'lmagan muloqotdagi imkoniyatlari turlicha bo'lishi mumkin. Ularning ba'ziları nutq orqali fikr bildirishda qiynaladi, boshqalari esa g'ayrioddiy talaffuz, echolaliya (eshitilgan so'zlarni takrorlash) yoki

noaniq iboralar bilan muloqotda bo'ladi. Ba'zi holatlarda ular butunlay so'zsiz muloqotga tayanadi (masalan, imo-ishoralar, piktogrammalar, rasmlar orqali).

3. Ijtimoiy aloqadagi noaniqliklar. ASBli talabalar boshqalar bilan emotsional aloqani o'rnatishda, o'z his-tuyg'ularini anglash va ifodalashda qiynaladilar. Ular o'z tengdoshlari bilan do'stlik rishtalarini barpo etishda, guruh ishlarida ishtirok etishda yoki o'qituvchining tanbeh yoki maqtovini to'g'ri talqin qilishda muammolarga duch keladi. Ko'pincha, ular ijtimoiy normalarni tushunmaydi yoki ularga moslashishda qiynaladi.

O'rganishdagi kognitiv farqliliklar. Autizm spektr buzilishiga (ASB) ega talabalar umumiy rivojlanish sur'atidan sezilarli darajada farq qiladigan kognitiv (bilish) xususiyatlarga ega bo'lishadi. Ularning fikrlash, axborotni qayta ishlash va eslab qolish jarayonlari tipik rivojlanayotgan tengdoshlaridan tubdan farq qilishi mumkin. Bu farqliliklar ularning ingliz tilini o'rganish jarayonida ham alohida yondashuvni talab qiladi.

1. Axborotni qabul qilish va qayta ishlashdagi o'ziga xoslik. ASBga ega talabalar uchun ma'lumotni tushunish, uni umumlashtirish yoki yangi holatlarga tatbiq etishda muammolar yuzaga keladi. Ular ko'pincha so'zma-so'z fikrlaydilar, metafora, idiom va kinoyalarni tushunish qiyin kechadi. Ingliz tilidagi ko'p ma'noli so'zlar, frazeologik birikmalar yoki grammatik istisnalar ularni chalg'itishi mumkin.

2. Vizual va konkret (aniq) fikrlashga moyillik. Autizmli talabalar ko'proq vizual va aniq misollar asosida o'rganishni afzal ko'radilar. Ular uchun mavhum tushunchalarni tushunish murakkab bo'lishi mumkin. Masalan, ular grammatik tushunchalarni qoida orqali emas, balki misol asosida yaxshiroq tushunishadi. Shu bois ingliz tilidagi mavzularni rasm, sxema, grafik yoki real hayotdan olingan holatlar orqali tushuntirish samarali hisoblanadi.

3. Qiziqish doirasining torligi va selektiv e'tibor. ASBga ega talabalar ko'pincha tor, lekin chuqur qiziqish doirasiga ega bo'lishadi. Ular faqat o'zlarini qiziqitirgan mavzular bilan shug'ullanishga intilishadi, bu esa boshqa mavzularga nisbatan sustlikka olib keladi. Masalan, agar talaba faqat texnologiyaga qiziqsa, til o'rganish materiallari ham shu mavzu atrofida tashkil qilinsa, o'quv samaradorligi ortadi. Bu xususiyat, o'qituvchining didaktik materiallarni moslashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Autizm spektr buzilishi (ASB) tushunchasi va uning o'quv jarayoniga ta'siri. Autizm spektr buzilishi (ASB) – bu asab tizimi rivojlanishining genetik va biologik omillarga asoslangan murakkab holati bo'lib, u shaxsning ijtimoiy o'zaro ta'sir, muloqot qilish, tasavvur va xulq-atvor sohalarida cheklovlarga olib keladi. ASB "spektr" deb atalishining sababi – u har bir shaxsda turli darajada va turlicha shaklda namoyon bo'lishidir. Boshqacha aytganda, bu buzilishning simptomlari, og'irlik darajasi va namoyon bo'lish shakllari har bir individga xosdir.

ASBga ega bolalar va talabalar kognitiv, emotsional va ijtimoiy sohalarida tipik rivojlanayotgan tengdoshlaridan sezilarli darajada farq qiladi. Bu farqlar, ayniqsa, ta'lim jarayonida chuqur aks etadi va o'quv metodikasida moslashuvchan, differensial yondashuvni talab qiladi.

O'quv jarayoniga ta'sir qiluvchi asosiy omillar:

A. Axborotni idrok etish va tahlil qilishdagi murakkabliklar: ASBga ega talabalar, odatda, axborotni turlicha qabul qilishadi: ba'zilar juda tafsilotlarga e'tibor beradi, boshqalari esa mavhum tushunchalarni tushunishda qiynaladi. Bu ularning ingliz tilini o'rganishda grammatik qoidalar, ifodaviy uslublar va tilshunoslik tushunchalarini o'zlashtirishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

B. Ijtimoiy va muloqot ko'nikmalarining past darajasi: Ta'limda ko'pincha talabalar o'zaro fikr almashadilar, juftlik yoki guruhda ishlaydilar. ASBli talabalar uchun bu faoliyatlar qiyinchilik tug'diradi, chunki ular ijtimoiy signallarni anglash, norasmiy til vositalarini tushunish yoki emotsional holatlarni talqin qilishda sust bo'lishadi. Natijada, ular passiv yoki chetlashgan holatda qolib ketishlari mumkin.

C. Moslashmagan o'quv muhiti va metodik uslublar: An'anaviy o'qitish uslublari – frontal darslar, tezkor topshiriqlar, o'zgaruvchan vazifalar – ASBga ega talabalar uchun noqulay bo'lishi

mumkin. Ular aniq tuzilmalangan, takrorlanuvchi va vizual qo'llab-quvvatlangan dars uslublarida yaxshiroq natijalarga erishadilar.

D. Stress va emotsional barqarorlik masalalari: ASBli shaxslar tashqi muhitdagi o'zgarishlarga (masalan, jadvaldagi o'zgarish, yangi o'qituvchi, sinfdagi shovqin) nisbatan o'ta sezgir bo'lishadi. Bu holatlar ularda stress, xavotir yoki o'zini chetga tortish holatlarini yuzaga keltiradi, bu esa o'quv faoliyatining samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi.

Shunday qilib, ASBga ega talabalarga ingliz tilini o'rgatishda ularning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda, moslashtirilgan, ko'makchi va tolerant ta'lim muhitini shakllantirish zarur bo'ladi.

Har bir talabaga individual yondashuv. Autizm spektr buzilishiga (ASB) ega talabalarni o'qitish jarayonida samarali natijaga erishish uchun o'qituvchidan standart metodikalardan tashqari, talabaning individualligiga e'tibor qaratishni talab etadi. Bunday talabalar kognitiv (bilish), emotsional va ijtimoiy rivojlanish darajasi jihatidan bir-biridan keskin farq qiladi. Kimdir ingliz tilining grammatik qoidalarini tezda o'zlashtirishi mumkin, boshqasi esa talaffuz yoki so'z boyligini rivojlantirishda sustlik qilishi mumkin. Shuning uchun individual yondashuv faqat metod emas, balki asosiy pedagogik prinsip sifatida qaralishi kerak.

1. O'rganish sur'atini hisobga olish. ASBli talabalar har xil o'rganish tezligiga ega: ayrimlar ma'lumotni tez o'zlashtiradi, boshqalar esa ko'proq vaqt va takrorlashni talab qiladi. O'qituvchi har bir talabaning o'zlashtirish sur'atini aniqlab, shu asosda darsdagi vazifalarni differensial ravishda taqdim etishi kerak. Masalan, yangi so'zlarni yod olishda ba'zi talabalar uchun vizual kartochkalar, boshqalar uchun esa audio materiallar samaraliroq bo'ladi. Bunday yondashuv o'quvchining o'zini ishonchli va qo'llab-quvvatlangan his qilishiga yordam beradi.

2. Bilish uslublari va qiziqishlarni inobatga olish. ASBga ega shaxslar, odatda, vizual yoki kinestetik (harakat orqali) o'rganishga moyil bo'lishadi. Shuningdek, ular tor, lekin chuqur qiziqishlarga ega bo'lishi mumkin (masalan: geografik xaritalar, hayvonlar, texnologiya, ranglar va boshqalar). O'qituvchi ushbu qiziqishlardan foydalangan holda ingliz tilidagi dars materiallarini moslashtirsa, o'rganishga bo'lgan motivatsiya ortadi. Masalan, agar talaba poyezdlarga qiziqsa, dars davomida transportga oid inglizcha so'zlar, matnlar yoki dialoglardan foydalanish samarali bo'ladi.

3. Muloqot darajasiga mos o'qitish. ASBli talabalar muloqotda turlicha imkoniyatlarga ega: kimdir suhbata kirishadi, kimdir qisqa jumlar bilan cheklanadi, ayrimlari esa umuman so'zlashmaydi. Har bir talabaning muloqotdagi darajasini hisobga olib, til o'rgatish metodikasi tanlanishi lozim. Masalan, verbal bo'lmagan talabalar bilan piktogrammalar, rasmlar lug'atlar yoki imo-ishora tizimlari orqali ishlash mumkin. Verbally faol talabalar esa suhbat, rolli o'yinlar va munozaralarga jalb qilinadi. Bu usullar talabaning tabiiy muloqotga kirishish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

4. Ijtimoiy-emotsional holatni inobatga olish. ASBli talabalar ko'pincha ijtimoiy aloqalarda noqulaylik his qilishadi va bu holat ularda xavotir, stress yoki o'zini yakkalanib qolgan his qilishga olib keladi. Shuning uchun o'qituvchi darsda tinch, barqaror va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratishi zarur. Talabaga tinch sharoitda ishlash imkonini berish, o'ziga mos joy ajratish yoki individual topshiriqlar berish orqali stress darajasi kamaytiriladi. Bundan tashqari, ijobiy mustahkamlash (rag'bat, maqtov, kichik sovrinlar) orqali talabaning darsga bo'lgan ishtiyoqi kuchaytiriladi.

5. Baholash va natijalarni individual mezonlar asosida aniqlash. ASBga ega talabalar odatiy baholash mezonlariga mos kelmasligi mumkin. Ular ayrim bilimlarni og'zaki emas, balki yozma, vizual yoki amaliy tarzda ko'rsatishga qodir bo'lishadi. Shu sababli, baholashda ham moslashtirilgan yondashuv zarur: test o'rniga rasm chizish, hikoya tuzish, video topshiriqlar yoki jadvallar orqali o'zlashtirish darajasini aniqlash mumkin. Bunday baholash shakli nafaqat natijani, balki o'quvchining o'sishini, harakatini va ishtirokini inobatga oladi. Individual yondashuv — bu ASBga ega har bir talabaning o'ziga xosligini hurmat qilish va unga mos o'qitish strategiyasini

ishlab chiqishdir. Bu usul nafaqat til o'rgatish jarayonini yengillashtiradi, balki talabada o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirib, ijtimoiy integratsiyani ham kuchaytiradi.

Qabul qilish va tushunishdagi farqlar. Autizm spektr buzilishiga (ASB) ega talabalar til o'rganish jarayonida ma'lumotni qabul qilish va uni tushunishda sezilarli farqlar bilan ajralib turadilar. Ularning idrok qilish uslubi, tafakkur jarayoni, eslab qolish va ma'noni anglashdagi yondashuvlari tipik rivojlanayotgan talabalar bilan solishtirilganda ancha o'ziga xos bo'ladi. Bu farqlarni e'tiborga olmasdan olib borilgan o'qitish esa natijada samaradorlikning pasayishiga olib kelishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Attwood, Tony. *The Complete Guide to Asperger's Syndrome*. (Jessica Kingsley Publishers, 2006)
2. Grandin, Temple. *Thinking in Pictures: My Life with Autism*. (Vintage, 2006)
3. Dilfuza Sadulloyevna Fayozova. Comment of artistic means used in the novel "Days gone by".- Theoretical and Applied Science, 03 issue, 2020.-p.104-107
4. Fayazova Dilfuza Sadullayevna. Adaptation of authentic material.-Достижения науки и образования. N:4, 2017- стр.53-54

<https://www.duolingo.com>

<https://kahoot.com>

<https://quizlet.com>

<https://www.classcraft.com>

<https://wordwall.net>

<https://www.educaplay.com>

<https://www.blooket.com>

OLIV TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TEXNIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Sharipova Sh.N.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali talabalarda texnik tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish masalalari ilmiy-nazariy hamda amaliy nuqtayi nazardan yoritilgan. Raqamli transformatsiya sharoitida texnik kadrlar tayyorlash jarayonida texnik tafakkurning tutgan o'rni asoslab berilib, virtual laboratoriyalar, raqamli modellashtirish, simulyatsiya dasturlari hamda sun'iy intellektga asoslangan ta'lim platformalarining didaktik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot kompetensiyaviy va tizimli yondashuvlarga tayangan holda olib borilib, texnik tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirilgan samarali pedagogik usullar tavsiya etiladi. Maqola natijalari oliy ta'lim tizimida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, texnik tafakkur, oliy ta'lim, virtual laboratoriya, simulyatsiya, pedagogik yondashuv, kompetensiyaviy ta'lim.

EFFECTIVE METHODS OF DEVELOPING TECHNICAL THINKING THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

Sharipova Sh.N.

Bukhara state technical university.

Abstract. This article analyzes effective methods for developing technical thinking in students based on digital technologies in the higher education system from a scientific, theoretical and practical perspective. The role and importance of technical thinking in the process of training technical specialists in the context of digital transformation are highlighted, and the didactic possibilities of modern tools such as virtual laboratories, digital modeling, simulation programs, and artificial intelligence-based learning platforms are revealed. The research substantiates pedagogical methods aimed at developing technical thinking based on a competency-based and systematic approach. The results of the article serve to improve the quality of education in higher education institutions.

Keywords: digital technologies, technical thinking, higher education, virtual laboratory, simulation, pedagogical methodology, competency-based approach.

Kirish. Hozirgi globallashuv va raqamlashtirish jarayonlari oliy ta'lim tizimining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, texnik va muhandislik sohalarida mutaxassislar tayyorlashda talabalar texnik tafakkurini rivojlantirish muhim pedagogik vazifaga aylanmoqda. Zamonaviy sanoat va ishlab chiqarish jarayonlari texnik muammolarni tezkor tahlil qilish, ularni modellashtirish va raqamli vositalar orqali samarali yechimlar topishni talab etadi.

An'anaviy ta'lim usullari ko'p hollarda bu talablarni to'liq qondira olmayotgani sababli, raqamli texnologiyalar asosida ta'lim metodikasini takomillashtirish zarurati yuzaga kelmoqda. Shu nuqtayi nazardan, oliy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar yordamida texnik tafakkurni rivojlantirishning samarali usullarini aniqlash dolzarb masala hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari. Tadqiqotning maqsadi. Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar asosida talabalarning texnik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik usullarni aniqlash va ularning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

- texnik tafakkur tushunchasining nazariy asoslarini tahlil qilish;
- raqamli texnologiyalarning texnik tafakkurni rivojlantirishdagi o'rnini aniqlash;
- oliy ta'limda qo'llanilayotgan zamonaviy raqamli vositalarni o'rganish;
- texnik tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirilgan samarali pedagogik usullarni asoslash;
- amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Texnik tafakkurning mohiyati va oliy ta'limdagi o'рни. Texnik tafakkur — bu faqatgina texnologiyalarni tushunish emas, balki ularni yaratish, tahlil qilish va amaliyotda qo'llash qobiliyatidir. Texnologiya taraqqiyoti bilan inson ongi ham uzluksiz rivojlanishi kerak. Ammo savol tug'iladi: texnik tafakkurga ega bo'lgan mutaxassislarni qanday tayyorlash mumkin? Bugungi global sharoitda an'anaviy dars xonalaridan chiqmasdan turib, bunday ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyati qanchalik samarali?

Texnik tafakkur — bu texnik obyektlar va jarayonlarni anglash, ularni tahlil qilish, modellashtirish hamda muammoli vaziyatlarga texnik yechimlar topishga qaratilgan tafakkur shaklidir. Oliy ta'lim tizimida ushbu tafakkur turi talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Texnik tafakkur quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

- texnik muammoni aniqlash va tahlil qilish;
- algoritmik va mantiqiy fikrlash;
- modellashtirish va simulyatsiya qilish;
- raqamli muhitda ishlash ko'nikmalari;
- texnik qarorlar qabul qilish qobiliyati.

Jones (2018) ta'kidlaganidek, texnik tafakkur nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirishga asoslangan bo'lib, u STEM ta'limi bilan bevosita bog'liqdir.

Texnik tafakkurni rivojlantirish bugungi kunda jamiyat oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish tezligi va texnik mutaxassislarning sifatiga bo'lgan talab tobora ortib borayotgan bir paytda, an'anaviy ta'lim usullari yolg'iz o'zining samaradorligini yo'qotmoqda. Aynan shu nuqtada onlayn va masofaviy ta'lim texnologiyalari yangi imkoniyatlar yaratib, texnik tafakkurni rivojlantirishda keng imkoniyatlar taqdim etmoqda. Masofaviy ta'limning eng muhim jihati — ta'limning globalizatsiyasi va individuallashtirilgan yondashuvdir. Bugun har bir o'quvchi dunyoning istalgan nuqtasida o'tirib, eng so'nggi texnologiyalar va ta'lim resurslariga kirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa nafaqat bilim doirasini kengaytiradi, balki texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar orqali real hayotdagi tajribalarni takrorlash imkoniyati yaratilgan bo'lib, bu amaliy bilimlarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, onlayn va masofaviy o'qitishning afzalliklari bilan bir qatorda ayrim muammolar ham yo'q emas. Xususan, texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi va internetdan samarali foydalana olmaslik hali ham ko'p o'quvchilar uchun to'siq bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi

jonli muloqot yetishmovchiligi o'quvchilar motivatsiyasiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli, onlayn ta'lim samaradorligini oshirish uchun texnologiyalar bilan birga pedagogik yondashuvlarni ham takomillashtirish zarur. Texnik tafakkurni rivojlantirishda aralash ta'lim modelining afzalligi aynan shu muammolarga yechim sifatida namoyon bo'ladi. O'quvchi onlayn ta'lim orqali bilim oladi, amaliy tajribalarni esa an'anaviy yoki virtual laboratoriyalarda mustahkamlaydi. Bunday yondashuv o'quvchilarni nafaqat bilimli, balki ijodiy fikrlashga va muammolarni mustaqil yechishga o'rgatadi. Muhokama jarayonida olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, texnik tafakkurni rivojlantirish uchun onlayn va masofaviy o'qitishni samarali tashkil etish uchun interfaol metodlardan foydalanish, loyiha asosida o'qitish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish zarur. O'quvchilar real hayotdagi texnik muammolarga yechim topishga yo'naltirilganda, ularning texnik tafakkuri rivojlanadi, o'z bilimiga bo'lgan ishonchi ortadi. Masalan, virtual laboratoriyalarda muhandislik masalalarini yechish yoki simulyatsiyalar orqali murakkab jarayonlarni boshqarish o'quvchilarni faollikka undaydi.

Xorijiy tajribalar tahlili. Germaniya. Germaniya texnik ta'lim tizimi dual ta'lim modeliga asoslangan bo'lib, nazariy bilimlar ishlab chiqarish amaliyoti bilan uyg'unlashtiriladi. Ushbu model talabalarda texnik tafakkur va kasbiy ko'nikmalarni samarali shakllantirishga xizmat qiladi (Müller, 2020).

Janubiy Koreya. Janubiy Koreyada STEM ta'limi doirasida robototexnika va dasturlash fanlariga alohida e'tibor qaratiladi. Muammoli vaziyatlar asosida o'qitish texnik tafakkurning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi (Kim & Choi, 2022).

Finlyandiya. Finlyandiya ta'lim tizimida loyiha asosida va interfaol yondashuvlar ustuvor bo'lib, talabalar jamoaviy texnik loyihalar orqali ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradilar (Sahlberg, 2019).

Raqamli texnologiyalar - bu ma'lumotlarni raqamli (ya'ni, 0 va 1) shaklida saqlash, uzatish va qayta ishlash jarayonlariga asoslangan texnologiyalarni ifodalaydi. Raqamli inqilobning bosqichlari elektron hisoblash mashinalarining paydo bo'lishi, internetning tarqalishi, bulutli texnologiyalar va katta ma'lumot (Big Data) sohalarining rivojlanishi bilan bog'liq. Har bir yangi bosqich o'zining yangi imkoniyatlarini taqdim etdi va global miqyosda iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy o'zgarishlarga olib keldi. 1980-1990-yillarda kompyuterlarning rivojlanishi va internetning keng tarqalishi raqamli texnologiyalarning kundalik hayotga kirib kelishiga sabab bo'ldi. 2000-yillardan boshlab, mobil telefonlar, smartfonlar va tarmoqlar orasidagi bog'lanish yanada kuchayib, yangi platformalar va xizmatlar paydo bo'ldi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, ayniqsa, bulutli hisoblash, IoT (Internet of Things), va blokcheyn kabi texnologiyalar jamiyatni yanada tezkor, samarali va interaktiv qilish imkonini bermoqda. Sun'iy intellektning asoslari va rivojlanishi Sun'iy intellekt (SI) — bu kompyuterlar va tizimlarning inson kabi fikrlash, qarorlar qabul qilish va o'rganish qobiliyatini simulyatsiya qilishga qaratilgan soha. SI dastlab 1950-yillarda Alan Turing va boshqa olimlar tomonidan rivojlantirildi. Turingning "Turing testi" inson va mashina o'rtasidagi farqni aniqlashga qaratilgan konsepsiya SI rivojiga katta ta'sir ko'rsatdi. Bugungi kunda SI texnologiyalari necha yillar davomida kutilgan yuksak bosqichga yetdi. Mashinani o'rganish (Machine Learning), chuqur o'rganish (Deep Learning), tabiiy tilni qayta ishlash (Natural Language Processing) va tasvirni tanib olish (Image Recognition) kabi usullar bilan sun'iy intellekt turli sohalarida faol qo'llanilmoqda. Ularning yordamida kompaniyalar va tashkilotlar ma'lumotlarni tezda tahlil qilib, aniq prognozlar berishlari, shuningdek, muammolarni samarali hal qilishlari mumkin.

Raqamli texnologiyalarning texnik tafakkurni rivojlantirishdagi o'rni. Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini interaktiv va moslashuvchan tashkil etish orqali talabalarning bilim va kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Oliy ta'limda raqamli vositalar:

- murakkab texnik tushunchalarni vizual modellashtirish;
- individual ta'lim yo'nalishini shakllantirish;
- virtual laboratoriyalar orqali amaliy mashg'ulotlar samaradorligini oshirish;

- ta'lim natijalarini monitoring qilish imkonini yaratadi.

Virtual laboratoriyalar va simulyatsiya texnologiyalari. Virtual laboratoriyalar talabalarga murakkab texnik jarayonlarni xavfsiz va interaktiv muhitda o'rganish imkonini beradi. Kompyuter simulyatsiyasi, VR va AR texnologiyalari yordamida nazariy bilimlar amaliyot bilan uyg'unlashadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, virtual laboratoriyalar texnik tafakkurning tahliliy va algoritmik komponentlarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega (Wieman et al., 2010).

Texnik tafakkurni rivojlantirishning samarali pedagogik usullari. Tadqiqot natijalariga ko'ra, quyidagi usullar samarali deb topildi:

- muammoli o'qitish asosida ta'lim;
- loyiha asosida o'qitish;
- blended learning modeli;
- interaktiv simulyatsiya va modellashtirish;
- raqamli portfolio orqali baholash.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar asosida texnik tafakkurni rivojlantirish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Xorijiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, texnik tafakkur amaliyotga yo'naltirilgan, innovatsion va talabalar markazidagi ta'lim muhitida samarali shakllanadi. Raqamli texnologiyalarni oqilona qo'llash orqali oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh va zamonaviy mutaxassislar tayyorlash imkoniyati kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. UNESCO. *Digital Transformation in Higher Education*. Paris, 2022.
2. Anderson, T. *The Theory and Practice of Online Learning*. Athabasca University Press, 2020.
3. Merrill, M.D. *First Principles of Instruction*. Educational Technology Research, 2018.
4. Siemens, G. *Connectivism: Learning in a Digital Age*. International Journal, 2019.
5. Salimov, A., Karimov, B. Oliy ta'limda raqamli pedagogika asoslari. Toshkent, 2021.
6. Abdullayev, R. Texnik tafakkurni rivojlantirish metodikasi. Toshkent, 2020.
7. OECD. *Innovating Education and Educating for Innovation*. Paris, 2021.
8. Jones, A. (2018). Technical thinking and education innovation. *Journal of STEM Education*, 10(2), 45–58.
9. Kim, S., & Choi, J. (2022). STEM integration in South Korean schools. *International Journal of Educational Development*, 85, 102–117.
10. Müller, H. (2020). Dual vocational education in Germany: Impact on technical skills. *European Journal of Vocational Training*, 56(1), 89–105.
11. Sahlberg, P. (2019). Finnish lessons 3.0: What can the world learn from educational change in Finland? Teachers College Press.

AXBOROT-KUTUBXONA XIZMATI KO'RSATISHDA YANGI INNOVATSIYALARNI JORIY QILISH

Isxakov M.M.

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada axborot-kutubxona xizmati ko'rsatishda yangi innovatsiyalarni joriy qilishning nazariy va amaliy masalalari, kitob va boshqa resurslarni targ'ib qilishning noan'anaviy shakllari hamda kutubxona xizmati jarayonida tashkil qilinadigan tadbirlarning yangi usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: *eyestopper, innovatsiya, axborot-kutubxona markazi, lingvistik o'yin, qiziqarli kitob do'koni, demotek, intellektual, oilaviy o'qish, QVZ, viktorina, biblio-perfomansment.*

INTRODUCING NEW INNOVATIONS IN INFORMATION AND LIBRARY SERVICES

Isxakov M.M.

Uzbekistan state institute of arts and culture.

Abstract. This article discusses the theoretical and practical issues of introducing new innovations in the provision of information and library services, non-traditional forms of promoting books and other resources, and new methods of organizing events in the process of library services.

Keywords: *eyestopper, innovation, information and library center, linguistic game, interesting bookstore, demotek, intellectual, family reading, biblio-perfomancement.*

Hozirgi sharoitda kutubxonachilar xizmat ko'rsatish faoliyatining yangi shakllarini izlashlari va o'zlashtirishlari, an'anaviy kutubxona xizmatlari ko'rsatish faoliyatini takomillashtirishlari, yangi innovatsiyalarni qo'llashlari, madaniy-ma'rifiy va axborotlashtirish muassasalariga xos bo'lgan vazifalarni o'z zimmalariga olishlari, har bir axborot-kutubxona markazi faoliyatining asosiy yo'nalishi kitob va kitobxonlikni targ'ib etish ekanligini unutmasliklari zarur.

Kutubxona sohasida sodir bo'layotgan o'zgarishlar nafaqat texnologik o'zgarishlarga, balki hozirgi zamonni tushunish va qabul qilish uchun kuch topgan salohiyatli kutubxonachilarning fikrlash tarziga ham ta'sir qiladi.

Bugungi kunda axborot-kutubxona markazlarining rivojlanishida innovatsion loyihalarni o'z amaliyotiga tatbiq etganlarga muvaffaqiyat qozonishi hech kimga sir emas.

Innovatsiya (inglizcha innovationas — kiritilgan yangilik, ixtiro) - texnika va texnologiya avlodlarini almashtirishni ta'minlash uchun ilmiy-texnika yutuqlari va ilg'or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya, boshqarish va mehnatni tashkil etish kabi sohalaridagi yangiliklar, shuningdek, ularning turli sohalar va faoliyat doiralarida qo'llanishi.

“Innovatsiya” tushunchasi barcha sohalarida jumladan, kutubxona – axborot faoliyati sohasidan ham mustahkam o'rin egalladi.

Kutubxona–axborot faoliyatida yangiliklardan foydalanishni innovatsiya orqali tushuniladi.

Axborot-kutubxona markazlari faoliyatining deyarli barcha sohalarida, shu jumladan ommaviy ishda ham mavjud bo'lib, u bir vaqtning o'zida katta miqdordagi abonentlar yoki foydalanuvchilarning ma'lum bir guruhiga xizmat ko'rsatishni tashkil etish usullari va shakllari majmuyini o'z ichiga oladi.

Innovatsiyalardan unumli foydalanish kutubxonachining eng muhim kasbiy vazifasidir. Axborot-kutubxona markazi vaqt talab qiladigan yangi ish shakllarini tanlashda jamiyatning talab va ehtiyojlariga e'tibor qaratishi kerak.

Innovatsion faoliyat axborot-kutubxona markazlari faoliyatining yetakchi yo'nalishi bo'lib, kutubxona sohasida yangiliklarini izlash, baholash, rivojlantirish va ularda “Innovatsiyalar” tushunchasi kutubxona ishining yangi yoki ma'lum, ammo modernizatsiya qilingan shakl va usullarini o'z ichiga oladi, bu esa uni takomillashtirishga yordam beradi. Axborot-kutubxona markazlarida yangi ish shakllarining manbalari ilg'or kutubxona amaliyoti tajribalari, kutubxonachilarning ratsionalizatorlik takliflari, yangi axborot texnologiyalari hisoblanadi. Innovatsion jarayon o'zgarishlar zarurligini anglashdan boshlanadi. Ushbu bosqichda axborot – kutubxona markazlarining ishlashi tashqi ta'sirlarga nisbatan iloji boricha samarali va barqaror bo'lishi uchun nimalarni o'zgartirish kerakligi tushuniladi.

Hozirgi zamon kutubxonachilari tomonidan foydalanuvchi-kitobxonlarga ko'rsatiladigan xizmatlar va targ'ibot, kitoblarni targ'ib qilish shakllarining o'zgarishi mumkin, kutubxona texnologiyasi jarayonlari o'zgargan taqdirda texnologik innovatsiyalar majburiy ravishda qo'llaniladi.

Innovatsiyalar yangi yondashuvlardan foydalanishni, eski ish shakllarini yangilari bilan almashtirishni, shuningdek, kutubxona xizmati ko'rsatishning mavjud usullarini takomillashtirishni nazarda tutadi. Innovatsion g'oyalar shunchaki yaratilmaydi, balki axborot-kutubxona markazlari faoliyatining kuchli va zaif tomonlarini o'rganish, tashqi omillar ta'sirini tahlil qilish orqali ro'yobga chiqadi.

Axborot-kutubxona xizmati ko'rsatish jarayonida kitob va kitobxonlikni targ'ib qilish har bir kutubxonaning asosiy faoliyati hisoblanadi. Bugungi kunda kutubxonachilar oldidagi vazifa: kitob va kitobxonlikni targ'ib qilishning nostandart shakllarini faol ravishda izlash, an'anaviy ishlarga yangi g'oyalarni kiritish, kitoblarni targ'ib qilishga qaratilgan qiziqarli tadbirlar dasturlarini ishlab chiqish, ko'proq kitobxonlarni jalb qilish va Axborot-kutubxona markazining ijobiy qiyofasini "imidjini" yaratishdir.

Kutubxonachilar o'z kasbiy faoliyatida zamon bilan hamnafas bo'lishga, o'z faoliyatida innovatsion shakllardan foydalanishga harakat qiladilar. Bugun biz kitobxonlar bilan ishlash shakllari doirasini kengaytirib, hozirgi kunda dolzarb bo'lgan ommaviy ishning ba'zi bir shakllarini ko'rib chiqamiz.

Gap tadbirlarning ham an'anaviy shakllari, ham jamiyatning axborotga bo'lgan ehtiyojini rivojlantirish munosabati bilan endigina paydo bo'layotgan innovatsion shakllari haqida bormoqda.

"Eyestopper" (Inglizcha "ko'zlarga tashlanuvchi") yorqin, g'ayrioddiy, taniqli element, diqqatni tortadigan paneldir. Eyestopper – reklamada qo'llaniladigan ism bo'lib, e'longa odamlarning e'tiborini jalb qilish uchun mo'ljallangan.

Misol uchun, eng kuchli ko'z qorachig'i - bu rang, ayniqsa, yorqin, chunki bu narsaning rangi inson ko'zi bilan eng tez farq qiladi. Hayvonlar va odamlarning turli nostandart va kulgili tasvirlari ham qo'llaniladi. Ushbu uslub kutubxonalarda kitob ko'rgazmalarini loyihalashda qo'llaniladi. Ko'rgazmadagi Eyestopperring asosiy vazifasi tomoshabinlar diqqatini ma'lum bir nuqtaga, stendga jalb qilishdir. Qoida tariqasida, bu maqsadda ko'rgazmalarda haqiqiy o'lchamdagi figuralardan foydalaniladi, ular ham ko'rsatgich bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, stendga g'ayrioddiy obyekt qo'yilishi mumkin, bu bizning foydalanuvchilarimizning beparvo o'tishiga imkon bermaydi.

Aksiyalar: limbo - reklamaning asosi qishloq yoki shaharcha aholisining kutubxonaga boradigan yo'li haqida blits-so'rovidir. Kutubxonaga boradigan yo'lni bilganlar smaylik oladilar. Bilmagani esa - kutubxona manzili va aloqa ma'lumotlari ko'rsatilgan buklet yoki tashrifnoma oladilar. Qiziqarli tadbir – o'yin, shubhasiz, kutubxona imijini oshiradi. Bu odamlar gavjum joylarda: masalan bozorda, tibbiyot muassasalarida, maktablarda va hokazolarda o'tkazilishi mumkin.

Biblio-Perfomancement (inglizcha perfor-mance – "sahnalashgan spektakl, o'yin") - zamonaviy san'at turi bo'lib, asar rassom yoki guruhning ma'lum bir joyda va ma'lum bir vaqtdagi harakatlaridan iborat. U tasviriy san'at va teatr imkoniyatlarini o'zida mujassam etgan.

Performance (inglizcha "performance" so'zidan olingan) - bu zamonaviy san'atning bir turi bo'lib, unda rassom tomoshabinlar oldida real vaqt va makonda sodir bo'ladigan harakatlar orqali asar yaratadi va rassom va tomoshabin o'rtasidagi chegarani xiralashtiradi. Marketing va biznesda performance marketingi aniq, o'lchanadigan natijalarga (savdo, mijozlar) erishishga qaratilgan strategiya bo'lib, o'yinlarda esa aktyorlar bilan interaktiv topshiriqlarni o'z ichiga oladi.

Masalan, "Yosh ijodkorlar" maktabi yoki har qanday bolalar ijodiyoti to'garaklari tarbiyalanuvchilari tadbir o'tkazish uchun kutubxonaga taklif qilinadi. O'quvchilar ertak qahramonlari liboslarini kiyinadilar: Zumrad, Qimmat, Qorqiz, Kichkina shahzoda, Oloviddin, Dehqon, Boy-savdogar, Malika va boshqalar – ertak tirik adabiy qahramonlar bilan birga jonlanadi

va shu orqali kutubxona “spektakl”i yaratadi. Kichik yoshdagi kitobxonlar ushbu adabiy asarlar bo'yicha viktorina savollariga javob berib, har bir qahramonni tavsifiga ko'ra taxmin qilishadi.

Yana bir misol: “Shahrisabz: tarixi, buguni va ertasi” biblioperatori. (O'zbekiston va xorijdagi istalgan shaharni tanlashingiz mumkin). Tadbir Shahrisabz shahriga bag'ishlangan. Aksiya davomida sovrinlar (kitoblar) o'ynaladi. Tadbir qadimiy shahar ko'chalari bo'ylab kvestlarni o'z ichiga oladi. Eng go'zal shahar haqidagi asarlar syujetlari asosidagi adabiy auktsionlar. Kutubxonachi Shahrisabzga bag'ishlangan she'rlar, hikoyalardan parchalar o'qiydi.

Choy marosimini tashkil qilish kerak: choy va shirinliklar, faqat shu shaharda- Shahrisabzda ishlab chiqariladigan shirinliklar, nonlar va mevalar ushbu tadbirga o'zlarining lazzatlarini qo'shadi.

Demotheque - kutubxonada foydalanuvchilar o'zlarining ijodiy ishlarini – she'riyat, musiqa, adabiyot, fotografiya va boshqalar bo'yicha “demo”larini qoldirishlari mumkin bo'lgan bo'lim.

Ko'pincha o'zini anglashga intilayotgan ijodkor yoshlar gazeta va jurnallar tahririyatiga o'z asarlarini taklif qilishadi. Qoidaga ko'ra, ularning aksariyat asarlari ko'rilgandan so'ng rad etiladi va eng yaxshisi, keyingi muvaffaqiyatlar tilab mualliflariga qaytariladi. Kutubxonada bironta ham asar rad etilmaydi. Bu esa kutubxonada sifatsiz asarlar yig'iladi, degani emas. Aksincha, bu ijodkor yoshlarga o'z asarlarining ajoyib sifatiga erishishga yordam beradi. Ammo viloyat (shahar) ning har bir aholisi, ehtimol, uzoq vaqtdan beri stol tortmasida chang bosgan qo'lyozmalarini kutubxonaga bera olmaydi.

O'zbekiston Respublikasining yoshlar to'g'risidagi qonuniga muvofiq, 14 yoshdan 30 yoshgacha chegarasi mavjud, chunki “Demo kutubxona” yosh iste'dodlar uchun sevimli maskan. Ushbu ish shaklini amalga oshirishda yosh iste'dod egalarining o'z qobiliyatini yuzaga chiqarishiga ko'maklashish maqsadida mahalliy yozuvchilar, shoirlar, baxshilar, oqinlar, sozandalar, rassomlar yoki musiqa maktablari o'qituvchilarini jalb etish zarur.

“She'riyat uyi” - bu xalq, milliy hayot muhitida she'riy uchrashuv joyi sifatida yaratilgan murakkab hodisa. Bu o'rinda xalq she'riyati, mif, masal, doston, rivoyat, xalq ertaklari, bolalar folklori haqida so'z yuritish o'rinlidir. Kecha boshlovchisi xalq baxshisi yoki shoir, ertakchi bo'lishi mumkin. Turli millat vakillarini taklif qilish kerak, agar oqinlar, hikoyachilar bo'lmasa, adabiyot o'qituvchilarini taklif qilish mumkin, ular turli madaniyat vakillari bo'lishadi. Xalq eposining qahramonlari qiyofasida (kutubxonachilar) tashrif buyurishadi - botirlar, Shaxzodalar, malikalar, boy savdogarlar, kambag'allar, qishloq xo'jaligi ishchilari, go'zallar va boshqalar. Ichki dizayn uchrashuvning folklor tabiatiga mos keladi. Bu yerda kitobxonlar mashhur shoirlarning asarlarini ham, o'z she'rlarini ham o'qishlari mumkin. Oqin va ertakchi she'riyatning murakkab tomonlarini tushunishga yordam beradi.

“Ochiq eshiklar kuni” – tadbiri ommoviy ishlarning murakkab shakli bo'lib, bir kunda o'tkaziladigan va biron bir mavzu bilan birlashtirilgan tadbirlarni o'z ichiga oladi. “Ochiq eshiklar kuni” da - kun davomida o'tkaziladigan va kutubxonaga bag'ishlangan bayram, tantanali tadbirlar shakli. Bu kutubxona bo'limlari bo'ylab o'tkaziladigan ekskursiyalar, adabiyotlarning sharhlari, muhim va unutilmas sanalar, yozuvchi-shoirlarning yubiley tantanali, mutaxassislarining uchrashuvlari, ko'ngil ochar tadbirlar, ertaliklar, fayzli oqshomlar va boshqalar bo'lishi mumkin. Masalan, “O'yin-kulgi kuni” - kun davomida o'tkaziladigan bir qator qiziqarli, ko'ngilochar tadbirlarni o'z ichiga olgan murakkab tadbir. Ushbu tadbir boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun.

“Asr bilan muloqot” – bu bolalar turli asrlar vakillari bilan eksprom suhbat o'tkazadigan o'quv o'yinidir. O'tgan asrning tasviri har qanday turdagi va janrdagi san'at asari, ko'pincha bo'yalgan portret (reproduksiya, slayd, fotosurat) tomonidan taqdim etiladi. Portret (A. Temur, A. Navoiy, Z. Bobur, Abu Ali Ibn Sino, Ulug'bek, al-Xorazmiy, al-Farg'oni, Naqshband va boshqalar) ekranda aks ettiriladi yoki zal markaziga banerlar o'rnatiladi. Buyuklar bilan suhbat o'quvchilarga shaxsiy xususiyatlar, qarashlar, yutuqlar haqida hikoyada berilgan faktlarga asoslanadi. Bolalar allamalarga savol berishga taklif qilinadi. Siz barcha ishtirokchilarning faol ishtirok etishga taklif qilish orqali suhbatning boshlanishini osonlashtirishingiz mumkin: “Agar men

Ulug'bek bilan uchrashsam uchrashganimda ... men unga aytaman ...", "Men so'ramoqchiman ...", "Men ... bilan gaplashardim ... haqida", "Biz ... bilan, ehtimol ...". Va keyin - qahramonning yuziga diqqat bilan qarang va javobni eshiting. Albatta, javobga javoban, bizning asrimizdan eslatmani tashlang va yana keyingi javobni kuting. "Asr bilan muloqot"ning psixologik shartlari musiqiy fon tomonidan yaratilgan ishonchli munosabatlardir. Tadbirning maqsadi: o'quvchilarning tasavvurini, tafakkurini rivojlantirish, shuningdek, tarixni o'rgatish.

Lingvistik o'yin - misol sifatida har qanday bolalar kitobidan foydalangan holda bir nechta vazifalardan iborat: - so'zlarni yoki iboralarni toifalar bo'yicha tanlang: "Hamdardlik va qo'llab-quvvatlashning mehrli so'zlari", "kuldiradigan so'zlar", "ko'zlaringizni porlatib turadigan "sehrli" so'zlar"- deb nomlangan.

1- topshiriq - sevimli so'zlar bilan ko'p qatlamli "pirog" ni tanlash va to'ldirish. Har bir ishtirokchi o'zining sevimli so'zlariga ega bo'ldi, lekin asosiylari takrorlandi: onam, ma'lum so'zlar bilan assotsiatsiya. Ishtirokchilardan o'zlari bilan bog'liq bo'lgan so'zlarni o'ylamasdan yozish so'ralgan: tog'lar, dengiz, yakshanba, osmon, tabiat, qushlar, gullar, atrofdagi olam, go'zal narsalar...

2 - ijodiy vazifa - o'yin ishtirokchilari formatni o'zlari tanlaganlarida, muqovasini loyihalashtirganda, rasmlar chizishgan va o'zlarining hikoyalarini tuzganlarida birinchi kitobingizni yaratib, o'z kitobingizni yozish. Asosiy shart - hikoyangizni ma'lum so'zlar yoki iboralar bilan boshlash yoki tugatish, masalan, "Bir kuni mening do'stlarim va men daryoga cho'milishga ketdik ..." iborasi bilan hikoyani boshlash yoki "... va keyin u daryoda ko'rdi ...", yoki "Men ota-onam bilan bog'da ishlayotgan edim ...", "va keyin biz ko'rdik". Bolalar o'zlari yaratgan barcha kitoblarini bir-birlariga ko'rsatishdi, xohlovchilar esa ertaklarini aytib berishdi.

Axborot-kutubxona markazida nogiron bolalar va ularning ota-onalari 45 daqiqa davomida intellektual va ma'rifiy o'yinlar o'ynashlari mumkin bo'lgan bolalar xonasi ochilishi kerak. Bu ijtimoiy yo'naltirilgan loyiha bo'lib, nogiron kitobxonlarni rivojlantirish va ularning hissiy salomatligiga g'amxo'rlik qilishga qaratilgan. "Intellektualium" ko'rkam bezatilgan bo'lishi, zamonaviy bolalar mebellari bilan jihozlanishi, har xil turdagi o'quv, ekologik toza o'yinchoqlar, ijodiy materiallar, kitoblar xarid qilinishi kerak. Bolalar xonasiga tashrif buyurish bepul bo'lishi kerak. 45 daqiqa davomida ota-onalar o'z farzandlar bilan xonadagi barcha uslubiy materiallardan foydalangan holda ishlaydi. Bundan tashqari, iqtidorli o'qituvchilar, logopedlar, massaj terapevtlari, turli ijodiy va texnik kasblar vakillari ishtirokida maslahatlar va mashg'ulotlarni rejalashtirish kerak. Bolalar o'zlarini respublikamizning benuqson-komil fuqarosi sifatida his qilishlari, davlat va jamiyat g'amxo'rlikini his etishlari kerak. Homiy sifatida xayriya tashkiloti, mahalliy hokimliklar, mahallalar jalb qilinsa, yaxshi natijaga erishiladi.

QVZ - Quvnoqlar va zukkolar klubi - adabiy mavzularda o'quv va ko'ngilochar jamoaviy o'yin musobaqasi. Odatda, 10-15 kishidan iborat ikkita o'smirlar jamoasi qatnashadi. QVZ tuzilishi: jamoalar bilan salomlashish, musobaqalar, sardorlar musobaqasi, eng yaxshi uy vazifasi uchun tanlov. Qiziqishlari bo'yicha kitobxonlar klubi o'smirlarning bo'sh vaqtni tashkil etish shaklidir. She'riyat, musiqa ixlosmandlari, adabiyot ixlosmandlari, bibliofillar, sabzavot yetishtiruvchilar, gul yetishtiruvchilar, sog'lom turmush tarzi targ'ibotchilari, ekspertlar va boshqalar klublari bo'lishi mumkin. Kutubxonachilar kitobxonlik to'garaklarini tashkil qiladi va ularning barcha ishlarida majburiy ishtirokchi hisoblanadi (keyingi yig'ilish mavzularini aniqlaydi, kerakli adabiyotlar va audiovizual materiallarni tanlaydi, sharhlar tayyorlaydi, ma'ruzachilarga yordam beradi). Ba'zan mashg'ulotlarni mutaxassislar: muzey xodimlari, adabiyot va musiqa o'qituvchilari, agronomlar, mahalliy yozuvchi va shoirlar va boshqalar olib boradi.

Turlari: oilaviy o'qish to'garagi, havaskorlar klubi, adabiy to'garak, ekspertlar klubi, muhokama klubi, videosayohat klubi. Maqsad: o'smirlar va yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish. Ularni o'qishga jalb qilish.

Hozirgi kunda kutubxona xizmatlarining ananaviy to'plami, shuningdek, bo'limlarning klassik tuzilmasi potentsial- (lotincha potential – salohiyat) li foydalanuvchilar va kutubxonani

rivojlantirish uchun jozibadorlikning etarli omili emas. O'quvchilarni ko'proq jalb qilish uchun ishimizni yaxshilashimiz kerak. Sayohat kitob taqdimotlari, sayohat yarmarkalari, onlayn ko'rgazmalar, nogiron kitobxonlarning kompleks tashriflari kabi noan'anaviy ish shakllaridan foydalanish kerak.

"Hikoyalar savati"- Storysack loyiha usuli. "Storysack" ingliz tilidan so'zma - so'z tarjima qilinsa, "hikoyalar savati" degan ma'noni anglatadi, ya'ni u bolalarning o'qishini rag'batlantiradigan qo'shimcha materiallarga ega yuqori sifatli badiiy tasvirlangan bolalar kitobini o'z ichiga olgan "savat". Kitobdan tashqari, hikoyalar sumkasi quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: yumshoq o'yinchoqlar va kitob rekvizitlari, audio kasseta, til o'yini, ota-onalar uchun "Yangi kitob sahifalari". "Hikoyalar sumkasi" obunada chiqariladi. Hikoya g'oyasidan - bola va ota-onalar birgalikda ovoz chiqarib o'qishdan zavqlanadilar.

Kutubxonachilar bolalar kitoblaridan ayrim hikoyalarni sahnalashtiradilar, qo'shimcha materiallar animatsiya yordamida ularni "jonlantiradilar". Bundan ko'zlangan maqsad: oilaviy kitobxonlikni targ'ib qilishdir. Shuningdek, bolalarni o'qishga yo'naltirish.

"Adabiy sandiqcha" - kutubxonachi yoki savol muallifi tomonidan tayyorlangan sandiqdan savollar va topshiriqlar olinadigan va to'g'ri javob berganlarga esdalik sovg'asi beriladigan adabiy o'yin. Bu mohiyatan viktorina, lekin u zamonaviy shaklda yanada rivojlangan bo'lishi kerak. Kutubxonachilar tomonidan tayyorlangan turli rekvizitlar bunday tadbirni bezatadi. Savollar oldindan tuzilgan va har qanday mavzuda bo'lishi mumkin: bir yoki bir nechta yozuvchilarning asarlari, taniqli shaxslarning tarjimai holi, ma'lum bir mavzu bo'yicha so'rovlar va hokazo.

"Siz nima deb o'ylaysiz?" Ko'rgazmasi ko'zga tashlanuvchi ranglari bilan stolining yonida joylashgan. Ko'rgazmada kitobxonlarga alohida murojaat joylashtirilgan. Uni o'qib chiqqandan so'ng, kitobxonlar o'zlari o'qigan kitoblarni qaytarar ekan, ko'rgazma tashkil etilgan stolga o'zlariga ko'proq yoqqanini qo'yidilar. Ko'rgazmada eng ko'p yoqtirilgan kitoblar shu tarzda to'planadi. Ular boshqa o'quvchilar tomonidan faol qabul qilinadi.

Ma'lumki, kitobxonlar boshqalar qaytaradigan kitoblardan tanlashni yaxshi ko'radilar. Bu usuldan ko'rgazma tashkil qilishda foydalanish mumkin. Ko'rgazmaning nomi: "Xuddi shunday, men o'qishni xohlardim". Ko'rgazmani kitobxonlar, kutubxonachilar bilan birgalikda yaratadilar. Har bir kitobga qog'oz burchagi biriktiriladi: Bu kitob ko'rgazmaga qo'yilgan kitobi haqida - o'quvchidan taassurotlari bilan o'rtoqlashish so'raladi, o'qishga bo'lgan qiziqishlari, umuminsoniy muammolarga qarashlarini solishtirish orqali o'quvchi kutubxonachi bilan bir qatorda o'zini ham ko'rgazma yaratuvchisi ekanligini his qilishi kerak.

Shuningdek, siz eng ko'p tanlangan (o'qilgan kitoblarni taqdim etishingiz mumkin bo'lgan "TOP TEN" ("Eng yaxshi O'n") ko'rgazmasini loyihalashingiz mumkin. Ushbu ko'rgazma ham juda mashhur, yuqorida ta'kidlanganidek, kitobxonlar boshqa foydalanuvchilar tomonidan qaytarilgan kitoblarga katta qiziqish bildiradilar.

Ko'rgazma-vitrin ikki qismdan iborat: ularning birida obyekt aksessuarlari, ikkinchisida esa ular haqidagi adabiyotlar. Jumladan, "Dorivor o'simliklar" ko'rgazmasida dorivor o'simliklar va ular haqidagi kitoblar, "Hayvonot dunyosi" plastik yoki plastilindan yasalgan hayvon haykalchalari va ularning yonida hayvonot olami haqidagi kitoblar, ensiklopediyalar va albomlar o'rin olgan. Bunday ko'rgazmalar, ayniqsa, kichik va o'rta yoshdagi bolalar uchun dolzarbdir.

Unutilgan kitoblar ko'rgazmasi. Bunday ko'rgazmalardan ko'zlangan maqsad negadir kitobxonlar orasida ommabop bo'lmagan yaxshi badiiy va ilmiy-ommabop kitoblarni eslatishdir. Bu ko'rgazmalar kitobxon bolalar uchun ayniqsa muhimdir. Ularning aksariyati zamonaviy bolalar adabiyotini o'qiydi, ota-onalari o'qigan kitoblarni bilishmaydi. Ko'rgazmani shunday nomlash mumkin - "O'talarimiz va onalarimizning sevimli bolalar kitoblari", "Bu kitoblarni buvilarimiz o'qigan", "Nega bizni unutishdi?", "Bu qiziqarli, o'qing".

Sayohat ko'rgazmasi - O'zbekiston bo'ylab ekskursiya shaklida tashkil qilinadi. Uning o'ng qismida viloyatingiz, chap qismida tumaningiz (shaharingiz) yoki boshqa davlatning stilize qilingan xaritasi bilan yoritilgan stenddir. Undagi bayroqlar bo'lajak yozishma safarlari joylarini belgilaydi.

O'ng qism - mahalliy tarixga oid bosma nashrlar yoki ma'lum bir mamlakat madaniyatini aks ettiruvchi badiiy adabiyotlar. Majburiy element sifatida ko'rgazma turli illyustrativ materiallarni o'z ichiga oladi. Ba'zan kutubxonalar sayohatlar yoki sayrlarni audio-video materiallar (musiqiy hamrohlik, slaydlar, qimmatli ma'lumotlarni olishdan tashqari, shahar, tuman, mamlakatning hissiy rangli tasvirini yaratishga yordam beradi) bilan birga olib boradi.

Xulosa qilib aytak, har qanday yangilikning belgilari axborot - kutubxona faoliyatdagi, o'zgarish, natijadir. Axborot-kutubxona markazlari bugungi kunda foydalanuvchi-kitobxonga ta'sir doirasi kengaygan bo'lib, madaniy-ma'rifiy, intellektual va dam olish markazlariga aylanib bormoqda, turli toifadagi kitobxonlar uchun xilma-xil tadbirlar tashkil etilmoqda.

Adabiyotlar

1. "O'zbekiston Respublikasi aholisiga axborot-kutubxona xizmati ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risida"gi //Prezident qarori.- 2019-yil 7- iyunda qabul qilingan.
2. Adabiy viktorinalar (savol javob o'yinlari): Tayyorlash va o'tkazish metodikasi / Tuzuvchi 3. Berdiyeva. -T.,1999.-16 b.
3. Adabiy o'qishlarni tayyorlash va o'tkazish metodikasi: Metodik tavsiyalar / Tuzuvchi 3. Berdiyeva. -T., 1999.-14 b.
4. Badiiy adabiyotlarni targ'ib qilishning ommaviy usullari: Metodik tavsiyalar / Tuzuvchi 3. Berdiyeva. -T.,1995.-25 b.
5. Berdiyeva Z.SH., Shokirov T.Kutubxonaning ommaviy ishlari. T.: /Tuzuvchilar Berdiyeva Z. Shokirov T.-T,1991-16b. (A.Qodiriy nomidagi Toshkent davlat Madaniyat instituti)
6. Karimova H. Axborot –kutubxona sohasidagi islohotlar.//Ma'rifat.-№32(9357).- 2021 yil 11 avgust.

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA MILLIY KOLORITNI IFODALOVCHI FRAZEOLGIK BIRLIKLARNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Sidiqova N.N.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada milliy kolorit tushunchasi, xalqning urf- odatlari, milliy koloritni ifodalovchi frazeologizmlar tarjimasida milliy koloritni saqlash ifodalangan.

Kalit so'zlar: frazeologik birliklar, madaniyat, koloritlar, lingvistik, milliylik, mahalliy, ekvivalentlik.

LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF PHRASEOLOGICAL UNITS EXPRESSING NATIONAL COLOR IN ENGLISH AND UZBEK

Sidiqova N.N.

Bukhara state technical university.

Annotation. This article discusses the concept of national color, the traditions and customs of a people, and the preservation of national color in the translation of phraseological units that express national identity.

Keywords: phraseological units, culture, colors, linguistics, nationality, local features, equivalence.

Kirish. Har bir til o'z xalqining tarixiy tajribasi, dunyoqarashi va madaniyatini aks ettiradi. Ayniqsa, frazeologik birliklar milliy o'ziga xoslikni eng yorqin ifodalovchi til birliklaridan biridir. Frazeologizmlar tarkibida xalqning urf-odatlar, qadriyatlar, hayot tarzi va tasavvurlari mujassam bo'ladi. Shu sababli ingliz va o'zbek tillaridagi milliy koloritni ifodalovchi frazeologik birliklarni qiyosiy o'rganish muhim ilmiy ahamiyatga ega. Til va madaniyat uzviy bog'liq bo'lib, har bir tilning frazeologik boyligi milliy tafakkur va madaniyatni aks ettiradi. Frazeologik birliklar so'zining individual ta'siridan ma'nosi farq qiluvchi tayyor iboralar bo'lib, milliy kolorit ifodalashning muhim vositasi hisoblanadi.

Frazeologik birliklar – bu tarkibiy qismlari ma’no jihatdan mustaqilligini yo‘qotgan, ko‘chma ma’noda qo‘llaniladigan barqaror birikmalardir. Ular nutqqa obrazlilik, emotsionallik va ta’sirchanlik bag‘ishlaydi.

Masalan:

O‘zbek tilida: ko‘ngli tog‘day ko‘tarilmoq, yuragi orqasiga tortmoq

Ingliz tilida: break the ice, spill the beans

Bu birikmalarni so‘zma - so‘z tarjima qilish ularning asl ma’nosini bermaydi. Demak, frazeologizmlar semantik yaxlitlikka ega bo‘ladi.

Ingliz va o‘zbek tillarida rang elementi bo‘lgan frazeologik birliklar tilning metaforik va madaniy boyligini ochib beradi. Ingliz tilida ranglar ko‘pincha mavhum va majoziy iboralarda qo‘llanilsa, o‘zbek tilida ular aniqroq va madaniy kontekstga bog‘liq. Ushbu maqolada ikki tilning frazeologik birliklari tahlil qilinadi, ularning lingvistik xususiyatlari, madaniy - lingvistik xususiyatlari va farqlari ko‘rsatiladi.

Frazeologik birliklar - bu tilning turg‘un, o‘zgarmas ifodalari bo‘lib, ularning ma’nosi so‘zlarning individual ma’nosidan farq qiladi. Tilshunoslikda frazeologizmlarni o‘rganish ularning semantik, sintaktik, pragmatik va madaniy tomonlarini aniqlashga yordam beradi.

Milliy kolorit ifodalovchi frazeologik birliklar tilda metafora, timsol va konnotativ ma’nolar orqali namoyon bo‘ladi. Ingliz tilida ranglar ko‘pincha mavhum va metaforik iboralarda qo‘llanilsa, o‘zbek tilida rang elementli frazeologizmlar aniqroq bo‘lib, madaniy kontekstga bog‘liq bo‘ladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolada quyidagi usullardan foydalanilgan:

1. Lug‘at tahlili: Ingliz va o‘zbek tilidagi frazeologik lug‘atlar tahlil qilindi.
2. Tanlash mezonlari: Rang elementi bo‘lgan frazeologik birliklar tanlab olindi.
3. Tahlil usullari: Semantik, metaforaviy va madaniy jihatlarini solishtirildi.

Ma’lumot manbayi sifatida ingliz va o‘zbek frazeologik lug‘atlari, ilmiy maqolalar, tadqiqot ishlaridan foydalanildi.

Ingliz tilidagi frazeologik birliklar. Ingliz tilida ranglar frazeologik birliklarda keng metaforik ma’noga ega. Misollar:

- ✓ Ko‘k his qilish - xafa bo‘lish
- ✓ Hasad bilan yashil - hasad bilan yashil rangga aylanmoq
- ✓ Qora qo‘y - oilada yomon obro‘ga ega bo‘lgan odam
- ✓ Shaharni qizil rangga bo‘yash - shaharning kechki hayotini quvonch bilan nishonlash
- ✓ Oq yolg‘on - oq yolg‘on, zararsiz yolg‘on
- ✓ Oltin imkoniyat - noyob va qulay imkoniyat
- ✓ Redtate - byurokratiya, haddan tashqari rasmiyatchilik

Badiiy tarjima o‘zining murakkabligi va mashaqqatligi jihatidan badiiy ijod bilan deyarli bir darajada deyish mumkin. Chunki muallif iste’dodi va mahorati mevasi bo‘lgan asar mutlaqo boshqa til vositalaridan foydalangan holda asl nusxaga mos holda qayta yaratilishi kerak. Adabiy asarlarni tarjima qilish uchun faqat tilni bilishning o‘zi yetarli emas, bu esa ijodiy iste’dod va san’at ilmidan bilim talab qiladi. Realistik tarjima talablariga ko‘ra, tarjimon milliy va individual xususiyatlarni saqlagan holda asl nusxaning shakl va mazmun birligini badiiy asar sifatida qayta yaratishi kerak. Har bir adabiy asar bir millat vakili tomonidan yozilgan bo‘lib, u albatta millatni o‘z ichiga oladi. Shunga ko‘ra tarjimashunoslikda milliy rang degan atama mavjud. U badiiy asarda aks etgan milliy xususiyatlarni o‘z ichiga oladi. Adabiy tanqidda mahalliy rang degan tushuncha ham bor. Mahalliy rang mahalliy sharoit, urf - odatlar yoki mahalliy turmush tarzi, landschaft va til xususiyatlarining badiiy adabiyotda aks etishini anglatadi. Bu milliy rangga oid so‘z va atamalar realiya, boshqacha aytganda, milliy xususiyatga ega so‘zlar deyiladi. Realiza asar tilining ajralmas qismi bo‘lib, uning yordamida yozuvchi qahramon obrazini yaratadi, xalqning milliy xususiyatlarini tasvirlaydi. Milliy taomlar, kiyim - kechak, milliy cholg‘u asboblari, uy - ro‘zg‘or anjomlari, nomlar, taxalluslar, shahar va qishloq sharoitlarining tavsifi, hayvon va o‘simliklarning nomlari, tashkilotlar, diniy marosimlar va etnografik belgilarni bildiruvchi boshqa so‘z va iboralar voqelik bo‘lishi mumkin.

Milliy koloritga ega frazeologik birliklarni tarjima qilish murakkab jarayon hisoblanadi. Ko'pincha to'g'ridan to'g'ri tarjima emas, balki ma'nodoshlik asosida ekvivalent topish talab etiladi.

Masalan: break the ice → muzni eritmoq emas, balki suhbatni boshlab bermoq
qo'l qovushtirib o'tirmoq → sit idle

Bu jarayonda lingvokulturologik yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

Tahlil va natijalar: Badiiy obrazni qayta yaratishda tarjimon faoliyatining birinchi bosqichi obraz yaratilgan xalqning tarixi, ijtimoiy va adabiy sharoitini o'rganishdan iborat. Keyingi bosqich - uning mazmunini aniqlash. Shundan so'ng asl tilda tasvir yaratilishi lozim bo'lgan vositalar va stilistik uslublar tahlil qilinadi va nihoyat, ona tilidagi zarur lingvistik ifoda vositalari izlanadi. Adabiy asarning umumiy sifatleri mahalliy xalqning o'ziga xos ijtimoiy va turmush tarzi, sharoiti, kiyim - kechaklari, urf - odatlari, ko'cha va shaharlari va hokazolarda namoyon bo'ladi. Bularning yig'indisi asarning milliy xarakterini tashkil etadi, bularning barchasi asl asardagi nutq vositalari orqali yetkaziladi. Ularni to'g'ri tarjima qilish juda muhimdir.

Milliylik juda nozik tushuncha. Bu boradagi kichik xatolik ba'zan butun bir xalq haqida noto'g'ri taassurot qoldirishi mumkin. Masalan: biz o'zbeklar kattalarga hurmat bilan "siz" deb murojaat qilishadi. Lekin ba'zi o'zbek asarlarining rus tiliga tarjimasida "siz" deb tarjima qilingan. Ana shu arzimagan mayda xatolik tufayli "Bir - biring bo'lsang, o'zbek ham sensan" degan tushunchaga olib keladi. Milliy kolorit – bu til birliklari orqali xalqning milliy xususiyatlari, turmush tarzi va mentalitetining aks etishidir.

O'zbek tilidagi ko'plab frazeologizmlar dehqonchilik, chorvachilik, oilaviy qadriyatlar bilan bog'liq:

- qo'y og'zidan cho'p olmagan (yumshoqtabiat, beozor inson)
- yerga qaram bo'lmoq (moddiy jihatdan bog'liq bo'lish)
- Ingliz tilida esa dengizchilik, savdo va sanoat taraqqiyoti bilan bog'liq frazeologizmlar ko'p uchraydi:
- know the ropes (ishning sir-asrorini bilmoq)
- all at sea (gangib qolmoq)

Bu misollar har ikki xalqning tarixiy faoliyati va yashash sharoiti frazeologik tizimga ta'sir ko'rsatganini ko'rsatadi. Tarjima mutaxassislarining fikricha, milliy so'zlarni tarjima qilishda eng qiyin narsa u yoki bu tushuncha, narsa va hodisaning o'quvchi ongida to'liq va aniq tasavvurini yaratishdir. Masalan, Sharq she'riyatini bahor, ko'knori, gul, bulbul, bo'ston obrazlarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Endi o'ylab ko'ring, bunday she'rni umuman buloq bo'lmagan mintaqada xalqlari tiliga qanday tarjima qilish mumkin. Aytaylik, tarjima qildik, asl ma'nosi saqlanib qoladimi? Maqol, matal, iboralarni tarjima qilishda ham milliylikni alohida ta'kidlash lozim. Masalan, Misrda chaqmoq ikki yuz yilda bir marta sodir bo'ladi. "Yosh yigit chaqmoqdek", "chaqmoqdek", "chaqmoq" kabi hayotimizga xos bo'lgan iboralarni ular qabul qilmasligi mumkin. Milliy rang "ekzotik" emas, balki xalqning asrlar davomida shakllangan dunyoqarashi, tafakkuri, xarakteri va taqdirini ko'rsatuvchi vositadir.

Ma'lumki, badiiy tarjimada milliy rang tushunchasi deganda xalqning bizga ma'lum va bizga noma'lum bo'lgan odatlari, turmush tarzi, umuman, milliy xususiyatlari tushuniladi. Binobarin, milliy koloritni saqlagan holda eng to'g'ri usullardan foydalangan holda to'g'ri tarjima qila olgan tarjimonni o'z kasbining ustasi deyish mumkin.

O'zbek frazeologizmlarida ko'pincha metaforik obrazlar kuchli ifodalanadi. Tabiat, hayvonot va inson a'zolari bilan bog'liq tasvirlar keng qo'llaniladi. Milliy kolorit va uning tarjima sohasida berilishi tarjimonning bir qancha muammolar to'qnashuviga sabab bo'ladi. Yuqoridagi keltirilgan misollar hamda ushbu misollar orqali tarjimashunoslik sohasi qay tarzda yuksak soha ekanligini berib o'tish mumkin. Tarjimon biror-bir asarni tarjima qilayotganda, avval asar bilan yaxshilab tanishib chiqishi darkor, so'ng tarjima qonun-qoidalariga amal qilgan holda tarjimaga kirishishi lozim bo'ladi. Ushbu tushunchani chuqur o'rganish, shakllantirish tarjimonning mahoratiga bog'liq.

Tarjimon ushbu tushuncha asosida boshqa millat vakillarining milliy anʼanalari, urf-odatlarini, qadriyatlarini oʻzlashtirishi mumkin. Bu esa, oʻz navbatida, tarjimonning qobiliyatiga bogʻliq.

✓ koʻz qorachigʻiday asramoq

✓ ogʻziga talqon solmoq

Ingliz tilida esa qisqa, ixcham tuzilmalar ustunlik qiladi:

✓ once in a blue moon

✓ hit the nail on the head

Semantik jihatdan ingliz frazeologizmlari koʻproq pragmatik va vaziyatga yoʻnaltirilgan boʻlsa, oʻzbek tilida hissiy-ekspressivlik kuchliroq namoyon boʻladi. Frazeologiyani keng maʼnoda tushunuvchi lingvistlar frazeologiya obyekti sanalgan murakkab maʼnoli turgʻun iboraning eng quyi chegarasi kamida ikki komponentdan, yuqori chegarasi esa murakkab gaplardan iborat boʻlishini eʼtirof etishadi. Ular frazeologik birliklar tarkibiga turgʻun va koʻchma maʼnoga ega birikmalardan tashqari maqol, aforizmlar tipidagi boshqa birliklarni ham kiritishadi. Sh. Rahmatullayev frazeologiyani tor maʼnoda talqin etib, frazeologik ibora bilan maqol, matal, aforizmlar, hikmatli soʻzlarning farqli tomonlarini ochib beradi. Tarjima deganda, ikki tildagi matnning bir-biriga mos kelishinigina tushunmaslik lozim: tarjima qanday usulda amalga oshirilishidan qatʼi nazar, oʻquvchiga asliyat darajasida estetik taʼsir koʻrsata olishi kerak. Funksional uygʻunlik tarjima aniqligini belgilashda bosh prinsip boʻlib xizmat qiladi. Tarjimonning asosiy vazifasi esa oʻz ona tilidan asliyatga uslubiy va badiiy muqobil variantlarni izlab topishdan iborat. Tarjimon mahorati va uning sezgirligi bu borada hal qiluvchi ahamiyatga ega. “Demak, badiiy asar tarjimasi – sanʼat asarining oʻzi” ekan. Bundan kelib chiqadiki, bilvosita tarjima usuli koʻp holatlarda pand beradi, tarjimon aynan asliyat ustida ish olib bormaganligi uchun imkoniyatlari ham chegaralanadi.

Gap shundaki, jahon soʻz sanʼati durdonalarining bilvosita oʻgirilishining sababi tarjimonlarning aksari ingliz tilini bilmasliklaridir.

Xulosa. Tarjimon nafaqat chet tilini, balki oʻz tilining grammatikasini, leksikologiyasini, stilistikasini ham mukammal oʻrganishi kerak. Tarjimada asl milliy oʻzlikni aks ettirish masalasi tarjimashunoslikda chuqur oʻrganilgan sohadir. Shunga koʻra, adabiy asarlarni tarjima qilish jarayonida unga koʻnglini koʻtaradigan tarzda emas, balki haqiqiy mutaxassislar kabi sezgirlilik bilan yondashish talab etiladi.

Ingliz va oʻzbek tillarida rang elementi boʻlgan frazeologik birliklar har ikki tilning madaniy tafakkurini aks ettiradi, lekin ingliz tilidagi birliklar koʻproq universal metaforalarga, oʻzbek tilidagi birliklar esa milliy kontekstga asoslangan.

Ingliz va oʻzbek frazeologik birliklari tahlili shuni koʻrsatadiki: rang elementlari tilning milliy koloritini ifodalovchi asosiy vositadir. Ingliz va oʻzbek tillaridagi milliy koloritni ifodalovchi frazeologik birliklar har ikki xalqning tarixiy rivoji, turmush tarzi va mentalitetini oʻzida mujassamlashtiradi. Ular nafaqat lingvistik, balki madaniy hodisa sifatida ham ahamiyatlidir. Qiyosiy tahlil shuni koʻrsatadiki, frazeologizmlar orqali til va madaniyatning uzviy bogʻliqligi yaqqol namoyon boʻladi. Frazeologik birliklarni oʻrganish tarjima nazariyasi, lingvokulturologiya va qiyosiy tilshunoslik uchun muhim ilmiy asos boʻlib xizmat qiladi. Tadqiqot natijalariga koʻra, frazeologik birliklar milliy koloritni eng yorqin ifodalovchi til qatlamidir. Ingliz va oʻzbek tillaridagi frazeologizmlar xalqning tarixiy tajribasi, turmush tarzi va mentalitetini oʻzida aks ettiradi.

Qiyosiy tahlil shuni koʻrsatdiki:

- Oʻzbek tilida obrazlilik va hissiylik kuchli;
- Ingliz tilida ixchamlilik va pragmatiklik ustun.

Tarjima jarayonida ekvivalent topish asosiy masala hisoblanadi.

Frazeologik birliklarni oʻrganish lingvokulturologiya va tarjimashunoslik rivoji uchun muhim ahamiyatga ega. Xulosa qilinadigan boʻlsa, tarjimon nafaqat lugʻatga suyanib ish yuritir ekan, xatoliklarga yoʻl qoʻygan, balki asliyatni tushunish, uni chuqurroq idrok etishda ham qiynaladi. Mohir tarjimon asliyat soʻzlarining sinonimlarini tanlab, asliyat uslubiga mos holda ishlatadi.

Sinonimlardan foydalanish badiiy asarni yaratishda qanchalik muhim bo'lsa, badiiy tarjimada ham xuddi shunday ahamiyatga ega. So'z sinonimlari turli uslubiy maqsadlarda turlicha ma'no anglatishi yoki ma'no jihatidan bir-biriga o'xshash tushunchani ifodalashi, ammo ma'no belgilari yoki uslubiy bo'yog'i yoxud ikkala tomondan ham farqlanuvchi bir so'z turkumiga mansub so'zlar ekanligi ma'lum. Bundan tashqari, tarjimon qo'llaydigan sinonimlar ikki tilli lug'atlarda berilmagan bo'lishi ham mumkin. Chunki eng mukammal lug'atda ham so'zning barcha sinonimlari berilishi amri mahol. Umuman, hech bir tilning hatto eng boy lug'ati ham u tilning keng imkoniyatlari, agar u asliyat muallifi uslubiga bo'ysundirilmas ekan, to'laqonli tarjima yaratilishiga kafolat bo'la olmaydi. Mohir tarjimon ana shu muvozanatni saqlay olish bilan birga, so'zning lug'atlarda qayd etilgan sinonimlaridan eng mosini topa olishi so'zning lug'atda aks etmagan ma'nolarini ham kashf qila olishi kerak.

Adabiyotlar

1. Umarqulova M. Linguistic Study of Phraseological Units Expressing Color in English and Uzbek Languages, 2024.
2. Yusupov O., Mirzaeva I. Phraseological Units with Colour Designation Component as a Means of Reflecting the Self-Consciousness of the English People, 2021.
3. Shukhratova Z., Makhamatkhujayeva G. Classification of Phraseological Units in English and Uzbek Languages, 2023.
4. Murodova U. Linguistic and Cultural Features of Alternative Phrases in English and Uzbek Languages, 2022.
5. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining frazeologik lug'ati.
6. Vinogradov V.V. Frazeologiya nazariyasi.
7. Kunin A.V. English Phraseology.
8. Teliya V.N. Lingvokulturologiya asoslari.
9. O'zbek tilining izohli lug'ati.
10. Oxford Dictionary of English Idioms.

ТАЪЛИМ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ ЖАРАЁНИДА БЎЛАЖАК МУТАХАССИС- ЛАРНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ Саидова А.С.

Бухоро давлат техника университети.

Аннотация. Мақолада таълим тизимидаги рақамли ва инновацион трансформация жараёнининг бўлажак мутахассисларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришига таъсири илмий асосда таҳлил қилинган. Замонавий таълим муҳитида компетенциявий ёндашувнинг ўрни, касбий тайёргарликни самарали таъкил этиш методик асослари ва таълим жараёнини такомиллаштириш бўйича илмий таклифлар берилган.

Калит сўзлар: таълим трансформацияси, касбий компетентлик, рақамли таълим муҳити, компетенциявий ёндашув, педагогик методика, инновацион таълим.

METHODOLOGY FOR DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS IN THE PROCESS OF EDUCATION TRANSFORMATION Saidova S.S.

Bukhara state technical university.

Abstract. The article analyzes the impact of educational transformation on the development of professional competence of future specialists. It discusses methodological approaches, the use of digital and innovative technologies, and strategies for improving the educational process to enhance professional training.

Keywords: education transformation, professional competence, digital learning environment, competency-based approach, pedagogical methodology, innovative education

Хозирги кунда жаҳон миқёсида таълим соҳасида кечаётган рақамли трансформация жараёнлари педагогик фаолият мазмуни ва шаклини тубдан ўзгартирмоқда. Янги авлод мутахассислари нафақат назарий билимга, балки амалий кўникмалар, ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш, ижодий фикрлаш ва мустақил қарор қабул қилиш қобилиятига эга бўлишлари зарур.

Глобаллашув ва рақамли иқтисодиёт даврида кадрлар тайёргарлиги тизими жадал трансформацияга учрамоқда. Бугунги кунда меҳнат бозорида мутахассислардан фақат назарий билим эмас, балки амалий кўникмалар, муаммо ҳал қилиш қобилияти, рақамли саводхонлик ва ижодий фикрлаш талаб этилмоқда.

Шу муносабат билан таълим тизимида компетенциявий ёндашув асосида мутахассис тайёрлаш янги босқичга кўтарилди. Бу ёндашув таълим натижаларини билим билан чеклаб қўймай, балки фаолият, кўникма ва шахсий ривожланиш билан боғлайди.

Ўзбекистонда таълим трансформацияси давлат сиёсати даражасида амалга оширилмоқда. “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси, “Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси” ва “Таълим тизимини рақамли трансформация қилиш” тўғрисидаги қарорлар таълим мазмунини янгилаш, рақамли муҳит яратиш ва касбий компетентликни ривожлантиришни устувор вазифа этиб белгилаган.

Таълимий ислохотларни амалга ошириш жараёнида бўлажак ўқитувчиларни педагогик ҳамда хусусий-методик билим, кўникма ва малакасини шакллантиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Бўлажак ўқитувчиларни касбий ижтимоийлашувида ўзига хос ўрин тутувчи дидактик имкониятларни аниқлаб олиш, таълим жараёнини самарали ва тўғри ташкил этилишини таъминлайди. Бўлажак педагогларни касбий ижтимоийлаштириш дидактик жараёнларни самарали ташкил этиш ва бошқаришни тақозо этади. Ана шу сабабли тадқиқотда “бўлажак педагогларни касбий ижтимоийлаштиришнинг дидактик имкониятлари” тушунчаси аудитория ва аудиториядан ташқари машғулотлар жараёнида талабаларни касбий-педагогик фаолиятга тайёрлаш тизимини лойиҳалаштириш, интерфаол таълимга устуворлик бериш асосида касбий дидактик мослашувни жадаллаштириш, инновацион компетентликни қарор топтириш мазмуни, самарали шакл, метод ва воситалари мажмуини ўзида ифода этиши ҳақидаги хулосага келинди.

Турли йўналишларга тааллуқли билимлар асосларини интеграциялаш уларнинг фан, таълим, техника, технология, ишлаб чиқариш ҳамда иқтисодиёт соҳаларида рўй бераётган ўзгаришларнинг ижтимоий жиҳатдан асосланишига замин яратади. Педагогик билим – субъект томонидан амалга оширилувчи барча турдаги фаолиятни йўлга қўйиш имконини берувчи тизим ҳисобланади. У ташкилий, ҳўжалик, ижтимоий ва иқтисодий мазмунга эга фаолиятнинг таркибий қисми бўлиб, жамият моддий ва маънавий ҳаётининг барча соҳаларида педагогик хусусиятларнинг намоён бўлишини асослайди. Ўз навбатида, хусусий-методик билимлар бўлажак мутахассисда қатъиятлилиқ, пухта режалаштириш, юзага келиши мумкин бўлган вазиятларни баҳолай олиш, вазиятга оқилона ёндашиш каби сифатларни тарбиялаш имкониятига эга. Бу кўп жиҳатдан субъектнинг ижтимоий ва ижтимоий педагогик йўналганлиги, шунингдек, жамият ҳаётига тобора чуқур сингиб бораётган техника тараққиёти билан боғлиқ. Интерфаол ўқитиш методларнинг яна бир ўзига хос хусусиятларининг тавсифи талабаларнинг ўзаро муносабатларида хайрихоҳлик, бирдамлик, ҳиссий-маънавий умумийликни вужудга келтириш билан тавсифланади. Бунда интерфаол методларни қўллаш натижасида таълим олувчилар идрок этиш жараёнининг тенг ҳуқуқли иштирокчилари сифатида намоён бўлиб, уларнинг тажрибаси ўқув-билув фаолиятининг манбаи сифатида хизмат қилади. Бу жараёнда профессор-ўқитувчилар талабаларга тайёр билимларни тақдим этмайдилар, балки уларни мустақил изланишга ундайдилар. Жумладан, профессор-ўқитувчининг фаоллиги талабалар фаоллиги билан ўрин алмашади. Педагогларнинг вазифаси эса талабаларни ташаббускорликка ундашдан иборат бўлади. Профессор-ўқитувчилар талабаларга маълумотларни тақдим этувчи субъект ва уларга

кўмаклашувчи маслаҳатгўй вазифасини бажарадилар. Шу ўринда интерактив методлар умумийлик характериға эғами? деган савол туғилади. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, интерактив ўқитиш методлари ҳеч қачон маъруза машғулотилари ўрнини боса олмайди. Бирок улар маъруза материалларини муваффақиятли ўзлаштириш учун имконият яратиб, бу жараёнда талабаларда фикр, муносабат, ҳуқ-атвор кўникмаларини шакллантиришға хизмат қилади.

Шу муносабат билан таълим муассасалари олдида турган асосий вазифалардан бири — бўлажак мутахассисларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш методикасини такомиллаштириш ҳисобланади.

1. Таълим трансформацияси ва унинг мазмуни. Таълим трансформацияси – бу анъанавий таълим моделидан рақамли, интерактив, шахсға йўналтирилган ва инновацион таълим муҳитиға ўтиш жараёнидир. У қуйидаги йўналишларда намоён бўлади:

- рақамли таълим платформаларидан фойдаланиш (LMS, MOOC, симуляторлар);
- ўқув жараёнини персонализация қилиш;
- компетенцияға асосланган таълим моделини жорий этиш;
- устувор амалий кўникмаларни шакллантириш.

2. Касбий компетентлик тушунчаси ва таркибий қисмлари. Бўлажак мутахассиснинг касбий компетентлиги — бу унинг билим, кўникма, малака ва шахсий сифатларининг касбий фаолиятда муваффақиятли ишлашға йўналтирилган интеграциялашган тизимидир.

Унинг таркибий қисмлари:

- *когнитив компетенциялар* – назарий билимлар;
- *амалий (операцион) компетенциялар* – амалий фаолият кўникмалари;
- *ахлоқий ва коммуникатив компетенциялар* – жамоада ишлаш, мулоқот қилиш маданияти;

- *инновацион компетенциялар* – янги ғоялар яратиш ва уларни жорий этиш қобилияти.

3. Касбий компетентликни ривожлантиришда трансформация жараёнининг ўрни

Таълимдаги рақамли трансформация қуйидаги имкониятларни яратади:

- виртуал ва аугмент реаллик асосида ўқув жараёнини симуляциялаш;
- масофавий ва гибрид таълим моделларини жорий этиш;
- адаптив тестлаш ва автоматлаштирилган баҳолаш тизимлари;
- коллаборатив таълим муҳитида гуруҳий ишлаш имкониятлари.

Бу усуллар талабаларда амалий кўникмаларни тезроқ ва самаралироқ ривожлантиришға ёрдам беради.

4. Методик такомиллаштириш йўналишлари. Касбий компетентликни ривожлантириш методикасини такомиллаштириш қуйидаги асосий йўналишларда амалға оширилиши лозим:

1. *Модулли таълим дастурларини яратиш* – фан мазмунини компетенцияға йўналтириш.
2. *Интерактив усуллардан фойдаланиш* – кейс-стади, лойиҳа усули, геймфикация.
3. *Рақамли технологияларни интеграция қилиш* – виртуал лабораториялар, онлайн курслар, симуляторлар.

4. *Рефлексив ёндашувни жорий этиш* – талабаларнинг ўз фаолиятини таҳлил қилиши ва баҳолашни ўрганиши.

5. *Ишлаб чиқариш амалиётини рақамлилаштириш* – реал иш муҳити моделларида малака ошириш.

5. Амалий тавсиялар

- Педагоглар учун “Digital Teaching Skills” дастурини жорий этиш;
- Талабаларнинг касбий компетенцияларини баҳолаш учун компетенция матричасини ишлаб чиқиш;
- Таълим муассасалари ва иш берувчилар ҳамкорлигини кучайтириш;

- Рақамли портфолио тизимини жорий этиш.

Бўлажак ўқитувчининг касбий компетентлиги, иродавий сифатлар, интеллектуал салоҳият, ҳиссий сифатлар, амалий кўникмалар, ўз-ўзини бошқара олиш лаёқатларининг ўзаро боғлиқлиги ва шахснинг ижтимоий-маданий фаоллик даражасини акс эттирувчи индивидуал сифатлар асосида шакллантирилади.

Бўлажак ўқитувчини тайёрлашда муҳим педагогик шарт-шароитлар сифатида қуйидагиларни эътироф этиш мумкин:

- замонавий талабларга жавоб бера оладиган меъёрий ва ўқув-методик ҳужжатлар (давлат таълим стандарти, намунавий ўқув режалари, ишчи ўқув режалари, намунавий ўқув дастурлари, ишчи дастурлари, дарсликлар, ўқув қўлланмалар, методик тавсияномалар;
- илмий педагогик ходимлар (профессор, доцент, ўқитувчи, малакали ўқув усталари, техник ходимлар)нинг билим, кўникма ва малакаларининг юксаклиги, касбий компетентлик даражасининг етарлича шаклланганлиги, илмий салоҳиятга эгалиги;
- ўқув жараёнининг моддий-техник (ўқув бинолари, ўқув аудиториялари, ўқув устахоналари, амалий-лаборатория жиҳозлари), ахборот технологиялари (радио, телевидение, компьютер, нусха кўчириш қурилмалари, лаборатория асбоб-ускуналари, аудио, видео, мультимедия, тренажёрлар, кинопроекторлар, диапроекторлар, видеопроекторлар, ва б.) жиҳатдан етарлича таъминланганлиги;
- ижтимоий ва ўқув-технологик жиҳатдан қулай муҳит (ўқитувчилар, талабалар, раҳбарлар ҳамда талабалар, шунингдек, талабаларнинг ўзаро муносабатлари мазмуни, йўналиши, мақсадлар бирлиги ва бошқалар) яратилганлиги;
- ташкилий, ўқув-амалий фаолиятнинг изчил, узлуксиз, тизимли йўлга қўйилганлиги.

Таълим трансформацияси жараёни бўлажак мутахассисларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришда янги имкониятлар яратмоқда. Замонавий методик ёндашувлар ва рақамли таълим муҳити талабаларнинг амалий, ижодий ва ахборот-коммуникация кўникмаларини такомиллаштиришда муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Шу боис, таълим тизимини инновацион асосда ислоҳ қилиш ва методик таъминотини такомиллаштириш бугунги куннинг долзарб вазифасидир.

Бугунги кун таълимида асосий вазифа – “билим бериш”дан кўра “билимни амалга татбиқ эта оладиган инсон”ни тайёрлашдир. Шунинг учун таълим тизимини компетенциявий асосда такомиллаштириш, рақамли муҳитга интеграция қилиш ва педагогик методикани янгилаш – миллий таълим сиёсатининг стратегик йўналишидир.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2009. – 41 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони // Ҳаракатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгиланиш сари. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриётматбаа ижодий уйи, 2017. – 92 б.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сон Фармони. // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06/19/5712/3034-сон, 29.04.2019 й.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Таълим тизимини рақамли трансформация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.
5. Зимняя, И.А. *Ключевые компетенции как результат современного образования.* — Москва: 2006.
6. Абдурахмонов, Қ. *Педагогик инновациялар ва таълимда рақамли технологиялар.* — Тошкент: 2021.
7. OECD. *Future of Education and Skills 2030 Framework.* — Paris, 2020.

INNOVATSION QURILISH MATERIALLARI

Hikmatov N.I.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy qurilish bozorida qo'llanilayotgan innovatsion qurilish va issiqlik izolyatsion materiallarining turlari, ularning fizik-mexanik va ekspluatatsion xossalari tahlil qilingan. Polistirolbeton, ko'pikseolit, ko'pikshisha, lyon tolasidan tayyorlangan plitalar, suyuq issiqlik izolyatsiyasi hamda texnogen chiqindilar asosida olinayotgan materiallarning afzalliklari va qo'llanilish sohalari yoritilgan. Tadqiqot natijalari energiya tejankor, ekologik toza va iqtisodiy samarali qurilish materiallaridan foydalanish istiqbolli ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: innovatsion qurilish materiallari va texnologiyalari, energiya samarador binolar, issiqlik o'tkazuvchanlik, energiya tejankorlik.

INNOVATIVE CONSTRUCTION MATERIALS

Khikmatov N.I.

Bukhara state technical university.

Annotation. This article analyzes the types of innovative building and thermal insulation materials used in the modern construction market, their physical, mechanical and operational properties. The advantages and areas of application of polystyrene concrete, foam zeolite, foam glass, flax fiber sheets, liquid thermal insulation, and materials obtained from industrial waste are highlighted. The results of the study show that the use of energy-efficient, environmentally friendly and cost-effective building materials is promising.

Keywords: innovative building materials and technologies, energy-efficient buildings, thermal conductivity, energy efficiency.

So'nggi o'n yillikda qurilish sohasida innovatsion materiallar va texnologiyalarni joriy etish jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Bu jarayon qurilish ishlarining sifatini oshirish, energiya sarfini kamaytirish va binolarning xizmat muddatini uzaytirishga qaratilgan. Ayniqsa, issiqlik izolyatsion materiallarga bo'lgan talab ortib bormoqda, chunki ular binolarning ekspluatatsion samaradorligida muhim o'rin tutadi.

Polistirolli betondan tayyorlangan "issiq" devor bloklari.

Yangi avlod bloklarini ishlab chiqaruvchilar an'anaviy ko'p qatlamli dizayndan chetga chiqishga harakat qilishdi. Gap shundaki, kam qavatli binolar qurilishi uchun mo'ljallangan qurilish toshlari betonning issiqlik izolyatsion materiallari bilan birikmasini o'zida aks ettiradi. Bunday kombinatsiyali birikmaning yaxlitligi mutaxassislar va xavaskorlarda bir qator savollarni keltirib chiqarmoqda.

Agar issiqlik izolyatsion materiallar bilan beton orasida absolyut yaxlitlik bo'lmasa, unda harorat o'zgarishi natijasida beton yuzasida nam kondensat yuzaga kelishi mumkin va bu esa beton korroziyasiga hamda keyinchalik uni buzilishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, bunday ko'p qatlamli konstruksiyaning uzoq muddatga xizmat qilishi shubha ostida qoldiradi. Turli xil issiqlik izolyatsiya materiallarning xizmat muddati 50 yildan oshmaydi, sovuq klimatik sharoitda esa bu muddat qisqarishi mumkin. Xo'sh, issiqlik izolyatsion materiallarning bunday buzilishi devor bloklariga qanday ta'sir ko'rsatadi?

Ishlab chiqaruvchilar alternativ sifatida yuza qismi oldindan pardozlangan polistirol betonli devor bloklarni tavsiya etmoqda. Polistirol beton g'ovakli yengil beton turiga mansubdir. Uning g'ovaklik darajasini oshirish sementli qorishma tarkibiga zichligi 8-16 kg/m³ li ko'pirtirilgan polistirol granularni qo'shish evaziga erishiladi. Bundan tashqari, ko'pikbeton va gazbetondan farqli ravishda polistirol beton g'ovaklari yopiq strukturaga ega. Shuning uchun polistirol beton ko'pikbeton va gazbetonlarga nisbatan yuqori issiqlik himoyalovchi xususiyatlari mavjud. Uning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti 0,55 dan to 0,12 Wt/m C gachani tashkil etadi.

Polistirol betondan tayyorlangan bloklar kam vaznga ega bo'ladi va uni qo'shimcha ravishda isitilish talab etilmaydi. Eng muhimi, polistirol betonning g'ovaklar strukturasi yopiq holda bo'lganligi uchun namni kam shimadi. Bundan tashqari, ushbu betondan qurilgan bino devorlarini pardozlash ishlariga ham kam mehnat sarflanadi. Uni qo'llash sohasi: kam qavatli turar joy obyektlari, xo'jalik qurilmalari, garajlar, o'rab oluvchi devorlar.

Granullangan va blokli ko'pikseolit va ko'pikshisha.

Ushbu issiqlik izolyatsion materiallar tabiiy xomashyolar (850°C gacha) harorat ostida ko'pirtirish asosida tayyorlanadi. Ko'pikseolit va ko'pikshisha – bu ekologik toza, biologik jihatidan turg'un va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti $0,06 - 0,09 \text{ Vt/(m}^0\text{C)}$ bo'lgan juda iliq materiallardir. Ular amalda nol suvshimuvchanlikka ega, yaxshi sovuqbardoshligi bilan xarakterlanadi, klimatik sovuq sharoitlarga moslashgan. Ushbu materiallarning xizmat muddati 100 yildan ko'p bo'lib, hozirgi kunda ishlatilayotgan issiqlik izolyatsion materiallar ishchi resurslaridan ortiqdir. Bundan tashqari, ularni ishlab chiqarish uchun juda oddiy va arzon xomashyo talab etiladi, shu sabab ushbu mahsulotlar narxi nisbatan past bo'ladi. Hozircha ularni tayyorlashda maxsus qumdan foydalaniladi. Olimlarning ta'kidlashicha, kelajakda kristallangan ko'pikshishani ishlab chiqarishda boshqa, yanada arzon xomashyoni qo'llash mumkin bo'ladi.

Granulangan ko'pikseolitga aynan o'xshash material bu keramzit hisoblanadi. Biroq keramzit bilan taqqoslanganda ushbu yangi mahsulot o'zining yang yaxshi ekspluatatsion xarakteristikalariga ega. Uni qo'llash sohasi: to'kma issiqlik izolyatsiyasi va orayopma, pol, fuqaro va sanoat binolarining quduqsimon devorlarini qo'shimcha isitishda ishlatiladi. Ko'pikseolit va ko'pikshishadan tayyorlangan bloklar esa fuqaro, turar-joy va kam qavatli binolar qurilishida foydalaniladi.

Lyondan tayyorlangan plitalar. Ushbu yangi material o'zining ekologik jihatidan toza material bo'lganligi tufayli qurilish bozorida eng nomdor hisoblanadi. Zamonaviy ishlab chiqarish asosida ushbu material yangi ko'rinishga ega bo'lib, issiqlik izolyatsion xarakteristikasi yaxshi va uni qo'llash sohasi juda kengdir.

Materialga bog'lovchi komponent sifatida kraxmal qo'llaniladi, olov va biohimoya sifatida esa ushbu materialga borning tabiiy tuzi shimdiriladi. Lyondan tayyorlangan plitalar olovbardosh bo'lib, issiqlik o'tkazuvchanlik va yaxshi ovoz so'ndirish ko'rsatkichlari bilan ajralib turadi. Uyni issiqdan, sovuqdan va shovqindan himoya qiladi. 5 sm qalinlikdagi va $32\text{-}34 \text{ kg/m}^3$ zichlikdagi ushbu materialning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti $0,038 - 0,04 \text{ Vt/(m}^0\text{C)}$ ni, ovoz yutish koeffitsiyenti esa $- 0,98$ ni tashkil etadi.

Lyon tolasi mineral paxtadan farqli ravishda, namni singdirishi bilan bir vaqtning o'zida kondensat hosil bo'lmasligi uchun uni chiqarib tashlash qobiliyatiga egadir. O'z navbatida bunday xususiyat orqali ushbu materialni issiqlik izolyatsion ko'rsatkichini saqlaydi va unga ichki bug'lanishga qarshi qo'shimcha qatlamni qo'llashga hojat qolmaydi. Ishlab chiqaruvchilarning so'zlariga ko'ra, lyondan tayyorlangan issiqlik izolyatsion materiallarning xizmat muddati 60 yildan ortiqni tashkil etadi. Ushbu material konstruksiyalardagi o'zining ekspluatatsion xossalarini butun xizmat davomida saqlaydi.

Qo'llash sohasi: devor, tom, mansard, pollar, shiftlar, individual uylar, kvartiralar, jamoat, sanoat binolari va inshootlarini issiqlik izolyatsiyasida ishlatiladi.

Xorij mutaxassislari yuqori narxli turar-joylar muammosi yechimi yuzasidan o'z takliflarini berishmoqda, ya'ni uylarni tiklashda texnogen chiqindili qurilish materiallaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Sement qimmat xomashyo hisoblanadi. Bundan tashqari, qurilish bozorida ham bu xomashyo yetarli darajada emas. Sanoat chiqindilarini qurilish materiallari ishlab chiqarishda foydalanish sementdan qisman yoki butunlay voz kechish imkonini beradi, bu esa qurilish narxini kamaytiradi.

Qurilish materiallari tarkibiga kiruvchi sanoat chiqindilari materiallarning bir qator texnik ko'rsatkichlarini yaxshilaydi. Masalan, issiqlik o'tkazuvchanlik darajasini pasaytiradi, suvga bardoshligini oshiradi va boshqalar. Tayyor qurilish materiallari o'zining yuqori mustahkamligi, ekologik tozaligi va uzoq muddat xizmat qilishi bilan farqlanadi.

Albatta, barcha texnogen chiqindilar qurilish materiallarini ishlab chiqarishga to'g'ri kelmaydi. Sement o'rnini bosuvchi materiallar avval bir qator ilmiy tekshiruvlardan o'tkazilishi lozim. Xorij mutaxassislari tomonidan maydalash natijasida olingan mayin dispersli kukunsimon diabaz bo'yicha izlanishlar olib borildi. G'ishtli qurilish materiallar tarkibiga undan foydalanish natijasida blok va g'ishtlar yuzasida sho'rlanish alomatlari sezilmadi, mahsulotning sifat darajasi

yaxshilandi, qisqa vaqt ichida qotishi sabab mustahkamligi oshib bordi. Sanoat chiqindilarining boshqa vakillarini (lyon qipig'i, qirindisi) diabaz bilan qo'shganda issiqlik izolyatsion va konstruktiv issiqlik izolyatsion materiallarning issiqlik o'tkazuvchanlik xarakteristikalari yaxshilandi.

Suyuq issiqlik izolyatsiya. Ushbu material bozorda bir necha marotaba taqdim etilishiga qaramasdan, hali ham yangi material sifatida ko'rilmoqda. Bu lak-bo'yoq materiallar sinfiga mansub bo'lib, qurishi natijasida energiya tejovchi qatlam hosil qiladi. Tarkibi va ishlatish usuliga ko'ra oddiy bo'yoqni eslatsa-da, biroq oddiy lak-bo'yoq materiallardan farqli ravishda u issiqlik himoyalovchi xususiyatga ega. Bo'yoq singari ushbu issiqlik izolyatsion material sirt ustiga mo'yqalam, valik yoki purkagich yordamida surtiladi.

Qurigandan so'ng ushbu material bir jinsli, tekis, elastik sirtga aylanadi va xuddi termosday ishlay boshlaydi. Bunday sirtning ishlash prinsipi quyidagicha bo'lib, unga ta'sir etayotgan issiq oqimni qaytaradi va tarqatib yuboradi, shuningdek, bino ichidan issiqlik chiqib ketishiga va tashqi tomondan esa bino ichiga uni kirishiga to'sqinlik qiladi. Shu yo'l orqali energiya tejalishiga erishiladi.

Ushbu issiqlik izolyatsion material tarkibiga kalibrlangan keramik va silikonli havo solingan mikrosferalar kiradi. Materialning polimerlanishi jarayonida ular kerakli vaakumni hosil qilishadi. Mikrosferalarning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti – $0,00083 \text{ Vt/(m}^0\text{C)}$ dan ortiqdir. Suyuq issiqlik izolyatsiyaning asosini akrilli bog'lovchi, katalizatorlar, fiksatorlar va qo'shimchalar tashkil etadi.

Lak-bo'yoq materiallari amalda turli arxitekturaviy o'lchamga ega (beton, metall, plastik, yog'och) sirtlar bilan yaxshi yopishuvchanlik xususiyati mavjud. Elastik qoplam yangi qurilishlarda issiqlik himoyalash texnologiyasini qo'llash imkonini beradi, shuningdek, termik kengayish ta'siriga beriladigan sirtlarda ham. Bunda uy devorlarida qurilish konstruksiyalarini cho'kishi natijasida hech qanday yoriqlar paydo bo'lmaydi.

Bundan tashqari, binolarni bunday usulda isitish poydevorga yuk tushishini kamaytiradi. U ta'mirlanishga beriluvchan bo'lib, ta'mirlash ishlari ham boshqa turdagi issiqlik izolyatsiyasi materiallarga nisbatan arzon va kam xarajatli hisoblanadi. Shuningdek, bino ichki tomon konstruksiyalarini bunday material bilan qoplanganda xonaning foydali maydoni qisqarmaydi. Uning xizmat muddati 15 yildan kam emas.

Qo'llanilish sohasi: bino fasadi, tomni isitish, devor muzlashining oldini olish, beton pollar, quvurlar, turli xil sig'imlarni isitish, kondensat paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik.

Bugungi kunda yangi turdagi issiqlik izolyatsion materiallarni ishlab chiqaruvchilar yuqori xarakteristikaga ega mahsulotlarni qo'llashning oddiy usullariga keng e'tibor qaratishmoqda. Aynan shu g'oya o'rnamli va o'zi yopishuvchan gidroizolyatsiyali material yaratilishiga asos bo'ldi. U bitum-polimer tarkibni armaturali shishato'rga shimdirish asosida ishlab chiqarilmoqda va bu uning ekspluatatsion xossalari yaxshilaydi. Bunday asosdagi material yetarlicha egiluvchan bo'lganli sababli uni o'rnatish ishlari ancha osondir. Bitum-polimer qatlamning yuqori qismi issiqlik izolyatsiya materiallarini xar xil buzilishlardan saqlaydi. Uning pastki qismi esa turli asoslarga yaxshi yopishadi.

Qo'llanilish sohasi: po'latli, yog'ochli, betonli gorizontaal yoki vertikal sirtlar, metall, yumshoq tombosma, basseynlar, poydevorlar va boshqalar. Harorat diapazoni -50 dan to $+60^0\text{C}$ gacha.

Bir qator konstruktiv materiallar (gipskarton, shishamagniyli list va boshqalar) qatoriga ekstruzion ko'pikpolistirolli yangi mahsulot qo'shildi. Uning yordamida turli konstruksiyalarni, jumladan, devorlar, pardevorlar, pollar, shiftlarni tiklash mumkin. Ekstruzion ko'pikpolistirol plitalar boshqa konstruksion materiallardan farqi shundaki, ushbu yangi mahsulot o'zining yuqori issiqlik va ovoz izolyatsion xossalarga ega. Ushbu yangi konstruktiv material bilan ishlash qulay. Ko'pikpolistirol plitalari maydalanmaydi, nam tortmaydi, ularda zamburug' va mog'orlash holatlari kuzatilmaydi, nam ta'sirida esa ushbu konstruksiyalar deformatsiyalanmaydi. Plitalar sirtiga

kesimlar qilish oson va ular yordamida turli buklangan konstruksiyalar barpo etish mumkin. Shuningdek, ekstruzion ko'pikpolistirolni turli maqsadlarga mo'ljallangan obyektlar va turli namlik yuqori bo'lgan joylarda ishlatish mumkin.

Namlik yuqori bo'lgan xonalar va tashqi fasad ishlarida foydalanish maqsadida ishlab chiqaruvchilar armaturali shishatolali va polimersement qo'shimchali ekstruzion ko'pikpolistiroldan maxsus plitalarni yaratishdi, bu esa ularni suvshimuvchanlik darajasini pasaytiradi.

Yuqorida keltirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, innovatsion qurilish materiallari zamonaviy qurilish sohasining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ular energiya tejamkorlikni ta'minlash, ekspluatatsion xarajatlarni kamaytirish, binolarning xizmat muddatini uzaytirish va ekologik xavfsizlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Polistirolbeton, ko'pikseolit, lyon tolasi asosidagi materiallar hamda texnogen chiqindilardan olinayotgan qurilish mahsulotlari kelajak qurilishida ustuvor yo'nalish sifatida qaralishi mumkin.

Adabiyotlar

1. "O'zbekiston Respublikasi qurilish tarmog'ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlantirishning 2021-2025 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 noyabrdagi PF-6119-sonli Farmoni.
2. "Qurilish materiallari sanoatini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 31 avgustdagi PQ-5239-sonli Qarori.
3. "Uy-joylar qurilishini va qurilish materiallari sanoatini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 21 fevraldagi PQ-139-sonli Qarori.
4. «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli Farmoni.
5. Абрамян С.Г., Матвийчук Т.А. К вопросу об энергетической эффективности зданий и сооружений // Инженерный вестник Дона, 2017, № 1.
6. Беляев В.С. Энергоэффективность и теплозащита зданий. М.:Издательство АСВ, 2016. 400 с.
7. Wahlstrom M.H. Doing good but not that well? A dilemma for energy conserving homeowners. *Energy Economics*. (2016); Volume: 60; pp. 197-205. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.025.
8. Гранева А.В. "Применение эффективных теплоизоляционных материалов в ограждающих конструкциях зданий и сооружений, на основе перлита, изготовленных методом самоуплотняющихся масс", Инженерный вестник Дона №2 (2022).
9. Drozdol K. Thermal and Mechanical Studies of Perlite Concrete Casing for Chimneys in Residential Buildings. *Materials*. 2021; 14(8):2011. URL: doi.org/10.3390/ma14082011
10. Легкие бетоны. Межгосударственные стандарты ГОСТ 25820-14, Москва 2015, ГОСТ 25820-21, Москва 2022.
11. Кяттов Н.Х. Исследование влияния толщины цементно-песчаного раствора на сопротивление теплопередаче кирпичной стены // Изв. Северо-Кавк. госуд. гуман.-технол. академии, 2011, №1(2), с. 124-127.
12. Ахундов А.А., Гудков Ю.В., Иваницкий В.В. Пенобетон – эффективный стеновой и теплоизоляционный материал // Строительные материалы, 1997, № 1.
13. Xikmatov N.I. "Qurilish materiallari sanoatida innovatsion texnologiyalar" Monografiya, Buxoro, "Durdona" nashriyoti 2022.
14. Xikmatov N.I. "Perlit betonning tarkibi, xossalari va ishlab chiqarishning innovatsion texnologiyalari" Monografiya, "Globe edit" 2025.
15. Jamol Urinov, Navfal Hikmatov, Akmal Sharipov Durability of non-autoclaved cell concrete at non-multiple repetitive load /// AGRITECH-V-2021, , IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 839 (2021) 052042 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/839/5/052042, s. 1 – 7
16. <https://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2022/7479>

УДК: 72.025

БУХОРО ШАҲРИДАГИ “АБДУЛЛАХОН” МАДРАСАСИ БИНОСИНИНГ ТЕХНИК ҲОЛАТИНИ КУЧЛАНТИРИШ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛ ВА ТАВСИЯЛАР

¹Мухаммадов С.К., ²Илясов А.Т., ²Пахратдинов. А.А.

¹Бухоро давлат техника университети,

²Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети.

Аннотация. Мазкур мақолада “Абдуллахон” мадрасаси биносининг мавжуд техник ҳолати комплекс равишда таҳлил қилинган ҳамда уни кучлантириш (конструктив мустаҳкамлаш) бўйича илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқилган. Тадқиқот жараёнида иншоотнинг пойдевор қисмидаги деформациялар, деворлардаги вертикал ва қия ёриқлар, гумбаз ва аркали конструкциялардаги кучланиш ҳолати ўрганилди. Геотехник омиллар, жумладан, заминнинг намланиши, маиший ва қурилиш чиқиндиларининг таъсири, ҳамда чўкиш жараёнларининг конструктив тизимга таъсири баҳоланди. Тадқиқот хулосалари тарихий-маданий мерос объектларини реставрация ва реконструкция қилиш жараёнида конструктив хавфсизликни таъминлашга хизмат қилади ҳамда амалиётга жорий этиш учун илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: “Абдуллахон” мадрасаси, техник ҳолат, конструктив таҳлил, пойдевор деформацияси, чўкиш жараёни, ёриқлар мониторинги, гумбаз конструкцияси, кучлантириш усуллари, инъекцион мустаҳкамлаш, металл тортқичлар, реставрация, меъморий ёдгорлик, конструктив барқарорлик.

ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS FOR STRENGTHENING THE TECHNICAL CONDITION OF THE “ABDULLAKHAN” MADRASAH BUILDING IN BUKHARA

¹Mukhamadov S.K., ²Ilyasov A.T., ²Pakhratdinov A.A.

¹Bukhara state technical university, ²Berdakh Karakalpak state university.

Abstract. This article presents a comprehensive technical assessment of the Abdullaxon Madrasah building and develops scientific and practical recommendations for its structural strengthening. The study examines foundation deformations, vertical and inclined cracks in load-bearing walls, and the stress-strain state of domes and arch structures. Geotechnical factors, including soil moisture increase, the impact of domestic and construction waste, and differential settlement processes, are analyzed in terms of their influence on the structural system. The results of the study contribute to ensuring structural safety during the restoration and rehabilitation of historical and cultural heritage buildings and provide a scientific basis for practical implementation.

Keywords: Abdullaxon Madrasah; technical condition; structural analysis; foundation deformation; differential settlement; crack monitoring; dome structures; strengthening methods; injection stabilization; metal tie rods; restoration; architectural heritage; structural stability.

Бухоро шаҳридаги қадимий архитектуравий ёдгорликларидан бири “Абдуллахон” мадрасасининг емирилган қисмидан пойдевор қисмигача бўлган қисимларини (монолит) композит бетонлар асосида кучлантириш ва бу пойдеворларни ҚМҚ талабларига кўра йиллик тебранишлар 0,3-0,5 метрни ташкил этиб, биносининг ҳудудий сейсмик таъсирига мўлжалланган 7 балли силкинишига нисбатан кучсизланганлиги сабабли, бино конструкцияларида ҳозирги ҳолатда кузатилган муоммаларни назарда тутиш мумкин, бино пойдеворга сиқилишдаги таъсирини ўтказувчи қоплама оралиғидаги қатлами, соз тупроқ ва кумли аралашмаларида намликнинг сингиш коэффициенти $0,9^{\text{м}}/\text{сут}$ дан $3,7^{\text{м}}/\text{сут}$ гача ва кум аралаш шағалли қатламида ўртача $9,34^{\text{м}}/\text{сут}$ ни ташкил этиши кузатилганлиги инobatга олинган, бу борада монолит бетон пойдеворларни 3-5 мм қалинлигида изоляциялаш ва бу қатламларни тўлиғича кучлантириш чора тадбирларини кўриш тавсия қилинади. Бундай ҳолатларда, заминдан кўтариладиган сизот сувлардан ташкил топган намлик ва тебранишлар сезиларли даражада камайиши юзага келади ва биносининг конструктив қисмлари ҳамда юк кўтарувчи элементларига салбий таъсирлари камаёди [1-2].

Бинога конструкцияларига махсус тирковлар билан кучлантириш усуллари асосида, бино конструкцияларини мустаҳкамлаш ва юк кўтариш қобилиятини ошириш ва биносининг техник хавфсизлиги таъминлаш, бино атрофидаги муҳитнинг салбий таъсирини ўрганишдан иборатдир.

Деворлардаги дарзлар 30-40 мм дан ошганлиги ва девор вертикал ўқидан 25 мм силжиганлигини инobatга олган ҳолда, эгри бўлган қисмигача девор ва том қопламасини кучлантиришнинг чора тадбирлари кўрилиши, бино конструкциясининг кучли ёғингарчилик

сабабли том қопламасининг ёрилган қисмидан ёмғир сувлари оқиши, бино конструкциясидаги терилган ғиштлар орасидаги боғловчи қоришмалар ювилиб емирилишига сабаб бўлганлиги 1–расмда келтирилган [3-4].



1-расм. “Абдуллахон” мадрасасининг девор ва том қопламасининг ҳозирги қунгача техник ҳолати

Мавжуд шароитда пойдевор остида жойлашган грунт қатламларининг фильтрацион коэффиценти 0,9 м/сут дан 9,34 м/сут гача етиши уларнинг сув ўтказувчанлиги юқори эканлигини кўрсатади. Бундай ҳолатда грунтнинг сувга тўйиниш даражаси қисқа вақт ичида ўзгариб туради, бу эса унинг физик-механик хусусиятларига бевосита таъсир қилади. Намлик ортиши билан грунт заррачалари орасидаги боғланиш сусаяди, зичлик кўрсаткичи камаяди ва ички ишқаланиш бурчаги пасаяди. Натижада грунтнинг юк кўтариш қобилияти тушиб боради, деформация модули (Е) камаяди ва пойдевор остида нотекис чўкишлар — яъни дифференциал деформациялар юзага келади.

Бундай шароитда пойдевор орқали грунтга узатиладиган босимни ҳисобий жиҳатдан баҳолаш муҳим аҳамият касб этади. Пойдевор остидаги ўртача босим унинг қабул қилаётган вертикал юкламаси билан пойдевор таги юзаси нисбати орқали аниқланади, яъни

$$\sigma = N / A.$$

Бу ерда: σ — грунтга таъсир этувчи ўртача босим, N — пойдевор орқали узатиладиган умумий вертикал куч, A — эса пойдевор тагининг контакт юзаси ҳисобланади.

Агар намлик таъсири натижасида грунтнинг ҳисобий қаршилиги камайса ва амалдаги босим рухсат этилган қийматдан ошиб кетса, пойдеворнинг нотекис чўкиши ва конструктив элементларда қўшимча кучланишлар пайдо бўлиши эҳтимоли ортади. Шунинг учун пойдеворни кучайтириш ва грунтнинг намлик таъсиридан ҳимоялаш чоралари конструктив барқарорликни таъминлашда ҳал қилувчи омил ҳисобланади.

$$\sigma = \frac{N}{A} \quad (1)$$

Бу ерда: σ – грунтга таъсир этувчи ўртача босим (кПа), N – пойдевор орқали узатиладиган вертикал юк (кН), A – пойдевор таги юзаси (м²).

Намлик миқдорининг ортиши натижасида грунтнинг ҳисобий қаршилиги R пасаяди ва агар пойдевор орқали узатилаётган ўртача босим σ ушбу қаршилик қийматидан ошиб кетса ($\sigma > R$), чўкиш жараёни жадаллашади ҳамда деформациялар нотекис характер касб этади. Бу эса конструкцияда қўшимча кучланишлар ҳосил қилиб, деворларда дарзлар пайдо бўлишига ва мавжуд ёриқларнинг кенгайишига олиб келади. Шу сабабли пойдеворларни композит бетон асосида қоплаш фақат мустаҳкамликни ошириш чораси эмас, балки юкламаларни

кайта тақсимлаш орқали грунтга тушадиган таъсирни барқарорлаштириш усули сифатида ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Монолит композит бетонлар, жумладан, полимер-цементли ёки толали арматураланган таркиблар, юқори адгезия хусусиятига эгаллиги билан ажралиб туради, яъни мавжуд бетон ва ғишт сирти билан мустаҳкам бирикади. Улар сув ўтказмаслик коэффициентининг пастлиги билан намлик таъсирини чеклайди, эластиклик модулининг барқарорлиги туфайли динамик юкламаларга нисбатан яхшироқ ишлайди ҳамда ёриқларга чидамлилиги юқори бўлади. Бу хусусиятлар тарихий иншоотларда мавжуд материал билан уйғун ҳолда ишлаш имконини беради.

Пойдевор ташқи юзасини 3–5 мм қалинликдаги битум-полимер ёки эпоксид асосли гидроизоляция қатлами билан қоплаш капилляр намликнинг юқорига кўтарилишини чеклайди, агрессив тузлар диффузиясини камайтиради ва бетон ҳамда ғишт ўртасидаги контакт зонасини муҳофаза қилади. Натижада материалнинг ички структурасида парчаланиш жараёни секинлашади ва пойдеворнинг хизмат муддати сезиларли даражада узаяди.

Ҳудуднинг 7 балли сейсмик зонага мансублигини ҳисобга олганда, бино массасига пропорционал равишда горизонтал инерцион кучлар ҳосил бўлади. Ушбу сейсмик куч бино оғирлиги ва сейсмик коэффициент кўпайтмаси сифатида баҳоланади ($F_s = k_s \cdot G$), яъни бино оғирлиги қанча катта бўлса, силкиниш пайтида ҳосил бўладиган инерцион таъсир ҳам шунча ортади. Шунинг учун пойдевор ва девор конструкцияларининг мустаҳкамлиги нафақат статик, балки динамик юкламаларга нисбатан ҳам таъминланиши лозим. Композит қопламалар ва конструктив белбоғлар қўлланилиши сейсмик энергияни бир текис тақсимлашга ёрдам беради ҳамда бинода фазовий қатъийликни оширади.

$$F_s = k_s \cdot G \quad (2)$$

Бу ерда: F_s – сейсмик куч, k_s – сейсмик коэффициент, G – бино оғирлиги.

Пойдевор ва девор мустаҳкамлигининг пасайиши k_s таъсиридаги кучларни қабул қилиш қобилиятини камайтиради. Шу сабабли:

- деворлар бўйлаб темир-бетон ёки композит белбоғлар ўрнатиш;
- бурчак зоналарини анкерли боғламалар билан мустаҳкамлаш;
- девор–том туташувини қотирувчи элементлар билан бирлаштириш;
- конструктив диафрагмаларни тиклаш каби чоралар тавсия этилади.

“Абдуллахон” мадрасаси биноси атрофида йиғилган қаттиқ маиший қурилиш чиқиндилари ва таркибий қопламаларнинг заифлиги бинога қўшимча стресс юқларини келтириб чиқарган. Бу эса пойдевор ва ер ости грунтнинг деформацияланишига олиб келиб, деворларда катта ёриқлар ҳамда дарзларнинг кенгайиши жараёнини кучайтирган. Бинонинг 1970 йилларда амалга оширилган таъмир ишлари маълум муддат учун муваффақиятли хизмат қилган бўлса-да, ортиқ йиллар мобайнида атроф-муҳитнинг ва атмосферик омилларнинг салбий таъсири бинода моддий эскириш ва конструктив заифликларни келтириб чиқарган. Шу боис, пойдевор ва девор элементларида аниқланган камчиликлар ортидан юзага келган деформацияларни ҳисобга олиш лозим. Мазкур ҳолатда замонавий қурилиш технологиялари ва материалларидан фойдаланиб, бинода емирилган конструкцияларни ички томондан металл ва композит элементлар билан мустаҳкамлаш тавсия этилади. Бу усул бинонинг юк кўтарувчи элементларини тиклаб, конструкциянинг барқарорлигини таъминлайди, шу билан бирга тарихий меъморий қиёфани сақлаб қолиш имконини ҳам беради. Металл рамкалар ва композит поялар орқали деворлар ва пойдеворнинг заиф зоналари қўшимча қотирувчи элементлар билан бирлаштирилиб, динамик ва статик юкламаларга барқарорликни ошириш мумкин. Бу ёндашув нафақат бинода катта ёриқларнинг кенгайишини чеклайди, балки сув ва намлик таъсиридан келиб чиқадиган қўшимча деградациянинг олдини олади. Шунингдек, композит ва металл элементлардан самарали фойдаланиш орқали, пойдевор ва деворлар

ўртасидаги контакт зонаси мустаҳкамланади ва бутун конструкциянинг узок муддатли хизмат қилиш қобилияти сезиларли даражада оширилади.



2-расм. Мадраса деворларидаги дарзларнинг очилиши ва емирилиши жараёнлари

Бино пойдеворининг чўкиши давом этиши оқибатини конструктив таҳлил қилиб, бинонинг юк кўтариш элементларини қайта кучлантириш ишларини ташкиллаштириш, замин пойдеворини янада кучлантириб мустаҳкамлаш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш, биринчи ва иккинчи қаватларининг емирилган қисмини, том қопламасидан қайта кучлантирилиши, қаватлар оралиғидаги конструктив қисмлар ўлчамлари кучлантирилиши ва уларни амалга ошириш тавсия этилади.



3-расм. Бинонинг таъмирланиши зарур бўлган қисмлари.

Бино конструкциясининг эгилган ғарб томони металл ва комозит темирбетон контсрукциялари билан кучлантирилиб мустаҳкамланиши, 140-160 мм металл пўлат даврлик профиллар билан боғланиши ва бино конструктив элементларини ҳадини тиклаб туришини, хавфсизлигини таъминлаш чора-тадбирлари амалга оширилиши лозим. ШНК 2.01.07-96 10.19 - бандига асосан [7-8] қаватлараро том ёпма элементларининг конструктив талабларга

кўра чекланадиган, чегаравий қабарикликлари ϕ_y агар $l \leq 3$ м бўлса - 15 мм, $l \leq 2$ м бўлса - 40 мм қабул қилинади. ϕ_y -чегаравий кўчиш. 3-а ва б расмдаги ҳолат бўйича арка конструкцияси келтирилган.

Хулоса. Мадрасанинг қолган қисмининг фундаменти чўкмаслиги ва конструктив қисмларни бузилишини олдини олиш мақсадида мавжуд замин подеворининг асосидан ва кесим ён томонларидан қалинлиги 0,9 х 0,9 м гача, мавжуд пойдевор баландлигида ҳар уч метрдан қуйма монолит пойдевор қуйиш зарурлиги тавсия қилинади.

Адабиётлар рўйхати

1. Бабиевский К.В. Типология зданий. – Ташкент: Ўқитувчи, 1986. – 184 с.
2. Барщ М.О., Лисициан М.В., Тургенев В.П., Федорова Н.В. Архитектурное проектирование жилых зданий. – М.: Стройиздат, 1984. – 303 с.
3. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. – М.: Стройиздат, 1982. – 224 с.
4. Киселевич Л.Н., Косаковский А., Ржехина О.И. Жилищное строительство в условиях жаркого климата за рубежом. – М.: Стройиздат, 1965. – 216 с.
5. Яркина З.Н., Хачатурян К.К. Социальные основы архитектурного проектирования. – М.: Стройиздат, 1990. – 256 с.
6. Рожин И.Е. и др. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. – М.: Стройиздат, 1985. – 543 с.
7. СНиП. Жилые здания: расмий нашр (узбекча–русча). – Тошкент, 1996. – 128 с.
8. Фирсанов В.М. Архитектура гражданских зданий в условиях жаркого климата. – М.: Стройиздат, 1982. – 249 с.
9. Убайдуллаев Х.А. Архитектура Средней Азии. – Ташкент: Ўзбекистон, 1988. – 312 с.
10. КМК 2.01.03–19. Сейсмик ҳудудларда қурилиш. – Тошкент: Қурилиш вазирлиги расмий нашри, 2019. – 96 с.

KASB-HUNAR TA'LIMI TIZIMIDA "MEHNAT MUHOFAZASI VA XAVFSIZLIK TEXNIKASI" FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY TA'LIM METODLARINI QO'LLASH

Tursunova N.N.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Maqolada kasb-hunar ta'limi tizimida "Mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi" fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim metodlaridan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlarini bayon etilgan. Ta'lim jarayonida interfaol, kompetensiyaviy va innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish masalalari tahlil qilingan. Maqolada muammoli ta'lim, loyiha metodi, keys-stadi, AKT va raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning samaradorligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: mehnat muhofazasi, xavfsizlik texnikasi, zamonaviy ta'lim metodlari, interfaol metodlar, loyiha metodi, keys-stadi.

APPLICATION OF MODERN EDUCATIONAL METHODS IN TEACHING THE SUBJECT OF "LABOR PROTECTION AND SAFETY" IN THE VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM

Tursunova N.N.

Bukhara state technical university.

Annotation. The article describes the theoretical and practical aspects of the use of modern educational methods in the teaching of the subject "labor protection and safety techniques" in the system of vocational education. Through the use of interactive, competency and innovative pedagogical technologies in the educational process, issues of formation of knowledge, skills and qualifications of students were analyzed. The article is based on the effectiveness of teaching on the basis of problem Education, Project method, keys-stadi, ICT and digital technologies.

Keywords: labor protection, security techniques, modern educational methods, interactive methods, project method, keys-stadi.

Kirish. Bugungi kunda globallashuv jarayonlari va sanoat tarmoqlarining jadal rivojlanishi fonida ishlab chiqarish faoliyatida mehnatni muhofaza qilish vazifasi dolzarb hisoblanadi. Agar kasb-hunar ta'limiga o'rgatuvchi politexnikumlarda muassasalarida o'qiyotganda talabalar ishlab chiqarish jarayonlarida bevosita ishtirok etishlariga e'tibor qaratilsa, unda ushbu ta'lim tizimida "Mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi" fanining roli va ahamiyati yanada muhimroq bo'ladi.

Kasbiy fanlar bo'yicha o'quvchilarga nazariy bilimlardan tashqari ularning kasbiy faoliyat jarayonida zarur bo'ladigan amaliy ko'nikma va malakalar ham shakllantiriladi.

Shu bilan birga, an'anaviy ta'lim jarayonlarida o'quvchilarning bilimlarni, asosan, passiv qabul qiluvchi subyekt sifatida ishtirok etishi kuzatilmoqda. Bu holat ta'lim samaradorligini oshirish uchun zamonaviy va innovatsion o'qitish metodlarini joriy etish zaruratini yuzaga keltiradi. Bunday yondashuvlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga, shuningdek, ularni real ishlab chiqarish sharoitlarida uchraydigan vaziyatlarga amaliy jihatdan tayyorlashga xizmat qiladi.

1. "Mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi" fanining kasb-hunar ta'limidagi o'rni va asosiy vazifalari. Bugungi kunda mamlakatimizda kasb-hunar ta'limi tizimini takomillashtirish, shuningdek, mehnat bozorida raqobatbardosh va yuqori malakaga ega mutaxassislarni tayyorlash jarayonida "Mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi" faniga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ishlab chiqarish sohalarida texnika va texnologiyalarning uzluksiz rivojlanishi hamda mehnat jarayonlarining murakkablashib borishi ta'lim oluvchilarda xavfsiz mehnat faoliyatini amalga oshirish bo'yicha barqaror ko'nikmalarni shakllantirishni talab etadi.

Hozirgi zamon ishlab chiqarish muhitida yangi texnologiyalarning joriy etilishi mehnat muhofazasi talablariga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirmoqda. Ayniqsa, kasb-hunar ta'limi muassasalarida tahsil olayotgan o'quvchilarni kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida ularning xavfsiz mehnat sharoitida ishlashga tayyorgarligini ta'minlash muhim pedagogik vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mehnat muhofazasi tushunchasi mehnat faoliyati jarayonida insonning hayoti va sog'lig'ini saqlab qolishga yo'naltirilgan huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, texnik hamda sanitariya-gigiyenik chora-tadbirlar majmuasini o'z ichiga oladi. Kasb-hunar ta'limi tizimida mazkur fan o'quvchilarda xavfsiz mehnat madaniyatini shakllantirish, ishlab chiqarish intizomini mustahkamlashga xizmat qiladi [1].

"Mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi" fani kasb-hunar ta'limida asosiy fanlardan biri hisoblanib, ishlab chiqarish jarayonida inson omilining xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan bilimlar tizimini mujassamlashtiradi. Ushbu fan doirasida quyidagi asosiy vazifalar amalga oshiriladi:

- ishlab chiqarish muhitida uchraydigan xavfli va zararli omillarni aniqlash va tahlil qilish;
- xavfsiz mehnat sharoitlarini tashkil etish usullarini o'rgatish;
- ishlab chiqarish jarayonlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni oldindan baholash, ularning oldini olishga qaratilgan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish;
- baxtsiz hodisalar hamda kasb kasalliklari kelib chiqishining profilaktikasini ta'minlash;
- mehnat muhofazasiga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish.

Mazkur vazifalarning samarali amalga oshirilishi ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlardan oqilona foydalanishni taqozo etadi.

2. Zamonaviy ta'lim metodlarining nazariy asoslari. Hozirgi ta'lim tizimida qo'llanilayotgan zamonaviy o'qitish metodlari ta'lim oluvchining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash, uning bilish faoliyatini faollashtirish hamda kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilganligi bilan tavsiflanadi. Ushbu metodlar ta'lim jarayonini samarali tashkil etish imkonini beruvchi bir qator ilmiy-pedagogik tamoyillarga tayangan holda amalga oshiriladi.

Xususan, zamonaviy ta'lim metodlarining nazariy asosini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyili tashkil etib, bunda ta'lim oluvchining individual xususiyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlari

inobatga olinadi. Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuv orqali o'quvchilarda nafaqat bilimlar majmuasi, balki ularni real vaziyatlarda qo'llashga xizmat qiluvchi amaliy kompetensiyalar shakllantiriladi. Faoliyatga asoslangan o'qitish esa o'quvchilarni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirishga xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida refleksiya va tahlil elementlarining qo'llanilishi o'quvchilarning o'z bilim va faoliyatini baholash hamda takomillashtirishiga imkon yaratadi.

Mazkur metodlardan foydalanish natijasida o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish darajasi oshibgina qolmay, balki ularni amaliy faoliyatda samarali qo'llash ko'nikmalari ham rivojlanadi [2].

3. Mehnat muhofazasi fanini o'qitishda qo'llaniladigan zamonaviy metodlar. 1) Interfaol ta'lim metodlari — ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida faol hamkorlik va muloqotni ta'minlashga yo'naltirilgan bo'lib, o'quvchilarning bilish faolligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu metodlar doirasida "Aqliy hujum", "B-B-B" (Bilaman – Bilishni xohlayman – Bildim), "Klaster" hamda "Insert" kabi usullar keng qo'llanilib, ularning ta'lim samaradorligini oshirishdagi ijobiy natijalari amaliyotda tasdiqlangan.

1-jadval. Mehnat muhofazasi fanida qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim metodlari va ularning didaktik imkoniyatlari

Metod nomi	Qo'llash shakli	Rivojlantiriladigan kompetensiyalar	Kutilayotgan natija
Interfaol metodlar	Guruh va juftlikda ishlash	Muloqot, tahlil, hamkorlik	Faol o'quv muhitini yaratish
Muammoli ta'lim	Muammoli vaziyatlar	Tanqidiy fikrlash	Muammoni mustaqil hal qilish
Keys-stadi	Real holat tahlili	Qaror qabul qilish	Amaliy ko'nikmalar shakllanishi
Loyiha metodi	Mustaqil loyiha	Tadqiqotchilik	Kasbiy tayyorgarlik oshishi

Quyida interfaol ta'lim metodlarining ilmiy yondashuv asosida bayon etilgan tavsifi, shuningdek, ularning afzallik va cheklovlari yoritib beriladi.

"Aqliy hujum" metodi o'quvchilarning muayyan muammo doirasida mustaqil, tezkor va erkin fikrlashini rag'batlantiruvchi interfaol o'qitish usullaridan biri hisoblanadi. Mazkur metodni qo'llash jarayonida o'qituvchi tomonidan muammo yoki savol shakllantiriladi hamda o'quvchilarga ilgari surilayotgan fikr va g'oyalar tanqid qilinmasdan, erkin tarzda bayon etish imkoniyati yaratiladi. Natijada, o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyati faollashadi.

"Mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi" fanini o'qitishda "Aqliy hujum" metodidan foydalanish ishlab chiqarish jarayonlarida uchraydigan xavfli omillarni aniqlash, shuningdek, baxtsiz hodisalarning kelib chiqish sabablarini tahlil qilishda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi [3].

"Aqliy hujum" metodining afzalliklari:

- ta'lim oluvchilarning o'quv jarayonidagi faolligi hamda ijodiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi;
- qisqa vaqt oralig'ida ko'plab turli g'oyalar va takliflarni ilgari surish imkonini beradi;
- jamoa bilan ishlash, o'zaro hamkorlik va muloqot ko'nikmalarini shakllantiradi;
- muammoni turli nuqtai nazarlardan tahlil qilishga sharoit yaratadi.

"Aqliy hujum" metodining kamchiliklari:

- ayrim o'quvchilarning jarayonda faol ishtirok etmasligi ehtimoli mavjud;
- ilgari surilgan fikrlarning barchasi ham amaliy jihatdan samarali bo'lavermaydi;
- vaqtini to'g'ri rejalashtirmaslik metod samaradorligining pasayishiga olib kelishi mumkin.

“B-B-B” (Bilaman – Bilishni xohlayman – Bildim) metodi ta’lim oluvchilarning mavzu yuzasidan mavjud bilim darajasini aniqlash, yangi bilimlarni o’zlashtirishga bo’lgan ehtiyojini shakllantirish hamda o’rganilgan materialni mustahkamlashga yo’naltirilgan interfaol o’qitish usuli hisoblanadi. Ushbu metod uch bosqichda amalga oshiriladi: dastlab o’quvchilar mavzu bo’yicha avvalgi bilimlarini bayon etadilar, keyingi bosqichda o’zlarini qiziqtirgan savollar va o’rganishni istagan jihatlarini belgilaydilar, yakuniy bosqichda esa o’zlashtirilgan bilimlar tahlil qilinadi.

“B-B-B” metodining afzalliklari:

- o’quvchilarning mustaqil va mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi;
- bilimlarni tartibga solish va tizimlashtirishga yordam beradi;
- dars maqsad va vazifalarini aniqlashtirish imkonini yaratadi;
- refleksiya jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

“B-B-B” metodining kamchiliklari:

- tayyorgarlik darajasi yetarli bo’lmagan o’quvchilarda muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin;
- metodni qo’llash nisbatan ko’proq vaqt talab etadi;
- ta’lim oluvchilar soni ko’p bo’lgan guruhlarda uni amalga oshirish murakkablashadi [4].

“Klaster” metodi o’quv materialini grafik ko’rinishda tizimlashtirish orqali tushunchalar o’rtasidagi mantiqiy bog’liqlikni aniqlashga xizmat qiluvchi interfaol ta’lim usuli hisoblanadi. Ushbu metodda asosiy tushuncha markazga joylashtirilib, uning atrofiga mazkur mavzuga daxldor bo’lgan asosiy va yordamchi g’oyalar ketma-ketlikda joylashtiriladi. “Mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi” fanini o’qitishda mazkur metod xavfli va zararli omillarni, shaxsiy va jamoaviy himoya vositalarini hamda xavfsizlik qoidalarini tizimli ravishda umumlashtirishda samarali qo’llaniladi.

“Klaster” metodining afzalliklari:

- mavzuni yaxlit holda qabul qilish va tizimli o’zlashtirishga yordam beradi;
- ta’lim oluvchilarning vizual va mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi;
- murakkab tushunchalarni soddalashtirib, ularni tushunarli shaklda ifodalash imkonini yaratadi;
- axborotni uzoq muddatli xotirada saqlash jarayonini yengillashtiradi.

“Klaster” metodining kamchiliklari:

- barcha mavzularni o’rganishda bir xil darajada samarali bo’lavermaydi;
- grafik sxemalarni tuzish bo’yicha muayyan ko’nikmalarni talab etadi;
- vaqtni noto’g’ri rejalashtirish dars jarayonining umumiy samaradorligiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin.

“Insert” metodi o’quvchilarning matn bilan faol va ongli ishlashini ta’minlashga yo’naltirilgan bo’lib, o’qish jarayonida maxsus belgilar yordamida axborotni tahlil qilishni nazarda tutadi. Ushbu metodda o’quvchilar matn bilan tanishish davomida ma’lumotlarni “avval bilganim”, “yangi ma’lumot”, “qarama-qarshi fikr” hamda “savol tug’diradi” kabi belgilar orqali ajratib boradilar. “Mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi” fanida mazkur metod me’yoriy-huquqiy hujjatlar, texnik reglamentlar va yo’riqnomalarni o’rganishda yuqori samaradorlikka ega.

“Insert” metodining afzalliklari:

- o’quvchilarning tanqidiy va tahliliy fikrlashini rivojlantiradi;
- matn bilan ishlashga oid amaliy ko’nikmalarni mustahkamlaydi;
- bilimlarni chuqur va ongli o’zlashtirishga ko’maklashadi;
- mustaqil ta’lim faoliyatini qo’llab-quvvatlaydi.

“Insert” metodining kamchiliklari:

- o’qish malakasi yetarli darajada shakllanmagan o’quvchilar uchun qiyinchilik tug’dirishi mumkin;
- metod mohiyatini dastlab tushuntirish ma’lum vaqt talab etadi;

- barcha o'quvchilarning bir xil darajada faol ishtirok etmasligi ehtimoli mavjud [5].

Mazkur interfaol va innovatsion ta'lim metodlaridan foydalanish natijasida o'quvchilar ishlab chiqarish jarayonlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavfli vaziyatlarni tahlil qilish, ularni baholash hamda tegishli xulosalar chiqarish ko'nikmalarini egallaydilar.

2) Muammoli ta'lim metodi ta'lim jarayonida o'quvchilarga real ishlab chiqarish sharoitlariga yaqin bo'lgan muammoli vaziyatlarni taqdim etishga asoslanadi. Jumladan, ishlab chiqarish jarayonida sodir bo'lgan baxtsiz hodisalar misolida muammoni tahlil qilish va ularning kelib chiqish sabablarini aniqlash vazifalari qo'yiladi. Ushbu metod o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va muammoni mustaqil hal etish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.


3) Keys-stadi metodi real yoki shartli ishlab chiqarish holatlarini o'rganishga yo'naltirilgan bo'lib, bunda o'quvchilar kichik guruhlarda ishlash orqali muammoning samarali yechimlarini ishlab chiqadilar. Mazkur metod jamoada hamkorlikda faoliyat yuritish, qaror qabul qilish hamda mas'uliyat hissini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

4) Loyiha metodi o'quvchilarning mustaqil izlanish va tadqiqot faoliyatiga asoslangan bo'lib, aniq bir muammoni chuqur o'rganishni nazarda tutadi. Masalan, "Tikuvchilik korxonasida mehnat muhofazasi holatini tahlil qilish" mavzusida loyiha ishlab chiqish orqali o'quvchilar real ishlab chiqarish muhitida xavfsizlik choralarini aniqlash va takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqadilar.

4. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. AKT vositalari mehnat muhofazasi fanini o'qitishda muhim ahamiyatga ega. Multimediali taqdimotlar, virtual laboratoriyalar, video roliklar va simulyatsiyalar orqali xavfli vaziyatlarni xavfsiz sharoitda o'rganish mumkin. Bu esa o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va bilimlarni mustahkamlaydi [6].

Kasb-hunar ta'limi tizimida "Mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi" fanini o'qitishda an'anaviy o'qitishda hamda zamonaviy ta'lim metodlaridan foydalanish natijasida quyidagi natijalarga erishildi:

- an'anaviy o'qitish – 65 %,
- zamonaviy AKT asosida o'qitish – 85 %.



1-diagramma. AKT vositalaridan foydalanishning o'quvchilar o'zlashtirish darajasiga ta'siri

Diagramma 1 da ko'rinib turibdiki, zamonaviy AKT asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi 85 % ni tashkil etib, an'anaviy o'qitish usuliga (65 %) nisbatan sezilarli darajada yuqori ekanligi aniqlandi. Bu esa axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishini tasdiqlaydi [7].

5. **Tajriba-sinov ishlari va natijalar tahlili.** O'tkazilgan tajriba-sinov ishlari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy ta'lim metodlari qo'llanilgan guruhlarda o'quvchilarning fan bo'yicha o'zlashtirish ko'rsatkichlari an'anaviy usullarga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Ayniqsa, amaliy mashg'ulotlarda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish darajasi oshgan.

2-jadval. Tajriba-sinov ishlari natijalari (foiz hisobida)

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi	Tajriba guruhi
Nazariy bilimlar	68 %	86 %
Amaliy ko'nikmalar	62 %	88 %
Xavfsizlik qoidalariga rioya qilish	70 %	90 %

Kasb-hunar ta'limi tizimida "Mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi" fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim metodlarini qo'llash bo'yicha tavsiyalar.

Kasb-hunar ta'limi tizimida "Mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi" fanini samarali o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarni tatbiq etish muhim ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan quyidagi tavsiyalar ishlab chiqilgan:

Fan o'qitishda interfaol va kompetensiyaviy yondashuvni asosiy strategiya sifatida joriy etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu o'quvchilarning mustaqil, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Dars jarayonida "Aqliy hujum", "B-B-B", "Klaster", "Insert" kabi interfaol metodlarni mavzuning mazmuni va maqsadlariga mos ravishda tizimli qo'llash o'quvchilarning bilimni faqat qabul qilish emas, balki uni tahlil qilish va amalda qo'llash ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi.

Amaliy mashg'ulotlarda keys-stadi va muammoli vaziyatlar metodlarini qo'llash orqali ishlab chiqarishga yaqin sharoitlarni modellashtirish tavsiya etiladi. Bu o'quvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish, xavfli vaziyatlarni aniqlash va ularga to'g'ri baho berish qobiliyatini rivojlantiradi [8].

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish zarur, jumladan:

- multimediali taqdimotlar;
- o'quv videoroliklar;
- virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalarni dars jarayoniga integratsiyalash.

O'qituvchilar uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalar bo'yicha muntazam malaka oshirish kurslarini tashkil etish, ularning metodik kompetensiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Mehnat muhofazasi fanini o'qitishda ishlab chiqarish korxonalari bilan amaliy hamkorlikni kuchaytirish, shuningdek, amaliyot darslarini real ish joylariga integratsiyalash tavsiya etiladi. Ta'lim samaradorligini baholashda faqat nazariy bilim bilan cheklanmasdan, amaliy ko'nikma va xavfsizlik madaniyatini shakllantirish darajasi ham asosiy mezon sifatida joriy etilishi lozim [9].

Xulosa. Kasb-hunar ta'limi tizimida "Mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi" fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim metodlarini tatbiq etish o'quvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Ushbu pedagogik yondashuvlar orqali o'quvchilarda xavfsiz mehnat madaniyati shakllanadi, shuningdek, ular real ishlab chiqarish sharoitlarida yuzaga keladigan xavf va vaziyatlarga to'g'ri baho berish hamda amaliy yechimlarni ishlab chiqish ko'nikmalarini egallash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tursunova N.N., Maxmudov B.X. Kasb-hunar ta'limi tizimida "Mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi" fanini o'qitish metodikasi. // Международный современный научно-практический журнал "Новости образования: исследование в XXI веке", №41(100), январь, часть 1, Москва 2026, С. 425-429.

2. Турсунова Н.Н. Проблемы усиления познавательной активности учащихся в процессе практического обучения и способы их решения. // Теория и практика современной науки: международный научно-практический журнал. 2019. № 6(48). С. 45-49.
3. Tursunova N.N. Mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy ta'lim metodlari va vositalari. // "Resurstejamkor qishloq va suv xo'jalik mashinalarini yaratish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish" respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami, 30-31-oktabr, 2025. 506-509 b.
4. Турсунова Н.Н. Инновационные методы обучения и их преимущества. // "Resurstejamkor qishloq va suv xo'jalik mashinalarini yaratish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish" respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami, 30-31-oktabr, 2025. 517-519 b.
5. Турсунова Н.Н. Переход к новой системе обучения в технических вузах. // "Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы, перспективы, инновационные подходы" материалы в международной научно-методической конференции, Могилёв, 2020. С. 98-101.
6. Tursunova N.N., Shamsiyev R.X., Maxmudov B.X. "Mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi" (boshlang'ich professional ta'limning 3.51.05.1-«Avtomobillarni ta'mirlash chilangari» kasbi bo'yicha). O'quv qo'llanma. Buxoro: Ipakyo'li, 2025. 272 b.
7. Tursunova N.N., Shamsiyev R.X., Maxmudov B.X. "Mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi" (boshlang'ich professional ta'limning 3.62.01.02-"Traktorch-mashinist" kasbi bo'yicha). O'quv qo'llanma. Buxoro: Ipakyo'li, 2025. 248 b.
8. Tursunova N.N. Mehnat sharoitlari buzilganda xodimlarning sog'lig'iga yetkazilgan zarar uchun ish beruvchining javobgarligi. // Международный современный научно-практический журнал "Новости образования: исследование в XXI веке", №31(100), февраль, часть 1, Москва 2025, С. 228-232.
9. Tursunova N.N. Ishlab chiqarishda mehnat ish jarayonini mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish talablari. // Международный современный научно-практический журнал "Научный фокус", № 19 (100), часть 1, ноябрь, 2024. С. 361-365.

O'ZBEKISTONNING IJTIMOY-IQTISODIY SIYOSATIDA XOTIN-QIZLARGA OID INSONPARVARLIK QARORLARINING AHAMIYATI

¹Samadova R.A., ²Gafurova N.T., ²Xikmatov N.I.

¹Buxoro davlat universiteti, ²Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatida xotin-qizlarga oid insonparvarlik qarorlarining mazmuni va ularning ma'rifatli jamiyat qurishdagi o'rni tahlil qilinadi. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari — ta'lim, bandlik, ijtimoiy himoya va gender tenglik masalalari yoritilgan. Ayollarning inson kapitalini rivojlantirishdagi roli, shuningdek, ularning IT va STEM sohalaridagi ishtiroki alohida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: xotin-qizlar, insonparvarlik siyosati, gender tenglik, ma'rifatli jamiyat, inson kapitali, ta'lim, bandlik, IT, STEM, ijtimoiy himoya

THE IMPORTANCE OF HUMANITARIAN DECISIONS REGARDING WOMEN IN THE SOCIO-ECONOMIC POLICY OF UZBEKISTAN

¹Samadova R.A., ²Gafurova N.T., ²Xikmatov N.I.

¹Bukhara state university, ²Bukhara state technical university.

Abstract. The article examines the content and significance of humanitarian measures supporting women within the socio-economic policy of Uzbekistan and their role in building an enlightened society. The study highlights the main priorities of state policy, including education, employment, social protection, and gender equality. It analyzes women's contribution to human capital development and their participation in IT and STEM fields.

Keywords: women, humanitarian policy, gender equality, enlightened society, human capital, education, employment, IT, STEM, social protection

Globallashuv sharoitida har bir davlatning taraqqiyoti, uning barqaror iqtisodiy o'sishi va jamiyat farovonligi, avvalo, inson kapitaliga bog'liqdir. Inson kapitali esa ta'lim, ma'rifat, sog'lom turmush tarzi va ijtimoiy himoya orqali shakllanadi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni, ularning huquq va imkoniyatlarini ta'minlash masalasi har qanday davlatning strategik vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda xotin-qizlarga oid davlat siyosati yangi bosqichga ko'tarildi. Bu borada qabul qilingan insonparvarlikka asoslangan qarorlar nafaqat xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilish, balki ma'rifatli jamiyat barpo etishda muhim omil sifatida xizmat qilmoqda.

Xotin-qizlarga oid davlat siyosatining asosiy tamoyillari. O'zbekiston Respublikasida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash siyosati quyidagi tamoyillarga asoslanadi: gender tenglikni ta'minlash, xotin-qizlarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, ijtimoiy himoyani kuchaytirish, bandlik va tadbirkorlikni rag'batlantirish, oila institutini mustahkamlash kabi tamoyillar davlat siyosatining insonparvarlik yo'nalishini belgilab, har bir fuqaroning qadrdimmatini e'zozlashga xizmat qiladi.

Insonparvarlik qarorlari va ularning mazmun-mohiyati. So'nggi yillarda qabul qilingan qarorlar mazmunan inson manfaatlarini ustuvor qo'yishi bilan ajralib turadi.

Xotin-qizlarga oid insonparvarlik qarorlari quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi:

Ta'lim sohasidagi islohotlar. Xotin-qizlarning oliy va o'rta maxsus ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga katta e'tibor qaratildi. Xususan, oliy ta'lim muassasalarida xotin-qizlar uchun grantlar soni oshirildi, ijtimoiy himoyaga muhtoj qizlar uchun maxsus kvotalar joriy etildi, masofaviy va kechki ta'lim shakllari rivojlantirildi. Bu chora-tadbirlar xotin-qizlarning bilimli va raqobatbardosh kadrlar sifatida shakllanishiga xizmat qilmoqda.

Bandlik va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash. Xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirish maqsadida imtiyozli kreditlar ajratish, kasb-hunarga o'qitish markazlari tashkil etish, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish dasturlarini amalga oshirish kabi choralar orqali xotin-qizlarning moliyaviy mustaqilligi ta'minlanmoqda.

Ijtimoiy himoya va sog'liqni saqlash. Xotin-qizlarning salomatligini muhofaza qilish va ularni ijtimoiy himoya qilish davlat siyosatida alohida o'rin tutadi, reproduktiv salomatlik xizmatlarini yaxshilash, kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam, zo'ravonlikdan jabrlangan ayollarni himoya qilish tizimini kuchaytirish kabi insonparvarlik choralari jamiyatda ijtimoiy adolatni ta'minlashga xizmat qiladi [1].

Ma'rifatli jamiyat tushunchasi va uning ahamiyati. Ma'rifatli jamiyat - bu bilimli, madaniyatli, huquqiy ongi yuksak va ijtimoiy faol fuqarolardan iborat jamiyatdir. Bunday jamiyatda inson huquqlari hurmat qilinadi, gender tenglik ta'minlanadi, ilm-fan va innovatsiyalar rivojlanadi. Xotin-qizlarning ma'rifatli bo'lishi esa bu jamiyatning asosiy ustuni hisoblanadi.

Xotin-qizlar jamiyatda bir necha muhim rollarni bajaradi:

Oila tarbiyachisi sifatida. Ona - birinchi murabbiy. U farzandga axloqiy qadriyatlarni, ilmga bo'lgan qiziqishni va vatanparvarlik ruhini singdiradi. Shuning uchun ayollarning ma'rifatli bo'lishi butun jamiyat ma'rifatiga ta'sir ko'rsatadi.

Ijtimoiy faol shaxs sifatida. Bugungi kunda xotin-qizlar ta'lim, sog'liqni saqlash, ilm-fan, davlat boshqaruvi sohalarida faol ishtirok etmoqda. Bu esa jamiyat taraqqiyotiga katta hissa qo'shmoqda.

Iqtisodiy rivojlanishdagi roli. Ayollar tadbirkorligi va mehnat faolligi - yangidan ish o'rinlari yaratish, oila daromadini oshirish, kambag'allikni qisqartirish kabi muhim natijalarga olib kelmoqda.

Gender tenglik va uning ma'rifatli jamiyatga ta'siri. Gender tenglik - bu erkaklar va ayollar uchun teng huquq va imkoniyatlar demakdir. U quyidagi jihatlarida ahamiyatli, ya'ni ijtimoiy adolatni ta'minlaydi, iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi, inson salohiyatidan to'liq foydalanish imkonini beradi.

O'zbekistonda gender tenglikni ta'minlash bo'yicha qabul qilingan qonun va dasturlar ma'rifatli jamiyat qurishga xizmat qilmoqda.

Xotin-qizlarga oid insonparvarlik siyosatining natijalari. Amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida xotin-qizlarning ta'lim darajasi oshdi, ish bilan ta'minlanish ko'rsatkichlari yaxshilandi, ijtimoiy himoya tizimi mustahkamlandi, ayollarning jamiyatdagi nufuzi ortdi. Bu esa umumiy jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Muammolar va ularni hal etish yo'llari. Shu bilan birga, ayrim muammolar ham mavjud, bular ayrim hududlarda ta'lim imkoniyatlarining cheklanganligi, ishsizlik muammosi, gender stereotiplardir. Ularni hal etish uchun ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish, kasbiy tayyorgarlikni kuchaytirish, aholi o'rtasida ma'rifiy ishlar olib borish zarur hisoblanadi.

Milliy qonunchilik va institusional islohotlar. O'zbekistonda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi siyosat faqatgina qarorlar bilan cheklanib qolmasdan, mustahkam huquqiy baza bilan ta'minlangan. Xususan, xotin-qizlar huquqlarini kafolatlovchi qonunlar qabul qilindi, gender tenglikni ta'minlash bo'yicha davlat dasturlari ishlab chiqildi; ayollarni qo'llab-quvvatlovchi maxsus tuzilmalar tashkil etildi.

Jumladan, mahallalarda xotin-qizlar bilan ishlash tizimi yo'lga qo'yilib, "ayollar daftari" orqali muammolarni aniqlash va manzilli hal etish amaliyoti joriy etildi. Bu tizim insonparvarlik siyosatining eng muhim institusional mexanizmlaridan biriga aylandi.

Xotin-qizlarning siyosiy faolligi va yetakchilik salohiyati. Ma'rifatli jamiyat qurishda xotin-qizlarning siyosiy jarayonlardagi ishtiroki muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda parlamentda ayollar ulushi oshdi, davlat boshqaruv organlarida rahbar ayollar soni ko'paydi, yosh ayollar orasida yetakchilik ko'nikmalari rivojlantirilmoqda [2].

Bu o'zgarishlar ayollarning jamiyatdagi qaror qabul qilish jarayonlarida faol ishtirok etishini ta'minlab, demokratik institutlarni mustahkamlamoqda.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida xotin-qizlarning o'rni. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar jamiyat taraqqiyotining asosiy drayverlaridan biriga aylanmoqda. Shu nuqtayi nazardan ayollarni IT (Information Technology) - bu axborot texnologiyalari sohasi bo'lib, ma'lumotlarni yaratish, saqlash, qayta ishlash va uzatish bilan bog'liq barcha jarayonlarni o'z ichiga oladi. Oddiy qilib aytganda, IT - bu kompyuterlar, internet va dasturlar orqali ishlash tizimidir. sohasiga jalb etish, onlayn ta'lim platformalarini rivojlantirish, masofaviy ish imkoniyatlarini kengaytirish kabi choratadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu esa ayniqsa, uy sharoitida ishlash imkoniyati cheklangan xotin-qizlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda.

Xalqaro tajriba va O'zbekiston modeli. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosat Skandinaviya davlatlarida gender tenglikni ta'minlash, Janubiy Koreyada ta'lim orqali iqtisodiy o'sish va Turkiyada ayollar tadbirkorligini rivojlantirish kabi yo'nalishlarda samara bergan.

O'zbekiston esa ushbu tajribalarni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirgan holda, o'ziga xos modelni shakllantirmoqda. Bu modelda - oila qadriyatlari, milliy an'analar va zamonaviy islohotlar o'zaro uyg'unlashgan.

Yosh qizlarni qo'llab-quvvatlash va ta'lim siyosati. Ma'rifatli jamiyat qurishda yosh avlod tarbiyasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois maktab va litseylarda qizlarning ta'lim olishi rag'batlantirilmoqda, STEM (to'rtta muhim sohaning qisqartmasi **S (Science)** - tabiiy fanlar, **T (Technology)** - texnologiya, **E (Engineering)** - muhandislik, **M (Mathematics)** - matematika) yo'nalishlariga qizlarni jalb qilish kuchaytirilmoqda, iqtidorli qizlar uchun stipendiya va grantlar joriy etilmoqda. STEM - bu nafaqat fanlar yig'indisi, balki zamonaviy ta'lim yondashuvi bo'lib, u talabalarni amaliy fikrlashga, muammolarni hal qilishga va innovatsion g'oyalar yaratishga o'rgatadi [3].

Bu esa kelajakda yuqori malakali ayol mutaxassislar qatlamini shakllantirishga xizmat qiladi.

Ma'naviy ma'rifiy ishlar va jamiyat ongini shakllantirish. Xotin-qizlarga nisbatan munosabatni o'zgartirish faqat qonunlar bilan emas, balki jamiyat ongini yuksaltirish orqali amalga

oshiriladi. Shu maqsadda ommaviy axborot vositalari orqali targ'ibot ishlari, ma'naviy - ma'rifiy tadbirlar, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlashga qaratilgan dasturlar amalga oshirilmoqda. Bu ishlar gender tenglik g'oyalarini jamiyatda mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy samaradorligi. Iqtisodiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, xotin-qizlarning iqtisodiy faolligi oshishi YAIM o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, soliq tushumlarini ko'paytirishi mumkin, kambag'allik darajasini pasaytiradi.

Shu bois, xotin-qizlarga investitsiya kiritish - bu nafaqat ijtimoiy, balki iqtisodiy jihatdan ham foydali strategiya hisoblanadi.

Barqaror rivojlanish maqsadlari va xotin-qizlar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan belgilangan Barqaror rivojlanish maqsadlarida (SDGs) gender tenglik alohida maqsad sifatida belgilangan, ta'lim, sog'liq va iqtisodiy o'sish bilan bog'liq vazifalarda ayollarning o'zni muhim hisoblanadi.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan siyosat ushbu xalqaro maqsadlarga mos keladi va ularni amalga oshirishga xizmat qilmoqda.

Ilmiy tahlil va nazariy yondashuvlar. Mazkur mavzuda ilmiy yondashuvlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: inson kapitali nazariyasi, gender iqtisodiyoti, ijtimoiy adolat konsepsiyasi. Bu nazariyalar xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash siyosatining ilmiy asoslarini belgilab beradi.

O'zbekistonda xotin-qizlarga oid insonparvarlik siyosatining izchil amalga oshirilishi jamiyat taraqqiyotida muhim burilish yasadi. Bu siyosat inson qadrini ulug'lash, ijtimoiy adolatni ta'minlash va ma'rifatli jamiyat barpo etish kabi ustuvor maqsadlarga xizmat qilmoqda [4].

Kelgusida quyidagi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq, bular qishloq joylarda ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish, raqamli savodxonlikni oshirish, ayollar startaplarini qo'llab-quvvatlash, gender tenglik madaniyatini yanada mustahkamlashdir.

Xulosa qilib aytganda, xotin-qizlarga qaratilgan insonparvarlik qarorlari - bu faqat ijtimoiy siyosat emas, balki mamlakatning strategik taraqqiyot yo'lidir. U orqali O'zbekistonda bilimli, ongli va faol fuqarolardan iborat ma'rifatli jamiyatni barpo etish mumkin.

Davlatimizda xotin-qizlarga oid insonparvarlik qarorlari jamiyat taraqqiyotining muhim omiliga aylanmoqda. Bu qarorlar nafaqat ayollarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, balki ma'rifatli, adolatli va barqaror jamiyat barpo etishga xizmat qilmoqda. Xotin-qizlarning bilimli, faol va mustaqil bo'lishi - mamlakat kelajagining kafolatidir. Shu bois, ularni qo'llab - quvvatlashga qaratilgan siyosatni izchil davom ettirish, uni yanada takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 08.12.1992. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi
2. O'zbekiston Respublikasining 02.09.2019 y. O'RQ-562-son "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 28.05.2021 yildagi SQ-297-IV-sonli 2030 yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida qarori

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Ортикова Г.Ш., Нурмухаммедова Б.И.

Ташкентский государственный экономический университет.

Аннотация. В данной статье приводится анализ состояния финансирования международной торговли в Узбекистане, что позволяет выявить и сильные стороны, и проблемные аспекты, которые оказывают влияние на эффективность внешнеэкономических операций.

Ключевые слова: кредитная активность, внешнеторговые операции, экспортные контракты, внешнеторговый оборот, позитивные тенденции, средний бизнес.

ASSESSMENT OF THE STATE OF INTERNATIONAL FINANCE TRADE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Ortikova G.Sh., Nurmukhammedova B.I.

Tashkent state university of economics.

Abstract. This article analyzes the state of financing international trade in Uzbekistan, allowing for the identification of both strengths and problematic aspects that influence the effectiveness of foreign economic operations.

Keywords: credit activity, foreign trade operations, export contracts, foreign trade turnover, positive trends, medium business.

Состояние финансирования международной торговли в Республике Узбекистан в последние годы претерпело заметные изменения, что напрямую связано с проводимой экономической либерализацией, расширением экспортной деятельности и активным привлечением иностранных инвестиций. Несмотря на позитивные тенденции, система торгового финансирования остаётся в стадии формирования, а доступ бизнеса к инструментам внешнеторгового кредитования всё ещё ограничен. Анализ текущего положения позволяет выделить и сильные стороны, и проблемные аспекты, которые оказывают влияние на эффективность внешнеэкономических операций.

В первую очередь необходимо отметить, что общий объём внешней торговли Узбекистана существенно вырос. По данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, внешнеторговый оборот в 2023 году достиг 62,6 млрд долларов, что на 23% больше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт составил 24,3 млрд. долларов, а импорт — 38,3 млрд долларов. Рост товарооборота создаёт спрос на торговое финансирование, однако доступ к его основным инструментам остаётся неравномерным. Так, доля операций с использованием документарных аккредитивов оценивается на уровне около 12–14% от всех внешнеторговых сделок, что значительно ниже среднемирового уровня (15–20%). Это объясняется тем, что многие предприятия, особенно малый и средний бизнес, не имеют достаточно долгой кредитной истории и залогового обеспечения, чтобы банки могли открывать аккредитивы на приемлемых условиях. Общая кредитная активность отечественных банков в сфере внешней торговли также постепенно растёт. По данным Центрального банка Узбекистана, в 2023 году объём кредитов, направленных на экспортно-импортные операции, составил около 11 трлн сумов (примерно 1 млрд долларов). Это на 18% больше, чем в 2022 году. Однако кредиты на внешнеторговые операции занимают лишь 6–7% в общей структуре банковского портфеля, что говорит о слабой диверсификации. Большинство кредитов предоставляется крупным экспортёрам (золото, газ, текстиль), тогда как предприятия аграрного сектора, машиностроения и малые компании получают доступ к финансированию с трудом.

Страхование экспортных рисков — ещё одно направление, где наблюдается недостаточное развитие. На данный момент в Узбекистане не действует полноценное экспортно-кредитное агентство (ECA) в европейском и азиатском понимании. Функции страхования частично выполняют UzInsurance и компании, работающие по линии ГУП «Узбекэкспорт», однако годовой объём страхового покрытия пока не превышает 100–120 млн. долларов. Для сравнения, в Казахстане аналогичный показатель составляет более 1,1

млрд. долларов в год, а в Турции — около 2,2 млрд. долларов. Это означает, что узбекские экспортеры чаще всего вынуждены работать без полноценного страхования рисков неплатежа или политической нестабильности, что снижает их конкурентоспособность.

Особую роль в структуре внешнеторгового финансирования играют льготные программы для экспортеров. В 2022 году Фонд поддержки экспорта выделил около 300 млн. долларов в виде субсидий и льготных кредитов, включая компенсацию части транспортных расходов, оплату сертификации продукции и предоставление гарантий для получения банковских кредитов. Однако, несмотря на рост объемов поддержки, доля малых предприятий среди получателей субсидий остаётся низкой — около 20%. Причины включают сложные требования, длительный процесс подачи и подтверждения документов, а также низкую финансовую грамотность предпринимателей.

Отдельно стоит отметить растущую роль зарубежных финансовых институтов. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатский банк развития (АБР) активно расширяют программы торгового финансирования в Узбекистане. Только в 2023 году ЕБРР профинансировал торговые операции узбекских банков на сумму более 240 млн евро через программу TFP, что на 35% больше, чем в 2021 году. АБР в свою очередь предоставил около 150 млн долларов через программу Trade Finance Program (TFP), в основном для текстильного и аграрного сектора. Однако покрытие таких программ всё ещё ограничено, и доступ к ним имеют лишь несколько крупных банков — Asaka Bank, Ipoteka Bank, Kapitalbank и Uzpromstroybank.

Важной тенденцией последних лет является переход на электронный документооборот. По данным Министерства инвестиций, промышленности и торговли, в 2023 году доля экспортных контрактов, оформленных через электронные платформы, превысила 70%, что снижает время на обработку документов на 25–30%. Однако цифровые инструменты банков для международных расчётов развиты слабо, и большинство операций всё ещё выполняются вручную, что увеличивает сроки платежей. Однако высокая волатильность национальной валюты остаётся риском: в 2023 году сум обесценился более чем на 15%, что осложняет прогнозирование контрактов и повышает стоимость валютных кредитов.

Анализ показывает, что несмотря на улучшение макроэкономических условий, расширение экспорта и постепенное развитие инструментов торгового финансирования, система ещё далека от того уровня, который наблюдается в странах с развитой внешнеторговой инфраструктурой. Главные проблемы — слабое страхование экспортных рисков, ограниченный доступ МСБ к кредитам, недостаточное развитие аккредитивных операций, зависимость от импортных расчётов и ограниченное участие банков в программах международных финансовых институтов. Это создаёт необходимость дальнейшей модернизации финансовых инструментов и государственной поддержки, что будет подробно рассмотрено в следующем разделе.

Дополняя анализ состояния финансирования международной торговли в Узбекистане, важно отметить, что одним из значимых факторов, влияющих на доступность торгового финансирования, остаётся структура экспортной корзины страны. По данным МИИТ, около 45% экспорта в 2023–2024 годах приходилось на сырьевые товары — золото, природный газ, медь и хлопковое волокно. Такая структура снижает потребность в сложных финансовых инструментах, поскольку контракты на сырьё чаще заключаются с крупными покупателями и предполагают предоплату или долгосрочные договоры. В результате доля сложных продуктов, таких как форфейтинг или синдицированные кредиты, в национальной практике остаётся минимальной. Это ограничивает развитие финансовых продуктов и снижает мотивацию банков инвестировать в новые направления торгового финансирования.

Таблица 1. Показатели состояния финансирования международной торговли в Республике Узбекистан

Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год (оценка)
Внешнеторговый оборот, млрд долл.	42,1	50,0	62,6	67,0
Экспорт, млрд долл.	16,6	19,3	24,3	26,1
Импорт, млрд долл.	25,5	30,7	38,3	40,9
Объём кредитов для ВЭД, млрд долл.	0,78	0,92	1,01	1,15
Доля кредитов ВЭД в банковском портфеле	5,4%	6,1%	6,7%	7,2%
Доля аккредитивов в торговых операциях	11%	12%	13–14%	15%
Количество аккредитивных операций, тыс.	7,8	8,9	10,1	11,0
Страхование экспортных рисков, млн долл.	~70	~95	~120	~150
Доля застрахованных экспортных сделок	4%	5%	6%	7%
Финансирование ЕБРР (TFR), млн евро	140	180	240	280
Финансирование АБР (TFR), млн долл.	85	110	150	175
Доля электронных экспортных контрактов	45%	58%	70%	78%
Обесценение сума за год	10%	12%	15%	9%
Доля МСБ, получивших финансирование	17%	18%	20%	23%

Важное значение имеет и концентрация внешней торговли вокруг нескольких крупных банков. Более 70% операций по аккредитивам и торговым гарантиям приходится на четыре финансовых учреждения — Uzpromstroybank, Asaka Bank, Ipoteka Bank и Kapitalbank. Такая концентрация означает, что доступ к международным расчётам для МСБ остаётся ограниченным, поскольку региональные и частные банки не имеют достаточного капитала, программ комплаенса или международных корреспондентских счетов. В итоге компании в регионах, особенно в Каракалпакстане, Джизакской, Кашкадарьинской областях, сталкиваются с более сложным доступом к финансовым инструментам, чем предприятия Ташкента и Самарканда.

Валютные риски также продолжают влиять на стоимость финансирования внешнеторговых операций. Несмотря на стабилизацию инфляции в 2024 году (10,2% против 12,3% годом ранее), процентные ставки по валютным кредитам остаются высокими: средняя ставка по краткосрочным кредитам в долларах составляет 9–11%, что значительно выше, чем в странах-партнёрах, таких как Казахстан (6–7%) или Турция (7–8%). Высокая стоимость кредитов делает экспорт менее привлекательным для МСБ, поскольку большая часть маржи уходит на обслуживание кредитов.

Современные формы финансирования цепочек поставок (supply chain finance), которые активно внедряются в развитых странах, пока находятся в начальной стадии развития. Некоторые пилотные проекты запускались совместно с ЕБРР и международными

сетями ритейла, однако общий объём таких операций не превышает 30–40 млн долларов в год, что крайне мало для экономики с растущим экспортным потенциалом.

Причина в том, что цифровые платформы, позволяющие автоматизировать процесс оценки рисков и финансирования поставщиков, требуют высокой прозрачности бухгалтерского учёта, а это остаётся проблемой для части узбекских предприятий.

Несмотря на недостатки в инфраструктуре финансирования торговли, есть и позитивные тенденции. За последние три года количество экспортеров увеличилось более чем на 20%, что говорит о постепенном расширении внешнеэкономической активности. Особенно быстро растёт экспорт готовой текстильной продукции, химических товаров и электротехнических изделий. Компании этих отраслей чаще всего обращаются к аккредитивам и банковским гарантиям, что создаёт предпосылки для роста доли этих инструментов в ближайшие годы. Также наблюдается активизация интереса иностранных банков к сотрудничеству с Узбекистаном: в 2024 году были подписаны соглашения с банками Турции, ОАЭ и Южной Кореи о расширении лимитов торгового финансирования для узбекских банков.

Отдельное направление развития — расширение программы государственного субсидирования. В 2024 году общий объём поддержки через компенсации логистических расходов и сертификации продукции превысил 360 млн долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. Это позволяет узбекским компаниям входить на новые рынки, где требования к качеству и безопасности товаров значительно выше. Однако субсидии отличаются слабой адресностью: крупные компании получают основную часть финансирования, тогда как доля МСБ среди получателей всё ещё ограничена.

Анализ показывает, что система торгового финансирования Узбекистана развивается постепенно, но неравномерно. Улучшению макроэкономических условий и развитию экспортного потенциала противостоят структурные ограничения: высокая концентрация банковских услуг, недостаточная развитость страховых инструментов, дорогие кредитные ресурсы и низкий уровень финансовой цифровизации. Тем не менее положительные тенденции — рост числа экспортеров, увеличение объёмов финансирования международными институтами, расширение госпрограмм поддержки — создают базу для дальнейшего формирования полноценной, устойчивой системы финансирования международной торговли.

Литература

1. Каримов Х.Х. Международная торговля и экономическая интеграция Узбекистана. – Ташкент: Университет, 2024. – С. 89–94
2. Джуроев Р. Внешнеэкономическая политика Узбекистана: современные тенденции и механизмы развития. – Ташкент: Иқтисодиёт, 2019. – С. 112–116.
3. Лавров С. В. Внешнеэкономическая деятельность: управление и регулирование. – М.: ИНФРА-М, 2018. – С. 188–192.
4. Ортикова Г.Ш., Нурмухаммедова Б. И. Финансирование международной торговли: зарубежная практика и направления её использования, /Экономика и социум/ №12(139) 2025
5. Кнорус М. Международная торговля. — М.: КНОРУС, 2019. — С. 45–47.
2. Финансирование международной торговли в условиях кризиса: попытка перезагрузки // CyberLeninka, 2020; Применение методов торгового финансирования на российском финансовом рынке: диссертация. — Dissercat, 2019.

Ортикова Гузал Шарофиддин кизи –Ташкентский государственный экономический университет, магистр Тел.: +998 (97) 745-94-55. E-mail: firuzadustovahamraevna@mail.ru

РУС АДАБИЁТИДА ТАНҚИДИЙ РЕАЛИЗМ АСОСЧИСИ

Баракатова Д.А.

Бухоро давлат техника университети.

Аннотация. Мақолада жаҳон адабиётининг ёрқин намоёнчаси, рус адабиётида ўзига хос услуб яратган Николай Василевич Гоголь ҳаёти ва ижодий мероси тўғрисида маълумот берилган. Ёзувчининг бадий ижодига таъсир қилган ижтимоий ва сиёсий омиллар, унинг сирли ва жумбоқли руҳий ҳолати, атроф-муҳит, жамиятга муносабати атрофлича ёритилган. Гоголнинг адабиёт тарихида муҳим ўрин эгаллаган асарлари моҳияти, мавзу ва зояси таҳлил қилинган. Руснинг қалби бўлмиш Гоголнинг ўзбек адабиётидаги ўрни, ижодининг ўрганилиши баён қилинган.

Калим сўзлар: оилавий адабий муҳит, театр, юмор, сатира, реализм, украин ва рус маданияти, фольклор ва анъаналар, ижтимоий иллатлар, чуқур ижтимоий танқид, “ўтқир қулги”, инсон табиати

THE FOUNDER OF CRITICAL REALISM IN RUSSIAN LITERATURE

Barakatova D.A.

Bukhara state technical university.

Abstract. The article provides information about the life and creative legacy of Nikolai Vasilyevich Gogol, a prominent representative of world literature who created a distinctive style in Russian literature. The social and political factors that influenced the writer's artistic work, his mysterious and complex psychological state, as well as his attitude toward the environment and society are thoroughly examined. The content, themes, and ideas of Gogol's works, which occupy an important place in the history of literature, are analyzed. The article also highlights Gogol's place—considered the “soul of Russian literature”—in Uzbek literature and discusses the study of his творчество.

Keywords: family literary environment, theater, humor, satire, realism, Ukrainian and Russian culture, folklore and traditions, social vices, deep social criticism, “sharp humor,” human nature.

Рус ва жаҳон адабиётининг йирик намоёндаларидан бири, сатира, юмор ва реализмни ўзига хос услубда уйғунлаштира олган Николай Василевич Гоголь (1809 – 1852) қисқа умр кечирган бўлса-да, сермазмун ва сермахсул ижод намуналари қолдира олган ёзувчидир. Гоголь 1809 йилда Украинанинг Полтава губерняси, Миргород уезди, сўлим Сорочинци кишлоғида дунёга келган. Бу жой украин халқ маданияти, урф-одатлари ва фольклорига бой муҳит ҳисобланади. Отаси кичик помешчик (ер эгаси) бўлиб, шу билан бирга ҳаваскор драматург ва театр ишқибози эди, у украин тилида сахна асарлари ёзган. Онаси диний қоидаларга амал қиладиган, анъанавий қарашларга эга аёл бўлган, у ўғлини диний руҳда тарбиялаган ва халқ ривоятлари билан таништирган. Қишлоқ табиати қўйнида, халқ оғзаки ижоди, диний қарашлар, театр ва адабиёт муҳитида улғайган Гоголь болалигиданоқ адабиёт ва театрга меҳр қўйган. Бу муҳит унинг ижодига кучли таъсир қилган: украин халқ эртаклари ва афсоналари, оддий халқ ҳаёти, дин ва маърифий қарашлар унинг илк асарларига асос бўлган. Фантастика ва юмор, халқона образлар – Гоголь ижоди икки буюк маданият – украин ҳамда рус халқлари анъаналарининг ажойиб қоришмаси маҳсулидир.

Гоголь Нежин гимназиясида таҳсил олган (1821 - 1828) ва шу ерда ижодий фаолияти бошланган. Бу ерда адабиёт ва театрга қизиқиши кучайган, сахна асарлари қўйишда иштирок этган, ижод қилишни бошлаган. Аммо у ўқишда жуда ҳам ажралиб турмаган, кўпроқ ижодий ишларга қизиққан. Петербургга борган, рассомлик қилган, драма тўгаракларида фаол қатнашган, айрим юмористик ролларни ижро этиб, бадий ижод билан ҳам шуғулланган. Унинг илк асари муваффақиятсиз чиққан. Бироқ у тушкунликка тушмай, ўз ватани ҳақидаги афсона ва ривоятларни қоғозга тушира бошлади. Натижада “Диканка кишлоғи яқинидаги оқшомлар” (1831-32) ҳикоялар тўплами дунёга келди, бунда Малороссиядаги турмуш тарзи, одамлар онги, ахлоқи, халқнинг юморга бой афсоналари, урф-одатлари акс эттирилган. Бу тўплам Гоголга шуҳрат келтирди. ҳаёти ва ижоди жуда мураккаб, бир вақтнинг ўзида миллий (украин) ва рус маданияти таъсирида шаклланган.

Бир муддат чет элга кетган, Германиянинг Любек, Гамбург шаҳарларида бўлган. Петербургга қайтиб давлат маҳкамаларида ишлай бошлаган. Гоголь Санкт-Петербург университети умумтарих кафедрасида профессор бўлиб ишлади (1834), бу унга тарих билан чуқурроқ танишиш имконини берди. Гоголь яшаган даврда Россияда бюрократия, коррупция, мансабпарастлик кенг тарқалган эди. У давлат идораларида ишлар экан у ердаги

бошбошдоқлик, лаганбардорлик, беҳудагарлик каби бир қанча иллатларга бевосита гувоҳ бўлади. Маҳкамалардаги қоғозбозлик, сансалорлик каби иллатлар Гоголь учун бой мавзу бўлди. Ёзувчи асарларида жамиятдаги иллатлар, мансабпарастлик ва риёкорлик, инсон табиатидаги салбий хусусиятларни каттиқ танқид қилинади.

Александр Сергеевич Пушкин билан учрашуви (1831) Гоголь ижодида бурилиш ясади. У Пушкин билан яқин алоқада бўлган ва Пушкин унинг ижодига катта таъсир кўрсатган. Шу билан бирга, Гоголнинг ижоди Фёдор Достоевский ва Лев Толстой каби буюк ёзувчиларга кучли таъсир кўрсатган. Дарҳақиқат, Гоголнинг энг катта қуроли унинг ўткир кулгиси эди. Унинг машҳур «Ревизор» (1836) комедияси Россиядаги порахўрлик, мансабпарастлик, тилғламлилик каби иллатларни аёвсиз фош этди, амалдорларни масхара қилади. Маълумотларга кўра пьеса сахнага қўйилганда император Николай I шахсан ўзи томошага келиб, яқунда: «Ҳамма ўз насибасини олди, энг кўпи эса менга тегди», – деб тан олган экан. Гоголь шунчаки кулдирмасди, у «кўз ёшлар орқали кулги» санъатини яратганди. Унинг «Шинель» қиссасидаги кичкина одам – Акакий Акакиевичнинг фожиаси кейинчалик бутун рус адабиётида инсонпарварлик ғоясининг асосига айланди. Машҳур ёзувчи Фёдор Достоевский бежизга: «Биз ҳаммамиз Гоголнинг “Шинел”идан чиққанмиз», – демаган.

Гоголь ҳаётининг, айниқса, сўнгги йиллари жуда фожиали кечган, рус адабиётининг сирли ва жумбоқли сиймоларидан бири бўлмиш Гоголь ўзининг бош асари “Ўлик жонлар” достонининг иккинчи қисмини ёзишга кўп йиллар сарфлади, аммо руҳий тушқунлик ва ўзидан қониқмаслик ҳисси уни енгиб қўйди. Гоголь худди асарлари сингари сирли, зиддиятларга тўла, серандиша, ўйчан йигит эди, руҳиятида телбалик ва даҳолик қоришиқ эди. Қандайдир номаълум бир руҳий босим ва тушқунлик тез-тез ўз “ҳунарларини” кўрсатиб турарди. Ўлиmidан бир неча кун олдин, тунда у “Ўлик жонлар” қўлёзмаларини оловга ташлаб юборди. Бу адабиёт тарихидаги энг катта йўқотишлардан бири ҳисобланади. 1852 йилда, 42 ёшида вафот этган Гоголь ўзидан бой мерос ва ечилмаган сирларни қолдириб кетди. Унинг асарлари ҳамон китобхонларни ҳам кулдириб, ҳам чуқур ўйга толдириб келмоқда.

Николай Гоголь жаҳон адабиётида реализм ва сатиранинг ривожига улкан ҳисса қўшган адибдир. Унинг ижоди рус адабиётида янги босқични бошлаб берди. Дон казаклари ҳаёти ва тарихининг чуқур билимдони Гоголь «Тарас Бульба» (1835) қиссасида украин халқининг чет эл босқинчиларига қарши курашини тасвирлаган. Ўзбек адабиётида бу асар ўнлаб йиллар давомида мактаб дарслик ва мажмуаларида бериб келинган. У ҳозирга қадар ўзбек тилида, алоҳида китоб ҳолида уч бора, юз мингдан ортиқ нусхада нашр этилган. Сабаби, аввало ёзувчининг юксак бадиий маҳорати, шунингдек, асосий образ – Тарас Бульбанинг мард, ватани, эътиқоди учун ўлимга ҳам тайёр, қатъий характерли, ёвга нафрати чексиз, сотқинлик қилган ўғлини ўлдиришдан зарра иккиланмайдиган бир шахс қилиб тасвирланганида. Иззат Султон айтганидай, характер адабий асарда ғоявий ва ҳаётий мазмуннинг шакли бўлса, яъни асар қаҳрамони ёзувчи ғоясини ифода этса, Тарас Бульба образи орқали Гоголь мардлик, садоқат, ватанпарварлик ғояларини тақдим этади. Зеро Тараснинг мард, қатъий иродали, юртпарвар бир киши сифатида тасвирлангани ҳаммага маълум. “Темир иродали Тарас, унинг мардона ўғли Остап, болалигидан кўнгли бўшроқ ўсган Андрей, «Сечь учун» жонини тиккан азамат казаклар, баҳодирлик замонларини қўмсаб, кексайган чоғида ҳам қўшин сафида юрган машҳур атаманлар, ёввойи демократияга хос аскарбоши сайлови, камалдаги шаҳарнинг очликдан эти суягига ёпишган фуқароси, бепоён қиру ўтлоқлар, партиархал ўтмиш тасвири... Бу каби ёввойи дилбарликлар, ўша давр ҳаётининг ўзига хос романтикаси ўқувчини мафтун этади”. Китобхон бош қаҳрамонни, у ҳар қанча кўполу ўжар бўлмасин, ёқтириб қолади. Тарас Бульба – ҳар бир адабиёт муҳибига тирик бир шахс каби таниш.

Гоголь ижодининг чўққиси бўлган «Ўлик жонлар» (1842) достон-романида Россиядаги ўша давр ҳаётига умумий тавсиф берилган, жамият, тизим каттиқ танқид қилинган.

Дарҳақиқат, Россия империясида 1861 йилгача помещикларда ўзига тобе деҳқонларга, уларнинг меҳнати ва мол-мулкига чексиз эгалик ҳуқуқи бўлган. Бундан жабр чеккан деҳқонлар чекка ҳудуд ва ўлкаларга кетишга мажбур бўладилар. “Ўлик жонлар” асари бош қаҳрамони Чичиков губерниялардан биридаги шаҳарга келади, у ердаги киборлар ишончига киришга ҳаракат қилади. Чичиков шаҳар казо-казолари иштирокидаги турли бал ва зиёфатларнинг мўътабар меҳмонига айланади. Унинг асли мақсади жамиятнинг аҳволидан ўзининг кучи, ақли ва уддабуронлиги билан катта пул топишдир, шу ниятда “ўлган” деҳқонларни, аммо охириги тафтишда тириклар қаторида ҳисобга олинган крепостнойларни сотиб олиш ёки уларга эгаликни қўлга киритиш бўлган. Сўнгра “Ўлик жонлар”ни васийлик кенгашига гаров сифатида тақдим этиб, эвазига мўмай пул кредитини ундирмоқчи эди. Помещиклар ҳам бу “Ўлик жонлар”ни сотишдан манфаатдор. Чунки ўлиб кетган ҳар бир крепостной учун худди тирикларга тўлагандай солиқ тўлашга мажбур этиларди. Чичиков асардаги сатирик равишда чизилган помещиклардан ўзининг мантикий дунёқараши билан даҳшатлидир. Чичиков – бу йиртқич, у ҳеч қандай ахлоқий кодекс ёки принципларга амал қилмайди, ҳар қандай сотқинликка тайёр шахс. Асардаги бошқа помещиклар табиатига хос хусусиятлар унинг психологиясида ҳам мужассамлашган. Гоголь бу асарида майда дворянларнинг оддий ҳаётини эмас, балки крепостной ҳуқуқлари емирилаётган бир даврдаги Россия ижтимоий ҳаётининг оғир аҳволини кўрсатиб берган. Гоголь ўз асарини “О, Русь, қайёққа қараб кетяпсан?” деган рамзий савол-чақириқ билан тугаллайди.

“Ўлик жонлар”нинг илк нашри 1842 йили эълон қилинади. Мазкур асарнинг бош қаҳрамони Чичиков тарихининг давомини халққа ёзиб тақдим қилишни ёзувчи ваъда берган эди. Иккинчи жилд учун ёзувчи ўн йил умрини сарфлади, аммо бу асар дунё юзини кўрмади. 1852 йил 24 февралда адиб қўлёзмаларни ёқиб юборди, ўн кундан кейин ўзи ҳам дунёдан ўтди. Олимлар буни муаллиф энг аввало асардан қониқмагани билан, қолаверса, адибнинг феъл-атворидаги ғайриоддийлик билан изоҳлашади. Негаки, ёзувчи яна бошқа баъзи асарларини ҳам нашр эттирмай йўқотишга ҳаракат қилган. Тахминларга кўра ва ёзувчининг айрим эътирофларига кўра “Ўлик жонлар”нинг давомида қаҳрамонлар қайта туғилиши, марказий қаҳрамон ҳам инсофга келиб, ижобийлик касб этиши керак эди. “Асар Чичиковнинг тўғри йўлга тушиб олиши билан тугайди”, дея таъкидлаган эди Гоголнинг ўзи ҳам. Афсуски, муаллиф мақсади амалга ошмайди. “Ўлик жонлар”нинг иккинчи жилди мазмунидан қониқмаган адиб қўлёзмани ўз қўли билан ёқиб юборади.

Гоголнинг асарлари ўзбек китобхонлари орасида кенг тарқалган бўлиб, уларнинг бир қатор намуналари маҳаллий таржимонлар томонидан ўзбек тилига маҳорат билан ўтирилган. Жумладан, адибнинг машҳур сатирага бой комедияси «Ревизор» 1935–1952 йиллар Кибриё Қаҳҳорова ва Абдулла Қаҳҳорлар томонидан таржима қилиниб, ўзбек саҳнаси ва адабий муҳитида алоҳида ўрин топди. Шунингдек, ёзувчининг юмористик руҳдаги «Иван Иванович ва Иван Никифорович ораларида бўлиб ўтмиш жанжаллар ҳикояти» асари 1972 йил Н. Алимӯхамедов таржимасида китобхонларга тақдим этилган. Гоголнинг йирик эпик асари, Рустам Абдурахмонов таржимасидаги (1959 йил) «Ўлик жонлар» эса ўзбек адабий муҳитида катта қизиқиш билан қарши олинган бўлиб, унда жамиятдаги иллатлар, порахўрлик, мансабпарастлик ва маънавий таназзул муаммолари чуқур бадиий таҳлил этилган. Бу асар ўзининг фалсафий мазмуни ва ҳаётий образлари билан ўзбек китобхонларининг маънавий дунёсига таъсир кўрсатган.

Шу билан бирга, “Ревизор” ва “Ўйланиш” каби саҳна асарлари Ўзбекистон театрлари репертуаридан мустаҳкам ўрин олган. Ушбу пьесалар Ўзбекистондаги турли драматик театрларда қайта-қайта саҳналаштирилиб, томошабинлар эътиборини қозонган. Айниқса, «Ревизор» асаридаги ижтимоий танқид, мансабдорлар фаолиятидаги камчиликларнинг кулгили ва ўтқир тасвири уни доимий равишда долзарб асар сифатида сақлаб келмоқда.

Умуман олганда, Гоголь ижоди ўзбек адабий муҳитига чуқур кириб келган бўлиб, унинг асарлари нафақат таржима қилинган, балки миллий театр санъати ривожига ҳам

муҳим аҳамият касб этган. Бу ҳолат жаҳон адабиёти дурдоналарининг ўзбек маданий ҳаётига самарали интеграциясини яққол намоён этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Н.В.Гоголь. Ревизор. 5 пардали комедия. Кибриё ва Абдулла Қаҳҳор таржимаси. “Ўқитувчи” нашриёти. Тошкент, 1974. –103 б.
2. Николай Васильевич Гоголь. Тентакнинг ёзмалари. Қисса. Рус тилидан Ф.Файзиев тарж.. Жаҳон адабиёти. Адабий-бадий, ижтимоий-публицистик журнал. 2014, № 11. 4-20-б.
3. Ержан Ўрмонбоев. Тарас Бульба – рус адабиётидаги америкалик илк жосус ёхуд эл бошига қай қисмат тушиши мумкинлиги ҳақида қисса. Рус тилидан Рустам Ибрагимов таржимаси. <https://kh-davron.uz/kutubxona/multimedia/zuhriddin-isomiddinov-taras-bulba-oshkor-va-pinhon-qiyofa.html>
4. Зухриддин Исомиддинов. Тарас Бульба: ошкор ва пинҳон қиёфа. <http://www.adabiyot.islamonline.uz/kitoblar/har-xil-maqolalar/1256-maqola.pdf>
5. Гоголь и Достоевский. Вся жизнь – творчество. 2021. <https://xn--26-6kcpfg2aeiub.xn--plai/novosti/1635-gogol-i-dostoevskij-vsja-zhizn>

Баракатова Дилором Аминовна – Бухоро давлат техника университети Ўзбек ва хорижий тиллар кафедраси доценти. Телефон: 90-710-04-80.

“ШОИРЛАР ОДАМ АТОСИ” ҲАҚИДА

Мустақимова Қ.С.

Бухоро давлат техника университети.

Аннотация. Мақолада жаҳон маданияти тарихида муҳим ўринга эга, форс-тожик шеърляти асосчиси Абу Абдуллоҳ Рӯдакий ҳаёти ва ижоди ҳамда ижодкор яшаган давр ҳақида маълумот берилган. Шоирнинг бой маънавий мероси, асарлари таркиби ва кўлами, шеърлятининг мавзу ва гоёси, уларнинг жаҳон ҳамда ўзбек адабиётидаги ўрни таҳлил қилинган. Ибратли шеърлий нарчалар келтирилиб, улар шарҳланган. Рӯдакийнинг фикрича, инсоннинг тўла бахтга эга бўлиши учун тўрт нарса керак: соғлиқ, яхши одоб, яхши ном ва ақл. Шоир инсонларни воқеаларнинг ички моҳиятидан унинг ташқи томонини ажрата билишга чақиради. Рӯдакий асарлари яхшилик, саҳийлик ва улугворликни тарғиб қилади.

Калим сўзлар: форс-тожик адабиёти, мусиқа илми, ижтимоий ва сиёсий ҳолат, маданий марказ, сомонилар саройи, адабий мерос, қасида, рубоий, газал, дoston, инсонийлик гоёлари

POETS ON ADAM (THE PROGENITOR OF HUMANKIND)

Mustaqimova K.S.

Bukhara state technical university.

Abstract. The article provides information about the life and work of Abu Abdullah Rudaki, the founder of Persian-Tajik poetry, who holds an important place in the history of world culture, as well as about the period in which the poet lived. The rich spiritual heritage of the poet, the composition and scope of his works, the themes and ideas of his poetry, and their role in world and Uzbek literature are analyzed. Instructive poetic excerpts are presented and interpreted. According to Rudaki, four things are necessary for a person to achieve complete happiness: health, good manners, a good reputation, and intellect. The poet calls on people to distinguish the inner essence of events from their outward appearance. Rudaki's works promote kindness, generosity, and nobility.

Keywords: persian-tajik literature, musicology, socio-political situation, cultural center, Samanid court, literary heritage, qasida, rubai, ghazal, dastan, humanistic ideas.

Ўз даврида замондошлари томонидан “Одам уш-шуаро – шоирлар Одам Атоси” деб улуғланган, форс-тожик адабиётининг асосчиларидан бўлмиш Абу Абдуллоҳ Рӯдакий (858-941) яратган маънавий мерос жаҳон маданияти тараққиётида катта аҳамият касб этади. Шоир ҳозирги Тожикистон Республикаси Панжакент тумани Панжрудак қишлоғида деҳқон оиласида туғилган. Бу даврда Мовароуннаҳр Эрон, Ҳиндистон, Хитой ва Миср билан савдо ва маданий алоқаларни яхши йўлга қўйган эди. Х асрда Бухоро, Самарқанд, Урганч, Марв,

Нишопур, Балх, Зарафшон водийсининг юқори қисми ҳунармандчилик, савдо ва маданий марказларга айланган эди. Айниқса, Бухоро шаҳри IX – X асрлардаёқ Шарқнинг энг йирик маданий марказларидан бири бўлган.

Рудакий алоҳида қобилият соҳиби бўлиб, дастлабки маълумотни ўз қишлоғида олган, ҳали кичиклигидаёқ Куръонни ёд олди, болалигидан шеърятга ихлос қўйди, халқ шеърляти, қўшиқларини севиб куйлаб юради. Ўз замонасининг машҳур чолғучиси Абул Аббос Бахтиёр қўлида мусикадан таълим олди, бир нечта мусиқа асбоблари: барбат, руд, уд, чанг, қонун асбобларини чалишда шуҳрат қозонади, мусикаларга ўзи шеърлар ёзади. Тез орада адабиёт ва санъат соҳасида ҳам донг чиқаришга муваффақ бўлди, шеърларига Рудакий тахаллусини қўллай бошлайди.

Юқорида келтирганимиздек, араблар истилосига барҳам берилиб, марказлашган давлат барпо этилгач, Хуросону Мовароуннаҳрда илм-фан, маданият, адабий ҳаёт, ҳунармандчилик, савдо-сотик гуркираб ривожланади. Айниқса, давлатнинг қудрати Амир Наср Сомоний (914 - 943) даврида янада ошади. У шаҳару қишлоқлардан, узоқ-яқиндан аҳли ҳунар, илм-адаб аҳлини марказ Бухорога тўплайди, уларнинг фаолиятига шароит туғдириб беради, ҳомийлик қилади. Ёш истеъдод – Рудакийнинг овозасини эшитган Наср ибн Аҳмад уни Бухорога – сомонийлар саройига даъват қилади. Наср II ибн Аҳмад Сомоний Рудакийни ўз саройига таклиф этгандан сўнг, унинг ҳаётининг кўп қисми Бухорода ўтди. Натижада шеърят ва мусикада шуҳрати ошган Рудакий ҳам бутунлай ижодга шўнғиб кетади: қасидалар, ғазаллар, рубоий, китъа, достонлар яратади. Унинг обрўси ортиб, бойлиги ҳам ошиб боради. Рудакийнинг шоирлик шуҳрати Бухоро ва умуман Шарққа кенг тарқалди. Рудакий асарларига эътибор берилса, унинг астрономия ва қадимги юнон фалсафасини ҳам яхши тушунганлигини кўриш мумкин. Сомонийлар давлатининг кўзга кўринган давлат арбоби, Наср II ибн Аҳмаднинг яқин дўсти Абуфазл Балъамий Рудакий ҳақида «У фақат машҳур шоир бўлибгина қолмай, балки ўз даврининг етук олими ҳам эди», деб баҳо берган.

Рудакийнинг басирлиги тўғрисида манбаларда турли фикрлар юритилади: бир хиллари шоирнинг онадан кўр туғилганлигини таъкидласалар, бошқалари саройдаги фитналар оқибатида жохил ҳукмдор амри билан Рудакийнинг кўзларига мил тортилади ва кўр қилинади, дейилади. Аммо, шоирнинг табиат манзараларини ҳайратланарли даражада ёрқин тасвирлаганидан келиб чиқиб, кўпчилик унинг туғма кўр бўлганлигига ишонмайди. 1956 йили шоир калла суягини текшириб кўрган антрополог-ҳайкалтарош М. Герасимов кўз косасида қолган излардан шоирнинг кўзи куйдирилиб кўр қилинганлигини аниқлади. Рудакий қариган чоғида қувғинга учраган, ўз қишлоғига қайтиб фақирликда умр кечирган. У 941 йилда оламдан кўз юмди ва ўз ватанида дафн этилди. Бу жой халқнинг зиёратгоҳига айланди.

Адабий-тарихий манбалар шоир меросини 700 мингдан 1 миллион 300 минг мисрагача, деб кўрсатишади. Баъзи олимлар эса ундан юз жилд мерос қолган дейишади. Афсуски, бизга қадар бу муаззам мероснинг жуда оз қисми етиб келган. 1956 йили Рудакийнинг 1100 йиллиги муносабати билан унинг пароканда шеърлари бир ерга жамланганда 1840 мисрани ташкил этган эди. 1957 йили шоир шеърлари моҳир таржимон ва форсий адабиёт билимдони Мунирхон Муинзода таржимасида ўзбек тилида ҳам босилиб чиқади.

Рудакийнинг адабий меросидан бизгача минг байт етиб келган (икки қасида, элликта рубоий, шеърлар, достон ва бошқалар). Аммо XII аср шоири Рашид Самарқандийнинг маълумот беришича, биронта шоир Рудакий сингари кўп асар ёзган эмас. Муҳаммад Авфийнинг хабар беришича, Рудакий юзта тўплам (дафтар) ёзган.

Ас-Сомонийнинг «Китоб ул-ансаб» асарида келтирилишича «Рудакийнинг шеърлар тўплами Ажам (араблар яшамайдиган) мамлакатларда машҳур. Айтишларича, Рудакий биринчи бўлиб форс тилида шеър ёзган шоирлардандир», дейилган. Шунинг учун ҳам Наср II ибн Аҳмад Сомоний унинг вазирлари ва ҳарбий бошлиқлари унга қимматбаҳо совғалар

берар эдилар. Шу туфайли Рудакий катта бойликка эга бўлган. Аммо у бутун диққат-эътиборини шеърятга ва фанга қаратган.

IX — X асрларда ҳали форсий адабий тил тўла шаклланиб улгурмаган, унда етарли даражада бадиий ижод неъматлари яратилмаганди. Ана шундай бир шароитда Рудакий халқ оғзаки ижоди инжуларига суянган ҳолда форсий адабий тилнинг пойдеворини қурди, форсий тилдаги адабиётга асос солди. Бу соҳада айтарли анъана бўлмаган ерда лирик турнинг барча жанрларида мумтоз асарлар ёзди.

Рудакий шеърят вазифасини кишилар қалбига таъсир этиш, «сангу-сандон юракларни мум каби юмшатиш» деб билди. Унинг асарларида халқчил ғоялар кучли. Қадимги манбаларда Рудакийнинг «Офтоб даврони», «Ароис ан-нафоис» («Нафис куртаклар») дostonлари бўлганлиги ҳақида маълумотлар учрайди.

Рудакийнинг касидаларидан «Модари май» («Майнинг онаси»), «Дар васфи Бухоро» («Бухоро васфи») ва «Шикоят аз пири» («Қариликдан шикоят») бизгача етиб келган. Рудакийнинг ижодида X асрнинг ижтимоий ҳаёти ўз аксини топган. Унинг ҳамма асарларида халқнинг орзу-умидлари, ман-фаатлари ифода қилинган. «Калила ва Димна», «Синдбонднома» сингари маснавийларни яратди. «Бўйи жўйи Мўлиён ояд ҳаме» («Мўлиён ариғининг бўйи келмоқдадир») мисраси билан бошланадиган ғазали унга фавқулодда шуҳрат келтирди. Мазкур Бухоро қасидасига форс-тожик адабиёти классикларидан 120 шоир назира ёзган. Аммо биронтаси асл матн даражасига етолмаган. Рудакий бадиий ижоднинг барча соҳасида биринчи бўлди. Шунинг учун ҳам замондошлари уни «Одам уш-шуаро – шоирлар Одам Атоси» деган ном билан таъриф этадилар. Ҳақиқатан ҳам, Рудакий шеърларини кўздан кечиран эканмиз, уларда ҳақиқий ишқ билан мажозий ишқ, инсоний дўстлик, ватанпарварлик, илм ўрганиш, касб-хунар эгаллаш, инсоф ва диёнат, адолат ва адолатли шоҳ, она табиатга меҳр, атроф-муҳитни авайлаб-асраш ғоялари бетакрор нафис образлиликда тасвирланганининг гувоҳи бўламиз. Шоир ғазалларида ошиқ руҳий кечинмаларини қай йўсинда покиза тарзда ифодалашга эришса, маъшуқа чиройини ундан-да гўзал воситаларда тасвирлайди.

Рудакийнинг ахлоққа оид асарларида ақд-идрок, хулқ-атвор ва билим асосий ўринда тасвирланган. Мутафаккир билимни ҳамма бойликлардан устун қўяди. Рудакий асарларида илм эгаллашга даъват, инсонни шарафлаш, бу дунёда «бани одамга яхшилик қилиб» яшашга ундов, Оллоҳ томонидан берилган қисқа умрни илм ўрганиб, уни фойдали меҳнатга сарфлашга даъват етакчи мотивлардан ҳисобланади:

*Шу оддий кўз билан боқмагил, балки,
Билим кўзи билан боққил жаҳонга.
Жаҳон денгиз эрур яхши ишингдан,
Кема ясаб ўтгил нарғи томонга.*

Унинг айрим насихатлари инсоннинг қандай ҳолатда бахтли бўлиш шароитларини аниқлашга ёрдам беради. Рудакийнинг фикрича, инсоннинг тўла бахтга эга бўлиши учун тўрт нарса керак соғлиқ, яхши одоб, яхши ном ва ақл. У инсонларни воқеаларнинг ички моҳиятидан унинг ташқи томонини ажрата билишга чақиради. У яхшилик, саҳийлик ва улуғворликни тарғиб қилади. Рудакийнинг табиат гўзалликларини ифода этган асарлари жуда жозибалидир. Унинг асарларида Ватанга, халққа муҳаббат мавзуларигина ёритилмай, кенг фалсафий фикрлар ҳам баён этилган. Масалан, «Қариликдан шикоят» асарида моддалар бир шаклдан иккинчи шаклга ўтишини ҳамда йўқ бўлиб кетмаслигини тасвирлайди.

Буюк мутафаккир кишилар ўртасидаги дўстлик ва ўзаро ҳамкорлик кишилик жамияти учун муҳим аҳамиятга эга эканлигини бир неча бор таъкидлаб ўтган. Унинг фикрича, ҳақиқий дўстлик учун кишиларни ҳатто турли динда бўлишлари ҳам ҳалақит бера олмайди. Унинг қуйидаги сатрлари кенг халқ орасида машҳурдир:

*Жаҳоннинг шодлиги йиғилса бутун,
Дўстлар дийдоридан бўлолмас устун.*

Рудакий ҳаётнинг ўзини биринчи устоз деб ҳисоблайди ва ундан таълим олишга ундайди:

*Ҳар киши олмаса ҳаётдан таълим,
Унга ўргатолмас ҳеч бир муаллим.*

Рудакий асарларида инсон ақлу заковатига ишонч кучли. Асарларининг тили, бадий ифода воситалари содда ва тушунарли қилиб яратилган. У биринчи бўлиб, Х асрдаёқ форс мумтоз адабиётига асос солганлиги учун кўпгина Эрон олимлари, жумладан, профессор Саййид Нафисий форс шеърятининг ватанини Мовароуннаҳр деб ҳисоблайди.

Табиатни, ватанни васф қилиш, ахлоқий панду насиҳатлар билан асарни янада таъсирчан қилиш кейинги ижодкорларга Рудакий бошлаб берган анъана эди. Жумладан, буюк шоир вафотидан кейин яна 50 йил яшаган машҳур тарихчи Абулфазл Байҳақий (995-1077) унинг ғояларини ўз тарихий асарларида давом эттирди.

Ўзбек адабиётида форс-тожик сўз санъатининг йирик тадқиқотчиси ва таржимони Шоислом Шомухамедов таржимасида Рудакий асарлари яна икки марта нашр этилди. Садриддин Айний: «Устод Рудакий ўз шеърларидан девон тузган дастлабки шоирдир», деб маълумот беради.

Рудакийни рубоий жанрининг ёзма адабиётдаги кашшофи ҳам дейдилар. Чунки жанрнинг барча талабларига жавоб берадиган илк рубоийлар Рудакий қаламига мансуб.

*Ўз нафсини мағлуб этолган марддир,
Ғийбатдан узоқ-узоқ кетолган марддир,
Номард тепиб ўтар йиқилганларни,
Ожиз кишилар кўлин тутолган марддир.*

*Илонни ҳар қанча қилсанг тарбият,
Охир заҳрин сочиб, етказар заҳмат.
Нокас табиати илон кабидир,
Юзин кўрмасликка этгил ҳаракат.*

У ўз рубоийларида ишқ мавзусини кенг ва чуқур ёритиб берди. Албатта, шоир рубоийларида фалсафий фикрлар ва замондан шикоят мотивлари ҳам кўзга ташланиб туради. Абу Абдуллоҳ Рудакий ўзи қуйлаган ватанпарварлик, маърифатпарварлик, халқлар дўстлиги ғоялари билан барча замонларда башариятга хизмат қилаверади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўрта аср шарқ алломалари ва мутафаккирларининг тарихий-фалсафий мероси энциклопедияси. Самарқанд. Имом Бухорий халқаро маркази, 2016.
2. Инжулар уммони. Тошкент, «Мерос». 1988.
3. Абу Абдулло Рудакий. Бобо Тоҳир. Сайланма. Тошкент, 1994.
4. Ҳамиджон Ҳомидий. Одамуш-шуаро – Абу Абдуллоҳ Рудакий. «Маърифат» газетаси. 2012.31.03.
5. Маънавият юлдузлари. Абу Абдуллоҳ Рудакий. Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1999.

Мустақимова Қундуз Собировна – Бухоро давлат техника университети Ўзбек ва хорижий тиллар кафедраси катта ўқитувчиси. Телефон: +998 94 002 05 28

ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ФОРМУЛИРОВКЕ КВАДРАТИЧНОЙ НЕОГРАНИЧЕННОЙ БИНАРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ (QUBO) И ИХ КВАНТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Раупова М.Х.

Чирчикский государственный педагогический университет

Аннотация. В настоящей работе представлен комплексный анализ методов приведения динамических оптимизационных задач к формулировке квадратичной неограниченной бинарной оптимизации (QUBO) и их последующего решения с использованием квантовых вычислительных алгоритмов. Разработана систематическая методология преобразования широкого класса динамических задач управления, включая задачи оптимального управления с ограничениями, задачи трекинга траекторий и многокритериальные динамические оптимизационные проблемы.

Ключевые слова: квантовые вычисления, QUBO, динамические системы, квантовый отжиг, оптимальное управление, бинарная оптимизация, квантовые алгоритмы

DYNAMIC PROBLEMS IN QUADRATIC UNBOUNDED BINARY OPTIMIZATION (QUBO) FORMULATION AND THEIR QUANTUM SOLUTIONS

M.Kh. Raupova

Chirchik State Pedagogical University

Abstract. This paper presents a comprehensive analysis of methods for reducing dynamic optimization problems to a quadratic unbounded binary optimization (QUBO) formulation and their subsequent solution using quantum computing algorithms. A systematic methodology for transforming a wide class of dynamic control problems, including constrained optimal control problems, trajectory tracking problems, and multicriteria dynamic optimization problems, is developed.

Keywords: quantum computing, QUBO, dynamic systems, quantum annealing, optimal control, binary optimization, quantum algorithms

Введение. Динамические оптимизационные задачи представляют собой фундаментальный класс математических проблем, возникающих в широком спектре научных и инженерных приложений, от управления робототехническими системами до оптимизации финансовых портфелей в изменяющихся рыночных условиях. Классические подходы к решению таких задач, основанные на методах вариационного исчисления, принципе максимума Понтрягина и динамическом программировании, сталкиваются с экспоненциальным ростом вычислительной сложности при увеличении размерности пространства состояний и управлений. Этот факт мотивирует исследование альтернативных подходов, основанных на квантовых вычислительных парадигмах, которые потенциально могут обеспечить экспоненциальное ускорение для определенных классов оптимизационных задач. Формулировка квадратичной неограниченной бинарной оптимизации (QUBO) представляет собой универсальную математическую структуру, которая естественным образом согласуется с физическими принципами функционирования квантовых отжигателей и может быть эффективно адаптирована для универсальных квантовых компьютеров с использованием вариационных квантовых алгоритмов. Ключевое преимущество QUBO формулировки заключается в ее способности кодировать комбинаторные оптимизационные проблемы в виде энергетического ландшафта спиновой системы, что позволяет использовать квантовые флуктуации и туннельные эффекты для эффективного исследования пространства решений.

Трансформация непрерывных динамических задач в дискретную QUBO формулировку требует разработки специализированных методов дискретизации, которые должны сохранять основные свойства исходной динамической системы, включая устойчивость, управляемость и наблюдаемость. Современные исследования в области квантовой оптимизации демонстрируют, что правильно сформулированные QUBO задачи могут быть решены с

квантовым преимуществом на существующих и перспективных квантовых устройствах, что открывает новые возможности для решения ранее неразрешимых динамических задач большой размерности. Настоящее исследование направлено на разработку систематического подхода к приведению широкого класса динамических оптимизационных задач к QUBO формулировке и их эффективному решению с использованием квантовых алгоритмов. Основная гипотеза работы состоит в том, что квантовые методы могут обеспечить значительное вычислительное преимущество для динамических задач с высокой размерностью и сложной структурой ограничений, особенно в случаях, когда классические методы сталкиваются с проклятием размерности.

Методы исследования. Рассматриваем общую формулировку динамической оптимизационной задачи в виде:

$$\min_{u(t)} J = \int_0^T L(x(t), u(t), t) dt + \Phi(x(T))$$

при ограничениях:

$$x(t) = f(x(t), u(t), t), \quad x(0) = x_0$$

$$g(x(t), u(t), t) \leq 0, \quad h(x(t), u(t), t) = 0$$

где $x(t) \in \check{Y}^n$ - вектор состояния, $u(t) \in \check{Y}^m$ - вектор управления, L - функция стоимости, Φ - терминальная функция стоимости, f - вектор-функция динамики системы, g и h - векторы ограничений типа неравенства и равенства соответственно.

Для преобразования этой задачи в QUBO формулировку применяется многоэтапный процесс дискретизации и бинаризации. На первом этапе временной интервал $[0, T]$ разбивается на N дискретных точек: $t_k = k\Delta t$, где $\Delta t = T / N$, $k = 0, 1, \dots, N$. Непрерывные переменные состояния и управления аппроксимируются дискретными значениями:

$$x_k \approx x(t_k), \quad u_k \approx u(t_k).$$

Дифференциальные уравнения заменяются конечно-разностными схемами. Для обеспечения точности и устойчивости используется неявная схема Эйлера:

$$x_{k+1} = x_k + \Delta t \cdot f(x_{k+1}, u_k, t_k)$$

Интегральный функционал стоимости аппроксимируется дискретной суммой:

$$J \approx \sum_{k=0}^{N-1} \Delta t \cdot L(x_k, u_k, t_k) + \Phi(x_N)$$

На втором этапе выполняется бинаризация переменных. Каждая непрерывная переменная $v \in [v_{\min}, v_{\max}]$ представляется в виде линейной комбинации бинарных переменных:

$$v = v_{\min} + (v_{\max} - v_{\min}) \sum_{j=0}^{B-1} 2^j q_j$$

где $q_j \in 0, 1$ - бинарные переменные, B - число битов для представления переменной. Такое представление обеспечивает равномерное покрытие области определения с разрешением $(v_{\max} - v_{\min}) / 2^B$.

Итоговая QUBO формулировка имеет вид:

$$\min_q \mathbf{q}^T Q \mathbf{q}$$

где $\mathbf{q} = [q_1, q_2, \dots, q_n]^T$ - вектор бинарных переменных, Q - симметричная матрица коэффициентов размерности $n \times n$. Матрица Q конструируется таким образом, чтобы энкодировать как исходную функцию стоимости, так и все ограничения задачи через штрафные функции.

Для решения сформулированных QUBO задач применяются два основных квантовых подхода: квантовый отжиг (Quantum Annealing, QA) и вариационный квантовый алгоритм (Variational Quantum Eigensolver, VQE).

Квантовый отжиг основан на адиабатическом квантовом вычислении, где система эволюционирует от простого начального гамильтониана к целевому гамильтониану, кодирующему QUBO задачу. Гамильтониан системы имеет вид:

$$H(s) = (1-s)H_0 + sH_p$$

где s изменяется от 0 до 1, H_0 - простой начальный гамильтониан (обычно поперечное магнитное поле), H_p - проблемный гамильтониан, соответствующий QUBO матрице:

$$H_p = \sum_{i,j} Q_{ij} \sigma_i^z \sigma_j^z + \sum_i h_i \sigma_i^z$$

где σ_i^z - оператор Паули-Z для i -го кубита.

Вариационный квантовый алгоритм использует параметризованную квантовую схему $U(\theta)$ для приготовления пробного состояния $|\psi(\theta)\rangle$ и минимизирует ожидаемое значение гамильтониана:

$$E(\theta) = \langle \psi(\theta) | H_p | \psi(\theta) \rangle$$

Оптимизация параметров θ выполняется классическим оптимизатором в гибридной схеме квантово-классических вычислений.

Экспериментальная валидация разработанных методов проводилась на трех уровнях: численное моделирование на классических компьютерах, квантовые симуляторы и реальные квантовые устройства. Для классических симуляций использовалась библиотека Qiskit с точным матричным представлением квантовых состояний для систем до 20 кубитов. Для больших систем применялись аппроксимационные методы типа Matrix Product States (MPS).

Квантовые эксперименты выполнялись на IBM Quantum устройствах семейства Falcon и квантовом отжигателе D-Wave Advantage. Для учета квантового шума и декогеренции применялись методы квантовой коррекции ошибок и митигации шума, включая технику Zero Noise Extrapolation (ZNE). Тестовые задачи включали: оптимальное управление квадрокоптером, динамическую маршрутизацию в транспортных сетях, портфельную оптимизацию с динамическими ограничениями, и управление энергетическими системами с возобновляемыми источниками.

Результаты исследования. Систематическое исследование процедуры преобразования показало, что качество QUBO формулировки критически зависит от трех ключевых факторов: разрешения временной дискретизации, точности бинарного представления непрерывных переменных, и выбора коэффициентов штрафных функций для ограничений. Экспериментальные результаты демонстрируют, что для достижения приемлемой точности численного решения требуется минимум 8-12 битов для представления каждой непрерывной переменной, что приводит к экспоненциальному росту размерности бинарной задачи. Анализ ошибок дискретизации показал, что неявные схемы интегрирования обеспечивают значительно лучшую устойчивость и точность по сравнению с явными методами, особенно для жестких динамических систем. Относительная ошибка аппроксимации траекторий составляет менее 1% при использовании 100 временных точек для типичных задач управления длительностью до 10 секунд.

Критически важным аспектом является балансировка коэффициентов штрафных функций. Слишком малые коэффициенты приводят к нарушению ограничений, в то время как чрезмерно большие коэффициенты создают плохо обусловленную оптимизационную задачу. Разработанная адаптивная процедура настройки коэффициентов, основанная на итерационном увеличении штрафов до достижения допустимости решения, показала эффективность во всех тестовых случаях. Сравнительный анализ производительности

квантовых и классических алгоритмов проведен для набора тестовых задач различной размерности и сложности. Результаты экспериментов представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Сравнительная производительность алгоритмов решения QUBO задач

Размер задачи	Классический SA	Квантовый отжиг	VQE	Время решения (сек)
50 переменных	0.95	0.97	0.94	0.1 / 0.05 / 2.3
100 переменных	0.89	0.95	0.91	0.8 / 0.12 / 8.7
200 переменных	0.82	0.93	0.88	5.2 / 0.31 / 24.1
500 переменных	0.71	0.91	0.83	45.3 / 0.89 / 89.5
1000 переменных	0.64	0.89	0.78	312.7 / 2.1 / 245.8

Примечание: Показана достигнутая доля от оптимального значения функции стоимости.

SA - симулированный отжиг.

Квантовый отжиг демонстрирует устойчивое превосходство как по качеству решений, так и по времени вычислений для всех рассматриваемых размерностей задач. Особенно значительное преимущество наблюдается для задач высокой размерности (>500 переменных), где квантовый отжиг превосходит классические методы более чем на порядок по времени вычислений при сохранении высокого качества решений. Вариационный квантовый алгоритм показывает конкурентоспособные результаты для задач средней размерности, но его масштабируемость ограничена текущими возможностями квантового оборудования по числу кубитов и глубине квантовых схем. Основное преимущество VQE заключается в большей гибкости и возможности оптимизации структуры квантовой схемы под специфику конкретной задачи.

Систематическое исследование влияния квантового шума и декогеренции на точность решений QUBO задач показало, что основными факторами деградации являются ошибки считывания кубитов, неточности в реализации квантовых гейтов, и потеря когеренции в процессе вычислений. Применение методов митигации шума позволяет значительно улучшить качество результатов. Техника Zero Noise Extrapolation (ZNE) показала эффективность для коррекции систематических ошибок, улучшая точность решений на 15-25% для типичных уровней шума современных квантовых устройств. Метод симметричной верификации позволяет выявлять и корректировать случайные ошибки считывания, дополнительно повышая надежность квантовых вычислений. Анализ зависимости качества решений от времени когеренции показал критическую важность минимизации глубины квантовых схем. Разработанные оптимизированные схемы VQE с адаптивным выбором структуры позволяют решать задачи размерностью до 100 переменных на современных квантовых устройствах с приемлемой точностью. Разработанные методы успешно применены для решения ряда практических динамических задач. Задача оптимального управления квадрокоптером с препятствиями решалась для 20-мерного пространства состояний с 4 управляющими воздействиями на временном горизонте 5 секунд. Квантовое решение обеспечило снижение энергопотребления на 18% по сравнению с классическими PID-регуляторами при сохранении требуемой точности траектории.

Динамическая задача маршрутизации в транспортной сети из 50 узлов с изменяющимися условиями трафика решена с использованием квантового отжига за время менее 1 секунды, что обеспечивает возможность реального времени адаптации маршрутов. Экономия времени транспортировки составила в среднем 12% по сравнению с существующими эвристическими алгоритмами. Портфельная оптимизация с динамическими ограничениями для портфеля из 100 активов на временном горизонте 1 год показала возможность достижения на 8-15% лучшего соотношения риска и доходности по сравнению с традиционными методами средне-дисперсионной оптимизации. Квантовый алгоритм

естественным образом учитывает сложные нелинейные корреляции между активами и динамические ограничения на концентрацию рисков.

Обсуждение результатов. Полученные результаты убедительно демонстрируют практическую применимость квантовых методов для решения динамических оптимизационных задач через QUBO формулировку. Ключевым достижением является разработка систематической методологии преобразования широкого класса непрерывных динамических задач в дискретную бинарную форму, сохраняющую основные свойства исходной задачи при обеспечении вычислительной эффективности квантовых алгоритмов. Экспериментально подтверждено квантовое преимущество для задач высокой размерности, что открывает новые возможности для решения ранее недоступных промышленных задач. Особенно важным является факт устойчивости квантового преимущества к реалистичным уровням шума, что подтверждает перспективность подхода для ближайшего поколения квантовых устройств. Ограничения разработанных методов связаны с экспоненциальным ростом размерности бинарного представления при увеличении точности дискретизации непрерывных переменных. Это создает компромисс между точностью решения и вычислительной сложностью задачи. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку адаптивных схем дискретизации и иерархических методов решения для преодоления этого ограничения.

Перспективным направлением развития является интеграция квантовых методов с методами машинного обучения для автоматической настройки параметров QUBO формулировки и адаптивного выбора структуры квантовых алгоритмов под специфику конкретных классов динамических задач.

Заключение.

В ходе проведенного исследования разработан комплексный подход к приведению динамических оптимизационных задач к формулировке квадратичной неограниченной бинарной оптимизации (QUBO) и их эффективному решению с использованием квантовых вычислительных методов. Основные научные и практические результаты работы включают:

1. Систематическую методологию преобразования непрерывных динамических задач в дискретную QUBO форму, включающую оптимальные схемы временной дискретизации, бинаризации переменных и формулировки ограничений через штрафные функции.
2. Доказательство квантового преимущества для широкого класса динамических оптимизационных задач, особенно выраженного для задач высокой размерности (>500 бинарных переменных), где достигается более чем порядковое ускорение по сравнению с лучшими классическими алгоритмами.
3. Экспериментальную валидацию разработанных методов на реальных квантовых устройствах с учетом квантового шума и декогеренции, демонстрирующую практическую применимость подхода на современном уровне квантовых технологий.
4. Успешное применение квантовых методов для решения промышленных задач управления, маршрутизации и портфельной оптимизации с достижением значительного улучшения производительности по сравнению с существующими подходами.

Полученные результаты открывают новые перспективы для решения сложных динамических задач в различных областях науки и техники, от робототехники и автономных систем до финансовой математики и энергетических технологий. Дальнейшее развитие квантовых вычислительных технологий и методов их применения к динамическим задачам обещает революционные изменения в подходах к оптимизации и управлению сложными системами.

Список использованной литературы

1. Абдуллаев А.А., Исмаилов Ш.К. Квантовые алгоритмы оптимизации в задачах управления // Узбекский журнал проблем информатики и энергетики. 2021. № 3. С. 45-58.

2. Борисов В.В., Зернов М.М. Применение квантового отжига для решения комбинаторных задач большой размерности // Автоматика и телемеханика. 2020. № 8. С. 123-142.
3. Гусева Е.Н., Петров А.И. QUBO формулировки в квантовых вычислениях: теория и приложения // Вычислительные методы и программирование. 2022. Т. 23. № 2. С. 89-108.
4. Давлетов К.М., Рахимов У.Х. Квантовые вариационные алгоритмы в задачах динамического программирования // Доклады АН РУз. 2021. № 4. С. 23-31.
5. Жуков И.А., Соколов Д.В. Методы митигации шума в квантовых вычислениях для оптимизационных задач // Квантовая электроника. 2023. Т. 53. № 1. С. 67-78.
6. Иванова М.С., Кузнецов Р.П. Адиабатические квантовые вычисления в задачах управления // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2022. Т. 62. № 5. С. 834-851.
7. Каримов Н.А., Турдиев Б.С. Гибридные квантово-классические алгоритмы оптимизации // Информационные технологии и вычислительные системы. 2020. № 3. С. 112-125.
8. Лебедев О.Н., Морозов С.А. Квантовые методы в динамических играх и многокритериальной оптимизации // Труды ИСА РАН. 2021. Т. 71. № 4. С. 45-62.
9. Набиев Ф.Р., Салимов О.К. Применение D-Wave систем для решения задач логистической оптимизации // Проблемы информатики и энергетики. 2022. № 1. С. 78-89.
10. Орлов Г.В., Титов В.С. Квантовые нейронные сети в задачах прогнозирования и управления // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2021. № 7. С. 34-47.
11. Петрова Л.К., Андреев Б.Н. Сравнительный анализ квантовых и классических методов решения QUBO задач // Вестник МГУ. Серия 15. Вычислительная математика и кибернетика. 2020. № 4. С. 56-71.
12. Рахманов А.Ш., Юсупов И.М. Квантовая оптимизация в задачах энергетических систем // Электричество. 2023. № 2. С. 23-35.
13. Сидоров К.М., Волков Н.И. Методы квантовой коррекции ошибок в оптимизационных алгоритмах // Успехи физических наук. 2022. Т. 192. № 3. С. 289-308.
14. Тураев М.К., Халилов Д.Н. Квантовые алгоритмы в финансовой математике и портфельной оптимизации // Банковское дело. 2021. № 8. С. 67-82.

ECOLOGICAL EFFICIENCY OF INTRODUCING "GREEN TECHNOLOGIES" INTO INDUSTRY

Xolova Sh.A.

Bukhara state technical university.

Annotation. This article examines the environmental efficiency of introducing green technologies into industrial production. The study analyzes the negative environmental impacts of traditional technologies and the role of green solutions in reducing pollution. The results highlight the importance of green technologies for sustainable industrial development.

Keywords: green technologies, industrial ecology, environmental efficiency, sustainable development, environmental protection, energy-saving technologies, industrial waste, environmental safety.

“YASHIL TEXNOLOGIYALAR” NI SANOATGA JORIY ETISHNING EKOLOGIK SAMARADORLIGI.

Xolova Sh.A.

Buxoro davlat texnika universiteti.

Annotatsiya. Mazkur maqolada sanoat korxonalariga yashil texnologiyalarni joriy etishning ekologik samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda an'anaviy ishlab chiqarishning atrof-muhitga salbiy ta'siri va uni kamaytirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Yashil texnologiyalar resurslardan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: yashil texnologiyalar, sanoat ekologiyasi, ekologik samaradorlik, barqaror rivojlanish, atrof-muhitni muhofaza qilish, energiya tejankor texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, sanoat chiqindilari, ekologik xavfsizlik, resurslardan oqilona foydalanish.

Today, along with the rapid development of industrial enterprises, increasing production volumes, and increasing complexity of technological processes, the anthropogenic load on the environment is also increasing significantly. Harmful gases and dust released into the atmosphere as a result of industrial activity, the discharge of industrial wastewater into natural water bodies without adequate treatment, and the contamination of soil with industrial waste lead to a disruption of the ecological balance. These processes are negatively affecting not only natural ecosystems, but also the health and quality of life of the population.


Air pollution is contributing to global climate change, the greenhouse effect, and increased environmental risks, while the degradation of water and soil resources is leading to a decrease in biodiversity and limiting the ability of natural resources to regenerate. Increase in industrial waste and the underdevelopment of its recycling systems are further exacerbating environmental problems. This situation requires a review of environmental safety issues at industrial enterprises and the introduction of modern solutions.

Therefore, in the current conditions, ensuring environmental safety in industrial production, minimizing negative environmental impacts, and forming production systems based on the principles of sustainable development have become an urgent scientific and practical issue. The introduction of green technologies, rational use of resources, waste reduction, and widespread implementation of ecological innovations are of great importance in solving this problem. This approach will allow us to harmonize industrial development with environmental requirements and ensure long-term socio-economic stability.

In this context, the transition from traditional industrial models to environmentally oriented production systems is becoming a key strategic priority for modern industry. Conventional technologies, which are largely based on intensive resource consumption and linear production models, are no longer capable of meeting contemporary environmental and sustainability requirements. As a result, there is an increasing need to adopt innovative technological solutions that integrate environmental protection objectives with industrial efficiency.

Green technologies represent a comprehensive approach aimed at reducing the environmental footprint of industrial activities while maintaining economic competitiveness. These technologies include energy-efficient equipment, renewable energy integration, cleaner production

processes, closed-loop resource cycles, and advanced waste management systems. Their implementation enables industries to reduce emissions, minimize waste generation, and optimize the use of natural resources, thereby contributing to environmental resilience and sustainability.




1-picture. Experiment and analysis of results.

From a scientific perspective, the effectiveness of green technologies should be evaluated through measurable environmental indicators such as emission intensity, energy efficiency, water consumption, and waste reduction potential. Such an evaluation allows for an objective assessment of how technological modernization influences environmental performance and supports evidence-based decision-making in industrial environmental management. Moreover, the adoption of green technologies promotes a shift from reactive environmental protection measures toward preventive and systematic approaches.

In addition, the introduction of green technologies enhances the adaptive capacity of industrial systems in the face of global environmental challenges, including climate change and resource scarcity. By improving ecological efficiency, industrial enterprises can reduce environmental risks, comply with increasingly strict environmental regulations, and strengthen their long-term sustainability. This process also supports the development of a green economy, where environmental responsibility and economic growth are mutually reinforcing rather than contradictory.

Thus, the widespread implementation of green technologies in industrial production is not merely an environmental initiative, but a fundamental transformation of industrial development paradigms. It provides a scientific and practical foundation for achieving sustainable industrial growth, ensuring environmental safety, and maintaining socio-economic stability in the long term.



2-picture. "From Linear Pollution to Circular Sustainability"

Problem statement and research methodology. The core problem addressed in this study is the low environmental efficiency of conventional industrial technologies, which are characterized

by excessive resource consumption, high emission levels, and significant waste generation. Traditional production systems are primarily oriented toward maximizing output, often neglecting environmental constraints, which leads to increased anthropogenic pressure on air, water, and soil ecosystems. As a result, industrial activity becomes one of the dominant sources of environmental degradation and a limiting factor for sustainable development.

To address this problem, the research adopts a comprehensive methodological framework aimed at evaluating the environmental efficiency of introducing green technologies into industrial production. The methodology is based on a comparative assessment of conventional and green technological solutions under real industrial conditions. Environmental performance is analyzed through key indicators that reflect the intensity of industrial impact on the environment, including emission reduction potential, energy efficiency improvement, resource conservation, and waste minimization.

Quantitative data are examined using statistical and analytical approaches to identify differences in environmental outcomes before and after the implementation of green technologies. This allows for an objective evaluation of how environmentally oriented technological innovations influence industrial sustainability. The methodological approach ensures the reliability of results by linking technological changes directly to measurable environmental improvements, rather than relying on theoretical assumptions.

Table 1. Environmental comparison of conventional and green technologies

Indicator	Conventional technologies	Green technologies	Environmental effect
CO ₂ emissions	High	Reduced	CO ₂ emissions
Energy consumption	High	Energy-efficient	Energy consumption
Water consumption	Excessive	Reduced	Water consumption
Waste generation	Large volume	Significantly reduced	Waste generation
Impact on ecosystems	Negative	Minimal	Impact on ecosystems

Results and Discussion. The analysis demonstrates that the introduction of green technologies into industrial production leads to substantial improvements in environmental performance compared to conventional technologies. The results obtained from the graphical and tabular assessments clearly confirm the environmental efficiency of green technological solutions across all evaluated indicators.

CO₂ Emissions. The findings indicate that the implementation of green technologies results in an approximately 40% reduction in CO₂ emissions compared to conventional industrial technologies. This reduction is primarily associated with improved energy efficiency, the integration of renewable energy sources, and optimized production processes. Lower CO₂ emissions contribute directly to mitigating climate change and reducing the greenhouse effect.

Energy Consumption. According to the analysis, green technologies reduce overall energy consumption by about 30%. This improvement is achieved through the use of energy-efficient equipment, advanced control systems, and optimized resource management. Reduced energy demand not only lowers environmental impact but also enhances the economic efficiency of industrial operations.

Water Consumption. The results show that water consumption decreases by approximately 35% when green technologies are applied. The introduction of closed-loop water systems, wastewater treatment, and water reuse technologies significantly reduces pressure on natural water resources and limits industrial water pollution.

Waste Generation. The most significant improvement is observed in waste generation, which is reduced by up to 50% following the adoption of green technologies. This outcome is linked to waste minimization strategies, recycling practices, and the use of secondary raw materials. As a result, the environmental burden on land and ecosystems is substantially reduced.

Impact on Ecosystems. While conventional technologies exert a negative impact on natural ecosystems, green technologies minimize this effect by reducing emissions, conserving resources, and limiting waste discharge. The analysis confirms that green technologies support ecosystem preservation and contribute to maintaining ecological balance.

Overall Scientific Conclusion. The results clearly demonstrate that the introduction of green technologies significantly enhances the environmental efficiency of industrial production. By reducing emissions, lowering energy and water consumption, and minimizing waste generation, green technologies provide an effective pathway toward sustainable industrial development. The findings confirm that green technological solutions play a crucial role in reducing industrial environmental footprints and aligning industrial growth with environmental protection and long-term sustainability goals.

References

1. International Labour Organization. *Green Jobs and Sustainable Development*. Geneva: ILO, 2020.
2. International Organization for Standardization. *ISO 14001:2015 – Environmental Management Systems: Requirements with Guidance for Use*. Geneva: ISO, 2015.
3. United Nations Environment Programme. *Green Economy and Sustainable Industrial Development*. Nairobi: UNEP, 2019.
4. Porter, M. E., & van der Linde, C. *Toward a New Conception of the Environment–Competitiveness Relationship*. *Journal of Economic Perspectives*, 1995, 9(4), 97–118.
5. OECD. *Eco-Innovation in Industry: Enabling Green Growth*. Paris: OECD Publishing, 2010.
6. Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H. A. *A Cyber-Physical Systems Architecture for Industry 4.0-Based Manufacturing Systems*. *Manufacturing Letters*, 2015, 3, 18–23.
7. Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. *Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions*. *Future Generation Computer Systems*, 2013, 29(7), 1645–1660.
8. Antunes, P., Carreira, P., & da Silva, M. M. *Towards a Process-Based Approach to Green IT Governance*. *International Journal of Information Management*, 2014, 34(4), 523–531.
9. Sarkis, J., Zhu, Q., & Lai, K. H. *An Organizational Theoretic Review of Green Supply Chain Management Literature*. *International Journal of Production Economics*, 2011, 130(1), 1–15.
10. Bhattacharya, A., Mohapatra, P., Kumar, V., Dey, P. K., Brady, M., Tiwari, M. K., & Nudurupati, S. S. *Green Supply Chain Performance Measurement Using Fuzzy ANP-Based Balanced Scorecard*. *Benchmarking: An International Journal*, 2014, 21(6), 834–874.

UDK.628.4.032

MAISHIY QATTIQ CHIQINDILAR ASOSIDAGI XOMASHYOLARDAN EKOLOGIK TOZA VA IQTISODIY SAMARADORLIGI YUQORI MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQARISH

Axmedova M.B.

Buxoro davlat texnika universiteti, O'zbekiston

Annotatsiya. Mazkur maqolada maishiy qattiq chiqindilar (MQCh)ni ikkilamchi xomashyo sifatida qayta ishlash asosida ekologik xavfsiz va iqtisodiy samarador mahsulotlar ishlab chiqarishning ilmiy-amaliy asoslari yoritilgan. Tadqiqot doirasida MQCh tarkibi, ularni saralash va qayta ishlash texnologiyalari, shuningdek, qayta ishlash natijasida olinadigan mahsulotlarning ekologik va iqtisodiy ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, MQChni kompleks qayta ishlash chiqindi hajmini sezilarli darajada kamaytirish, tabiiy resurslardan foydalanish bosimini pasaytirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: maishiy qattiq chiqindilar, ikkilamchi xomashyo, qayta ishlash texnologiyasi, ekologik xavfsizlik, iqtisodiy samaradorlik, yashil iqtisodiyot

PRODUCTION OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AND ECONOMICALLY EFFICIENT PRODUCTS FROM RAW MATERIALS BASED ON MUNICIPAL SOLID WASTE

Akhmedova M.B.

Bukhara state technical university, Uzbekistan

Abstract. This article presents the scientific and practical foundations for the production of environmentally safe and economically efficient products based on the recycling of municipal solid waste (MSW) as secondary raw materials. Within the framework of the study, the composition of MSW, methods of waste sorting and recycling technologies, as well as the environmental and economic indicators of products obtained through recycling were analyzed. The results of the analysis show that comprehensive processing of municipal solid waste significantly reduces the volume of waste, decreases the pressure on natural resource consumption, and contributes to the creation of new jobs. The findings of this study have important scientific and practical significance for the implementation of green economy principles.

Keywords: municipal solid waste, secondary raw materials, recycling technology, environmental safety, economic efficiency, green economy.

Kirish. Aholi sonining o'sishi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi va iste'mol madaniyatining o'zgarishi natijasida maishiy qattiq chiqindilar miqdori yil sayin ortib bormoqda. An'anaviy chiqindi poligonlari ekologik xavf manbai bo'lib, tuproq, suv va atmosfera havosining ifloslanishiga sabab bo'lmoqda. Shu sababli MQChni ikkilamchi xomashyo sifatida qayta ishlash orqali ekologik muammolarni kamaytirish va iqtisodiy foyda olish dolzarb ilmiy-amaliy masalaga aylangan.


Bugungi kunda rivojlangan davlatlarda chiqindilarni qayta ishlash ulushi 50–70 % gacha yetgan bo'lsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda bu ko'rsatkich ancha past. O'z navbatida, MQCh tarkibida qog'oz, plastmassa, shisha, metall va organik fraksiyalar mavjud bo'lib, ular yuqori qayta ishlash potensialiga ega. Mazkur maqolaning maqsadi – MQCh asosida ekologik toza va iqtisodiy samarador mahsulotlar ishlab chiqarishning ilmiy asoslarini ochib berish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Materiallar va usullar. Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi:

- MQCh tarkibini morfologik tahlil qilish;
- chiqindilarni mexanik va fizik-kimyoviy saralash usullarini o'rganish;
- ikkilamchi xomashyodan mahsulot olish texnologiyalarini tahlil qilish;
- ekologik samaradorlikni baholashda hayotiy sikl (LCA) usulidan foydalanish;
- iqtisodiy samaradorlikni aniqlashda xarajat–foyda (Cost–Benefit Analysis) usulini qo'llash.

Tahlillar ochiq statistik ma'lumotlar, ilmiy manbalar va sanoat korxonalarining amaliy ko'rsatkichlari asosida olib borildi.

Natijalar. Qattiq maishiy chiqindilar — bu aholi yashash joylarida, maishiy faoliyat, savdo, xizmat ko'rsatish va ijtimoiy sohalar natijasida hosil bo'ladigan, qattiq holatdagi chiqindilar majmuasidir. Ular kundalik hayot mahsuli bo'lib, doimiy ravishda hosil bo'ladi va to'g'ri boshqarilmasa ekologik hamda sanitariya muammolarini keltirib chiqaradi.



1-rasm. Maishiy qattiq chiqindilar va tarkibi

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, MQChning o'rtacha tarkibi quyidagicha:

organik chiqindilar – 45–55 %;


qog'oz va karton – 15–20 %;

plastmassa – 10–15 %;

shisha va metall – 8–12 %;

boshqa fraksiyalar – 5–8 %.

Mazkur tarkib chiqindilarni kompleks qayta ishlash orqali yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini beradi.



2-rasm. Chiqindi hosil bo'lish manbalari

MQCh asosida quyidagi mahsulotlarni ishlab chiqarish samarali hisoblanadi:

- qayta ishlangan plastmassadan qurilish va maishiy buyumlar;
- qog'oz chiqindilaridan qadoqlash materiallari;
- shisha va metall chiqindilaridan sanoat xomashyosi;
- organik chiqindilardan kompost va bioo'g'itlar.

Iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari. Hisob-kitoblarga ko'ra:

- chiqindilarni qayta ishlash poligon xarajatlarini 30–40 % ga kamaytiradi;
- ikkilamchi xomashyodan mahsulot ishlab chiqarish tannarxi birlamchi xomashyoga nisbatan 20–35 % past bo'ladi;
- investitsiyalarning o'zini oqlash muddati 3–5 yilni tashkil etadi.

1-Jadval bo'yicha umumiy tahlili shuni ko'rsatadiki qayta ishlash orqali 1 tonna chiqindidan o'rtacha 800–1700 ming so'm sof foyda olish mumkin. Eng yuqori iqtisodiy samaradorlik plastmassa va metall chiqindilarida kuzatiladi. Organik chiqindilar ekologik jihatdan eng foydali yo'nalish hisoblanadi. Qayta ishlash poligon xarajatlarini 30–40 % ga kamaytiradi.

1-jadval. Qattiq maishiy chiqindilardan foydalanishning iqtisodiy samaradorligi

№	Chiqindi turi	Qayta ishlash yo'nalishi	Olinadigan mahsulot	Qayta ishlash tannarxi (1 t, ming so'm)	Bozor qiymati (1 t, ming so'm)	Iqtisodiy samara (ming so'm)	Izoh
1	Qog'oz va karton	Mexanik qayta ishlash	Qadoqlash kartoni	1 200	2 000	+800	Tez realizatsiya qilinadi
2	Plastmassa (PET)	Eritish va granulatsiya	Plastik granularlar	2 500	4 200	+1 700	Yuqori talab mavjud
3	Polietilen paketlar	Qayta eritish	Texnik plyonka	2 200	3 600	+1 400	Import o'rmini bosadi
4	Shisha chiqindilari	Qayta eritish	Shisha idishlar	1 800	2 700	+900	Energiya tejiladi
5	Metall (temir)	Qayta eritish	Metall zagotovkalar	2 000	3 500	+1 500	Doimiy bozor
6	Organik chiqindilar	Biologik qayta ishlash	Kompost o'g'it	900	1 800	+900	Qishloq xo'jaligida talab yuqori
7	To'qimachilik chiqindilari	Mexanik maydalash	Texnik tolalar	1 600	2 500	+900	Qurilishda qo'llanadi
8	Yog'och chiqindilari	Presslash	Briket yoqilg'i	1 400	2 800	+1 400	Energiya manbai
9	Qurilish chiqindilari	Maydalash	Ikkinchi darajali agregat	1 000	1 900	+900	Yo'l qurilishida ishlatiladi



3-rasm. Ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish yo'nalishlari

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida maishiy qattiq chiqindilarni ikkilamchi xomashyo sifatida kompleks qayta ishlash ekologik xavfsizlikni ta'minlash bilan birga yuqori iqtisodiy samaradorlikka ega ekanligi ilmiy jihatdan asoslab berildi. Tadqiqot davomida maishiy chiqindilarning tarkibiy tuzilmasi, ularni saralash va qayta ishlash texnologiyalari hamda qayta ishlash natijasida olinadigan mahsulotlarning ekologik va iqtisodiy ko'rsatkichlari tizimli ravishda tahlil qilindi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, chiqindilarni manbada saralash va zamonaviy mexanik, biologik hamda fizik-kimyoviy qayta ishlash texnologiyalarini qo'llash orqali poligonlarga yo'naltiriladigan chiqindilar hajmini 30–50 % gacha qisqartirish mumkin. Bu esa yer resurslaridan foydalanish bosimini kamaytirish, atmosferaga chiqadigan zararli gazlar miqdorini pasaytirish hamda tuproq va suv resurslarining ifloslanishini oldini olishga xizmat qiladi.

Shuningdek, iqtisodiy tahlillar maishiy qattiq chiqindilarni qayta ishlash natijasida olinadigan mahsulotlarning tannarxi birlamchi xomashyodan ishlab chiqariladigan mahsulotlarga nisbatan o'rtacha 20–35 % ga past bo'lishini ko'rsatdi. Qog'oz, plastmassa, metall, shisha va organik chiqindilarni qayta ishlash yuqori iqtisodiy samara berishi, yangi ish o'rinlari yaratishi hamda import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini berishi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari maishiy qattiq chiqindilarni qayta ishlash yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga joriy etish, resurslardan oqilona foydalanish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish, normativ-huquqiy bazani mustahkamlash, davlat–xususiy sheriklik mexanizmlarini keng joriy etish hamda aholi o'rtasida ekologik madaniyatni oshirish mazkur yo'nalishning samaradorligini yanada oshiradi.

Mazkur ilmiy ish natijalari maishiy qattiq chiqindilarni qayta ishlashga yo'naltirilgan strategiyalarni ishlab chiqishda, ekologik xavfsiz ishlab chiqarish tizimlarini shakllantirishda hamda ilmiy-tadqiqot va amaliy loyihalarda foydalanish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Турдиев Б.Х. Қаттиқ маиший чиқиндиларни бошқариш ва қайта ишлаш асослари. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2021. – 256 б.
2. Абдурахмонов А.А., Юлдашев Ш.М. Экология ва чиқиндиларни қайта ишлаш технологиялари. – Тошкент: O'zbekiston, 2020. – 312 б.
3. Хаитов Р.А., Ахмедова М.Б., Гулямов И.Г. Производство экологически чистых строительных материалов с использованием вторичного сырья. Бухара. 2025 йил
4. Мирзаев Ф.М. Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва чиқиндиларни бошқариш. – Самарқанд: Zarafshon, 2019. – 228 б.

5. Tchobanoglous G., Kreith F. Handbook of Solid Waste Management. – New York: McGraw-Hill, 2018. – 950 p.
6. Pichtel J. Waste Management Practices: Municipal, Hazardous, and Industrial. – Boca Raton: CRC Press, 2019. – 670 p.
7. Williams P.T. Waste Treatment and Disposal. – 2nd ed. – Chichester: John Wiley & Sons, 2017. – 380 p.
8. Kaza S., Yao L., Bhada-Tata P., Van Woerden F. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. – Washington, DC: World Bank, 2018. – 272 p.
9. European Commission. Waste Framework Directive 2008/98/EC. – Brussels, 2020.
10. UNEP. Global Waste Management Outlook. – United Nations Environment Programme, Nairobi, 2019. – 346 p.
11. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi. Qattiq maishiy chiqindilar bilan ishlash bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar to'plami. – Toshkent, 2022.
12. ISO 14001:2015. Environmental management systems – Requirements with guidance for use. – Geneva: ISO, 2015.
13. Hoornweg D., Bhada-Tata P. What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management. – World Bank Urban Development Series, 2016.

Фозилов Садриддин Файзуллаевич – 60 ёшда.

ЕТУК ОЛИМ ВА ЖОНКУЯР УСТОЗ

Фозилов Садриддин Файзуллаевич 1966 йил 10-апрелда Бухоро вилояти Шофиркон тумани Денов кишлоғида туғилган. 1973–1983 йилларда А.Навоий номи 4-сонли ўрта мактабда таҳсил олган.

У 1983 йилда Самарканд Давлат университетининг кимё факультетига ўқишга кириб, 1990 йилда уни кимёгар мутахассислиги бўйича тугатган. 1994 – 1996 йилларда собиқ Иттифоқ таркибида Германия Демократик Республикасида ҳарбий хизматни ўтаган.

У меҳнат фаолиятини 1990 йилда Бухоро озиқ-овқат ва енгил саноат технологияси институтининг «Умумий кимё кафедраси» лаборанти лавозимидан бошлаб, лаборатория мудири, ассистент лавозимларида ишлаган. 1994 йилдан Бухоро Давлат университетининг «Умумий ва анорганик кимё» кафедрасида ассистент, 1995–1998 йилларда мазкур университетнинг кундузги бўлим аспиранти.



С.Ф.Фозилов 1999 йил кимё фанлари доктори профессор О.М.Ёриев раҳбарлигида Ўзбекистон Республикаси ФА «Полимерлар кимёси ва физикаси институти» ҳузуридаги ихтисослашган кенгашида номзодлик диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилган ва унга ОАК томонидан 1999 йил 30 декабрда 30/1 буйруққа асосан кимё фанлари номзоди илмий даражаси берилган. 1998 – 2001 йилларда БухДУ «Умумий ва анорганик кимё» кафедраси ассистенти ва катта ўқитувчиси лавозимларида фаолият кўрсатган.

Фозилов С.Ф. 2001-2006 йилларда Бухоро вилояти, Шофиркон қишлоқ хўжалик касб-хунар коллежида директор лавозимида ишлаган.

С.Ф. Фозилов 2006 йилдан Бухоро озиқ-овқат ва енгил саноат технологияси институти «Нефт ва газни қайта ишлаш технологияси» кафедрасида катта ўқитувчиси. Унга ЎЗР ОАК томонидан 2010 йил 30 сентябрда 167/1 буйруққа асосан “Нефт ва газни қайта ишлаш технологияси” кафедраси бўйича доцент илмий унвони берилган.

С.Ф. Фозилов педагогик фаолияти даврида 15 та дарслик, 25 та электрон дарслик, 5 та ўқув қўлланма, 25 та монография ва 50 га яқин маърузалар матни, амалий ва тажриба машғулотларини бажариш бўйича услубий кўрсатмаларни яқка ва ҳаммуаллифлик асосида тайёрлаб чоп эттирган.

Фозилов С.Ф. 2017 йилда Умумий ва органик кимё институти «Нефт кимёси» лабораторияси мудири, техника фанлари доктори, профессор Б.Н. Ҳамидов раҳбарлигида «Полимер чиқиндилардан дизель ёқилгилари учун турғунлаштирувчи кўндирмалар олиш технологиясини яратиш» мавзусида 02.00.08 – Нефт ва газ кимёси ва технологияси ихтисослиги бўйича техника фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилди, 2020 йилда профессор унвонига эга бўлди.

С.Ф.Фозилов 2019 – 2024 йилларда “Газни кимёвий қайта ишлаш технологияси” кафедраси мудири вазифасида фаолият кўрсатган.

CONGRATULATIONS

С.Ф. Фозилов раҳбарлигида ҳозирги кунга кадар 10 та фалсафа доктори (PhD) диссертация иши бажарилган. Ҳозирги кунда Бухоро давлат техника университети “Нефт ва газни қайта ишлаш технологияси” кафедраси профессори лавозимида иш олиб бориши билан бирга ёш олимлар, мустақил изланувчилар ҳамда докторантларга раҳбар сифатида илмий маслаҳатлар бериб келмоқда. Шунингдек, университет ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/2025.27.12.T.16.05 рақамли илмий кенгаши раиси вазифасида ишламоқда.

У ўқув жараёнида педагогик технологияларни жорий этишда ва унинг муҳим ва долзарб масалаларини мустақил тадқиқ қилишга лаёқатли олим сифатида танилган. Унинг чет эл ва республика марказий журналлари ва тўпламларида 650 та илмий ишлари эълон қилинган, Республика, Халқаро илмий анжуманларда долзарб мавзуларда маърузалар қилиб келади.

Таълим-фан-ишлаб чиқариш интегациясини ривожлантириш мақсадида мунтазам равишда талабалар амалиётларини илғор ишлаб чиқариш корхоналарида амалга ошириш, улардаги муаммоларни биргаликда ҳамкорлик шартномалари орқали илмий ҳал қилишга қаратилган ижобий ишлар бажарилди. “Шўртан газ кимё мажмуаси чиқиндиси таркибидаги суюқ угдеводородларни фракцияларга ажратиб олиш методикасини ишлаб чиқиш”, “Маҳаллий иккиламчи хом ашёлар асосида синтетик ювувчи воситалари ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш”, “Ацителенни гидрогенлаб этилен олиш жараёнида ишлатиладиган С-58 катализаторини қайта ишлаш ва утилизация қилиш технологиясини ишлаб чиқиш” каби мавзуларда хўжалик шартномалари бажарилган. “Элементорганик полимерлар асосида уларга чидамли гидрофоб қурилиш композициялари учун таркиб яратиш ва технологиясини ишлаб чиқиш”, “Высокоselectивные адсорбенты ионов лития на основе модифицированных Li-Mn шпинелей: золь-гель синтез, адсорбционные свойства и стабильность” каби мавзуларда давлат грантлари доирасида ИТИ бажарилди.

Фозилов С.Ф. доимий равишда ўз педагогик маҳорати ва илмий, назарий билимларини ошириш устида изланиб келмоқда. Садриддин Файзуллаевич сиёсий жихатдан саводхон, камтарин, тўғри сўз, кафедра жамоаси ўртасида ҳурмат қозона олган устоз. У ташкилотчи, ғамхўр мураббий ва билимдон педагог сифатида институт жамоаси ва талабалар орасида ҳурматга сазовор. Институт жамоаси С.Ф.Фозиловни ташкилотчи, ғамхўр мураббий ва билимдон педагог сифатида қадрлайди, у ўзига юкланган топшириқларни масъулият билан удалайди деб ишонч билдиради.

Маънавий ва маърифий соҳада ҳам мунтазам иш олиб бориб эл, авлод, ота-онага ҳурмат ва ёшларга ўрнатилган бўладиган олим ва устоз сифатида доимий равишда вилоятда, институт, факультет ва кафедра томонидан ўтказиладиган тадбирларда фаол қатнашиб, ёшларни юксак манавият томон етаклаб келмоқда. Юксак савияли ташкилотчи ва ташаббускор, фидойи ва масъулиятли инсон. Ҳар бир бошлаган ишни ўз вақтида охиригача етказишга ҳаракат қилади. Республикамизда таълим тизимини такомиллаштириш, юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш, уларда илмий дунёқарашни, меҳнатга ижодий муносабатни таркиб топтириш ва юксак маданиятини шакллантиришда ўз ҳиссасини қўшиб келмоқда.

АЗИЗ УСТОЗ! ҚУТЛУҒ 60 ЁШИНГИЗ МУБОРАК БЎЛСИН!

Сизга ва сиз орқали барча оила аъзоларингизга мустаҳкам соғлиқ, умри-боқийлик тилаймиз. Ёш авлодни тарбиялашда куч-ғайрат ва жўшқинлик Сизни асло тарк этмасин!

Бухоро давлат техника университети жамоаси

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVASIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI**

Buxoro davlat texnika universiteti nashri
“FAN VA TEXNOLOGIYALAR TARAQQIYOTI”

Ilmiy-texnikaviy jurnal

2026 yil, 2-son. ISSN 1281-8193

Jurnal tahririyat kompyuterida sahifalandi.

Manzil: 200117, Buxoro sh., Q.Murtazoev ko‘chasi 15.

Tel: (8-365) 223-92-40, E-mail: fantt_jurnal@umail.uz

<http://journal.bstu.uz>

БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Издатель: Бухарский государственный технический университет

«РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

Научно-технический журнал

2026 год, Выпуск 2. ISSN 1281-8193

Отредактирована на компьютере редакции.

Адрес: 200117, г. Бухара, ул. К. Муртазаева, 15.

Тел.: (8-365) 223-92-40, E-mail: fantt_jurnal@umail.uz

<http://journal.bstu.uz>

BUKHARA STATE TECHNICAL UNIVERSITY
Publisher: Bukhara State Technical University
DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Scientific and Technical Journal

2026, Issue 6, ISSN 1281-8193

Yedited on the yeditorial computer.

Address: 200117, Bukhara, K. Murtazaev Street, 15

Tel.: (8-365) 223-92-40, E-mail: fantt_jurnal@umail.uz

<http://journal.bstu.uz>